Vibe Coding 跨領域實作工作坊

使用手冊

安裝、模式、指令、Skill、MCP：需要時翻出來看

工具　模型與額度　權限與指令　Skill　MCP

CONTENTS

這份手冊有什麼

主題	內容
工具各自在幹嘛	Node.js、Git、Claude Desktop
模型與額度	模型怎麼選、思考力度、額度與 Token
Desktop 導覽與權限	介面、五種權限模式、安全網
常用指令	常用指令一覽，以及跟著做一次
其他	終端機版、PATH、常見問題

使用手冊

工具各自在幹嘛

要裝什麼、各自的用途

SETUP

要裝的東西，各自在幹嘛

工具	一句話	今天哪裡用
Node.js	讓 JavaScript 能在瀏覽器外面跑	第 3 章聊天機器人後端、第 5 章 Playwright
Git	版本控制，像存檔點	Windows 的 Desktop 需要它才能啟動 Code 分頁
Claude Desktop	會動手改你檔案的 AI	第 2–5 章全部

提示｜不需要裝 VS Code，也不用先會寫程式。

使用手冊

模型與額度

模型怎麼選、思考力度、額度與 Token

MODEL

模型：有哪些、怎麼選、吃多少額度

模型	適合的情境	額度消耗
Haiku	簡單修改、改文字、快速查詢	最少
Sonnet	大部分工作，今天的作品都夠用	中等（今天用這個）
Opus	困難的問題、大範圍的規劃	明顯比 Sonnet 多
Fable	最困難、最複雜的任務	最快用完；選單標示「需要使用點數」

注意｜預設是 Opus，請每個新對話都切成 **Sonnet**；Fable 會另外扣點數，不要選。

MODEL

思考力度（Effort）：想多深、花多少

力度（選單）	意思	什麼時候用
低 low	想得少、回得快、省額度	簡單任務、改文字
中 medium	**推薦、預設**	今天用這個就夠
高 high	想得更深一點	比較複雜的需求
超高、最高	想得最深，也最吃額度（最高約 3.5 倍以上）	很難的問題才開

小結｜在傳送鈕旁的模型選單 → 努力程度，也可以輸入 `/effort`。今天用「中」就好；Ultracode 會自動啟動多個子代理，很耗額度，不要選。

USAGE

額度是什麼

- 付費方案有**每 5 小時**的使用上限，和**每週**的上限
- Desktop 的 Chat、Code 分頁和網頁版**共用同一份額度**
- 到「設定 → 用量」可以看目前用了多少、何時重置

> **提示**｜實際的重置時間，以「設定 → 用量」顯示為準。額度用完就等重置，或另外加購 usage credits。

TOKEN

Token 是什麼，怎麼算

- Token ＝ AI 讀寫文字的**最小單位**，像一個個「字塊」
- 你輸入的、Claude 回覆的，**都算**
- 粗估：英文約 4 個字母 ≈ 1 個 token；中文約 1 個字 ≈ 1–2 個 token（依模型略有不同）
- 額度，就是用 token 在算

> **提示**｜不用精算，只要知道：字愈多、對話愈長，用掉的 token 就愈多。

TOKEN

Claude Code 上的「幾 k tokens」要擔心嗎

- 畫面上的數字，是這段對話**累積**的內容量（讀過的檔案、來回的訊息）
- 它**不是帳單**。做大一點的專案，數字本來就會變大
- 真正要看的是額度：**設定 → 用量**，看用了多少、何時重置
- 對話太長、回覆變慢時，用 `/compact` 壓縮，或開新對話

> **提示**｜簡單說：數字大不用慌，看額度才準。

TOKEN

什麼會吃得比較快，今天怎麼省

對話愈長

每次回覆都要連同前面的內容一起處理

檔案愈大

上傳的文件、表格會算進去

多步驟任務

寫程式、建檔案、搜尋、使用工具

愈強的模型

同樣的對話，用得比較兇

提示｜今天用 **Sonnet**；一次把需求講完整；**換題目就開新對話**；不需要的連接工具先關掉。

使用手冊

Desktop 導覽與權限

介面、權限模式、做壞了怎麼辦

DESKTOP

Desktop 介面導覽

對話區

你和 Claude 說話、看它的回覆與計畫

檔案與變更

Claude 改了哪些檔案，會列出來讓你看

預覽（Preview）

做網頁時可以直接在 App 裡看結果

終端機面板

需要跑指令時會用到；多半 Claude 會代勞

提示｜介面可能隨版本略有不同，找不到就問 Claude 或問助教。

DESKTOP

權限模式：Claude 動手前要不要問你

模式	意思	什麼時候用
手動（Manual）	改檔案、跑指令前都問你	剛開始、不確定
接受編輯（Accept edits）	改檔案不問，其他指令仍會問	日常建置
計畫（Plan）	只規劃、不動手	**今天馬上就用**
自動（Auto）	全部直接做，背景會做安全檢查	熟悉之後
略過權限確認（Bypass）	完全不問，也沒有安全檢查	**先不要開**

提示｜在輸入框下方、選資料夾旁邊，用點的切換。

DESKTOP

手動和自動，差在哪

	手動（Manual）	自動（Auto）
動手前會問嗎	改檔案、跑指令都問	不問，直接做
把關方式	你看差異，逐一接受或拒絕	背景會做安全檢查，確認動作符合你的要求
適合	剛開始、想看懂它做了什麼	熟悉之後、想少按「同意」
要注意	提示比較多	仍然要驗收成品

注意｜預設可能是「自動」，今天請切成**手動**，讓你親眼看到 Claude 改了什麼；看不懂的要求，按「拒絕」比按「同意」安全。

DESKTOP

兩張安全網：做壞了怎麼辦

改壞了退回去

直接說「改回去」；之後可以請 Claude 在大改動後主動問你要不要存一個版本

對話鬼打牆

對話一長 AI 會變慢、開始亂說。開一個新對話重新開始，並把重點貼給它

提示｜知道隨時能退回去，你才敢讓它大改。

DESKTOP

長對話怎麼回頭找

功能	怎麼用	用途
釘選為章節 Pin as chapter	在 Claude 的回覆上按右鍵 → 釘選為章節	做標記，之後從章節清單回來
從這裡分支 Fork from here	在 Claude 的回覆上按右鍵 → 從這裡分支	從這裡另開新對話，原本的保留
附加為背景資訊 Attach as context	右鍵選單，或選取文字按 Ctrl+Shift+L	把內容再附加給 Claude

提示｜只能標記 Claude 的回覆。標記後，章節會列在對話上方的清單。

使用手冊

常用指令

常用指令一覽

COMMANDS

常用指令（1）專案記憶與檔案

指令	用途	什麼時候用
`/init`	建立專案說明 CLAUDE.md	新專案開頭，讓 Claude 記得規則
改 CLAUDE.md	說「把這條規則記進 CLAUDE.md」	想讓 Claude 長期記住偏好
`@檔名`	把某個檔案丟給它看	要它讀指定的檔案
貼截圖	把畫面貼進對話	版面跑掉、出現錯誤時（Ctrl+V）

提示｜以下指令只有 **Code 分頁**叫得出來（輸入 `/`），Chat 分頁沒有。有些會改成按鈕。

COMMANDS

常用指令（2）上下文管理

指令	用途	什麼時候用
`/context`	看目前用掉多少	懷疑對話太長時
`/compact`	把長對話壓縮成摘要	對話太長、回覆變慢
`/clear`	全部清掉，重新開始	換一個全新的任務
`/resume`	接回之前的對話	昨天做到一半

COMMANDS

常用指令（3）操作與思考深度

指令	用途	什麼時候用
模式選擇器	切換：手動、接受編輯、計畫、自動	想先規劃、不要它動手（點輸入框下方的選單）
`Esc`	中斷 Claude 正在做的事	它做的方向不對
`Esc` 兩下	倒帶，回到前面的訊息	想改前面某一句
`/effort`	調整思考力度	任務很難或很簡單
`ultrathink`	這一輪想得更深	只有這一題要深入

COMMANDS

常用指令（4）設定與連接

指令	用途	什麼時候用
`/model`	切換模型	想換更快或更強的模型
`/usage`	看用量	擔心額度時
`/permissions`	管理工具權限	想調整它能做什麼
`/mcp`	管理外部工具連線	第 5 章會用到
`/rewind`	回到之前的狀態	改壞了想退回去

COMMANDS

常用指令（5）命名與旁問

指令	做什麼	什麼時候用
`/rename 名稱`	替目前的對話改名；不寫名稱，Claude 會依內容自動取名	對話多了，想一眼找到哪個是哪個
`/btw 問題`	問一個快速的旁問，不會加進主對話（也可按 Ctrl+;）	想順便問個小問題，又不想打斷或弄亂目前的對話

提示｜`/btw` 的問題和答案不會留在主對話裡，主對話不會因此變長。

COMMANDS

常用指令（6）進階：分支與背景幫手

指令	做什麼	什麼時候用
`/branch`	把目前對話複製一份，你切過去繼續；原本的保留	想試另一個方向，又怕弄壞現在的
`/fork 指令`	派一個背景幫手去做，你繼續聊；做完結果回到原本對話	有旁支工作，不想停下手邊的事等
右鍵「從這裡分支」	從某一則回覆開始，另開新的工作階段	想回到前面某個時間點重來

提示｜進階用法，今天用不到。`/fork` 一定要寫指令，例如 `/fork 檢查全部文字有沒有錯字` 。

COMMANDS

指令實作（1）：記憶與上下文

指令	怎麼試	你會看到
`/init`	輸入 /init	資料夾多了 CLAUDE.md，打開看看
`@檔名`	輸入 @ 選遊戲的檔案，問它在做什麼	它讀完檔案後回答
`/context`	直接輸入	跳出「背景資訊視窗」，顯示用了幾 %
`/compact`	直接輸入，等它跑完	顯示「已壓縮工作階段」與省下的 Token

提示｜指令只有 **Code 分頁**叫得出來（輸入 `/`）。用第 2 章的遊戲資料夾來試。

COMMANDS

指令實作（2）：中斷、模式與倒帶

指令	怎麼試	你會看到
`Esc`	請它「把遊戲改成英文介面」，跑到一半按 Esc	它停下來
模式選擇器	點輸入框下方的權限選單，切到「計畫」再切回	模式名稱跟著改變
`/model`	輸入指令換模型，也可試 `/effort`	之後的回覆用新設定
`/rewind`	輸入 /rewind，退回剛剛的改動	遊戲回到改英文之前

提示｜Desktop 用點的切換模式， `Shift+Tab` 只適用終端機版。

使用手冊

其他

有人卡住才翻：終端機版、PATH、常見問題

SETUP · CLI

終端機版 Claude Code

Windows (PowerShell)

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Mac (Terminal)

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

- 裝完**一定要關掉終端機、重開一個新的**，再輸入 `claude --version`
- 找不到 claude 指令？設定 PATH，見下一頁

> **提示**｜今天只帶過。已經裝了 Desktop 的同學可以跳過這一步。

SETUP · CLI

找不到 claude 指令：設定 PATH

Windows (PowerShell)

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("PATH", $env:PATH + ";$env:USERPROFILE\.local\bin", "User")
```

Mac (Terminal)

```
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc && source ~/.zshrc
```

注意｜Windows 設定完要關掉 PowerShell 重開。提示字元開頭要有 `PS` 才是 PowerShell，不是 CMD。

SETUP

常見問題對照

畫面說	八成是
claude 不是內部或外部命令	沒有重開終端機；關掉重開再試
irm 不是內部或外部命令	你在 CMD，不是 PowerShell
無法載入檔案，因為執行原則	先跑 `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`
登入了但顯示免費版	登出再重新登入一次
中文路徑下各種怪錯誤	把專案搬到純英文路徑