

# 客达天下接口文档

- 系统基本路径: <http://kdtx-test.itheima.net>

## 登录

### 生成验证码

**URL:** /api/captchalImage

**Type:** GET

**Description:** 生成验证码

**Response-example:**

响应状态码: 200

响应数据: { "msg": "操作成功", "img": ".....", "code": 200, "uuid": "xxxxxx" }

## 登录

**URL:** /api/login

**Type:** POST

**Description:** 登录方法

**Request-header:**

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

**Body-parameters:**

参数名称	类型	描述	是否必填	备注
username	string	用户名	True	如: manager
password	string	用户密码	True	如: 123456
code	string	验证码	True	如: 2
uuid	string	唯一标识	True	生成验证码接口

**Response:**

参数名称	类型	描述	是否必填	备注
msg	string	消息	True	

参数名称	类型	描述代码	是否必填	备注
token	string	令牌token	False	

#### Request-example:

```
{
  "username": "manager",
  "password": "123456",
  "code": "2",
  "uuid": "a5762bc30ec74055a58dba2c63b01087"
}
```

#### Response-example:

响应状态码：200

响应数据：

- ① 登录成功：{ "msg": "操作成功", "code": 200, "token": "xxxxxx" }
- ② 用户名或密码错误：{ "msg": "用户名或密码错误", "code": 500 }
- ③ 验证码错误或过期：{ "msg": "验证码已失效", "code": 500 }

## 课程管理

### 新增课程

URL: /api/clues/course

Type: POST

Description: 新增课程管理

Request-header:

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Authorization	token	是	Bearer eyJhbGJgGfjG2INQjIHfirwSw	登录接口
Content-Type	application/json	是		

Body-parameters:

Parameter	Type	Description	Required	Since
name	string	课程名称	True	-
subject	string	课程学科	True	-
price	int32	课程价格	True	-

applicablePerson Parameter	string Type	适用人群 Description	True Required	- Since
info	string	课程介绍	false	-

#### Request-example:

```
{
  "name": "测试开发提升课01",
  "subject": "6",
  "price": 899,
  "applicablePerson": "2",
  "info": "测试开发提升课01"
}
```

#### Response-example:

响应状态码: 200

响应数据:

- ① 添加成功: { "msg": "操作成功", "code": 200 }
- ② 未登录: { "msg": "请求访问: /clues/course, 认证失败, 无法访问系统资源", "code": 401 }
- ③ 添加失败: { "msg": "操作失败", "code": 500 }

## 查询课程列表

URL: /api/clues/course/list

Type: GET

Description: 查询课程管理列表

Request-header:

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Authorization	token	是	Bearer eyJhbGJgG2lNQjIHFirwSw	登录接口

Query-parameters:

Parameter	Type	Description	Required	Since
name	string	课程名称	false	-
subject	string	课程学科	false	-
price	int32	课程价格	false	-
applicablePerson	string	适用人群	false	-
info	string	课程介绍	false	-

## Response-example:

响应状态码: 200

响应数据:

①存在满足条件的课程信息:

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "createTime": "2022-11-29 07:36:53",
      "id": 43,
      "name": "测试开发提升课01",
      "code": "nii59qt1",
      "subject": "6",
      "price": 899,
      "applicablePerson": "2",
      "info": "测试开发提升课01",
      "isDelete": 0
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

② 不存在满足条件的课程信息:

```
{
  "total": 0,
  "rows": [],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

③ 不输入查询条件,显示默认数据

```
{
  "total": 16,
  "rows": [
    {
      "createTime": "2022-12-01 00:57:15",
      "id": 75,
      "name": "测试开发提升课777",
      "code": "zem8nxp3",
      "subject": "6",
      "price": 5000,
      "applicablePerson": "2",
      "info": "测试开发提升课36",
      "isDelete": 0
    },
  ],
}
```

```
.....
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

④ 未登录: { "msg": "请求访问: /clues/course, 认证失败, 无法访问系统资源", "code": 401}

修改课程

URL: /api/clues/course

Type: PUT

Description: 修改课程管理

Request-header:

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Authorization	token	是	Bearer eyJhbGJgGfjG2lNQjIHfirwSw	登录接口
Content-Type	application/json	是		

Body-parameters:

Parameter	Type	Description	Required	Since
id	int64	课程id	True	-
name	string	课程名称	false	-
subject	string	课程学科	false	-
price	int32	价格	false	-
applicablePerson	string	适用人群	false	-
info	string	课程描述信息	false	-

Request-example:

```
{
  "id": 93,
  "name": "接口测试001",
  "subject": "6",
  "price": 998,
  "applicablePerson": "2",
  "info": "课程介绍001"
}
```

Response-example:

响应状态码: 200

响应数据:

- ① 修改成功: { "msg": "操作成功", "code": 200 }
- ② 未登录: { "msg": "请求访问: /clues/course, 认证失败, 无法访问系统资源", "code": 401 }
- ③ 修改失败: { "msg": "操作失败", "code": 500 }

## 删除课程

URL: /api/clues/course/:id

Type: DELETE

Description: 删除课程管理

Request-header:

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Authorization	token	是	Bearer eyJhbGJgG2lNQjIHfirwSw	登录接口

Path-parameters:

Parameter	Description	Required	Since
id	课程ID	true	

Response-example:

响应状态码: 200

响应数据:

- ① 删除成功: { "msg": "操作成功", "code": 200 }
- ② 未登录: { "msg": "请求访问: /clues/course/:id, 认证失败, 无法访问系统资源", "code": 401 }
- ③ 删除失败: { "msg": "操作失败", "code": 500 }

## 合同管理

### 合同上传

URL: /api/common/upload

Type: POST

Description: 合同上传

Request-header:

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Authorization	token	是	Bearer eyJhbGJgGfjG2INQjIHfirwSw	登录接口
Content-Type	multipart/form-data	是		

#### Body-parameters:

参数名称	数据类型	参数值	是否必填	Since
file	string	文件路径	true	

#### Response-example:

响应状态码: 200

响应数据:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "fileName": "/profile/upload/2023/01/05/0c8642af-4d79-47ca-8151-67e4f8921ca5.pdf",
  "code": 200,
  "url": "http://localhost:8080/profile/upload/2023/01/05/0c8642af-4d79-47ca-8151-67e4f8921ca5.pdf"
}
```

## 新增合同

URL: /api/contract

Type: POST

Description: 新增合同

Request-header:

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Authorization	token	是	Bearer eyJhbGJgGfjG2INQjIHfirwSw	登录接口
Content-Type	application/json	是		

Body-parameters:

Parameter	Type	Description	Required	Since
contractNo	string	合同编号	True	-
phone	string	手机号	True	-
name	string	客户姓名	True	-
subject	string	意向学科	True	-
channel	string	渠道来源	false	0: 线上活动 1: 推广介绍
activityId	int64	活动信息	false	-
courseId	int64	课程id	True	-
fileName	string	文件名称	True	-

**Request-example:**

```
{
  "name": "测试888",
  "phone": "13612341888",
  "contractNo": "HT10012004",
  "subject": "6",
  "courseId": 99,
  "channel": "0",
  "activityId": 77,
  "fileName": "/profile/upload/2023/01/05/86e5a3b8-b08c-470c-a17d-71375c3a8b9f.pdf"
}
```

**Response-example:**

响应状态码: 200

响应数据: { "msg": "操作成功", "code": 200 }

**查询合同列表**

**URL:** /api/contract/list

**Type:** GET

**Description:** 查询合同列表

**Request-header:**

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Authorization	token	是	Bearer eyJhbGJgGfjG2INQjIHFirwSw	登录接口



### Query-parameters:

Parameter	Type	Description	Required	Since
phone	string	手机号	false	-

### Response-fields:

Field	Type	Description	Since
total	int64	总记录数	-
rows	array	列表数据	-
code	int32	消息状态码	-
msg	string	消息内容	-
params	map	No comments found.	-
└any object	object	any object.	-

### Response-example:

响应状态码：200

响应数据：

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "createBy": "admin",
      "createTime": "2023-01-05 08:58:51",
      "id": "7417444345987875",
      "contractNo": "HT10012004",
      "phone": "13612341888",
      "name": "测试888",
      "subject": "6",
      "channel": "0",
      "activityId": 77,
      "activityName": "代金券测试888",
      "courseId": 99,
      "courseName": "接口测试001",
      "status": "1",
      "fileName": "/profile/upload/2023/01/05/86e5ad-71375c3a8b9f.pdf",
      "coursePrice": 998.0,
      "discountType": "代金券",
      "order": 898.0,
      "deptId": 103
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

## 删除合同

URL: /api/contract/remove

Type: POST

Description: 删除课程管理

Request-header:

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Authorization	token	是	Bearer xxxxxxx	登录接口
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded			

Body-parameters:

Parameter	Description	Required	Since
id	合同id	true	

Request-example:

```
{ "id": 10950251898105098 }
```

响应状态码: 200

响应数据:

- ① 删除成功: 删除成功!
- ② 未登录: { "msg": "请求访问: /contract/remove, 认证失败, 无法访问系统资源", "code": 401 }
- ③ 删除失败: 删除失败!
- ④ 删除失败: 缺少必填参数: id