

答题中

Web前端开发中级模拟测试（七）

共54道题 总分：200分 形考总分：0分

单选题 多选题 判断题 客观填空题

一、单选题 共30题，60分

1

2分



下面哪个预定义变量是用来获取HTTP文件上传信息？（ ）

- Ⓐ \$_GET
- Ⓑ \$_POST
- Ⓒ \$_FILES
- Ⓓ \$GLOBALS

2

2分



以下关于Ajax发送请求时需要指定的参数的说法，不正确的是（ ）。

- Ⓐ 要请求的资源，即URL地址
- Ⓑ 请求的方式只能是GET方式
- Ⓒ 需要发送给服务器的数据，以“名=值”的方式书写
- Ⓓ 告诉服务器可以回传的内容类型是什么

3

2分



PHP配置文件的名字是（ ）。

- Ⓐ php.ini
- Ⓑ my.ini
- Ⓒ httpd.conf
- Ⓓ hosts

单选题
(30题，60分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

多选题
(15题，30分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

判断题
(5题，10分)

1	2	3	4
---	---	---	---

 标记  已做
 正做  未做

4

2分



HTTP状态码的解释错误的是（ ）。

- Ⓐ 200表示服务器响应成功
- Ⓑ 301表示临时跳转
- Ⓒ 404表示请求的服务器资源权限不够
- Ⓓ 500代表程序错误

5

2分



下面哪一项不是Ajax技术的优点？（ ）

- Ⓐ 支持浏览器back按钮
- Ⓑ 页面无需刷新，用户体验好
- Ⓒ 异步方式通信，响应快
- Ⓓ 基于标准化，不需要下载插件

6

2分



启动session的函数是（ ）。

- Ⓐ session_init
- Ⓑ session_start
- Ⓒ session_unset
- Ⓓ session_destroy

7

2分



MySQL数据库中查询前3条记录的SQL语句是（ ）。

- Ⓐ select top 3 from table
- Ⓑ select * from table limit 3
- Ⓒ select * from table limit 1,3
- Ⓓ select * from table order 3

8

2分



关于PHP解析结果集的函数，哪一个是以对象的方式返回一行数据？（ ）

- Ⓐ mysqli_fetch_row
- Ⓑ mysqli_fetch_assoc
- Ⓒ mysqli_fetch_array



④ mysqli_fetch_object

9

2分

以下哪个标签不是 HTML 5 的语义化标签？（ ）

- ① <header> </header>
- ② <section> </section>
- ③ <marquee> </marquee>
- ④ <article> </article>



10

2分

laravel的Blade模板中替换占位内容的关键字是（ ）。

- ① @section T
- ② @extends
- ③ @include
- ④ @yield



11

2分

关于Cookie说法错误的是（ ）。

- ① Cookie用于记录用户的信息
- ② Cookie不允许跨域访问
- ③ 大量Cookie文件会导致硬盘崩溃
- ④ setcookie函数可以用来创建cookie



12

2分

对一个文件进行写入操作不需要的函数是（ ）。

- ① fopen
- ② fread
- ③ fwrite
- ④ fclose



13

2分

关于PHP环境搭建的说法错误的是（ ）。

- ① Apache的默认端口是80
- ②



- Ⓐ MySQL的默认端口3306
- Ⓑ Apache -k install命令表示卸载Apache服务
- Ⓒ MySQL的进程名为mysqld.exe

14

2分



在Bootstrap中关于弹性布局的属性错误的是（ ）。

- Ⓐ flex
- Ⓑ flex-wrap
- Ⓒ justify-content
- Ⓓ flex-container

15

2分



下面哪个聚合函数是用来求平均值？（ ）

- Ⓐ sum
- Ⓑ count
- Ⓒ avg
- Ⓓ min

16

2分



使用composer下载laravel时，若不指定下载版本，默认下载哪个版本的laravel？（ ）

- Ⓐ 最新版本
- Ⓑ 稳定版本
- Ⓒ 某一固定版本
- Ⓓ 无法下载

17

2分



在以下哪种方式可以使<a>标签页面不跳转？（ ）

- Ⓐ href="%"
- Ⓑ href="#"
- Ⓒ href=""
- Ⓓ href="."

18

2分



在jquery中想要找到所有元素的同辈元素，下面哪一个是可以实现的？（ ）

- ☐ (A) eq(index)
- ☐ (B) find(expr)
- ☐ (C) siblings(expr)
- ☐ (D) next()

19

2分



关于MySQL存储过程，说法错误的是（ ）。

- ☐ (A) 调用存储过程使用关键字CALL
- ☐ (B) 存储过程的参数在定义时，有两种参数约束，即IN、OUT
- ☐ (C) 创建存储过程的语法是CREATE PROCEDURE
- ☐ (D) 存储过程是一种在数据库中存储复杂程序，以便由外部程序调用的数据库对象。

20

2分



laravel中入口文件所在路径是（ ）。

- ☐ (A) 项目/public
- ☐ (B) 项目/vendor
- ☐ (C) 项目/app
- ☐ (D) 项目/routes

21

2分



以下关于PHP面向对象的说法错误的是（ ）。

- ☐ (A) 一个类可以在声明中用extends关键字继承另一个类的方法和属性
- ☐ (B) PHP默认将var关键字解释为public
- ☐ (C) PHP可以多重继承，一个类可以继承多个父类
- ☐ (D) PHP使用new运算符来获取一个实例对象

22

2分

PHP中，使（ ）函数将数组元素组合为字符串。

- ☐ (A) explode
- ☐ (B) trim



- ☐ strpos
- ☐ implode

23

2分



Bootstrap提供了一系列的对齐样式，表示不换行的样式是（ ）。

- ☐ text-center
- ☐ text-justify
- ☐ text-auto
- ☐ text-nowrap

24

2分



下面哪个不是PHP的魔术方法？（ ）

- ☐ __require
- ☐ __set
- ☐ __call
- ☐ __autoload

25

2分



BootStrap内置了一套响应式、移动设备优先的流式栅格系统，随着屏幕设备或视口尺寸的增加，系统会自动分为最多（ ）列。

- ☐ 8
- ☐ 10
- ☐ 12
- ☐ 16

26

2分



使用SQL语句删除数据库，数据库名为mytest，下列SQL语句写法正确的是（ ）。

- ☐ drop mytest
- ☐ drop table mytest
- ☐ database mytest
- ☐ drop database mytest

27

2分



在HTML5中，哪个元素用于组合标题元素？（ ）

- ☐ (A) <group>
- ☐ (B) <header>
- ☐ (C) <headings>
- ☐ (D) <hgroup>

28

2分



下列（ ）不属于CSS文本属性。

- ☐ (A) font-size
- ☐ (B) text-transform
- ☐ (C) text-align
- ☐ (D) line-through

29

2分



在Bootstrap中，（ ）不是媒体特性的属性。

- ☐ (A) device-width
- ☐ (B) width
- ☐ (C) background
- ☐ (D) orientation

30

2分



下面哪个函数在正则表达式中执行一个匹配？（ ）

- ☐ (A) preg_match
- ☐ (B) preg_match_all
- ☐ (C) preg_replace
- ☐ (D) preg_split

二、多选题 共15题，30分

1

2分

PHP中数组排序函数有（ ）。

- ☐ (A) array()



- ☐ B sort
- ☐ C rsort
- ☐ D key

2

2分



PHP中日期时间相关函数有（ ）。

- ☐ A data()
- ☐ B getdate()
- ☐ C strtotime()
- ☐ D time()

3

2分



BootStrap提供了一系列表格的样式，请找出鼠标高亮和边框表格（ ）。

- ☐ A .table_striped
- ☐ B .table_bordered
- ☐ C .table-responsive
- ☐ D .table_hover

4

2分



下列叙述正确的是（ ）。

- ☐ A HTML负责网页的结构
- ☐ B CSS负责网页的内容
- ☐ C JavaScript负责解决交互性问题
- ☐ D CSS负责网页的美化

5

2分

关于Laravel说法正确的是（ ）。

- ☐ A Laravel是一个中国开发的PHP框架
- ☐ B Laravel可以使用Composer来安装
- ☐ C Laravel的配置文件存放在config文件夹中



☐ D 注册路由可以使用Route::get和Route::post方法等

6

2分



PHP中绘制图形需要用到的函数有（ ）。

- ☐ A imagecreate()
- ☐ B imagedestroy()
- ☐ C random()
- ☐ D explode()

7

2分



以下JavaScript实现继承的方式，正确的是（ ）。

- ☐ A 原型链继承
- ☐ B 构造函数继承
- ☐ C 组合继承
- ☐ D 关联继承

8

2分



PHP中用来导入其他文件的语句有（ ）。

- ☐ A require()
- ☐ B require_once()
- ☐ C include()
- ☐ D include_once()

9

2分



关于PHP运算符，说法正确的是（ ）。

- ☐ A ++\$x表示后置递增，先返回变量\$x，再加1
- ☐ B 字符串运算符是"."(英文的句号)
- ☐ C <>表示不等于，和!=的作用一样
- ☐ D @符号能够忽略表达式的错误

10

mysqli_connect(\$a1,\$a2,\$a3,\$a4)有四个参数，分别代表的

2分



含义说法错误的是（ ）。

- ☐ A \$a1代表MySQL服务器地址
- ☐ B \$a2代表端口号
- ☐ C \$a3代表用户名
- ☐ D \$a4代表密码

11

2分



一般PHP代码都会嵌入到HTML文档中，使用的间隔符有（ ）。

- ☐ A <?php ?>
- ☐ B <script language= " php " ></script>
- ☐ C <% %>
- ☐ D <php></php>

12

2分



关于JSON，说法正确的是（ ）。

- ☐ A JSON 是一种轻量级的数据交换格式
- ☐ B JSON 对象由花括号括起来的逗号分割的成员构成
- ☐ C JSON 是 JavaScript 对象的字符串表示法
- ☐ D JSON 依赖于 jQuery 框架

13

2分



面向对象的特性之一就是封装，下面哪些关键字是用来限制类成员的访问权限的？（ ）

- ☐ A class
- ☐ B protected
- ☐ C private
- ☐ D static

14

以下Laravel路由配置代码，若相关的控制类以及方法，模板文件都存在，正确的是（ ）。

2分



- ☐ A Route::post("/login", "UserController@login");
- ☐ B Route::get("/index", function(){ return view("index");});
- ☐ C Route::match(["get", "post"], "/reg", "UserController@regist");
- ☐ D Route::any(["get", "post"], "/user/{id}", function(\$id){ return "user ".\$id;});

15

2分



MySQL的字符串类型是（ ）。

- ☐ A text
- ☐ B char
- ☐ C blob
- ☐ D year

三、判断题 共5题，10分

1

2分



MySQL逻辑备份采用mysqldump命令。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

2

2分



\$this用来表示实例化的具体对象。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

3

2分



PHP的var_dump方法能够输出一个或多个表达式的结构信息。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

4

for循环不能遍历数组，只有foreach循环可以。

2分



(A) 对

(B) 错

5

PHP变量名可以是数字、字母或下划线开头。

2分



(A) 对

(B) 错

四、客观填空题 共4题, 100分

1

30分

阅读下列说明、效果图，打开“考生文件夹\40005”中的素材，阅读HTML代码进行静态网页开发，在空（1）至（15）处填写正确代码，操作完成后保存素材。

【说明】

这是“电商网”的商品列表页，项目采用flex布局，包含list.html、css文件夹、img文件夹，其中img文件夹包含41.jpg、42.jpg和43.jpg图片，css文件夹包含shop.css文件。商品页使用flex布局，PC端和移动端能够自适应显示，内容分为两部分：

一是【页头】，包括网页标题、搜索框和注册链接，网页标题“电商网”使用盒模型，搜索框使用里表单文本框，文本框内显示“搜索”两个字；

二是【商品列表】，商品列表栏每个列表项中包括商品名称、商品价格、商品数量和1张商品缩略图。

【效果图】

(1) list.html在PC端效果如下图所示。



(2) list.html在移动端效果如下图所示。



【问题】

进行静态网页开发，补全代码：

 40005.zip

1、打开“考生文件夹\40005”文件夹中的文件“list.html”，在

处填入正确的内容,完成后保存文件“list.html”。

2、打开“考生文件夹\40005\css”文件夹中的文

件“shop.css”,在空

处填入正确的内容,完成后保存文件“shop.css”。

注意：除删除（1）至（15）填入正确的内容外，不能修改或删除其它任何内容。

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、



2

40分

14、

15、

阅读下列说明、效果图、MySQL数据库操作，打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的素材，阅读代码进行动态网页开发，在空(1)至(20)处填写正确代码，操作完成后保存素材。

40006.zip

【说明】

该程序为一个学生成绩管理模块，使用PHP编程，采用MySQL数据库和mysqli编程。项目名称stu_result，页面包括成绩管理主页index.php、添加成绩页面insert.php、处理添加成绩文件insert_server.php以及连接数据库的文件conn.php、创建数据库脚本db.sql和初始化数据脚本init.sql。

【效果图】

(1) 用户成绩管理主页index.php

使用表格显示用户成绩列表，每一条成绩信息显示为一行，内容包括“序号，姓名，年龄，成绩和操作”，如图1所示。

序号	姓名	年龄	成绩	操作	
1	张三	21	89	修改	删除
2	李四	20	67	修改	删除
3	王五	20	55	修改	删除

图 1

(2) 添加用户成绩页面insert.php

页面使用table标签编写表单，共两列，第一列为字段标签，第二列为输入框，分别显示姓名、年龄和成绩，如图2所示。

表单页面提交请求insert_server.php，使用mysqli类实现MySQL数据库操作，添加记录。

学生成绩管理系统

姓名：	<input type="text"/>
年龄：	<input type="text"/>
成绩：	<input type="text"/>
添加	<input type="button" value=""/>

图 2

【MySQL数据库操作：创建数据库脚本db.sql】

系统使用MySQL数据库，数据库名为stu_result，表名为成绩表result。result表包含序号、姓名、年龄、成绩字段，其中，序号为自增字段和主键。

【MySQL数据库操作：初始化数据脚本init.sql】

在MySQL数据库中，向stu_result数据库中result表插入用户成绩数据，以便在用户成绩管理主页index.php上显示成绩列表信息。

【代码：连接数据库文件conn.php】

(1) 创建变量\$servername数据库地址、\$username用户名、\$password密码、\$dbname数据库名；

- (2) 设置字符集
- (3) 检测连接

【代码：成绩管理主页 index.php】

在 index.php 文件中，包含连接数据库的 conn.php 文件，执行 SQL 语句查询所有的成绩信息，通过 while 循环，以表格形式进行显示。

【代码：添加成绩页面 insert.php】

显示添加成绩页面。

【代码：处理添加文件 insert_server.php】

在 insert_server.php 文件中，包含连接数据库的 conn.php 文件，执行 SQL 语句将接收到的姓名，年龄，成绩字段插入到数据库中。

【问题】

打开“考生文件夹\40006”文件夹中的“readme.txt”文件，根据提示进行动态网页开发，补全代码：

- 1、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“db.sql”文件，在空、处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 2、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“init.sql”文件，在空处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 3、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“conn.php”文件，在空、、处填入正确
- 4、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“index.php”文件，在空、、处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 5、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“insert.php”文件，在空、、处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 6、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“insert_server.php”文件，在空、、处填入正确的内容，完成后保存该文件。

注意：除删除（1）至（20）填入正确的内容外，不能修改或删除素材中其它任何内容。


- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、
- 7、
- 8、

- 9、
- 10、
- 11、
- 12、
- 13、
- 14、
- 15、
- 16、
- 17、
- 18、
- 19、
- 20、



3

20分

阅读下列说明、效果图，打开“考生文件夹\40008”中的素材40008.zip，进行Laravel框架开发，在空（1）至（10）处填写正确代码，操作完成后保存素材。

【说明】

编写一个在线答题系统，试题共4道数学题，每题3个选项，都为单选题。每做完一题，单击“下一题”按钮，提交当前题目答案，并显示下一题内容，如图1所示。在最后一题，按钮显示为“提交”。单击“提交”按钮，显示答对题数和得分情况，如图2所示。

在线答题

在线答题



图 1

在线答题



图 2

文件设计如下表所示。

文件	说明
Routes/web.php	路由文件
resources/views/quiz.blade.php	答题模板页面，对应图 1
resources/views/result.blade.php	结果模板页面，对应图 2
app/Http/Controllers/QuizController.php	Quiz 控制类文件

【创建Laravel工程quiz，配置虚拟域名】

打开Apache服务器的配置文件xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf

【配置路由】

编写quiz/routes/web.php。

- (1) 进入答题系统路由
- (2) 提交当前题答案，进入下一题
- (3) 提交最后一题，并显示答题结果。

【编写控制类QuizController】

编写quiz/app/Http/Controllers/QuizController文件。

- (1) 定义试题数据。
- (2) 定义保存到Session中的属性名常量。
- (3) 创建getQuestion()函数，参数为题号，读取试题内容。
- (4) 编写start()函数，读取题目内容，并传给模板页面。
- (5) 编写next()函数，获取下一道题的题目内容。
- (6) 编写submit()函数，从Session中取出用户的答案数组，计算数组元素个数，计算得分。
- (7) 返回到result.blade.php模板页面，将答对的题数和得分传入。

【编写页面样式文件quiz.css】

在quiz/public/css文件夹中创建quiz.css文件。

【编写模板文件quiz.blade.php】

在quiz/resources/view/中创建quiz.blade.php，显示答题页面。导入CSS文件时，使用内置URL类的方法来引入css文件，默认在Web根目录，也就是public目录。

【编写模板文件result.blade.php】

在quiz/resources/view/中创建result.blade.php，显示答题结果页面，包括答对的题数和最终得分。

【问题】

打开“考生文件夹\40008”文件夹中的“readme.txt”文件，根据提示进行Laravel项目开发：

- 1、打开“考生文件夹\40008\quiz\routes”文件夹中的“web.php”文件，在空 处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 2、打开“考生文件夹\40008\quiz\app\Http\Controllers”文件夹中的“QuizController.php”文件，在空 、 、 、 处填入正确的内容，完成后保存该文件。

- 3、打开“考生文件夹\40008\quiz\resources\views”文件夹中的“quiz.blade.php”文件，在空 到 处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 4、打开“考生文件夹\40008\quiz\resources\views”文件夹中的“result.blade.php”文件，在空 处填入正确的内容，完成后保存该文件。

注意：除删除（1）至（10）填入正确的内容外，不能修改或删除素材中其它任何内容。

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、
- 7、
- 8、
- 9、
- 10、



4

10分

根据下列数据库表的设计，打开“考生文件夹\40007”中的素材，完成对数据表的操作，在空（1）至（10）处填写正确代码，操作完成后保存素材。

 40007.zip

【说明】

试题管理系统是用于试题录入的管理系统，试题管理系统数据库则用于对系统中试题等相关数据的存储和管理，包括试题表(t_question)和选项表(t_option)，一个试题包括多个选项，因此试题与选项的关系是一对多的关系。

试题表的详细信息如表1所示：

表 1

名称	字段名	数据类型	备注
ID	ID	int(11)	主键，自增，每次增量为 1
题型	Type	int(11)	0 表示单选，1 表示多选，不能为空
题干	ItemContent	varchar(50)	不能为空
题点分析	Analysis	varchar(200)	可以为空
删除标识	Del	int(11)	0 表示正常，1 表示已删除，默认值为 0
分值	Point	int(11)	试题的分值，默认值为 0

选项表的详细信息如表2所示：

名称	字段名	数据类型	备注
ID	ID	int(11)	主键，自增，每次增量为 1
试题 ID	QuestionID	int(11)	外键，参照试题表，不能为空
选项号	Num	int(11)	0 表示 A，1 表示 B，2 表示 C，3 表示 D，不能为空
选项内容	OptionContent	varchar(100)	不能为空
标识是否为正确选项	IsTrue	int(11)	0 表示不是正确选项，1 表示是正确选项。不能为空
删除标识	Del	int(11)	0 表示正常，1 表示已删除，默认值为 0

打开并阅读“考生文件夹\40007”文件夹中的“readme.txt”文件和“问题.txt”文件，按照题目要求进行数据库表操作，在“问题.txt”文件中作答，在答案填写区填入正确的内容，完成后保存文件“问题.txt”。