



答题中

Web前端开发初级模拟测试（六）

共55道题    总分：200分    形考总分：0分

单选题    多选题    判断题    客观填空题

一、单选题    共30题，60分

1

2分



关于box-shadow说法正确的是（ ）

- (A) 设置文字投影
- (B) 第一个值是设置水平距离的
- (C) 第二个值是设置水平距离的
- (D) 第三个值是设置投影颜色的

2

2分



在以下选项中，关于JavaScript的Date对象描述正确的是

- (A) getDay( )方法能返回Date对象的一个月中的一天，其值为1~31
- (B) getDate( )方法能返回Date对象的一周中的一天，其值为0~6
- (C) getTime( )方法能返回某一时刻(1970年1月1日)依赖的毫秒数
- (D) getYear( )方法只能返回4位年份，长用于获取Date对象的年份

3

2分



下面代码输出正确的是( )

parseInt(3, 8)  
parseInt(3, 2)  
parseInt(3, 0) "

- (A) 3, 3, 3
- (B) 3, 3, NaN
- (C) 3, NaN, NaN

单选题  
(30题，60分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

多选题  
(15题，30分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

判断题  
(5题，10分)

1	2	3	4
---	---	---	---

标记    已做  
正做    未做



(D) other

4

2分



将div类名以'c'开头元素添加文字为红色，书写正确的是（）

- (A) `div[class=^c]{color:red}`
- (B) `div[class=$c]{color:red}`
- (C) `div[class=c]{color:red}`
- (D) `div[class=*c]{color:red}`

5

2分



在HTML中，通过（）可以实现鼠标悬停在div上时，元素执行旋转45度效果

- (A) `div: hover{transform:rotale(45deg)}`
- (B) `div: hover{transform:tanslate(50px)}`
- (C) `div: hover{transform:scale(1.5)}`
- (D) `div: hover{transform:skew(45deg)}`

6

2分



关于引入样式的优先级说法正确的是（）

- (A) 内联样式>!important>内部样式>外部样式>!important
- (B) !important>内联样式>内部样式>外部样式
- (C) 以上都不正确

7

2分



HTML5的正确doctype是（）

- (A) `<!DOCTYPE html>`
- (B) `<!DOCTYPE HTML5>`
- (C) `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-`
- (D) `//W3C//DTD HTML 5.0//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">`

8

阅读下面的JavaScript代码，输出结果是（）  
`function f(y) {`

2分

```
var x=y*y;
return x;
}
for(x=0;x< 5;x++) {
y=f(x);
document.writeln(y);
} "
```

- (A) 0 1 2 3 4
- (B) 0 1 4 9 16
- (C) 0 1 4 9 16 25
- (D) 以上答案都不对



9

以下关于jQuery 节点的说法中错误的是

2分

- (A) jQuery中用\$(".box").insertBefore(ele1,ele2)给指定ele2前添加ele1元素
- (B) jQuery中用\$(".box").append(ele)给box类后添加ele元素
- (C) jQuery中用\$(".box").appendTo(ele)给box类后添加ele元素
- (D) jQuery中用(\$(".box").insertAfter(ele1,ele2)给ele2后添加ele1元素



10

在JavaScript中，执行下面的代码后，num的值是( )

```
var str = "wang.wu@gmail.com";
var num = str.indexOf("","");
```

2分

- (A) -1
- (B) 0
- (C) 4
- (D) 13



11

在Java script中，运行下面代码的结果是

```
function foo(x){
var num=5;
bar=function(y){
return (x+y+(++num));
}
}
```

2分

console.log(foo(2));  
console.log(bar(10));  
console.log(bar(10));"

- (A) undefined,18,19
- (B) 17,18,19
- (C) 5,18,19
- (D) undefined,18,18



12

2分

在jQuery中，能够操作HTML代码及其文本的方法是（ ）

- (A) attr()
- (B) text()
- (C) html()
- (D) val()



13

2分

设定一个元素按规定的动画执行，你需要运用什么规则？

- (A) animation
- (B) keyframes
- (C) flash
- (D) transition



14

2分

在HTML中，( )用来表示特殊字符引号

- (A) ®
- (B) ©
- (C) "
- (D)



15

2分

以下哪条语句会产生运行错误（ ）

- (A) var obj = ();
- (B) var obj = {};
- (C)



- Ⓒ var obj = [];
- Ⓓ var obj = //;

16

2分



下面关于文件路径的说法错误的是（ ）

- Ⓐ “../”是返回当前目录的上一级目录
- Ⓑ “../”是返回当前目录的下一级目录
- Ⓒ 访问下一级目录直接输入相应的目录名即可
- Ⓓ 文件路径指文件存储的位置

17

2分



以下不属于background-clip的值的是（ ）

- Ⓐ border-box
- Ⓑ padding-box
- Ⓒ content-box
- Ⓓ none

18

2分



下列选项中定义标题最合理的是( )

- Ⓐ <span class="header">文章标题</span>
- Ⓑ <p><b>文章标题</b></p>
- Ⓒ <h2>标题</h2>
- Ⓓ <div>文章标题</div>

19

2分



设置盒子圆角的属性是（ ）

- Ⓐ box-sizing
- Ⓑ box-shadow
- Ⓒ border-radius
- Ⓓ border

20

在HTML5中，哪个属性用于规定输入字段是必填的？

- Ⓐ readonly

2分



- ☐
- ☐ (B) required
- ☐ (C) validate
- ☐ (D) placeholder

21

2分



- 每段文字都需要首行缩进两个字的距离，该设置什么属性（ ）
- ☐ (A) text-transform
  - ☐ (B) text-align
  - ☐ (C) text-indent
  - ☐ (D) text-decoration

22

2分



- 请选择结果为真的表达式（ ）
- ☐ (A) null instance of Object
  - ☐ (B) null === undefined
  - ☐ (C) null == undefined
  - ☐ (D) NaN == NaN

23

2分



- 以下说法不正确的是（ ）
- ☐ (A) HTML5 标准还在制定中
  - ☐ (B) HTML5兼容以前HTML4下浏览器
  - ☐ (C) <canvas>标签替代Flash
  - ☐ (D) 简化的语法

24

2分



- 在HTML中，下面（ ）不属于HTML文档的基本组成部分
- ☐ (A) <STYLE></STYLE>
  - ☐ (B) <BODY></BODY>
  - ☐ (C) <HTML></HTML>
  - ☐ (D) <HEAD></HEAD>

25

2分



让一个动画一直执行的属性是 ( )

- (A) animation-direction
- (B) animation-iteration-count
- (C) animation-play-state
- (D) animation-delay

26

2分



下面代码输出什么( )

```
var a=0,b=0;
for(;a<10,b<7;a++,b++){
  g=a+b;
}
console.log(g);"
```

- (A) 16
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 6

27

2分



下列表达式成立的是( )

- (A) parseInt(12.5)==parseFloat(12.5)
- (B) Number("123abc")==parseFloat("123abc")
- (C) isNaN("abc")==NaN
- (D) typeof NaN=="number"

28

2分



在HTML中, 下列有关邮箱的链接书写正确的是 ( )

- (A) <A href="telnet:zhangming@aptech.com">发送邮件</A>
- (B) <A href="mail:zhangming@aptech.com">发送邮件</A>
- (C) <A href="ftp:zhangming@aptech.com">发送邮件</A>
- (D) <A href="mailto:zhangming@aptech.com">发送邮件</A>

关于flex说法正确的是 ( )

29

2分



- ☐ (A) flex 属性用于指定弹性子元素如何分配空间
- ☐ (B) flex:1应该写在弹性元素上
- ☐ (C) 设置flex:1无意义
- ☐ (D) flex是指设置固定定位

30

2分



- 在jQuery中，下列关于事件的说法错误的是（ ）
- ☐ (A) jQuery中用onclick绑定点击事件
  - ☐ (B) jQuery中用on来给未来元素绑定事件
  - ☐ (C) jQuery中用hover来绑定鼠标经过事件
  - ☐ (D) jQuery中存在冒泡事件，故需要阻止冒泡

二、多选题      共15题，30分

1

2分



- 文字溢出显示省略号应该拥有那些属性（ ）
- ☐ (A) overflow: hidden;
  - ☐ (B) white-space: nowrap;
  - ☐ (C) text-overflow: ellipsis;
  - ☐ (D) width:500px

2

2分



- 以下（ ）是块级元素
- ☐ (A) div
  - ☐ (B) img
  - ☐ (C) input
  - ☐ (D) p

3

2分

- 下列选项中属于jQuery属性选择器的是（ ）
- ☐ (A) \$("img[src\$='.gif '])





- ☐ B    \$("img")
- ☐ C    \$("[class][title]")
- ☐ D    \$("div>span")

4

2分



关于JavaScript事件说法不正确的是（ ）

- ☐ A    事件由事件函数、事件源、事件对象组成
- ☐ B    当前事件作用在哪个标签上,哪个标签就是事件源
- ☐ C    onclick 就是一个事件对象
- ☐ D    图片切换使用JavaScript的change事件

5

2分



下面哪些是JavaScript中document的方法？

- ☐ A    getElementById
- ☐ B    getElementsById
- ☐ C    getElementsByTagName
- ☐ D    getElementsByName
- ☐ E    getElementsByClassName

6

2分



下列关于获取页面元素说法正确的是( )

- ☐ A    document.getElementById('a')是通过id值为a获取页面中的一个元素
- ☐ B    document.getElementsByName("na")是通过name属性值为na获取页面中的一个元素
- ☐ C    document.getElementsByTagName("div")是通过标签名获取去所有div
- ☐ D    以上说法都不正确

7

2分

关于语义化说法不正确的是（ ）

- ☐ A    语义化的HTML有利于机器的阅读
- ☐ B    Table 属于过时的标签，遇到数据列表时，需尽量使用 div

来模拟表格

- ☐ C 语义化是HTML5带来的新概念，此前版本的HTML无法做到语义化
- ☐ D Header、article、address都属于语义化明确的标签

8

2分

以下标签书写正确的是( )

- ☐ A <p/>
- ☐ B <br/>
- ☐ C <hr/>
- ☐ D <img/>

9

2分

请选出正确的选项( )

- ☐ A 属性要在开始标签中指定，用来表示该标签的性质和特性
- ☐ B 通常都是以“属性名=“值””的形式来表示
- ☐ C 一个标签可以指定多个属性
- ☐ D 指定多个属性时不用区分顺序。

10

2分

嵌入在HTML文档中的图像格式可以是( )

- ☐ A \*.gif
- ☐ B \*.tif
- ☐ C \*.bmp
- ☐ D \*.jpg

11

2分

网页的<body>元素中包含以下HTML代码：

```
<div id=""box">  
<h2 id='top1' name='header1'>标题1</h2>  
<h2 id='top2' name='header2'>标题2</h2>  
</div>
```

下列能弹出""标题1""的jQuery代码是（ ）。

- ☐ A alert(\$('#top1').text());



- ☐ B alert(\$('[name=header1]').text());
- ☐ C alert(\$('name=header1').text());
- ☐ D alert(\$('#header1').text());

12

2分



下面哪些是HTML5 新增的表单元素？

- ☐ A datalist
- ☐ B optgroup
- ☐ C output
- ☐ D legend

13

2分



在JavaScript语法中，下列说法正确的是

- ☐ A parseInt(43.12)返回值为43
- ☐ B parseInt('abc43.12')返回值为NaN
- ☐ C parseFloat('43.13abc')==parseInt(43.12) 返回true
- ☐ D isNaN(parseFloat('45.13abc'))返回true

14

2分



background-origin的值有哪些（ ）

- ☐ A none
- ☐ B border-box
- ☐ C content-box
- ☐ D padding-box

15

2分

关于media说法正确的是（ ）

- ☐ A @media 查询，你可以针对不同的媒体类型定义不同的样式
- ☐ B @media 可以设计响应式页面
- ☐ C 当你重置浏览器大小的过程中，页面也会根据浏览器的宽度和高度重新渲染页面



☐ D 可以用media属性在link中使用

三、判断题 共5题, 10分

1

2分



CSS Sprites整理起来更为方便, 同一个按钮不同状态的图片也不需要一个个切割出来并个别命名。 ( )

- ☐ A 对
- ☐ B 错

2

2分



H5就是HTML5的简称。 ( )

- ☐ A 对
- ☐ B 错

3

2分



slideUp()方法通过高度变化 (向上减小) 来动态地隐藏所有匹配的元素。 ( )

- ☐ A 对
- ☐ B 错

4

2分



padding:10px;只设置上边填充为10像素, 其它三边为零像素。 ( )

- ☐ A 对
- ☐ B 错

5

2分



在jquery中addClass()可以增加多个样式, 各个样式间用: 隔开。 ( )

- ☐ A 对
- ☐ B 错

四、客观填空题 共5题, 100分

阅读下列说明、效果图、HTML代码和CSS代码，开发网页动态页面样式，填写（1）至（15）代码。

【说明】

这是“Web技术社区”网站，该网站致力于推广和分享各种前端技术，如HTML、CSS、JavaScript和jQuery，现在我们需要编写该网站首页样式。

项目名称为web\_skill，包含首页index.html、css文件夹和img文件夹，其中，css文件夹包含index.css文件，img文件夹包含html.png、css.png、js.png和jquery.png图片。

首页（index.html）内容分为两部分，一是【网站介绍】，位于页面上端，内容为【欢迎语】和【网站内容介绍】，以文字的形式展示；二是【技术介绍】，位于页面下端，展示四项【技术】，每项都包括【技术logo】和【技术特点】，以图片和列表的形式展示。

对页面样式进行设计，要求为：

（1）页面全局样式：设置页面全局属性，页面外边距和内边距为“0”，字体为“宋体”，字体大小为“35px”。为页面设置透明度动画，在页面加载时执行，透明度从“0”到“1”，动画持续时间为“1s”，动画次数为“1”次。

（2）【网站介绍】样式：为页面上端【网站介绍】部分添加背景颜色“#000000”，并设置宽度为“100%”、高度为“400px”、字体颜色为“#FFFFFF”。另外，为【欢迎语】和【网站内容介绍】内容设置“绝对布局”、距顶部边缘“16%”、距左边缘“16%”、宽度为“68%”、文本内容“居中”。

（3）【技术介绍】样式：为页面下端【技术介绍】设置“弹性布局”、文本内容“居中”。另外，为【技术】设置宽度为“17%”、外边距为“4%”；为【技术logo】设置高度为“200px”、宽度为“200px”、边框颜色为“#000000”、边框为“1px、实线”、边框设置“20px圆角”；为【技术特点】中列表设置文本内容“居左”。

【效果图】



图2-1

【代码：首页index.html】

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Web技术社区</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href=" (1) " />
</head>
<body>
  <div id="introduction">
    <div id="content">
      <h2>欢迎来到XX网</h2><br />
      <p>本站包括了HTML、CSS、Javascript、jQuery等各种基础编程教程。</p>
      <p>本站致力于推广各种前端技术，所有资源...</p>
    </div>
  </div><br /><br />
  <div id=" (2) ">
    <!--第一张图片和列表-->
    <div>
      <br />
    <br />
    <ul>
      <li>HTML 指的是超文本标记语言</li>
      /* ...省略其它li，参见【效果图】内容 */
    </ul>
  </div>
  <!--第二张图片和列表-->
  <div>
    <br />
  <br />
  <ul>
    <li>CSS 指层叠样式表</li>
    /* ...省略其它li，参见【效果图】内容 */
  </ul>
  </div>
  <!--第三张图片和列表-->
  <div>
    <br />
  <br />
  <ul>
    <li>JavaScript 是一种轻量级的编程语言</li>
    /* ...省略其它li，参见【效果图】内容 */
  </ul>
  </div>
  <!--第四张图片和列表-->
  <div>
    <br />
  /><br />
  <ul>
    <li>jQuery是一个JavaScript函数库</li>
    /* ...省略其它li，参见【效果图】内容 */
  </ul>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

【代码： CSS文件index.css】

```
(3) {
    margin: 0;
    (4);/* 内边距 */
    (5);/* 字体 */
    font-size: 35px;
}
body {
    animation-name: fadeIn;
    (6);
    animation-iteration-count: 1;
}
(7) fadeIn {
    from {opacity: 0;}
    to {opacity: 1;}
}
#introduction {
    (8);/* 背景颜色 */
    width:100%;
    height:400px;
    (9);/* 字体颜色 */
}
#content {
    (10);/* 绝对布局 */
    (11);/* 顶部边距 */
    left: 16%;
    width: 68%;
    text-align: center;
}
#main {
    (12);
    text-align: center;
}
#main img {
    (13);
    border-radius: 20px;
    height: 200px;
    width: 200px;
}
.card {
    width: 17%;
    margin: 4%;
}
(14) {/* 列表样式，以class加子元素选择器的方式填写 */
    (15);
}
```

【问题】

开发网页动态页面样式，补全代码，在

处填入正确的内容。

 试题二代码.rar

1、

- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、
- 7、
- 8、
- 9、
- 10、
- 11、
- 12、
- 13、
- 14、
- 15、



2

26分

阅读下列说明、效果图，进行静态网页开发，填写（1）至（13）代码。

【说明】

现接到思极商务有限公司官网页面开发的项目，根据业务需求，需要将业务列表页面的每一个业务以卡片形式展示；同时为提升用户体验，要求实现每个卡片在鼠标经过有旋转和放大效果。

项目名称为goods，包含首页index.html、css文件夹、img文件夹，其中，css文件夹包含style.css文件；img文件夹包含icon-img.jpg、icon-img2.jpg、icon-img3.jpg图片。

请使用html+css3完成以下效果，并在对应代码处将空缺代码补全。

【效果图】

（1）图2-1鼠标经过前



图2-1



(2) 图2-2鼠标经过



图2-2

【代码：】

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>第二题</title>
  <meta charset="utf-8">
<!-- 根据说明正确导入当前目录下css文件夹中的style.css -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="____(1)____" >
</head>
<body>
<div>
  <div>
    <ul>
      <li>
        
        <p>优化速度</p>
        <span>更多</span>
      </li>
      <li>
        
        <p>营销分析</p>
        <span>更多</span>
      </li>
      <li>
        <____(2)____ src="img/icon-img3.jpg" >
        <____(3)____>SEO和导入链接</p>
        <span>更多</span>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

【代码】

```
/* 注意：此处省略了部分和本题无关的css代码 */
.box .con ul li{
  float:left;
  background-color: #fff;
  width: 380px;
  /*设置li边框为圆角15px，文字对齐方式为居中。*/
  ____ (4) ____: ____ (5) ____;
  ____ (6) ____: ____ (7) ____;
```

```
        overflow: hidden;
    }
    .box .con ul li:nth-child(2){
        margin:0 30px;
    }
    .box .con ul li img{
        margin:50px auto 0;
        /*此处设置图片的过渡效果为0.8秒*/
        (8): 0.8s;
    }
    .box .con ul li p{
        /*设置内边距上下为0，左右为15px*/
        (9): (10);
        line-height: 140px;
        border-bottom: 1px solid #ddd;
        font-weight: 600;
        color:#555;
    }
    .box .con ul li span{
        display: block;
        width: 100%;
        height:60px;
        line-height: 60px;
        /*此处设置文字的过渡效果为0.8秒*/
        (11): 0.8s;
    }
    /*用CSS3的实现鼠标经过图片旋转360度，放大1.3倍，离开再旋转还原。*/
    .box .con ul li:hover img{
        (12): (13);
    }
    .box .con ul li:hover span{
        background-color: #f7c324;
        font-weight: 600;
    }
}
```

【问题】  
进行静态网页开发，补全代码，在

处填入正确的内容。  
 试题二.rar

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、

- 7、
- 8、
- 9、
- 10、
- 11、
- 12、
- 13、



3

16分

阅读下列说明、效果图和代码，进行静态网页开发，回答问题1至问题8。

【说明】

某互联网公司开发官网的首页，为了适配移动端，决定菜单采用底部固定形式。现在需要编写代码实现效果。

项目名称为menu，包含首页index.html、css文件夹、js文件夹，其中，css文件夹包含style.css文件；js文件夹包含jquery.min.js和index.js。

【效果图】



图5-1

【代码 index.html】

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>底部菜单</title>
  <meta charset="utf-8">
  <metaname="viewport"content="width=device-width,initial-
scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no">
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<script src="js/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div>
    <div>
      <a href="">首页</a>
    </div>
    <div>
      <div>
        <div style="border-bottom: 1.5px solid #F2F2F2"><a>项
目</a></div>
        <div>项目</div>
      </div>
      <a>服务</a>
    </div>
    <div>
      <div>
        <div style="border-bottom: 1.5px solid #F2F2F2"><a>中心公
告</a></div>
        <div>中心资讯</div>
      </div>
      <a>资讯</a>
    </div>
    <div>
      <a>我的账户</a>
    </div>
  </div>
<script src="js/index.js"></script>
</body>
</html>
```

【代码 index.css】

```
a {
  text-decoration: none;
  color: #333;
}
/*固定定位*/
.layout-footer {
  position: (1);
  z-index: 9999;
/*左边距离0px，底边距离0px*/
  left: (2);
  bottom: (3);
/*实现flex布局，主轴对齐方式是两端对齐，项目之间的间隔都相
等。*/
  display: (4);
  justify-content: (5);
  width: 100%;
  height: 50px;
  border-top: 1px solid gainsboro;
  color: black;
  text-align: center;
```

```
background-color: #f2f2f2;
}
/*此处省略部分与本题无关的css*/
```

【代码 index.js】

```
$(".bottom_nav a").click(function (e) {
    e.stopPropagation();
    //被点击a的上一个div元素样式设置为block，其余项目的div的隐藏。
    $(this).prev().stop().__(6)__.parent().siblings()
        .children(".layout-submenu").stop().__(7)__;
})

$(document).click(function () {
    //点击页面的任意地方，二级菜单全部取消
    $(".box ul li").find("div").__(8)__;
})
```

【问题】

根据注释，补全代码，在\_\_\_\_\_处填入正确的内容。

 试题五.rar

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、
- 7、
- 8、



4

20分

阅读下列说明、效果图和代码，进行静态网页开发，填写（1）至（10）代码。

【说明】

现接到某电商网站注册、登录页面开发的项目，在注册页面需要做前端验证。具体要求：用户名长度和格式验证、邮箱格式验证、密码长度和格式验证、密码与重复密码一致性验证。

项目名称为verify，包含首页index.html、css文件夹、js文件夹，其中，css文件夹包含style.css文件，js文件夹包含index.js文件。

【效果图】

### 注册

\*

用户名:

字符串长度为6-20,包含数字和字母

\*

电子邮箱:

输入正确的电子邮箱地址

\*

密码:

设置密码

\*

确认密码:

确认密码必须与密码一致

提交

图3-1

【代码：index.html】

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>登录</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <div id="box">
    <h2>注册</h2>
    <form action="" method="post">
      <ul>
        <li>
          <label><span>*</span>用户名: </label>
          <input type="text" name="username"
placeholder="只能输入6-20个字母、数字、下划线" id="username">
        </li>
        <li>
          <label><span>*</span>电子邮箱: </label>
          <input type="text" name="email"
placeholder="输入正确的电子邮箱地址" id="email">
        </li>
        <li>
          <label><span>*</span>密码: </label>
          <input type="password" name="pwd"
placeholder="由字母开头,包含字母、数字、下划线,6-16位"
id="pwd">
        </li>
        <li>
          <label><span>*</span>确认密码: </label>
          <input type="password" name="pwdOk"
placeholder="确认密码必须与密码一致" id="pwdOK">
        </li>
      </ul>
      <button name="submit">提交</button>
    </form>
  </div>
</body>
</html>
```

```
        </form>
    </div>
</script src="js/index.js"></script>
</body>
</html>
```

【代码： index.js】

```
//自定义验证用户名的方法
function validate_strLenght(str) {
    var regExp = /^(w){6,20}$/;
    return regExp.test(str);
}

//自定义的验证email方法
function validate_email(str) {
    var regExp = /^w+([-.]w+)*@w+([-.]w+)*\.[w+
([-.]w+)*$/;
    return regExp.test(str);
}

//自定义验证密码的方法
function validate_pwd(str) {
    var regExp = /^[a-zA-Z]w{5,15}$/;
    return regExp.test(str);
}

//根据表单控件user的id填写
var username = document.getElementById("____(1)____");
//通过id获取元素
var email = document.____(2)____("email");
//根据表单控件pwd的id填写
var pwd = document.getElementById("____(3)____");
//通过id获取元素
var pwdOK = document.____(4)____("pwdOK");
//通过标签名获取元素
var form = document.____(5)____("form")[0];
//表单提交
form.____(6)____ = function () {
    //使用自定义方法验证用户名、验证邮箱
    if (validate_strLenght(____(7)____) && ____ (8) ____
(email.value) && validate_pwd(pwd.value) && checkOk()) {
        console.log(username.value)
        console.log(email.value)
        console.log(pwd.value)
        return false;
    } else {
        //控制台输出
        ____ (9) ____ .log("验证失败")
        return false;
    }
}

// 检查用户名
username.onblur = function () {
    if (validate_strLenght(username.value)) {
        console.log("用户名符合要求")
    } else {
        console.log("用户名不符合要求")
    }
}
```

```
        }
    }
    //检查meil
    email.onblur = function () {
        if (validate_email(email.value)) {
            console.log("邮箱格式符合要求")
        } else {
            console.log("邮箱格式不符合要求")
        }
    }
}
// 密码框失去焦点的时候
pwd.__(10)__ = function () {
    if (validate_pwd(pwd.value)) {
        console.log("密码符合要求")
    } else {
        console.log("密码不符合要求")
    }
}
function checkOk() {
    if (pwd.value == pwdOK.value) {
        console.log("密码与重复密码一致")
        return true
    } else {
        console.log("密码与重复密码不一致")
        return false
    }
}
pwdOK.onkeyup = checkOk
```

【问题】

根据注释，补全代码，在

处填入正确的内容。

 [试题三.rar](#)

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、
- 7、
- 8、
- 9、





```

【代码 index.js】
$(".box ul li h2").click(function(e){
    e.stopPropagation();
    //被点击的h2的next的div下拉展开，其余的li内部的div上拉
    收起，时间800毫秒。
    $(this).next().stop().__ (1) __
    .parents("li").siblings().find("div")
    .stop().__ (2) __;

    $(this).parent().stop().addClass("cur").siblings().stop().removeClass("cur");
})
//点击事件
$(document).__ (3) __ (function(){
    //所有div上拉收起，时间800毫秒。
    $(".box ul li").find("div").__ (4) __;
})

```

根据注释，补全代码，在  
处填入正确的内容。

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、

