



Web前端开发中级模拟测试2019（二卷）

62分

共52道题 总分：200分 形考总分：0分

该分数只代表客观题的分数，
主观题：待批阅

单选题 多选题 判断题 问答编程题

一、单选题 共30题，60分

1

2分

在CSS中,div盒子的代码如下，则它实际的宽度为（）像素。
div{ margin:10px 5px; width:300px; height:220px; }

- A

310
- B

230
- C

320
- D

210

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

2

2分

在laravel中，命名空间使用（）关键字？

- A

var
- B

import
- C

use
- D

以上都不对

正确答案： 学生答案： D

打开解析 ☐

3

2分

（）是错误的媒体查询的写法

- A

@media all and (min-width:1024px) { };
- B

@media all and (min-width:640px) and (max-width:1023px)

单选题
(30题，60分)

| | | | |
|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | |

多选题
(15题，30分)

| | | | |
|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | |

判断题
(5题，10分)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

正确

错误

批阅

未做

{};

C @media all and (min-width:320px) or (max-width:639px) { }
;

D @media screen and (min-width:320px) and (max-width:639px) { };

正确答案： 学生答案： C

打开解析 ☐

4

2分

在laravel表单中，防止有人恶意攻击我们的网站，需要做什么（）

A 在表单中加入@csrf;

B 用post请求

C 用get请求

D 什么都不需要做

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

5

2分

下列标签属于行内元素的是（）

A div

B p

C img

D span

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

6

2分

下面哪种写法可以匹配一个正整数（）

A ^[1-9]\d*\$;

B ^[1-9]+\$;

C ^[0-9]\d*\$;

D ^[1-9]\d+\$;

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

7

2分

从业人员在职业活动中应遵循的内在的道德准则是（）

- Ⓐ 爱国、守法、自强
- Ⓑ 求实、严谨、规范
- Ⓒ 诚心、敬业、公道

Ⓓ 忠诚、审慎、勤勉

正确答案： 学生答案： D

[打开解析](#) □

8

2分

以下Javascript代码执行后的输出结果依次是: console.log(typeof undefined == typeof NULL); console.log(typeof function () {} == typeof class {});

- Ⓐ false, true
- Ⓑ false, false

Ⓒ true, true

Ⓓ true, false

正确答案： 学生答案： C

[打开解析](#) □

9

2分

SQL语句进行分组时，去掉不满足某些聚合函数条件的分组，应当（）

- Ⓐ 使用WHERE子句
- Ⓑ 在GROUP BY后面使用HAVING 子句
- Ⓒ 先使用WHERE子句，再使用HAVING子句
- Ⓓ 先使用HAVING 子句，再使用WHERE子句

正确答案： 学生答案： B

[打开解析](#) □

10

2分

读取post方法传递的表单元素值的方法是：

Ⓐ \$_post["名称"]

Ⓑ \$_POST["名称"]

- Ⓒ \$post["名称"]
- Ⓓ \$POST["名称"]

正确答案： 学生答案： B

[打开解析](#) □

11

2分

在MySQL中，用于事务处理的正确步骤是() ①START TRANSACTION②COMMIT或ROLLBACK③执行SQL语句

- Ⓐ ②③①
- Ⓑ ①②③
- Ⓒ ②①③
- Ⓓ ①③②

正确答案： 学生答案： D

[打开解析](#) □

12

2分

在MySQL数据库一个班级表里只记录了100位同学的情况，那么对该表建立索引文件的描述正确的是（）。

- Ⓐ 一定要，索引有助于加快搜索记录的进程。
- Ⓑ 不适合，对少量记录的表进行索引实际上会产生不利的影响
- Ⓒ 一定要，索引对于任何数据库表都是必要的
- Ⓓ 没有必要，建立索引对任何数据库的性能都没有影响

正确答案： 学生答案： B

[打开解析](#) □

13

2分

MySQL数据库支持标准的SQL查询语句，以下语句格式正确的是（）

- Ⓐ SELECT 字段名1,字段名2,... FROM 表名 OR条件表达式
- Ⓑ SELECT 字段名1,字段名2,... FROM 表名 AND 条件表达式
- Ⓒ SELECT 字段名1,字段名2,... FROM 表名 WHERE 条件表达式
- Ⓓ SELECT 字段名1,字段名2,... FROM DATABASES.表名 WHERE 条件表达式

正确答案： 学生答案： C

[打开解析](#) □

14

2分

console.log((function f(n){ return ((n>1) ? n * f(n-1) : n)})(10)), 在控制台输出的结果是什么

- ☒ A 3628800
- ☐ B 10
- ☐ C undefined
- ☐ D 以上都不对

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

15

2分

根据栅格系统的标准用法，错误的是（）

- ☐ A <div class="container">
 <div class="row">
- ☐ B <div class="row">
 <div class="col-md-1">
- ☒ C <div class="row">
 <div class="container">
- ☐ D <div class="col-md-1">
 <div class="row">

正确答案： 学生答案： C

打开解析 ☐

16

2分

在低版本的IE浏览器上创建XMLHttpRequest对象的方法是（）

- ☐ A XMLHttpRequest()
- ☐ B ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
- ☐ C new XMLHttpRequest()
- ☒ D new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")

正确答案： 学生答案： D

打开解析 ☐

17

2分

栅格系统小屏幕使用的类前缀是（）

- ☐ A .col-lg-
- ☒ B .col-xs-

☐

- (C) .col-sm-
- (D) .col-md

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

18

2分

关于职业良心的说法中，正确的是（）

- (A) 如果公司老板对员工好，那么员工干好本职工作就是有职业良心
- (B) 公司安排什么。自己就做什么职业良心的本质
- (C) 职业良心是从业人员按照职业道德要求尽职尽责地做工作
- (D) 一辈子不"跳槽"是职业良心的根本表现

正确答案： 学生答案： C

打开解析 ☐

19

2分

在CSS盒子段落p中，要实现距离浏览器左右窗口50像素，上下40像素,2像素红色边框的语句是（）

- (A) p{padding:40px 50px; border:2px solid #F00;}
- (B) p{margin:40px 50px; border:2px solid #F00;}
- (C) p{margin:40px 50px; list-style:2px solid #F00;}
- (D) p{margin:40px 50px; font:2px solid #F00;}

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

20

2分

若y , x为int型变量，则执行以下语句后,y的值为: x=1; ++x; y = x++;

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 以上都不正确

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

21

2分

PHP是一种什么型的语言()。

- ☒ A 编译型
- ☐ B 解释型
- ☐ C 两者都是
- ☐ D 两者都不是

正确答案： 学生答案： A

[打开解析](#) □

22

2分

下面有关JavaScript中 call和apply的描述， 错误的是？

- ☒ A call与aply都都是修改this指向的
- ☐ B 两者传递的参数不同， call函数第一个参数都是要传入给当前对象的对象， apply不是
- ☐ C apply传入的是一个参数数组， 也就是将多个参数组合成为一个数组传入
- ☐ D call传入的则是直接的参数列表

正确答案： 学生答案： A

[打开解析](#) □

23

2分

下面可以实现列偏移的类是 ()

- ☐ A .col-md-push-*
- ☐ B .col-md-pull-*
- ☐ C .col-md-move-*
- ☒ D .col-md-offset-*

正确答案： 学生答案： D

[打开解析](#) □

24

2分

以下代码执行结果是 () <?php mysql_connect("localhost","root","") \$result = mysql_query("select id,namefrom tb1"); while(\$row =mysql_fetch_array(\$result,MYSQL_ASSOC)) {echo "ID:" . \$row[0] ."Name:" . \$row[1];} ?>

- ☒ A 循环换行打印全部记录
- ☐ B 只打印第一条记录

- Ⓒ 报错
- Ⓓ 无任何结果

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

25

2分

以下（ ）MySQL语句用来查看可用的数据库列表。

- Ⓐ USE mysql;
- Ⓑ SHOW DATABASES;
- Ⓒ SHOW TABLES;
- Ⓓ DESCRIBE mysql.db;

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

26

2分

在ajax四种技术中，控制通信的是哪一个（）

- Ⓐ DOM
- Ⓑ CSS
- Ⓒ javascript
- Ⓓ XMLHttpRequest

正确答案： 学生答案： D

打开解析 ☐

27

2分

在PC上显示8列而在手机上显示12列的是()

- Ⓐ col-md-8 col-xs-12
- Ⓑ col-lg-8 col-sm-12
- Ⓒ col-md-8 col-sm-12
- Ⓓ col-lg-8 col-xs-12

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

28

关于弹性布局的属性错误的是()

2分

- (A) flex
- (B) flex-direction
- (C) justify-content

(D) flex-container

正确答案： 学生答案： D

打开解析

29

2分

[] == [],运行结果正确的是()

- (A) true
- (B) false
- (C) error
- (D) other

正确答案： 学生答案： B

打开解析

30

2分

下面关于promise的说法中，错误的是

- (A) resolve和reject都是直接生成一个进入相应状态的promise对象，其参数就是进入相应状态时传递过去的参数，可以在完成回调的参数中得到
- (B) Promise.resolve (value) , Promise.reject (reason) 是Promise构造器上还直接提供了一组静态方法
- (C) 在调用then方法或者catch方法时都是异步进行的，但是执行速度比较快
- (D) Promise构造器的prototype上还有两个方法，分别是then和catch。这两个方法的参数也是回调函数，这些函数会在Promise实例进入不同状态后被调用。Then对应到resolve，catch对应到reject

正确答案： 学生答案： D

打开解析

二、多选题 共15题， 30分

1

PHP中，关于array_push()的作用说法不正确的是

- (A) 将数组的第一个元素弹出

2分

☐

☐ B 将数组的最后一个元素弹出

☒ C 将一个或多个元素压入数组的末尾

☐ D 将一个或多个元素插入数组的开头

正确答案： 学生答案： C

打开解析 ☐

2

2分

PHP中，不等运算符是（ ）

☐ A ≠

☒ B !=

☒ C <>

☐ D ><

正确答案： 学生答案： B C

打开解析 ☐

3

2分

在MySQL中，关于索引说法正确的是（ ）

☒ A 数据表中不是必须包含索引，视情况而定

☐ B 在WHERE和JOIN中出现的列常适合于建立索引

☐ C 一个数据表中只能设定一个字段为唯一索引

☐ D 不宜为数据值经常发生变动的字段列添加索引

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

4

2分

promise的状态有（ ）

☐ A Unfulfilled

☒ B Pause

☐ C Resolved

☒ D Rejected

正确答案： 学生答案： B D

打开解析 ☐

5

2分

关于bootstrap组件下列说法正确的是

- ☒ A 使用类pagination来实现
- ☒ B .pagination-lg、.pagination-sm类提供了额外可供选择的尺寸。
- ☒ C .disabled类不可用于翻页的链接
- ☒ D previous类和类next可以表示上一页和下一页

正确答案： 学生答案： A B C D

打开解析 ☐

6

2分

XMLHttpRequest对象返回的状态值有哪些？

- ☒ A 0
- ☒ B 1
- ☒ C 2
- ☒ D 3
- ☒ E 4
- ☐ F 5

正确答案： 学生答案： A B C D E

打开解析 ☐

7

2分

关于laravel视图中的href跳转书写正确的是

- ☒ A
- ☒ B
- ☒ C
- ☒ D ---不推荐使用

正确答案： 学生答案： A B C D

打开解析 ☐

8

2分

下列说法正确的是

- ☒ A html5标准的链接默认都是带下划线的
- ☐ B bootstrap链接默认都是带下划线
- ☒ C bootstrap链接只有在hover状态下才带下划线
- ☐ D bootstrap链接从不会带下划线

正确答案： 学生答案： A C

打开解析 ☐

9

2分

以下关于HTML5说法正确的是（）

- ☒ A HTML5标准中加入了WebSql的api
- ☐ B HTML5支持IE8以上的版本(包括IE8)
- ☒ C HTML5仍处于完善之中
- ☒ D Html5将取代Flash在移动设备的地位

正确答案： 学生答案： A C D

打开解析 ☐

10

2分

以下关于规避javascript多人开发函数重名问题说法正确的是（）

- ☒ A 根据不同的开发人员实现的功能，在函数名加前缀
- ☐ B 每个开发人员都把自己的函数封装到类中，然后调用的时候即使函数名相同，但是因为是要类 函数名来调用，所以也减少了重复的可能性
- ☐ C 以上都不正确

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

11

2分

下面那些是 Ajax 应用程序所用到的基本技术？（）

- ☐ A HTML用于建立Web表单并确定应用程序其他部分使用的字段
- ☒ B JavaScript代码是运行Ajax应用程序的核心代码，帮助改进与服务器应用程序的通信。

☒ C DHTML 或Dynamic HTML，用于静态更新表单，我们将使用div、span和其他静态HTML元素来标记HTML

☒ D 文档对象模型DOM用于(通过JavaScript代码)处理HTML结构和（某些情况下）服务器返回的XML。

正确答案： 学生答案： B C D

打开解析 ☐

12

2分

在MySQL中，下列（）语句用于事务提交或回滚

☒ A ROLLBACK

☐ B BEGIN

☒ C COMMIT

☒ D SAVE

正确答案： 学生答案： A C D

打开解析 ☐

13

2分

在MySQL中，对创建数据表的描述正确的是（）

☒ A 数据表可通过 CREATE TABLE 语句创建

☒ B windows系统下数据表的名称不可重复，但是区分大小写

☒ C 数据表创建时可通过可选的 IF NOT EXISTS 语句来判断是否存在

☒ D 数据表也可通过可视数据库管理软件如SQLyog，去创建

正确答案： 学生答案： A B C D

打开解析 ☐

14

2分

在bootstrap中，关于导航条，下列说法正确的是？

☒ A 应该将被包裹的元素放到navbar-collapse类中

☒ B 表单应该放置于navbar-form内

☒ C 可以使用navbar-left和navbar-right来对齐导航条

☒ D 可以使用navbar-fixed-top和navbar-fixed-bottom来将导航条固定到顶部或底部

正确答案： 学生答案： A B C D

打开解析 ☐

15

2分

请选出所有的行内块元素（）

☒ A img

☒ B input

☒ C textarea

☒ D select

正确答案： 学生答案： A B C D

打开解析 ☐

三、判断题 共5题，10分

1

2分

php命名空间直支持导入类，而不支持导入函数或变量

☐ A 对

☒ B 错

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

2

2分

bootstrap栅格系统每一行不能少于12列

☐ A 对

☒ B 错

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

3

2分

bootstrap滚动监听data-offset属性可以设置滚动条距离顶端的位置距离

☒ A 对

☐ B 错

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

4

2分

php语言中的数值型字符串不可以和数字变量进行混合运算

(A) 对

(B) 错

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

5

2分

DOM事件属于ECMAScript规范的范围

(A) 对

(B) 错

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

四、问答编程题 共2题，100分

1

50分

按照以下要求完成一个响应式页面：

要求：

- 1) 使用bootstrap完成下面的效果
- 2) 当屏幕大于768px的时候，显示图1效果
- 3) 当屏幕小于768px的时候，显示图2效果
- 4) 代码书写规范

 效果图.docx

 素材1.zip

学生答案： .

打开解析 ☐

2

50分

根据以下条件创建数据库并使用命令给数据添加数据

要求：

- 1) 用命令创建数据库mysql
- 2) 用命令在mysql数据库中创建表admin_table，其中字段为id(数据类型为整型，非空约束),username(数据类型是可变字符型，非空约束),password(数据类型可变字符型，非空约束)
- 3) 在数据库中添加数据
 - id:1 username:admin password:admin123
 - id:2 username:web password:web123456

学生答案： .

打开解析 ☐

技术支持：奥鹏教育



京公网安备 11010802029644号