

答题中

Web前端开发中级模拟测试（十）

共54道题 总分：200分 形考总分：0分

单选题 多选题 判断题 客观填空题

一、单选题 共30题，60分

1

2分



下拉列表中可以实现分割线的是（）

- ☐ (A) .table
- ☐ (B) .divider
- ☐ (C) .dropdown
- ☐ (D) .disabled

2

2分



按钮组大小类不含哪个（）

- ☐ (A) .btn-group-lg
- ☐ (B) .btn-group-sm
- ☐ (C) .btn-group-md
- ☐ (D) .btn-group-xs

3

2分



PHP中，使（）函数将数组元素组合为字符串。

- ☐ (A) explode
- ☐ (B) trim
- ☐ (C) strpos
- ☐ (D) implode

4

使用SQL语句删除数据库，数据库名为mytest，下列SQL语

单选题
(30题，60分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

多选题
(15题，30分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

判断题
(5题，10分)

1	2	3	4
---	---	---	---

标记

已做

正做

未做

2分



句写法是正确的是（ ）。

- (A) drop mytest
- (B) drop table mytest
- (C) database mytest
- (D) drop database mytest

5

2分



以下哪个标签不是 HTML 5 的语义化标签？（ ）

- (A) <header></header>
- (B) <section></section>
- (C) <marquee></marquee>
- (D) <article></article>

6

2分



HTTP状态码的解释错误的是（ ）。

- (A) 200表示服务器响应成功
- (B) 301表示临时跳转
- (C) 404表示请求的服务器资源权限不够
- (D) 500代表程序错误

7

2分



模糊查询姓张的人的查询语句书写正确的是（ ）

- (A) select * from table like '张%';
- (B) select * form table where name like "_张";
- (C) select * form table where name like "张%";
- (D) select * form table where name like "%张%"

8

2分



下面哪个不是PHP的魔术方法？（ ）

- (A) __require
- (B) __set
- (C) __call
- (D) __autoload

9

2分



PHP变量格式说法错误的是（）

- Ⓐ 变量以\$开始
- Ⓑ 变量名称不区分大小写
- Ⓒ 变量名不能以数字开始
- Ⓓ 变量名中不能出现空格

10

2分



以下哪个不是bootstrap的特点（）

- Ⓐ 移动设备优先
- Ⓑ 响应式设计
- Ⓒ 包含大量的内置组件，易于定制
- Ⓓ 闭源软件

11

2分



BootStrap内置了一套响应式、移动设备优先的流式栅格系统，随着屏幕设备或视口尺寸的增加，系统会自动分为最多（）列。

- Ⓐ 8
- Ⓑ 10
- Ⓒ 12
- Ⓓ 16

12

2分



以下类可以实现斑马线效果的是（）

- Ⓐ .table
- Ⓑ .table-striped
- Ⓒ .table-hover
- Ⓓ .table-bordered

13

下列是CSS预编译插件的是（）

- Ⓐ sass

2分



- ☐
- ☐ (B) sass
- ☐ (C) saas
- ☐ (D) lees

14

2分



- 以下关于Ajax发送请求时需要指定的参数的说法，不正确的是（ ）。
- ☐ (A) 要请求的资源，即URL地址
 - ☐ (B) 请求的方式只能是GET方式
 - ☐ (C) 需要发送给服务器的数据，以“名=值”的方式书写
 - ☐ (D) 告诉服务器可以回传的内容类型是什么

15

2分



- 关于PHP环境搭建的说法错误的是（ ）。
- ☐ (A) Apache的默认端口是80
 - ☐ (B) MySQL的默认端口3306
 - ☐ (C) Apache -k install命令表示卸载Apache服务
 - ☐ (D) MySQL的进程名为mysqld.exe

16

2分



- 在jquery中想要找到所有元素的同辈元素，下面哪一个是可以实现的？（ ）
- ☐ (A) eq(index)
 - ☐ (B) find(expr)
 - ☐ (C) siblings(expr)
 - ☐ (D) next()

17

2分



- 对一个文件进行写入操作不需要的函数是（ ）。
- ☐ (A) fopen
 - ☐ (B) fread
 - ☐ (C) fwrite
 - ☐ (D) fclose

18

2分



下列数据类型中PHP5不支持的是 ()

- (A) String
- (B) int
- (C) Float
- (D) Boolean

19

2分



关于cookie与sessions说法错误的是 ()

- (A) cookie是在服务器端创建，并写回到客户端浏览器
- (B) session将信息存在客户端，现在保存到服务端
- (C) cookie对文件的大小要求控制在4K以内
- (D) session保存的是对象，cookie保存的是字符串

20

2分



下面的代码实现的效果是 ()

```
<div class="progress"> <div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%;"> <span class="sr-only">40% 完成</span> </div> <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 30%;"> <span class="sr-only">30% 完成 (信息) </span> </div> <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 20%;"> <span class="sr-only">20% 完成 (警告) </span> </div> </div>
```

- (A) 三条进度条不同长度，上下排列
- (B) B、显示一条进度条，颜色单一
- (C) C、显示堆叠在一起的三条不同颜色的进度条
- (D) D、显示堆叠在一起的两条不同颜色的进度条

21

2分

laravel中入口文件所在路径是 () 。

- (A) 项目/public



- Ⓐ 项目/vendor
- Ⓑ 项目/app
- Ⓒ 项目/routes

22

2分



PHP中关于包含文件上级目录中的“a.php”的写法正确的是 ()

- Ⓐ import ../a.php;
- Ⓑ require ../a.php;
- Ⓒ require (“../a.php”)
- Ⓓ require “../a.php” ;

23

2分



启动session的函数是 () 。

- Ⓐ session_init
- Ⓑ session_start
- Ⓒ session_unset
- Ⓓ session_destroy

24

2分



使用composer下载laravel时，若不指定下载版本，默认下载哪个版本的laravel? ()

- Ⓐ 最新版本
- Ⓑ 稳定版本
- Ⓒ 某一固定版本
- Ⓓ 无法下载

25

2分



bootstrap组件不包含 ()

- Ⓐ 巨幕
- Ⓑ 表格
- Ⓒ 轮播图
- Ⓓ 分页

26

2分



PHP配置文件的名字是（ ）。

- ☐ (A) php.ini
- ☐ (B) my.ini
- ☐ (C) httpd.conf
- ☐ (D) hosts

27

2分



数据库的基本操作中写法有错误的是（ ）

- ☐ (A) select * form table where x>5;
- ☐ (B) insert into table (user,password) values('sys','123456');
- ☐ (C) update table set user='user1';
- ☐ (D) delete from table user='user1' ;

28

2分



在HTML5中，哪个元素用于组合标题元素？（ ）

- ☐ (A) <group>
- ☐ (B) <header>
- ☐ (C) <headings>
- ☐ (D) <hgroup>

29

2分



MySQL数据库中查询前3条记录的SQL语句是（ ）。

- ☐ (A) select top 3 from table
- ☐ (B) select * from table limit 3
- ☐ (C) select * from table limit 1,3
- ☐ (D) select * from table order 3

30

2分



下面哪个聚合函数是用来求平均值？（ ）

- ☐ (A) sum
- ☐ (B) count
- ☐ (C) avg

二、多选题 共15题， 30分

1

2分

一般PHP代码都会嵌入到HTML文档中，使用的间隔符有（ ）。

- ☐ A <?php ?>
- ☐ B <script language= " php " ></script>
- ☐ C <% %>
- ☐ D <php></php>

2

2分

以下哪些文件Bootstrap字体图标文件（ ）

- ☐ A glyphsicons-halflings-regular.eot
- ☐ B glyphsicons-halflings-regular.svg
- ☐ C glyphsicons-halflings-regular.txt
- ☐ D glyphsicons-halflings-regular.ttf

3

2分

下列叙述正确的是（ ）。

- ☐ A HTML负责网页的结构
- ☐ B CSS负责网页的内容
- ☐ C JavaScript负责解决交互性问题
- ☐ D CSS负责网页的美化

4

2分

PHP中用于检索表单信息的变量是（ ）

- ☐ A \$_GET
- ☐ B \$_POST
- ☐ C \$_DELETE
- ☐ D \$_UPDATE

5

2分



以下JavaScript实现继承的方式，正确的是（ ）。

- ☐ A 原型链继承
- ☐ B 构造函数继承
- ☐ C 组合继承
- ☐ D 关联继承

6

2分



关于Laravel说法正确的是（ ）。

- ☐ A Laravel是一个中国开发的PHP框架
- ☐ B Laravel可以使用Composer来安装
- ☐ C Laravel的配置文件存放在config文件夹中
- ☐ D 注册路由可以使用Route::get和Route::post方法等

7

2分



以下Laravel路由配置代码，若相关的控制类以及方法，模板文件都存在，正确的是（ ）。

- ☐ A Route::post("/login", "UserController@login");
- ☐ B Route::get("/index", function(){ return view("index");});
- ☐ C Route::match(["get", "post"], "/reg", "UserController@register");
- ☐ D Route::any(["get", "post"], "/user/{id}", function(\$id){ return "user ".\$id;});

8

2分



PHP中绘制图形需要用到的函数有（ ）。

- ☐ A imagecreate()
- ☐ B imagedestroy()
- ☐ C random()
- ☐ D explode()

9

2分



mysqli_connect(\$a1,\$a2,\$a3,\$a4)有四个参数，分别代表的含义说法错误的是（ ）。

- ☐ A \$a1代表MySQL服务器地址
- ☐ B \$a2代表端口号
- ☐ C \$a3代表用户名
- ☐ D \$a4代表密码

10

2分



关于PHP运算符，说法正确的是（ ）。

- ☐ A ++\$x表示后置递增，先返回变量\$x，再加1
- ☐ B 字符串运算符是"."(英文的句号)
- ☐ C <>表示不等于，和!=的作用一样
- ☐ D @符号能够忽略表达式的错误

11

2分



面向对象的特性之一就是封装，下面哪些关键字是用来限制类成员的访问权限的？（ ）

- ☐ A class
- ☐ B protected
- ☐ C private
- ☐ D static

12

2分



PHP中数组排序函数有（ ）。

- ☐ A array()
- ☐ B sort
- ☐ C rsort
- ☐ D key

13

Bootstrap表格中可以表示不同操作的类是（ ）

- ☐ A .error

2分

☐

☐ B .success

☐ C .danger

☐ D .active

14

2分



关于JSON，说法正确的是（ ）。

☐ A JSON 是一种轻量级的数据交换格式

☐ B JSON 对象由花括号括起来的逗号分割的成员构成

☐ C JSON 是 JavaScript 对象的字符串表示法

☐ D JSON 依赖于 jQuery 框架

15

2分



下面是HTML5中新增的标签有（ ）

☐ A header

☐ B nav

☐ C footer

☐ D hr

三、判断题 共5题，10分

1

2分



MySQL只能用于小型项目的数据管理（ ）

☐ A 对

☐ B 错

2

2分



PHP变量名可以是数字、字母或下划线开头。

☐ A 对

☐ B 错

3

\$this用来表示实例化的具体对象。

2分



- ☐ A 对
- ☐ B 错

4

2分



PHP中变量名不区分大小写 ()

- ☐ A 对
- ☐ B 错

5

2分



MySQL逻辑备份采用mysqldump命令。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

四、客观填空题 共4题，100分

1

20分

阅读下列说明、效果图，打开“考生文件夹\40008”中的素材
 40008.zip
，进行Laravel框架开发，在空（1）至（10）处填写正确代码，操作完成后保存素材。

【说明】

编写一个在线答题系统，试题共4道数学题，每题3个选项，都为单选题。每做完一题，单击“下一题”按钮，提交当前题目答案，并显示下一题内容，如图1所示。在最后一题，按钮显示为“提交”。单击“提交”按钮，显示答对题数和得分情况，如图2所示。

在线答题

在线答题



图 1

在线答题



图 2

文件设计如下表所示。

文件	说明
Routes/web.php	路由文件
resources/views/quiz.blade.php	答题模板页面，对应图 1
resources/views/result.blade.php	结果模板页面，对应图 2
app/Http/Controllers/QuizController.php	Quiz 控制类文件

【创建Laravel工程quiz，配置虚拟域名】

打开Apache服务器的配置文件xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf

【配置路由】

编写quiz/routes/web.php。

- (1) 进入答题系统路由
- (2) 提交当前题答案，进入下一题
- (3) 提交最后一题，并显示答题结果。

【编写控制类QuizController】

编写quiz/app/Http/Controllers/QuizController文件。

- (1) 定义试题数据。
- (2) 定义保存到Session中的属性名常量。
- (3) 创建getQuestion()函数，参数为题号，读取试题内容。
- (4) 编写start()函数，读取题目内容，并传给模板页面。
- (5) 编写next()函数，获取下一道题的题目内容。
- (6) 编写submit()函数，从Session中取出用户的答案数组，计算数组元素个数，计算得分。
- (7) 返回到result.blade.php模板页面，将答对的题数和得分传入。

【编写页面样式文件quiz.css】

在quiz/public/css文件夹中创建quiz.css文件。

【编写模板文件quiz.blade.php】

在quiz/resources/view/中创建quiz.blade.php，显示答题页面。
导入CSS文件时，使用内置URL类的方法来引入css文件，默认在Web根目录，也就是public目录。

【编写模板文件result.blade.php】

在quiz/resources/view/中创建result.blade.php，显示答题结果页面，包括答对的题数和最终得分。

【问题】

打开“考生文件夹\40008”文件夹中的“readme.txt”文件，根据提示进行Laravel项目开发：

- 1、打开“考生文件夹\40008\quiz\routes”文件夹中的“web.php”文件，在空 处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 2、打开“考生文件夹\40008\quiz\app\Http\Controllers”文件夹中的“QuizController.php”文件，在空 、 、 、 处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 3、打开“考生文件夹\40008\quiz\resources\views”文件夹中的“quiz.blade.php”文件，在空 到 处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 4、打开“考生文件夹\40008\quiz\resources\views”文件夹中的“result.blade.php”文件，在空 处填入正确的内容，完成后保存该文件。

注意：除删除（1）至（10）填入正确的内容外，不能修改或删除素材中其它任何内容。

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、
- 7、
- 8、
- 9、
- 10、



2

40分

阅读下列说明、效果图、MySQL数据库操作，打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的素材，阅读代码进行动态网页开发，在空(1)至(20)处填写正确代码，操作完成后保存素材。

40006.zip

【说明】

该程序为一个学生成绩管理模块，使用PHP编程，采用MySQL数据库和mysqli编程。项目名称stu_result，页面包括成绩管理主页index.php、添加成绩页面insert.php、处理添加成绩文件insert_server.php以及连接数据库的文件conn.php、创建数据库脚本db.sql和初始化数据脚本init.sql。

【效果图】

(1) 用户成绩管理主页index.php

使用表格显示用户成绩列表，每一条成绩信息显示为一行，内容包括“序号，姓名，年龄，成绩和操作”，如图1所示。

序号	姓名	年龄	成绩	操作	
1	张三	21	89	修改	删除
2	李四	20	67	修改	删除
3	王五	20	55	修改	删除

图 1

(2) 添加用户成绩页面insert.php

页面使用table标签编写表单，共两列，第一列为字段标签，第二列为输入框，分别显示姓名、年龄和成绩，如图2所示。

表单页面提交请求insert_server.php，使用mysqli类实现MySQL数据库操作，添加记录。

学生成绩管理系统

姓名:	<input type="text"/>
年龄:	<input type="text"/>
成绩:	<input type="text"/>
<input type="button" value="添加"/>	

图 2

【MySQL数据库操作：创建数据库脚本db.sql】

系统使用MySQL数据库，数据库名为stu_result，表名为成绩表result。result表包含序号、姓名、年龄、成绩字段，其中，序号为自增字段和主键。

【MySQL数据库操作：初始化数据脚本init.sql】

在MySQL数据库中，向stu_result数据库中result表插入用户成绩数据，以便在用户成绩管理主页index.php上显示成绩列表信息。

【代码：连接数据库文件conn.php】

- (1) 创建变量\$servername数据库地址、\$username用户名、\$password密码、\$dbname数据库名；
- (2) 设置字符集
- (3) 检测连接

【代码：成绩管理主页index.php】

在index.php文件中，包含连接数据库的conn.php文件，执行SQL语句查询所有的成绩信息，通过while循环，以表格形式进行显示。

【代码：添加成绩页面insert.php】

显示添加成绩页面。

【代码：处理添加文件insert_server.php】

在insert_server.php文件中，包含连接数据库的conn.php文件，执行SQL语句将接收到的姓名，年龄，成绩字段插入到数据库中。

【问题】

打开“考生文件夹\40006”文件夹中的“readme.txt”文件，根据提示进行动态网页开发，补全代码：

- 1、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“db.sql”文件，在空 、 处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 2、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“init.sql”文件，在空 处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 3、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“conn.php”文件，在空 、 、 、 处填入正确
- 4、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“index.php”文件，在空 、 、 、 处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 5、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“insert.php”文件，在空 、 、 、 处填入正确的内容，完成后保存该文件。
- 6、打开“考生文件夹\40006\stu_result”文件夹中的“insert_server.php”文件，在空 、 、 、 、 、 处填入正确的内容，完成后保存该文件。

注意：除删除（1）至（20）填入正确的内容外，不能修改或删除素材中其它任何内容。

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、
- 7、
- 8、
- 9、
- 10、
- 11、
- 12、
- 13、
- 14、
- 15、
- 16、
- 17、
- 18、
- 19、
- 20、



3

20分

根据下列数据库表的设计，打开“考生文件夹\40007”中的素材，完成对数据表的操作，在空（1）至（10）处填写正确代码，操作完成后保存素材。

 [40007.zip](#)

【说明】

码，操作完成后保存素材。

【说明】

这是“电商网”的商品列表页，项目采用flex布局，包含list.html、css文件夹、img文件夹，其中img文件夹包含41.jpg、42.jpg和43.jpg图片，css文件夹包含shop.css文件。商品页使用flex布局，PC端和移动端能够自适应显示，内容分为两部分：

- 一是【页头】，包括网页标题、搜索框和注册链接，网页标题“电商网”使用盒模型，搜索框使用里表单文本框，文本框内显示“搜索”两个字；
- 二是【商品列表】，商品列表栏每个列表项中包括商品名称、商品价格、商品数量和1张商品缩略图。

【效果图】

(1) list.html在PC端效果如下图所示。



(2) list.html在移动端效果如下图所示。



【问题】

进行静态网页开发，补全代码：

 [40005.zip](#)

1、打开“考生文件夹\40005”文件夹中的文件“list.html”，在

、
、
处填入正确的内容，完成后保存文件“list.html”。

2、打开“考生文件夹\40005\css”文件夹中的文件

“shop.css”，在空
、
、
、
、
处填入正确的内容，完成后保存文件“shop.css”。

注意：除删除（1）至（15）填入正确的内容外，不能修改或删除其它任何内容。

1、

2、

- 3、
- 4、
- 5、
- 6、
- 7、
- 8、
- 9、
- 10、
- 11、
- 12、
- 13、
- 14、
- 15、

