



Web前端开发中级模拟测试2019（一卷）

92分

共52道题 总分：200分 形考总分：0分

该分数只代表客观题的分数，
主观题：待批阅

单选题 多选题 判断题 问答编程题

一、单选题 共30题，60分

1

2分

声明一个对象，给它加上name属性和show方法，并返回该对象的name值，以下代码中正确的是（）

- (A) var obj = {name:"zhangsan",show:function(){alert(this.name)}};
- (B) var obj = {name:"zhangsan",show:"alert(this.name)"};
- (C) var obj = {name:"zhangsan",show:function(){alert(this.name)}};
- (D) var obj = {name:"zhangsan",show:function(){alert(this.name)}};

正确答案： 学生答案： D

打开解析

2

2分

不属于栅格系统的实现原理的是（）

- (A) 自定义容器的大小。平均分为12份
- (B) 基于JavaScript开发的组件
- (C) 结合媒体查询
- (D) 调整内外边距

正确答案： 学生答案： B

打开解析

3

2分

在javascript中关于"+"的用法说法错误的是（）

- (A) 可以用于加法运算
- (B) 不可转换数据类型
- (C) 可以链接字符串
- (D) 可以是立即执行函数是符号

单选题（30题，60分）

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30		

多选题（15题，30分）

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

判断题（5题，10分）

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

问答编程题（2题，100分）

1	2
---	---

正确 错误 批阅 未做

正确答案： 学生答案： B
打开解析 ☐

4

2分

我国公民道德建设的基本原则是（）

- ☒ A 集体主义
- ☐ B 爱国主义
- ☐ C 个人主义
- ☐ D 利己主义

正确答案： 学生答案： A
打开解析 ☐

5

2分

在laravel中，视图组件使用的四个步骤，说法不正确的是（）

- ☐ A 添加视图模板文件和编译文件的存储路径
- ☒ B 无需对视图进行配置，可以直接使用
- ☐ C 使用视图文件
- ☐ D 创建视图模板文件

正确答案： 学生答案： B
打开解析 ☐

6

2分

在一个无人监督的情况性。能够自觉按道德要求行事的修养境界是（）

- ☐ A 诚信
- ☐ B 仁义
- ☐ C 反思
- ☒ D 慎独

正确答案： 学生答案： D
打开解析 ☐

7

2分

下面哪个类用于固定宽度并支持响应式布局的容器？

- ☒ A container
- ☐ B center
- ☐ C containers
- ☐ D

(D) containerFluid

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

8

2分

下列哪一个是CSS3新增的属性()

(A) box-shadow

(B) border

(C) background

(D) display

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

9

2分

下列标签不属于列表标签的是 ()

(A) ul

(B) dl

(C) ol

(D) p

正确答案： 学生答案： D

打开解析 ☐

10

2分

mysql_connect()与@mysql_connect()的区别是：

(A) @mysql_connect()不会忽略错误,将错误显示到客户端

(B) mysql_connect()不会忽略错误,将错误显示到客户端

(C) 没有区别

(D) 功能不同的两个函数

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

11

2分

在MySQL数据库服务器中，查看当前系统内所有可用的数据，可以执行（ ）指令。

(A) SHOW DATABASES;

(B) SHOW TABLES;

(C) DESCRIBE DATABASES;

(

Ⓓ DISPLAY LIBRARIES;

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

12

2分

在javascript中下列执行结果不正确的是()

- Ⓐ Math.max(3, 4, 5)返回5
- Ⓑ Math.abs(-9)返回9
- Ⓒ Math.floor(3.5)返回3

Ⓓ Math.ceil(4.2)返回4

正确答案： 学生答案： D

打开解析 ☐

13

2分

在MySQL中，查找出班主任“王笑笑”班的全部男生的信息，则正确的SQL语句是（）

Ⓐ select * from 学生 where 性别='男' and 班级编号 == (select 班级编号 from 班级 where 班主任='王笑笑')

Ⓑ Select * from 学生 where 性别='男' and 班级编号 in (select 班级编号 from 班级 where 班主任='王笑笑')

Ⓒ Select * from 学生 where 性别='男' and 班级编号 union (select 班级编号 from 班级 where 班主任='王笑笑')

Ⓓ Select * from 学生 where 性别='男' and 班级编号 as (select 班级编号 from 班级 where 班主任='王笑笑')

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

14

2分

XMLHttpRequest对象的readyState状态，当xhr.readyState ==1表示：（）

Ⓐ 请求已接收

Ⓑ 服务器链接已经建立

Ⓒ 请求已经完成

Ⓓ 未初始化

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

15

在MySQL中，创建数据库 test 正确的SQL语句是（）

Ⓐ

2分

- (A) CREATE DATABASE IF EXISTS `test`
- (B) CREATE IF NOT EXISTS `test`
- (C) CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `test`
- (D) CREATE IF NOT EXISTS `test` DATABASE

正确答案： 学生答案： C

打开解析 ☐

16

2分

在bootstrap中，关于响应式栅格系统（）的描述是错误的。

- (A) .col-sm-: 小屏幕、平板 (>=768px)
- (B) .col-md-: 中等屏幕 (>=992px)
- (C) .col-sx-: 超小屏幕 (<768px)
- (D) .col-lg-: 大屏幕 (>=1200px)。

正确答案： 学生答案： C

打开解析 ☐

17

2分

PHP运算符中，优先级从高到低分别是（）

- (A) 关系运算符，逻辑运算符，算术运算符
- (B) 算术运算，关系运算符，逻辑运算符
- (C) 逻辑运算符，算术运算符，关系运算符
- (D) 关系运算符，算术运算符，逻辑运算符

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

18

2分

在MySQL中，联合查询使用的关键字是()

- (A) JOIN
- (B) UNION
- (C) ALL
- (D) FULL

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

19

在缓存中，Cookie可存的最大限制是()

(

2分

- (A) 1kb
- (B) 2kb
- (C) 3kb
- (D) 4kb

正确答案： 学生答案： D

打开解析 ☐

20

2分

在JavaScript中下面选项关于this描述正确的是（）

- (A) 在使用new实例化对象时, this指向这个实例对象
- (B) 当对象调用函数或者方法时,this指向这个对象。
- (C) 在函数定义时,this指向全局变量
- (D) 在浏览器下的全局范围内, this指向全局对象

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

21

2分

在MySQL中，关于索引管理说法错误的是（）

- (A) 执行CREATE TABLE语句时可以创建索引，也可以单独用CREATE INDEX或ALTER TABLE来为表增加索引
- (B) 可通过唯一索引设定数据表中的某些字段列不能包含重复值
- (C) ALTER TABLE或DROP INDEX语句都能删除数据表中的索引
- (D) 查看索引的命令为： SHOW INDEX 数据表名

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

22

2分

在CSS文件中插入注释的正确书写格式是（）？

- (A) //this is a comment
- (B) //this is a comment//
- (C) /*this is a comment*/
- (D) 'this is a comment

正确答案： 学生答案： C

打开解析 ☐

23

在php中，语句for(k=0;k=1;k++);和语句for(k=0;k==1;k++);执行的次数分别是：

2分

- ☒ A 无限和0
- ☐ B 0和无限
- ☐ C 都是无限
- ☐ D 都是0

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

24

2分

在CSS中用（）属性来实现文字环绕图片。

- ☐ A margin
- ☒ B float
- ☐ C padding
- ☐ D src

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

25

2分

bootstrap插件是依赖（）开发的？

- ☐ A javascript
- ☒ B jquery
- ☐ C angular.js
- ☐ D node.js

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

26

2分

关于mysql_fetch_object说法中，正确的是：（）

- ☐ A mysql_fetch_object和mysql_fetch_array一样，没什么区别
- ☒ B mysql_fetch_object返回值是个对象，所以在速度上比mysql_fetch_array要慢
- ☐ C mysql_fetch_object返回值是个数组，所以在速度上和mysql_fetch_array及mysql_fetch_row差不多
- ☐ D mysql_fetch_object返回值是个对象，在速度上和mysql_fetch_array及mysql_fetch_row差不多

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

27

2分

在form表单总哪种类型是滑块控件?

- ☐ (A) search
- ☐ (B) controls
- ☐ (C) slider

☒ (D) range

正确答案: 学生答案: D

打开解析 ☐

28

2分

在处理应答中, 如果我们要以文本的方式处理, 我们需要在参数表中放置XMLHttpRequest对象的什么属性

☒ (A) xhr.responseText

- ☐ (B) xhr.responseXML
- ☐ (C) xhr.requestText
- ☐ (D) xhr.requestXML

正确答案: 学生答案: A

打开解析 ☐

29

2分

在php中, 以下代码中\$result的结果是 () \$x=""; \$result=is_null(\$x)

- ☐ (A) 报错
- ☐ (B) true

☒ (C) false

☐ (D) ""

正确答案: 学生答案: C

打开解析 ☐

30

2分

在jQuery中, 下面的说法错误的是 ()

☐ (A) \$("ul li:first") 指选取下的第一个 子元素

☒ (B) \$("ul li:gt(2)") 指选取下的索引从2开始的所有子元素

☐ (C) \$("ul li:eq(2)") 指选取下的索引为2的子元素

☐ (D) \$("ul li:not(:first)") 指选取下的除了第一个 子元素的所有子元素

正确答案: 学生答案: B

打开解析 

二、多选题 共15题，30分

1

2分

在MySQL中，创建一个购物表，其中一个字段是记录购物时间(要求精确到秒)，则该字段比较合适的数据类型是（ ）。

☐ A DATE

☐ B TIME

☒ C DATETIME

☒ D TIMESTAMP

正确答案： 学生答案： C D

打开解析 

2

2分

在MySQL中，关于数据库恢复说法正确的是（ ）

☒ A 执行备份的SQL文件里的SQL语句可达到数据库恢复的目的

☒ B SOURCE命令恢复数据库的命令是：SOURCE /path/db_name.sql

☒ C 使用mysql命令恢复数据库的语法是：mysql ?u username ?p [dbname] < /path/db_name.sql

☐ D SOURCE命令恢复数据库与mysql命令一样都可在DOS命令窗口执行

正确答案： 学生答案： A B C

打开解析 

3

2分

transform的类型有哪些（ ）

☒ A scale

☒ B skew

☒ C translate

☒ D rotale

☐ E tansition

正确答案： 学生答案： A B C D

打开解析 

4

2分

关于RESTful API说法正确的是（）

- ☒ A 它是一个api的标准，无状态请求
- ☒ B 请求的路由地址是固定的
- ☒ C 使用标准有.post .put .delete
- ☒ D 以上说法都正确

正确答案： 学生答案： A B C D

打开解析 ☐

5

2分

下列标签属于HTML5结构标签的是（）

- ☒ A header
- ☒ B footer
- ☒ C nav
- ☐ D hgroup
- ☐ E p

正确答案： 学生答案： A B C

打开解析 ☐

6

2分

在MySQL中，下面关于数据类型说法正确的是（）

- ☐ A varchar类型和char类型都是字符串类型，没有区别
- ☒ B varchar(4) 类型的字段，插入"abcdef"时会报长度过长的错误
- ☐ C varchar类型的长度是固定的，char类型的长度是可变的
- ☒ D char(2) 类型的字段，插入"abc"时，所占的字符数为2，数据库中插入"ab"

正确答案： 学生答案： B D

打开解析 ☐

7

2分

session 和cookie 的区别说法正确的是？

- ☒ A session 和 cookie 都可以记录数据状态。
- ☒ B 在设置session 和cookie 之前不能有输出。
- ☐ C 在使用cookie 前要使用 cookie_start()函数初始。
- ☐ D 在使用cookie 前要使用 cookie_start()函数初始。

正确答案： 学生答案： A B

打开解析 ☐

8

构成Ajax的技术有（）

2分

☒ A DOM

☒ B XML

☒ C JS

☐ D HTML

正确答案： 学生答案： A B C

打开解析 ☐

9

下列属于panel的三要素是（）

2分

☒ A panel-heading

☒ B panel-body

☒ C panel-footer

☐ D panel-content

正确答案： 学生答案： A B C

打开解析 ☐

10

使用Ajax可带来便捷有()

2分

☒ A 减轻服务器的负担

☒ B 无刷新更新页面

☒ C 可以调用外部数据

☐ D 可以不使用Javascript脚本

正确答案： 学生答案： A B C

打开解析 ☐

11

php中数组可以使用哪些键名？

2分

☒ A 数字键名

☒ B 下标

☐ C 随机

☐ D 文本（或字符串）键名

正确答案： 学生答案： A B

打开解析 ☐

12

2分

关于laravel说法正确的是

☒ A 支持了composer，实现了更丰富的扩展，社区文档活跃

☒ B 相较于TP，Lavavel更庞大，安全性也更高

☒ C 更适合开发大中型项目，被称为“巨匠型开发框架”。

☒ D 以上说法都正确

正确答案： 学生答案： A B C D

打开解析 ☐

13

2分

以下说法正确的是（）

☐ A HTML中表示标题的标签应该全部使用h1

☒ B 应该将 h1 用作主标题（最重要的），其后是 h2（次重要的），再其次是 h3，以此类推。

☒ C 应该根据页面中内容的层级关系来决定使用合适的标题标签。

☐ D h1标签用来描述网页中最上层的标题。

正确答案： 学生答案： B C

打开解析 ☐

14

2分

PHP允许的注释符号有:

☒ A //

☐ B 闭合的段落

☒ C #

☐ D /*和*/闭合的段落

正确答案： 学生答案： A C

打开解析 ☐

15

2分

关于HTML标签表述正确的是()

☒ A div标签表示分隔标签

☐

B html中标签中的代码缩进是为了方便阅读

C <div><p>牛客网</div></p>

D <div>中不可以嵌套ul,h标签

正确答案： 学生答案： A B

打开解析 ☐

三、判断题 共5题，10分

1

AJAX暴露了与服务器交互的细节,所以存在安全问题

2分

A 对

B 错

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

2

ajax的原则是“按需取数据”，可以最大程度的减少冗余请求，和响应对服务器造成的负担。

2分

A 对

B 错

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

3

PHP程序的扩展名必须是.php

2分

A 对

B 错

正确答案： 学生答案： B

打开解析 ☐

4

在mysql中“use 'demoDB' ” 切换到demoDb数据库

2分

A 对

B 错

正确答案： 学生答案： A

打开解析 ☐

2分

Ⓐ 对

正确答案： 学生答案： B

四、问答编程题 共2题, 100分

50分

1) 写代码创建news数据库

打开解析 ☐

2

50分

根据以下条件创建数据库并实现代码功能

1) 写代码创建news数据库

数据库里建立数据表news_table，要求包含以下字段：

id 数据类型为整型，非空约束，

column 数据的类型整型（这个字段代表栏目，分类为：1为行业新闻，2为集团新闻，3为通知公告）

title 数据类型为可变字符型，最大长度12个字符，保存学生姓名

body数据类型为整型，

time 数据类型为时间，自动添加

2)写代码 向上题所创建好的数据表中添加以下7条记录

id:1 column: 1 title:行业新闻1 body:行业新闻1

id:2 column: 2 title:集团新闻1 body:集团新闻1

id:3 column: 1 title:行业新闻2 body:行业新闻2

id:4 column: 1 title:行业新闻3 body:行业新闻3

id:5 column: 1 title:行业新闻4 body:行业新闻4

id:6 column: 2 title:集团新闻1 body:集团新闻2

id:7 column: 3 title:通知公告1 body:通知公告1

3) 用php链接数据库，并将说有数据显示出来，显示样式如下，数据以数据库中的准：

新闻动态	集团新闻
集团新闻	集团新闻
公司新闻	公司新闻
子公司新闻	子公司新闻
通知公告	通知公告
行业资讯	行业资讯

学生答案: .

打开解析

技术支持：奥鹏教育



京公网安备 11010802029644号