

Web前端开发初级模拟测试2019（二卷）

0分

共54道题 总分：200分 形考总分：0分

单选题 多选题 判断题 问答编程题

一、单选题 共30题，60分

1

2分

以下哪条语句会产生运行错误（）

- (A) var obj = ();
- (B) var obj = {};
- (C) var obj = [];
- (D) var obj = //;

正确答案： 学生答案：

打开解析

2

2分

关于flex说法正确的是（）

- (A) flex 属性用于指定弹性子元素如何分配空间
- (B) flex:1应该写在弹性元素上
- (C) 设置flex:1无意义
- (D) flex是指设置固定定位

正确答案： 学生答案：

打开解析

3

2分

关于引入样式的优先级说法正确的是（）

- (A) 内联样式>!important>内部样式>外部样式>!important
- (B) !important>内联样式>内部样式>外部样式
- (C) 以上都不正确

单选题
(30题，60分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

多选题
(15题，30分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

判断题
(5题，10分)

1	2	3	4
---	---	---	---

正确 错误

批阅 未做

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

4

2分

关于box-shadow说法正确的是（）

- Ⓐ 设置文字投影
- Ⓑ 第一个值是设置水平距离的
- Ⓒ 第二个值是设置水平距离的
- Ⓓ 第三个值是设置投影颜色的

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

5

2分

在jQuery中，下列关于事件的说法错误的是（）

- Ⓐ jQuery中用onclick绑定点击事件
- Ⓑ jQuery中用on来给未来元素绑定事件
- Ⓒ jQuery中用hover来绑定鼠标经过事件
- Ⓓ jQuery中存在冒泡事件，故需要阻止冒泡

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

6

2分

将div类名以'c'开头元素添加文字为红色，书写正确的是（）

- Ⓐ div[class=^c]{color:red}
- Ⓑ div[class=\$c]{color:red}
- Ⓒ div[class=c]{color:red}
- Ⓓ div[class=*c]{color:red}

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

7

2分

以下说法不正确的是（）

- Ⓐ HTML5 标准还在制定中
- Ⓑ

- Ⓑ HTML5兼容以前HTML4下浏览器
- Ⓒ <canvas>标签替代Flash
- Ⓓ 简化的语法

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

8

2分

关于社会公德与职业道德之间的关系，正确的是（）

- Ⓐ 社会公德的建设方式决定了职业道德的建设方式
- Ⓑ 职业道德只在职业范围内起作用，在社会公德领域不适用
- Ⓒ 职业道德与社会公德之间相互推动、相互促进
- Ⓓ 社会公德的任何变化，必然引起职业道德的相应变化

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

9

2分

在HTML中，下列有关邮箱的链接书写正确的是（）

- Ⓐ 发送邮件
- Ⓑ 发送邮件
- Ⓒ 发送邮件
- Ⓓ 发送邮件

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

10

2分

让一个动画一直执行的属性是（）

- Ⓐ animation-direction
- Ⓑ animation-iteration-count
- Ⓒ animation-play-state
- Ⓓ animation-delay

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

设置盒子圆角的属性是（）

11

2分

- Ⓐ box-sizing
- Ⓑ box-shadow
- Ⓒ border-radius
- Ⓓ border

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

12

2分

诚信的特征是（）

- Ⓐ 社会性、强制性、自觉性、智慧性
- Ⓑ 通识性、智慧性、止损性、资质性
- Ⓒ 人本性、资质性、历史性、公约性
- Ⓓ 通识性、规范性、普遍性、止损性

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

13

2分

下列表达式成立的是()

- Ⓐ parseInt(12.5)==parseFloat(12.5)
- Ⓑ Number("123abc")==parseFloat("123abc")
- Ⓒ isNaN("abc")==NaN
- Ⓓ typeof NaN=="number"

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

14

2分

在jQuery中，能够操作HTML代码及其文本的方法是（）

- Ⓐ attr()
- Ⓑ text()
- Ⓒ html()
- Ⓓ val()

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

15

2分

以下关于jQuery 节点的说法中错误的是

- (A) jQuery中用\$(".box").insertBefroe(ele1,ele2)给指定ele2前添加ele1元素
- (B) jQuery中用\$(".box").append(ele)给box类后添加ele元素
- (C) jQuery中用\$(".box").appendTo(ele)给box类后添加ele元素
- (D) jQuery中用\$(".box").insertAfter(ele1,ele2)给ele2后添加ele1元素

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

16

2分

在JavaScript中, 执行下面的代码后, num的值是() var str = "wang.wu@gmail.com"; var num = str.indexOf(".");

- (A) -1
- (B) 0
- (C) 4
- (D) 13

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

17

2分

以下不属于background-clip的值的是 ()

- (A) border-box
- (B) padding-box
- (C) content-box
- (D) none

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

18

2分

在以下选项中, 关于JavaScript的Date对象描述正确的是

- (A) getDay()方法能返回Date对象的一个月中的一天, 其值为1~31

- Ⓑ getDate()方法能返回Date对象的一周中的一天，其值为0~6
- Ⓒ getTime()方法能返回某一时刻(1970年1月1日)依赖的毫秒数
- Ⓓ getYear()方法只能返回4位年份，长用于获取Date对象的年份

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

19

2分

HTML5的正确doctype是()?

- Ⓐ <!DOCTYPE html>
- Ⓑ <!DOCTYPE HTML5>
- Ⓒ <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

20

2分

请选择结果为真的表达式 ()

- Ⓐ null instanceof Object
- Ⓑ null === undefined
- Ⓒ null == undefined
- Ⓓ NaN == NaN

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

21

2分

WWW是 () 的意思

- Ⓐ 网页
- Ⓑ 万维网
- Ⓒ 浏览器
- Ⓓ 超文本传输协议

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

22

2分

设定一个元素按规定的动画执行，你需要运用什么规则？

- ☐ (A) animation
- ☐ (B) keyframes
- ☐ (C) flash
- ☐ (D) transition

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

23

2分

下面代码输出正确的是() parseInt(3, 8) parseInt(3, 2) parseInt(3, 0)

- ☐ (A) 3, 3, 3
- ☐ (B) 3, 3, NaN
- ☐ (C) 3, NaN, NaN
- ☐ (D) other

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

24

2分

在HTML5中，哪个属性用于规定输入字段是必填的？

- ☐ (A) readonly
- ☐ (B) required
- ☐ (C) validate
- ☐ (D) placeholder

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

25

2分

每段文字都需要首行缩进两个字的距离，该设置什么属性（）

- ☐ (A) text-transform
- ☐ (B) text-align
- ☐ (C) text-indent
- ☐ (D) text-decoration

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

26

2分

在HTML中, 通过()可以实现鼠标悬停在div上时, 元素执行旋转45度效果

- (A) `div:hover{transform:rotale(45deg)}`
- (B) `div:hover{transform:tanslate(50px)}`
- (C) `div:hover{transform:scale(1.5)}`
- (D) `div:hover{transform:skew(45deg)}`

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

27

2分

在HTML中, 下面 () 不属于HTML文档的基本组成部分。

- (A) `<STYLE></STYLE>`
- (B) `<BODY></BODY>`
- (C) `<HTML></HTML>`
- (D) `<HEAD></HEAD>`

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

28

2分

阅读下面的JavaScript代码, 输出结果是 () `function f(y) {
var x=y*y; return x; } for(x=0;x< 5;x++) { y=f(x); document
.writeln(y); }`

- (A) 0 1 2 3 4
- (B) 0 1 4 9 16
- (C) 0 1 4 9 16 25
- (D) 以上答案都不对

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

29

在Javascript中, 运行下面代码的结果是 `function foo(x){ va`

2分

var num=5; bar=function(y){ return (x+y+(++num)); } } console.log(foo(2)); console.log(bar(10)); console.log(bar(10));

- ☐ (A) undefined,18,19
- ☐ (B) 17,18,19
- ☐ (C) 5,18,19
- ☐ (D) undefined,18,18

正确答案： 学生答案：
打开解析 ☐

30

2分

下面代码输出什么() var a=0,b=0; for(;a<10,b<7;a++,b++) { g=a+b; } console.log(g);

- ☐ (A) 16
- ☐ (B) 10
- ☐ (C) 12
- ☐ (D) 6

正确答案： 学生答案：
打开解析 ☐

二、多选题 共15题， 30分

1

2分

background-origin的值有哪些 ()

- ☐ (A) none
- ☐ (B) border-box
- ☐ (C) content-box
- ☐ (D) padding-box

正确答案： 学生答案：
打开解析 ☐

2

2分

文字溢出显示省略号应该拥有那些属性 ()

- ☐ (A) overflow: hidden;
- ☐

- ☐ B white-space: nowrap;
- ☐ C text-overflow: ellipsis;
- ☐ D width:500px

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

3

2分

下列选项中属于jQuery属性选择器的是（ ）

- ☐ A \$("img[src\$='.gif '])")
- ☐ B \$("img")
- ☐ C \$("[class][title]")
- ☐ D \$("div>span")

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

4

2分

下面哪些是javascript中document的方法？

- ☐ A getElementById
- ☐ B getElementsById
- ☐ C getElementsByTagName
- ☐ D getElementsByName
- ☐ E getElementsByClassName

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

5

2分

关于javascript事件说法不正确的是（ ）

- ☐ A 事件由事件函数 事件源 事件对象组成
- ☐ B 当前事件作用在哪个标签上,哪个标签就是事件源
- ☐ C onclick 就是一个事件对象
- ☐ D 图片切换使用javascript的change事件

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

6

2分

下列关于获取页面元素说法正确正确的是()

- ☐ A document.getElementById('a')是通过id值为a获取页面中的一个元素
- ☐ B document.getElementsByName("na")是通过name属性值为na获取页面中的一个元素
- ☐ C document.getElementsByTagName("div")是通过标签名获取去所有div;
- ☐ D 以上说法都不正确;

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

7

2分

下面哪些是HTML5 新增的表单元素？

- ☐ A datalist
- ☐ B optgroup
- ☐ C output
- ☐ D legend

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

8

2分

以下标签书写正确的是()?

- ☐ A <p/>
- ☐ B

- ☐ C <hr/>
- ☐ D

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

9

请选出正确的选项()

—

2分

- ☐ A 属性要在开始标签中指定，用来表示该标签的性质和特性
- ☐ B 通常都是以“属性名=“值””的形式来表示
- ☐ C 一个标签可以指定多个属性
- ☐ D 指定多个属性时不用区分顺序。

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

10

2分

在JavaScript语法中，下列说法正确的是

- ☐ A parseInt(43.12)返回值为43
- ☐ B parseInt('abc43.12')返回值为NaN
- ☐ C parseFloat('43.13abc')==parseInt(43.12) 返回true
- ☐ D isNaN(parseFloat('45.13abc'))返回true

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

11

2分

嵌入在HTML文档中的图像格式可以是()?

- ☐ A *.gif
- ☐ B *.tif
- ☐ C *.bmp
- ☐ D *.jpg

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

12

2分

关于语义化说法不正确的是（）

- ☐ A 语义化的HTML有利于机器的阅读
- ☐ B Table 属于过时的标签，遇到数据列表时，需尽量使用 div 来模拟表格
- ☐ C 语义化是HTML5带来的新概念，此前版本的HTML无法做到语义化
- ☐ D Header、article、address都属于语义化明确的标签

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

13

2分

网页的<body>元素中包含以下HTML代码： <div id="box"> <h2 id='top1' name='header1'>标题1</h2> <h2 id='top2' name='header2'>标题2</h2> </div> 下列能弹出"标题1"的jQuery代码是（ ）。

- ☐ A alert(\$('#top1').text());
- ☐ B alert \$('[name=header1]').text());
- ☐ C alert \$('[name='header1']").text());
- ☐ D alert(\$('#header1').text());

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

14

2分

关于media说法正确的是（ ）

- ☐ A @media 查询，你可以针对不同的媒体类型定义不同的样式
- ☐ B @media 可以设计响应式页面
- ☐ C 当你重置浏览器大小的过程中，页面也会根据浏览器的宽度和高度重新渲染页面。
- ☐ D 可以用media属性在link中使用

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

15

2分

以下（ ）是块级元素

- ☐ A div
- ☐ B img
- ☐ C input
- ☐ D p

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

三、判断题 共5题, 10分

1

2分

CSS Sprites整理起来更为方便, 同一个按钮不同状态的图片也不需要一个个切割出来并个别命名

(A) 对

(B) 错

正确答案: 学生答案:

打开解析 ☐

2

2分

H5就是HTML5的简称

(A) 对

(B) 错

正确答案: 学生答案:

打开解析 ☐

3

2分

slideUp()方法通过高度变化 (向上减小) 来动态地隐藏所有匹配的元素

(A) 对

(B) 错

正确答案: 学生答案:

打开解析 ☐

4

2分

在jquery中addClass()可以增加多个样式, 各个样式间用: 隔开

(A) 对

(B) 错

正确答案: 学生答案:

打开解析 ☐

5

padding:10px;只设置上边填充为10像素, 其它三边为零像素

2分

- (A) 对
- (B) 错

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

四、问答编程题 共4题，100分

1

25分

用css3完成以下效果

要求：

- 1) 用div+css完成以下效果，不能使用js
- 2) 鼠标经过盒子顶部半圆区域块从顶部慢慢滑下来
- 3) 鼠标经过盒子底部玫红色的区域块从底部慢慢升上来
- 4) 鼠标经过盒子人物图片是渐渐变小
- 5) 最终效果与效果图一致
- 6) 代码输出规范

效果图.docx

素材0.zip

学生答案:

[打开解析](#) □

2

25分

用原生js实现一个随机数字相加的功能

要求：

- 1) 一共20道计算题（只计算加法，0-9的整数相加）
- 2) 点击开始答题，生成随机数相加的题
- 3) 题到最后一道题，按钮变“完成”
- 4) 点击提交后，显示分数（每答对一题记5分）
- 5) 最终效果与效果图一致
- 6) 代码书写规范
- 7) 图中红色的字是备注，不需要做

随机数字相加的功能效果图.docx

学生答案:

[打开解析](#) □

3

25分

按以下要求完成一个简易移动端页面的布局

要求：

- 1) 使用HTML5的语义化标签
- 2) 使用弹性盒子完成布局
- 3) 要求适配所有移动端设备
- 4) 精品推荐只显示4条数据即可
- 5) 顶部的搜索框不随着滚动条的滚动而滚动
- 6) 最终效果与效果图一致

7) 代码书写规范

 [简易移动端页面的布局效果图.docx](#)

 [素材1.zip](#)

学生答案:

[打开解析](#) 

4

25分

按以下要求完成一个折叠展开的功能

要求:

- 1) 用jquery实现折叠展开效果并带有动画
- 2) 默认全部折叠，点击哪个问题展开哪个问题的答案，展开时箭头向下
- 3) 点击页面其他地方，全部折叠
- 4) 数据可以自定义。
- 5) 代码书写规范，最终效果要求和效果图一致。

 [折叠展开的功能效果图.docx](#)

 [素材.zip](#)

学生答案:

[打开解析](#) 

技术支持：奥鹏教育



京公网安备 11010802029644号