



Web前端开发初级模拟测试2019（一卷）

0分

共54道题 总分：200分 形考总分：0分

单选题 多选题 判断题 问答编程题

一、单选题 共30题，60分

1

2分

在弹性盒子中，以下不属于justify-content的值是（）

- (A) flex-start
- (B) center
- (C) space-between
- (D) end

正确答案： 学生答案：

打开解析

2

2分

alt和title属性的特点表述正确的是（）

- (A) 不同的浏览器，表现一样
- (B) alt和title同时设置的时候，alt作为图片的替代文字出现，title是图片的解释文字
- (C) alt和title同时设置的时候，title作为图片的替代文字出现，alt是图片的解释文字
- (D) 以上说法都不正确

正确答案： 学生答案：

打开解析

3

2分

请问下面代码输出的是（）
var trees = ["aa","bb","cc","dd","apple"]; delete trees[3]; console.log(trees.length);

- (A) 5

单选题
(30题，60分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

多选题
(15题，30分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

判断题
(5题，10分)

1	2	3	4
---	---	---	---

正确 错误
 批阅 未做

- (B) 4
- (C) 3
- (D) 以上都不对

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

4

2分

下面代码正确的结果是() `var a = [0]; if ([0]) { console.log(a == true); } else { console.log("2"); }`

- (A) true
- (B) false
- (C) "2"
- (D) 报错

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

5

2分

JavaScript是运行在()的脚本语言

- (A) 服务器端
- (B) 在服务器运行后，把结果返回到客户端
- (C) 在客户端运行后，把结果返回到服务端
- (D) 客户端

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

6

2分

给div盒子设置鼠标经过变圆角的属性是 ()

- (A) box-sizing
- (B) box-shadow
- (C) border-radius
- (D) border

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

7

2分

JavaScript函数说法正确的是()

- Ⓐ 不可以传参
- Ⓑ 可以接受参数
- Ⓒ 没有返回类型
- Ⓓ 没有return关键字

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

8

2分

以下代码输出的结果是： () var length = 20; function fn() { console.log(this.length); } var obj = { length: 10, method: function(fn) { fn(); arguments[0]() }; }; obj.method(fn, 1,"aa");

- Ⓐ 20,10
- Ⓑ 10,3
- Ⓒ 20,3
- Ⓓ 以上都不正确

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

9

2分

分析下面的JavaScript代码段，输出结果是() var str="I am a teacher"; a=str.charAt(9); document.write(a);

- Ⓐ I am a te
- Ⓑ a
- Ⓒ acher
- Ⓓ e

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

10

2分

关于html5说法错误的是()

- Ⓐ HTML5只是对HTML4的一个简单升级
- Ⓑ 所有主流浏览器都支持HTML5

(C) HTML5新增了离线缓存机制

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

11

2分

分析下面的JavaScript代码段，输出的结果是() emp=new A
rray(4); emp[1]=1; emp[2]=2; document.write(emp.length)
;

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

12

2分

() 得到社会的尊重和保护，人生价值才有社会的前提

(A) 人生价值

(B) 社会价值

(C) 自我价值

(D) 创造价值

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

13

2分

下面关于文件路径的说法错误的是 () 。

(A) "../"是返回当前目录的上一级目录

(B) "../"是返回当前目录的下一级目录

(C) 访问下一级目录直接输入相应的目录名即可

(D) 文件路径指文件存储的位置

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

14

在HTML中,通常要通过定位，Css属性中 ()可以设置垂直叠
放次序

2分

- (A) list-style
- (B) padding
- (C) z-index
- (D) Float

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

15

2分

关于职业技能说法正确的是

- (A) 职业技能决定着从业人员的职业前途
- (B) 职业技能的提高，受职业道德素质的影响
- (C) 职业技能主要是指从业人员的动手能力
- (D) 职业技能的形成与先天素质无关

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

16

2分

("5.3" + 2.3) 的计算结果是()

- (A) 7.6
- (B) 5.32.3
- (C) 5.32
- (D) 7.3

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

17

2分

用jQuery，将服务端返回的JSON格式的字符串转为js对象，语法正确的是

- (A) \$.parseJSON(data)
- (B) \$.ParseJson(data)
- (C) #.parseJSON(data)
- (D) #.ParseJson(data)

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

18

2分

下列选项关于jQuery中的淡入淡出动画效果描述错误的是
()

- (A) fadeOut()方法是通过不透明度的变化来实现所匹配元素的淡出效果
- (B) fadeOut()、fadeIn()、fadeToggle()的表示动画时长的参数只能为毫秒数
- (C) fadeToggle()通过不透明度的变化来开关所有匹配元素的淡入和淡出效果
- (D) fadeOut()、fadeIn()可常用于制作淡入淡出的幻灯片效果

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

19

2分

在HTML中，()用来表示特殊字符引号

- (A) ®
- (B) ©
- (C) "
- (D)

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

20

2分

在jQuery中，移除节点类名为"box"下的div元素的方法是 ()

- (A) \$(".box div").remove();
- (B) \$(".box div").empty();
- (C) \$("div").innerHTML("");
- (D) \$("div").innerHTML = "";

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

21

以下不是HTML5新特性的是 ()

—

2分

- Ⓐ 新的@font-face字体设置
- Ⓑ 新的离线存储
- Ⓒ 新的音频、视频API
- Ⓓ 新的内容标签

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

22

2分

在JavaScript中，把字符串“789”转换为整型值789的正确方法是()

- Ⓐ `var str="789"; var num=(int)str;`
- Ⓑ `var str="789";var num=str.parseInt(str);`
- Ⓒ `var str="789";var num=parseInt(str);`
- Ⓓ `var str="789";var num=Integer.parseInt(str);`

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

23

2分

下列选项中定义标题最合理的是()

- Ⓐ `文章标题`
- Ⓑ `<p>文章标题</p>`
- Ⓒ `<h2>标题</h2>`
- Ⓓ `<div>文章标题</div>`

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

24

2分

在HTML中，CSS样式中文本属性的说法错误的是()

- Ⓐ font-weight用于设置字体的粗细
- Ⓑ font-family用于设置文本的字体类型
- Ⓒ color用于设置文本的颜色
- Ⓓ text-align用于设置文本的字体形状

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

25

2分

以下不属于javascript中提供的常用数据类型的是()

- (A) Undefined
- (B) Null
- (C) Connection
- (D) Number

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

26

2分

从下列选中中选出不同的一个？

- (A) <nav>
- (B) <footer>
- (C) <meta>
- (D) <canvas>

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

27

2分

以下属于目标选择器的是（）

- (A) :empty
- (B) :target
- (C) :nth-of-type()
- (D) only-child

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

28

2分

下列哪个方法是对数组元素进行排序的()

- (A) add()
- (B) join()
- (C) sort()
- (D) length()

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

29

2分

实现背景图片不跟随鼠标滚动而滚动的属性是（）

- ☐ (A) background-attachment:fixed;
- ☐ (B) B.background-attachment:scroll;
- ☐ (C) background-origin: initial;
- ☐ (D) background-clip: initial;

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

30

2分

以下关于HTML描述不正确的是（）

- ☐ (A) HTML是描述网页的语言
- ☐ (B) HTML是一种编程语言
- ☐ (C) HTML是由标记标签组成的
- ☐ (D) HTML是超文本标记语言

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

二、多选题 共15题，30分

1

2分

以下属于HTML5优势的是（）

- ☐ (A) 解决跨浏览器问题
- ☐ (B) 部标签代替了原来的JavaScript
- ☐ (C) 更明确的语义支持
- ☐ (D) 增强了web应用程序和功能

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

2

关于不同内核的浏览器，对CSS的解释正确的有？

2分

- ☐ A
- FireFox的div的内嵌div可以把父级的高度撑大，而IE6.0不可以，要自己设置高度
-
- ☐ B
- 当设置为三列布局时，FireFox0的float宽度不能达到100%，而IE6.可以。当设置为两列布局时，两种浏览器都可以
-
- ☐ C
- 火狐浏览器中，非float的div前面有同一父级的float的div，此div若有背景图，要使用clear: both，才能显示背景图，而IE6.0中不用使用clear: both
-
- ☐ D
- 在[text-decoration:underline]的属性下，IE6.0显示的下划线会比FireFox低一点。在FireFox中，部分笔画会在下划线的下面1个像素左右

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

3

2分

jquery ajax中都支持哪些返回类型

- ☐ A
- xml
-
- ☐ B
- html
-
- ☐ C
- jsonp
-
- ☐ D
- json

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

4

2分

下列哪一个表达式返回为真（）

- ☐ A
- ！（3<=1）
-
- ☐ B
- （4>=4）&&（5<=2）
-
- ☐ C
- （"a"=="a"）&&（"c"!="d"）
-
- ☐ D
- （2<3）||（3<2）

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

5

2分

以下是CSS3新增伪类的是（）

- ☐ A
- :nth-of-type(n)
-
- ☐ B
- :empty

☐ C :root

☐ D :not()

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

6

2分

以下推荐使用清除浮动的方式有哪几种()

☐ A 在浮动元素末尾添加一个空的标签例如 <div style="clear: both"></div>

☐ B 通过设置父元素overflow值为hidden

☐ C 父元素也设置浮动

☐ D 给父元素添加clearfix类

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

7

2分

box-sizing的值有哪些 ()

☐ A none

☐ B border-box

☐ C content-box

☐ D padding-box

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

8

2分

属于HTML5新增的标签是 ()

☐ A figure

☐ B hgroup

☐ C details

☐ D progress

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

9

2分

以下属于行内块元素的是（）

- ☐ A img
- ☐ B input
- ☐ C span
- ☐ D div

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

10

2分

在jQuery中，能够实现将div层隐藏的语句是（）

- ☐ A \$("div").css("display","none")
- ☐ B \$("div").addClass ("display","none")
- ☐ C \$("div").show()
- ☐ D \$("div").hide()

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

11

2分

属于HTML5语法变化的是（）

- ☐ A 标签不在区分大小写
- ☐ B 元素可以省略结束标签
- ☐ C 支持boolean值的属性
- ☐ D 允许属性值不适用引号

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

12

2分

下列关于隐藏元素说法正确的是（）

- ☐ A display: none；不为被隐藏的对象保留其物理空间；
- ☐ B visibility:hidden;所占据的空间位置仍然存在,仅为视觉上的完全透明；

☐

- ☐ C visibility:hidden;产生reflow和repaint(回流与重绘);
- ☐ D visibility:hidden;与display: none;两者没有本质上的区别;

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

13

2分

以下关于javascript中DOM的说法正确的是()

- ☐ A DOM的全称为Document Object Model;
- ☐ B BOM为文档对象模型;
- ☐ C DOM的作用为可以对页面得内容进行增加删除替换;
- ☐ D BOM为浏览器对象模型

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

14

2分

下述有关border:none以及border:0的区别, 描述错误的是()?

- ☐ A border:0表示边框宽度为0
- ☐ B 当定义了border:none, 即隐藏了边框的显示, 实际就是边框宽度为0
- ☐ C 当定义边框时, 仅设置边框宽度也可以达到显示的效果
- ☐ D border:none表示边框样式无

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

15

2分

关于Javascript中数组的说法中, 正确的是()

- ☐ A 数组的长度必须在创建时给定, 之后便不能改变
- ☐ B 由于数组是对象, 因此创建数组需要使用new运算符
- ☐ C 数组内元素的类型可以不同
- ☐ D 数组可以在声明的同时进行初始化

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

三、判断题 共5题，10分

1

2分

"12">"2"

- Ⓐ 对
- Ⓑ 错

正确答案： 学生答案：
打开解析 ☐

2

2分

定义列表的应该这样写<dl><dt><dd></dd></dt></dl>。

- Ⓐ 对
- Ⓑ 错

正确答案： 学生答案：
打开解析 ☐

3

2分

div占用的位置是一行，一行可显示多个span

- Ⓐ 对
- Ⓑ 错

正确答案： 学生答案：
打开解析 ☐

4

2分

在HTML中，表格的作用是排版布局 and 结构稳定。

- Ⓐ 对
- Ⓑ 错

正确答案： 学生答案：
打开解析 ☐

5

2分

DOM中,已知一个节点,并且知道他们得位置关系,就可以操作任何一个节点

- Ⓐ 对

Ⓑ 错

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

四、问答编程题 共4题，100分

1

25分

按照以下图片完成一个选项卡功能
要求：
1). 用div+css完成页面布局
2). 鼠标经过标题文字加增
3). 点击标题切换内容
4). 用Jquery完成交互效果（切换时使用淡入淡出的效果）
实现效果如下：



 素材.zip

学生答案:

打开解析 ☐

2

25分

用CSS3完成以下效果
要求：
1) 宽度为257px。
2) 鼠标经过，蓝色区域从底向上慢慢滑动至顶端

 效果图.docx

 素材1.zip

学生答案:

打开解析 ☐

3

25分

按要求完成移动页面的制作
要求：
1) 使用HTML5标签
2) 使用弹性盒子布局
3) 完成效果和图片效果保存一致
4) 适配所有手机屏幕

 效果图.docx

 素材2.zip

学生答案:

[打开解析](#) 

4

25分

用原生js实现一个随机点名功能

要求:

- 1) 点击开始按钮，开始快速变化名字
- 2) 点击停止按钮，停止变化

实现效果如下:



学生答案:

[打开解析](#) 

技术支持: 奥鹏教育



京公网安备 11010802029644号