

Web前端开发高级模拟测试2019（二卷）

0分

共52道题 总分：200分 形考总分：0分

单选题 多选题 判断题 问答编程题

一、单选题 共30题，60分

1

2分

- 下述有关HTML Doctype的描述，说法错误的是（）
- (A) 他的责任就是告诉浏览器文档使用哪种HTML或XHTML规范
 - (B) 不同文档模式主要影响CSS内容的呈现，尤其是浏览器对盒模型的解析
 - (C) 不同浏览器在混杂模式下的行为差异非常大，如果不是要某些hack技术，跨浏览器的行为根本就没有一致性可言
 - (D) 如果在文档开始处没有发现文档类型声明，则所有浏览器都会默认开启严格模式

正确答案： 学生答案：
打开解析

2

2分

- img-responsive类可以让图片支持响应式布局，它的实现原理是（）
- (A) 设置了max-width:100%;和height:auto;
 - (B) 设置了max-width:100%;和height:100%;
 - (C) 设置了width:auto;和height:100%;
 - (D) 设置了width:auto;和height:auto;

正确答案： 学生答案：
打开解析

3

- less声明变量的符号是（）
- ()

单选题 (30题，60分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

多选题 (15题，30分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

判断题 (5题，10分)

1	2	3	4
---	---	---	---

正确 错误
批阅 未做

2分

- (A) \$
- (B) *
- (C) @
- (D) &

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

4

2分

XMLHttpRequest对象的status的值，当status==404是指什么（）

- (A) 服务器端错误
- (B) url重定向
- (C) 客户端
- (D) 服务器端不知道客户端要请求哪个资源
- (E) 没有任何意义

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

5

2分

下面不属于ECMAScript规范的范围的是：（）

- (A) 数据类型
- (B) 语法
- (C) DOM事件
- (D) 内置对象和函数的标准库

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

6

2分

JavaScript中类的继承使用的关键字是：（）

- (A) extends
- (B) inherit
- (C) extend
- (D) base

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

7

2分

nodejs的哪个模块可以搭建服务器？

- Ⓐ Http
- Ⓑ url
- Ⓒ path
- Ⓓ fs

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

8

2分

下面不属于关键字let的特点的是：（ ）

- Ⓐ 只在 let 命令所在的代码块内有效
- Ⓑ 会产生变量提升现象
- Ⓒ 同一个作用域，不能重复声明同一个变量
- Ⓓ 不能在函数内部重新声明参数

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

9

2分

关于Iterator遍历器的说法，错误的是：（ ）

- Ⓐ next()方法是Iterator遍历器的核心
- Ⓑ 当next()返回对象的done属性为false，遍历结束
- Ⓒ 具有Iterator接口的对象视为可遍历对象
- Ⓓ 可以自定义一个可遍历对象和其遍历行为

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

10

2分

在对象的解构赋值中，var {a,b,c} = { "c":10, "b":9, "a":8 } 结果中，a、b、c的值分别是：（ ）

- Ⓐ 10 9 8
- Ⓑ 8 9 10
- Ⓒ

- Ⓒ undefined 9 undefined
- Ⓓ null 9 null

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

11

2分

关于vue生命周期说法正确的是（）

- Ⓐ Vue 实例从创建到销毁的过程，就是生命周期
- Ⓑ 生命周期一共有4个钩子函数
- Ⓒ DOM在updated钩子函数后渲染完毕
- Ⓓ 以上说法都不对

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

12

2分

设有一个数据库mydb中有一个表tb1，表中有六个字段，主键为ID，有十条记录，ID从0到9，以下代码输出结果是?()

```
<?php $link = mysql_connect('localhost', 'user', 'password') or die('Could not connect: ' .mysql_error()); $result = mysql_query("SELECT id, name, age FROM mydb.tb1 WHERE id<'5'") or die('Could not query: ' .mysql_error()); echo mysql_num_fields($result); mysql_close($link); ?>
```

- Ⓐ 6
- Ⓑ 5
- Ⓒ 4
- Ⓓ 3

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

13

2分

关于 javascript 模块化，下列描述错误的是（）。

- Ⓐ AMD推崇依赖前置，CMD推崇依赖就近
- Ⓑ Sea.js遵循AMD规范，RequireJS遵循CMD规范
- Ⓒ 主流的模块化包括CommonJS,AMD,CMD等
- Ⓓ 模块化有利于管理模块间的依赖，更依赖模块的维护

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

14

2分

不属于用于数组遍历的函数的是：（）

- Ⓐ keys()
- Ⓑ entries()
- Ⓒ values()
- Ⓓ find()

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

15

2分

jqwer-mobile中设置图标底部对齐的方法是（）

- Ⓐ data-icon="arrow-r"
- Ⓑ data-iconpos="top"
- Ⓒ data-iconpos="bottom"
- Ⓓ 以上都不正确

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

16

2分

在vue中，v-if和v-show的说法正确的是（）

- Ⓐ v-if隐藏元素后再页面中仍然显示盖元素
- Ⓑ v-show隐藏元素后再页面中仍然显示盖元素
- Ⓒ 二者功相同，并无区别
- Ⓓ 以上说法都不对

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

17

2分

php 关于类继承说法正确的是

- Ⓐ 子类可以直接调用基类的所有方法
- Ⓑ 子类可以重写基类的方法
- Ⓒ

- Ⓒ 子类可以直接继承多个基类
- Ⓓ 子类可以重写基类 protected 级别方法为 private 级别

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

18

2分

执行[1,2,3].fill(4)的结果是：（）

- Ⓐ [4]
- Ⓑ [1,2,3,4]
- Ⓒ [4,1,2,3]
- Ⓓ [4,4,4]

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

19

2分

表单元素要加上什么类，才能给表单添加圆角属性和阴影效果（）

- Ⓐ form-group
- Ⓑ form-horizontal
- Ⓒ form-inline
- Ⓓ form-contorl

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

20

2分

在php.ini中，如果想开启PHP中的短标签方式，应该将（）设置为“On”

- Ⓐ log_errors
- Ⓑ display_errors
- Ⓒ short_open_tag
- Ⓓ date.timezone

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

21

2分

以下属于vue指令的是（）

- (A) for
- (B) ng-model
- (C) v-bind
- (D) if

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

22

2分

关于箭头函数的描述，错误的是：（）

- (A) 使用箭头符号=>定义
- (B) 参数超过1个的话，需要用小括号（）括起来
- (C) 函数体语句超过1条的时候，需要用大括号{}括起来，用return语句返回
- (D) 函数体内的 this 对象，绑定使用时所在的对象

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

23

2分

关于canvas不正确的是()

- (A) canvas是HTML5新增的标签，允许脚本动态渲染位图像
- (B) canvas是作为Flash的替代技术出现
- (C) canvas拥有多种绘制路径、矩形、圆形、字符及添加图像的方法
- (D) ie9起已经可以支持canvas

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

24

2分

以下关于video说法正确的是（）

- (A) 当前，video元素支持三种视频格式，其中WebM=带有Theora视频编码和Vorbis音频编码的WebM文件。
- (B) source元素可以添加多个，具体播放哪个由浏览器决定。
- (C) video内使用img展示有视频封面
- (D)

Ⓓ loop属性可以使媒介文件循环播放

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

25

2分

关于模板字符串，下列说法不正确的是：（）

- Ⓐ 使用反引号标识
- Ⓑ 插入变量的时候使用\${}
- Ⓒ 所有的空格和缩进都会被保留在输出中
- Ⓓ \${}中的表达式不能是函数的调用

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

26

2分

关于关键字const，下列说法错误的是：（）

- Ⓐ 用于声明常量，声明后不可修改
- Ⓑ 不会发生变量提升现象
- Ⓒ 不能重复声明同一个变量
- Ⓓ 可以先声明，不赋值。

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

27

2分

Nodejs的特点不包括下列哪个？

- Ⓐ 单线程
- Ⓑ 多线程
- Ⓒ 非阻塞I/O
- Ⓓ 事件驱动

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

28

2分

nodejs引用第三方模块的时候，如果不放入node_modules文件夹中，则必须写相对路径，写法是？

- Ⓐ ./

- Ⓑ ../
- Ⓒ /
- Ⓓ //

正确答案： 学生答案：
打开解析 ☐

29

2分

职业道德的特征不包括（）

- Ⓐ 鲜明的行业性
- Ⓑ 使用范围上的有限性
- Ⓒ 法律强制性
- Ⓓ 利益相关性

正确答案： 学生答案：
打开解析 ☐

30

2分

坚守岗位的基本要求不包括（）

- Ⓐ 遵守规定
- Ⓑ 履行职责
- Ⓒ 临危不惧
- Ⓓ 相机而动

正确答案： 学生答案：
打开解析 ☐

二、多选题 共15题，30分

1

2分

下列数据结构中，能被for...of遍历的是：（）

- ☐ Ⓐ Array数组
- ☐ Ⓑ Object对象
- ☐ Ⓒ String字符串
- ☐ Ⓓ Set结构

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

2

2分

以下属于Audio/Video的方法有？

- ☐ A load()
- ☐ B play()
- ☐ C pause()
- ☐ D stop()

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

3

2分

以下是canvas的方法是（）

- ☐ A getContext()
- ☐ B fill()
- ☐ C stroke()
- ☐ D controller()

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

4

2分

关于set结构，下面说法正确的是：（）

- ☐ A 需要用new关键字创建实例
- ☐ B 结构成员都是唯一的，不允许重复
- ☐ C 初始化的时候接受数组作为参数使用add方法添加已经存在的成员会报错

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

5

2分

关于Symbol，正确的说法是：（）

- ☐ A 是ES6新增的一种数据类型
- ☐ B Symbol() === Symbol() 结果为false

☐ C Symbol('same') === Symbol('same') 结果为true

☐ D 当symbol值作为对象的属性名的时候，不能用点运算符获取对应的值。

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

6

2分

PHP表单的提交方法有:

☐ A post

☐ B request

☐ C get

☐ D querystring

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

7

2分

关于laravel控制器中redirect跳转使用正确的是（）

☐ A return redirect()->to('home/test');

☐ B return redirect()->action('HomeController@index');

☐ C return redirect()->route(test");

☐ D return back();

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

8

2分

函数的参数传递包括()

☐ A 按值传递

☐ B 按引用传递

☐ C 按变量传递

☐ D 按作用域传递

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

9

2分

vue的生命周期，第一次页面加载会触发那几个钩子

- ☐ A beforeCreat
- ☐ B mounted
- ☐ C created
- ☐ D updated
- ☐ E beforeMount

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

10

2分

关于webpack说法正确的是（）

- ☐ A webpack是一个模块打包工具
- ☐ B 可通过plugin扩展，方便、灵活
- ☐ C 只能用于采用模块化开发的项目
- ☐ D 良好的开发体验

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

11

2分

关于bootstrap的布局容器说法正确的是（）

- ☐ A container-fluid类用于100%宽度
- ☐ B .container和。container-fluid可以相互嵌套
- ☐ C 布局容器仅提供了.container和。container-fluid两种容器
- ☐ D .container类用于固定宽度并支持响应式的容器

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) □

12

2分

关于Promise对象的状态，下列说法正确的是：（）

- ☐ A 三种状态分别是：pending初始状态、fulfilled成功、rejected失败
- ☐ B pending初始状态可以状变成fulfilled成功

☐ rejected失败不可以状变成pending初始状态

☐ rejected失败可以状变成fulfilled成功

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

13

2分

以下属于vue生命周期钩子函数的是（）

☐ beforeCreat

☐ mounted

☐ created

☐ updated

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

14

2分

以下属于vuex属性的是（）？

☐ states

☐ mutations

☐ actions

☐ setters

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

15

2分

在jquery-mobile中关于网格布局说法正确的是（）

☐ class 为 ui-grid-a（两列布局），您必须指定 ui-block-a 和 ui-block-b 的两个子元素。

☐ class 为 ui-grid-b（三列布局），则必须添加 ui-block-a、ui-block-b 和 ui-block-c 的三个子元素。

☐ class为ui-grid-solo,width为100%

☐ 还有4列布局

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

三、判断题 共5题，10分

1

2分

关于类class,如果类的constructor构造方法有多个，后者会覆盖前者

- Ⓐ 对
- Ⓑ 错

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

2

2分

在jquery-mobile中当用户垂直或水平旋转移动设备时，触发方向改变（orientationchange）事件。

- Ⓐ 对
- Ⓑ 错

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

3

2分

模块热更新是webpack的一个功能，他可以使得代码修改过后不用刷新浏览器就可以更新，是高级版的自动刷新浏览器

- Ⓐ 对
- Ⓑ 错

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

4

2分

Nodejs是一门后端语言，使用js书写

- Ⓐ 对
- Ⓑ 错

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

5

2分

vue-router的导航守卫有全局导航守卫和组件内导航守卫两种

- (A) 对
- (B) 错

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

四、问答编程题 共2题，100分

1

50分

用 bootstrap完成以下效果
要求：
1) 点击图1按钮，弹出图2
2) 点击“next”进入下一步

 用bootstrap完成以下效果.docx

 素材1.zip

学生答案:

打开解析 ☐

2

50分

用jquery-mobile完成以下效果
要求：
1) 用jquery-mobile完成以下要求
2) 点击问题展开答案

最终效果与效果图一致
实现的效果如下：

常见问题

1.如何注销淘金行账户

2.如何修改我的个人信息

3.如何修改我的个人信息

您好，淘金行暂时不支持注销功能

4.如何修改我的个人信息

5.密码忘记了怎么找回

6.是否可以修改用户名

7.为什么我进入淘金行APP的时候，提醒我网络异常无法连接？

 [素材2.zip](#)

学生答案:

[打开解析](#) 