

Documento de Diseño Técnico

CRM / ERP — Anuncios Luminosos

Backend Spring Boot / Java 21 · Frontend Angular · PostgreSQL

Alineado con ISO 9001:2026

Documento técnico del proyecto · Generado el 08/09/2026

Design Document

Overview

El Sistema CRM de Anuncios Luminosos es una plataforma **SaaS multi-empresa (multi-tenant)** que cubre el ciclo de vida completo de un negocio de fabricación e instalación de anuncios luminosos: desde la captación comercial (CRM), pasando por diseño, producción, instalación, mantenimiento, compras, facturación electrónica (CFDI 4.0), contabilidad, tesorería, recursos humanos y nómina, hasta reportes e inteligencia de negocio; incorpora además **atención omnicanal e integración con redes sociales** (WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram) mediante las APIs oficiales de Meta, con una bandeja unificada ligada al CRM, publicación de contenido, campañas publicitarias básicas y analítica social.

Este documento describe el diseño técnico que satisface los 69 requisitos aprobados. Las decisiones se apoyan en las restricciones tecnológicas ya confirmadas (ver *Notas de Restricciones Tecnológicas* del documento de requisitos):

- **Backend:** Spring Boot 3.x sobre **Java 21 LTS**, empaquetado como **JAR ejecutable** con Tomcat embebido y ejecutado como **servicio de Windows**. Arquitectura **hexagonal pragmática (Puertos y Adaptadores)**, organizada como **monolito modular** por módulos de negocio.
- **API:** REST versionada bajo `/api/v1`, documentada con **OpenAPI/Swagger** (Requisitos 12, 13).
- **Base de datos:** **PostgreSQL** con estrategia multi-tenant de **esquema compartido con discriminador** `tenant_id`, reforzada por **Row-Level Security (RLS)** como segunda capa de defensa (Requisito 23).
- **Frontend:** **Angular** (última versión estable) + **Angular Material** + **Sistema de Diseño** propio con tokens de diseño. Servido como archivos estáticos por **IIS** que actúa como **Proxy Inverso** (termina TLS, enruta `/` al frontend y `/api` al backend).
- **Seguridad:** **Spring Security + JWT** (Token_Acceso corto + Token_Refresco), hashing **BCrypt/Argon2**, RBAC con permisos atómicos, denegación por defecto, y **registro de auditoría inmutable encadenado por hash**.
- **Moneda única:** peso mexicano (MXN); cálculos fiscales conforme a la normativa mexicana.

Objetivos de Diseño

Objetivo	Cómo lo logra el diseño	Requisitos
Aislamiento total entre empresas	<code>tenant_id</code> derivado del JWT + filtro global Hibernate + RLS en PostgreSQL	23, 45
Portabilidad a la nube sin reescribir el núcleo	Núcleo de dominio libre de framework/infraestructura; integraciones externas vía puertos/adaptadores	Restricciones, 35, 46
Integridad contable y fiscal	Pólizas balanceadas e inmutables, CFDI inmutable, auditoría encadenada	10, 34–38, 47
Seguridad de nivel empresarial	JWT + RBAC + rate limiting + bloqueo + cabeceras + TLS + cifrado en reposo + revocación de sesiones	1–4, 8–11, 67, 68
Cumplimiento y ciclo de vida del tenant	Exportación de datos por tenant, Periodo_Gracia y eliminación/anonimización con retención fiscal (offboarding)	69
Experiencia profesional y accesible	Sistema de Diseño, responsive mobile-first, WCAG 2.1 AA	52–57
Rendimiento y disponibilidad	Paginación, caché de catálogos, procesamiento asíncrono, health checks	12, 51
Alineación estratégica y control de gestión	Objetivos con resultados clave ponderados y presupuestos con variación real vs. estimado	58, 62
Comercialización consistente	Catálogo de Productos con Listas de Precios vigentes y clasificación por canal de venta	59, 63
Control de inventario avanzado	Existencias por Almacén, Kardex, lotes, costeo (promedio/PEPS), inventario perpetuo	60
Estructura organizacional del personal	Organigrama jerárquico sin ciclos, puestos y evaluaciones de desempeño	61
Atención omnicanal e integración social	Adaptadores desacoplados a las APIs de Meta (WhatsApp/Messenger/Instagram) con Bandeja_Unificada ligada al CRM, publicación, campañas y analítica social de solo lectura	64, 65, 66

Alcance


Se cubren los 70 requisitos del entregable actual (los 69 originales más el **cumplimiento y calidad conforme a ISO 9001:2026**, Req 70). El entregable incorpora, además del ciclo comercial-operativo-administrativo, las capacidades de **planeación estratégica y objetivos** (Req 58), **catálogo de Productos y Listas de Precios** (Req 59), **inventario avanzado** con almacenes, Kardex, lotes y costeo (Req 60), **organización de personal** con organigrama y evaluación de desempeño (Req 61), **presupuestos y control de costos** (Req 62), **clasificación por canal de venta** (Req 63) y las capacidades de **mensajería omnicanal y bandeja unificada** (Req 64), **publicación de contenido y campañas en redes sociales** (Req 65) y **analítica de redes sociales integrada a la inteligencia de negocio** (Req 66) y el **cumplimiento y calidad conforme a ISO 9001:2026** (Req 70: quejas, no conformidades y acciones correctivas, riesgos y oportunidades, gestión del cambio, contexto de la organización y trazabilidad de cláusulas), todas ligadas al CRM mediante las APIs oficiales de Meta a través de puertos/adaptadores desacoplados. Las capacidades de *Alcance Futuro* (POS,

presencia en línea, MRP, logística, firma electrónica, app móvil offline, IA, low-code, gestión documental, API pública, CPQ, CSAT/NPS, multi-idioma/moneda) quedan **fuera de alcance** y solo se consideran como puntos de extensión de la arquitectura.

Architecture

Arquitectura Hexagonal Pragmática (Puertos y Adaptadores)

El sistema separa el **núcleo de dominio** (reglas de negocio puras) de la **infraestructura** (framework, base de datos, integraciones externas). Esto garantiza que el núcleo sea **portable**: migrar de on-premise Windows a contenedores en la nube no requiere reescribir la lógica de negocio, solo sustituir adaptadores.




Los **webhooks entrantes** de Meta (mensajes de WhatsApp/Messenger/Instagram, resultados de publicación) se reciben en un **controlador REST dedicado** (adaptador de entrada) que llega a través del **Proxy Inverso (IIS)** sobre HTTPS con TLS válido conforme al Requisito 9; ese controlador valida la firma/autenticidad del evento antes de invocar el caso de uso correspondiente (Req 64.3).

Regla de dependencia: las flechas de dependencia apuntan siempre hacia el núcleo. El dominio define **puertos** (interfaces) que la infraestructura implementa mediante **adaptadores**. El dominio nunca importa clases de Spring, JPA, ni de proveedores externos.

Organización en Monolito Modular

Se elige un **monolito modular** (no microservicios) por el contexto de despliegue on-premise en un único servidor Windows, priorizando simplicidad operativa, transacciones ACID locales y menor sobrecarga. Cada módulo tiene fronteras internas claras que permitirían extraerlo a un servicio independiente en el futuro.



El módulo **redes-sociales** se define como un módulo de negocio propio, estrechamente acoplado a **comercial-crm** (del que consume Cliente, Contacto y Oportunidad para ligar las Conversacion y capturar leads) y a **notificaciones** (con el que comparte el envío por Canal_Social). Se mantiene como módulo separado —y no como submódulo de **comercial-crm**— por su cohesión propia (Bandeja_Unificada,

publicación, campañas y analítica social) y por depender de un adaptador externo específico a las APIs de Meta; sus fronteras internas permiten extraerlo a un servicio independiente en el futuro.

Módulos de negocio (cada uno con sus paquetes `domain` , `application` , `adapter.in` , `adapter.out`):

Módulo	Responsabilidad	Requisitos
plataforma-tenants	Empresas, Planes, Suscripciones, super_admin	24, 25
seguridad	Autenticación, JWT, autorización RBAC, usuarios, roles, permisos	1–4, 27, 28
comercial-crm	Clientes, Contactos, Oportunidades/pipeline, Cotizaciones, Pruebas de Diseño; Catálogo de Productos y Listas de Precios (Req 59) y Canal_Venta que clasifica Oportunidad y Cotización (Req 63) como submódulos del contexto comercial	5, 6, 14, 15, 59, 63
operacion-produccion	Órdenes de Fabricación, Levantamiento, Permisos, Inventario, Proyectos/Sitios; inventario avanzado (Almacenes, Kardex, Lotes, costeo promedio/PEPS, punto de reorden, transferencias, inventario perpetuo) que amplía el inventario base del Req 18	7, 16–19, 21, 60
redes-sociales	Cuentas de Canal_Social, Bandeja_Unificada, Conversacion y Mensaje_Social, Plantilla_Mensaje, Opt_In/Opt_Out, Publicacion_Social, Campaña_Publicitaria y analítica social; integración con las APIs de Meta vía adaptador desacoplado; operado por el rol marketing (y consulta/atención por ventas)	64, 65, 66
mantenimiento	Contratos de Mantenimiento, Tickets de Servicio, SLA	20
compras	Proveedores, Requisiciones, Órdenes de Compra, Recepciones, Facturas de Proveedor, 3 vías	29–33
facturacion-cfdi	Facturas CFDI, timbrado/cancelación PAC, Complementos de Pago, Notas de Crédito	34, 35, 37
contabilidad-finanzas	Catálogo de cuentas, Pólizas, CxC, CxP, Estados Financieros	36, 38, 39, 42, 47
rh-nomina	Empleados, Contratos Laborales, Incidencias, Nómina, CFDI de nómina; organización de personal (Puesto, organigrama jerárquico sin ciclos, Evaluacion_Desempeno) que amplía la gestión de Empleado del Req 40	40, 41, 61
tesoreria	Cuentas Bancarias, Estados de Cuenta, Conciliación Bancaria	43
activos-fijos	Activos Fijos y Depreciación	44
portal-cliente	Acceso restringido de Clientes	45
estrategia	Misión/visión/valores, Objetivos_Estrategicos con Resultados Clave ponderados e historial de avance	58
presupuestos	Presupuestos por área y periodo; variación real vs. presupuestado (solo lectura), en importe y porcentaje	62
notificaciones	Correo y WhatsApp vía puertos/adaptadores	46
reportes-bi	Tablero, reportes por área, Inteligencia de Negocio; segmentación por canal de venta, avance de objetivos/presupuestos y consolidación de métricas de redes sociales	22, 48, 63, 66
auditoria	Registro de auditoría inmutable encadenado, con valor anterior/nuevo, alertas, trace id y verificación de cadena	10

Estructura de Paquetes (backend)

```
com.empresa.crm
├── platform                # arranque, configuración transversal
│   ├── config              # Spring config, seguridad, OpenAPI, caché
│   ├── tenant              # TenantContext, filtro RLS, filtro Hibernate
│   ├── security            # JWT, RBAC, rate limiting, bloqueo
│   ├── audit               # Servicio_Auditoria encadenado
│   └── web                  # manejo global de errores (RFC 7807), paginación
├── comercial
│   ├── domain              # Cliente, Cotizacion, Oportunidad... + puertos
│   ├── application         # casos de uso
│   └── adapter
│       ├── in.rest         # controladores + DTOs
│       └── out.persistence # entidades JPA + repositorios
├── social                  # Redes sociales / mensajería omnicanal (Req 64-66)
│   ├── domain              # Conversacion, Mensaje_Social, Plantilla_Mensaje, Publicacion_Social,
│   │                       # Campaña_Publicitaria, Ventana_Servicio, Opt_In + MensajeriaSocialPort
│   ├── application         # casos de uso: bandeja unificada, envío, publicación, métricas
│   └── adapter
│       ├── in.rest         # controladores REST + DTOs + controlador de webhooks entrantes de Meta
│       └── out
│           ├── meta        # adaptadores Meta: WhatsApp Cloud API, Graph API, Marketing API
│           └── persistence # entidades JPA + repositorios
├── operacion
├── compras
├── facturacion
├── contabilidad
├── rhnomina
├── tesoreria
├── activosfijos
├── mantenimiento
├── portalcliente
├── estrategia              # Esencia_Empresa, Objetivo_Estrategico, Resultado_Clave (Req 58)
├── presupuestos             # Presupuesto y variación real vs. estimado (Req 62)
├── notificaciones
├── reportesbi
├── calidad                 # Cumplimiento y calidad ISO 9001:2026 (Req 70): Queja_Cliente,
│   │                       # No_Conformidad, Accion_Correctiva, Riesgo, Oportunidad_Calidad,
│   │                       # Cambio_SGC, Contexto_Organizacion
└── plataforma
```

Los submódulos de **Catálogo de Productos/Listas de Precios** (Req 59) y **Canal_Venta** (Req 63) residen dentro de `comercial`; el **inventario avanzado** (Req 60) dentro de `operacion`; y la **organización de personal** (Req 61) dentro de `rhnomina`, respetando las fronteras internas del monolito modular y permitiendo su extracción futura. Las capacidades de **redes sociales y mensajería omnicanal** (Req 64–66) residen en el módulo `social`, con el adaptador a las APIs de Meta aislado en `social.adapter.out.meta`. Las capacidades de **cumplimiento y calidad ISO 9001:2026** (Req 70) residen en el módulo `calidad`, que reutiliza los servicios transversales de auditoría (evidencia documentada), tablero (indicadores de cultura de calidad) y redes sociales (percepción del cliente).

Capas y Flujo de una Petición

1. **IIS (Proxy Inverso)**: termina TLS, aplica cabeceras de seguridad, redirige HTTP→HTTPS, enruta `/api` al backend (Req 9).
2. **Filtro de Seguridad (Spring Security)**: valida el JWT, extrae `tenant_id` y roles/permisos, establece el `TenantContext` y la variable de sesión de PostgreSQL `app.current_tenant` (Req 1, 23).
3. **Rate limiting / bloqueo**: aplica límites por IP y por cuenta (Req 2).
4. **Controlador REST**: recibe DTO validado (Bean Validation), lo mapea a comandos del caso de uso (Req 8, 12).
5. **Servicio de Aplicación**: orquesta el caso de uso, invoca el dominio, coordina puertos de salida dentro de una transacción.
6. **Dominio**: ejecuta reglas puras (máquinas de estado, cálculos monetarios, validaciones de invariantes).
7. **Adaptadores de salida**: persistencia JPA (con `tenant_id` y versión optimista), PAC, notificaciones, etc.
8. **Auditoría**: registra el evento en el log encadenado cuando aplica (Req 10).

Components and Interfaces

API REST — Convenciones Transversales (Req 12, 13)

- **Ruta base**: `/api/v1`.
- **DTOs**: todo recurso se expone/recibe mediante DTOs distintos de las entidades JPA. Mapeo con `MapStruct`.
- **Paginación**: parámetros `page` (0-index) y `size`; `size` por defecto **20**, máximo **100**. Un `size > 100` se rechaza con `400` (o se acota, según requisito específico; Req 7.8 exige rechazo). La respuesta incluye metadatos `page`, `size`, `totalElements`, `totalPages`.
- **Filtros**: cada listado admite los filtros indicados por su requisito (por estado, cliente, proveedor, fechas, etc.).
- **Errores**: respuestas tipo *Problem Details* (RFC 7807) sin filtrar detalles internos (Req 56.4, 8.2).
- **Versionado de recurso**: encabezado `If-Match` /campo `version` para concurrencia optimista (Req 49).
- **OpenAPI**: springdoc-openapi genera la especificación; Swagger UI navegable.

Ejemplo de estructura de respuesta paginada:

```
{
  "content": [ { "...": "DTO" } ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 137,
  "totalPages": 7
}
```

Ejemplo de Problem Details (error de validación, Req 8.2):

```
{
  "type": "https://crm/errors/validation",
  "title": "Datos inválidos",
  "status": 400,
  "detail": "Uno o más campos son inválidos",
  "errors": [ { "field": "rfc", "message": "Formato de RFC inválido" } ]
}
```

Servicio de Autenticación (Req 1, 2, 11)

- **Puerto de entrada:** `POST /api/v1/auth/login` , `POST /api/v1/auth/refresh` , `POST /api/v1/auth/logout` .
- Verifica credenciales contra cuentas activas; hashing **BCrypt/Argon2** (Req 1.2).
- Emite **Token_Acceso** (JWT firmado, vigencia ≤ 15 min) y **Token_Refresco** (≤ 7 días). El JWT contiene `sub` (usuario), `tenant_id` , `roles / permisos` y `exp` .
- Errores de credenciales genéricos (no revelan qué credencial falló, Req 1.3).
- **Bloqueo:** 5 intentos fallidos consecutivos en ventana de 15 min → bloqueo 15 min; contador se reinicia al expirar el bloqueo (Req 2.1, 2.2).
- **Rate limiting:** > 100 peticiones/min por IP → `429` (Req 2.4). Implementado con un *bucket* por IP (Bucket4j o filtro propio).
- Los secretos (clave de firma JWT, credenciales de BD) provienen de variables de entorno/almacén externo; el arranque se detiene si falta un secreto (Req 11).

Servicio de Autorización (Req 3, 27, 28)

- **RBAC con permisos atómicos:** cada permiso es una tupla (`recurso, operación`) , p. ej. `cliente:crear` , `cotizacion:cambiar_estado` , `factura:timbrar` .
- **Denegación por defecto:** si el permiso no está explícitamente concedido al rol, se deniega (`403`) (Req 3.5, 3.2).
- Aplicado con `@PreAuthorize` sobre métodos de servicio, evaluando permisos siempre **dentro del tenant** del usuario (Req 23.5).
- Roles predefinidos inmutables (Req 28.6) + **Rol_Personalizado** por empresa combinando permisos existentes (Req 28). Un rol personalizado no puede incluir permisos de nivel plataforma (Req 28.5).
- **Gating por Plan:** si un módulo no está habilitado en el Plan de la empresa, se deniega con `403` (Req 25.4).

Contexto de Tenant y Multi-Tenancy (Req 23)

Ver sección dedicada *Multi-Tenancy* más abajo.

Puertos de Integración Externa (portabilidad)

Definidos en el **dominio** como interfaces, implementados por **adaptadores** en infraestructura. Las credenciales se resuelven fuera del código (Req 11).

```
// Núcleo de dominio (sin dependencias de framework)
public interface PacPort {
    ResultadoTimbrado timbrar(ComprobanteFiscal cfdi);
    ResultadoCancelacion cancelar(FolioFiscal uuid, MotivoCancelacion motivo);
}

public interface NotificacionPort {
    ResultadoEnvio enviar(Notificacion notificacion); // canal: CORREO | WHATSAPP
}

public interface ImportacionBancariaPort {
    List<MovimientoBancario> importar(EstadoCuentaFuente fuente);
}

public interface MensajeriaSocialPort { // Req 64, 65, 66
    ResultadoEnvio enviarMensaje(MensajeSocial mensaje); // texto libre dentro de la
Ventana_Servicio
    ResultadoEnvio enviarPlantilla(MensajeSocial mensaje, PlantillaMensaje plantilla); // fuera de la
ventana
    ResultadoPublicacion publicarContenido(PublicacionSocial publicacion); // Facebook /
Instagram
    EstadoCampania consultarEstadoCampania(FolioCampania folio); // Marketing API (solo lectura)
    MetricasCanal consultarMetricas(CanalSocial canal, Periodo periodo); // agregación de
solo lectura
}
```

El adaptador de `MensajeriaSocialPort` se compone por canal sobre las APIs oficiales de Meta: **WhatsApp Business Cloud API** (mensajería de WhatsApp), **Graph API** (Facebook Messenger e Instagram y publicación de contenido) y **Marketing API** (campañas). Las credenciales (token de usuario de sistema permanente para WhatsApp y token de acceso de página para Messenger/Instagram) se resuelven **fuera del código** conforme al Requisito 11 y nunca se escriben en logs. Los **eventos entrantes** (webhooks) no llegan por este puerto de salida sino por un **controlador REST dedicado** (adaptador de entrada) sobre HTTPS/TLS terminado en IIS (Req 9), que valida la firma del evento antes de persistir el `Mensaje_Social` entrante.

Puerto	Adaptador(es)	Requisito	Secretos
<code>PacPort</code>	Adaptador HTTP al PAC (timbrado/cancelación CFDI 4.0, complementos, nómina) + stub para pruebas	35, 36.4, 37, 41	Credenciales PAC vía entorno/vault
<code>NotificacionPort</code>	Adaptador SMTP/API correo; adaptador API WhatsApp; con política de reintentos	46	API keys vía entorno/vault
<code>MensajeriaSocialPort</code>	Adaptadores Meta por canal: WhatsApp Business Cloud API, Graph API (Messenger/Instagram y publicación) y Marketing API (campañas), con política de reintentos + stub para pruebas	64, 65, 66, 46.6	Tokens de acceso Meta (usuario de sistema/página) vía entorno/vault
<code>ImportacionBancariaPort</code>	Adaptador de importación de estados de cuenta (archivo/API)	43	Credenciales por cuenta bancaria

Al migrar a la nube, se sustituye el adaptador (p. ej. correo por SES, secretos por Secrets Manager) sin tocar el dominio.

Servicio de Auditoría (Req 10)

- Puerto `AuditoriaPort` invocado por los casos de uso ante eventos de seguridad y de negocio (autenticación, gestión de acceso, cambios de estado, lecturas/exportaciones de datos sensibles).
- Cada `Registro_Auditoria` contiene: `actor`, `accion`, `recurso`, `tenant_id` (o marca de plataforma), `valor_anterior` / `valor_nuevo` (sin secretos), `trace_id`, marca temporal **UTC**, y un **hash encadenado** con el registro anterior (Req 10.2, 10.3, 10.7, 10.10, 10.12).
- **Inmutable**: sin update/delete a nivel de aplicación; reforzado con permisos de BD y RLS (Req 10.4).
- Consulta paginada y filtrable por actor, tipo de recurso y rango de fechas; exportable (Req 10.5, 10.9).
- **Alertas** configurables ante patrones sensibles y **verificación bajo demanda** de la cadena de hash con reporte de ruptura (Req 10.11, 10.13).
- Retención configurable (Req 10.8).

Componentes Transversales

- **Validación**: Bean Validation (`jakarta.validation`) en DTOs + validaciones de dominio (Req 8).
- **Caché de catálogos**: Spring Cache (Caffeine) para catálogos de cambio lento (tipos de anuncio, unidades, estados, régimen fiscal) con invalidación por escritura (Req 12.3).
- **Manejo global de errores**: `@RestControllerAdvice` que produce Problem Details y traduce excepciones de dominio a códigos HTTP (400/403/404/409/429) sin fugas internas (Req 8, 56).
- **Health check**: Spring Boot Actuator `/actuator/health` (Req 51.4).
- **Procesamiento asíncrono**: operaciones intensivas (cálculo de nómina, estados financieros, BI, timbrado masivo) se ejecutan en un *executor* dedicado / colas internas para no bloquear la operación interactiva (Req 51.3).

Servicios de los Módulos Nuevos (Req 58–63)

- **Estrategia (Req 58)**: gestiona `Esencia_Empresa` (misión/visión/valores) y `Objetivo_Estrategico` con `Resultado_Clave` ponderados. El caso de uso de actualización de avance persiste en `Historial_Avance` (sin sobrescribir) y recalcula el `avance` (0..100) y el `estado_derivado` como agregación de solo lectura. Listado paginado y filtrable por periodo y responsable.
- **Catálogo de Productos y Listas de Precios (Req 59)**: administra `Producto` (con borrado lógico e información comercial de apoyo) y `Lista_Precios` / `Precio_Producto` con vigencia y prioridad. Al agregar una `Partida_Cotizacion` referida a un `Producto`, el servicio **sugiere** el precio vigente (aplicando la lista de mayor prioridad o la del segmento del Cliente) sin imponerlo.
- **Inventario avanzado (Req 60)**: expone Almacenes, existencias por Almacén, Kardex (solo lectura), lotes y transferencias. El dominio implementa el **motor de costeo** (promedio ponderado y PEPS) y el cálculo del **punto de reorden**; emite notificaciones de stock mínimo/máximo y reabastecimiento (Req 46). Se integra con los movimientos del Req 18.
- **Organización de personal (Req 61)**: gestiona `Puesto` con jerarquía validada como **grafo acíclico**, `Asignacion_Puesto` y `Evaluacion_Desempeno` con escala e historial. Consulta del organigrama derivada

de la jerarquía de Puestos.

- **Presupuestos (Req 62):** registra `Presupuesto` por área y periodo y calcula la **variación** (importe y porcentaje, favorable/desfavorable) contra el real derivado de las operaciones, destacando desviaciones por encima del umbral.
- **Canal de venta (Req 63):** catálogo `Canal_Venta` y asignación opcional en Oportunidad/Cotización; habilita la segmentación en reportes comerciales y de BI (Req 14, 22, 48).

Todas estas operaciones respetan el aislamiento por `tenant_id`, la autorización RBAC deny-by-default, la paginación estándar y el registro de auditoría del Req 10.

Servicios de Redes Sociales y Mensajería Omnicanal (Req 64–66)

Estos servicios residen en el módulo `social` y se apoyan en el `MensajeríaSocialPort` para toda comunicación con Meta. Respetan el aislamiento por `tenant_id`, la autorización RBAC deny-by-default (operados por el rol `marketing` y, para atención comercial, por `ventas`), la paginación estándar y la auditoría del Req 10.

- **Configuración de Cuenta_Canal_Social (Req 64.1, 64.2):** registra la conexión de la Empresa a un Canal_Social (número de WhatsApp Business, página de Facebook o perfil de Instagram) vinculada al `tenant_id`. Las credenciales se obtienen conforme al Req 11 (referencia externa, nunca el valor en la entidad). La integración con las APIs de Meta se realiza a través del adaptador desacoplado que preserva la portabilidad del núcleo.
- **Recepción de eventos entrantes (webhooks) (Req 64.3, 64.4):** un controlador REST dedicado recibe los eventos de Meta sobre HTTPS/TLS (Req 9), valida la autenticidad/firma del evento y persiste el Mensaje_Social entrante asociándolo a su Conversacion. El servicio **asocia** el remitente a un Cliente o Contacto existente cuando el identificador coincide y, cuando no existe coincidencia, **crea** un Contacto o una Oportunidad a partir del remitente (integración con el pipeline del Req 14).
- **Bandeja_Unificada (Req 64.5):** vista consolidada que reúne las Conversacion de los tres Canal_Social en un **único hilo por Cliente o Contacto**, con historial y contexto compartidos, siempre dentro del `tenant_id` de la Empresa. Permite filtrar por Canal_Social, por Cliente y por estado de la Conversacion (Req 64.14).
- **Control de Ventana_Servicio y envío (Req 64.6, 64.7):** el dominio evalúa la **Ventana_Servicio de 24 horas** contada desde el último Mensaje_Social entrante. Dentro de la ventana se permite texto libre; **fuera de la ventana** el envío de texto libre se rechaza y se exige una Plantilla_Mensaje aprobada o un mensaje etiquetado. Se soportan **mensajes interactivos** (botones o listas) donde el canal lo admita (Req 64.11).
- **Consentimiento (Opt_In/Opt_Out) (Req 64.8, 64.9):** el envío de Mensaje_Social de **marketing** requiere un Opt_In vigente para el Canal_Social; en su ausencia el envío se rechaza. El otorgamiento o revocación del consentimiento se registra con el Canal_Social, el actor y la marca temporal UTC.
- **Asignación y handover de Conversacion (Req 64.10):** un Usuario con Permiso puede asignar o transferir una Conversacion a otro Usuario o agente; el sistema registra la asignación y conserva el historial.

- **Captura de leads (Req 64.12):** cuando un prospecto llega por un anuncio o por click-to-WhatsApp, el servicio crea o vincula una Oportunidad (Req 14) a partir de esa Conversacion.
- **Reintentos (Req 64.13):** si el envío de un Mensaje_Social falla, se reintentará conforme a una política de reintentos configurable, registrando el resultado de cada intento (patrón análogo al de notificaciones del Req 46).
- **Publicación de contenido (Req 65):** gestiona `Publicacion_Social` para Facebook e Instagram con su máquina de estados (`borrador` → `programada` → {`publicada` | `fallida`}). Al llegar la fecha programada, un proceso publica el contenido a través del adaptador de Meta y actualiza el estado a `publicada` o `fallida`, con reintentos configurables ante fallo.
- **Campañas publicitarias (Req 65.7–65.9):** gestiona `Campaña_Publicitaria` (presupuesto en MXN y periodo con fechas válidas) y **consulta** su estado desde la Marketing API de Meta como información de **solo lectura**.
- **Analítica social (Req 66):** calcula métricas por Canal_Social y periodo (alcance, interacciones, Mensaje_Social recibidos y enviados, tiempo de respuesta, y conversiones/leads) como **agregaciones de solo lectura** que no modifican los datos de origen. Permite segmentar por canal de venta (Req 63), consolidar en el Tablero y la Inteligencia_Negocio (Req 22, 48) y exportar los resultados; el acceso sin permiso analítico/comercial se deniega con 403 (Req 66.5) y las métricas solo incluyen datos de la Empresa del Usuario (Req 66.6).

Servicios de Cumplimiento y Calidad ISO 9001:2026 (Req 70)

Estos servicios residen en el módulo `calidad` (paquete `com.empresa.crm.calidad`) y aportan las capacidades que habilitan y evidencian el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa conforme a ISO 9001:2026. Como todo módulo de negocio, respetan el aislamiento por `tenant_id` (Req 23), la autorización RBAC deny-by-default (Req 3), la paginación estándar (Req 12) y el registro de auditoría inmutable (Req 10). El módulo NO introduce lógica fiscal ni financiera; se apoya en los servicios existentes (auditoría, notificaciones, tablero, redes sociales) y añade los conceptos propios de calidad.

- **Gestión de Queja_Cliente (Req 70.1, cláusula 10.2):** registra reclamaciones del Cliente con su origen (incluido el canal de la Bandeja_Unificada del Req 64), descripción, Cliente asociado y marca temporal UTC. Permite **vincular** —sin obligar— una Queja_Cliente como entrada a una Accion_Correctiva. La creación desde una Conversacion social reutiliza el vínculo Cliente/Contacto ya resuelto por el módulo `social`.
- **Gestión de No_Conformidad y Accion_Correctiva (Req 70.2, cláusula 10.2):** administra No_Conformidad y su Accion_Correctiva asociada (responsable, causa raíz, acciones planificadas, evidencia de cierre y verificación de eficacia). La Accion_Correctiva sigue una **máquina de estados pura** (`abierta` → `en_analisis` → `en_ejecucion` → `verificacion` → `cerrada`), reutilizando el componente `MaquinaEstados<E>` común; `cerrada` es estado final. El cierre exige registrar la eficacia verificada.
- **Registros separados de Riesgo y Oportunidad (Req 70.3, cláusulas 6.1.2 y 6.1.3):** dos agregados distintos — `Riesgo` y `Oportunidad` — cada uno con descripción, evaluación y acciones propias, de modo que las acciones para abordar riesgos y las acciones para aprovechar oportunidades se determinen y consulten por separado, reflejando la separación que introduce ISO 9001:2026.

- **Gestión del cambio del SGC (Req 70.4, cláusula 6.3):** registra un Cambio_SGC exigiendo propósito, consecuencias potenciales, recursos necesarios y responsable antes de aprobarlo. La aprobación queda en auditoría con actor y marca temporal UTC. El Cambio_SGC sigue una máquina de estados simple (`propuesto` → `aprobado` → `implementado` , con `rechazado` como final alterno).
- **Contexto_Organizacion y cambio climático (Req 70.5, cláusulas 4.1 y 4.2):** permite determinar y documentar las cuestiones internas/externas pertinentes al SGC —incluida explícitamente la pertinencia del cambio climático— y las expectativas de las partes interesadas, conservando la justificación aun cuando la conclusión sea "no pertinente".
- **Evidencia documentada (Req 70.6, cláusula 7.5):** no añade almacenamiento nuevo; **reutiliza** el Servicio_Auditoria (Req 10) como "información documentada disponible como evidencia". Cada operación sobre recursos de calidad genera un Registro_Auditoria encadenado con integridad y no repudio.
- **Indicadores de cultura de calidad en el Tablero (Req 70.7, cláusulas 5.1.1 y 7.3):** expone, como **agregaciones de solo lectura** (Req 22), indicadores derivados de los datos del propio Sistema: No_Conformidad abiertas/cerradas, tiempo medio de cierre de Accion_Correctiva, tasa de reincidencia de una misma No_Conformidad y quejas atendidas en tiempo. Estos indicadores sustentan la responsabilidad de la alta dirección sobre la cultura de calidad.
- **Redes sociales como percepción del cliente (Req 70.8, nota a la cláusula 9.1.2):** integra las métricas sociales del Req 66 como una fuente más de percepción/satisfacción del Cliente, consultable junto a los indicadores de calidad.
- **Trazabilidad de cláusulas (Req 70.10):** el módulo publica una vista de solo lectura que mapea cada cláusula soportada de ISO 9001:2026 al recurso o evidencia del Sistema que la habilita (ver la tabla de trazabilidad en la sección de Data Models). Toda creación o cambio de estado de recursos de calidad se audita (Req 70.9).

External Services and Cost Considerations

El Sistema se integra con varios servicios externos de terceros a través de **puertos/adaptadores desacoplados**. Algunas de esas integraciones conllevan un **costo operativo** (de terceros), otras no tienen cargo directo por su API pero exigen requisitos de habilitación, y otras dependen del proveedor de infraestructura que elija la Empresa. Esta sección documenta esas consideraciones para dimensionar el costo total de operación y guiar decisiones de diseño que lo optimicen.

Aviso: las tarifas y modelos de cobro descritos aquí son **orientativos y de referencia**; pueden variar según el proveedor, el país del destinatario, el volumen contratado y la fecha. No constituyen una cotización. La Empresa debe validar los precios vigentes con cada proveedor. El Sistema **no** agrega cuotas propias de licenciamiento por estas APIs: los costos son de terceros y de naturaleza operativa.

Resumen de servicios y modelo de costo

Servicio externo	Puerto/Adaptador	Requisitos	Modelo de costo	¿Tiene costo de uso?
PAC / Timbrado CFDI (facturas, notas de crédito, complementos de pago, recibos de nómina)	PacPort	35, 36.4, 37, 41	Por timbre (por comprobante emitido); paquetes de folios o planes	Sí (obligatorio para validez fiscal)
WhatsApp Business Cloud API	MensajeriaSocialPort	64, 65, 46	Por mensaje de plantilla entregado (per-message); respuestas en ventana de 24 h gratuitas	Sí (según categoría y país)
Meta Ads / Campañas (Marketing API)	MensajeriaSocialPort	65	La API es gratuita; el costo es el gasto publicitario (presupuesto) por subasta (CPM/CPC)	Sí , pero el gasto lo define y controla la Empresa
Graph API de Facebook Messenger e Instagram (mensajería y publicación)	MensajeriaSocialPort	64, 65	Sin cargo por llamada; requiere habilitación y está sujeta a límites de tasa	No (sin costo monetario directo)
Correo electrónico (SMTP/API)	NotificacionPort	46	Depende del proveedor (plan gratuito o de pago según volumen)	Depende del proveedor
Importación bancaria	ImportacionBancariaPort	43	Por archivo (sin costo) o por API del banco (según banco)	Depende del banco
Certificado TLS y dominio	Proxy_Inverso (IIS)	Restricciones, 9	Certificado gratuito (p. ej. ACME/Let's Encrypt) o de pago; dominio de pago	Depende de la opción elegida

Servicios con costo de uso

- **PAC / Timbrado CFDI (Req 35, 36.4, 37, 41):** el Timbrado de un CFDI ante un PAC autorizado tiene **costo por timbre**, es decir, por cada comprobante emitido: Factura (CFDI), Nota_Credito, Complemento_Pago y Recibo_Nomina. En México el cobro suele estructurarse por **paquetes de folios/timbres** o por planes (incluidos los de folios ilimitados), con un costo por timbre a volumen del orden de **pocos pesos MXN** (referencia orientativa ~\$0.30–\$1.50 MXN por timbre según volumen, o planes de folios/ilimitados). Es un **costo operativo obligatorio** para dar validez fiscal a los comprobantes. El Sistema permite configurar el PAC y resolver sus credenciales conforme a la gestión de secretos (Req 11) y **lleva control del consumo de timbres** por Empresa (ver *Medición y control de consumo* más abajo).

- **WhatsApp Business Cloud API (Req 64, 65, 46):** desde 2025 Meta cobra **por mensaje de plantilla entregado** (modelo *per-message*) y **no** aplica una cuota de suscripción por el uso de la API. Las **respuestas de servicio dentro de la Ventana Servicio de 24 horas son gratuitas**; los mensajes de **plantilla** (utilidad, autenticación y marketing) tienen una tarifa que varía por **categoría** y por **país del destinatario**. *Recomendación de diseño:* favorecer las respuestas dentro de la ventana de 24 h y las plantillas de **utilidad** para optimizar el costo, y **medir el volumen de mensajes por categoría** (se integra con la analítica del Req 66) para dar visibilidad del gasto.
- **Meta Ads / Campañas (Marketing API) (Req 65):** la **Marketing API en sí es gratuita**; el costo relevante es el **gasto publicitario** (presupuesto) que la Empresa define para sus Campaña_Publicitaria, cobrado por el modelo de **subasta (CPM/CPC)**. El Sistema únicamente **gestiona y consulta** la campaña (estado de solo lectura); el gasto lo controla la Empresa mediante el **presupuesto**, que ya se modela en `Campaña_Publicitaria` en MXN (rango 0.01..999,999,999.99).

Servicios sin costo de API (con requisitos de habilitación)

- **Graph API de Facebook Messenger e Instagram (Req 64, 65):** la mensajería entrante/saliente y la publicación de contenido a través de la Graph API **no** tienen un cargo monetario directo por llamada. Sin embargo, requieren **cuenta Business/Creator, verificación del negocio en Meta y revisión de la app (App Review)** —un costo de **tiempo y proceso**, no monetario— y están sujetas a **límites de tasa (rate limits)**. Los **webhooks entrantes** no tienen costo, pero exigen **HTTPS con un certificado TLS válido** terminado en el Proxy_Inverso (Req 9).

Costos de infraestructura / según proveedor

Estos costos **no** son cuotas de API del CRM; dependen de las opciones que elija la Empresa:

- **Correo electrónico (Req 46):** el envío por SMTP o API de correo depende del **proveedor elegido**, que puede ofrecer un plan gratuito o de pago según el volumen.
- **WhatsApp para Notificaciones (Req 46):** cuando las Notificaciones se envían por WhatsApp, aplica el mismo **costo por mensaje de plantilla** de Meta descrito arriba (reutiliza la integración del Req 64).
- **Importación bancaria (Req 43):** puede realizarse **por archivo** (sin costo) o **por API del banco** (según las condiciones de cada banco).
- **Certificado TLS y dominio (Restricciones, Req 9):** la Empresa asume el costo del **dominio** y del **certificado TLS** para IIS y para la recepción de webhooks; existen certificados **gratuitos** (p. ej. ACME/Let's Encrypt) y de pago.

Medición y control de consumo

Para dar visibilidad del gasto operativo y evitar sorpresas, el Sistema instrumenta el consumo de las integraciones con costo, apoyándose en los adaptadores y en la auditoría (Req 10):

- **Consumo de timbres del PAC:** cada Timbrado exitoso (Factura, Nota_Credito, Complemento_Pago, Recibo_Nomina) queda registrado por Empresa (`tenant_id`) con su marca temporal, lo que permite contabilizar los timbres consumidos por periodo y contrastarlos con el paquete/plan contratado.

- **Volumen de mensajes de WhatsApp por categoría:** el adaptador de WhatsApp registra, por Mensaje_Social saliente, si se envió como respuesta dentro de la Ventana_Servicio (gratuita) o como Plantilla_Mensaje y su categoría, alimentando la analítica de redes sociales (Req 66) para estimar el costo por periodo.
- Estas mediciones son **agregaciones de solo lectura** que no alteran los datos de origen y respetan el aislamiento por `tenant_id`.

Nota de arquitectura (portabilidad y optimización de costos)

Todas estas integraciones están **detrás de puertos/adaptadores desacoplados** (`PacPort` , `MensajeriaSocialPort` , `NotificacionPort` , `ImportacionBancariaPort`). Gracias a ello, la Empresa puede **cambiar de proveedor** —de PAC, de *Business Solution Provider* (BSP) de WhatsApp, de proveedor de correo o de fuente de importación bancaria— **sin reescribir el núcleo de negocio**, sustituyendo únicamente el adaptador correspondiente. Esto permite renegociar tarifas o migrar a un proveedor más económico preservando la portabilidad del Sistema. Como se indicó, el Sistema **no** introduce cuotas propias de licenciamiento por estas APIs; los costos son **de terceros y operativos**.

Multi-Tenancy

El aislamiento multi-empresa (Req 23) se implementa con **defensa en profundidad** de dos capas sobre un **esquema compartido con discriminador**.

Capa 1 — Discriminador `tenant_id` en la aplicación

- Todas las tablas de negocio incluyen la columna `tenant_id`.
- El `tenant_id` se **deriva del JWT** y nunca se acepta como parámetro de la petición (Req 23.4).
- Un **filtro de servlet** extrae el `tenant_id` del token autenticado y lo coloca en un `TenantContext` (ThreadLocal / RequestScope).
- Un **filtro global de Hibernate** (`@FilterDef` / `@Filter tenantFilter`) se habilita por petición y añade automáticamente `WHERE tenant_id = :tenant` a todas las consultas de entidades multi-tenant.
- Las escrituras asignan el `tenant_id` del contexto automáticamente (interceptor de persistencia), evitando que el código de negocio lo manipule.

```
public final class TenantContext {
    private static final ThreadLocal<UUID> CURRENT = new ThreadLocal<>();
    public static void set(UUID tenantId) { CURRENT.set(tenantId); }
    public static UUID require() { /* lanza si no hay tenant */ }
    public static void clear() { CURRENT.remove(); }
}
```

Capa 2 — Row-Level Security (RLS) en PostgreSQL

- Cada tabla de negocio activa RLS con una política que compara `tenant_id` con la variable de sesión `app.current_tenant`.

- Antes de ejecutar consultas de una petición, el sistema fija la variable en la conexión:

```
-- Política aplicada por tabla de negocio
ALTER TABLE cliente ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY tenant_isolation ON cliente
  USING (tenant_id = current_setting('app.current_tenant')::uuid);

-- Al inicio de cada petición (mismo pool/conexión que la transacción):
SET LOCAL app.current_tenant = '<tenant-del-jwt>';
```

- La variable se establece por transacción (`SET LOCAL`) desde un interceptor que se ejecuta tras resolver el `TenantContext` , garantizando que aunque una consulta olvidara el filtro de aplicación, **la base de datos igual impide el acceso cruzado**.
- El usuario de BD de la aplicación **no** es superusuario ni `BYPASSRLS` , de modo que las políticas siempre aplican.

Comportamiento ante acceso cruzado y unicidad

- Un intento de acceder/modificar un recurso de otro tenant devuelve **404** (no revela existencia) y se registra en auditoría (Req 23.3).
- Las restricciones de unicidad de negocio son **por tenant**, no globales: p. ej. `UNIQUE (tenant_id, rfc)` para clientes/proveedores activos (Req 23.6).
- El **Super_Administrador** opera a nivel plataforma y **no** accede a datos de negocio de las empresas; sus operaciones usan un contexto de plataforma sin `tenant_id` de negocio (Req 24.3, 10.3).

Security

Autenticación (Req 1, 2)

- **JWT firmado** (HMAC/clave asimétrica) con `tenant_id` , `roles` , `permisos` , `exp` . Token_Acceso ≤ 15 min; Token_Refresco ≤ 7 días con rotación y revocación (lista de refresco revocados).
- Contraseñas con **BCrypt** (o Argon2) y sal por usuario.
- **Bloqueo de cuenta** (5 fallos/15 min) y **rate limiting** (100 req/min/IP → 429).
- Errores de autenticación genéricos.

Autorización (Req 3, 27, 28)

- **RBAC deny-by-default** con permisos atómicos, evaluado dentro del tenant.
- Roles predefinidos + roles personalizados por empresa; sin permisos de plataforma en roles de empresa.

Protección de comunicación y navegador (Req 9)

- **TLS terminado en IIS**; redirección HTTP→HTTPS; rechazo de conexiones no cifradas.

- Cabeceras: `Content-Security-Policy` , `Strict-Transport-Security` , `X-Frame-Options` (configuradas en IIS y/o Spring Security).
- **Protección CSRF** para operaciones de cambio de estado originadas en navegador (patrón token CSRF para sesiones basadas en cookie; para API con Bearer token, política CSRF acorde al esquema elegido).

Validación y anti-inyección (Req 8)

- Bean Validation en toda entrada; consultas **parametrizadas** (JPA/consultas con parámetros) para evitar inyección SQL; codificación de salida para evitar XSS.

Gestión de secretos (Req 11)

- Secretos desde variables de entorno o almacén externo; arranque abortado si falta un secreto (registrando el **nombre**, nunca el valor); los valores de secretos nunca se escriben en logs de aplicación ni de auditoría.

Integración con redes sociales — webhooks, credenciales y cumplimiento (Req 9, 11, 64–66)

- **Webhooks entrantes de Meta**: se reciben exclusivamente sobre **HTTPS con TLS válido** terminado en IIS conforme al Requisito 9. El controlador REST dedicado **valida la firma/autenticidad** del evento (verificación de la firma de la petición del webhook) antes de procesarlo, descartando eventos no auténticos.
- **Credenciales/tokens de Meta**: los tokens de acceso (token de usuario de sistema permanente para WhatsApp y token de acceso de página para Messenger/Instagram) y demás credenciales de la Cuenta_Canal_Social se gestionan conforme al Requisito 11 (variables de entorno/almacén externo referenciadas por `credenciales_ref`), **nunca** embebidos en el código ni escritos en logs de aplicación o de auditoría.
- **Cumplimiento de mensajería**: el sistema respeta las reglas de cada canal: **Opt_In** previo del destinatario para mensajería de marketing (Req 64.8, 46.7), respeto de la **Ventana_Servicio** de 24 horas para texto libre y uso de **Plantilla_Mensaje aprobadas** fuera de dicha ventana (Req 64.6, 64.7).
- **Multi-tenant y auditoría**: toda Cuenta_Canal_Social, Conversacion, Mensaje_Social, Publicacion_Social y Campaña_Publicitaria queda aislada por `tenant_id` (Req 23) y sus eventos (envío/recepción de mensajes, cambios de estado de Conversacion, publicaciones y campañas) se registran en el log de auditoría con el actor o evento origen, la acción, el Canal_Social, el recurso, el `tenant_id` y la marca temporal UTC (Req 64.15, 65.11).

Auditoría inmutable y no repudio (Req 10)

- Log encadenado por hash; consulta/exportación de datos sensibles también auditada (Req 10.6); retención configurable.
- **Valor anterior/nuevo** (Req 10.10): para cada evento de modificación, el `Registro_Auditoria` conserva el valor previo y el valor nuevo de los campos relevantes en campos `valor_anterior` / `valor_nuevo` , **excluyendo secretos** (contraseñas, claves, credenciales) que nunca se registran.

- **Alertas configurables** (Req 10.11): un Administrador con Permiso define reglas `Alerta_Auditoria` para patrones sensibles (múltiples accesos denegados, exportaciones masivas de datos sensibles, intentos de acceso a otra Empresa). Al detectarse un patrón dentro de su ventana, el sistema emite una Notificación (Req 46) al destinatario configurado.
- **Trazabilidad extremo a extremo** (Req 10.12): cada `Registro_Auditoria` incluye el `trace_id` (identificador de correlación) de la petición, propagado desde el filtro de entrada, para correlacionar la cadena completa de eventos de una operación.
- **Verificación de la cadena** (Req 10.13): la API ofrece una operación (bajo Permiso) para verificar la integridad de la cadena de hash de un rango de registros y **reportar la posición de cualquier ruptura** detectada, sustentando el no repudio.

Respaldo y recuperación (Req 50)

- Respaldos periódicos cifrados de datos de negocio, fiscales y contables, con RPO/RTO configurables; restauración auditada; acceso restringido a respaldos.

Cifrado de datos sensibles en reposo (Req 67)

Los datos sensibles se protegen **en reposo** con una estrategia de defensa en profundidad complementaria al cifrado en tránsito (TLS, Req 9) y al cifrado de respaldos (Req 50), **sin reemplazar** a ninguno de ellos.

- **Cifrado a nivel de almacenamiento/BD**: se aplica cifrado del volumen o *tablespace* de PostgreSQL (cifrado transparente a nivel de disco/almacenamiento) para proteger todos los datos persistidos. Para los campos **altamente sensibles** (datos fiscales, financieros y personales de Cliente, Empleado y Proveedor, así como Factura (CFDI) y Recibo_Nomina) se puede reforzar con **cifrado a nivel de columna** en la capa de aplicación (convertidor de atributos JPA con la Llave_Cifrado resuelta por Req 11).
- **Gestión de la Llave_Cifrado (Req 67.2, 67.3)**: el material criptográfico se obtiene desde variables de entorno o un almacén de configuración externo conforme al Req 11 y **nunca** se persiste en claro ni se escribe en logs de aplicación o de auditoría. El sistema soporta **rotación** de la Llave_Cifrado: al rotar, se conserva la capacidad de **descifrar los datos previamente cifrados** (versionado de la llave por `alias /versión`; los datos referencian la versión con la que fueron cifrados).
- **Credenciales/tokens de integraciones (Req 67.4)**: las credenciales de integraciones externas —PAC, Canal_Social (`credenciales_ref` de Cuenta_Canal_Social), proveedores de correo y bancos— se conservan **cifradas en reposo** y nunca en texto claro.
- **Indisponibilidad de la llave (Req 67.6)**: si una Llave_Cifrado requerida no está disponible, el sistema **impide el acceso** a los datos cifrados afectados (o detiene el arranque cuando la llave es esencial, en línea con Req 11.2) y registra el evento **sin exponer el valor** de la llave.
- **Auditoría (Req 67.7)**: toda operación de gestión de Llave_Cifrado (alta, rotación, revocación) se registra en el log de auditoría (Req 10) con el actor, la acción, el recurso afectado y la marca temporal UTC, **sin incluir el valor** de la llave.

Gestión y revocación de sesiones (Req 68)

El manejo de Sesión se sustenta en el Token_Acceso de vida corta (≤ 15 min, Req 1.4) y el Token_Refresco de vida más larga (≤ 7 días, Req 1.7), reforzado con un mecanismo de revocación.

- **Almacén de refresh tokens y denylist:** cada Token_Refresco emitido se registra (con su `jti`, usuario, `tenant_id`, emisión y expiración). La revocación se implementa mediante un **registro de refresco revocados** (denylist por `jti`) o su equivalente; todo Token_Refresco revocado se **rechaza** conforme al Req 1.9.
- **Revocación en logout (Req 68.1):** al cerrar sesión, el Token_Refresco del Usuario se revoca de modo que no pueda emitir nuevos Token_Acceso.
- **Revocación por administrador y por desactivación (Req 68.2):** un Administrador con Permiso puede revocar las Sesión de una cuenta; cuando la cuenta se desactiva (Req 4.2), los Token_Refresco vigentes se invalidan y, tras la expiración del Token_Acceso vigente, se impide todo acceso de esa cuenta. Al ser el Token_Acceso de **vida corta**, la ventana residual tras revocar el refresco queda acotada a ≤ 15 min.
- **Revocación por evento de seguridad (Req 68.4):** ante un cambio de contraseña u otro evento relevante, los Token_Refresco emitidos previamente a esa cuenta se revocan.
- **Consulta de sesiones activas (Req 68.5):** la API expone el listado paginado (por defecto 20, máximo 100) de Sesión/Token_Refresco vigentes de una cuenta.
- **Auditoría (Req 68.6):** el cierre o revocación de una Sesión se registra en auditoría con el actor, la cuenta afectada, la acción y la marca temporal UTC. El bloqueo por intentos fallidos y el rate limiting se cubren en el Req 2 (no se duplican aquí).

Portabilidad y baja del tenant (offboarding) (Req 69)

El proceso de Offboarding_Empresa cubre la portabilidad y la baja de datos de una Empresa respetando el aislamiento por `tenant_id` (Req 23) y la retención fiscal.

- **Exportación por tenant (Req 69.1):** a solicitud del Super_Administrador con Permiso o de la Empresa (vía su Administrador_Empresa), el sistema genera una exportación de los datos de negocio **estrictamente limitada al** `tenant_id` de la Empresa, en un **formato estructurado y procesable** (por ejemplo, JSON y/o CSV).
 - **Periodo_Gracia (Req 69.2):** al cancelar la Suscripción (coherente con Req 24 y 25), el sistema **conserva** los datos de la Empresa durante un `Periodo_Gracia` **configurable** antes de cualquier eliminación, manteniendo el acceso restringido según el estado de la Empresa (Req 24).
 - **Eliminación/anonimización acotada (Req 69.3, 69.5):** tras el Periodo_Gracia, el Super_Administrador con Permiso ejecuta la eliminación o anonimización de los datos de negocio identificados por su `tenant_id`, **sin afectar** los datos de otras Empresas; el proceso se apoya en el aislamiento por `tenant_id` y en RLS de PostgreSQL.
 - **Preservación fiscal (Req 69.4):** los comprobantes fiscales bajo retención (Factura (CFDI), Recibo_Nomina y Poliza_Contable) se **preservan** conforme al periodo de retención aplicable —o se documenta su archivado seguro— aun cuando se eliminen otros datos.
 - **Auditoría (Req 69.6):** cada exportación o eliminación de datos de una Empresa se registra en auditoría con el actor, la Empresa afectada, la acción, el alcance y la marca temporal UTC.
-

Data Models

Convenciones del modelo

- **Identificadores:** `UUID` como clave primaria de negocio.
- **Multi-tenant:** toda tabla de negocio incluye `tenant_id UUID NOT NULL` con RLS activa e índice por `tenant_id`.
- **Dinero:** tipo `NUMERIC(18,2)` (nunca `float` / `double`); redondeo *half-up* a 2 decimales (Req 6.3–6.5, 31.3–31.5, 34.2).
- **Concurrencia optimista:** columna `version BIGINT (@Version)` en toda entidad de negocio **modificable** (Req 49). Una escritura sobre versión obsoleta → `409`.
- **Auditoría temporal:** `created_at`, `updated_at`, `created_by`, `updated_by` en UTC.
- **Borrado lógico:** entidades como Cliente, Proveedor, Empleado usan bandera `activo` para preservar histórico (Req 5.9, 29.5, 40.4).
- **Inmutabilidad:** CFDI timbrados, recibos de nómina, pólizas y registros de auditoría no se modifican ni eliminan (solo reverso/corrección o histórico).

Entidades principales por módulo

Plataforma y Seguridad

- **Empresa (tenant):** `id (tenant_id)`, `nombre`, `rfc`, `estado (activa|suspendida|cancelada)`, `branding_nombre_visible`, `branding_logo`, `fecha_cancelacion (null)`, `fin_periodo_gracia (null)`, `version`. Los campos `fecha_cancelacion` y `fin_periodo_gracia` sustentan el offboarding del tenant (Req 69).
- **Plan:** `id`, `nombre`, `max_usuarios`, `modulos_habilitados (jsonb)`.
- **Suscripcion:** `id`, `tenant_id`, `plan_id`, `estado`, `vigencia_inicio`, `vigencia_fin`.
- **Usuario:** `id`, `tenant_id (null para super_admin)`, `identificador_acceso`, `hash_password`, `activo`, `intentos_fallidos`, `bloqueado_hasta`, `version`.
- **Rol:** `id`, `tenant_id (null si predefinido de sistema)`, `nombre`, `predefinido (bool)`.
- **Permiso:** `id`, `recurso`, `operacion (atómico)`.
- **Rol_Permiso (N:M), Usuario_Rol (N:M).**
- **Token_Refresco (Sesion):** `id`, `tenant_id (null para super_admin)`, `usuario_id`, `jti`, `emitido_utc`, `expira_utc`, `revocado (bool)`, `revocado_utc (null)`, `motivo_revocacion (null: logout|admin|desactivacion|cambio_password)`. Sustenta la denylist/registro de refresco revocados para la revocación de Sesion (Req 68); un refresco con `revocado = true` se rechaza conforme al Req 1.9.
- **Llave_Cifrado (solo metadatos, nunca el valor):** `id`, `alias`, `estado (activa|rotada|revocada)`, `fecha_activacion`, `fecha_rotacion (null)`. El material criptográfico se resuelve por Req 11 desde un almacén externo y **no se persiste en claro** (Req 67); el versionado por `alias` /estado habilita la rotación conservando la capacidad de descifrar datos previos.

Las credenciales de integraciones externas — `credenciales_ref` de `Cuenta_Canal_Social` y las credenciales de PAC, proveedores de correo y bancos— se conservan **cifradas en reposo** y nunca en texto claro (Req

67.4).

Comercial / CRM

- `Cliente`: `id`, `tenant_id`, `nombre`, `rfc`, `email`, `telefono`, `activo`, `version`. `UNIQUE (tenant_id, rfc)` para activos.
- `Contacto`: `id`, `tenant_id`, `cliente_id`, `nombre`, `email`, `telefono`.
- `Oportunidad`: `id`, `tenant_id`, `cliente_id`, `titulo`, `valor_estimado` `NUMERIC(18,2)`, `etapa`, `responsable_id`, `version`.
- `Cotizacion`: `id`, `tenant_id`, `cliente_id`, `oportunidad_id` (`null`), `estado`, `total` `NUMERIC(18,2)`, `version`.
- `Partida_Cotizacion`: `id`, `tenant_id`, `cotizacion_id`, `descripcion`, `cantidad`, `precio_unitario` `NUMERIC(18,2)`, `subtotal` `NUMERIC(18,2)`.
- `Prueba_Disenio`: `id`, `tenant_id`, `cotizacion_id`, `version_numero`, `estado`, `actor_aprobacion`, `fecha_utc`.

Operación / Producción

- `Orden_Fabricacion`: `id`, `tenant_id`, `cotizacion_id` (único), `estado`, `version`.
- `Proyecto`: `id`, `tenant_id`, `cliente_id`, `nombre`, `version`.
- `Sitio`: `id`, `tenant_id`, `proyecto_id`, `direccion`, `estado_consolidado` (derivado).
- `Levantamiento_Sitio`: `id`, `tenant_id`, `sitio_id`, `cotizacion_id`, `orden_fabricacion_id`, `mediciones`, `tipo_superficie`, `condiciones_electricas`, `estado`, `version`.
- `Permiso_Instalacion`: `id`, `tenant_id`, `sitio_id`, `tipo` (`municipal|arrendador`), `estado`, `fecha_vencimiento`, `version`.
- `Material`: `id`, `tenant_id`, `nombre`, `unidad`, `stock_minimo`, `existencias`, `version`.
- `Movimiento_Inventario`: `id`, `tenant_id`, `material_id`, `tipo` (`entrada|salida|ajuste`), `cantidad`, `orden_fabricacion_id` (`null`), `fecha_utc`.
- `Orden_Trabajo_Instalacion`: `id`, `tenant_id`, `orden_fabricacion_id`, `cuadrilla_id`, `sitio_id`, `fecha_programada`, `estado`, `version`.
- `Cuadrilla`: `id`, `tenant_id`, `nombre`.
- `Lista_Pendientes` (item): `id`, `tenant_id`, `orden_trabajo_id`, `descripcion`, `resuelto` (`bool`).

Mantenimiento

- `Contrato_Mantenimiento`: `id`, `tenant_id`, `cliente_id`, `tipo` (`preventivo|correctivo`), `sla_respuesta_horas`, `sla_resolucion_horas`, `version`.
- `Ticket_Servicio`: `id`, `tenant_id`, `contrato_id`, `cliente_id`, `asignado_id`, `estado`, `abierto_utc`, `resuelto_utc`, `sla_cumplido` (`bool`), `version`.

Compras

- `Proveedor`: `id`, `tenant_id`, `nombre`, `rfc`, `email`, `telefono`, `activo`, `version`. `UNIQUE (tenant_id, rfc)` activos.
- `Requisicion_Compra`: `id`, `tenant_id`, `estado`, `version`; `Partida_Requisicion` (`material_id`, `cantidad`).

- `Orden_Compra`: `id`, `tenant_id`, `proveedor_id`, `requisicion_id` (null), `estado`, `total` NUMERIC(18,2), `version`.
- `Partida_Orden_Compra`: `id`, `tenant_id`, `orden_compra_id`, `material_id`, `cantidad`, `precio_unitario` NUMERIC(18,2), `subtotal` NUMERIC(18,2), `cantidad_recibida`.
- `Recepcion_Mercancia`: `id`, `tenant_id`, `orden_compra_id`, `fecha_utc`; `Partida_Recepcion` (`partida_oc_id`, `cantidad_recibida`).
- `Factura_Proveedor`: `id`, `tenant_id`, `orden_compra_id`, `proveedor_id`, `folio_proveedor`, `monto` NUMERIC(18,2), `estado`, `version`.

Facturación CFDI

- `Factura` (CFDI): `id`, `tenant_id`, `cliente_id`, `cotizacion_id/orden_fabricacion_id`, `subtotal`, `iva` NUMERIC(18,2), `retenciones` NUMERIC(18,2), `total` NUMERIC(18,2), `estado`, `folio_fiscal` (UUID, null hasta timbrar), `xml_timbrado` (immutable), `datos_receptor`, `version`.
- `Complemento_Pago`: `id`, `tenant_id`, `pago_cliente_id`, `folio_fiscal`, `xml`.
- `Nota_Credito`: `id`, `tenant_id`, `factura_id`, `monto` NUMERIC(18,2), `folio_fiscal`, `xml`.
- `Pago_Cliente`: `id`, `tenant_id`, `cliente_id`, `monto` NUMERIC(18,2), `fecha_utc`; `Aplicacion_Pago` (`factura_id`, `monto_aplicado`).

Contabilidad / Finanzas

- `Cuenta_Contable`: `id`, `tenant_id`, `codigo`, `nombre`, `naturaleza` (deudora|acreedora).
- `Poliza_Contable`: `id`, `tenant_id`, `fecha_utc`, `tipo`, `referencia_origen`, `reverso_de` (null), `immutable` (bool).
- `Movimiento_Poliza`: `id`, `tenant_id`, `poliza_id`, `cuenta_id`, `cargo` NUMERIC(18,2), `abono` NUMERIC(18,2).
- `Cuenta_Por_Cobrar`: `id`, `tenant_id`, `factura_id`, `cliente_id`, `saldo` NUMERIC(18,2), `vencimiento`, `version`.
- `Cuenta_Por_Pagar`: `id`, `tenant_id`, `factura_proveedor_id`, `proveedor_id`, `saldo` NUMERIC(18,2), `vencimiento`, `version`.
- `Programacion_Pago`: `id`, `tenant_id`, `cuenta_por_pagar_id`, `fecha_programada`, `monto` NUMERIC(18,2), `estado`.

Tesorería

- `Cuenta_Bancaria`: `id`, `tenant_id`, `banco`, `numero`, `saldo` NUMERIC(18,2), `version`.
- `Estado_Cuenta_Bancario`: `id`, `tenant_id`, `cuenta_bancaria_id`, `periodo`.
- `Movimiento_Bancario`: `id`, `tenant_id`, `estado_cuenta_id`, `fecha`, `monto` NUMERIC(18,2), `referencia`, `estado_conciliacion` (pendiente|conciliado|excepcion), `poliza_id/pago_id` (null).

RH / Nómina

- `Empleado`: `id`, `tenant_id`, `nombre`, `rfc`, `curp`, `nss`, `fecha_ingreso`, `activo`, `version`.
- `Contrato_Laboral`: `id`, `tenant_id`, `empleado_id`, `tipo`, `salario_diario` NUMERIC(18,2), `periodicidad`.
- `Incidencia`: `id`, `tenant_id`, `empleado_id`, `periodo_nomina_id`, `tipo`, `valor`.

- `Nomina`: `id`, `tenant_id`, `periodo`, `estado`, `version`.
- `Recibo_Nomina`: `id`, `tenant_id`, `nomina_id`, `empleado_id`, `percepciones` NUMERIC(18,2), `deducciones` NUMERIC(18,2), `neto` NUMERIC(18,2), `folio_fiscal`, `xml` (immutable).

Activos Fijos

- `Activo_Fijo`: `id`, `tenant_id`, `descripcion`, `costo` NUMERIC(18,2), `fecha_adquisicion`, `vida_util`, `metodo_depreciacion`, `estado` (activo|dado_de_baja), `version`.
- `Depreciacion`: `id`, `tenant_id`, `activo_fijo_id`, `periodo`, `monto` NUMERIC(18,2), `poliza_id`.

Auditoría

- `Registro_Auditoria`: `id` (secuencial), `tenant_id` (null=plataforma), `actor`, `accion`, `recurso`, `detalle`, `valor_anterior` (jsonb, sin secretos), `valor_nuevo` (jsonb, sin secretos), `trace_id`, `timestamp_utc`, `hash_actual`, `hash_previo` (encadenamiento). **Sin update/delete.** (Req 10.7, 10.10, 10.12)
- `Alerta_Auditoria`: `id`, `tenant_id`, `patron` (accesos_denegados|exportacion_masiva|acceso_otra_empresa), `umbral`, `ventana`, `destinatarios`, `activa`. Regla configurable que dispara Notificación al detectarse el patrón (Req 10.11).

Planeación estratégica (Req 58)

- `Esencia_Empresa`: `id`, `tenant_id`, `mision`, `vision`, `valores`, `version`. Un registro por Empresa.
- `Objetivo_Estrategico`: `id`, `tenant_id`, `nombre`, `responsable_id`, `periodo`, `meta_medible`, `avance` NUMERIC(5,2) (0..100), `estado_derivado` (en_riesgo|en_curso|cumplido), `version`. El `avance` y el `estado_derivado` se calculan como agregación de solo lectura (ver *State Machines* y *Correctness Properties*).
- `Resultado_Clave`: `id`, `tenant_id`, `objetivo_id`, `metrica`, `valor_objetivo` NUMERIC(18,4), `valor_actual` NUMERIC(18,4), `peso` NUMERIC(5,2).
- `Historial_Avance`: `id`, `tenant_id`, `objetivo_id`, `avance` NUMERIC(5,2), `actor`, `fecha_utc`. Conserva el historial de actualizaciones sin sobrescribir.

Catálogo de Productos y Listas de Precios (Req 59)

- `Producto`: `id`, `tenant_id`, `nombre`, `unidad`, `descripcion`, `cliente_meta`, `alianzas`, `competencia`, `activo`, `version`. Información comercial de apoyo como datos descriptivos.
- `Lista_Precios`: `id`, `tenant_id`, `nombre`, `vigencia_inicio`, `vigencia_fin`, `prioridad` INT, `segmento_cliente` (null), `version`.
- `Precio_Producto`: `id`, `tenant_id`, `lista_id`, `producto_id`, `precio` NUMERIC(18,2) (rango 0.01..999,999,999.99). UNIQUE (tenant_id, lista_id, producto_id).
- Se amplía `Partida_Cotizacion` con `producto_id` (null): cuando la partida referencia un Producto con `Lista_Precios` vigente, el sistema **sugiere** el precio (el Usuario puede ajustarlo).

Inventario avanzado (Req 60) — amplía el inventario base del Req 18

- `Almacen`: `id`, `tenant_id`, `nombre`, `tipo` (sucursal|bodega), `version`.
- `Existencia`: `id`, `tenant_id`, `almacen_id`, `material_id/producto_id`, `cantidad` NUMERIC(18,4), `costo_unitario_promedio` NUMERIC(18,4), `version`. Existencias **por Almacén** (inventario perpetuo).

UNIQUE (tenant_id, almacen_id, material_id) .

- **Lote** : id , tenant_id , material_id/producto_id , codigo , fecha_alta , cantidad_disponible NUMERIC(18,4) , costo_unitario NUMERIC(18,4) (capa PEPS).
- Se amplía **Movimiento_Inventario** con: almacen_id , lote_id (null) , costo_unitario NUMERIC(18,4) , costo_total NUMERIC(18,2) , saldo_resultante NUMERIC(18,4) (para el Kardex).
- Se amplían los parámetros de **Material** con: stock_maximo , metodo_costeo (promedio|peps) , consumo_promedio , lead_time , stock_seguridad , punto_reorden (derivado = consumo_promedio × lead_time + stock_seguridad) .
- **Kardex** : **derivado de solo lectura** (no es tabla persistente) que presenta cronológicamente entradas, salidas y saldos por Material/Producto, Almacén y periodo, con cantidad, costo unitario, costo total y saldo resultante por movimiento.
- Transferencia entre Almacenes: par de **Movimiento_Inventario** (salida en origen + entrada en destino) por la misma cantidad conservando el costo.

Organización de personal (Req 61) — amplía la gestión de Empleado del Req 40

- **Puesto** : id , tenant_id , nombre , descripcion , superior_id (null, referencia a Puesto) , version . La jerarquía **no admite ciclos** (validación de grafo acíclico).
- **Asignacion_Puesto** : id , tenant_id , empleado_id , puesto_id , vigencia_inicio , vigencia_fin (null) .
- **Evaluacion_Desempeno** : id , tenant_id , empleado_id , periodo , calificacion (escala definida) , comentarios , fecha_utc . Conserva historial.

Presupuestos y control de costos (Req 62)

- **Presupuesto** : id , tenant_id , area , periodo , monto_ingresos NUMERIC(18,2) , monto_egresos NUMERIC(18,2) , umbral_variacion NUMERIC(5,2) , version .
- Variación **derivada de solo lectura**: $\text{variacion_importe} = \text{real} - \text{presupuestado}$, $\text{variacion_pct} = \text{round}(\text{variacion_importe} / \text{presupuestado} \times 100, 2)$, con indicador favorable|desfavorable . El **real** se deriva de las operaciones registradas (Facturas, Órdenes de Compra, Nómina) del área y periodo.

Canales de venta (Req 63)

- **Canal_Venta** : id , tenant_id , nombre (directo|referido|en_linea|...) , activo .
- FK opcional canal_venta_id en **Oportunidad** y en **Cotizacion** para segmentación en reportes comerciales y de BI.

Redes sociales y mensajería omnicanal (Req 64–66)

- **Cuenta_Canal_Social** : id , tenant_id , canal (whatsapp|messenger|instagram) , identificador_cuenta (número de WhatsApp Business, id de página de Facebook o de perfil de Instagram) , credenciales_ref (referencia al secreto externo, **nunca** el valor; Req 11) , activo , version . UNIQUE (tenant_id, canal, identificador_cuenta) .
- **Conversacion** : id , tenant_id , cliente_id (null) , contacto_id (null) , oportunidad_id (null, para captura de leads) , canal (whatsapp|messenger|instagram) , estado (abierta|asignada|cerrada) , asignado_id (null, Usuario responsable del handover) , ultimo_mensaje_entrante_utc (base de la

Ventana_Servicio de 24h), `version` . Un hilo por Cliente/Contacto consolida los canales en la Bandeja_Unificada.

- `Mensaje_Social` : `id` , `tenant_id` , `conversacion_id` , `canal` , `sentido` (entrante|saliente) , `tipo` (texto|plantilla|interactivo) , `contenido` , `plantilla_id` (null) , `estado_entrega` (pendiente|enviado|entregado|leido|fallido) , `timestamp_utc` . Registro persistente del CRM por cada mensaje.
- `Plantilla_Mensaje` : `id` , `tenant_id` , `canal` , `nombre` , `estado_aprobacion` (borrador|aprobada|rechazada) , `cuerpo` , `version` . Requerida para iniciar/continuar fuera de la Ventana_Servicio.
- `Consentimiento_Optin` : `id` , `tenant_id` , `cliente_id` (null) , `contacto_id` (null) , `canal` , `estado` (opt_in|opt_out) , `actor` , `fecha_utc` . El estado vigente es el del último registro por (destinatario, canal); conserva el historial.
- `Publicacion_Social` : `id` , `tenant_id` , `cuenta_canal_social_id` , `canal` (facebook|instagram) , `contenido` , `fecha_programada` , `estado` (borrador|programada|publicada|fallida) , `version` . Estados finales: `publicada` , `fallida` .
- `Campaña_Publicitaria` : `id` , `tenant_id` , `cuenta_canal_social_id` , `canal` , `presupuesto` NUMERIC(18,2) (rango 0.01..999,999,999.99) , `fecha_inicio` , `fecha_fin` (`fecha_fin` ≥ `fecha_inicio`) , `estado_externo` (**solo lectura**, obtenido de la Marketing API de Meta) , `version` .
- **Métricas sociales** (Req 66): **no** se persisten como tabla mutable de origen; se calculan como **agregación de solo lectura** (`Metricas_Sociales` derivada) a partir de `Mensaje_Social`, `Conversacion`, `Oportunidad` y de los datos que expone la Graph/Marketing API por `Canal_Social` y periodo (alcance, interacciones, mensajes recibidos/enviados, tiempo de respuesta y conversiones/leads). Se consolidan en el Tablero y la Inteligencia_Negocio (Req 22, 48) y admiten segmentación por canal de venta (Req 63).

La FK opcional `oportunidad_id` en `Conversacion` (y la asociación a `Cliente / Contacto`) materializa la captura de leads del Req 64.12: una `Conversacion` entrante sin coincidencia genera un `Contacto` u `Oportunidad`, quedando ligada al pipeline comercial del Req 14.

Cumplimiento y Calidad ISO 9001:2026 (Req 70)

- `Queja_Cliente` : `id` , `tenant_id` , `cliente_id` (fk) , `origen` (portal|social|correo|telefono|otro) , `canal_social_id` (null, fk) , `descripcion` , `estado` (registrada|vinculada|atendida) , `accion_correctiva_id` (null, fk) , `registrada_en` (UTC) , `version` , auditoría. Entrada potencial —no obligatoria— a una `Accion_Correctiva` (cláusula 10.2).
- `No_Conformidad` : `id` , `tenant_id` , `origen` (queja|auditoria_interna|proceso|proveedor|otro) , `descripcion` , `proceso_afectado` , `detectada_en` (UTC) , `estado` (abierta|en_tratamiento|cerrada) , `version` , auditoría.
- `Accion_Correctiva` : `id` , `tenant_id` , `no_conformidad_id` (null, fk) , `responsable_id` (fk usuario) , `causa_raiz` , `acciones_planificadas` , `evidencia_cierre` (null) , `eficacia_verificada` (bool) , `estado` (abierta|en_analisis|en_ejecucion|verificacion|cerrada) , `cerrada_en` (null, UTC) , `version` , auditoría. Máquina de estados; `cerrada` es final y exige `eficacia_verificada = true` .
- `Riesgo` : `id` , `tenant_id` , `descripcion` , `probabilidad` (baja|media|alta) , `impacto` (bajo|medio|alto) , `nivel_derivado` , `acciones` , `estado` (identificado|en_tratamiento|mitigado|aceptado) , `version` , auditoría (cláusula 6.1.2).

- `Oportunidad_Calidad`: `id`, `tenant_id`, `descripcion`, `beneficio_esperado`, `acciones`, `estado` (`identificada|en_evaluacion|en_ejecucion|realizada|descartada`), `version`, auditoría (cláusula 6.1.3). Se nombra `Oportunidad_Calidad` para no confundir con la `Oportunidad` comercial del pipeline (Req 14).
- `Cambio_SGC`: `id`, `tenant_id`, `titulo`, `proposito`, `consecuencias_potenciales`, `recursos_necesarios`, `responsable_id` (fk usuario), `estado` (`propuesto|aprobado|implementado|rechazado`), `aprobado_por` (null), `aprobado_en` (null, UTC), `version`, auditoría (cláusula 6.3).
- `Contexto_Organizacion`: `id`, `tenant_id`, `cuestion` (texto), `tipo` (`interna|externa`), `clima_pertinente` (bool), `justificacion`, `parte_interesada` (null), `expectativa` (null), `version`, auditoría (cláusulas 4.1, 4.2). El indicador `clima_pertinente` y su `justificacion` cubren explícitamente la determinación sobre el cambio climático.


Todos estos recursos son tenant-scoped (RLS), versionados (Req 49) y auditables (Req 10). Sus permisos atómicos (`recurso:{crear,leer,listar,cambiar_estado}` sobre `queja_cliente`, `no_conformidad`, `accion_correctiva`, `riesgo`, `oportunidad_calidad`, `cambio_sgc`, `contexto_organizacion`) se asignan a un rol de calidad (y de lectura al `gerente / admin_empresa`).

Trazabilidad ISO 9001:2026 → capacidades del Sistema (Req 70.10)

La siguiente tabla mapea las cláusulas relevantes de ISO 9001:2026 a los requisitos y capacidades del Sistema que las habilitan y evidencian. Es la base de la vista de trazabilidad consultable del Req 70.10.

Cláusula ISO 9001:2026	Tema	Capacidad / Requisito del Sistema
4.1, 4.2	Contexto de la organización; pertinencia del cambio climático; partes interesadas	<code>Contexto_Organizacion</code> (Req 70.5)
5.1.1, 7.3	Liderazgo: cultura de calidad y comportamiento ético; toma de conciencia	Indicadores de cultura de calidad en el Tablero (Req 70.7, 22)
5.2.1	Política de calidad alineada al contexto y a la dirección estratégica	Planeación estratégica y Esencia_Empresa (Req 58)
6.1.2	Riesgos (determinar, analizar, evaluar)	<code>Riesgo</code> (Req 70.3)
6.1.3	Oportunidades (tratadas por separado)	<code>Oportunidad_Calidad</code> (Req 70.3)
6.3	Gestión del cambio del SGC	<code>Cambio_SGC</code> (Req 70.4)
7.5	Información documentada disponible como evidencia	Auditoría inmutable con integridad/no repudio (Req 70.6, 10)
8.2.1	Comunicación con el cliente; contingencias	Mensajería omnicanal y notificaciones (Req 64, 46)
9.1.2 (nota)	Redes sociales como fuente de percepción del cliente	Análítica social integrada a la satisfacción (Req 70.8, 66)
10.1 (Anexo A)	Mejora continua; digitalización, automatización y datos confiables	Tablero e Inteligencia de Negocio (Req 22, 48)
10.2	No conformidad y acción correctiva; la queja como entrada potencial	<code>Queja_Cliente</code> , <code>No_Conformidad</code> , <code>Accion_Correctiva</code> (Req 70.1, 70.2)

Diagrama ER — Flujo comercial + facturación (núcleo)






Diagrama ER — Módulos nuevos (estrategia, productos e inventario avanzado)

Diagrama compacto (independiente del anterior) que muestra únicamente las relaciones clave de los módulos incorporados, para no sobrecargar el diagrama comercial-facturación.





Diagrama ER — Redes sociales y mensajería omnicanal (Req 64–66)

Diagrama compacto y **separado** de los anteriores, limitado a las entidades clave de redes sociales para no sobrecargar los ER existentes.




El Opt_In/Opt_Out (*Consentimiento_Optin*) y las métricas sociales (agregación de solo lectura) se omiten del diagrama por brevedad; se describen en las tablas de entidades anteriores.

State Machines

Muchos criterios de aceptación se rigen por transiciones de estado explícitas. Cada máquina de estado se implementa en el **dominio** como una función pura que dado `(estadoActual, evento)` devuelve el `estadoSiguiente` o rechaza la transición (Req x.6/x.7 correspondientes). Los estados finales no admiten transiciones posteriores. Cada cambio de estado se audita.


Cotización (Req 6.6, 6.7)

`borrador → enviada → {aprobada | rechazada}`



Orden de Fabricación (Req 7.5, 7.6)

`pendiente → {en_producción | cancelada}`, `en_producción → {terminada | cancelada}`. Finales: `terminada`, `cancelada`.



Oportunidad / Pipeline (Req 14.3, 14.4)

nuevo → calificado → propuesta → negociación → {ganado | perdido}, y desde cualquier etapa no final → perdido. Finales: ganado, perdido.

Permiso de Instalación (Req 17.2, 17.3)

solicitado → {aprobado | rechazado}.

Orden de Trabajo de Instalación (Req 19.5, 19.6)

programada → {en_curso | cancelada}, en_curso → {completada | cancelada}. completada requiere Lista_Pendientes sin ítems abiertos. Finales: completada, cancelada.

Ticket de Servicio (Req 20.4, 20.5)


abierto → asignado → en_proceso → resuelto → cerrado.

Requisición de Compra (Req 30.3, 30.4)

borrador → enviada → {aprobada | rechazada}. Finales: aprobada, rechazada, cancelada.

Orden de Compra (Req 31.6, 31.7)

abierta → {recibida_parcial | cancelada}, recibida_parcial → {recibida_total | cancelada}, recibida_total → cerrada. Finales: cerrada, cancelada.




Factura de Proveedor (Req 33.6)

`registrada` → {`conciliada` | `discrepancia`} , `conciliada` → `pagada` .

Factura CFDI (Req 35.7)

`borrador` → `timbrada` → `cancelacion_en_proceso` → `cancelada` .




Nómina (Req 41.5, 41.6)

`borrador` → `calculada` → `autorizada` → `timbrada` → `pagada` .

Publicación Social (Req 65.3, 65.4)

`borrador` → `programada` → {`publicada` | `fallida`} . Finales: `publicada` , `fallida` .



Conversación y Ventana_Servicio (Req 64.5–64.7)

La `Conversacion` evoluciona por estados operativos (`abierta` → `asignada` → `cerrada`) para el seguimiento del handover, pero la regla clave del canal **no** es una máquina de estados con eventos de negocio sino una **guarda temporal**: la **Ventana_Servicio** es el intervalo de 24 horas contado desde `ultimo_mensaje_entrante_utc` . Dentro de ese intervalo se permite responder con texto libre; una vez transcurridas las 24 horas, la guarda exige el uso de una Plantilla_Mensaje aprobada (o mensaje etiquetado) para poder enviar. Por ello la Ventana_Servicio se modela como una **precondición evaluada en el momento del envío** (función pura sobre el reloj y `ultimo_mensaje_entrante_utc`), no como una transición de estado.

Objetivo Estratégico — estado derivado (Req 58.9, 58.10)


El Objetivo_Estrategico **no** tiene una máquina de estados con eventos; su `estado_derivado` (`en_riesgo` | `en_curso` | `cumplido`) es una **derivación de solo lectura** a partir del `avance` (0..100) y del progreso del `periodo` . Regla de derivación:

- `cumplido` cuando `avance = 100` .
- `en_curso` cuando `avance < 100` y el avance es consistente con la fracción del periodo transcurrida.
- `en_riesgo` cuando `avance < 100` y el avance queda por debajo de la fracción del periodo transcurrida (rezago).

El `avance` se calcula como el porcentaje ponderado de cumplimiento de sus Resultado_Clave y **nunca excede 100%**.

Acción Correctiva (Req 70.2, ISO 9001:2026 cláusula 10.2)


Estados: `abierta` , `en_analisis` , `en_ejecucion` , `verificacion` , `cerrada` (final).



Transiciones permitidas: `abierta→en_analisis` , `en_analisis→en_ejecucion` , `en_ejecucion→verificacion` , `verificacion→cerrada` . Cualquier otra transición se rechaza (409) conservando el estado. El paso a `cerrada` exige `eficacia_verificada = true` (regla de negocio en el servicio, análoga a la guarda de cierre de la Orden de Trabajo de Instalación). Implementada con el `MaquinaEstados<E>` común.

Cambio del SGC (Req 70.4, ISO 9001:2026 cláusula 6.3)

Estados: `propuesto` , `aprobado` , `implementado` (final), `rechazado` (final).



El paso a `aprobado` exige que estén presentes propósito, consecuencias, recursos y responsable (Req 70.4); la aprobación se audita con actor y marca temporal UTC.

Correctness Properties

Una propiedad es una característica o comportamiento que debe cumplirse en todas las ejecuciones válidas de un sistema; en esencia, es un enunciado formal de lo que el sistema debe hacer. Las propiedades sirven de puente entre las especificaciones legibles por humanos y las garantías de corrección verificables por máquina.

Las siguientes propiedades se derivan del análisis de prework de los criterios de aceptación testables. Cada una está universalmente cuantificada y es apta para pruebas basadas en propiedades (property-based testing). Las propiedades de máquinas de estado y de totales monetarios se consolidaron para evitar redundancia (ver *Property Reflection* del prework).

Property 1: Aislamiento multi-empresa (tenant isolation)

Para cualquier conjunto de datos de negocio distribuidos entre varias Empresas y *para cualquier* Usuario autenticado que no sea Super_Administrador, toda operación de lectura, modificación o referencia devuelve o afecta únicamente registros cuyo `tenant_id` coincide con la Empresa del Usuario; cualquier intento de acceder a un recurso de otra Empresa resulta en 404 y el `tenant_id` nunca se toma de parámetros de la petición.

Validates: Requirements 23.2, 23.3, 23.4, 45.4

Property 2: Totales monetarios de documentos con partidas

Para cualquier documento con partidas (Cotizacion u Orden_Compra) con cantidades en 1..999,999 y precios unitarios en 0.01..999,999,999.99, el subtotal de cada partida es igual a $\text{round}(\text{cantidad} \times \text{precio_unitario}, 2)$ y el total del documento es igual a $\text{round}(\sum \text{subtotales}, 2)$, con redondeo al valor más cercano y aritmética decimal (NUMERIC).

Validates: Requirements 6.3, 6.5, 31.3, 31.5

Property 3: Rechazo de partidas fuera de rango

Para cualquier partida cuya cantidad esté fuera de 1..999,999 o cuyo precio unitario esté fuera de 0.01..999,999,999.99, el sistema rechaza la partida y no calcula su subtotal.

Validates: Requirements 6.4, 31.4

Property 4: Cálculo fiscal de la Factura (CFDI)

Para cualquier Factura con subtotal válido y retenciones aplicables, el IVA es igual a $\text{round}(\text{subtotal} \times 0.16, 2)$ y el total es igual a $\text{round}(\text{subtotal} + \text{IVA} - \text{retenciones}, 2)$, con aritmética decimal.

Validates: Requirements 34.2

Property 5: Transiciones de estado válidas (máquinas de estado)

Para cualquier máquina de estado del sistema (Cotizacion, Orden_Fabricacion, Oportunidad, Permiso_Instalacion, Orden_Trabajo_Instalacion, Ticket_Servicio, Requisicion_Compra, Orden_Compra, Factura_Proveedor, Factura CFDI, Nomina y Publicacion_Social) y para cualquier par (estado actual, evento), la transición se acepta si y solo si pertenece al conjunto de transiciones definidas para esa máquina; toda transición que parta de un estado final se rechaza y el estado se conserva sin cambios.

Validates: Requirements 6.6, 6.7, 7.5, 7.6, 14.3, 14.4, 17.2, 17.3, 19.5, 20.4, 20.5, 30.3, 30.4, 31.6, 31.7, 33.6, 35.7, 41.5, 41.6, 65.3, 65.4

Property 6: Guarda de cierre de Orden de Trabajo de Instalación

Para cualquier Orden_Trabajo_Instalacion, la transición a "completada" se permite si y solo si su Lista_Pendientes no contiene ningún elemento sin resolver.

Validates: Requirements 19.6

Property 7: Precondiciones para generar Orden de Fabricación

Para cualquier Cotizacion, la generación de una Orden_Fabricacion se permite si y solo si la Cotizacion está en estado "aprobada", no tiene ya una Orden_Fabricacion vinculada, y existe al menos una Prueba_Disenio en estado "aprobada".

Validates: Requirements 7.1, 7.2, 7.3, 15.5

Property 8: Versionado monótono de Pruebas de Diseño

Para cualquier Prueba_Diseño en estado "pendiente" que sea rechazada, el sistema conserva el historial y genera una nueva Prueba_Diseño con número de versión igual al anterior más 1 y estado "pendiente".

Validates: Requirements 15.3, 15.4

Property 9: No negatividad de existencias de inventario

Para cualquier secuencia de Movimiento_Inventario sobre un Material, las existencias resultantes equivalen a la suma con signo de los movimientos aplicados y nunca son negativas; una salida que dejaría las existencias por debajo de 0 se rechaza y conserva las existencias sin cambios.

Validates: Requirements 18.2, 18.3, 18.4

Property 10: Recepción de mercancía acotada por lo ordenado

Para cualquier Orden_Compra y *para cualquier* conjunto de Recepcion_Mercancia, la cantidad recibida acumulada por Partida_Orden_Compra nunca excede la cantidad ordenada; una recepción que provocaría exceso se rechaza y no altera existencias.

Validates: Requirements 32.3

Property 11: Estado de Orden de Compra derivado de las recepciones

Para cualquier Orden_Compra, tras registrar recepciones su estado es "recibida_total" si todas las partidas quedan completamente recibidas, y "recibida_parcial" si al menos una partida quedó parcialmente recibida sin completarse el total.

Validates: Requirements 32.5, 32.6

Property 12: Conciliación de tres vías nunca autoriza fuera de tolerancia

Para cualquier combinación de Orden_Compra, Recepcion_Mercancia y Factura_Proveedor, la conciliación autoriza el pago (estado "conciliada") si y solo si, por cada partida, la cantidad facturada no excede la cantidad recibida y el precio facturado coincide con el de la Orden_Compra dentro de la tolerancia configurable; en cualquier otro caso marca "discrepancia" y no autoriza el pago.

Validates: Requirements 33.3, 33.4, 33.5

Property 13: Aplicación de pago de cliente acotada por el saldo

Para cualquier Cuenta_Por_Cobrar y *para cualquier* Pago_Cliente aplicado, el saldo resultante es el saldo anterior menos el monto aplicado y nunca es negativo; una aplicación que exceda el saldo pendiente se rechaza y conserva los saldos sin cambios.

Validates: Requirements 36.2, 36.3

Property 14: Nota de crédito acotada por el saldo de la factura

Para cualquier Nota_Credito que referencie una Factura timbrada, su monto no excede el saldo pendiente de la Factura; una Nota_Credito con monto en exceso se rechaza y conserva la Factura y su Cuenta_Por_Cobrar sin cambios.

Validates: Requirements 37.2

Property 15: Cuenta por pagar acotada por el saldo

Para cualquier Cuenta_Por_Pagar y *para cualquier* pago aplicado, el saldo resultante es el saldo anterior menos el monto aplicado y nunca es negativo; un pago que exceda el saldo se rechaza sin cambios.

Validates: Requirements 42.3, 42.4

Property 16: Póliza contable balanceada

Para cualquier Poliza_Contable generada, la suma de los cargos es igual a la suma de los abonos; una póliza no balanceada se rechaza y no se persiste.

Validates: Requirements 38.2, 38.3, 38.4

Property 17: Ecuación contable del balance general

Para cualquier conjunto de Poliza_Contable balanceadas de un periodo, el balance general derivado cumple que el activo es igual a la suma del pasivo y el capital.

Validates: Requirements 47.3

Property 18: Conciliación bancaria completa solo con diferencia cero

Para cualquier conjunto de Movimiento_Bancario y sus emparejamientos, la Conciliacion_Bancaria se considera completa si y solo si la diferencia entre el saldo bancario y el saldo contable es 0 una vez explicadas las partidas; los movimientos sin coincidencia se marcan como excepción.

Validates: Requirements 43.3, 43.4, 43.5

Property 19: Identidad aritmética de la nómina

Para cualquier Empleado con datos fiscales completos, el neto a pagar calculado es igual a las percepciones menos las deducciones más el subsidio al empleo cuando corresponda, redondeado, y nunca es negativo.

Validates: Requirements 41.1, 41.2

Property 20: Integridad de la cadena de auditoría

Para cualquier secuencia de Registro_Auditoria, el hash de cada entrada se calcula a partir de su contenido y del hash de la entrada anterior; cualquier manipulación posterior de cualquier entrada rompe la verificación

de la cadena y es detectable.

Validates: Requirements 10.4, 10.7

Property 21: Inmutabilidad de CFDI y recibos timbrados

Para cualquier Factura, Nota_Credito o Recibo_Nomina en estado "timbrada"/timbrado, todo intento de modificar sus datos fiscales se rechaza y se conservan el CFDI y su Folio_Fiscal como histórico.

Validates: Requirements 35.3, 35.6, 37.3, 41.7

Property 22: Unicidad de identificadores de negocio por tenant

Para cualquier par de Clientes (o Proveedores) activos, la colisión de identificador fiscal se detecta y rechaza únicamente cuando ambos pertenecen al mismo `tenant_id`; el mismo identificador fiscal en Empresas distintas se permite.

Validates: Requirements 5.3, 23.6, 29.3

Property 23: Validación de datos de entrada

Para cualquier petición de registro/actualización, una entrada que incumple las reglas de formato, tipo u obligatoriedad se rechaza con 400 y no se persiste ningún dato; una entrada válida se procesa.

Validates: Requirements 5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 29.1, 29.2, 40.1, 40.2, 44.1, 44.2

Property 24: Acotación y metadatos de paginación

Para cualquier solicitud de listado, el tamaño de página efectivo respeta el rango 1..100 con valor por defecto 20, y los metadatos cumplen `totalPages = ceil(totalElements / size)`; una solicitud con tamaño superior a 100 se rechaza conforme al requisito aplicable.

Validates: Requirements 5.7, 6.8, 7.7, 7.8, 12.1, 14.7, 24.5

Property 25: Autorización RBAC con denegación por defecto

Para cualquier Usuario autenticado y *para cualquier* operación, la operación se autoriza si y solo si algún Rol del Usuario posee el Permiso atómico requerido; en ausencia de ese Permiso (o de Rol válido) la operación se deniega con 403, evaluada siempre dentro del `tenant_id` del Usuario.

Validates: Requirements 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 25.4

Property 26: Vigencia acotada de los tokens

Para cualquier Token_Acceso emitido, su vigencia (`exp - iat`) no excede 15 minutos, y *para cualquier* Token_Refresco emitido, su vigencia no excede 7 días.

Validates: Requirements 1.4, 1.7

Property 27: Bloqueo por intentos fallidos

Para cualquier secuencia de intentos de inicio de sesión sobre una misma cuenta, tras 5 fallos consecutivos dentro de una ventana de 15 minutos la cuenta queda bloqueada durante 15 minutos y el contador de fallos se reinicia a 0 al expirar el bloqueo.

Validates: Requirements 2.1, 2.2

Property 28: Límite de usuarios del Plan

Para cualquier Plan con un máximo de N Usuarios y *para cualquier* secuencia de altas, la creación del Usuario N+1 dentro de la Empresa se rechaza informando el límite alcanzado.

Validates: Requirements 25.3

Property 29: Avance de Objetivo Estratégico acotado y ponderado

Para cualquier Objetivo_Estrategico con un conjunto de Resultado_Clave, su avance calculado es igual al porcentaje ponderado de cumplimiento de sus resultados clave (según sus pesos), siempre está dentro del rango [0, 100] y **nunca excede 100**.

Validates: Requirements 58.8, 58.9

Property 30: Rango de precios de Producto

Para cualquier precio de Producto definido en una Lista_Precios, el precio se acepta si y solo si está dentro del rango 0.01..999,999,999.99; un precio fuera de rango se rechaza y no se persiste.

Validates: Requirements 59.3, 59.10

Property 31: No negatividad y perpetuidad de existencias por Almacén

Para cualquier secuencia de Movimiento_Inventario sobre un Material en un Almacén, las existencias resultantes equivalen a la suma con signo de los movimientos aplicados y nunca son negativas; el saldo se actualiza tras cada movimiento (inventario perpetuo) y una salida que dejaría las existencias por debajo de 0 se rechaza sin cambios.

Validates: Requirements 60.3, 60.10, 60.12

Property 32: Transferencia entre Almacenes conserva cantidad y costo

Para cualquier transferencia de existencias entre dos Almacenes, la cantidad de salida en el Almacén origen es igual a la cantidad de entrada en el Almacén destino y el costo se conserva, de modo que la existencia total combinada de ambos Almacenes permanece invariante.

Validates: Requirements 60.13

Property 33: Recosteo correcto según método (promedio/PEPS)

Para cualquier secuencia de entradas y salidas sobre un Material con método de costeo promedio ponderado, el costo unitario tras cada entrada es el promedio ponderado de las existencias; y *para cualquier* secuencia con método PEPS, las salidas consumen primero el costo de las capas de inventario más antiguas.

Validates: Requirements 60.11

Property 34: Kardex refleja el saldo acumulado con signo

Para cualquier Material/Producto en un Almacén y periodo, el saldo resultante de cada renglón del Kardex es igual al saldo previo más (entradas) o menos (salidas) la cantidad del movimiento, y el saldo final coincide con la existencia registrada.

Validates: Requirements 60.3, 60.12

Property 35: Organigrama sin ciclos

Para cualquier asignación de jerarquía entre Puestos, la operación se acepta si y solo si no genera un ciclo (ningún Puesto es su propio superior directo o indirecto); una jerarquía que produciría un ciclo se rechaza y conserva el organigrama sin cambios.

Validates: Requirements 61.7

Property 36: Variación de presupuesto en importe y porcentaje

Para cualquier Presupuesto con un importe presupuestado y un importe real derivados, la variación en importe es igual a $\text{real} - \text{presupuestado}$, la variación porcentual es igual a $\text{round}(\text{variacion_importe} / \text{presupuestado} \times 100, 2)$ (para presupuestado $\neq 0$), y el indicador favorable/desfavorable es consistente con el signo de la variación según el área (ingresos o egresos).

Validates: Requirements 62.6, 62.7

Property 37: Guarda de Ventana_Servicio para envío de mensajes

Para cualquier Conversacion y *para cualquier* instante de envío, el envío de un Mensaje_Social de **texto libre** se permite si y solo si el instante está dentro de las 24 horas posteriores al último Mensaje_Social entrante (`ultimo_mensaje_entrante_utc`); fuera de esa ventana el texto libre se rechaza y únicamente se permite el envío mediante una Plantilla_Mensaje aprobada.

Validates: Requirements 64.6, 64.7

Property 38: Guarda de Opt_In para mensajería de marketing

Para cualquier Cliente o Contacto y *para cualquier* Canal_Social, el envío de un Mensaje_Social de marketing (o de una Notificacion de marketing por ese canal) se permite si y solo si existe un Opt_In vigente para ese destinatario y canal; en ausencia de consentimiento el envío se rechaza y se registra el motivo de la omisión.

Validates: Requirements 64.8, 64.9, 46.7

Property 39: Validación de presupuesto y periodo de la Campaña_Publicitaria

Para cualquier Campaña_Publicitaria, la creación se acepta si y solo si el presupuesto está dentro del rango 0.01..999,999,999.99 y la `fecha_fin` es mayor o igual que la `fecha_inicio`; un presupuesto fuera de rango o una `fecha_fin` anterior a la `fecha_inicio` se rechaza y no se persiste ningún dato.

Validates: Requirements 65.7, 65.8

Property 40: Métricas sociales como agregación de solo lectura y por tenant

Para cualquier conjunto de datos de redes sociales de una o varias Empresas y *para cualquier* consulta de métricas por Canal_Social y periodo, el resultado es una agregación que no modifica los datos de origen e incluye únicamente datos cuyo `tenant_id` coincide con la Empresa del Usuario.

Validates: Requirements 66.1, 66.6

Property 41: Revocación de Token_Refresco

Para cualquier Token_Refresco que haya sido revocado (por logout, por acción de administrador, por desactivación de la cuenta o por cambio de contraseña), toda solicitud de refresco presentada con ese token se rechaza y el sistema no emite un nuevo Token_Acceso.

Validates: Requirements 68.1, 68.2, 68.3, 68.4

Property 42: Aislamiento del offboarding del tenant

Para cualquier exportación o eliminación/anonimización de los datos de una Empresa, la operación incluye o afecta únicamente registros cuyo `tenant_id` coincide con la Empresa objetivo y nunca datos de otras Empresas; además, los comprobantes fiscales bajo retención (Factura CFDI, Recibo_Nomina y Poliza_Contable) se preservan.

Validates: Requirements 69.3, 69.4, 69.5

Property 43: Guarda de cierre de Acción Correctiva (eficacia verificada)

Para cualquier Accion_Correctiva, la transición a "cerrada" se permite si y solo si su eficacia ha sido verificada (`eficacia_verificada = true`) y el estado de origen es "verificacion"; en cualquier otro caso el cierre se rechaza y el estado se conserva sin modificarlo.

Validates: Requirements 70.2

Error Handling

El manejo de errores prioriza no filtrar detalles internos y ofrecer mensajes de negocio claros (Req 8, 56).

Estrategia

- **Manejador global** (`@RestControllerAdvice`) traduce excepciones de dominio y de infraestructura a respuestas **Problem Details (RFC 7807)** con `type` , `title` , `status` , `detail` y, para validación, un arreglo `errors` por campo.
- **Sin fugas:** nunca se exponen trazas de pila, mensajes de SQL ni nombres internos; los detalles técnicos se registran en el log del servidor, no en la respuesta (Req 56.4).
- **Idioma:** mensajes de negocio en español, no técnicos, aptos para mostrar al Usuario (Req 56.2).

Mapa de errores

Situación	Código HTTP	Requisitos
Datos de entrada inválidos (incluye precio de Producto o campos de Objetivo/Activo fuera de rango o faltantes)	400	8.2, 5.2, 34.3, 58.3, 59.2, 59.10
No autenticado / token expirado o inválido	401	1.6, 1.9
Token_Refresco revocado o inválido	401	68.3, 1.9
Sin permiso (RBAC deny-by-default, módulo no habilitado)	403	3.2, 3.6, 25.4, 39.4, 47.5, 48.6
Recurso inexistente o de otro tenant (no revelar existencia); incluye intento de exportar/eliminar datos de otra Empresa	404	23.3, 69.5
Conflicto de unicidad (identificador duplicado)	409	4.4, 5.3, 29.3
Conflicto de concurrencia optimista (versión obsoleta)	409	49.2
Transición de estado inválida (incluye Publicacion_Social)	409/422	6.7, 7.6, 14.4, 17.3, 19.6, 20.5, 30.4, 31.7, 33.7, 41.6, 65.4
Regla de negocio incumplida (saldo excedido, existencias insuficientes, discrepancia 3 vías, póliza no balanceada, existencias insuficientes por almacén, jerarquía de Puesto con ciclo)	409/422	18.3, 32.3, 33.4, 36.3, 37.2, 38.4, 42.4, 60.10, 61.7
Envío de Mensaje_Social de texto libre fuera de la Ventana_Servicio sin Plantilla_Mensaje	409/422	64.7
Envío de Mensaje_Social de marketing sin Opt_In vigente	409/422	64.8
Presupuesto o fechas inválidos de Campaña_Publicitaria (o Publicacion_Social sin contenido / fecha pasada)	400	65.2, 65.8
Límite de tasa superado	429	2.4
Cuenta bloqueada temporalmente	423/401	2.2
Fallo de integración externa (PAC/notificación/API de Meta)	502/503 + reintentos	35.2, 46.3, 64.13, 65.6
Llave de cifrado no disponible (acceso a datos cifrados)	503/500 controlado, sin exponer la llave	67.6

Concurrencia optimista (Req 49)

Toda entidad de negocio modificable lleva `@Version`. Si la versión enviada por el cliente es obsoleta, la escritura se rechaza con **409** e informa que otro Usuario modificó el registro, sin sobrescribir los cambios existentes.

Errores de integración externa

- **PAC:** un rechazo de timbrado conserva la Factura en "borrador" y devuelve el motivo del PAC (Req 35.2). Fallos transitorios se reintentan según política; los adaptadores encapsulan y traducen errores del proveedor.
 - **Notificaciones:** fallos de envío se reintentan conforme a la política configurable, registrando el resultado de cada intento (Req 46.3).
 - **APIs de Meta (redes sociales):** fallos en el envío de Mensaje_Social o en la publicación de contenido se reintentan según la política configurable, registrando el resultado de cada intento (Req 64.13, 65.6); el adaptador de Meta encapsula y traduce los errores del proveedor a códigos 502/503 sin filtrar detalles internos, y una publicación que agota sus reintentos transita a `fallida`.
-

Testing Strategy

Se adopta un enfoque de pruebas complementario: pruebas unitarias para ejemplos y casos límite, pruebas basadas en propiedades para las invariantes universales, y pruebas de integración/contrato para adaptadores y API.

Pruebas unitarias (dominio)

- Verifican ejemplos concretos, casos límite y condiciones de error del núcleo de dominio (máquinas de estado, cálculos, validaciones).
- Incluyen ejemplos de tablas fiscales conocidas (ISR/IMSS/Infonavit) para validar importes específicos de nómina que complementan la identidad aritmética de la Property 19.
- Casos de conflicto puntuales (identificador duplicado — Req 4.4) como pruebas de ejemplo.
- **Costeo de inventario** (Req 60.11): ejemplos concretos de recosteo por **costo promedio ponderado** (entradas a distintos costos → costo promedio esperado) y **PEPS** (varias capas consumidas en orden), con importes verificados a mano, que complementan la Property 33.
- **Selección de Lista_Precios** (Req 59.9): ejemplos con varias listas vigentes aplicables a un Cliente para verificar que se aplica la de mayor prioridad o la específica del segmento antes que la general.
- **Estado derivado de Objetivo_Estrategico** (Req 58.10): ejemplos de `en_riesgo` | `en_curso` | `cumplido` según avance y periodo transcurrido.

Pruebas basadas en propiedades (property-based testing)

- **Biblioteca:** se usa **jqwik** (integrada con JUnit 5) para el backend en Java. No se implementa PBT desde cero.

- **Iteraciones:** cada prueba de propiedad se configura con **mínimo 100 iteraciones**.
- **Trazabilidad:** cada prueba de propiedad se etiqueta con un comentario que referencia la propiedad del diseño, con el formato: `// Feature: crm-anuncios-luminosos, Property {número}: {texto de la propiedad}`
- **Cobertura:** cada una de las 42 Correctness Properties se implementa con **una** prueba de propiedad. Los generadores producen: montos decimales en los rangos válidos e inválidos (límites incluidos), secuencias de eventos de máquinas de estado, conjuntos de partidas, triples orden/recepción/factura con desviaciones aleatorias, datos multi-tenant, secuencias de intentos de login con marcas de tiempo, cadenas de auditoría, secuencias de movimientos de inventario por almacén (entradas/salidas/transferencias con costeo promedio y PEPS), grafos de jerarquía de Puestos (con y sin ciclos), conjuntos de Resultado_Clave ponderados, pares presupuestado/real por área, secuencias de Mensaje_Social con marcas de tiempo alrededor del límite de 24 horas de la Ventana_Servicio, estados de Opt_In/Opt_Out por destinatario y canal, presupuestos/periodos de Campaña_Publicitaria (válidos e inválidos) y datos sociales multi-tenant para las métricas de solo lectura.
- **Aritmética monetaria:** los generadores y aserciones usan `BigDecimal` /NUMERIC con redondeo *half-up* a 2 decimales, nunca `double`.
- Para Property 12 (tres vías), Property 26/27 (tokens/bloqueo) y Property 20 (auditoría) se usan **mocks/relojes controlados** para mantener el costo bajo y la ejecución determinista.
- **Nuevos módulos:** las Properties 29 (avance ponderado de objetivos), 30 (rango de precios), 31–34 (inventario avanzado: no negatividad/perpetuidad por almacén, transferencias, recosteo promedio/PEPS y Kardex), 35 (organigrama sin ciclos) y 36 (variación de presupuesto) se ejecutan íntegramente en memoria sobre el dominio puro; el recosteo PEPS/promedio usa `BigDecimal` y la detección de ciclos opera sobre el grafo de Puestos generado.
- **Redes sociales (Req 64–66):** las Properties 37 (Ventana_Servicio) y 38 (Opt_In) se ejecutan sobre el dominio puro con un **reloj controlado** (`Clock` inyectado) para evaluar de forma determinista el límite de 24 horas y el estado de consentimiento vigente; la Property 39 (presupuesto/periodo de Campaña) es aritmética/validación pura; y la Property 40 (métricas sociales de solo lectura por tenant) verifica que la agregación no muta los datos de origen y respeta el `tenant_id`. La integración con las APIs de Meta se prueba con **stubs** (WhatsApp Cloud API, Graph API y Marketing API), de forma análoga al stub del PAC, para no depender de los servicios reales; el envío de Publicacion_Social/Mensaje_Social y su política de reintentos se verifican contra esos dobles.
- **Sesiones y offboarding (Req 68, 69):** la Property 41 (revocación de Token_Refresco) genera secuencias de emisión y revocación (por logout, admin, desactivación y cambio de contraseña) y verifica que todo refresco revocado se rechaza sin emitir un nuevo Token_Acceso; la Property 42 (aislamiento del offboarding) genera datos multi-tenant y verifica que la exportación y la eliminación/anonimización afectan únicamente el `tenant_id` objetivo y preservan los comprobantes fiscales bajo retención. El cifrado en reposo (Req 67) **no** se expresa como propiedad universal ejecutable; se valida mediante pruebas de integración/configuración (ver más abajo).

Pruebas de integración (adaptadores)

- **Persistencia + RLS:** pruebas contra PostgreSQL (Testcontainers) que verifican, con 1–3 ejemplos representativos, que las políticas RLS impiden el acceso cruzado entre tenants aun cuando el filtro de aplicación se omitiera, y que la variable `app.current_tenant` se fija por transacción.

- **Adaptador PAC:** pruebas de integración contra un **stub del PAC** que simula timbrado exitoso, rechazo y cancelación, verificando el mapeo de estados de la Factura (Req 35) sin depender del PAC real.
- **Adaptadores de notificación:** pruebas con dobles del proveedor que verifican la política de reintentos (Req 46).
- **Adaptador de Meta (redes sociales):** pruebas de integración contra **stubs** de WhatsApp Cloud API, Graph API y Marketing API que simulan envío exitoso, fallo con reintentos y consulta de estado de campaña, verificando el mapeo de `estado_entrega` del Mensaje_Social y de la máquina de estados de Publicacion_Social (Req 64, 65) sin depender de Meta.
- **Webhook entrante de Meta:** pruebas del controlador REST dedicado que verifican, con 1–3 ejemplos, la recepción sobre HTTPS/TLS (Req 9), la **validación de firma/autenticidad** del evento, la persistencia del Mensaje_Social entrante y la asociación/creación de Cliente/Contacto/Oportunidad (Req 64.3, 64.4, 64.12).
- **Importación bancaria:** pruebas del adaptador con archivos/respuestas de ejemplo.

Pruebas de contrato de API

- Validación de la especificación **OpenAPI** contra los controladores (Req 13).
- Pruebas de contrato que verifican formato de paginación, Problem Details, códigos HTTP (400/401/403/404/409/429) y separación DTO/entidad.

Pruebas de seguridad

- Casos de autorización deny-by-default por rol y por permiso; verificación de que operaciones sin permiso devuelven 403 y que el acceso a otro tenant devuelve 404.
- Verificación de cabeceras de seguridad y redirección TLS a nivel del proxy (integración/smoke, Req 9).
- **Auditoría reforzada** (Req 10.10–10.13): pruebas que verifican el registro de valor anterior/nuevo sin filtrar secretos, la propagación del `trace_id`, el disparo de alertas ante patrones sensibles (con dobles del canal de notificación) y la verificación de la cadena de hash que detecta y reporta una ruptura al alterar un registro.
- **Cifrado en reposo** (Req 67): pruebas de integración/configuración que verifican que los datos sensibles y las credenciales de integraciones quedan **cifrados** en el almacenamiento (no legibles en claro), que el arranque o el acceso **falla de forma controlada** cuando la Llave_Cifrado no está disponible (sin exponer su valor) y una prueba de **rotación de llave** que confirma que los datos previamente cifrados siguen siendo descifrables tras rotar.
- **Revocación de sesiones** (Req 68): pruebas contra el denylist/almacén de refresh tokens que confirman que un Token_Refresco revocado (por logout, admin, desactivación de cuenta o cambio de contraseña) es rechazado (Req 1.9) y que las sesiones activas se listan de forma paginada.
- **Offboarding del tenant** (Req 69): pruebas que verifican la exportación **acotada por** `tenant_id` en formato estructurado y la eliminación/anonimización sin fuga a otros tenants (apoyada en RLS), preservando los comprobantes fiscales bajo retención (Factura CFDI, Recibo_Nomina, Poliza_Contable).

Pruebas de arranque y configuración (smoke)

- El arranque aborta si falta un secreto requerido (Req 11.2) o una Llave_Cifrado esencial (Req 67.6); disponibilidad de `/actuator/health` (Req 51.4); publicación de OpenAPI/Swagger (Req 13).

Pruebas de rendimiento

- Pruebas de carga con la concurrencia esperada para verificar p95 de lectura ≤ 2 s y de escritura ≤ 4 s medidos en el servidor (Req 51.1), fuera del alcance de PBT.

Frontend

- **Pruebas de componente** (Jasmine/Karma o Jest) para componentes del Sistema de Diseño, estados vacíos/error, modales de confirmación y notificaciones toast (Req 54, 56).
- **Pruebas de accesibilidad** con axe-core sobre vistas clave para cubrir WCAG 2.1 AA (Req 57), complementadas con revisión manual con teclado y lector de pantalla.
- **Pruebas e2e** (Cypress/Playwright) para flujos críticos: login, creación de cotización, aprobación de diseño, generación de orden de fabricación, timbrado de factura (con backend/PAC simulado) y navegación responsive por breakpoints (Req 52).
- Verificación de modo claro/oscuro, branding por empresa y respeto a la preferencia de reducción de movimiento (Req 53, 55).

Frontend Design


Base tecnológica

- **Angular** (última versión estable) + **Angular Material** como base de componentes accesibles.
- **Sistema de Diseño** propio sobre Angular Material mediante **tokens de diseño** (Req 53).
- SPA servida como **archivos estáticos por IIS**; IIS como Proxy Inverso enruta `/` al frontend y `/api` al backend, termina TLS y aplica cabeceras de seguridad (Req 9).

Estructura de Navegación y Áreas del Sistema

La aplicación se organiza en **capas de acceso** claramente separadas, de modo que cada Usuario navega únicamente por el ámbito que le corresponde según su Rol y su Empresa. La navegación se compone dinámicamente a partir de los Permisos del Usuario (denegación por defecto, Req 3) y siempre dentro del `tenant_id` de su Empresa (Req 23), salvo el ámbito de plataforma del Super_Administrador y el Portal del Cliente, que operan por separado.

El siguiente mapa resume las capas de acceso principales tras la autenticación:



1. Página principal / inicio (post-login)

Tras iniciar sesión, un Usuario de una Empresa accede a un **tablero de bienvenida por Empresa** que reúne, en una sola vista, el rumbo estratégico y el pulso operativo:

- **Esencia de la Empresa:** presentación de la misión, la visión y los valores registrados (Esencia_Empresa, Req 58).
- **Resumen de Objetivos Estrategicos:** cada Objetivo_Estrategico se muestra con su barra de avance (0–100%) y su estado derivado (en_riesgo, en_curso o cumplido), calculado como agregación de solo lectura a partir de sus Resultado_Clave ponderados (Req 58).
- **Tablero de indicadores por área:** indicadores por área conforme al Req 22, con acceso al análisis avanzado consolidado de Inteligencia_Negocio (Req 48).
- **Branding de la Empresa:** el logotipo y el nombre visible de la Empresa (Req 26) se aplican de forma coherente con el Sistema_Diseño y sus tokens (Req 53), sin romper la armonía visual ni el contraste.

El contenido efectivamente visible en el inicio respeta el control de acceso por roles (Req 3): un área o indicador solo se muestra si el Rol del Usuario posee el Permiso correspondiente, y los datos se limitan al `tenant_id` de la Empresa del Usuario (Req 23).

2. Área de administración de plataforma (Super_Administrador, `super_admin`)

Ámbito de **nivel plataforma**, separado del de negocio, disponible únicamente para el Super_Administrador:

- Gestión de **Empresas (tenants)**: alta, activación, suspensión y consulta (Req 24).
- Gestión de **Planes y Suscripciones**: definición de límites (número de Usuarios, módulos habilitados) y estado de la Suscripción de cada Empresa (Req 25).
- **Offboarding del tenant**: exportación de los datos de negocio de una Empresa en formato estructurado y su posterior eliminación o anonimización tras el Periodo_Gracia, respetando la retención fiscal (Req 69).

El Super_Administrador **no accede a los datos de negocio** (Clientes, Cotizaciones y demás) de las Empresas, salvo métricas agregadas de operación de la plataforma (Req 24.3). Este ámbito no comparte la navegación de negocio ni el `tenant_id` de ninguna Empresa.

3. Área de administración de la Empresa (`admin_empresa`)

Dentro de cada Empresa (tenant), el Administrador_Empresa dispone de un área de administración para configurar y gobernar su propio ámbito:

- **Usuarios, Roles y Permisos:** gestión de cuentas de Usuario, asignación de Roles y definición de Rol_Personalizado combinando Permisos existentes (Req 4, 27, 28). **Aquí es donde se asignan los roles a cada persona.**
- **Revocación de sesiones:** cierre y revocación de las Sesión de las cuentas de Usuario de la Empresa (Req 68).
- **Personalización de marca (branding):** configuración del nombre visible y el logotipo de la Empresa (Req 26).
- **Configuración de módulos e integraciones:** habilitación de módulos y configuración de integraciones externas (PAC, Canal_Social, correo), con los secretos gestionados fuera del código conforme al Req 11.
- **Planeación estratégica y presupuestos:** configuración de la misión, visión y valores, los Objetivos_Estrategicos y los Presupuestos de la Empresa (Req 27.14).

Todas estas operaciones se ejecutan estrictamente dentro del `tenant_id` de la Empresa (Req 23) y bajo el control de acceso por roles (Req 3).

4. Módulos operativos (por rol)

La navegación a los módulos operativos se compone **dinámicamente según los Permisos del Rol** del Usuario (deny-by-default, Req 3): cada persona ve únicamente los módulos y las acciones que su función requiere. Los módulos disponibles son: `comercial-crm`, `redes-sociales`, `operacion-produccion` (incluido el inventario avanzado), `mantenimiento`, `compras`, `facturacion-cfdi`, `contabilidad-finanzas`, `rh-nomina` (incluida la organización de personal), `tesoreria`, `activos-fijos`, `estrategia`, `presupuestos`, `reportes-bi` y `calidad` (cumplimiento y calidad ISO 9001:2026: quejas, no conformidades, acciones correctivas, riesgos y oportunidades, gestión del cambio, contexto de la organización e indicadores de cultura de calidad; Req 70).

El modelo de roles del Req 27 gobierna qué ve cada Usuario:

- **Nivel plataforma:** `super_admin` (administración de Empresas, ámbito separado).
- **Nivel empresa:** `admin_empresa`, `gerente`, `supervisor`, `ventas`, `diseño`, `producción`, `almacén`, `instalación`, `mantenimiento`, `contabilidad`, `rh` y `marketing`, cada uno con el alcance definido en el Req 27.
- **Rol externo:** `cliente_portal`, restringido al Portal del Cliente (ver más abajo).
- **Rol Personalizado:** combinación de Permisos existentes que el Administrador_Empresa define para adaptar la navegación a la estructura de su Empresa (Req 28).

Cada módulo respeta el aislamiento por `tenant_id` (Req 23) y la denegación por defecto (Req 3); un Usuario sin el Permiso requerido no ve la entrada de navegación correspondiente ni puede acceder a sus operaciones.

5. Portal del Cliente (externo, `cliente_portal` , Req 45)

Acceso **restringido y separado** de la navegación interna, para que un Cliente consulte y apruebe únicamente lo relacionado con sus propios proyectos:

- Consulta de sus Cotizaciones, Prueba_Disenio, avance de sus Proyectos y Sitios, sus Ticket_Servicio y sus Facturas.
- Aprobación o rechazo de sus propias Prueba_Disenio.

El Cliente **no accede** a datos de otros Clientes ni a operaciones internas de la Empresa, y su acceso respeta el aislamiento por `tenant_id` (Req 45, Req 23).

Transversal a toda la navegación: la interfaz es responsiva y se adapta a escritorio, tablet y móvil (Req 52); aplica el Sistema_Disenio y sus tokens (Req 53); presenta un Modal_Confirmacion ante acciones sensibles o irreversibles (Req 54); y cumple con la accesibilidad WCAG 2.1 AA (Req 57).

Sistema de Diseño y tokens (Req 53)

- **Tokens:** paleta de color (base neutra, un primario corporativo, semánticos moderados para éxito/advertencia/error/información), tipografía (jerarquía legible), espaciados, radios y sombras. Definidos como CSS custom properties + tema de Angular Material.
- **Paleta sobria y profesional**, evitando colores estridentes; contraste conforme a WCAG 2.1 AA (Req 53.2, 57.4).
- **Modo claro/oscuro** conmutable preservando contraste (Req 53.5).
- **Branding por empresa** (Req 26, 53.3): nombre visible y logotipo aplicados sobre el tema sin romper armonía ni contraste; los tokens del tenant se cargan tras autenticación.

Responsive mobile-first (Req 52)

- Enfoque **mobile-first** con **breakpoints** (móvil, tablet, escritorio); operación legible desde 320 px.
- En móvil: navegación colapsable y tablas como vista de tarjetas o con desplazamiento horizontal, sin recortar información.
- Áreas táctiles con tamaño mínimo accesible.

Interacción y retroalimentación

- **Modales de confirmación** para acciones sensibles/irreversibles (eliminar/desactivar, cancelar cotización/orden, timbrar/cancelar factura, autorizar pago, procesar nómina) con acción primaria y secundaria (Req 54).
- **Notificaciones toast** con el resultado de cada operación; errores de validación mostrados por campo, en lenguaje no técnico (Req 56).
- **Estados vacíos y de error** con acción sugerida (Req 56.3).
- **Animaciones y microinteracciones sutiles, skeletons** de carga y prevención de saltos de disposición; respeto a la preferencia de **reducción de movimiento** del sistema (Req 55).

Accesibilidad (Req 57)

- Cumplimiento **WCAG 2.1 AA**: operación completa por teclado con foco visible, etiquetas y texto alternativo para lectores de pantalla, y contraste suficiente garantizado por el Sistema de Diseño.
- La validación completa requiere pruebas manuales con tecnologías de asistencia y revisión experta además de las verificaciones automatizadas.

Portal del Cliente (Req 45)

- Aplicación/módulo con alcance restringido (rol `cliente_portal`): el Cliente consulta únicamente su propia información (cotizaciones, pruebas de diseño, avance de proyectos/sitios, tickets y facturas) y aprueba/rechaza sus pruebas de diseño; respeta el aislamiento por `tenant_id`.

Vistas de los Módulos Nuevos (Req 58–63)

- **Planeación estratégica**: vista de misión/visión/valores y tablero de Objetivos_Estrategicos con barra de avance (0–100%), estado derivado (en_riesgo/en_curso/cumplido) mediante colores semánticos moderados del Sistema de Diseño y detalle de Resultados Clave con su peso.
- **Catálogo de Productos y Listas de Precios**: administración de Productos e información comercial de apoyo; edición de Listas de Precios con vigencia y prioridad; en la Cotización, el precio sugerido se muestra editable.
- **Inventario avanzado**: selector de Almacén, consulta del Kardex (tabla con desplazamiento y vista de tarjetas en móvil), indicadores de stock mínimo/máximo y punto de reorden, y asistente de transferencia entre almacenes con Modal_Confirmacion.
- **Organización de personal**: visualización del organigrama jerárquico, gestión de Puestos y captura de Evaluacion_Desempeno.
- **Presupuestos**: comparativo presupuestado vs. real por área/periodo, resaltando desviaciones por encima del umbral con colores semánticos.
- **Canal de venta**: filtro/segmentación por canal en reportes comerciales y de BI.
- Todas las vistas respetan responsive mobile-first (Req 52), el Sistema de Diseño y tokens (Req 53), y la accesibilidad WCAG 2.1 AA (Req 57).

Vistas de Redes Sociales y Mensajería Omnicanal (Req 64–66)

- **Bandeja_Unificada (Req 64)**: vista de dos/tres paneles (lista de Conversacion, hilo del mensaje y contexto del CRM) que consolida los tres Canal_Social en un **único hilo por Cliente o Contacto**, con historial compartido. Incluye:
 - **Indicador de Ventana_Servicio**: señal visual (con colores semánticos moderados del Sistema_Diseño) del tiempo restante de las 24 horas; cuando la ventana está cerrada, el compositor deshabilita el texto libre y ofrece el **selector de Plantilla_Mensaje** aprobada.
 - **Compositor** con soporte de mensajes interactivos (botones/listas) donde el canal lo admita, y aviso cuando el destinatario **carece de Opt_In** para mensajería de marketing.
 - **Asignación / handover**: control para asignar o transferir la Conversacion a otro Usuario, conservando el historial.

- **Filtros** por Canal_Social, Cliente y estado de la Conversacion; vinculación visible al Cliente/Contacto/Oportunidad (captura de leads).
 - **Publicación de contenido (Req 65): calendario/editor** de Publicacion_Social para Facebook e Instagram con estado (borrador/programada/publicada/fallida) mediante colores semánticos, y **panel de Campaña_Publicitaria** con presupuesto, periodo y estado externo de solo lectura obtenido de la Marketing API. Las acciones sensibles (programar/publicar) usan Modal_Confirmacion (Req 54).
 - **Analítica social (Req 66):** panel con métricas por Canal_Social y periodo (alcance, interacciones, mensajes recibidos/enviados, tiempo de respuesta, conversiones/leads), con segmentación por canal de venta y exportación; se integra en el Tablero y en la Inteligencia_Negocio.
 - Todas estas vistas respetan responsive mobile-first (Req 52) —la Bandeja_Unificada colapsa a un solo panel navegable en móvil—, el Sistema de Diseño y tokens (Req 53), y la accesibilidad WCAG 2.1 AA (Req 57).
-

Cross-Cutting Concerns

- **Validación** (Req 8): Bean Validation en DTOs + validaciones de dominio; consultas parametrizadas; codificación de salida.
- **Caché** (Req 12.3): catálogos de cambio lento servidos desde caché (Caffeine) con invalidación por escritura.
- **Manejo de errores** (Req 8, 56): Problem Details sin fuga de detalles internos.
- **Concurrencia optimista** (Req 49): @Version en entidades modificables; conflicto → 409.
- **Respaldo y recuperación** (Req 50): respaldos periódicos cifrados con RPO/RTO configurables; restauración auditada; acceso restringido.
- **Rendimiento y disponibilidad** (Req 51): paginación, caché, procesamiento asíncrono para operaciones intensivas, health check (/actuator/health), objetivos p95 lectura ≤ 2 s / escritura ≤ 4 s.
- **Inteligencia de negocio y reportes** (Req 22, 39, 47, 48, 63, 66): agregaciones de **solo lectura** que no modifican datos de origen, respetando el aislamiento por tenant y el control de acceso por área; exportación con filtros por fecha/cliente/área. Los reportes comerciales admiten **segmentación por canal de venta** (Req 63) y el Tablero incorpora el **avance de Objetivos_Estrategicos** (Req 58), la **variación presupuestal** (Req 62) y las **métricas de redes sociales** por Canal_Social (Req 66).
- **Analítica social** (Req 66): las métricas por Canal_Social y periodo (alcance, interacciones, mensajes, tiempo de respuesta, conversiones/leads) son **agregaciones de solo lectura** que no modifican los datos de origen, se consolidan en el Tablero y la Inteligencia_Negocio (Req 22, 48), admiten segmentación por canal de venta (Req 63) y respetan el aislamiento por tenant_id y el control de acceso RBAC (403 sin permiso analítico/comercial).
- **Mensajería omnicanal** (Req 64): integración con las APIs de Meta tras el MensajeríaSocialPort desacoplado (portabilidad); webhooks entrantes sobre HTTPS/TLS con validación de firma (Req 9); Ventana_Servicio de 24 h y Plantilla_Mensaje como guardas de envío; Opt_In/Opt_Out para marketing; política de reintentos configurable y auditoría de cada mensaje y cambio de estado.
- **Planeación estratégica** (Req 58): el avance del Objetivo_Estrategico y su estado derivado (en_riesgo/en_curso/cumplido) se calculan como agregación de solo lectura a partir de sus Resultado_Clave ponderados, conservando el historial de actualizaciones.

- **Presupuestos y control de costos** (Req 62): la variación (real – presupuestado, en importe y porcentaje, favorable/desfavorable) se deriva de las operaciones registradas (Facturas, Órdenes de Compra, Nómina) por área y periodo, como agregación de solo lectura que destaca desviaciones por encima del umbral configurable.
- **Inventario avanzado** (Req 60): inventario perpetuo por Almacén con costeo configurable (promedio/PEPS), Kardex de solo lectura, control de lotes con trazabilidad, punto de reorden y notificaciones de stock mínimo/máximo y reabastecimiento; se integra con el inventario base del Req 18.
- **Contabilidad automática** (Req 38): posteo automático de Poliza_Contable balanceada ante eventos relevantes (factura timbrada, pago aplicado, nota de crédito, factura de proveedor conciliada/pagada, movimiento de inventario, depreciación); pólizas inmutables con corrección solo por reverso.
- **Cifrado en reposo** (Req 67): cifrado a nivel de almacenamiento/BD de PostgreSQL, reforzado con cifrado por columna para campos altamente sensibles; Llave_Cifrado gestionada por Req 11 con rotación que preserva el descifrado de datos previos; credenciales de integraciones cifradas; complementa TLS (Req 9) y respaldos (Req 50); bloqueo controlado si la llave no está disponible y auditoría de gestión de llaves sin registrar su valor.
- **Gestión y revocación de sesiones** (Req 68): denylist/almacén de Token_Refresco con revocación en logout, por administrador, por desactivación de cuenta (Req 4.2) y por cambio de contraseña; el Token_Acceso de vida corta (≤ 15 min) acota la ventana residual; consulta paginada de sesiones activas y auditoría.
- **Offboarding y portabilidad del tenant** (Req 69): exportación de datos por `tenant_id` en formato estructurado; Periodo_Gracia configurable tras cancelar la Suscripción; eliminación/anonimización acotada por tenant apoyada en RLS (Req 23); preservación de comprobantes fiscales por retención; auditoría del proceso.
- **Portabilidad a la nube** (Restricciones): núcleo de dominio sin dependencias de framework; integraciones externas tras puertos con adaptadores intercambiables; empaquetable en contenedores sin reescribir el núcleo.