

Automate the boring stuff with python

目录

1 python编程基础	1
2 控制流	1
3 程序	2
4 列表	2

1 python编程基础

项目我放在projects/AutomaticPython里了。

python的字符串连接使用+号即可。eg: 'Alice'+'Bob'='AliceBob'。

python的字符串可以与整型值相乘。eg: 'Alice'*2='AliceAlice'。

使用#进行注释。

使用'''和"""进行多行注释。

eg:

```
"""
```

```
Write a function named collatz() that has one parameter named number. If
number is even, then collatz() should print number // 2 and return this value.
If number is odd, then collatz() should print and return 3 * number + 1.
"""
```

使用input()函数等待用户在键盘上输入一些文本，并按回车键。

len(str)返回字符串str的长度。

str(),float(),int()会将参数转化为相应的数据类型。

2 控制流

在python中，整型与浮点数的值永远不会与字符串相等。

python可以使用not操作符翻转布尔值。eg: not True = False

在其他数据类型中的某些值，条件会认为他们等价于false和true。

在用于条件时，0，0.0以及''(空字符串)被认为是false。其他则是true。

python的条件与循环语句如下：

```
if a<1 :
    ...
elif a=1:
    ...
else:
    ...

while b<1:
```

```

...
if b=1:
    break
elif b>1:
    continue
...
for i in range(5):
    ...

```

range()函数也可以有第三个参数。前两个参数分别是起始值与终止值，第三个参数则是步长。

range(0,8,2)=0, 2, 4, 6, 8, 负数也可以作为步长。

在python中开始使用一个模块中的函数前，必须要用import语句导入该模块。

eg: import random

如果你不小心将一个程序命名为random.py，那么在import时程序将导入你的random.py文件，而不是random模块。

import语句的另一种形式包含from关键字。eg: from random import *。

调用sys.exit()可以提前终止程序。

3 程序

python函数定义形式如下：

```

def hello(name):
    print('hello'+name)
    return name

```

python中的"null"是None。

在Python中让局部变量与全局变量同名是可以的。

如果想要在一个函数内修改全局变量的值，就必须对变量使用global语句。示例最终的输出结果是hello。

python的错误处理如下：

```

def hello(name):
    global eggs
    eggs='hello'
eggs='global'
hello()
print(eggs)

def divide(a):
    try:
        return 42/a
    except ZeroDivisionError:
        print('error')

```

一旦执行跳到except子句的代码，就无法回到try语句。它会继续向下运行。

4 列表

列表是一个值。包含由多个值构成的序列。

```
eg:spam=['hello','aaa'] spam[0]='hello'
spam变量仍然只被赋予一个值，但列表值本身包含有多个值。
```

列表中也可以包含列表。

```
eg: spam = [['aa'],[10,20]]
    spam[0][0]='aa'
```

列表可以使用负数索引。-1是列表中最后一个索引。-2是倒数第二个，以此类推。

```
eg:spam=['hello','aaa']
spam[-1]='aaa'
```

切片可以从列表中获取多个值。

```
eg:spam=[1, 2, 3, 4]
spam[0:4]=[1,2,3,4]
spam[0:-1]=[1,2,3]
spam[1:3]=[2,3]
```

作为快捷方法，你可以省略冒号两边的一个索引或两个索引。

省略第一个索引相当于使用索引0或从列表的开始处开始。

省略第二个索引相当于使用列表的长度，意味着切片直至列表末尾。

```
eg:spam=[1, 2, 3, 4]
spam[:]=[1,2,3,4]
spam[:2]=[1,2]
```

用len()函数可以获取列表长度。

```
eg:spam=[1, 2, 3, 4] len(spam)=4
```

列表可以复制和连接，就像字符串一样。

```
eg:spam=[1, 2, 3, 4]
spam+[5]=[1,2,3,4,5]
[1,2]*2=[1,2,1,2]
spam*=3也是可以的
```

del语句将删除列表中索引的值。

```
eg:spam=[1, 2, 3, 4]
del spam[0]
spam=[2,3,4]
```

列表也可以用于循环

```
eg:spam=[1, 2, 3, 4]
for i in range(len(spam)):
    print(spam[i])
```

使用in和not in操作符，可以确定一个值是否在列表中。

```
eg:spam=[1, 2, 3, 4]
5 in spam == False
1 in spam == True
```

列表可以使用多重赋值的技巧。

```
eg:spam=[1, 2, 3, 4]
4, 5, 6, 7=spam
spam=[4,5,6,7]
```

如果在For循环中不使用`range(len(spam))`来获取列表中各项的索引，我们可以调用`enumerate()`函数。它会返回两个值：表项本身和索引。

```
eg:spam=[1, 2, 3, 4]
for item,index in enumerate(spam):
    print(item+index)
```

`random.choice()`可以在列表中返回一个随机表项。
`random.shuffle()`将会改变列表的排序。

每种数据类型都有一些它们自己的方法。

```
eg:spam=[1, 2, 3, 4]
spam.index(5)==0 查找值，spam不存在为5的值。
```

```
spam.insert(1,5)在指定索引处加入
spam=[1,5,2,3,4]
```

```
spam.append(6)在尾部加入
spam=[1,5,2,3,4,6]
```

```
spam.remove(5)
spam=[1,2,3,4,6]
```

删除列表中不存在的值将导致`ValueError`错误。
 如果该值在列表中出现多次，则只有第一次出现的值会被删除。
 如果知道索引，用`del`语句删除就可以了。

包含数值的列表或字符串的列表可以用`sort()`方法排序。
 也可以指定`reverse`关键字参数为`True`。

```
spam=[1,2,3,4,6]
spam.sort(reverse=True)
spam=[6,4,3,2,1]
sort()方法对字符串排序时使用的是ASCII字符顺序，而非字典序。
而要用普通的字典序，则需要将sort()的key设置为str.lower。这将导致sort()方法将列表中所有表项当作小写。
```

```
spam=['a','z','c']
spam.sort(str.lower)
spam=['a','c','z']
```

```
spam=[1,2,3]
spam.reverse()快速翻转顺序
spam=[3,2,1]
```

`random.randint(0,len(spam)-1)`可以在`0-len(spam)-1`之间随机产生一个数。

字符串中的字符也可以使用序列的方式访问。
 但是字符串是不可变数据类型，序列的数据类型是可变的。

```
eggs=[1,2]
eggs=[3,4]
在这过程中，eggs的列表值没有改变，只是新的列表值覆盖了原来的列表值。
如果想要确实修改原理的列表，你需要del原来的元素，再用append()加上新的元素。
```

这样变量的值就并没有被一个新的列表值取代。

元组类似于不可更改的序列，你通过元组表明你并不打算更改它的值。

`eggs=(1,2,3)`。

`tuple()`可以将列表转变为元组，`list()`是其的逆序。

python的引用机制：

```
spam=[1,2]
cheese=spam
spam[1]=1
cheese=spam=[1,1]
spam和cheese指向同一个变量
```

python中所有值都具有一个唯一标识，我们可以通过`id()`来获取。

修改对象不会改变标识，覆盖对象会。

python的自动垃圾收集器GC会删除任何变量未引用的值。

如果在参数传入函数时不希望影响到原来的值，我们可以使用`copy`模块处理。如果要复制的列表中包含了列表，那就使用`copy.deepcopy()`函数来代替，此函数将同时复制它们内部的列表。

```
import copy
cheese=copy.copy(spam)
id(cheese)!=id(spam) 但两者内容相同
```

5 字典和结构化数据

像列表一样，字典是许多值的集合。但不想列表的索引，字典的索引可以使用许多不同的数据类型，不只是整数。字典的索引被称之为key,这是一个key-value形的数据结构。

```
myCat = {'size': 'fat', 'color': 'gray', 'disposition': 'loud'}
myCat['size']='fat'
```

字典中的项是无序的，字典中没有“第一个”项。但是如果你在它们中创建序列值，字典将记住其key-value对的插入顺序。

用关键字可以查看变量是否作为key存在于字典中。

```
eggs = {'name': 'Zophie', 'species': 'cat', 'age': '8'}
ham = {'species': 'cat', 'age': '8', 'name': 'Zophie'}
eggs == ham -->True
'name' in eggs == True
```

有3个字典方法，它们将返回类似列表的方法，分别对应字典的key，value和key-value对。

```
spam = {'color': 'red', 'age': 42}
for v in spam.values():
    print(v) 'red',42
for k in spam.keys():
    print(k) 'color','age'
for k in spam.items():
    print(k) ('color', 'red'),('age', 42)
```

尝试访问字典中不存在键会出现KeyError。

list(spam.keys())会直接返回一个由spam的key组成的列表。

in与not in在字典中的应用：

```
spam = {'name': 'Zophie', 'age': 7}
>>> 'name' in spam.keys()
True
>>> 'Zophie' in spam.values()
True
>>> 'color' in spam.keys()
False
>>> 'color' not in spam.keys()
True
>>> 'color' in spam
False
```

get方法的应用。

```
spam.get('name',0)
```

如果为'name'的key存在，则返回其的value。否则返回默认值0。

为某个key设置一个默认值，当key没有任何value时使用默认值的方法为setdefault()。传递给该方法的第一个参数是要检查的key，第二个参数是当此key不存在时要设置的value。

```
>>> spam = {'name': 'Pooka', 'age': 5}
>>> spam.setdefault('color', 'black')
'black'
>>> spam
{'color': 'black', 'age': 5, 'name': 'Pooka'}
>>> spam.setdefault('color', 'white')
'black'
>>> spam
{'color': 'black', 'age': 5, 'name': 'Pooka'}
```

'color'的值没有被改为white,因为spam已经有名为'color'的键了。

如果程序导入了pprint(pretty-print)模块，我们就可以使用pprint()和ppformat()函数，它们将美观地输出一个字典的字。pprint()会按键的排序输出。

若要将其化为相应的字符串，那么使用ppformat()即可，下面两行语句是等价的：

```
pprint.pprint(someDictionaryValue)
print(pprint.pformat(someDictionaryValue))
```

字典也可以包含其他字典。

```
allGuests = {'Alice': {'apples': 5, 'pretzels': 12},
             'Bob': {'ham sandwiches': 3, 'apples': 2},
             'Carol': {'cups': 3, 'apple pies': 1}}
```

6 字符串操作