
# 猫马桶【电控盒·继电器】材料表

电控盒 继电器版 材料表

#### 继电器数量可选:

- 无感应=2路继电器
- +感应=3路继电器
- +泡沫=4路继电器





# 透明保鲜盒0.85L



https://detail.tmall.com/item.htm?id=771389342303

透明保鲜盒 (B2/0.8L/0.9L) = 3元

用途: 电控盒

内尺寸: 150\*109\*58mm (实) ; 160\*113\*60 (标) 外尺寸: 164\*117\*62mm (实) ; 165\*119\*62 (标)

#### 插片型固定器



https://item.taobao.com/item.htm?id=600088307904

排插活动式固定器 = 3元

用途:固定电控盒

固定器安装方式: 钻洞使用3mm螺丝+螺母

#### 透明PET硬板



https://detail.tmall.com/item.htm?id=648401080267

透明PET硬板规格: 200\*200\*1mm厚 = 3.5元

【用途】继电器的固定底板

【裁剪】可剪刀裁剪,不会裂纹

#### 双路延时继电器



https://item.taobao.com/item.htm?id=619906898225 双路延时继电器·12V = 20元

【用途】1路控制排污泵;2路控制进水阀

尺寸 (实): 宽50mm, 长85mm, 高19mm;

【√有指定循环次数】工作模式P45:上电后不动作,

给信号吸合A餐时,断开B时,循环C次后断开。

#### 延时继电器



https://detail.tmall.com/item.htm?id=629959774046

名称: 奥别.延时继电器 = 17元

尺寸 (标) 宽38mm; 长69mm; 高17mm;

【特点】支持PNP信号

【用途】红外传感器触发后倒计时,将信号延时传递给排污泵+净水阀双路继电器启动工作。

【工作模式P09】红外传感器触发信号后,倒计时60分钟,吸合1秒(传递信号给双路继电器),计时期间若又来信号则重新计时。

#### 红外传感器

https://item.taobao.com/item.htm?id=562830390699

名称:方形漫反射红外光电开关·E3Z-D81 (PNP) =14

元

【用途】识别猫脚踩在盖子上;



电压: 12v~24v; 常开常闭可调; 三线PNP输出;

检测距离: 3~15cm可调;

【尺寸】厚度10.5mm; 长33.2mm; 宽20mm;

【感应特性】可穿过透明度80%的收纳箱盖子来感应猫脚,不需要100%透明度,无需在盖子上给传感器开孔√。



https://item.taobao.com/item.htm?id=713552042964

名称: 电线 快速 对接 端子排·16进16出 = 8元

### 特软硅胶线



https://detail.tmall.com/item.htm?id=601167338741

• 20AWG (5A/10A) : 红/黑 各一米 (供电总线)

• 28AWG (0.8A//1.2A) : 绿米 (信号跳线)

## 自复位开关



自复位开关 = 2元

用途: 手动给信号冲水

#### AC品字电源插座



AC电源插座 = 5元

规格:按钮自带指示灯 【用途】电源总开关

#### 品字电源线

品字电源线2米 = 10元

【用途】电源总开关



# 防水电源



https://detail.tmall.com/item.htm?id=605084854872

名称:防水电源12v 80W=50元

【用途】总电源

## 魔术贴理线器



名称: 魔术贴理线器 = 3元/5条

用途: 收纳箱内理线