
# 猫马桶【电控盒·继电器】材料表

排污泵+进水阀+液位控制

# 接线示意图:






电控盒 继电器版 材料表

# 继电器数量可选:

- 无感应=2路继电器
- +感应=3路继电器
- +泡沫=4路继电器





#### 透明保鲜盒0.85L



https://detail.tmall.com/item.htm?id=771389342303

透明保鲜盒 (B2/0.8L/0.9L) = 3元

用途: 电控盒

内尺寸: 150\*109\*58mm (实) ; 160\*113\*60 (标) 外尺寸: 164\*117\*62mm (实) ; 165\*119\*62 (标)

## 插片型固定器



https://item.taobao.com/item.htm?id=600088307904

排插活动式固定器 = 3元

用途: 固定电控盒

固定器安装方式: 钻洞使用M3螺丝+螺母

# 透明PET硬板

https://detail.tmall.com/item.htm?id=648401080267

透明PET硬板规格: 200\*200\*1mm厚 = 3.5元

【用途】继电器的固定底板

【裁剪】可剪刀裁剪,不会裂纹



### 双路延时继电器



https://item.taobao.com/item.htm?id=619906898225 双路延时继电器·12V = 20元

【用途】1路控制排污泵;2路控制进水阀 尺寸(实):宽50mm,长85mm,高19mm;

【√有指定循环次数】工作模式P45:上电后不动作, 给信号吸合A餐时,断开B时,循环C次后断开。

## 延时继电器



https://detail.tmall.com/item.htm?id=629959774046

名称: 奥别.延时继电器 = 17元

尺寸(标)宽38mm;长69mm;高17mm;

【特点】支持PNP信号

【用途】红外传感器触发后倒计时,将信号延时传递给排污泵+净水阀双路继电器启动工作。

【工作模式P09】红外传感器触发信号后,倒计时60分钟,吸合1秒(传递信号给双路继电器),计时期间若又来信号则重新计时。

#### 红外传感器



https://item.taobao.com/item.htm?id=562830390699

名称:方形漫反射红外光电开关·E3Z-D81 (PNP) =14

元

【用途】识别猫脚踩在盖子上;

电压: 12v~24v; 常开常闭可调; 三线PNP输出;

检测距离: 3~15cm可调;

【尺寸】厚度10.5mm;长33.2mm;宽20mm;

【感应特性】可穿过透明度80%的收纳箱盖子来感应猫脚,不需要100%透明度,无需在盖子上给传感器开孔√。

https://item.taobao.com/item.htm?id=713552042964

名称: 电线 快速 对接 端子排·16进16出 = 8元



## 特软硅胶线



https://detail.tmall.com/item.htm?id=601167338741

• 20AWG (5A/10A) : 红/黑 各1米 (供电总线)

• 28AWG (0.8A//1.2A) : 绿 2米 (信号跳线)

## 自复位开关



自复位开关 = 2元

用途: 手动给信号冲水

## AC品字电源插座



https://item.taobao.com/item.htm?id=801444784018

AC电源插座 = 5元

规格:按钮自带指示灯 【用途】电源总开关

#### 品字电源线



品字电源线2米 = 5元 【用途】电源总开关

## 防水电源

https://detail.tmall.com/item.htm?id=605084854872



名称:防水电源12v 80W=50元 【用途】总电源

# 魔术贴理线器



名称: 魔术贴理线器 = 3元/5条

用途: 收纳箱内理线