# Защита лабораторной работы №7


## Цель лабораторной работы

• Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.


## Задание лабораторной работы

- Требуется заменить соединение между коммутаторами двух территорий msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1 (рис. 7.1) на соединение, учитывающее физические параметры сети, а именно расстояние между двумя территориями.
- При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).


#### Схема сети




## Добавление города и зданий



## Перемещение в Павловскую







## Ping

Physical Config CLI Attributes									
IOS Command Line Interface									
alink-J-Changed: interia	.ce Giga	DICECHE.	ineco/	7/2, Changed State to up					
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Lir changed state to up	e proto	col on :	Interf	rface GigabitEthernet0/2,					
%LINK-5-CHANGED: Interfa	ce Fast	Etherne <sup>.</sup>	t0/1,	changed state to up					
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Lir state to up	e proto	col on :	Interf	rface FastEthernet0/1, changed					
%LINK-5-CHANGED: Interfa	ce Fast	Etherne <sup>.</sup>	t0/24 <b>,</b>	, changed state to up					
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Lir state to up	e proto	col on :	Interf	rface FastEthernet0/24, changed					
User Access Verification									
Password:									
msk-donskaya-vmshutenko- Password:	sw-1>en								
msk-donskaya-vmshutenko-	sw-1#pi	ng 10.1	28.1.6	6					
Type escape sequence to Sending 5, 100-byte ICME		to 10.1	28.1.6	.6, timeout is 2 seconds:					
	nt (3/5	), roun	d-trip	$1p \min avg/max = 0/0/0 ms$					
msk-donskaya-vmshutenko-	sw-1#								
ommand+F6 to exit CLI focus				Copy Paste					

## Добавление репитеров





## Ping

			msk-donskaya-vmshutenko-sw-1							
	Physical	Config	CLI	Attributes						
	IOS	Command	d Line Inte	rface						
ess RETURN to get star	rted.									
er Access Verification	1									
ssword:										
k-donskaya-vmshutenko- ssword:	-sw-1>en									
k-donskaya-vmshutenko-	-sw-1#pin	g 10.1	28.1.6							
pe escape sequence to	abort.									
nding 5, 100-byte ICMF	P Echos t	0 10.1	28.1.6	, timeout is 2	seconds:	1				
ccess rate is 0 percen	nt (0/5)									
k-donskaya-vmshutenko-	-sw-1#									
nmand+F6 to exit CLI focus					Сору	Paste				
р										

### Итоги выполнения работы

• Я заменила соединение между коммутаторами двух территорий msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1 (рис. 7.1) на соединение, учитывающее физические параметры сети, а именно — расстояние между двумя территориями.

#### Вывод

• Я получила навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учла физические параметры сети.