

CSP-J

Shuwen & Richard & Ritchie

2023 年 7 月 20 日

目录

目录	2
第一章 csp-j	4
1 pow-2022	4
2 binary-search	6
3 number-2019	7
4 factorial	8
5 candy-2021	9
6 power-2020	11
7 sort-2021	13
8 live-2020	14
9 decode-2022	15
10 network-2021	18
11 expr-2020	20
12 expr-2022	22
13 number-2020	27

目录	3
14 fruit-2021	28
15 point-2022	30
16 josephus-2021	31
17 bubble-sort	33
18 dijkstra	34

Chapter

csp-j

1 pow-2022

【题目描述】

小文同学刚刚接触了信息学竞赛，有一天她遇到了这样一个题：给定正整数 a 和 b ，求 a^b 的值是多少。

a^b 即 b 个 a 相乘的值，例如 2^3 即为 3 个 2 相乘，结果为 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 。

“简单！”小文心想，同时很快就写出了一份程序，可是测试时却出现了错误。

小文很快意识到，她的程序里的变量都是 `int` 类型的。在大多数机器上，`int` 类型能表示的最大数为 $2^{31}-1$ ，因此只要计算结果超过这个数，她的程序就会出现错误。

由于小文刚刚学会编程，她担心使用 `int` 计算会出现问题。因此她希望你在 a^b 的值超过 10^9 时，输出一个 -1 进行警示，否则就输出正确的 a^b 的值。

然而小文还是不知道怎么实现这份程序，因此她想请你帮忙。

【输入格式】

从文件 `pow.in` 中读入数据。

输入共一行，两个正整数 a, b 。

【输出格式】

输出到文件 `pow.out` 中。

输出共一行，如果 a^b 的值不超过 10^9 ，则输出 a^b 的值，否则输出 -1。

【样例 1 输入】

10 9

【样例 1 输出】

1000000000

【样例 2 输入】

23333 66666

【样例 2 输出】

-1

【数据范围】

对于 10% 的数据, 保证 $b = 1$

对于 30% 的数据, 保证 $b \leq 2$

对于 60% 的数据, 保证 $b \leq 30, a^b \leq 10^{18}$

对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq a, b \leq 10^9$

解:

1	result *= a;
---	--------------

```
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main(){
    ifstream fin("pow.in");
    ofstream fout("pow.out");

    int a,b;
    fin>>a>>b;
    long long result = 1;
    for(int i = 0; i < b; i++){
        result *= a;
        if (result > 10000000000){
            fout<<-1<<endl;
            return 0;
        }
    }
    fout<<result<<endl;

    fin.close();
    fout.close();

    return 0;
}
```

2 binary-search

用二分搜索找到元素 7 并输出元素下标, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

解:

1	$\text{mid} = \text{left} + (\text{right} - \text{left}) / 2$	
2	$\text{nums}[\text{mid}] < \text{target}$	$\text{left} = \text{mid} + 1$
3	else	$\text{right} = \text{mid} - 1$

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
#include <vector>
```

```
using namespace std;
```

```
int binarySearch(vector<int>& nums, int target){
    int mid;
    int left = 0, right = nums.size() - 1;
    mid = left + (right - left) / 2;
    if(nums[mid] == target){
        return mid;
    } else if(nums[mid] < target){
        left = mid + 1;
    } else{
        right = mid - 1;
    }
    return -1;
}
```

```
int main(){
    ifstream fin("binary.in");
    ofstream fout("binary.out");
    vector<int> nums = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15};
    int target;
    fin >> target;
    fout << binarySearch(nums, target) << endl;
    return 0;
}
```

3 number-2019

【题目描述】

小 K 同学向小 P 同学发送了一个长度为 8 的 01 字符串来玩数字游戏，小 P 同学想要知道字符串中究竟有多少个 1。

注意：01 字符串为每一个字符是 0 或者 1 的字符串，如 “101”（不含双引号）为一个长度为 3 的 01 字符串。

【输入格式】

输入文件名为 number.in

输入文件只有一行，一个长度为 8 的 01 字符串 s 。

【输出格式】

输出文件名为 number.out

输出文件只有一行，包含一个整数，即 01 字符串中字符 1 的个数。

【输入输出样例 1】

number.in	number.out
00010100	2

【输入输出样例 2】

number.in	number.out
11111111	8

解：

1	s[i] == '1'
2	count++;

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
int main(){
```

```
    ifstream fin("number.in");
```

```
    ofstream fout("number.out");
```

```
    string s;
```

```
    fin>>s;
```

```
    int count = 0;
```

```
    for(int i = 0; i < s.length(); i++){
```

```
                if(s[i] == '1'){
                    count++;
                }
            }
            fout<<count;

            fin.close();
            fout.close();
            return 0;
        }
    }
```

4 factorial

从 factorial.in 文件中读取数字 num，计算 num 的阶乘，将结果写入文件 factorial.out 解：

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

long long factorial(int n){
    long long result = 1;
    for(int i = 2; i <= n; i++){
        result *= i;
    }
    return result;
}

int main(){
    ifstream fin("factorial.in");
    ofstream fout("factorial.out");
    int num;
    long long result;
    fin>>num;
    result = factorial(num);
    fout<<result;
```

```
    return 0;
}
```

5 candy-2021

【题目背景】

红太阳幼儿园的小朋友们开始分糖果啦！

【题目描述】

红太阳幼儿园有 n 个小朋友，你是其中之一。保证 $n \geq 2$ 。

有一天你在幼儿园的后花园里发现无穷多颗糖果，你打算拿一些糖果回去分给幼儿园的小朋友们。

由于你只是个平平无奇的幼儿园小朋友，所以你的体力有限，至多只能拿 R 块糖回去。

但是拿的太少不够分的，所以你至少要拿 L 块糖回去。保证 $n \leq L \leq R$ 。

也就是说，如果你拿了 k 块糖，那么你需要保证 $L \leq k \leq R$ 。

如果你拿了 k 块糖，你将把这 k 块糖放到篮子里，并要求大家按照如下方案分糖果：只要篮子里有不少于 n 块糖果，幼儿园的所有 n 个小朋友（包括你自己）都从篮子中拿走恰好一块糖，直到篮子里的糖数量少于 n 块。此时篮子里剩余的糖果均归你所有——这些糖果是作为你搬糖果的奖励。作为幼儿园高质量小朋友，你希望让作为你搬糖果的奖励的糖果数量（而不是你最后获得的总糖果数量！）尽可能多；因此你需要写一个程序，依次输入 n, L, R ，并输出你最多能获得多少作为你搬糖果的奖励的糖果数量。

【输入格式】

从文件 `candy.in` 中读入数据。

输入一行，包含三个正整数 n, L, R ，分别表示小朋友的个数、糖果数量的下界和上界。

【输出格式】

输出到文件 `candy.out` 中。

输出一行一个整数，表示你最多能获得的作为你搬糖果的奖励的糖果数量。

【样例 1 输入】

7 16 23

【样例 1 输出】

6

【样例 1 解释】

拿 $k = 20$ 块糖放入篮子里。

篮子里现在糖果数 $20 \geq n = 7$ ，因此所有小朋友获得一块糖；

篮子里现在糖果数变成 $13 \geq n = 7$ ，因此所有小朋友获得一块糖；

篮子里现在糖果数变成 $6 < n = 7$ ，因此这 6 块糖是作为你搬糖果的奖励。容易发现，你获得的作为你搬糖果的奖励的糖果数量不可能超过 6 块（不然，篮子里的糖果数量最后仍然不少

于 n ，需要继续每个小朋友拿一块)，因此答案是 6。

【样例 2 输入】

10 14 18

【样例 2 输出】

8

【样例 2 解释】

容易发现，当你拿的糖数量 k 满足 $14 = L \leq k \leq R = 18$ 时，所有小朋友获得一块糖后，剩下的 $k - 10$ 块糖总是作为你搬糖果的奖励的糖果数量，因此拿 $k = 18$ 块是最优解，答案是 8。

【数据范围】

测试点	$n \leq$	$R \leq$	$R - L \leq$
1	2	5	5
2	5	10	10
3	10^3	10^3	10^3
4	10^5	10^5	10^5
5	10^3	10^9	0
6			10^3
7			10^5
8	10^9		10^9
9			
10			

对于所有数据，保证 $2 \leq n \leq L \leq R \leq 10^9$

解:

1	N 头牛抵达机场	$1 \leq N \leq 10^5$
---	------------	----------------------

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main(){
    ifstream fin("candy.in");
    ofstream fout("candy.out");
    int n,l,r;
    int k;
    fin>>n>>l>>r;
    if(l<n*(r/n)&& n*(r/n)<r){
        k = n * (r/n) -1-n*(r/n-1);
```

```

    }else if(n*(r/n)<1){
        k = r - n;
    }
    fout<<k;
    return 0;
}

```

6 power-2020

【题目描述】

一般来说，一个正整数可以拆分成若干个正整数的和。例如， $1 = 1$ $10 = 1 + 2 + 3 + 4$ 等。

对于正整数 n 的一种特定拆分，我们称它为“优秀的”，当且仅当在这种拆分下 n 被分解为了若干个不同的 2 的正整数次幂。注意，一个数 x 能被表示成 2 的正整数次幂，当且仅当 x 能通过正整数个 2 相乘在一起得到。

例如， $10 = 8 + 2 = 2^3 + 2^1$ 是一个优秀的拆分。但是， $7 = 4 + 2 + 1 = 2^2 + 2^1 + 2^0$ 就不是一个优秀的拆分，因为 1 不是 2 的正整数次幂。

现在，给定正整数 n ，你需要判断这个数的所有拆分中，是否存在优秀的拆分。若存在，请你给出具体的拆分方案。

【输入格式】

输入文件名为 power.in。

输入文件只有一行，一个正整数 n ，代表需要判断的数。

【输出格式】

输出文件名为 power.out。

如果这个数的所有拆分中，存在优秀的拆分。那么，你需要从大到小输出这个拆分中的每一个数，相邻两个数之间用一个空格隔开。可以证明，在规定了拆分数字的顺序后，该拆分方案是唯一的。

若不存在优秀的拆分，输出“-1”（不包含双引号）。

【样例 1 输入】

6

【样例 1 输出】

4 2

【样例 1 解释】

$6 = 4 + 2 = 2^2 + 2^1$ 是一个优秀的拆分。注意， $6 = 2 + 2 + 2$ 不是一个优秀的拆分，因为拆分成的 3 个数不满足每个数互不相同。

【样例 2 输入】

7

【样例 2 输出】

-1

【样例 3】

见选手目录下的 power/power3.in 与 power/power3.ans。

【数据范围与提示】

对于 20% 的数据, $n \leq 10$ 。

对于另外 20% 的数据, 保证 n 为奇数。

对于另外 20% 的数据, 保证 n 为 2 的正整数次幂。

对于 80% 的数据, $n \leq 1024$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 1 \times 10^7$ 。

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("power.in");
    ofstream fout("power.out");
    int n;
    vector<int> partition;
    fin >> n;
    for(int i = 30; i >= 0; i--) {
        int power = 1 << i;
        if(n >= power) {
            partition.push_back(power);
            n -= power;
        }
    }
    for(int i; i <= partition.size(); i++) {
        if(partition[i] != 0) {
            fout << partition[i];
            fout << " ";
        }
    }
    fin.close();
    fout.close();
}
```

```
    return 0;
}
```

7 sort-2021

【题目描述】

插入排序是一种非常常见且简单的排序算法。小 Z 是一名大一的新生，今天 H 老师刚刚在上课的时候讲了插入排序算法。

假设比较两个元素的时间为 $O(1)$ ，则插入排序可以以 $O(n^2)$ 的时间复杂度完成长度为 n 的数组的排序。不妨假设这 n 个数字分别存储在 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 之中，则如下伪代码给出了插入排序算法的一种最简单的实现方式：

这下面是 C/C++ 的示范代码

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = i; j >= 2; j--) {
        if (a[j] < a[j - 1]) {
            int t = a[j - 1];
            a[j - 1] = a[j];
            a[j] = t;
        }
    }
}
```

为了帮助小 Z 更好的理解插入排序，小 Z 的老师 H 老师留下了这么一道家庭作业：

H 老师给了一个长度为 n 的数组 a ，数组下标从 1 开始，并且数组中的所有元素均为非负整数。小 Z 需要支持在数组 a 上的 Q 次操作，操作共两种，参数分别如下：

1 x v：这是第一种操作，会将 a 的第 x 个元素，也就是 a_x 的值，修改为 v 。保证 $1 \leq x \leq n$ ， $1 \leq v \leq 10^9$ 。注意这种操作会改变数组的元素，修改得到的数组会被保留，也会影响后续的操作。

2 x：这是第二种操作，假设 H 老师按照上面的伪代码对 a 数组进行排序，你需要告诉 H 老师原来 a 的第 x 个元素，也就是 a_x ，在排序后的新数组所处的位置。保证 $1 \leq x \leq n$ 。注意这种操作不会改变数组的元素，排序后的数组不会被保留，也不会影响后续的操作。

H 老师不喜欢过多的修改，所以他保证类型 1 的操作次数不超过 5000。

小 Z 没有学过计算机竞赛，因此小 Z 并不会做这道题。他找到了你来帮助他解决这个问题。

【输入格式】

从文件 sort.in 中读入数据。

输入的第一行包含两个正整数 n, Q ，表示数组长度和操作次数。保证 $1 \leq n \leq 8,000, 1 \leq Q \leq$

2×10^5 。

输入的第二行包含 n 个空格分隔的非负整数，其中第 i 个非负整数表示 a^i 。保证 $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。
接下来 Q 行，每行 2 ~ 3 个正整数，表示一次操作，操作格式见题目描述。

【输出格式】

输出到文件 sort.out 中。

对于每一次类型为 2 的询问，输出一行一个正整数表示答案。

【样例 1 输入】

3 4
3 2 1
2 3
1 3 2
2 2
2 3

【样例 1 输出】

1
1
2

【样例 1 解释】

在修改操作之前，假设 H 老师进行了一次插入排序，则原序列的三个元素在排序结束后所处的位置分别是 3, 2, 1。

在修改操作之前，假设 H 老师进行了一次插入排序，则原序列的三个元素在排序结束后所处的位置分别是 3, 1, 2。

注意虽然此时 $a_2 = a_3$ ，但是我们不能将其视为相同的元素。

解:

【条件分析】

1	N 头牛抵达机场	$1 \leq N \leq 10^5$
2	第 i 头牛在时间 t_i 抵达	$0 \leq t_i \leq 10^9$
3	M 辆巴士来运牛从机场到农场	$1 \leq M \leq 10^5$
4	每辆巴士最多可以容纳 C 头牛	$1 \leq C \leq N$
4	input	6 3 2
4	output	4

8 live-2020

直播获奖 (live)

【题目描述】

NOI2130 即将举行。为了增加观赏性，CCF 决定逐一评出每个选手的成绩，并直播即时的获

奖分数线。本次竞赛的获奖率为 $w\%$ ，即当前排名前 $w\%$ 的选手的最低成绩就是即时的分数线。

更具体地，若当前已评出了 p 个选手的成绩，则当前计划获奖人数为 $\max(1, \lfloor p \times w\% \rfloor)$ ，其中 w 是获奖百分比， $\lfloor x \rfloor$ 表示对 x 向下取整， $\max(x, y)$ 表示 x 和 y 中较大的数。如有选手成绩相同，则所有成绩并列的选手都能获奖，因此实际获奖人数可能比计划中多。

作为评测组的技术人员，请你帮 CCF 写一个直播程序。

【输入格式】

输入文件名为 live.in。

第 1 行两个正整数 n, w 。分别代表选手总数与获奖率。

第 2 行有 n 个非负整数，依次代表逐一评出的选手成绩。

【输出格式】

输出文件名为 live.out。

只有一行，包含 n 个非负整数，依次代表选手成绩逐一评出后，即时的获奖分数线。相邻两个整数间用一个空格分隔。

【样例 1 输入】

10 60

200 300 400 500 600 600 0 300 200 100

【样例 1 输出】

200 300 400 400 400 500 400 400 300 300

解:

【条件分析】

1	N 头牛抵达机场	$1 \leq N \leq 10^5$
2	第 i 头牛在时间 t_i 抵达	$0 \leq t_i \leq 10^9$
3	M 辆巴士来运牛从机场到农场	$1 \leq M \leq 10^5$
4	每辆巴士最多可以容纳 C 头牛	$1 \leq C \leq N$
4	input	6 3 2
4	output	4

9 decode-2022

【题目描述】

给定一个正整数 k ，有 k 次询问，每次给定三个正整数 n_i, e_i, d_i 求两个正整数 p_i, q_i ，使 $n_i = p_i \times q_i, e_i \times d_i = (p_i - 1)(q_i - 1) + 1$ 。

【输入格式】

从文件 decode.in 中读入数据。

第一行一个正整数 k ，表示有 k 次询问。

接下来 k 行，第 i 行三个正整数 n_i, d_i, e_i 。

【输出格式】

输出到文件 decode.out 中。

输出 k 行，每行两个正整数 p_i, q_i

表示答案。

为使输出统一，你应当保证 $p_i \leq q_i$ 。

如果无解，请输出 NO。

【样例 1 输入】

1	10
2	770 77 5
3	633 1 211
4	545 1 499
5	683 3 227
6	858 3 257
7	723 37 13
8	572 26 11
9	867 17 17
10	829 3 263
11	528 4 109

【样例 1 输出】

1	2 385
2	NO
3	NO
4	NO
5	11 78
6	3 241
7	2 286
8	NO
9	NO
10	6 88

【样例 2】

见选手目录下的 decode/decode2.in 与 decode/decode2.ans。

【样例 3】

见选手目录下的 decode/decode3.in 与 decode/decode3.ans。

【样例 4】

见选手目录下的 decode/decode4.in 与 decode/decode4.ans。

【数据范围】

以下记 $m = n - e \times d + 2$ 。

保证对于 100% 的数据， $1 \leq k \leq 10^5$ ，对于任意的 $1 \leq i \leq k, 1 \leq n_i \leq 10^{18}, 1 \leq e_i \times d_i \leq$

$10^{18}, 1 \leq m \leq 10^9$ 。

测试点编号	k ≤	n ≤	m ≤	特殊性质	
1	10 ³	10 ³	10 ³	保证有解	
2				无	
3		10 ⁹	6 × 10 ⁴	保证有解	
4				无	
5			10 ⁹	保证有解	
6				无	
7	10 ⁵	10 ¹⁸		保证若有解则 p = q	
8				保证有解	
9				无	
10					

解:

【条件分析】

1	N 头牛抵达机场	$1 \leq N \leq 10^5$
2	第 i 头牛在时间 t_i 抵达	$0 \leq t_i \leq 10^9$
3	M 辆巴士来运牛从机场到农场	$1 \leq M \leq 10^5$
4	每辆巴士最多可以容纳 C 头牛	$1 \leq C \leq N$
4	input	6 3 2
4	output	4

$$\because e_i \times d_i = (p_i - 1)(q_i - 1) + 1$$

$$e_i d_i = p_i q_i - (p_i + q_i) + 2$$

$$\therefore p_i + q_i = p_i q_i - e_i d_i + 2$$

$$\text{令 } s = p_i + q_i$$

$$\text{则有 } s = p_i q_i - e_i d_i + 2$$

$$s = n - d * e + 2$$

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
    ifstream fin("decode.in");
    ofstream fout("decode.out");
    int k;
    fin >> k;
    for (int i = 0; i < k; i++) {
        long long n, d, e;
        fin >> n >> d >> e;
```

```

    long long s = n - d * e + 2;
    long long l = 1, r = s - 1;
    long long p = -1, q = -1;

    while (l <= r) { // binary search
        long long mid = l + (r - l) / 2;

        if (mid * (s - mid) == n) {
            p = mid;
            q = s - mid;
            break;
        }

        if (mid * (s - mid) < n) {
            l = mid + 1;
        } else {
            r = mid - 1;
        }
    }

    if (p != -1 && q != -1 && p <= q) {
        fout << p << " " << q << endl;
    } else {
        fout << "NO" << endl;
    }
}
fin.close();
fout.close();
return 0;
}

```

10 network-2021

【题目描述】

TCP/IP 协议是网络通信领域的一项重要协议。今天你的任务，就是尝试利用这个协议，还原一个简化后的网络连接场景。

在本问题中，计算机分为两大类：服务机（Server）和客户机（Client）。服务机负责建立连接，客户机负责加入连接。

需要进行网络连接的计算机共有 n 台，编号为 $1 \sim n$ ，这些机器将按编号递增的顺序，依次发起一条建立连接或加入连接的操作。

每台机器在尝试建立或加入连接时需要提供一个地址串。服务机提供的地址串表示它尝试建立连接的地址，客户机提供的地址串表示它尝试加入连接的地址。

一个符合规范的地址串应当具有以下特征：

- 1、必须形如 $a.b.c.d:e$ 的格式，其中 a, b, c, d, e 均为非负整数；
- 2、 $0 \leq a, b, c, d \leq 255, 0 \leq e \leq 65535$ ；
- 3、 a, b, c, d, e 均不能含有多余的前导 0。

相应地，不符合规范的地址串可能具有以下特征：

- 1、不是形如 $a.b.c.d:e$ 格式的字符串，例如含有多于 3 个字符. 或多于 1 个字符: 等情况；
- 2、整数 a, b, c, d, e 中某一个或多个超出上述范围；
- 3、整数 a, b, c, d, e 中某一个或多个含有多余的前导 0。例如，地址串 $192.168.0.255:80$ 是符合规范的，但 $192.168.0.999:80$ 、 $192.168.00.1:10$ 、 $192.168.0.1:088$ 、 $192:168:0:1.233$ 均是不符合规范的。如果服务机或客户机在发起操作时提供的地址串不符合规范，这条操作将被直接忽略。在本问题中，我们假定凡是符合上述规范的地址串均可参与正常的连接，你无需考虑每个地址串的实际意义。

由于网络阻塞等原因，不允许两台服务机使用相同的地址串，如果此类现象发生，后一台尝试建立连接的服务机将会无法成功建立连接；除此之外，凡是提供符合规范的地址串的服务机均可成功建立连接。

如果某台提供符合规范的地址的客户机在尝试加入连接时，与先前某台已经成功建立连接的服务机提供的地址串相同，这台客户机就可以成功加入连接，并称其连接到这台服务机；如果找不到这样的服务机，则认为这台客户机无法成功加入连接。请注意，尽管不允许两台不同的服务机使用相同的地址串，但多台客户机使用同样的地址串，以及同一台服务机同时被多台客户机连接的情况是被允许的。你的任务很简单：在给出每台计算机的类型以及地址串之后，判断这台计算机的连接情况。

【输入格式】

从文件 `network.in` 中读入数据。

第 1 行，一个正整数 n 。

接下来 n 行，每行 2 个字符串 `op, ad`，按照编号从小到大给出每台计算机的类型及地址串。其中 `op` 保证为字符串 `Server` 或 `Client` 之一，`ad` 为一个长度不超过 25 的，仅由数字、字符. 和字符: 组成的非空字符串。

每行的两个字符串之间用恰好一个空格分隔开，每行的末尾没有多余的空格。

【输出格式】

输出到文件 `network.out` 中。

输出共 n 行，每行一个正整数或字符串表示第 i 台计算机的连接状态。其中：

如果第 i 台计算机为服务机，则：

1. 如果其提供符合规范的地址串且成功建立连接，输出字符串 OK 。
2. 如果其提供符合规范的地址串，但由于先前有相同地址串的服务机而无法成功建立连接，输出字符串 FAIL 。
3. 如果其提供的地址串不是符合规范的地址串，输出字符串 ERR 。

如果第 i 台计算机为客户机，则：

1. 如果其提供符合规范的地址串且成功加入连接，输出一个正整数表示这台客户机连接到的服务机的编号。
2. 如果其提供符合规范的地址串，但无法成功加入连接时，输出字符串 FAIL 。
3. 如果其提供的地址串不是符合规范的地址串，输出字符串 ERR 。

【样例 1 输入】

```
5
192.168.1.1:8080
Server 192.168.1.1:8080
Client 192.168.1.1:8080
Client 192.168.1.1:80
Client 192.168.1.1:99999
```

【样例 1 输出】

```
OK
FAIL
1 解:
FAIL
ERR
```

【条件分析】

1	N 头牛抵达机场	$1 \leq N \leq 10^5$
2	第 i 头牛在时间 t_i 抵达	$0 \leq t_i \leq 10^9$
3	M 辆巴士来运牛从机场到农场	$1 \leq M \leq 10^5$
4	每辆巴士最多可以容纳 C 头牛	$1 \leq C \leq N$
4	input	6 3 2
4	output	4

11 expr-2020

表达式 (expr)

【题目描述】

小 C 热衷于学习数理逻辑。有一天，他发现了一种特别的逻辑表达式。在这种逻辑表达式中，所有操作数都是变量，且它们的取值只能为 0 或 1，运算从左往右进行。如果表达式中有括

号，则先计算括号内的子表达式的值。特别的，这种表达式有且仅有以下几种运算：

1. 与运算： $a \& b$ 。当且仅当 a 和 b 的值都为 1 时，该表达式的值为 1。其余情况该表达式的值为 0。
 2. 或运算： $a|b$ 。当且仅当 a 和 b 的值都为 0 时，该表达式的值为 0。其余情况该表达式的值为 1。
 3. 取反运算： $!a$ 。当且仅当 a 的值为 0 时，该表达式的值为 1。其余情况该表达式的值为 0。
- 小 C 想知道，给定一个逻辑表达式和其中每一个操作数的初始取值后，再取反某一个操作数的值时，原表达式的值为多少。

为了化简对表达式的处理，我们有如下约定：

表达式将采用后缀表达式的方式输入。后缀表达式的定义如下：

1. 如果 E 是一个操作数，则 E 的后缀表达式是它本身。
2. 如果 E 是 $E_1 \text{ op } E_2$ 形式的表达式，其中 op 是任何二元操作符，且优先级不高于 E_1, E_2 中括号外的操作符，则 E 的后缀式为 $E_1' E_2' \text{ op}$ ，其中 E_1', E_2' 分别为 E_1, E_2 的后缀式。
3. 如果 E 是 (E_1) 形式的表达式，则 (E_1) 的后缀式就是 E 的后缀式。

同时为了方便，输入中：

- a) 与运算符 ($\&$)、或运算符 ($|$)、取反运算符 ($!$) 的左右均有一个空格，但表达式末尾没有空格。
- b) 操作数由小写字母 x 与一个正整数拼接而成，正整数表示这个变量的下标。例如： x_{10} ，表示下标为 10 的变量 x_{10} 。数据保证每个变量在表达式中出现恰好一次。

【输入格式】

输入文件名为 `expr.in`。

第一行包含一个字符串 s ，表示上文描述的表达式。

第二行包含一个正整数 n ，表示表达式中变量的数量。表达式中变量的下标为 $1, 2, \dots, n$ 。

第三行包含 n 个整数，第 i 个整数表示变量 x_i 的初值。

第四行包含一个正整数 q ，表示询问的个数。

接下来 q 行，每行一个正整数，表示需要取反的变量的下标。注意，每一个询问的修改都是临时的，即之前询问中的修改不会对后续的询问造成影响。数据保证输入的表达式合法。变量的初值为 0 或 1。

【输出格式】

输出文件名为 `expr.out`。

输出一共有 行，每行一个 0 或 1，表示该询问下表达式的值。

【样例 1 输入】

```
x1 x2 & x3 |
3
1 0 1
3
1
```

2

3

【样例 1 输出】

1 1 0

【样例 1 解释】

该后缀表达式的中缀表达式形式为 $(1\&2)|3$ 。

对于第一次询问，将 1 的值取反。此时，三个操作数对应的赋值依次为 0, 0, 1。原表达式的值为 $(0\&0)|1 = 1$ 。

对于第二次询问，将 2 的值取反。此时，三个操作数对应的赋值依次为 1, 1, 1。原表达式的值为 $(1\&1)|1 = 1$ 。

对于第三次询问，将 3 的值取反。此时，三个操作数对应的赋值依次为 1, 0, 0。原表达式的值为 $(1\&0)|0 = 0$ 。

解:

【条件分析】

条件编号	条件描述
1	表达式中的操作数只能取值为 0 或 1
2	运算从左往右进行
3	如果表达式中有括号，则先计算括号内的子表达式的值
4	表达式中只包含三种运算符：与运算 (&)、或运算 ()
5	与运算 (&) 的结果为 1 的条件是，两个操作数的值都为 1；否则结果为 0
6	或运算 ()
7	取反运算 (!) 的结果为 1 的条件是，操作数的值为 0；否则结果为 0
8	表达式采用后缀表达式的方式输入，即运算符在操作数之后
9	后缀表达式的定义：

12 expr-2022

【题目描述】

逻辑表达式是计算机科学中的重要概念和工具，包含逻辑值、逻辑运算、逻辑运算优先级等内容。

在一个逻辑表达式中，元素的值只有两种可能：0（表示假）和 1（表示真）。元素之间有多种可能的逻辑运算，本题中只需考虑如下两种：“与”（符号为 &）和“或”（符号为 |）。其运算规则如下：

$0\&0 = 0\&1 = 1\&0 = 0$, $1\&1 = 1$;

$0|0 = 0$, $0|1 = 1|0 = 1|1 = 1$ 。

在一个逻辑表达式中还可能含有括号。规定在运算时，括号内的部分先运算；两种运算并列时，& 运算优先于 | 运算；同种运算并列时，从左向右运算。

比如,表达式 $0|1\&0$ 的运算顺序等同于 $0|(1\&0)$;表达式 $0\&1\&0|1$ 的运算顺序等同于 $((0\&1)\&0)|1$ 。此外,在 C++ 等语言的有些编译器中,对逻辑表达式的计算会采用一种“短路”的策略。:在形如 $a\&b$ 的逻辑表达式中,会先计算 a 部分的值,如果 $a = 0$,那么整个逻辑表达式的值就一定为 0,故无需再计算 b 部分的值;同理,在形如 $a|b$ 的逻辑表达式中,会先计算 a 部分的值,如果 $a = 1$,那么整个逻辑表达式的值就一定为 1,无需再计算 b 部分的值。现在给你一个逻辑表达式,你需要计算出它的值,并且统计出在计算过程中,两种类型的“短路”各出现了多少次。需要注意的是,如果某处“短路”包含在更外层被“短路”的部分内则不被统计,如表达式 $1|(0\&1)$ 中,尽管 $0\&1$ 是一处“短路”,但由于外层的 $1|(0\&1)$ 本身就是一处“短路”,无需再计算 $0\&1$ 部分的值,因此不应当把这里的 $0\&1$ 计入一处“短路”。

【输入格式】

从文件 `expr.in` 中读入数据。

输入共一行,一个非空字符串 s 表示待计算的逻辑表达式。

【输出格式】

输出到文件 `expr.out` 中。

输出共两行,第一行输出一个字符 0 或 1,表示这个逻辑表达式的值;第二行输出两个非负整数,分别表示计算上述逻辑表达式的过程中,形如 $a/\&b$ 和 $a|b$ 的“短路”各出现了多少次。

【样例 1 输入】

$0/\&(1|0)|(1|1|1/\&0)$

【样例 1 输出】

1

1 2

【样例 1 解释】

该逻辑表达式的计算过程如下,每一行的注释表示上一行计算的过程:

$0\&(1|0)|(1|1|1/\&0)$

$= (0\&(1|0))|((1|1)|(1\&0))$ //用括号标明计算顺序

$= 0|((1|1)|(1\&0))$ //先计算最左侧的 $\&$, 是一次形如 $a\&b$ 的“短路”

$= 0|(1|(1\&0))$ //再计算中间的 $|$, 是一次形如 $a|b$ 的“短路”

$= 0|1$ //再计算中间的 $|$, 是一次形如 $a|b$ 的“短路”

$= 1$

【样例 2 输入】

$(0|1\&0|1|1|(1|1))\&(0\&1\&(1|0)|0|1|0)\&0$

【样例 2 输出】

0

2 3

解:

【条件分析】

1	N 头牛抵达机场	$1 \leq N \leq 10^5$
2	第 i 头牛在时间 t_i 抵达	$0 \leq t_i \leq 10^9$
3	M 辆巴士来运牛从机场到农场	$1 \leq M \leq 10^5$
4	每辆巴士最多可以容纳 C 头牛	$1 \leq C \leq N$
4	input	6 3 2
4	output	4

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stack>
#include <cstring>
using namespace std;

struct node {
    int v; // 值
    int y; // 短路数量
    int h; // 短路数量
};

int main() {
    ifstream fin("expr.in");
    ofstream fout("expr.out");

    char s[1000002];
    stack<char> q;
    stack<node> n; // 答案 兼顾短路数量

    fin >> s;
    int l = strlen(s);
    s[l] = ')'; // 在末尾添加右括号，方便处理
    q.push('(');

    for (int i = 0; i <= l; i++) {
        if (s[i] == '(') {
            q.push(s[i]);
        }
        else if (s[i] == '0' || s[i] == '1') {
            node temp;

```

```

temp.v = s[i] - '0';
temp.y = 0;
temp.h = 0;
n.push(temp);
}
else {
    bool fff = false;
    if (s[i] == ')') {
        fff = true;
        if (q.top() == '(') {
            q.pop();
        }
        else {
            while (!n.empty() && !q.empty() &&
                (q.top() == '&' || q.top() == '|')) {
                char z = q.top();
                q.pop();
                node a = n.top();
                n.pop();
                node b = n.top();
                n.pop();
                node temp;
                temp.y = b.y;
                temp.h = b.h;
                if (z == '&') {
                    if (b.v == 0) temp.y++;
                    else {
                        temp.y += a.y;
                        temp.h += a.h;
                    }
                    temp.v = a.v & b.v;
                }
                if (z == '|') {
                    if (b.v == 1) temp.h++;
                    else {
                        temp.h += a.h;
                        temp.y += a.y;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        temp.v = a.v | b.v;
    }
    n.push(temp);
}
q.pop();
}
}
if (!n.empty() && !q.empty()) {
while ((q.top() == '&' && (s[i] == '&' || s[i] == '|')) ||
(q.top() == '|' && s[i] == '|')) {
    char z = q.top();
    q.pop();
    node a = n.top();
    n.pop();
    node b = n.top();
    n.pop();
    node temp;
    temp.y = b.y;
    temp.h = b.h;
    if (z == '&') {
        if (b.v == 0) temp.y++;
        else {
            temp.y += a.y;
            temp.h += a.h;
        }
        temp.v = a.v & b.v;
    }
    if (z == '|') {
        if (b.v == 1) temp.h++;
        else {
            temp.h += a.h;
            temp.y += a.y;
        }
        temp.v = a.v | b.v;
    }
    n.push(temp);
}

```

```

        }
    }
    if (fff == false)
        q.push(s[i]);
    }
}

fout << n.top().v << endl;
fout << n.top().y << '␣' << n.top().h << endl;

fin.close();
fout.close();

return 0;
}

```

13 number-2020

方格取数 (number)

【题目描述】

设有 $n \times m$ 的方格图，每个方格中都有一个整数。现有一只小熊，想从图的左上角走到右下角，每一步只能向上、向下或向右走一格，并且不能重复经过已经走过的方格，也不能走出边界。小熊会取走所有经过的方格中的整数，求它能取到的整数之和的最大值。

【输入格式】

输入文件名为 number.in。

第 1 行两个正整数 n, m 。

接下来 n 行每行 m 个整数，依次代表每个方格中的整数。

【输出格式】

输入文件名为 number.out。

一个整数，表示小熊能取到的整数之和的最大值。

【样例 1 输入】

```


3 4
1 -1 3 2
2 -1 4 -1
-2 2 -3 -1

```

【样例 1 输出】

9

【样例 1 解释】



按上述走法，取到的数之和为 $1 + 2 + (-1) + 4 + 3 + 2 + (-1) + (-1) = 9$ ，可以证明为最大值。

解:

【条件分析】

1	N 头牛抵达机场	$1 \leq N \leq 10^5$
2	第 i 头牛在时间 t_i 抵达	$0 \leq t_i \leq 10^9$
3	M 辆巴士来运牛从机场到农场	$1 \leq M \leq 10^5$
4	每辆巴士最多可以容纳 C 头牛	$1 \leq C \leq N$
4	input	6 3 2
4	output	4

14 fruit-2021

小熊的果篮（fruit）

【题目描述】

小熊的水果店里摆放着一排 n 个水果。每个水果只可能是苹果或桔子，从左到右依次用正整数 $1、2、3、\cdots、n$ 编号。连续排在一起的同一种水果称为一个“块”。小熊要把这一排水果挑到若干个果篮里，具体方法是：每次都把每一个“块”中最左边的水果同时挑出，组成一个果篮。重复这一操作，直至水果用完。注意，每次挑完一个果篮后，“块”可能会发生变化。比如两个苹果“块”之间的唯一桔子被挑走后，两个苹果“块”就变成了一个“块”。请帮小熊计算每个果篮里包含的水果。

【输入格式】

从文件 fruit.in 中读入数据。

输入的第一行包含一个正整数 n ，表示水果的数量。

输入的第二行包含 n 个空格分隔的整数，其中第 i 个数表示编号为 i 的水果的种类，1 代表苹果，0 代表桔子。

【输出格式】

输出到文件 fruit.out 中。

输出若干行。

第 i 行表示第 i 次挑出的水果组成的果篮。从小到大排序输出该果篮中所有水果的编号，每两个编号之间用一个空格分隔。

【样例 1 输入】

12
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0

【样例 1 输出】

1 3 5 8 9 11
2 4 6 12
7
10

【样例 1 解释】

这是第一组数据的样例说明。

所有水果一开始的情况是 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0，一共有 6 个块。

在第一次挑水果组成果篮的过程中，编号为 1358911 的水果被挑了出来。

之后剩下的水果是 1 0 1 1 1 0，一共 4 个块。

在第二次挑水果组成果篮的过程中，编号为 24612 的水果被挑了出来。

之后剩下的水果是 1 1，只有 1 个块。

在第三次挑水果组成果篮的过程中，编号为 7 的水果被挑了出来。

最后剩下的水果是 1，只有 1 个块。

在第四次挑水果组成果篮的过程中，编号为 10 的水果被挑了出来。

解:

【条件分析】

1	N 头牛抵达机场	$1 \leq N \leq 10^5$
2	第 i 头牛在时间 t_i 抵达	$0 \leq t_i \leq 10^9$
3	M 辆巴士来运牛从机场到农场	$1 \leq M \leq 10^5$
4	每辆巴士最多可以容纳 C 头牛	$1 \leq C \leq N$
4	input	6 3 2
4	output	4

15 point-2022

【题目描述】

在一个二维平面内，给定 n 个整数点 (x_i, y_i) ，此外你还可以自由添加 k 个整数点。你在自由添加 k 个点后，还需要从 $n + k$ 个点中选出若干个整数点并组成一个序列，使得序列中任意相邻两点间的欧几里得距离恰好为 1 而且横坐标、纵坐标值均单调不减，即 $x_{i+1} - x_i = 1$, $y_{i+1} = y_i$ 或 $y_{i+1} - y_i = 1$, $x_{i+1} = x_i$ 。请给出满足条件的序列的最大长度。

【输入格式】

从文件 point.in 中读入数据。

第一行两个正整数 n, k 分别表示给定的整点个数、可自由添加的整点个数。接下来 n 行，第 i 行两个正整数 x_i, y_i 表示给定的第 i 个点的横纵坐标。

【输出格式】

输出到文件 point.out 中。

输出一个整数表示满足要求的序列的最大长度。

【样例 1 输入】

8 2
3 1
3 2
3 3
3 6
1 2
2 2
5 5
5 3

【样例 1 输出】

8

【样例 2 输入】

4 100
10 10
15 25
20 20
30 30

【样例 2 输出】

103

解:

【条件分析】

1	N 头牛抵达机场	$1 \leq N \leq 10^5$
2	第 i 头牛在时间 t_i 抵达	$0 \leq t_i \leq 10^9$
3	M 辆巴士来运牛从机场到农场	$1 \leq M \leq 10^5$
4	每辆巴士最多可以容纳 C 头牛	$1 \leq C \leq N$
4	input	6 3 2
4	output	4

16 josephus-2021

(Josephus 问题) 有 n 个人围成一个圈, 依次标号 0 至 $n-1$ 。

从 0 号开始, 依次 $0, 1, 0, 1, \dots$ 交替报数, 报到 1 的人会离开, 直至圈中只剩一个人。
求最后剩下人的编号。

求解方法:

解决 Josephus 问题的经典方法是使用递归或数学公式。

可以得到一个递推关系式, 用 $f(n, m)$ 表示 n 个人报数, 报到 m 时最后剩下的人的编号。

递推关系式为:

$$f(n, m) = (f(n-1, m) + m) \% n$$

其中, $f(1, m) = 0$, 表示只剩一个人时的情况。

这个关系式的意义是: 在 n 个人报数的情况下,

第一轮报数时, 第一个被淘汰的人的编号为 $(f(n-1, m) + m)$ 然后问题转化为 $n-1$ 个人报数的情况, 并从下一个人开始重新报数。

通过不断递归计算 $f(n, m)$, 最终可以得到只剩下最后一个人的编号, 即 Josephus 问题的解。
解:

【条件分析】

1	N 头牛抵达机场	$1 \leq N \leq 10^5$
2	第 i 头牛在时间 t_i 抵达	$0 \leq t_i \leq 10^9$
3	M 辆巴士来运牛从机场到农场	$1 \leq M \leq 10^5$
4	每辆巴士最多可以容纳 C 头牛	$1 \leq C \leq N$
4	input	6 3 2
4	output	4

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
const int MAXN = 1000000; // 最大的人数
```

```
int F[MAXN]; // 标记每个人是否被淘汰出圈
```

```
int main(){
    int n;
    cin >> n; // 接收输入的人数n
    int i = 0, p = 0, c = 0; // 当前报数的人编号、报数的标记、以及已经被淘汰的人数
    while(c < n - 1){ // 进入一个while循环，循环条件是还未剩下最后一个人
        if(F[i] == 0){ // 判断当前报数的人是否还在圈内，如果F[i]为0，表示该人还在圈内
            if(p){ // 判断当前报数标记p的值。p的初始值为0，当p为1时，说明报数到1i，该人将被淘汰
                F[i] = 1; // 将当前报数的人标记为1，表示被淘汰
                c++; // 然后c增加1，表示已经淘汰的人数加1
            }
            p ^= 1; // 将p的值进行异或运算，相当于p取反，即0变成1，1变成0。这样可以实现交替报数的效果
        }
        i = (i + 1) % n; // 更新报数的人的编号i，取余操作确保编号在圈内循环
    }
    int ans = -1; // 定义一个变量ans，用于记录最后剩下的人的编号，初始化为-1
    for(i = 0; i < n; i++) // 遍历数组F，查找最后剩下的人的编号
        if(F[i] == 0) // 如果F[i]为0，表示该人未被淘汰
            ans = i; // 将该人的编号赋值给ans
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

17 bubble-sort

冒泡排序 64,34,25,12,22,11,90

解:

1	外层循环	控制排序的轮数
2	内层循环	比较相邻的两个元素的大小

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
void bubbleSort(int arr[], int size){
    for(int i = 0; i < size - 1; i++){
        for(int j = 0; j < size - i - 1; j++){
            if(arr[j] > arr[j + 1]){
                int temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}
```

```
int main(){
    int arr[] = {64,34,25,12,22,11,90};
    int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
    cout<<"Unsorted_array:"<<endl;
    for(int i = 0; i < size; i++){
        cout<<arr[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
    bubbleSort(arr, size);
    cout<<"sorted_array"<<endl;
    for(int i = 0; i < size; i++){
        cout<<arr[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
```

```

        return 0;
    }

```

18 dijkstra

解:

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
#include <limits>

#define INF std::numeric_limits<int>::max()

// Structure to represent a node and its distance from the source
struct Node {
    int vertex;
    int distance;

    bool operator>(const Node& other) const {
        return distance > other.distance;
    }
};

// Graph class
class Graph {
    int numVertices;
    std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> adjacencyList;

public:
    Graph(int vertices) : numVertices(vertices) {
        adjacencyList.resize(numVertices);
    }

    void addEdge(int source, int destination, int weight) {
        adjacencyList[source].push_back(std::make_pair(destination,

```

```

        weight));
    adjacencyList[destination].push_back(std::make_pair(source,
        weight));
}

void dijkstra(int source) {
    std::vector<int> distance(numVertices, INF); // Initialize
        distances as infinity
    std::vector<bool> visited(numVertices, false); // Mark all
        nodes as not visited
    std::priority_queue<Node, std::vector<Node>, std::greater<
        Node>> pq; // Priority queue to get the node with the
        minimum distance

    // Distance from source to itself is 0
    distance[source] = 0;
    pq.push({source, 0});

    while (!pq.empty()) {
        int u = pq.top().vertex;
        pq.pop();

        if (visited[u])
            continue;

        visited[u] = true;

        for (const auto& neighbor : adjacencyList[u]) {
            int v = neighbor.first;
            int weight = neighbor.second;

            int newDistance = distance[u] + weight;

            if (newDistance < distance[v]) {
                distance[v] = newDistance;
                pq.push({v, newDistance});
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

// Print the shortest distances from the source
std::cout << "Shortest distances from source" << source <<
    ":\n";
for (int i = 0; i < numVertices; ++i) {
    std::cout << "Vertex" << i << ":\n";
    if (distance[i] == INF)
        std::cout << "INF\n";
    else
        std::cout << distance[i] << "\n";
}
}
};

int main() {
    // Create a graph
    int numVertices = 6;
    Graph graph(numVertices);

    // Add edges to the graph
    graph.addEdge(0, 1, 4);
    graph.addEdge(0, 2, 2);
    graph.addEdge(1, 2, 1);
    graph.addEdge(1, 3, 5);
    graph.addEdge(2, 3, 8);
    graph.addEdge(2, 4, 10);
    graph.addEdge(3, 4, 2);
    graph.addEdge(3, 5, 6);
    graph.addEdge(4, 5, 3);

    int source = 0; // Set the source vertex

    // Run Dijkstra's algorithm
    graph.dijkstra(source);

```

```
    return 0;  
}
```