

Кафедра ПЗС

Група ПІ-39М

Пояснювальна записка
до випускної роботи на тему:

**побудова тривимірної регіональної мапи за
допомогою мобільних GPS-пристроїв**

Студент _____ А. Г. Шубович

Керівник роботи _____ А. М. Ковальчук

Завідувач кафедри _____ А. В. Панішев

Анотація

В рамках даної випускної роботи розроблено систему створення тривимірної регіональної мапи за допомогою мобільних GPS-пристроїв. Система складається з двох частин:

- а) *мобільний агент*, котрий зчитує дані з GPS-приймача та/або гірда-тчиків і зберігає їх у файл
- б) *рендерер*, котрий відображає зчитані дані у вигляді тривимірної поверхні та дозволяє переглядати цю поверхню з різних ракурсів

Було досліджено різні протоколи зберігання даних, зібраних з GPS-приймачів та способи візуалізації гео-даних.

Проект розроблений з використанням мов програмування Java та C++, бібліотеки Qt та платформ Linux та Android. Мобільний агент працює під керуванням ОС Android. Рендерер може працювати як в оточенні ОС Linux, так і в ОС Windows. Розробка мобільних агентів для спеціалізованих систем наразі триває.

Abstract

As a part of this work, a complex software system was created. System consists of two main parts:

- a) *mobile agent*, who reads GPS data and stores it in a file
- b) *renderer*, who displays the data being read as a three-dimensional surface and allows user to view that surface from different perspectives

Different geo-data storage protocols and geo-data graphic representation methods were inspected as well.

Project was done using Java and C++ programming languages, Qt libraries, Linux and Android platforms. Mobile agent works under Android OS. Renderer is able to be run under Linux or Windows operating systems. Mobile agents for different task-specific platforms are still being developed.

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата				
Розробив								
Перевірив								
Н. контр.								
Затвердив								
					Лит.	Аркуш	Аркушів	
						1	34	

ЗМІСТ

Вступ	4
1 Технічне завдання	6
2 Постановка задачі та аналіз шляхів її вирішення	7
2.1 Пристрої з підтримкою GPS-приймача	7
2.2 Формати GPS-даних	7
2.3 Відтворення шляху на мапі	7
2.4 Відтворення шляху у вигляді двовимірного кістяка	7
2.5 Побудова тривимірної поверхні	7
2.6 Зміна перспективи огляду поверхні у просторі	7
3 Проектування системи	8
3.1 Вибір інструментальних засобів	8
3.2 Загальна схема роботи системи	9
3.3 Архітектура мобільного агента	9
3.4 Алгоритм отримання та збереження гео-даних	9
3.5 Архітектура рендерера	9
3.6 Алгоритм завантаження даних	9
3.7 Алгоритм побудови двовимірного кістяка дороги	9
3.8 Алгоритм побудови тривимірної поверхні дороги	9
3.9 Навігація у просторі	9
4 Функціональний опис архітектури системи	10
4.1 Модуль мобільного агента	10
4.1.1 Призначення та короткий опис модуля	10
4.1.2 Клас MainActivity	10
4.2 Модуль рендерера	10
4.2.1 Клас Vector2d	10
4.2.2 Клас Vector3d	10
4.2.3 Клас GPSPDataParser	11
4.2.4 Клас PlainRoadBuilder	11
4.2.5 Клас BoundingBox	11

4.2.6	Клас Camera	11
5	Застосування системи в реальному житті	12
5.1	Апробація в межах однієї вулиці	12
5.2	Апробація у межах одного маршруту	12
	Висновки	13
	Додатки	14
A	Охорона праці	14
A.1	Загальні положення	14
A.2	Вимоги до виробничих приміщень	15
A.3	Санітарно-гігієнічні вимоги	17
A.4	Вимоги електробезпеки	20
A.5	Вимоги до устаткування	22
A.6	Вимоги до розміщення устаткування й організації робочих місць	25
A.7	Вимоги безпеки при експлуатації ЕОМ	28
A.8	Вимоги безпеки при обслуговуванні, ремонті і налагодженні ЕОМ	29
A.9	Режим праці і відпочинку	31
A.10	Вимоги до виробничого персоналу	31
A.11	Обов'язки, права і відповідальність за порушення правил	33

ВСТУП

З нещодавнім масовим впровадженням смартфонів їх використання у повсякденному житті стало нормою для пересічної людини. Область застосування та можливості смартфонів дуже широкі - від читання книжок до тривимірних іграшок та відео-конференцій. Однією дуже корисною функцією сучасних смартфонів є підтримка GPS-навігації. Картографічні та геолокаційні сервіси активно впроваджують соціальну складову. Наприклад, спеціальна організація **Open Street Map** довірила своїм користувачам редагування мапи світу. Все більш потужними стають і програми навігації, що підтримуються смартфонами і розширюються рамки області застосування цих мобільних пристроїв.

Не так давно, за допомогою OSM, з'явився термін *маппер*. Це - людина, котра подорожуючи світом, прокладає маршрути та зберігає їх у своєму GPS-пристрої. Після того, як маппер проклав кілька доріг, він завантажує дані на сервери OSM, після чого прокладені ним шляхи з'являються на світовій мапі. І вже за кілька хвилин ці зміни доступні всім користувачам мап OSM.

Немало чим успіх OSM завдячує і розвитку операційної системи Android та смартфонів як популярної мобільної платформи. Завдяки величезній популярності даної ОС, стало можливим поширення мобільних додатків, котрі дозволяють орієнтуватись на місцевості та знаходити шлях до пункту призначення з поточної позиції. Це особливо корисна функція для людей, котрі вперше знаходяться в іншому місті, країні чи просто намагаються знайти певне місце на мапі.

Чимало існує і програм для виконання подібних функцій. Найбільш відомими з них є Яндекс.Карты, Google Maps, OSMAnd, MapWithMe. Але у багатьох випадках, непросто уявити собі вірний маршрут чи обрати більш зручний шлях. Наприклад, у гірській місцевості, шлях між двома точками, який програма вказала як "найкоротший може зайняти чимало часу через простий факт того, що подібні програми не враховують перепади висот на маршруті. Більшість з таких програм використовують для визначення відстані між двома точками у форматі **(lat, lng)** (*широта, довгота*) формулу *Great Circle Distance*, яка приймає Землю за ідеальну кулю. Це дає змогу прискорити

						Архив
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		4

роботу пошукового алгоритму та зменшити навантаження на процесор, але дає менш точні результати.

Розроблена в рамках даної роботи система чимось нагадує систему OSM та мапперів - мобільні агенти, що запускаються на ОС Android, прокладають шлях на основі даних, зчитаних з вбудованого в смартфон GPS-приймача. Після цього, маппер передає файл, отриманий в результаті роботи програми, на обробку рендереру, котрий і відображає пройдений маппером шлях у вигляді тривимірної поверхні.

Перегляд маршруту в такому форматі значно поліпшує сприйняття його, дозволяє більш ретельно вивчити всі його складнощі, порівняти з іншими, можливо, більш пологими дорогами.

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		
						5

1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Розробити систему збору та відображення гео-позиційних даних про шляхи регіону.

- а) Дослідити апаратні можливості платформ з GPS-приймачами
- б) Визначити та проаналізувати наявні формати збереження гео-даних
- в) Порівняти технології побудови та відображення тривимірних фігур
- г) Розробити мобільний агент для ОС Android
- д) Створити рендерер з керованим оглядом поверхні дороги
- е) Провести аналіз та тестування роботи системи в реальному житті

						Аркул
						6
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

2.1 Пристрої з підтримкою GPS-приймача

2.2 Формати GPS-даних

2.3 Відтворення шляху на мапі

2.4 Відтворення шляху у вигляді двовимірного кістяка

2.5 Побудова тривимірної поверхні

2.6 Зміна перспективи огляду поверхні у просторі

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		7

3 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ

3.1 Вибір інструментальних засобів

В якості мови програмування для створення мобільного агенту було обрано Java, так як

- мова містить лише необхідні та достатні для розробки конструкції
- мова компільована
- код мовою Java для розв'язку конкретно даної задачі виходить лаконічним та гнучким
- має чудову підтримку спільноти та гарну документацію - швидке вирішення більшості проблем за їх виникнення
- низький поріг входження - швидкий старт роботи з мовою програмування
- велика кількість готових рішень, написаного коду та бібліотек

Для створення рендерера було обрано мову програмування C++ за необхідності роботи з великими обсягами даних та тривимірним малюванням.

Для спрощення роботи було використано бібліотеки платформи Qt. Це дозволило спростити роботу з рядками, регулярними виразами та деякими контейнерними структурами даних.

В якості бібліотеки для побудови та відображення двовимірної та тривимірної поверхні дороги було обрано OpenGL. Ця графічна система дозволяє просто та водночас ефективно працювати з двовимірними та тривимірними зображеннями та об'єктами. Поріг входження в цю систему значно нижчий за, скажімо, DirectX. А той факт, що система платформонезалежна дає змогу реалізувати рендерер для різних користувачів.

З іншого ж боку, існуючі графічні чи ігрові двигунці та бібліотеки мають значно простіший інтерфейс для реалізації тих чи інших задач. Усі вони являють собою вищий рівень абстракції, ніж OpenGL чи DirectX. Але усі вони значно "важчі" для рішення задач подібного об'єму.

						Архив
						8
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

Для створення контексту роботи OpenGL, обробки подій введення, створення та обробки зображень було використано бібліотеку SFML. Функціональні можливості цієї бібліотеки значно ширші за SDL, GLUT та інші, а програмний інтерфейс - простіший.

3.2 Загальна схема роботи системи

3.3 Архітектура мобільного агента

3.4 Алгоритм отримання та збереження гео-даних

3.5 Архітектура рендерера

3.6 Алгоритм завантаження даних

3.7 Алгоритм побудови двовимірного кістяка дороги

3.8 Алгоритм побудови тривимірної поверхні дороги

3.9 Навігація у просторі

4 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОПИС АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ

4.1 Модуль мобільного агента

4.1.1 Призначення та короткий опис модуля

Даний модуль описує базові математичні структури, що використовуються в програмі в подальшому, та математичні операції над цими структурами. Даний модуль містить базові класи, котрі наслідуються в усіх наступних модулях.

4.1.2 Клас MainActivity

4.2 Модуль рендерера

4.2.1 Клас Vector2d

4.2.2 Клас Vector3d

Даний клас описує вектор у просторі та деякі операції над векторами.

Конструктор класу

```
Vector.new(_x = 0.0, _y = 0.0, _z = 0.0)
```

По замовчуванню всі координати вектора задані нульовими, тож можливий варіант виклику конструктора:

```
Vector.new
```

Операції над векторами

Даний клас описує більшість необхідних операцій над векторами, як-то: множення та ділення на скаляр та на вектор, додавання та віднімання. Також описані додаткові методи: визначення модуля вектора (*length*), порівняння рівності та нерівності векторів (*==*, *!=*), визначення кута між двома

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		10

векторами (*angle_to(vector)*), поворот навколо заданої осі на заданий кут (*rotate(angle, axis)*).

Визначення кута між двома векторами реалізовано за допомогою формули скалярного добутку векторів:

$$\phi = \arccos \frac{\vec{a}\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

Поворот вектора навколо заданої осі на заданий кут реалізовано за допомогою розгорнутої форми множення кватерніонів:

Нехай \vec{u} - вектор-вісь, навколо якої обертаємо вектор; \vec{v} - вектор, котрий обертаємо, а α - кут, на який обертаємо \vec{v} навколо вісі \vec{u} .

Якщо кватерніон $q = \cos \frac{\alpha}{2} + \vec{u} \sin \frac{\alpha}{2}$, то

$$\vec{v}' = q\vec{v}q^{-1} = \left(\cos \frac{\alpha}{2} + \vec{u} \sin \frac{\alpha}{2} \right) \vec{v} \left(\cos \frac{\alpha}{2} - \vec{u} \sin \frac{\alpha}{2} \right)$$

або

$$\begin{aligned} \vec{v}' &= \vec{v} \cos^2 \frac{\alpha}{2} + (\vec{u}\vec{v} - \vec{v}\vec{u}) \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} - \vec{u}\vec{v}\vec{u} \sin^2 \frac{\alpha}{2} \\ &= \vec{v} \cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2(\vec{u} \times \vec{v}) \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} - (\vec{v}(\vec{u} \cdot \vec{u}) - 2\vec{u}(\vec{u} \cdot \vec{v})) \sin^2 \frac{\alpha}{2} \\ &= \vec{v}(\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}) + (\vec{u} \times \vec{v})(2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}) + \vec{u}(\vec{u} \cdot \vec{v})(2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}) \\ &= \vec{v} \cos \alpha + (\vec{u} \times \vec{v}) \sin \alpha + \vec{u}(\vec{u} \cdot \vec{v})(1 - \cos \alpha) \\ &= (\vec{v} - \vec{u}(\vec{u} \cdot \vec{v})) \cos \alpha + (\vec{u} \times \vec{v}) \sin \alpha + \vec{u}(\vec{u} \cdot \vec{v}) \end{aligned}$$

4.2.3 Клас GPSPDataParser

4.2.4 Клас PlainRoadBuilder

4.2.5 Клас BoundingBox

4.2.6 Клас Camera

5 ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ

5.1 Апробація в межах однієї вулиці

5.2 Апробація у межах одного маршруту

						Аркуш
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		12

ВИСНОВКИ

Під час виконання роботи було проаналізовано існуючі системи створення текстурних розгортки (що, власне, і сподвигло на створення даної роботи). Було розглянуто деякі алгоритми параметризації поверхонь та загальний процес параметризації.

В рамках роботи було створено ряд методів та алгоритмів, котрі дозволяють з певною точністю та продуктивністю побудувати текстурну розгортку тривимірних об'єктів на площині. Побудований приклад реалізації розробленого алгоритму показує сильні сторони мови програмування Ruby та можливості динамічних мов програмування для створення прикладних програм. Програмний код відповідає сучасним вимогам кодування та простий для розуміння.

Розроблені алгоритми та методи відкривають нові площини для досліджень. Показані ідеї можуть бути втілені і в інших розробках в галузі текстурних розгортки, параметризації поверхонь, тривимірної графіки та комп'ютерного графічного моделювання.

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		13

Додатки

А ОХОРОНА ПРАЦІ

А.1 Загальні положення

Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі — Правила) поширюються на всі підприємства, організації, юридичних осіб, незалежно від форми власності, відомчої належності, видів діяльності, і на фізичних осіб (які займаються підприємницькою діяльністю з правом наймання робочої сили), що здійснюють розробку, виробництво і використання електронно-обчислювальних машин і персональних комп'ютерів (далі - ЕОМ), чи виконують обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ.

Правила встановлюють вимоги безпеки і санітарно-гігієнічні вимоги до устаткування робочих місць користувачів ЕОМ і працівників, що виконують обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ, відповідно до сучасного стану техніки і наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з експлуатації ЕОМ і з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових актів з цих питань (директиви Ради Європейського союзу 90/270/ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/ЄЕС, стандарти ISO, МРПІІ).

Вимоги Правил не поширюються на:

- комп'ютерні класи вищих і середніх навчальних закладів, майстерні професійно-технічних навчальних закладів;
- робочі місця операторів ЕОМ, які використовуються у сфері керування й експлуатації атомних електростанцій;
- робочі місця пілотів, чи водіїв-операторів транспортних засобів, обладнаних ЕОМ, ЕОМ у системах обробки даних на бортах засобів повідомлення й ЕОМ у складі машин і устаткування, що переміщується у процесі роботи;
- так називані портативні системи обробки даних, якщо вони використовуються на робочому місці мінливо;
- обчислювальні машинки (калькулятори), каси, які реєструють, і прилади з невеликими пристроями індикації чи даних результатів

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		14

вимірів;

- друкарські машинки класичної конструкції, обладнані відеотерміналом (так названі дисплейні друкарські машинки);
- комп'ютерні ігрові автомати і системи обробки даних, призначені для суспільного користування;

Вимоги Правил є обов'язковими для всіх працівників при організації і виконанні робіт, пов'язаних з експлуатацією, обслуговуванням, налагодженням і ремонтом ЕОМ, а також при проектуванні і реконструкції підприємств, їхніх виробничих об'єктів, споруджень і робочих місць, обладнаних ЕОМ.

Робочі місця повинні в повному обсязі задовольняти вимогам даних Правил.

Власники, керівники служб і структурних підрозділів, безпосередні керівники робіт та інші посадові особи підприємств, фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю з правом наймання робочої сили, забезпечують виконання даних Правил у межах покладених на них задач і функціональних обов'язків відповідно до чинного законодавства.

А.2 Вимоги до виробничих приміщень

Облаштованість робочих місць, обладнаних відеотерміналами, повинне забезпечувати:

- належні умови освітлення приміщення і місця робітника, відсутність відблисків;
- оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість повітря, швидкість руху, рівень іонізації повітря);
- належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця;

а також враховувати наступні небезпечні і шкідливі фактори:

- наявність шуму і вібрації;

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		15

- м'яке рентгенівське випромінювання;
- електромагнітне випромінювання;
- ультрафіолетове й інфрачервоне випромінювання;
- електростатичне поле між екраном і оператором;
- наявність пилу, озону, окислів азоту й іонізації.

Будинки і приміщення, у яких експлуатуються ЕОМ і відбувається їхнє обслуговування, налагодження і ремонт, повинні відповідати вимогам нормативно-технічної й експлуатаційної документації заводу-виробника ЕОМ, що діють, санітарних норм і правил, правил у сфері охорони праці і цих Правил.

Робочі місця з відеотерміналами чи персональні ЕОМ у приміщеннях із джерелами шкідливих виробничих факторів повинні розміщатися в ізолюваних кабінах з обладнанням повітрообміном.

Стіни кабін виготовляються з непальних матеріалів. Допускається виготовляти їх зі скла і металевих конструкцій. Кабіна повинна мати оглядове вікно (вікна). Висота оглядового вікна повинна бути не менш 1.5 м, а відстань від підлоги не більш 0,8 м.

Площа приміщень, у яких розміщують відеотермінали, визначають відповідно до діючих нормативних документів з розрахунку на одне робоче місце, обладнане відеотерміналом: площа – не менш 6.0 м², обсяг – не менш 20.0 м³, з урахуванням максимальної кількості людей, що одночасно працюють у зміні.

Стіни, стеля, підлога приміщень, у яких розміщені ЕОМ, повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених для оформлення приміщень органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі з заземленим відкритим екраном і т.п.), повинні бути надійно захищені діелектричними щитками чи сітками від випадкового дотику.

У приміщеннях з ЕОМ варто щодня робити вологе збирання.

У приміщеннях з ЕОМ повинні знаходитися медичні аптечки першої допомоги.

Приміщення з ЕОМ повинні бути оснащені переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м² площі приміщення з

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		16

обліком гранично припустимих концентрацій вогнегасників відповідно до вимог Правил пожежної безпеки України. В інших приміщеннях допускається встановлювати теплові пожежні оповісники.

Підходи до засобів пожежегасіння повинні бути вільні.

А.3 Санітарно-гігієнічні вимоги

Приміщення з ЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення у відповідності зі Сніп II-4-79 «Природне і штучне освітлення».

Природне світло повинне проникати через бічні світлові прорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і забезпечувати коефіцієнт освітленості (КЕО) не нижче 1,5%.

При виробничій необхідності допускається експлуатація ЕОМ у приміщеннях без природного освітлення за узгодженням з органами державного нагляду за охороною праці й органами санітарно-епідеміологічної служби.

Вікна приміщень з відеотерміналами повинні мати регульовальні пристрої для відкривання, а також жалюзі, штори, зовнішні козирки і т.п.

Штучне освітлення приміщення з робочими місцями, обладнаними відеотерміналами ЕОМ загального і персонального користування, повинне бути обладнано системою загального рівномірного освітлення. У виробничих і адміністративно-суспільних приміщеннях, де переважає робота з документами, допускається застосування системи комбінованого освітлення (установка додатково до загального освітлення світильників місцевого освітлення).

Загальне освітлення повинне бути виконане у виді суцільних чи переривчастих ліній світильників, розташовуваних збоку від робочих місць (переважно ліворуч) паралельно напрямку зору працівників. Допускається застосування світильників наступних класів світлорозподілу:

- світильники прямого світла – П;
- переважно прямого світла – Н;
- переважно відбитого світла – В.

При розташуванні відеотерміналів ЕОМ по периметрі приміщення лінії світильників штучного освітлення повинні розміщатися локально над робочими місцями.

Для загального освітлення необхідно застосовувати світильники з розсіювачами і дзеркальними екранними відбивачами чи сітками, укомплектованими високочастотними регулюючими апаратами, (ВЧ ПРА). Застосування світильників без розсіювачів і екранних сіток забороняється.

Як джерело світла при штучному освітленні повинні застосовуватися, як правило, люмінесцентні лампи типу ЛБ. При устаткуванні відбитого світла у виробничих і адміністративно-суспільних приміщеннях можуть застосовуватися метало-галогенові лампи потужністю до 250Вт. У світильниках місцевого освітлення допускається застосування ламп накаливання.

Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 500 до 900 по вертикалі в подовжній і поперечній площинах повинна складати не більш 200 кд/м^2 , а захисний кут світильників повинний бути не більш 400.

Коефіцієнт пульсації не повинний перевищувати 5% і забезпечуватися застосуванням газорозрядних ламп у світильниках загального і місцевого освітлення.

При відсутності світильників із ВЧ ПРА лампи багатолампових світильників чи розташовані поруч світильники загального освітлення необхідно підключати до різних фаз трифазної мережі.

Рівень освітленості на робочому столі в зоні розміщення документів повинний бути в межах 300-500 лк. У випадку неможливості забезпечити системою загального освітлення даний рівень освітленості допускається застосування світильників місцевого освітлення; при цьому не повинно бути відблисків на поверхні екрана і збільшення освітленості екрана більш ніж 300 лк.

Необхідно обмежувати відблиск шляхом правильного вибору типів світильників і розміщення робочих місць щодо освітлення. При цьому яскравість відблисків на екрані відеотермінала не повинна перевищувати 40 кд/м^2 , яскравість стелі при застосуванні системи відбитого освітлення не повинна перевищувати 200 кд/м^2 .

Необхідно використовувати систему вимикачів, що дозволяє регулювати інтенсивність штучного освітлення в залежності від інтенсивності при-

родного, а також висвітлювати тільки необхідні для роботи зони приміщення.

Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях і на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких влаштовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками.

Як засоби звукопоглинання повинні преміятися непальні чи важко-запалювані спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 – 8000 Гц, чи інші матеріали аналогічного призначення, дозволені органами державного нагляду для оформлення приміщень. Крім того, необхідно застосовувати підвісні стелі з аналогічними властивостями.

Приміщення з ЕОМ повинні бути обладнані системами опалення, кондиціонування чи приточно-витяжною вентиляцією.

Рівні електромагнітного випромінювання і магнітних полів повинні відповідати вимогам ДСТ 12.1.006 «ССБТ. Електромагнітні поля радіочастот. Припустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю» і СН № 3206-85 «Гранично припустимі рівні магнітних полів частотою 50 Гц».

Рівні інфрачервоного випромінювання не повинні перевищувати граничних відповідно до ДСТ 12.1.005 і СН № 4088-86 з урахуванням площі опромінення тіла.

Рівні ультрафіолетового випромінювання не повинні перевищувати припустимих відповідно до СН № 4557-88 «Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях».

Гранично припустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях не повинна перевищувати рівнів, приведених у ДСТ 12.1.045 «ССБТ. Електростатичні поля. Припустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю», СН № 1757-77 «Санітарно-гігієнічні норми припустимої напруженості електростатичного поля».

Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 0,05 м від екрана і корпусу відеотермінала при будь-яких положеннях регулюючих пристроїв відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затвердженими постановою державного санітарного Міністерства Охорони Здоров'я України від 18.08.97 № 58, не повинна перевищувати $7,74 \times 10^{-12}$ А/кГ, що відповідає еквівалентній дозі 0.1 мбер/год (100 мкР/ч).

Відповідно до ДСТ 12.1.005-88 вміст озону в повітрі робочої зони не повинен перевищувати 0.1 мг/м³; зміст оксидів азоту – 5 мг/м³; зміст пилу –

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		19

4 мг/м³.

При використанні одним працівником декількох відеотерміналів чи персональних ЕОМ санітарно-гігієнічні параметри виробничого середовища на робочому місці користувача повинні відповідати вищевказаним вимогам.

А.4 Вимоги електробезпеки

ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ, інше устаткування (апарати керування, контрольно-вимірювальні прилади, світильники і т.п.), електропроводи і кабелі по виконанню і ступеню захисту повинні відповідати класу зони по ПУЕ, мати апаратуру захисту від струму короткого замикання й інших аварійних режимів.

При монтажі й експлуатації ліній електромережі необхідно цілком виключити можливість виникнення електричного джерела запалення внаслідок короткого замикання і перевантаження проводів з легкозаймистою ізоляцією і, по можливості, перейти на непальну ізоляцію.

При ремонті ліній електромережі шляхом зварювання, пайки з використанням відкритого вогню необхідно дотримуватися Правил пожежної безпеки України.

Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ виконується як окрема групова трипроводна мережа, шляхом прокладання фазового, нульового робочого і нульового захисного провідників. Нульовий захисний провідник використовується для заземлення (занулення) електроприймачів.

Використання нульового робочого провідника як нульового захисного провідника забороняється.

Нульовий захисний провідник прокладається від стійки групового розподільного щита, розподільного пункту до розеток живлення.

Не допускається підключення на щиті до одного контактного затиску нульового робочого і нульового захисного провідників.

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		20

Площа перетину нульового робочого і нульового захисного провідників у груповій трипровідній мережі повинна бути не менше площі перетину фазового провідника. Усі провідники повинні відповідати номінальним параметрам мережі і навантаження, умовам навколишнього середовища, умовам розподілу провідників, температурному режиму і типам захисної апаратури, вимогам ПУЕ.

У приміщенні, де одночасно експлуатується чи обслуговується більш п'яти персональних ЕОМ, на видному і доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, що може цілком відключити електричне живлення приміщення, за винятком освітлення.

ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ повинні підключатися до електромережі тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань і електророзеток фабричного виготовлення.

Штепсельні з'єднання і електророзетки крім контактів фазового і нульового робочого провідників повинні мати спеціальні контакти для підключення нульового захисного провідника. Конструкція їх повинна бути такою, щоб приєднання нульового захисного провідника відбувалося раніше, ніж приєднання фазового і нульового робочого провідників. Порядок роз'єднання при відключенні повинний бути зворотним. Необхідно виключити можливість з'єднання контактів фазових провідників з контактами нульового захисного провідника.

Неприпустиме підключення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ до звичайної двохпровідної електромережі, у тому числі – з використанням перехідних пристроїв.

Електромережі штепсельних з'єднань і електророзеток для живлення персональних ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ варто виконувати за магістральною схемою, по 3 – 6 з'єднань чи електророзеток в одному ланцюзі.

Штепсельні з'єднання і електророзетки для напруги 12 В и 36 В по своїй конструкції повинні відрізнятися від штепсельних з'єднань для напруги 127 В и 220 В.

Штепсельні з'єднання і електророзетки, розраховані на напругу 12В і 36В, мають бути пофарбовані в колір, що візуально значно відрізняється від

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		21

кольору штепсельних з'єднань, розрахованих на напругу 127 В и 220 В.

Індивідуальні і групові штепсельні з'єднання і електророзетки необхідно монтувати на непальних чи важкозапалюваних пластинах з урахуванням вимог ПУЕ і Правил пожежної безпеки України.

Для підключення переносної електроапаратури застосовуються гнучкі проводи в надійній ізоляції.

Тимчасова електропроводка від переносних приладів до джерел живлення виконується найкоротшим шляхом, щоб уникнути заплутування проводів у конструкціях машин, приладах і меблях. Нарощувати провід можна тільки шляхом пайки з наступним старанним ізолюванням місць з'єднання.

Неприпустимим є:

- експлуатація кабелів і проводів з ушкодженою чи втратившою захисні властивості за час експлуатації ізоляцією; залишення під напругою кабелів і проводів з неізолюваними провідниками;
- застосування саморобних подовжувачів, що не відповідають вимогам ПУЕ до переносних електропроводів;
- застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального устаткування чи ламп накаливання;
- користування ушкодженими розетками, розвідними і з'єднуючими коробками, вимикачами й іншими електроприладами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення і здуття;
- підвішування світильників безпосередньо на струмоведучих проводах, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною й іншими пальними матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);
- використання електроапаратури і приладів в умовах, що не відповідають вказівкам (рекомендаціям) підприємств-виготовлювачів.

А.5 Вимоги до устаткування

Відеотермінали, ЕОМ, ПЕВМ, спеціальні периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ повинні

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		22

відповідати діючим в Україні стандартам, нормативним актам про охорону праці і цих Правил. Відеотермінали, ЕОМ, ПЕВМ, спеціальні периферійні пристрої ЕОМ іноземного виробництва, крім того, повинні відповідати вимогам національних стандартів держав-виробників і мати відповідні відмітки на корпусі, у паспорті чи іншій експлуатаційній документації.

Забороняється використання для виробничих потреб нових відеотерміналів, ЕОМ, ПЕВМ, спеціальних периферійних пристроїв ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ, що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, чи в стандартах, які вимагають забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей, без наявності виданого в Україні згідно державній системі сертифікації Укрсепро, що засвідчує їхню відповідність обов'язковим вимогам.

Прийняття в експлуатацію зазначеного устаткування повинне здійснюватися тільки при наявності в комплекті з ним паспорта, інструкції чи іншої експлуатаційної документації, переведеної на українську чи російську мови.

При наявності відхилень від вимог нормативної документації можливість використання устаткування повинна бути передбачена у контракті на постачання, погоджена з Держнадзором по охороні праці, Держстандартом і організацією-замовником. Копії погоджень і сертифікати повинні бути залучені до паспорта чи іншої експлуатаційної документації устаткування.

По способу захисту людини від поразки електричним струмом відеотермінали, ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ повинні відповідати I класу захисту відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ і ДСТ 25861-83 «Машини обчислювальні і системи обробки даних. Вимоги електричної і механічної безпеки і методи іспитів» чи повинні бути заземлені відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98.

Недопустимо використання клем функціонального заземлення для підключення захисного заземлення.

Відеотермінали повинні відповідати наступним критеріям. Яскравість від 35 до 120 кд/м². Зовнішня освітленість від 100 до 250 лк. Нерівномірність яскравості в робочій зоні екрана не більш 1,7:1. Відхилення форми робочої зони від прямокутності по горизонталі і вертикалі не більш 2%, а по діагоналі не більше 4% відношення суми коротких сторін до суми довгих. Різниця довжин рядків чи стовпців не більше 2% середнього значення. Розмір мінімального елемента зображення (піксела) для монохромних зображень 0,3

					Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	
					23

мм.

Вимоги щодо припустимих значень неіонізуючого електромагнітного випромінювання:

- напруженість електромагнітного поля на відстані 50 див навколо ВДТ по електричній складовій не повинна перевищувати: у діапазоні частот 5 кГц – 2 кГц 25 В/м, у діапазоні 2 кГц – 400 кГц 2.5 В/м;
- щільність магнітного потоку не повинна перевищувати: у діапазоні частот 5 кГц – 2 кГц 250 нТл, у діапазоні 2 кГц – 400 кГц 25 нТл;
- поверхневий електростатичний потенціал не повинний перевищувати 500 В;
- потужність дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 див від екрана й інших поверхонь ВДТ не повинна перевищувати 100 мкр/рік.

Вимоги до клавіатури:

- виконання клавіатури у виді окремого пристрою з можливістю вільного переміщення;
- наявність опорного пристрою, що надає можливість змінювати кут нахилу клавіатури в межах від 50 до 150 і виготовленого з матеріалу з великим коефіцієнтом тертя, що перешкоджає його переміщенню;
- висота на рівні переднього ряду не більш 15 мм;
- виділення кольором і місцем розташування окремих груп клавіш;
- наявність поглиблень у середині клавіш;
- однаковий хід усіх клавіш з мінімальним опором натиску 0,25 Н и максимальним не більш 1,5 Н;
- виділення кольором на клавішах символів різних алфавітів (англійського, українського чи російського).

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		24

А.6 Вимоги до розміщення устаткування й організації робочих місць

Організація робочого місця користувача відеотермінала й ЕОМ повинна забезпечувати відповідність всіх елементів робочого місця і їхнє розташування ергономічним вимогам ДСТ 12.2.032 «ССБТ. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги»; характеру й особливостям трудової діяльності.

Площа, виділена для одного робочого місця з відеотерміналом чи персональною ЕОМ, повинна складати не менш 6 м^2 , а обсяг – не менше 20 м^3 .

Робочі місця з відеотерміналами щодо світлових прорізів повинні розміщатися так, щоб природне світло падало збоку, переважно ліворуч.

При розміщенні робочих місць з відеотерміналами і персональними ЕОМ необхідно слідувати таким вимогам:

- робочі місця з відеотерміналами і персональними ЕОМ розміщуються на відстані не менш 1 м від стін зі світловими прорізами;
- відстань між бічними поверхнями відеотерміналів повинна бути не меншою за 1,2 м;
- відстань між тильною поверхнею одного відеотермінала й екраном іншого не повинна бути менше ніж 2,5 м;
- прохід між рядами робочих місць повинний бути не менш 1 м.

Конструкція робочого місця користувача відеотерміналом (при роботі сидячи) повинна забезпечувати підтримку оптимальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками: стопи ніг – на підлозі чи на підставці для ніг; стегна – у горизонтальній площині; передпліччя – вертикальні; лікті – під кутом 70-90° до вертикальної площини; зап'ястя зігнуті під кутом не більш 200° щодо горизонтальної площини, нахил голови – 15-200° щодо вертикальної площини.

Якщо користування відеотерміналом і персональною ЕОМ є основним видом діяльності, то зазначене устаткування розміщується на основному робочому столі, як правило, з лівої сторони.

						Аркуш
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		25

Якщо використання відеотермінала і персональної ЕОМ є періодичним, то устаткування, як правило, розміщується на приставному столі, переважно з лівої сторони від основного робочого столу. Кут між подовжніми осями основного і приставного столів повинний бути 90-1400.

Якщо використання відеотермінала і персональної ЕОМ є періодичним, то допускається обладнати в приміщенні, що відповідає вимогам, окремі робочі місця колективного користування з відеотерміналом і персональною ЕОМ.

Висота робочої поверхні столу для відеотермінала повинна знаходитися в межах 680-800 мм.

Розміри столу, що рекомендуються: висота - 725 мм, ширина - 600-1400 мм, глибина - 800-1000 мм.

Робочий стіл для відеотермінала повинний мати простір для ніг висотою не менш 600 мм, шириною не менш 500 мм, глибиною на рівні колін не менш 450 мм, на рівні витягнутої ноги – не менш 650 мм.

Робочий стіл для відеотермінала, як правило, повинний бути обладнаний підставкою для одного шириною не менш 300 мм і глибиною не менш 400 мм, з можливістю регулювання по висоті в межах 150 мм і кута нахилу опорної поверхні – у межах 200. Підставка повинна мати рифлену поверхню і бортик на передньому краї висотою 10 мм. Робоче сидіння (стілець, крісло) користувача відеотермінала і персональної ЕОМ повинне мати наступні основні елементи: сидіння, спинку і стаціонарні чи знімні підлокітники.

У конструкцію сидіння можуть бути введені додаткові елементи, що є не обов'язковими: підголівник і підставка для ніг.

Робоче сидіння користувача відеотермінала і персональної ЕОМ повинне бути підйомно-поворотним, регульованим по висоті, куту нахилу сидіння і спинки, по відстані спинки від переднього краю сидіння, по висоті підлокітників.

Регулювання кожного параметра повинне бути незалежним, мати надійну фіксацію.

Хід східчастого регулювання елементів сидіння повинний складати для лінійних розмірів 15-20 мм, для кутових – 2-50.

Усили при регулюванні не повинні перевищувати 20 Н.

Ширина і глибина сидіння не повинна бути менше за 400 мм. Висота поверхні сидіння повинна регулюватися в межах 400-500 мм, а кут нахилу

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		26

поверхні – від 150 уперед до 50 назад.

Поверхня сидіння повинна бути плоскою, передній край – закругленим.

Висота спинки сидіння повинна складати 300..200 мм, ширина – не менш 380 мм, радіус кривизни в горизонтальній площині – 400 мм. Кут нахилу спинки повинний регулюватися в межах 0-300 щодо вертикального положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння повинна регулюватися в межах 260-400 мм.

Для зменшення статичної напруги м'язів рук необхідно застосовувати стаціонарні чи знімні підлокітники довжиною не менш 250 мм, шириною – 50-70 мм, що регулюються по висоті над сидінням у межах 230-330 мм і по відстані між підлокітниками в межах 350-500 мм.

Поверхня сидіння, спинки і підлокітників повинна бути напівм'якою, з декількома, що не електризуються, повітронепроникними покриттями і забезпечувати можливість чищення від бруду.

Екран відеотермінала і клавіатура повинні розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків і символів.

Відстань від екрана до очей працівника повинна складати при розмірі екрана по діагоналі 35\38 див (14"/15") – 600-700 мм, 43 див (17") – 700-800 мм, 48 див (19") – 800-900 мм, 53 див (21") – 900-1000 мм.

Розташування екрана відеотермінала повинне забезпечувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом 30° від напрямку погляду працівника.

Клавіатуру варто розміщати на поверхні столу чи на спеціальній, регульованій по висоті, робочій поверхні, окремо від столу на відстані 100-300 мм від краю, найближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури повинний бути в межах 5-150.

Робоче місце з відеотерміналом варто обладнати легко переміщуваним пупітром для документів.

Пупітр для документів повинний бути рухливим і установлюватися вертикально (чи з нахилом) на тому ж рівні і відстані від очей користувача ЕОМ, що і відеотермінал.

Розміщення принтера чи іншого пристрою вводу-виводу інформації на робочому місці повинне забезпечувати гарну видимість екрана відеотерміна-

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		27

ла, зручність ручного керування пристроєм вводу-виводу інформації в зоні досяжності поля: по висоті 900-1300 мм, по глибині 400-500 мм.

Під матричні принтери варто підкладати вібраційні коврики для гасіння вібрації і шуму.

При необхідності високої концентрації уваги під час виконання робіт з високим рівнем напруженості суміжні робочі місця з відеотерміналами і персональними ЕОМ необхідно відокремлювати друг від друга перегородками висотою 1,5 – 2 м.

Організація робочого місця, яка передбачає використання ЕОМ для керування технологічним устаткуванням (верстати з програмним керуванням, роботизировані технологічні комплекси, устаткування для гнучкого автоматизованого виробництва тощо), повинна передбачати:

- достатній простір для людини-оператора;
- вільну досяжність органів ручного керування в зоні поля: відстань по висоті – 900-1330 мм, по глибині – 400-500 мм;
- розташування екрана відеотермінала в робочій зоні, що забезпечує зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом 30° від напрямку погляду оператора, а також зручність користування відеотерміналом при коректуванні керуючих програм одночасно з виконанням основних виробничих операцій;
- можливість повороту екрана відеотермінала навколо горизонтальної і вертикальної осей.

Вимоги до безпеки при експлуатації, обслуговуванні, ремонті і налагодженні ЕОМ

А.7 Вимоги безпеки при експлуатації ЕОМ

Користувачі ЕОМ повинні стежити за тим, щоб відеотермінали, ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ були справними і пройшли іспит відповідно до діючого законодавства.

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		28

Щодня перед початком роботи необхідно проводити очищення екрана відеотермінала від пилу й інших забруднень.

При виконанні робіт на ЕОМ необхідно дотримувати режими праці і відпочинку, описані в наступному підрозділі.

Після закінчення роботи відеотермінал і персональна ЕОМ повинні бути відключені від електричної мережі.

При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно відключити відеотермінал і ЕОМ від електричної мережі.

При необхідності для захисту від електромагнітних, електростатичних і інших полів можуть застосовуватися спеціальні технічні засоби, що мають відповідний сертифікат чи санітарно-гігієнічний висновок акредитованих органів щодо їхніх захисних властивостей.

Неприпустимо:

- обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ безпосередньо на робочому місці користувача ЕОМ;
- збереження біля відеотерміналів і ЕОМ папера, дискет, інших носіїв інформації, запасних блоків, деталей і т.п., якщо вони не використовуються для поточної роботи;
- відключення захисних пристроїв, самовільна зміна конструкції і складу ЕОМ, устаткування, а також їхнє технічне налагодження;
- робота з відеотерміналами, у яких при роботі виникають нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані і т.п.;
- робота на матричному принтері зі знятою верхньою кришкою.

А.8 Вимоги безпеки при обслуговуванні, ремонті і налагодженні ЕОМ

Монтаж, обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ, заміна деталей, пристроїв, блоків повинні здійснюватися тільки при цілком відключеному живленні.

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		29

Забороняється з'єднувати і роз'єднувати кабелі при підключеній напрузі.

У тих випадках, коли монтаж, обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ, її пристроїв, блоків при відключеному живленні неможливі, виконання цих робіт допускається при дотриманні наступних вимог:

- устаткування, допоміжна апаратура і прилади повинні бути заземлені;
- роботи виконуються не менш чим двома працівниками;
- працівники повинні виконувати роботу інструментом з ізольованими ручками, на діелектричних ковриках, чи бути в діелектричних калошах.

Засоби захисту й інструмент необхідно щораз перед застосуванням оглянути і при виявленні несправностей негайно замінити.

Користування несправними захисними засобами й інструментом неприпустимо. При виконанні ремонтних робіт варто користатися електроінструментом, напруга живлення якого не перевищує 36 В.

Людям, що виконують ремонтні роботи, забороняється працювати з надягнутим на руку ручним годинником, що має металевий браслет.

Працівникам, що виконують обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ, не дозволяється:

- працювати поблизу відкритих струмоведучих частин;
- залишати без догляду включене в мережу живлення устаткування, прилади, використовувані при проведенні робіт;
- залишати на устаткуванні і приладах запобіжники, з'єднувачі, проводи, залишки флюсу, припою і т.п.;
- розміщати на одному робочому столі (місці) два чи більш включених у мережу живлення відеотерміналів зі знятими футлярами;
- робити всередині відеотермінала операції, виконувані тільки двома руками, без попереднього відключення відеотермінала від мережі живлення і зняття залишкових зарядів з конденсаторів, фільтра-випрямителя та інших анодів кінескопа.

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		30

А.9 Режим праці і відпочинку

Режим праці й відпочинку працюючих з ЕОМ визначається в залежності від виконуваної роботи відповідно до ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Залучення жінок до роботи в нічний час не допускається, за винятком випадків, обумовлених статтею 175 Кодексу законів про працю України.

Якщо виробляється психологічне розвантаження працівників, що виконують роботи з застосуванням ЕОМ, вона повинна вироблятися в спеціально обладнаних приміщеннях (кімнатах психологічного розвантаження) під час регламентованих перерв чи наприкінці робочого дня – відповідно до методики проведення психофізіологічного розвантаження, викладеної в додатку 9 до ДСанПіН 3.3.2-007-98.

А.10 Вимоги до виробничого персоналу

Усі працівники, що виконують роботи, зв'язані з експлуатацією, обслуговуванням, налагодженням і ремонтом ЕОМ, підлягають обов'язковим медичним оглядам – попередньому при оформленні на роботу і періодичним у плинні трудової діяльності – у порядку, з періодичністю і медичними проти-показаннями відповідно до Положення про медичні огляди працівників визначених категорій, затвердженим наказом Міністерства Охорони Здоров'я України 31 березня 1994 року №45 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.94 за №136/345, і ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Посадові особи і фахівці, інші працівники підприємств, зайняті організацією і виконанням робіт, зв'язаних з експлуатацією, профілактичним обслуговуванням, налагодженням і ремонтом ЕОМ, проходять підготовку (підвищення кваліфікації), перевірку знань по охороні праці, питань пожежної безпеки, а також інструктажі у порядку, передбаченому Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнадзору з охорони праці 17.02.99 № 27, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.04.99 за №248/3541, Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі і перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах,

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		31

у заснуваннях і організаціях України і Переліком посад, при призначенні на які працівники зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, і порядком її організації, затвердженими наказом МВС України від 17.11.94 № 628, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.94 за №307/517.

До роботи безпосередньо на ЕОМ допускаються працівники, що не мають медичних протипоказань.

Працівники, що виконують роботи з профілактичного обслуговування, налагодженню і ремонту ЕОМ при включеному живленні і при інших роботах, передбачених Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Держнагляду з охорони праці 30.11.93 №123, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.12.93 за №196, зобов'язані проходити попереднє спеціальне навчання й один раз у рік перевірку знань відповідних нормативних актів по охороні праці.

Допуск до роботи працівників, що не пройшли у встановленому порядку навчання, інструктаж і перевірку знань по охороні праці і пожежній безпеці забороняється.

Забороняється допускати людей молодше 18 років до самостійних робіт в електроустановках і на електроустаткуванні при їхньому профілактичному обслуговуванні, налагодженні, ремонті ЕОМ і інших роботах, передбачених Переліком важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України 31.03.94 №46, зареєстрованим у міністерстві юстиції України 28.04.94 за №176/385.

До робіт по обслуговуванню, налагодженню і ремонту ЕОМ допускаються працівники, що мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

Працівники, що виконують роботи по експлуатації, обслуговуванню, налагодженню і ремонту ЕОМ, у відповідності зі статтею 10 Закону України «Про охорону праці» забезпечуються належними засобами індивідуального захисту відповідно до діючого законодавства.

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		32

А.11 Обов'язки, права і відповідальність за порушення правил

Обов'язки і права власника і працівника визначені чинним законодавством України.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» власник:

- вживає необхідні заходи для того, щоб робочі місця і засоби виробництва в плинні всього часу їхнього використання підтримувались у справному і безпечному стані;
- проводить відповідні навчання й інструктажі з працівниками;
- проводить атестацію робочих місць для оцінки умов праці;
- організовує роботу таким чином, щоб повсякденна робота з відео-терміналами переривалася паузами чи іншою діяльністю, яка знижує навантаження;
- організовує проведення обстеження зору працівника окулістом.

Працівник має право:

- на відповідне дослідження очей і зору людиною потрібної кваліфікації;
- на одержання за рахунок власника індивідуальних засобів захисту;
- на інформацію з усіх важливих питань, що стосуються його здоров'я і безпеки, пов'язану з перебуванням на робочому місці.
- Відповідно до Закону України «Про охорону праці» працівник зобов'язаний:
- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;
- використовувати засоби колективного й індивідуального захисту;
- виконувати обов'язки по охороні праці, передбачені колективним договором;
- не відключати захисні пристрої, не робити самовільних змін конструкції і складу устаткування чи його технічного налагодження.

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		33

Власники, керівники служб і структурних підрозділів, і інші посадові особи підприємств, фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю з правом наймання робочої сили, працівники несуть відповідальність за виконання вимог даних Правил у межах покладених на них завдань і функціональних обов'язків відповідно до діючого законодавства.

За безпеку експлуатації, обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ, а також за відповідність устаткування, виробничих приміщень, робочих місць даним Правилам відповідає власник.

Працівники, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність відповідно до діючого законодавства.

						Аркул
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		