

CleanNotes（清记）UI 设计规范 v1.3.0

1. 设计系统概述

CleanNotes v1.3.0 采用基于 CSS 自定义属性的设计令牌（Design Tokens）体系，所有视觉属性均通过 `--color-*` 变量集中定义和管理。整套设计体系包含约 **41 个设计令牌**，覆盖色彩、文字、背景、边框、阴影、遮罩、代码高亮等视觉维度。

设计令牌定义在 `src/style.css` 的 `:root` 伪类中，并通过 `[data-theme]` 属性选择器实现多主题切换。主题管理逻辑位于 `src/composables/useTheme.ts`，通过 `document.documentElement.setAttribute('data-theme', theme)` 动态切换主题。

1.1 主题模式

主题模式	data-theme 值	说明
腾讯蓝（tencent）	tencent	默认主题。基于 TDesign 品牌色 #0052D9，所有语义色（success 等）重定向为品牌蓝
暗黑模式（dark）	dark	暗色背景体系，降低对比度，减少视觉疲劳
ZURU 品牌色（zuru）	zuru	基于 ZURU 品牌红 #CB312D，白灰背景体系
自动（auto）	light / dark	跟随系统 prefers-color-scheme 媒体查询自动切换（浅色已废弃，自动迁移为 tencent）

注意：`:root` 中的默认值对应传统"浅色"主题。`light` 模式在初始化时自动迁移为 `tencent`（浅色主题已隐藏）。`auto` 模式下根据系统偏好选择 `dark` 或回退到默认浅色值。

1.2 变量命名规范

采用 `--color-{语义类别}-{变体}` 的命名模式：

- 语义类别：primary（主色）、success（成功）、warning（警告）、danger（危险）、info（信息）、accent（强调）
- 语义变体：`-light`（浅底色）、`-lighter`（更浅底色）、`-text`（前景文字色）、`-hover`（悬停态）、`-disabled`（禁用态）
- 文本层级：`text-1`（主要）、`text-2`（次要）、`text-3`（辅助）、`text-4`（占位/禁用）
- 背景层级：`bg-1`（页面底色）→ `bg-2` → `bg-3` → `bg-4`（最重底色）
- 其他：`surface`（卡片/弹窗底色）、`border`/`border-light`（边框）

2. 色彩系统

2.1 腾讯蓝主题（tencent） — 默认主题

腾讯蓝主题基于 TDesign 设计体系的品牌色 #0052D9，其核心设计理念是将 **所有功能色（success、info 等）统一映射为品牌蓝**，只保留 `warning` 和 `danger` 的独立语义色，形成蓝灰为主、橙红点缀的视觉韵律。

2.1.1 主色色板

变量名	色值	说明
<code>--color-primary</code>	#0052D9	主色（TDesign 品牌蓝）
<code>--color-primary-light</code>	#EDF1FF	主色浅底色
<code>--color-primary-hover</code>	#003CAB	主色悬停态（深 2 档）
<code>--color-primary-disabled</code>	#8EABFF	主色禁用态

2.1.2 语义功能色

变量名	色值	说明
<code>--color-success</code>	#0052D9	成功色（重定向为品牌蓝）

变量名	色值	说明
--color-success-light	#EDF1FF	成功浅底色
--color-success-lighter	#F2F3FF	成功更浅底色
--color-success-text	#003CAB	成功文字色（深蓝）
--color-warning	#E37318	警告色（TDesign 橙）
--color-warning-light	#FFF4E8	警告浅底色
--color-warning-text	#BE5A00	警告文字色
--color-danger	#D54941	危险色（TDesign 红）
--color-danger-light	#FFECEB	危险浅底色
--color-danger-text	#AD352F	危险文字色
--color-info	#0052D9	信息色（重定向为品牌蓝）
--color-info-light	#EDF1FF	信息浅底色
--color-info-lighter	#F2F3FF	信息更浅底色
--color-info-text	#003CAB	信息文字色
--color-accent	#7C3AED	强调色（紫色，保留独立）
--color-accent-light	#F5F0FF	强调浅底色
--color-accent-text	#5B21B6	强调文字色

2.1.3 中性色

变量名	色值	说明
--color-text-1	#0F172A	主要文字（深蓝灰）
--color-text-2	#475569	次要文字
--color-text-3	#64748B	辅助文字
--color-text-4	#9CA3AF	占位符/禁用文字
--color-bg-1	#F3F3F4	页面底色（TDesign BlueGray）
--color-bg-2	#EEEEF0	次级背景
--color-bg-3	#E7E8EB	第三级背景
--color-bg-4	#DCDDE1	最重底色（hover 态等）
--color-surface	#FFFFFF	卡片/弹窗/表面色（白色）
--color-border	#D5D6DA	边框色
--color-border-light	#E0E1E5	浅边框色
--color-white	#FFFFFF	纯白

2.1.4 特效色

变量名	色值	说明
--color-focus-ring	rgba(0, 82, 217, 0.10)	聚焦环（品牌蓝 10% 透明）
--color-shadow	rgba(0, 0, 0, 0.04)	基础阴影
--color-shadow-md	rgba(0, 0, 0, 0.10)	中等阴影
--color-overlay	rgba(0, 0, 0, 0.25)	遮罩层
--color-overlay-md	rgba(0, 0, 0, 0.35)	加深深罩层

2.1.5 代码色

变量名	色值	说明
--color-code-bg	#F3F3F4	内联代码背景
--color-code-text	#0F172A	内联代码文字
--color-pre-bg	#1E293B	代码块背景（深色）
--color-pre-text	#E2E8F0	代码块文字（浅色）

2.2 暗黑模式（dark）

2.2.1 主色与功能色

变量名	色值	与浅色主题对比
--color-primary	#6b81f8	提亮 ~0.3 倍
--color-primary-light	#1c1f3d	深紫蓝底
--color-primary-hover	#5a73f0	更深的悬停蓝
--color-primary-disabled	#3a4060	灰蓝禁用
--color-success	#4d8fff	冷蓝绿调
--color-success-text	#6aabff	提亮文字
--color-warning	#fbbf24	暖黄
--color-warning-text	#fbbf24	相同暖黄
--color-danger	#f87171	柔和红
--color-danger-text	#fca5a5	浅红文字
--color-info	#60a5fa	天蓝
--color-info-text	#93bbfd	浅蓝文字
--color-accent	#a78bfa	亮紫
--color-accent-text	#c4b5fd	浅紫文字

2.2.2 中性色

变量名	色值	说明
--color-text-1	#f1f5f9	主要文字（近白）
--color-text-2	#cbd5e1	次要文字
--color-text-3	#94a3b8	辅助文字
--color-text-4	#64748b	占位/禁用（反色对应 text-3）
--color-bg-1	#0f1115	页面底色（极深灰黑）
--color-bg-2	#1a1b20	次级背景
--color-bg-3	#1e2028	第三级背景
--color-bg-4	#252730	最重底色（hover 态，微亮）
--color-surface	#1a1b20	卡片/弹窗（与 bg-2 同色）
--color-border	#2e3038	暗色边框
--color-border-light	#252730	暗色浅边框（与 bg-4 同色）

2.2.3 特效与代码色

变量名	色值
--color-focus-ring	rgba(107, 129, 248, 0.15)
--color-shadow	rgba(0, 0, 0, 0.25)
--color-shadow-md	rgba(0, 0, 0, 0.4)
--color-overlay	rgba(0, 0, 0, 0.55)
--color-overlay-md	rgba(0, 0, 0, 0.65)
--color-code-bg	#252730
--color-code-text	#cbd5e1
--color-pre-bg	#111318
--color-pre-text	#e2e8f0

暗黑模式映射规则：- 文字色 "反转"：浅色系的 text-1→text-4 在暗色系中最亮为 text-1，最暗为 text-4 - 背景色
- 深色化：层级保持但整体降至深色区间（#0f1115 ~ #252730） - 功能色整体提亮 0.2~0.3 倍以在深背景上保持可
- 辨识 - 阴影变重：从 0.04 → 0.25，使用纯黑阴影 - 代码块背景：pre-bg 从深灰色变为更深色（#111318）

2.3 ZURU 品牌色（zuru）

基于 ZURU 品牌标准色 #CB312D（品牌红）。ZURU 主题的核心设计理念是 "统一红色色系 + 白灰中性体系" —— 所有功能色统一映射为品牌红，仅 info 保持灰色作为次要色。

2.3.1 品牌红色系

变量名	色值	说明
--color-primary	#CB312D	品牌红（主色）
--color-primary-light	#F9EBEB	浅红底色
--color-primary-hover	#AD2A26	悬停深红
--color-primary-disabled	#E59895	禁用浅红
--color-success	#CB312D	成功色 = 品牌红
--color-success-text	#AD2A26	成功文字 = 深红
--color-warning	#CB312D	警告色 = 品牌红
--color-warning-text	#AD2A26	警告文字 = 深红
--color-danger	#CB312D	危险色 = 品牌红
--color-danger-text	#AD2A26	危险文字 = 深红
--color-accent	#CB312D	强调色 = 品牌红

2.3.2 灰色系（info / 次要功能）

变量名	色值	说明
--color-info	#999999	信息色（灰色，唯一独立色）
--color-info-light	#F5F5F5	信息浅灰底
--color-info-lighter	#FAFAFA	信息更浅底
--color-info-text	#666666	信息文字灰

2.3.3 中性色

变量名	色值	说明
--color-text-1	#1A1A1A	主要文字（ZURU 深黑）
--color-text-2	#666666	次要文字
--color-text-3	#999999	辅助文字
--color-text-4	#BFBFBF	占位/禁用
--color-bg-1	#F1F3F6	页面底色
--color-bg-2	#F5F6F8	次级背景
--color-bg-3	#F8F9FB	第三级背景
--color-bg-4	#EBEDF0	最重底色（注意：比 bg-1 更深）
--color-surface	FFFFFF	卡片/弹窗白色
--color-border	#DFE2E6	边框色
--color-border-light	#E8EBEF	浅边框
--color-white	FFFFFF	纯白

2.3.4 特效与代码色

变量名	色值
--color-focus-ring	rgba(203, 49, 45, 0.12)
--color-shadow	rgba(0, 0, 0, 0.04)
--color-shadow-md	rgba(0, 0, 0, 0.08)
--color-overlay	rgba(0, 0, 0, 0.25)
--color-overlay-md	rgba(0, 0, 0, 0.35)
--color-code-bg	#F1F3F6
--color-code-text	#1A1A1A
--color-pre-bg	#F8F9FB
--color-pre-text	#1A1A1A

ZURU 主题特点： - 所有功能色统一为品牌红，保证品牌一致性 - info 色保持灰色（#999999），用于"低优先"等次要标签 - background 层级采用白灰渐变体系（#F1F3F6→#FFFFFF） - bg-4（#EBEDF0）比 bg-1 更深，用于 hover 态反衬 - 代码块保持浅色背景（F8F9FB），与浅色模式一致

2.4 通用浅色主题（:root / 未标记 data-theme 或 light）

这是最初的"默认浅色"主题，使用独立的功能色体系（绿/橙/红/蓝），目前由 auto 模式在系统为浅色时回退使用。

2.4.1 功能色

变量名	色值
--color-primary	#4f6cf7
--color-primary-light	#eef2ff
--color-primary-hover	#3b5de7
--color-primary-disabled	#b4c4f9
--color-success	#22c55e
--color-success-text	#16a34a
--color-warning	#f59e0b
--color-warning-text	#d97706
--color-danger	#ef4444
--color-danger-text	#dc2626
--color-info	#3b82f6
--color-info-text	#2563eb
--color-accent	#7c3aed
--color-accent-text	#5b21b6

2.4.2 中性色

变量名	色值
--color-text-1	#0f172a
--color-text-2	#475569
--color-text-3	#64748b
--color-text-4	#9ca3af
--color-bg-1	#f8f9fc
--color-bg-2	#f1f5f9
--color-bg-3	#f9fafb
--color-bg-4	#f3f4f6
--color-surface	#ffffff
--color-border	#e2e8f0
--color-border-light	#ebeef5

2.5 半透明效果规范

登录页使用 color-mix() 函数实现玻璃态半透明效果，替代传统 rgba()：

```
/* 登录卡片背景：78% 表面色 + 22% 透明 */
background: color-mix(in srgb, var(--color-surface) 78%, transparent);

/* 输入框背景：60% 表面色 + 40% 透明 */
background: color-mix(in srgb, var(--color-surface) 60%, transparent);

/* 背景装饰 orb：品牌色 12% 透明度 */
background: radial-gradient(circle, color-mix(in srgb, var(--color-success) 12%, transparent) 0%, transparent 70%);

/* 按钮 disabled 态：品牌色 35% + 边框色混合 */
background: color-mix(in srgb, var(--color-success) 35%, var(--color-border));

/* 焦点环：品牌色 12% 透明度 */
box-shadow: 0 0 0 3px color-mix(in srgb, var(--color-success) 12%, transparent);
```

3. 字体与排版

3.1 字体栈

系统字体栈（全局默认，定义在 style.css）：

```
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", "PingFang SC",
             "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", sans-serif;
```

等宽字体栈（代码相关）：

```
font-family: 'SF Mono', 'Cascadia Code', 'Fira Code', 'Consolas', monospace;
```

字体平滑：全局启用 `-webkit-font-smoothing: antialiased`。

3.2 字号层级

以下数据提取自各组件的实际 `font-size` 属性值：

层级	字 号	使用场景
特大字	40px	登录页时钟数字（font-weight: 700, 等宽字体, letter-spacing: 2px）
特大标题	30px	登录页品牌标题"清记"（font-weight: 700）
大标题	22px	登录卡标题"欢迎回来"（font-weight: 700）、README h1（font-weight: 700）
中标题	20px	养成部件等级 "Lv.X"（font-weight: 700, letter-spacing: -0.02em）、Markdown 预览 h1（font-weight: 700）
小标题	18px	XP Toast 数值 "+X XP"（font-weight: 700, letter-spacing: -0.02em）
	17px	Markdown 预览 h2（font-weight: 600）
	16px	弹窗标题、README h2、README 模态标题（font-weight: 600）
正文（大）	15px	侧栏品牌标题（font-weight: 700）、编辑弹窗标题输入（font-weight: 500）、登录按钮（font-weight: 600）、Markdown 预览 h3、登录页副标题、全屏编辑 textarea
正文（标准）	14px	弹窗输入框、Markdown 预览正文、登录页功能列表项、登录卡副标题、时钟日期、用户头像文字
正文（小）	13px	导航项（font-weight: 500）、任务标题、编辑区 textarea、状态选择框、删除按钮、取消按钮、保存按钮、表单错误信息、侧栏用户名（font-weight: 600）、README 正文
辅助文字（大）	12px	优先级按钮、优先级标签、养成状态标签、XP/经验值文字、连续天数徽章、表单脚注、内联代码字号、全屏编辑 textarea（仅字号，行高不同）
辅助文字（小）	11px	表单标签（font-weight: 500, letter-spacing: 0.3px）、标签页切换、截止日期、Markdown 提示、XP 来源标签、状态锁定提示、侧栏用户手机号、同步状态文字
微小文字	10px	徽章（新建/编辑/复制）、Markdown 提示、版本信息行
	9px	README 入口链接

3.3 字重规范

字重	CSS	使用场景
700 (Bold)	font-weight: 700	时钟数字、品牌标题、等级显示、XP Toast 数值、侧栏品牌名
600 (SemiBold)	font-weight: 600	弹窗标题、侧栏用户名、连续天数徽章、登录按钮、h2/h3 标题、strong
500 (Medium)	font-weight: 500	导航项、编辑标题输入、优先级/状态标签、表单标签
400 (Regular)	font-weight: 400 (默认)	正文、描述文字、Markdown 提示

3.4 行高规范

行高	使用场景
1.0	导航标签（.nav-label）
1.2	侧栏品牌标题、用户信息
1.4	养成消息、登录副标题
1.6	代码块（pre）
1.7	README 正文、编辑区 textarea
1.75	Markdown 预览区
1.8	全屏编辑 textarea

3.5 字间距

间距值	使用场景
-0.02em	等级数字 "Lv.X"、XP Toast "+X XP"（紧凑显示）

间距值	使用场景
0.3px	表单标签（.field-label，增加可读性）
2px	登录页时钟数字（增强数字节奏感）

4. 间距与圆角

4.1 间距阶梯

提取自各组件中 gap、padding、margin 的实际值，按升序排列：

间距	使用场景
1px	侧栏品牌文字子项间距
2px	任务列表项间距（gap）、标签切换器间距、时钟日期间距、版本信息行
3px	-
4px	侧栏导航项间距（gap）、退出按钮 padding、Markdown 标签标记间距、禁用的主页按钮 padding、XP 来源标签间距、全屏标记
5px	表单组间距（gap）、优先级按钮间距（gap）
6px	-
7px	-
8px	同步状态行间距（gap）、弹窗标题行间距（gap）、页脚按钮间距、养成头部间距、Markdown 预览 h2 下边距、侧栏模态关闭部件间距
10px	侧栏品牌图标间距、导航项间距、用户卡片间距、任务列表项间距（gap）、XP Toast 间距、功能列表项间距、Markdown 预览 p 下边距
12px	侧栏导航项 padding（横向）、用户卡片 padding、Markdown 预览 h2 上边距、养成底部间距、表单错误信息间距
14px	弹窗 body 表单项间距（gap）、Markdown 预览 hr 间距
16px	侧栏底部 padding（纵向）、品牌区底部间距、登录表单间距、Markdown 预览 h3 上边距、h1 下边距、hr 间距
18px	-
20px	侧栏整体 padding（纵向）、养成部件间距（gap）、用户卡片底部间距
24px	养成部件 padding、README 模态 body padding、h2 上边距
28px	README 模态 body padding(全屏)、登录卡内边距、登录副标题下边距
32px	时钟部件底部间距
36px	-
40px	-
44px	登录卡上内边距
60px	登录页左右面板 padding

4.2 圆角规范

圆角值	使用场景
3px	滚动条滑块、蜡烛底座
4px	同步时间标签、选项卡按钮、工具栏按钮、进度条、内联代码、README code
6px	退出按钮、优先级按钮、优先级/状态标签、状态选择框、选项卡切换容器、XP 来源标签、Markdown 预览图片、blockquote 右侧
8px	任务项、弹窗关闭按钮、输入框、textarea、取消按钮、删除按钮、保存按钮、密码显示切换按钮、代码块 pre、Markdown 预览 pre、README pre、README 关闭按钮
10px	侧栏品牌图标、导航项、状态标签、表单错误信息、弹窗模态关闭按钮
12px	用户卡片、README 模态、登录输入框（field-input）、登录提交按钮
14px	任务编辑弹窗（.modal-dialog）、XP Toast 卡片
16px	品牌图标容器、养成部件
20px	登录表单卡片（form-card）
圆形	50%

5. 组件视觉规范

5.1 按钮

5.1.1 主按钮 (btn-save)

用于主要操作（创建、保存）。

```
.btn-save {
  padding: 7px 22px;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  color: var(--color-surface);
  background: var(--color-primary);
  font-size: 13px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  transition: opacity 0.15s;
}
.btn-save:hover { opacity: 0.85; }
```

状态	样式
默认	background: var(--color-primary),color: var(--color-surface)
悬停	opacity: 0.85
过渡	opacity 0.15s

5.1.2 次要按钮 (btn-cancel)

用于取消操作。

```
.btn-cancel {
  padding: 7px 18px;
  border: 1px solid var(--color-border-light);
  border-radius: 8px;
  background: var(--color-surface);
  color: var(--color-text-3);
  font-size: 13px;
}
.btn-cancel:hover {
  background: var(--color-bg-3);
  color: var(--color-text-2);
}
```

5.1.3 危险按钮 (btn-delete)

用于删除等破坏性操作。

```
.btn-delete {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 4px;
  padding: 7px 14px;
  border: 1px solid var(--color-danger);
  border-radius: 8px;
  background: var(--color-surface);
  color: var(--color-danger);
  font-size: 13px;
}
.btn-delete:hover {
  background: var(--color-danger-light);
  border-color: var(--color-danger);
}
```

5.1.4 导航按钮 (nav-item)

侧栏导航条目。

```
.nav-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  padding: 9px 12px;
  border: none;
  background: transparent;
  border-radius: 10px;
  color: var(--color-text-2);
  font-size: 13px;
  font-weight: 500;
  transition: all 0.15s ease;
}
.nav-item:hover { background: var(--color-bg-4); }
.nav-item.active { background: var(--color-success-light); color: var(--color-success-text); }
```


5.1.5 文本框按钮 (tb-btn)

Markdown 工具栏按钮。

```
.tb-btn {
  width: 28px;
  height: 26px;
  border: none;
  background: transparent;
  color: var(--color-text-3);
  border-radius: 4px;
  transition: all 0.12s;
}
.tb-btn:hover { background: var(--color-bg-4); color: var(--color-text-1); }
.tb-btn:active { background: var(--color-primary); color: var(--color-surface); }
```

5.1.6 选项卡按钮 (tab-btn)

编辑/预览切换按钮。

```
.tab-btn {
  padding: 3px 12px;
  border: none;
  background: transparent;
  font-size: 11px;
  color: var(--color-text-3);
  border-radius: 4px;
  transition: all 0.12s;
}
.tab-btn.active {
  background: var(--color-surface);
  color: var(--color-text-2);
  box-shadow: 0 1px 2px var(--color-shadow);
}
```

5.1.7 优先级按钮 (pri-btn)

```
.pri-btn {
  padding: 5px 12px;
  border: 1px solid var(--color-border-light);
  border-radius: 6px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 500;
  background: var(--color-surface);
  color: var(--color-text-3);
  transition: all 0.12s;
}
.pri-btn:hover { border-color: var(--color-text-4); }
```

5.1.8 登录提交按钮 (btn-submit)

```
.btn-submit {
  padding: 12px;
  border: none;
  border-radius: 12px;
  background: var(--color-success);
  color: var(--color-white);
  font-size: 15px;
  font-weight: 600;
  margin-top: 4px;
  transition: background 0.2s, transform 0.1s;
}
.btn-submit:hover:not(:disabled) { background: var(--color-success-text); }
.btn-submit:active:not(:disabled) { transform: scale(0.98); }
.btn-submit:disabled { background: color-mix(in srgb, var(--color-success) 35%, var(--color-border)); cursor: not-allowed; }
```

5.2 输入框

5.2.1 标准输入框 (field-input)

```
.field-input {
  padding: 8px 12px;
  border: 1px solid var(--color-border-light);
  border-left: 3px solid var(--color-border); /* 左侧强调色条 */
  border-radius: 8px;
  font-size: 14px;
  color: var(--color-text-1);
  outline: none;
  transition: border-color 0.15s, box-shadow 0.15s;
  background: var(--color-surface);
}
.field-input:focus {
  border-color: var(--color-primary);
  box-shadow: 0 0 3px var(--color-focus-ring);
}
.field-input:disabled {
  background: var(--color-bg-3);
  color: var(--color-text-2);
}
```

```
    cursor: default;
}
```

标题输入框特殊样式：

```
.title-input {
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
  /* 左侧强调色条颜色由优先级动态控制 (borderLeftColor) */
}
```

5.2.2 登录页输入框

```
.login-page .field-input {
  padding: 13px 16px 13px 42px; /* 左侧留出图标空间 */
  border: 1.5px solid var(--color-border);
  border-radius: 12px;
  background: color-mix(in srgb, var(--color-surface) 60%, transparent); /* 半透明 */
}
.login-page .field-input::placeholder { color: var(--color-text-4); }
.login-page .field-input:focus {
  border-color: var(--color-success);
  box-shadow: 0 0 0 3px color-mix(in srgb, var(--color-success) 12%, transparent);
}
```

5.2.3 Textarea (field-textarea / md-editor)

```
.field-textarea {
  padding: 10px 12px;
  border: 1px solid var(--color-border-light);
  border-radius: 0 0 8px 8px; /* 顶部与工具栏无缝衔接，仅底部圆角 */
  font-size: 13px;
  line-height: 1.7;
  min-height: 120px; /* 非全屏最小高度 */
  resize: none;
  color: var(--color-text-1);
  background: var(--color-surface);
  transition: border-color 0.15s;
}
/* 编辑弹窗中 flex 弹性高度 */
.desc-group .field-textarea {
  flex: 1;
  min-height: 220px;
}
.field-textarea:focus {
  border-color: var(--color-primary);
  box-shadow: 0 0 0 3px var(--color-focus-ring);
}
```

5.2.4 下拉选择框 (field-select)

```
.field-select {
  padding: 5px 10px;
  border: 1px solid var(--color-border-light);
  border-radius: 6px;
  font-size: 13px;
  color: var(--color-text-1);
  background: var(--color-surface);
  height: 30px;
  cursor: pointer;
}
```

5.3 卡片

5.3.1 养成部件卡片 (spirit-widget)

```
.spirit-widget {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 20px;
  background: var(--color-surface);
  border-radius: 16px;
  padding: 20px 24px;
  box-shadow: 0 1px 3px var(--color-shadow);
  cursor: pointer;
  transition: box-shadow 0.2s ease, transform 0.2s ease;
}
.spirit-widget:hover {
  box-shadow: 0 3px 12px var(--color-shadow-md);
  transform: translateY(-1px); /* 微上浮 */
}
```

5.3.2 登录表单卡片

```
.form-card {
  width: 420px;
  background: color-mix(in srgb, var(--color-surface) 78%, transparent);
  backdrop-filter: blur(16px); /* 毛玻璃效果 */
  -webkit-backdrop-filter: blur(16px);
}
```

```
border-radius: 20px;
padding: 44px 40px;
box-shadow: 0 4px 30px var(--color-shadow), 0 1px 3px var(--color-shadow-md);
border: 1px solid var(--color-border-light);
}
```

5.4 弹窗/对话框

5.4.1 任务编辑弹窗 (modal-dialog)

```
.modal-overlay {
  position: fixed;
  inset: 0;
  background: var(--color-overlay);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  z-index: 1000;
  backdrop-filter: blur(2px);
}
.modal-dialog {
  width: 600px;
  max-width: 92vw;
  max-height: 88vh;
  background: var(--color-surface);
  border-radius: 14px;
  box-shadow: 0 16px 48px var(--color-shadow-md);
  border: 1px solid var(--color-border-light);
  overflow: hidden;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
.modal-header {
  padding: 18px 22px 16px;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}
.modal-body {
  padding: 18px 22px;
  gap: 14px;
  overflow-y: auto;
}
.modal-footer {
  padding: 14px 22px;
  border-top: 1px solid var(--color-border-light);
}
```

5.4.2 README 模态

```
.readme-modal {
  width: 720px;
  max-width: 90vw;
  max-height: 80vh;
  background: var(--color-surface);
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 24px 64px rgba(0, 0, 0, 0.18);
}
.readme-header {
  padding: 16px 24px;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}
.readme-body {
  padding: 24px 28px;
  font-size: 14px;
  line-height: 1.7;
}
/* 全屏模式 */
.readme-modal.fullscreen {
  width: 100vw;
  max-width: 100vw;
  max-height: 100vh;
  height: 100vh;
  border-radius: 0;
  box-shadow: none;
}
```

5.4.3 弹窗动画

```
/* 淡入 - 用于遮罩 */
@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; }
  to { opacity: 1; }
  animation-duration: 0.15s;
}

/* 缩放进入 - 用于模态框 */
@keyframes scaleIn {
  from { opacity: 0; transform: scale(0.96); }
  to { opacity: 1; transform: scale(1); }
  animation-duration: 0.15s;
}
```

5.5 标签/徽章

5.5.1 操作徽章（新建/编辑/复制）

```
.new-badge {
  font-size: 10px;
  font-weight: 500;
  padding: 2px 8px;
  background: var(--color-info-light);
  color: var(--color-info);
  border-radius: 10px;
}
.edit-badge {
  font-size: 10px;
  font-weight: 500;
  padding: 2px 8px;
  background: var(--color-warning-light);
  color: var(--color-warning-text);
  border-radius: 10px;
}
.copy-badge {
  font-size: 10px;
  font-weight: 500;
  padding: 2px 8px;
  background: var(--color-success-lighter);
  color: var(--color-success-text);
  border-radius: 10px;
}
```

5.5.2 养成状态标签

```
.spirit-widget__state {
  font-size: 12px;
  font-weight: 500;
  padding: 2px 8px;
  border-radius: 10px;
  background: var(--color-bg-3);
  /* 文字颜色由状态动态决定: vitality=success-text, recovery=warning-text, withered=text-3 */
}
```

5.5.3 连续天数徽章

```
.spirit-widget__streak-badge {
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
  color: var(--color-warning-text);
  background: var(--color-warning-light);
  padding: 3px 10px;
  border-radius: 12px;
}
```

5.5.4 优先级/状态标签（pri-tag）

```
.pri-tag {
  font-size: 12px;
  font-weight: 500;
  padding: 3px 12px;
  border-radius: 6px;
  /* 背景和文字颜色由数据动态决定 */
}
```

5.6 Toast 通知

5.6.1 XP Toast

```
.xp-toast {
  position: fixed;
  top: 80px;
  right: 32px;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  background: var(--color-surface);
  border-radius: 14px;
  padding: 12px 18px;
  box-shadow: 0 4px 16px var(--color-shadow-md);
  z-index: 1000;
  border: 1px solid var(--color-warning-light);
}
.xp-toast__value {
  font-size: 18px;
  font-weight: 700;
  color: var(--color-warning-text);
  letter-spacing: -0.02em;
}
.xp-toast__source-tag {
  font-size: 11px;
  font-weight: 500;
  padding: 2px 6px;
}
```

```
border-radius: 6px;
background: var(--color-bg-3);
color: var(--src-color); /* 由 source 类型动态决定 */
}
```

Toast 进出场动画：

```
/* 进入 - 弹性动画 */
.xp-toast-enter-active {
  transition: all 0.35s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1); /* 回弹缓动 */
}
.xp-toast-enter-from {
  opacity: 0;
  transform: translateY(-24px) scale(0.9);
}

/* 离开 - 平滑淡出 */
.xp-toast-leave-active {
  transition: all 0.25s ease;
}
.xp-toast-leave-to {
  opacity: 0;
  transform: translateY(-12px) scale(0.95);
}
```

5.7 进度条

```
.spirit-widget__bar {
  flex: 1;
  height: 8px;
  background: var(--color-bg-4);
  border-radius: 4px;
  overflow: hidden;
}
.spirit-widget__fill {
  height: 100%;
  background: linear-gradient(90deg, var(--color-warning), var(--color-primary));
  border-radius: 4px;
  transition: width 0.6s ease;
}
/* 进度条内部光泽（伪元素） */
.spirit-widget__fill::after {
  content: '';
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  height: 50%;
  background: linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,0.25), transparent);
  border-radius: 4px 4px 0 0;
}
```

属性	值
高度	8px
圆角	4px
背景轨道	var(--color-bg-4)
进度填充	linear-gradient(90deg, var(--color-warning), var(--color-primary))
过渡	width 0.6s ease
光泽效果	::after 伪元素，上半白色 25% 透明

5.8 确认对话框

确认对话框（ConfirmDialog.vue）支持三种类型：

类型	图标颜色	使用场景
warning	警告色	退出登录、重新激活任务
danger	危险色	删除任务确认

样式要点： - 遮罩层 z-index: 11000（高于弹窗的 1000） - 对话框最大宽度 400px - 圆角 14px（与编辑弹窗一致） - 按钮风格与编辑弹窗页脚保持一致

5.9 全屏编辑器（Markdown Fullscreen）

当用户在任务编辑弹窗中点击全屏编辑按钮，textarea 切换为固定定位全屏模式：

```
.md-editor-container.md-fullscreen {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 2000;
  background: var(--color-bg-1);
}
.md-editor-container.md-fullscreen .field-textarea {
```

```
flex: 1;
min-height: 0;
border-radius: 0;
border: none;
font-size: 15px;
line-height: 1.8;
padding: 24px 48px;
resize: none;
width: 100%;
background: var(--color-bg-1);
}
.md-editor-container.md-fullscreen .md-toolbar {
border-radius: 0;
padding: 6px 12px;
background: var(--color-bg-2);
box-shadow: 0 1px 3px var(--color-shadow);
}
```

5.10 Markdown 预览渲染

```
.md-preview {
padding: 14px 16px;
border: 1px solid var(--color-border-light);
border-radius: 8px;
min-height: 100px;
font-size: 14px;
line-height: 1.75;
color: var(--color-text-2);
background: var(--color-surface);
font-family: -apple-system, ...; /* 继承全局字体栈 */
}
.md-preview h1 { font-size: 20px; font-weight: 700; border-bottom: 1px solid var(--color-border-light); padding-bottom: 6px; }
.md-preview h2 { font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 12px 0 8px; }
.md-preview h3 { font-size: 15px; font-weight: 600; margin: 10px 0 6px; }
.md-preview code { background: var(--color-code-bg); padding: 2px 6px; border-radius: 4px; font-size: 12px; color: var(--color-code-text) }
.md-preview pre { background: var(--color-pre-bg); color: var(--color-pre-text); padding: 14px; border-radius: 8px; overflow-x: auto; }
.md-preview blockquote { border-left: 3px solid var(--color-primary); padding: 4px 0 4px 14px; color: var(--color-text-3); background: va
.md-preview a { color: var(--color-primary); text-decoration: none; border-bottom: 1px solid var(--color-primary); }
.md-preview table th { background: var(--color-bg-3); font-weight: 600; }
.md-preview strong { font-weight: 600; color: var(--color-text-1); }
.md-preview li::marker { color: var(--color-text-4); }
```

6. 图标体系

6.1 SVG 内联图标

CleanNotes 使用 **Feather Icons** 风格的内联 SVG 图标（stroke="currentColor" 继承父元素颜色）。

通用属性：

```
width="18" height="18"
viewBox="0 0 24 24"
fill="none"
stroke="currentColor"
stroke-width="2"
stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"
```

尺寸规范：

尺寸	使用场景
20x20	侧栏品牌图标
18x18	导航项图标、登录页输入框图标、登录页功能列表图标、密码显示/隐藏图标
16x16	退出登录按钮、弹窗关闭按钮、全屏按钮
14x14	任务核对按钮（SVG）、删除按钮、Markdown 工具栏按钮
12x12	连续天数火焰图标
32x32	登录页品牌图标容器

6.2 暗黑模式适配

SVG 图标通过 stroke="currentColor" 继承父元素的 color 属性，因此自动跟随主题文字色变化，无需为暗黑模式额外定义。

7. 养成系统视觉规范

7.1 角色概述

养成系统的核心视觉元素是一只名为「烛」的蜡烛角色。蜡烛形态通过 **三个维度** 映射成长状态：- **火焰高度** → 等级（Lv.1~50: 14px→30px 线性插值）- **光晕半径** → 日活力状态（vitality: 30px / recovery: 22px / withered: 14px）- **蜡烛体高度** → 累计经验（Lv.1~50: 28px→52px 线性插值）

7.2 SVG 渐变体系

蜡烛 SVG 共定义了 **8 个渐变**（位于 <defs> 中）：

7.2.1 光晕渐变（radialGradient）

```
<radialGradient id="haloGrad" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  <!-- 活力: 0%/18% • 70%/8% • 100%/0% -->
  <!-- 复苏: 0%/18% • 70%/8% • 100%/0% -->
  <!-- 倦意: 0%/12% • 70%/4% • 100%/0% -->
</radialGradient>
```

状态 0% stop-opacity 70% stop-opacity 100% stop-opacity

活力 0.18	0.08	0
复苏 0.18	0.08	0
倦意 0.12	0.04	0

7.2.2 火焰三层渐变（linearGradient）

外层火焰（flameOuterGrad）：#FFD080 → #F0A830（下到上） **中层火焰（flameMiddleGrad）**：#FFB850 → #E88A10（下到上） **内层亮心（flameInnerGrad）**：#FFFCF8 → #FFF0D0（下到上）

7.2.3 蜡烛体渐变

蜡烛体（candleBodyGrad）：| 模式 | 顶部颜色 | 底部颜色 | |-----|-----|-----| | 浅色 | #FAF0DC | #F0E0C0 | | 暗黑 | #E8DCC8 | #D4C4A0 |

融化弧（meltGrad）：上部为填充色 → 下部为蜡烛体顶色 | 模式 | 起始色 | 结束色 | |-----|-----|-----| | 浅色 | #FFF8E8 | #FAF0DC | | 暗黑 | #F0E0C8 | #E8DCC8 |

7.2.4 各模式完整色板

元素	浅色模式	暗黑模式
蜡烛体顶部	#FAF0DC	#E8DCC8
蜡烛体底部	#F0E0C0	#D4C4A0
蜡烛体描边	#C49450	#9C8B70
蜡烛体高光	#FFF8E8	#F5ECD8
火焰外层起	#FFD080	#FFD080
火焰外层止	#F0A830	#F0A830
火焰中层起	#FFB850	#FFB850
火焰中层止	#E88A10	#E88A10
火焰内层起	#FFFCF8	#FFFCF8
火焰内层止	#FFF0D0	#FFF0D0
光晕色	#FFE0A0	#FFE0A0
蜡芯色	#6B5840	#4A4038
底座填充	#D8D0C0	#55524E
底座描边	#B8A898	#7A756E
融化弧填充	#FFF8E8	#F0E0C8
融化弧描边	#C49450	#9C8B70
蜡滴填充	#FAF0DC	#E8DCC8

注意：火焰颜色在浅色和暗黑模式下保持相同，以营造一致的温暖光感。

7.3 CSS 动画

7.3.1 火焰摇曳（三层独立频率）

外层火焰、中层火焰和内层亮心各自以不同速率摇晃，模拟真实火焰的复杂动态：

```
@keyframes flame-flicker-outer {
  0%, 100% { transform: scaleX(1) scaleY(1) translateY(0); }
  25% { transform: scaleX(1.04) scaleY(0.98) translateY(0.5px); }
  50% { transform: scaleX(0.97) scaleY(1.02) translateY(-0.5px); }
  75% { transform: scaleX(1.02) scaleY(0.99) translateY(0.3px); }
  /* duration: 2s, easing: ease-in-out, infinite */
}

@keyframes flame-flicker-middle {
  0%, 100% { transform: scaleX(1) scaleY(1) translateY(0); }
  30% { transform: scaleX(1.06) scaleY(0.97) translateY(0.8px); }
  60% { transform: scaleX(0.95) scaleY(1.03) translateY(-0.4px); }
  /* duration: 1.8s, easing: ease-in-out, infinite */
}

@keyframes flame-flicker-inner {
  0%, 100% { transform: scaleX(1) scaleY(1) translateY(0); }
  20% { transform: scaleX(1.08) scaleY(0.96) translateY(0.6px); }
  50% { transform: scaleX(0.96) scaleY(1.02) translateY(-0.3px); }
  80% { transform: scaleX(1.04) scaleY(0.98) translateY(0.4px); }
  /* duration: 1.4s, easing: ease-in-out, infinite */
}
```

7.3.2 光晕脉动

```
@keyframes halo-pulse {
  0%, 100% { transform: scale(1); }
  50% { transform: scale(1.06); }
  /* duration: 3s, easing: ease-in-out, infinite */
}
```

7.3.3 动画参数汇总

动画名称	持续时间	缓动函数	变换原点	频率感
flame-flicker-outer	2s	ease-in-out	bottom center	慢/主频
flame-flicker-middle	1.8s	ease-in-out	bottom center	中频
flame-flicker-inner	1.4s	ease-in-out	bottom center	快/高频
halo-pulse	3s	ease-in-out	center	呼吸感

7.3.4 同步状态脉动

```
@keyframes pulse {
  0%, 100% { opacity: 1; }
  50% { opacity: 0.4; }
  /* duration: 1.2s, infinite */
}
```

用于侧栏同步状态指示灯（.status-dot.syncing）。

7.4 日状态透明度映射

状态	蜡烛体 opacity	火焰 opacity
活力 (vitality)	1.0	1.0
复苏 (recovery)	0.85	0.88
倦意 (withered)	0.6	0.5

7.5 状态色变量映射

养成系统中状态色彩通过 CSS 变量动态绑定，而非硬编码 hex 值：

日状态 CSS 颜色变量

活力 var(--color-success-text)
复苏 var(--color-warning-text)
倦意 var(--color-text-3)

7.6 XP 来源标签色彩

来源	CSS 颜色变量	中文标签
complete	var(--color-success-text)	完成
priority	var(--color-danger-text)	高优先
night	var(--color-accent-text)	夜行
deadline	var(--color-info-text)	准时

来源	CSS 颜色变量	中文标签
streak	<code>var(--color-warning-text)</code>	连续
achievement	<code>var(--color-warning-text)</code>	成就

7.7 进度条渐变

`background: linear-gradient(90deg, var(--color-warning), var(--color-primary));`

左端警告色（金黄色）→ 右端主色（蓝色/红色），传达"积累→达成"的进度语义。

8. 响应式设计

8.1 PC 端布局（桌面优先）

CleanNotes 采用桌面优先策略，PC 端为默认布局：

Sidebar (220px)	Main Content (flex: 1)
--------------------	---------------------------

核心布局 CSS (App.vue)：

```
.app-shell {
  display: flex;
  height: 100vh;
  overflow: hidden;
  background: var(--color-bg-1);
}
.app-main {
  flex: 1;
  overflow-y: auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-width: 0; /* 防止 flex 子项撑开 */
}
```

侧栏尺寸：

```
.sidebar {
  width: 220px;          /* 固定宽度 */
  flex-shrink: 0;       /* 不可收缩 */
  padding: 20px 16px 16px;
  background: var(--color-surface);
  border-right: 1px solid var(--color-border);
}
```

弹窗尺寸：| 弹窗 | PC 宽度 | |-----|-----| | 任务编辑弹窗 | 600px、max-width: 92vw | | README 模态 | 720px、max-width: 90vw | | 登录表单卡片 | 420px |

8.2 H5 移动端适配

8.2.1 移动端检测与路由

CleanNotes 通过 `isMobileDevice()` 工具函数检测移动设备，自动跳转到 H5 路由：

- 路由前缀：`/h5/`
- H5 页面不渲染 PC 侧栏：App.vue 中通过 `isH5Route` 判断跳过 `.app-shell` 渲染

8.2.2 登录页响应式断点

登录页定义了响应式断点，当视口宽度 $\leq 860\text{px}$ 时切换为垂直布局：

```
@media (max-width: 860px) {
  .login-page {
    flex-direction: column; /* 左右布局 → 上下布局 */
  }
  .login-left {
    flex: 0 0 auto;        /* 品牌面板收窄 */
    padding: 40px 32px 20px;
  }
  .left-title { font-size: 24px; } /* 标题缩小 */
  .clock-widget { display: none; } /* 隐藏时钟 */
  .feature-list { display: none; } /* 隐藏功能列表 */
  .login-right {
    padding: 20px 24px 40px;
    align-items: flex-start; /* 表单向上对齐 */
  }
}
```

```
}
.form-card {
  width: 100%;
  max-width: 420px;
  padding: 32px 28px;
}
```

8.2.3 移动端适配要点

- 侧栏在 H5 路由完全不渲染，改为底部导航或全屏内容
- 弹窗使用 max-width: 92vw（编辑弹窗）和 max-width: 90vw（README 模式）自适应
- 登录页品牌区（左侧面板）在移动端收缩，隐藏装饰性元素（时钟、功能列表）

附录 A：完整 CSS 变量速查表

A.1 腾讯蓝主题（默认）

变量	值
--color-primary	#0052D9
--color-primary-light	#EDF1FF
--color-primary-hover	#003CAB
--color-primary-disabled	#8EABFF
--color-success	#0052D9
--color-success-text	#003CAB
--color-warning	#E37318
--color-warning-text	#BE5A00
--color-danger	#D54941
--color-danger-text	#AD352F
--color-info	#0052D9
--color-info-text	#003CAB
--color-accent	#7C3AED
--color-accent-text	#5B21B6
--color-text-1	#0F172A
--color-text-2	#475569
--color-text-3	#64748B
--color-text-4	#9CA3AF
--color-bg-1	#F3F3F4
--color-bg-2	#EEEEF0
--color-bg-3	#E7E8EB
--color-bg-4	#DCDDE1
--color-surface	#FFFFFF
--color-border	#D5D6DA
--color-border-light	#E0E1E5
--color-focus-ring	rgba(0, 82, 217, 0.10)

A.2 暗黑模式

变量	值
--color-primary	#6b81f8
--color-success	#4d8fff
--color-warning	#fbbf24
--color-danger	#f87171
--color-info	#60a5fa
--color-accent	#a78bfa
--color-text-1	#f1f5f9
--color-text-4	#64748b

变量	值
--color-bg-1	#0f1115
--color-surface #1a1b20	
--color-border	#2e3038

A.3 ZURU 品牌色

变量	值
--color-primary	#CB312D
--color-primary-hover	#AD2A26
--color-primary-disabled	#E59895
--color-info	#999999
--color-text-1	#1A1A1A
--color-text-4	#BFBFBF
--color-bg-1	#F1F3F6
--color-surface	#FFFFFF
--color-border	#DFE2E6

附录 B：过渡动画规范

过渡属性	持续时间	缓动函数	使用场景
all	0.12s	默认 (ease)	任务项背景、优先级按钮、标签页切换、工具栏按钮
all	0.15s	默认	退出按钮、导航项、弹窗关闭、按钮悬停、输入框焦点
all	0.15s	ease	导航项
background	0.12s	默认	任务项悬停
border-color / box-shadow	0.15s	默认	输入框焦点
opacity	0.15s	默认	主按钮悬停、版本信息、README 入口
background	0.2s	默认	登录按钮
transform	0.1s	默认	登录按钮按下
box-shadow / transform	0.2s	ease	养成部件卡片悬停
width	0.6s	ease	经验值进度条
all	0.6s	ease	蜡烛 SVG 整体过渡
background	0.3s	ease	状态指示灯
XP Toast 进入	0.35s	cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)	弹性回弹进入
XP Toast 离开	0.25s	ease	平滑淡出
登录页时钟翻转	0.35s	cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)	数字翻页效果

附录 C：滚动条样式

```
::-webkit-scrollbar { width: 6px; height: 6px; }
::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
::-webkit-scrollbar-thumb { background: var(--color-border); border-radius: 3px; }
::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: var(--color-text-3); }
```

附录 D：任务优先级/状态色彩映射

以下为 TaskEditModal.vue 中动态计算的主题感知色彩（含四主题全值）：

优先级

优先级 腾讯蓝文字色 腾讯蓝浅底色 暗黑文字色 暗黑浅底色 ZURU 文字色 ZURU 浅底色

高	#f87171（红）	#EDF1FF	#f87171	#2d1516	#CB312D	#F9EBEB
中	#0052D9（蓝）	#EDF1FF	#60a5fa	#162032	#999999	#F5F5F5
低	#00a870（绿）	#E8F8EE	#4ade80	#0f2e1c	#BFBFBF	#F5F5F5

状态

状态 腾讯蓝文字色 腾讯蓝浅底色 暗黑文字色 暗黑浅底色 ZURU 文字色 ZURU 浅底色

待办	#666666	#F5F5F5	#cbd5e1	#252730	#666666	#F5F5F5
进行中	#0052D9	#EDF1FF	#fbbf24	#2d2006	#AD2A26	#FFF5F5
已完成	#00a870	#E8F8EE	#4ade80	#0f2e1c	#CB312D	#F9EBEB