

Laporan Final Project

SISTEM BASIS DATA BIOSKOP CINETRACK:

Perancangan, Implementasi, dan Analisis Normalisasi Basis Data
Operasional Bioskop Multi-Cabang



Anggota Kelompok:

Maleka Ghaniya	5025241189
Jorell Ramos Sinaga	5025241202
Angela Vania Sugiyono	5025241226

Departemen Teknik Informatika, FTEIC
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

2026

Daftar Isi

1	Studi Kasus	4
1.1	Latar Belakang	4
1.2	Studio dan Film	4
1.3	Jadwal Tayang	4
1.4	Transaksi dan Pembayaran	4
1.5	Kebutuhan Laporan	5
2	Perancangan Basis Data	6
2.1	Entity Relationship Diagram (ERD)	6
2.2	Conceptual Data Model (CDM)	6
2.3	Physical Data Model (PDM)	7
3	Analisis Normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF)	9
3.1	Definisi 3NF	9
3.2	Analisis Per Tabel	9
3.3	Keputusan Desain yang Mendukung 3NF	11
3.3.1	Pemisahan Entitas <i>genre</i> dari <i>film</i>	11
3.3.2	Pemisahan Entitas <i>kategori</i> dari <i>produk_kantin</i>	11
3.3.3	Tabel <i>Junction</i> <i>produk_kantin_transaksi</i>	12
3.3.4	Atribut <i>Snapshot</i> : <i>harga_beli</i> dan <i>subtotal</i>	12
3.3.5	Pemisahan Relasi <i>pegawai-shift</i> menjadi <i>Many-to-Many</i>	12
3.4	Kesimpulan Normalisasi	12
4	Implementasi SQL dan Data Record	13
5	Implementasi SQL Query	14
5.1	Kasus Query pada Sistem CineTrack	14
5.2	Kasus 1: Menampilkan Film <i>Now Showing</i> Beserta Genre-nya	16
5.3	Kasus 2: Menampilkan Jadwal Tayang Lengkap	17
5.4	Kasus 3: Menampilkan Transaksi dengan Total Tagihan di Atas Rp200.000	18
5.5	Kasus 4: Rekap Penjualan Produk Kantin per Kategori	19
5.6	Kasus 5: Menampilkan Pelanggan yang Belum Pernah Bertransaksi	20
6	Implementasi SQL <i>Function</i>	21

6.1	<i>Function</i> 1: GetTotalTiketByPelanggan	21
6.2	<i>Function</i> 2: GetPendapatanByStudio	22
6.3	<i>Function</i> 3: GetDurasiTayang	23
7	Implementasi <i>Stored Procedure</i>	25
7.1	Kasus 1: <i>NaikkanHargaInflasi</i>	25
7.2	Kasus 2: <i>TambahJadwalMidnight</i>	26
7.3	Kasus 3: <i>TambahStokKantin</i>	27
8	Implementasi <i>Trigger</i>	29
8.1	Kasus 1: Pencegahan <i>Double-Booking</i> Kursi	29
8.2	Kasus 2: Auto-Kalkulasi Harga Beli Tiket	30
8.3	Kasus 3: Pengurangan Stok Kantin Otomatis	30
9	Implementasi <i>Indexing</i>	32
9.1	Deskripsi	32
9.2	<i>Index</i> 1: idx_film_status_tayang	32
9.3	<i>Index</i> 2: idx_jtft_film	33
9.4	<i>Index</i> 3: idx_transaksi_total_tagihan	33
9.5	<i>Index</i> 4: idx_jadwal_waktu_tayang	34
10	Demo Aplikasi Web CineTrack	35
11	Kesimpulan	35

Daftar Tabel

1	Analisis Normalisasi 3NF Basis Data CineTrack	9
2	Kasus Query pada Sistem Basis Data CineTrack	15
3	Daftar <i>Index</i> pada Basis Data CineTrack	32

Daftar Gambar

1	ERD Sistem Basis Data Bioskop CineTrack	6
2	CDM Sistem Basis Data Bioskop CineTrack	7
3	PDM Sistem Basis Data Bioskop CineTrack	8
4	Hasil Query Kasus 1 — Film <i>Now Showing</i> Beserta Genre	17

5	Hasil Query Kasus 2 — Jadwal Tayang Lengkap	18
6	Hasil Query Kasus 3 — Transaksi di Atas Rp200.000	19
7	Hasil Query Kasus 4 — Rekap Penjualan Produk Kantin per Kategori .	19
8	Hasil Query Kasus 5 — Pelanggan Belum Pernah Bertransaksi	20
9	Hasil Eksekusi <i>Function 1</i> — <code>GetTotalTiketByPelanggan</code>	22
10	Hasil Eksekusi <i>Function 2</i> — <code>GetPendapatanByStudio</code>	23
11	Hasil Eksekusi <i>Function 3</i> — <code>GetDurasiTayang</code>	24
12	Harga Tiket Sebelum Eksekusi <code>NaikkanHargaInflasi</code>	25
13	Harga Makanan Sebelum Eksekusi <code>NaikkanHargaInflasi</code>	25
14	Harga Tiket Sesudah Eksekusi <code>NaikkanHargaInflasi</code>	26
15	Harga Makanan Sesudah Eksekusi <code>NaikkanHargaInflasi</code>	26
16	Hasil Eksekusi <code>TambahJadwalMidnight</code>	27
17	Stok Kantin Sebelum Eksekusi <code>TambahStokKantin</code>	28
18	Stok Kantin Sesudah Eksekusi <code>TambahStokKantin</code>	28
19	Uji Coba <i>Insert</i> Tiket Baru (Kondisi Berhasil)	29
20	Pesan <i>Error</i> Saat Terjadi Indikasi <i>Double Booking</i>	30
21	Hasil Kalkulasi Otomatis Harga Tiket pada Basis Data	30
22	Stok Produk Kantin Sebelum Terjadi Transaksi	31
23	Stok Produk Kantin Berkurang Secara Otomatis Setelah Transaksi . .	31
24	Hasil <code>EXPLAIN Index 1</code>	32
25	Hasil <code>EXPLAIN Index 2</code>	33
26	Hasil <code>EXPLAIN Index 3</code>	34
27	Hasil <code>EXPLAIN Index 4</code>	34

1 Studi Kasus

1.1 Latar Belakang

CineTrack adalah bioskop lokal yang telah beroperasi lebih dari satu dekade, namun hingga kini seluruh proses operasionalnya, penjualan tiket, pencatatan jadwal tayang, hingga pemantauan stok kantin masih dikelola secara manual. Seiring bertambahnya jumlah pengunjung dan studio, cara ini mulai menimbulkan masalah serius seperti kursi terjual ganda karena tidak ada sinkronisasi antar kasir, laporan pendapatan harian sulit disusun karena data tersebar di berbagai catatan terpisah, dan manajemen tidak memiliki gambaran yang jelas tentang status penayangan film untuk keperluan promosi. Oleh karena itu, manajemen CineTrack memutuskan untuk membangun sistem basis data terpusat yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan operasional bioskop. Lebih dari itu, CineTrack yang awalnya beroperasi sebagai bioskop tunggal kini tengah merencanakan ekspansi dengan membuka cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk mendukung pertumbuhan ini, sistem basis data yang dirancang perlu mengakomodasi pengelolaan multi-cabang, di mana setiap cabang memiliki studio, jadwal tayang, dan operasional tersendiri namun tetap terintegrasi dalam satu sistem terpusat milik manajemen pusat CineTrack.

1.2 Studio dan Film

Bioskop ini memiliki beberapa studio, masing-masing dengan kapasitas berbeda dan kursi yang dibagi ke dalam tipe reguler, VIP, dan *couple seat*, tiap tipe memiliki tarif sendiri dan posisi kursi dicatat berdasarkan baris dan kolom. Setiap film yang ditayangkan menyimpan informasi seperti judul, genre, durasi, rating usia, sinopsis, sutradara, dan pemeran utama, serta memiliki status penayangan yang dapat berubah antara *coming soon*, *now showing*, dan *leaving soon*, status ini digunakan oleh tim promosi sebagai dasar pembuatan poster dan materi iklan.

1.3 Jadwal Tayang

Setiap hari disusun jadwal tayang yang menentukan film mana ditayangkan di studio mana, pada tanggal dan jam berapa; satu studio dapat memiliki beberapa sesi dalam sehari dengan film yang berbeda. Harga dasar tiket per sesi dapat bervariasi tergantung waktu tayang dan hari. Sesi malam dan akhir pekan umumnya dikenakan tarif lebih tinggi.

1.4 Transaksi dan Pembayaran

Saat pelanggan datang ke loket, kasir menampilkan peta kursi yang tersedia untuk sesi yang dipilih; pelanggan dapat memesan satu atau lebih kursi sekaligus dan menambahkan pembelian makanan atau minuman kantin dalam transaksi yang sama, di mana setiap produk kantin memiliki nama, kategori, harga satuan, dan stok tercatat. Total tagihan merupakan akumulasi harga tiket dan produk kantin; pembayaran dapat dilakukan tunai maupun non-tunai. Data pelanggan seperti nama, nomor telepon, dan surel ikut dicatat, begitu pula identitas kasir yang menangani transaksi beserta *shift* kerjanya.


1.5 Kebutuhan Laporan

Pada akhir hari, manajer membutuhkan laporan yang merangkum total pendapatan tiket per studio dan per film, jumlah kursi terisi per sesi tayang, serta produk kantin paling laris; riwayat transaksi per pelanggan juga perlu tersimpan sebagai dasar program loyalitas ke depannya. Berdasarkan seluruh kebutuhan ini, manajemen CineTrack menugaskan tim untuk merancang dan mengimplementasikan sistem basis data yang mencakup perancangan struktur data, *query* pelaporan, fungsi kalkulasi otomatis, serta prosedur transaksi yang aman dan konsisten.

2 Perancangan Basis Data

2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD pada tahap ini merupakan model logis yang merepresentasikan entitas, atribut, dan relasi antar entitas secara konseptual tanpa mempertimbangkan implementasi fisik. Terdapat 14 entitas utama yang saling berelasi, yaitu **cabang**, **studio**, **kursi**, **film**, **genre**, **jadwal_tayang**, **tiket**, **transaksi**, **pelanggan**, **pegawai**, **shift**, **pembayaran**, **produk_kantin**, dan **kategori**. Relasi *many-to-many* antar entitas seperti film-genre, jadwal-film, pegawai-shift, dan transaksi-produk kantin pada tahap ini masih direpresentasikan sebagai relasi langsung dengan kardinalitas N:N, dan baru akan ditransformasikan menjadi tabel *junction* pada tahap PDM.




Gambar 1: ERD Sistem Basis Data Bioskop CineTrack

2.2 Conceptual Data Model (CDM)

CDM merepresentasikan struktur data pada tingkat konseptual menggunakan notasi Redgate Data Modeler. Pada tahap ini, 14 entitas ditampilkan beserta atribut dan


kardinalitas relasinya. Relasi *many-to-many* seperti film–genre, jadwal–film, pegawai–shift, dan transaksi–produk kantin masih direpresentasikan sebagai relasi langsung antar entitas tanpa tabel *junction*, sesuai dengan sifat model konseptual yang belum menyentuh detail implementasi fisik.



Gambar 2: CDM Sistem Basis Data Bioskop CineTrack

2.3 Physical Data Model (PDM)

PDM merupakan hasil transformasi CDM ke dalam bentuk fisik yang siap diimplementasikan pada sistem manajemen basis data. Pada tahap ini, seluruh relasi *many-to-many* ditransformasikan menjadi tabel *junction* eksplisit, yaitu *film_genre*, *jadwal_tayang_film*, *pegawai_shift*, dan *produk_kantin_transaksi*. Seluruh *foreign key* dan tipe data juga telah didefinisikan secara eksplisit, sehingga total terdapat 18 tabel pada PDM.



Data Modeler

Gambar 3: PDM Sistem Basis Data Bioskop CineTrack

3 Analisis Normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF)

3.1 Definisi 3NF

Suatu relasi dikatakan berada dalam Bentuk Normal Ketiga (3NF) apabila memenuhi tiga syarat berikut:

1. Berada dalam 1NF: setiap atribut bernilai atomik dan tidak ada grup atribut yang berulang.
2. Berada dalam 2NF: setiap atribut non-*key* bergantung secara penuh pada *primary key* (tidak ada *partial dependency*).
3. Tidak terdapat *transitive dependency*: atribut non-*key* tidak bergantung pada atribut non-*key* lainnya.

3.2 Analisis Per Tabel

Berikut adalah analisis pemenuhan 3NF untuk setiap tabel pada basis data CineTrack.

Tabel 1: Analisis Normalisasi 3NF Basis Data CineTrack

No	Tabel	Primary Key	Atribut Non-Key	3NF
1	cabang	id_cabang	nama_cabang, alamat, nomor_telepon, email_cabang — semua bergantung penuh pada id_cabang, tidak ada dependensi transitif.	✓
2	studio	id_studio	nomor_studio, kelas_studio — bergantung penuh pada id_studio. FK cabang_id_cabang merupakan referensi eksternal, bukan dependensi transitif.	✓
3	kursi	id_kursi	nomor_kursi, baris, kolom, tipe_kursi, tarif_tipe — semua bergantung penuh pada id_kursi. tarif_tipe adalah tarif per tipe kursi yang merupakan properti intrinsik kursi, bukan atribut yang bergantung pada atribut non- <i>key</i> lain.	✓

(bersambung ke halaman berikutnya)

No	Tabel	Primary Key	Atribut Non-Key	3NF
4	jadwal_tayang	id_jadwal	waktu_tayang, harga_dasar — keduanya merupakan properti sesi tayang yang bergantung penuh pada id_jadwal. Tidak ada dependensi transitif.	✓
5	film	id_film	judul, durasi, sinopsis, rating_usia, sutradara, status_tayang — semua bergantung penuh pada id_film. Genre dipisah ke tabel film_genre untuk menghindari redundansi.	✓
6	genre	id_genre	nama_genre — bergantung penuh pada id_genre.	✓
7	film_genre	film_id_film, genre_id_genre (komposit)	Tidak ada atribut non-key. Tabel <i>junction</i> murni untuk relasi <i>many-to-many</i> film-genre.	✓
8	jadwal_tayang_film	jadwal_tayang_id_jadwal, film_id_film (komposit)	Tidak ada atribut non-key. Tabel <i>junction</i> untuk relasi <i>many-to-many</i> jadwal-film.	✓
9	tiket	id_tiket	harga_beli — merupakan <i>snapshot</i> harga saat transaksi terjadi, bergantung pada id_tiket. FK id_jadwal, id_transaksi, id_kursi adalah referensi eksternal.	✓
10	pelanggan	id_pelanggan	nama_pelanggan, no_telp_pelanggan, email_pelanggan — semua bergantung penuh pada id_pelanggan.	✓
11	pegawai	id_pegawai	nama_pegawai, nomor_telepon, email_pegawai — semua bergantung penuh pada id_pegawai.	✓
12	shift	id_shift	nama_shift, waktu_mulai, waktu_selesai — bergantung penuh pada id_shift.	✓
13	pegawai_shift	pegawai_id_pegawai, shift_id_shift (komposit)	Tidak ada atribut non-key. Tabel <i>junction</i> untuk relasi <i>many-to-many</i> pegawai-shift.	✓

(bersambung ke halaman berikutnya)

No	Tabel	Primary Key	Atribut Non-Key	3NF
14	pembayaran	id_pembayaran	metode_pembayaran, status_pembayaran — bergantung penuh pada id_pembayaran.	✓
15	transaksi	id_transaksi	tanggal_transaksi, total_tagihan — bergantung penuh pada id_transaksi. total_tagihan disimpan sebagai <i>snapshot</i> akumulasi untuk keperluan audit, bukan <i>derived attribute</i> yang dihitung ulang.	✓
16	produk_kantin	id_produk	nama_produk, stok, harga_satuan — bergantung penuh pada id_produk. Kategori dipisah ke entitas kategori untuk menghindari redundansi nilai berulang.	✓
17	kategori	id_kategori	nama_kategori — bergantung penuh pada id_kategori.	✓
18	produk_kantin_transaksi	produk_kantin_id_produk, transaksi_id_transaksi (komposit)	qty (INT) dan subtotal (DECIMAL(10,2)) — keduanya bergantung penuh pada kombinasi PK komposit. subtotal merupakan <i>snapshot</i> hasil $qty \times harga_satuan$ saat transaksi.	✓

3.3 Keputusan Desain yang Mendukung 3NF

Beberapa keputusan desain penting yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan 3NF adalah sebagai berikut:

3.3.1 Pemisahan Entitas genre dari film

Apabila **genre** disimpan sebagai atribut Varchar langsung di **film**, nilai seperti “Action” akan berulang di banyak baris — melanggar prinsip minimasi redundansi. Lebih lanjut, satu film dapat memiliki lebih dari satu genre (*many-to-many*), sehingga diperlukan tabel *junction* **film_genre** dengan PK komposit (**film_id_film**, **genre_id_genre**).

3.3.2 Pemisahan Entitas kategori dari produk_kantin

Serupa dengan genre, nilai kategori produk kantin (seperti “Makanan” dan “Minuman”) akan berulang di setiap baris tabel **produk_kantin** apabila disimpan sebagai Varchar. Dengan memisahkannya ke entitas **kategori**, redundansi dieliminasi dan konsistensi nilai terjaga.

3.3.3 Tabel *Junction* produk_kantin_transaksi

Satu transaksi dapat mencakup pembelian banyak produk kantin dengan kuantitas berbeda-beda. Apabila `id_produk` disimpan langsung sebagai FK di `transaksi`, hanya satu produk yang dapat dicatat per transaksi. Tabel *junction* ini memungkinkan pencatatan `qty` dan `subtotal` per produk per transaksi, sekaligus memenuhi 2NF karena kedua atribut tersebut bergantung penuh pada kombinasi PK komposit.

3.3.4 Atribut *Snapshot*: harga_beli dan subtotal

Nilai `harga_beli` pada `tiket` dan `subtotal` pada `produk_kantin_transaksi` secara konseptual bersifat *derived*, namun sengaja disimpan sebagai atribut fisik. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas data historis — apabila `tarif_tipe` atau `harga_satuan` berubah di kemudian hari, harga yang telah dibayarkan tetap tercatat dengan benar. Pendekatan ini tidak melanggar 3NF karena nilai-nilai tersebut bergantung penuh pada PK tabelnya masing-masing.

3.3.5 Pemisahan Relasi pegawai-shift menjadi *Many-to-Many*

Seorang pegawai dapat bertugas pada shift yang berbeda di hari yang berbeda, dan satu shift dapat diisi oleh banyak pegawai. Oleh karena itu, relasi ini dimodelkan sebagai *many-to-many* melalui tabel *junction* `pegawai_shift`, menghindari redundansi data shift yang akan terjadi apabila disimpan langsung di entitas `pegawai`.

3.4 Kesimpulan Normalisasi

Seluruh 18 tabel pada basis data CineTrack telah memenuhi Bentuk Normal Ketiga (3NF). Tidak ditemukan *partial dependency* maupun *transitive dependency* pada struktur yang dirancang. Desain ini memastikan data tersimpan secara efisien, konsisten, dan mudah dipelihara seiring bertambahnya skala operasional CineTrack.

4 Implementasi SQL dan Data Record

Implementasi basis data CineTrack dilakukan pada MySQL menggunakan database bernama `MBD_FP`. Seluruh tabel dibuat menggunakan perintah DDL sesuai PDM yang telah dirancang, kemudian diisi dengan data *seed* sebanyak 20 *record* pada setiap tabel utama. Berikut adalah catatan penting terkait implementasi:

- Tipe data kolom harga (`tarif_tipe`, `harga_dasar`, `harga_beli`, `harga_satuan`) direvisi dari `DECIMAL(6,2)` dan `DECIMAL(5,2)` menjadi `DECIMAL(10,2)` untuk mengakomodasi nilai harga dalam satuan rupiah yang dapat mencapai ratusan ribu. Revisi ini merupakan koreksi terhadap PDM awal yang tidak mempertimbangkan skala mata uang rupiah.
- Tiga pelanggan tambahan (PL0021–PL0023) ditambahkan tanpa data transaksi untuk memenuhi kebutuhan Query Kasus 5 (pelanggan yang belum pernah bertransaksi).
- Nilai `harga_beli` pada tabel `tiket` disimpan sebagai *snapshot* pada saat transaksi dilakukan, sehingga perubahan tarif di masa mendatang tidak akan mempengaruhi data historis.

5 Implementasi SQL Query

5.1 Kasus Query pada Sistem CineTrack

Berikut adalah lima studi kasus *query* yang diimplementasikan pada basis data CineTrack, masing-masing merepresentasikan kebutuhan informasi nyata dalam operasional bioskop.

Tabel 2: Kasus Query pada Sistem Basis Data CineTrack

No	Kasus	Kebutuhan Informasi	Aljabar Relasional
1	Menampilkan daftar film beserta genre-nya	Tim promosi membutuhkan daftar film <i>Now Showing</i> beserta genre untuk keperluan pembuatan materi iklan.	$\pi_{\text{judul}, \text{status}, \text{nama_genre}}(\sigma_{\text{status_tayang}='Now Showing'}(\text{film}))$ $\bowtie$
2	Menampilkan jadwal tayang lengkap beserta film dan studio	Kasir perlu menampilkan jadwal tayang hari ini lengkap dengan nama film, kelas studio, harga dasar, dan cabang kepada pelanggan.	$\pi_{\text{waktu}, \text{film}, \text{kelas}, \text{harga_dasar}, \text{cabang}}(\text{jadwal_tayang} \bowtie \text{film} \bowtie \text{studio} \bowtie \text{cabang})$ $\bowtie$
3	Menampilkan transaksi dengan total tagihan di atas Rp200.000	Manajer ingin mengidentifikasi transaksi bernilai tinggi untuk analisis pola pembelian pelanggan premium.	$\pi_{\text{id_transaksi}, \text{pelanggan}, \text{total}, \text{metode}}(\sigma_{\text{total_tagihan} > 200000}(\text{transaksi}))$ $\bowtie$
4	Menampilkan rekap penjualan produk kantin per kategori	Manajer kantin memerlukan laporan produk paling laris berdasarkan total <i>qty</i> terjual per kategori untuk perencanaan stok mingguan.	$\pi_{\text{kategori}, \text{produk}, \text{SUM}(\text{qty}), \text{SUM}(\text{subtotal})}(\text{produk kantin_transaksi} \bowtie \text{produk kantin} \bowtie \text{kategori})$ dengan $\gamma_{\text{kategori}, \text{produk}}$
5	Menampilkan pelanggan yang belum pernah melakukan transaksi	Tim loyalitas ingin mengidentifikasi pelanggan terdaftar yang belum pernah bertransaksi sebagai target kampanye promosi reaktivasi.	$\pi_{\text{id_pelanggan}, \text{nama_pelanggan}}(\text{pelanggan})$ $\pi_{\text{pelanggan_id_pelanggan}}(\text{transaksi})$ —

5.2 Kasus 1: Menampilkan Film *Now Showing* Beserta Genrenya

Kasus ini bertujuan menampilkan daftar film yang sedang tayang beserta genrenya untuk keperluan tim promosi. *Query* ini menggunakan operasi JOIN tiga tabel: `film`, `film_genre`, dan `genre`, dengan filter `WHERE status_tayang = 'Now Showing'`.

```
1 SELECT
2     f.judul                AS judul_film,
3     f.status_tayang        AS status,
4     g.nama_genre           AS genre
5 FROM film f
6 JOIN film_genre fg ON f.id_film          = fg.film_id_film
7 JOIN genre      g  ON fg.genre_id_genre = g.id_genre
8 WHERE f.status_tayang = 'Now Showing'
9 ORDER BY f.judul, g.nama_genre;
```

Listing 1: Query Kasus 1 — Film Now Showing Beserta Genre

	judul_film	status	genre
▶	Badai Samudra	Now Showing	Documentary
	Cinta di Ujung Senja	Now Showing	Drama
	Cinta di Ujung Senja	Now Showing	Romance
	Dansa Terakhir	Now Showing	Drama
	Dansa Terakhir	Now Showing	Musical
	Detektif Hitam	Now Showing	Crime
	Detektif Hitam	Now Showing	Thriller
	Garuda Merah	Now Showing	Action
	Garuda Merah	Now Showing	Adventure
	Ketawa Terus	Now Showing	Comedy
	Kopi & Kenangan	Now Showing	Drama
	Kopi & Kenangan	Now Showing	Romance
	Laskar Petualang	Now Showing	Adventure
	Laskar Petualang	Now Showing	Family
	Mega Force	Now Showing	Action
	Mega Force	Now Showing	Superhero
	Mimpi Besar	Now Showing	Drama
	Pahlawan Kecil	Now Showing	Animation
	Pahlawan Kecil	Now Showing	Family

Result 54 ×

Gambar 4: Hasil Query Kasus 1 — Film *Now Showing* Beserta Genre

5.3 Kasus 2: Menampilkan Jadwal Tayang Lengkap

Kasus ini menampilkan seluruh jadwal tayang beserta informasi film, kelas studio, harga dasar tiket, dan nama cabang. *Query* menggunakan JOIN lima tabel sekaligus untuk menyatukan informasi dari berbagai entitas yang saling berelasi.

```

1 SELECT
2     jt.waktu_tayang      AS waktu ,
3     f.judul              AS film ,
4     st.kelas_studio     AS kelas_studio ,
5     jt.harga_dasar       AS harga_dasar ,
6     cb.nama_cabang       AS cabang
7 FROM   jadwal_tayang    jt
8 JOIN   jadwal_tayang_film jtf ON jt.id_jadwal      = jtf.
      jadwal_tayang_id_jadwal
9 JOIN   film              f   ON jtf.film_id_film   = f.id_film
10 JOIN  studio             st  ON jt.studio_id_studio = st.id_studio

```

```
11 JOIN cabang cb ON st.cabang_id_cabang = cb.id_cabang
12 ORDER BY jt.waktu_tayang;
```

Listing 2: Query Kasus 2 — Jadwal Tayang Lengkap

	waktu	film	kelas_studio	harga_dasar	cabang
▶	2026-06-10 10:00:00	Garuda Merah	Regular	50000.00	CineTrack Surabaya Pusat
	2026-06-10 10:00:00	Mega Force	VIP	90000.00	CineTrack Surabaya Pusat
	2026-06-10 13:00:00	Cinta di Ujung Senja	Regular	50000.00	CineTrack Surabaya Pusat
	2026-06-10 14:00:00	Garuda Merah	VIP	90000.00	CineTrack Surabaya Pusat
	2026-06-10 16:00:00	Ketawa Terus	Regular	65000.00	CineTrack Surabaya Pusat
	2026-06-10 19:00:00	Rumah Merah Darah	Regular	75000.00	CineTrack Surabaya Pusat
	2026-06-10 19:00:00	Detektif Hitam	VIP	100000.00	CineTrack Surabaya Pusat
	2026-06-11 10:00:00	Pulau Hantu	Regular	50000.00	CineTrack Surabaya Selatan
	2026-06-11 11:00:00	Nusantara 2077	IMAX	100000.00	CineTrack Surabaya Pusat
	2026-06-11 14:00:00	Laskar Petualang	Regular	50000.00	CineTrack Surabaya Selatan
	2026-06-11 15:00:00	Tersesat di Mars	IMAX	100000.00	CineTrack Surabaya Pusat
	2026-06-11 18:00:00	Kopi & Kenangan	Regular	65000.00	CineTrack Surabaya Selatan
	2026-06-12 09:00:00	Badai Samudra	Regular	50000.00	CineTrack Malang
	2026-06-12 10:00:00	Sumpah Prajurit	VIP	90000.00	CineTrack Surabaya Selatan
	2026-06-12 13:00:00	Pahlawan Kecil	Regular	50000.00	CineTrack Malang
	2026-06-12 15:00:00	Serigala Kota	VIP	90000.00	CineTrack Surabaya Selatan
	2026-06-13 10:00:00	Tawa Sang Juara	IMAX	100000.00	CineTrack Jakarta Selatan
	2026-06-13 10:00:00	Dansa Terakhir	Couple	125000.00	CineTrack Surabaya Pusat
	2026-06-13 14:00:00	Laut Biru	Couple	125000.00	CineTrack Surabaya Pusat

Gambar 5: Hasil Query Kasus 2 — Jadwal Tayang Lengkap

5.4 Kasus 3: Menampilkan Transaksi dengan Total Tagihan di Atas Rp200.000

Kasus ini mengidentifikasi transaksi bernilai tinggi untuk keperluan analisis pelanggan premium. *Query* menggunakan operasi *selection* dengan kondisi `total_tagihan > 200000` pada tabel `transaksi`, kemudian digabungkan dengan tabel `pelanggan` dan `pembayaran` untuk melengkapi informasi.

```
1 SELECT
2     tx.id_transaksi AS id_transaksi,
3     pl.nama_pelanggan AS pelanggan,
4     tx.tanggal_transaksi AS tanggal,
5     tx.total_tagihan AS total_tagihan,
6     pb.metode_pembayaran AS metode_bayar
7 FROM transaksi tx
8 JOIN pelanggan pl ON tx.pelanggan_id_pelanggan = pl.id_pelanggan
9 JOIN pembayaran pb ON tx.pembayaran_id_pembayaran = pb.id_pembayaran
10 WHERE tx.total_tagihan > 200000
11 ORDER BY tx.total_tagihan DESC;
```

Listing 3: Query Kasus 3 — Transaksi di Atas Rp200.000

	id_transaksi	pelanggan	tanggal	total_tagihan	metode_bayar
▶	TX0020	Taufik Hidayat	2026-06-13 19:30:00	310000.00	Tunai
	TX0014	Nanda Fitriana	2026-06-12 11:00:00	270000.00	ShopeePay
	TX0004	Dina Puspita	2026-06-10 14:10:00	260000.00	GoPay
	TX0017	Qori Ramadhani	2026-06-13 10:30:00	250000.00	QRIS
	TX0016	Priska Dewanti	2026-06-12 16:00:00	240000.00	Tunai
	TX0012	Laila Nurjanah	2026-06-11 18:30:00	220000.00	OVO

Gambar 6: Hasil Query Kasus 3 — Transaksi di Atas Rp200.000

5.5 Kasus 4: Rekap Penjualan Produk Kantin per Kategori

Kasus ini menghasilkan laporan produk kantin paling laris berdasarkan total kuantitas terjual per kategori. *Query* menggunakan operasi agregasi SUM dan GROUP BY setelah menggabungkan tabel produk_kantin_transaksi, produk_kantin, dan kategori.

```

1 SELECT
2     kt.nama_kategori           AS kategori,
3     pk.nama_produk            AS produk,
4     SUM(pkt.qty)              AS total_terjual,
5     SUM(pkt.subtotal)         AS total_pendapatan
6 FROM produk_kantin_transaksi pkt
7 JOIN produk_kantin pk ON pkt.produk_kantin_id_produk = pk.id_produk
8 JOIN kategori kt ON pk.kategori_id_kategori = kt.id_kategori
9 WHERE pkt.qty > 0
10 GROUP BY kt.nama_kategori, pk.nama_produk
11 ORDER BY total_terjual DESC, total_pendapatan DESC;

```

Listing 4: Query Kasus 4 — Rekap Penjualan Produk Kantin

	kategori	produk	total_terjual	total_pendapatan
▶	Paket Combo	Combo Popcorn+Soda	4	160000.00
	Popcorn	Popcorn Original	4	106000.00
	Soft Drink	Coca Cola Regular	4	60000.00
	Pizza Slice	Pizza Slice BBQ	2	60000.00
	Soft Drink	Sprite Regular	2	30000.00
	Paket Combo	Combo Nachos+Soda	1	45000.00
	Makanan Berat	Nasi Goreng Spesial	1	35000.00
	Dessert	Cheesecake Slice	1	35000.00
	Popcorn	Popcorn Karamel	1	28000.00
	Minuman Boba	Boba Brown Sugar	1	28000.00
	Es Krim	Es Krim Vanilla	1	22000.00

Gambar 7: Hasil Query Kasus 4 — Rekap Penjualan Produk Kantin per Kategori

5.6 Kasus 5: Menampilkan Pelanggan yang Belum Pernah Bertransaksi

Kasus ini menampilkan pelanggan terdaftar yang belum pernah melakukan transaksi sama sekali. *Query* menggunakan operasi *set difference* yang diimplementasikan dengan NOT IN, yaitu mengambil id_pelanggan dari tabel pelanggan yang tidak terdapat pada kolom pelanggan_id_pelanggan di tabel transaksi.

```

1 SELECT
2     pl.id_pelanggan      AS id_pelanggan,
3     pl.nama_pelanggan   AS nama_pelanggan,
4     pl.no_telp_pelanggan AS nomor_telepon,
5     pl.email_pelanggan  AS email
6 FROM pelanggan pl
7 WHERE pl.id_pelanggan NOT IN (
8     SELECT DISTINCT tx.pelanggan_id_pelanggan
9     FROM transaksi tx
10    WHERE tx.pelanggan_id_pelanggan IS NOT NULL
11 )
12 ORDER BY pl.id_pelanggan;

```

Listing 5: Query Kasus 5 — Pelanggan Belum Pernah Bertransaksi

	id_pelanggan	nama_pelanggan	nomor_telepon	email
▶	PL0021	Bambang Susilo	081200000021	bambang@email.com
	PL0022	Cindy Maharani	081200000022	cindy@email.com
	PL0023	Dimas Arfian	081200000023	dimas@email.com
•	NULL	NULL	NULL	NULL

Gambar 8: Hasil Query Kasus 5 — Pelanggan Belum Pernah Bertransaksi

6 Implementasi SQL *Function*

Implementasi dilakukan pada basis data MBD-FP yang terdiri dari 18 tabel utama sesuai PDM. Tiga *function* berikut dibuat untuk memenuhi kebutuhan kalkulasi otomatis dalam operasional bioskop CineTrack. Setiap *function* bersifat DETERMINISTIC dan READS SQL DATA, artinya selalu menghasilkan nilai yang sama untuk input yang sama dan tidak memodifikasi data.

6.1 *Function* 1: GetTotalTiketByPelanggan

Function pertama bertujuan untuk mengembalikan jumlah tiket yang pernah dibeli oleh seorang pelanggan berdasarkan `id_pelanggan` yang diberikan sebagai parameter input. *Function* ini melakukan operasi COUNT dengan JOIN antara tabel `tiket` dan `transaksi`, kemudian mengembalikan hasilnya sebagai nilai INT.

Skenario: Tim loyalitas CineTrack ingin mengetahui seberapa sering seorang pelanggan membeli tiket agar dapat menentukan *threshold* reward program. Dengan memanggil *function* ini menggunakan `id_pelanggan`, sistem dapat langsung mengetahui total tiket yang pernah dipesan tanpa harus menulis ulang *query* JOIN setiap saat.

```

1 DELIMITER $$
2
3 CREATE FUNCTION GetTotalTiketByPelanggan(p_id_pelanggan CHAR(6))
4 RETURNS INT
5 DETERMINISTIC
6 READS SQL DATA
7 BEGIN
8     DECLARE v_total INT;
9
10    SELECT COUNT(tk.id_tiket)
11    INTO    v_total
12    FROM    tiket      tk
13    JOIN    transaksi tx ON tk.transaksi_id_transaksi = tx.id_transaksi
14    WHERE   tx.pelanggan_id_pelanggan = p_id_pelanggan;
15
16    RETURN v_total;
17 END$$
18
19 DELIMITER ;
20
21 -- Contoh pemanggilan:
22 SELECT GetTotalTiketByPelanggan('PL0001') AS TotalTiket;
```

Listing 6: *Function* 1 — GetTotalTiketByPelanggan

Parameter `p_id_pelanggan` merupakan parameter input bertipe CHAR(6) dengan prefiks `p_` sebagai konvensi penamaan agar tidak ambigu dengan nama kolom tabel. Variabel `v_total` dideklarasikan dengan DECLARE untuk menampung hasil COUNT, kemudian diisi menggunakan sintaks SELECT INTO. JOIN ke tabel `transaksi` diperlukan karena relasi antara `tiket` dan `pelanggan` bersifat tidak langsung, melainkan melalui entitas `transaksi`.

	id_pelanggan	nama_pelanggan	total_tiket_dibeli
▶	PL0001	Ahmad Fauzi	1
	PL0002	Bella Safitri	1
	PL0003	Cahyo Nugroho	1
	PL0004	Dina Puspita	1
	PL0005	Endra Setiawan	1
	PL0006	Fitri Amalia	1
	PL0007	Galih Pratama	1
	PL0008	Hani Rahayu	1
	PL0009	Ivan Kurniawan	1
	PL0010	Julia Wulandari	1
	PL0011	Kevin Hartanto	1
	PL0012	Laila Nurjanah	1
	PL0013	Mario Susanto	1
	PL0014	Nanda Fitriana	1
	PL0015	Omar Hidayat	1
	PL0016	Priska Dewanti	1
	PL0017	Qori Ramadhani	1
	PL0018	Rizky Aldiano	1
	PL0019	Sinta Dermatahari	1

Gambar 9: Hasil Eksekusi *Function* 1 — GetTotalTiketByPelanggan

6.2 *Function* 2: GetPendapatanByStudio

Function kedua bertujuan untuk menghitung total pendapatan tiket dari seluruh tiket yang terjual pada jadwal tayang di studio tertentu, berdasarkan `id_studio` yang diberikan. *Function* mengembalikan nilai `DECIMAL(12,2)` yang merepresentasikan total harga beli seluruh tiket di studio tersebut.

Skenario: Manajer operasional CineTrack ingin mengevaluasi performa setiap studio untuk keperluan laporan pendapatan harian. Dengan *function* ini, sistem dapat langsung mengembalikan total pendapatan tiket per studio tanpa perlu melakukan JOIN manual ke `jadwal_tayang` setiap kali laporan dibutuhkan. Apabila studio belum memiliki tiket terjual, *function* mengembalikan 0.00 melalui `COALESCE`.

```

1 DELIMITER $$
2
3 CREATE FUNCTION GetPendapatanByStudio(p_id_studio CHAR(6))
4 RETURNS DECIMAL(12,2)
5 DETERMINISTIC
6 READS SQL DATA
7 BEGIN
8     DECLARE v_total DECIMAL(12,2);
9
10    SELECT COALESCE(SUM(tk.harga_beli), 0.00)
11    INTO    v_total
12    FROM    tiket            tk
13    JOIN    jadwal_tayang    jt ON tk.jadwal_tayang_id_jadwal = jt.
14    id_jadwal
15    WHERE   jt.studio_id_studio = p_id_studio;
```

```

16     RETURN v_total;
17 END$$
18
19 DELIMITER ;
20
21 -- Contoh pemanggilan:
22 SELECT GetPendapatanByStudio('ST0001') AS TotalPendapatan;

```

Listing 7: *Function 2* — GetPendapatanByStudio

Penggunaan COALESCE(SUM(...), 0.00) memastikan *function* tidak mengembalikan NULL ketika belum ada tiket terjual di studio tersebut. JOIN ke `jadwal_tayang` diperlukan karena relasi `tiket` ke `studio` bersifat tidak langsung, melalui entitas `jadwal_tayang` sebagai perantara.

	id_studio	kelas	cabang	total_pendapatan_tiket
▶	ST0002	VIP	CineTrack Surabaya Pusat	1125000.00
	ST0016	Couple	CineTrack Surabaya Pusat	440000.00
	ST0001	Regular	CineTrack Surabaya Pusat	395000.00
	ST0005	VIP	CineTrack Surabaya Selatan	380000.00
	ST0004	Regular	CineTrack Surabaya Selatan	270000.00
	ST0003	IMAX	CineTrack Surabaya Pusat	195000.00
	ST0009	IMAX	CineTrack Jakarta Selatan	195000.00
	ST0015	Regular	CineTrack Denpasar	0.00
	ST0017	Regular	CineTrack Surabaya Pusat	0.00
	ST0018	Regular	CineTrack Surabaya Selatan	0.00
	ST0019	Regular	CineTrack Malang	0.00
	ST0014	Regular	CineTrack Medan	0.00
	ST0013	VIP	CineTrack Makassar	0.00
	ST0012	Regular	CineTrack Semarang	0.00
	ST0011	Regular	CineTrack Yogyakarta	0.00
	ST0010	Regular	CineTrack Jakarta Selatan	0.00
	ST0008	Regular	CineTrack Bandung	0.00
	ST0007	VIP	CineTrack Malang	0.00
	ST0006	Regular	CineTrack Malang	0.00

Gambar 10: Hasil Eksekusi *Function 2* — GetPendapatanByStudio

6.3 *Function 3*: GetDurasiTayang

Function ketiga bertujuan untuk mengembalikan durasi film (dalam menit) yang dijadwalkan pada sesi tayang tertentu berdasarkan `id_jadwal` yang diberikan. *Function* ini mengambil nilai `durasi` dari tabel `film` melalui relasi `jadwal_tayang` `film`, dengan pengamanan `LIMIT 1` apabila satu jadwal memuat lebih dari satu film.

Skenario: Tim penjadwalan CineTrack perlu memastikan tidak ada tumpang tindih jadwal antar sesi. Dengan mengetahui durasi film dari *function* ini, tim dapat menghitung estimasi jam selesai setiap sesi dan menentukan kapan sesi berikutnya dapat dimulai. *Function* juga digunakan dalam *query* gabungan yang menghitung `estimasi_selesai` menggunakan `DATE_ADD`.

```

1 DELIMITER $$
2
3 CREATE FUNCTION GetDurasiTayang(p_id_jadwal CHAR(6))
4 RETURNS INT
5 DETERMINISTIC
6 READS SQL DATA
7 BEGIN

```



```

8  DECLARE v_durasi INT;
9
10 SELECT f.durasi
11 INTO    v_durasi
12 FROM    jadwal_tayang_film jtf
13 JOIN    film f ON jtf.film_id_film = f.id_film
14 WHERE   jtf.jadwal_tayang_id_jadwal = p_id_jadwal
15 ORDER BY jtf.film_id_film
16 LIMIT 1;
17
18 RETURN COALESCE(v_durasi, 0);
19 END$$
20
21 DELIMITER ;
22
23 -- Contoh pemanggilan:
24 SELECT GetDurasiTayang('JD0001') AS DurasiMenit;
25
26 -- Query gabungan dengan estimasi jam selesai:
27 SELECT
28     jt.id_jadwal,
29     jt.waktu_tayang AS mulai,
30     f.judul AS film,
31     GetDurasiTayang(jt.id_jadwal) AS
32     durasi_menit,
33     DATE_ADD(jt.waktu_tayang,
34         INTERVAL GetDurasiTayang(jt.id_jadwal) MINUTE) AS
35     estimasi_selesai
36 FROM jadwal_tayang jt
37 JOIN jadwal_tayang_film jtf ON jt.id_jadwal = jtf.
38     jadwal_tayang_id_jadwal
39 JOIN film f ON jtf.film_id_film = f.id_film
40 ORDER BY jt.waktu_tayang;

```

Listing 8: *Function 3* — GetDurasiTayang

Penggunaan `COALESCE(v_durasi, 0)` memastikan *function* tidak mengembalikan `NULL` ketika jadwal tidak memiliki film yang terdaftar. Klausula `ORDER BY jtf.film_id_film` `LIMIT 1` memastikan konsistensi hasil apabila satu jadwal memiliki lebih dari satu entri pada tabel junction `jadwal_tayang_film`.

	id_jadwal	mulai	film	durasi_menit	estimasi_selesai	kelas_studio	cabang
▶	JD0001	2026-06-10 10:00:00	Garuda Merah	120	2026-06-10 12:00:00	Regular	CineTrack Surabaya Pusat
	JD0005	2026-06-10 10:00:00	Mega Force	150	2026-06-10 12:30:00	VIP	CineTrack Surabaya Pusat
	JD0002	2026-06-10 13:00:00	Cinta di Ujung Senja	115	2026-06-10 14:55:00	Regular	CineTrack Surabaya Pusat
	JD0006	2026-06-10 14:00:00	Garuda Merah	120	2026-06-10 16:00:00	VIP	CineTrack Surabaya Pusat
	JD0003	2026-06-10 16:00:00	Ketawa Terus	95	2026-06-10 17:35:00	Regular	CineTrack Surabaya Pusat
	JD0007	2026-06-10 19:00:00	Detektif Hitam	118	2026-06-10 20:58:00	VIP	CineTrack Surabaya Pusat
	JD0004	2026-06-10 19:00:00	Rumah Merah Darah	110	2026-06-10 20:50:00	Regular	CineTrack Surabaya Pusat
	JD0010	2026-06-11 10:00:00	Pulau Hantu	100	2026-06-11 11:40:00	Regular	CineTrack Surabaya Selatan
	JD0008	2026-06-11 11:00:00	Nusantara 2077	135	2026-06-11 13:15:00	IMAX	CineTrack Surabaya Selatan
	JD0011	2026-06-11 14:00:00	Laskar Petualang	105	2026-06-11 15:45:00	Regular	CineTrack Surabaya Selatan
	JD0009	2026-06-11 15:00:00	Teresat di Mars	145	2026-06-11 17:25:00	IMAX	CineTrack Surabaya Selatan
	JD0012	2026-06-11 18:00:00	Kopi & Kenangan	100	2026-06-11 19:40:00	Regular	CineTrack Surabaya Selatan
	JD0015	2026-06-12 09:00:00	Badai Samudra	130	2026-06-12 11:10:00	Regular	CineTrack Malang
	JD0013	2026-06-12 10:00:00	Sumpah Prajurit	138	2026-06-12 12:18:00	VIP	CineTrack Surabaya Selatan
	JD0016	2026-06-12 13:00:00	Pahlawan Kecil	98	2026-06-12 14:38:00	Regular	CineTrack Malang
	JD0014	2026-06-12 15:00:00	Serigala Kota	122	2026-06-12 17:02:00	VIP	CineTrack Surabaya Selatan
	JD0017	2026-06-13 10:00:00	Dansa Terakhir	140	2026-06-13 12:20:00	Couple	CineTrack Surabaya Pusat
	JD0019	2026-06-13 10:00:00	Tawa Sang Juara	92	2026-06-13 11:32:00	IMAX	CineTrack Jakarta Selatan
	JD0018	2026-06-13 14:00:00	Laut Biru	90	2026-06-13 15:30:00	Couple	CineTrack Surabaya Pusat

Gambar 11: Hasil Eksekusi *Function 3* — GetDurasiTayang

7 Implementasi *Stored Procedure*

Stored Procedure merupakan sekumpulan perintah SQL yang disimpan langsung di dalam server basis data. Kegunaan utamanya adalah untuk menghemat waktu penulisan, mempercepat eksekusi perintah yang berulang, dan mempermudah eksekusi proses bisnis yang kompleks.

7.1 Kasus 1: *NaikkanHargaInflasi*

Negara tempat CineTrack didirikan sering mengalami inflasi besar-besaran. Untuk itu, dibuat sebuah *procedure* yang mempermudah para karyawan untuk mengganti semua harga tiket dan makanan secara massal tanpa harus memperbarui data satu per satu secara manual.


```

1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE NaikkanHargaInflasi(IN p_persentase DECIMAL(5,2))
3 BEGIN
4     UPDATE jadwal_tayang
5     SET harga_dasar = harga_dasar + (harga_dasar * (p_persentase /
6     100));
7     UPDATE produk_kantin
8     SET harga_satuan = harga_satuan + (harga_satuan * (p_persentase /
9     100));
10 END$$
11 DELIMITER ;

```


Listing 9: *Procedure* 1 — NaikkanHargaInflasi

Procedure ini dipanggil dengan menyertakan parameter persentase kenaikan. Sebagai contoh, eksekusi `CALL NaikkanHargaInflasi(10);` akan menaikkan seluruh harga item sebesar 10%. Sistem akan otomatis mengkalkulasi dan menyimpan harga terbaru. Berikut adalah perbandingan data sebelum dan sesudah *procedure* dieksekusi:



id_jadwal	harga_dasar
JD0001	50000.00

Gambar 12: Harga Tiket Sebelum Eksekusi NaikkanHargaInflasi



id_produk	harga_satuan
PK0001	35000.00

Gambar 13: Harga Makanan Sebelum Eksekusi NaikkanHargaInflasi

```

942 • SELECT id_jadwal, harga_dasar FROM jadwal_tayang WHERE id_jadwal = 'JD0001';
943 • SELECT id_produk, harga_satuan FROM produk_kantin WHERE id_produk = 'PK0001';
944 • SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
945 DELIMITER $$
946 • CREATE PROCEDURE NaikkanHargaInflasi(IN p_persentase DECIMAL(5,2))

```

id_jadwal	harga_dasar
JD0001	55000.00
NULL	NULL

Gambar 14: Harga Tiket Sesudah Eksekusi NaikkanHargaInflasi

```

943 • SELECT id_produk, harga_satuan FROM produk_kantin WHERE id_produk = 'PK0001';
944 • SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
945 DELIMITER $$
946 • CREATE PROCEDURE NaikkanHargaInflasi(IN p_persentase DECIMAL(5,2))

```

id_produk	harga_satuan
PK0001	38500.00
NULL	NULL

Gambar 15: Harga Makanan Sesudah Eksekusi NaikkanHargaInflasi

7.2 Kasus 2: *TambahJadwalMidnight*

Seringkali manajer bioskop perlu menambahkan jadwal tayang ekstra pada tengah malam secara mendadak jika sebuah film sedang populer. *Procedure* ini mengotomatiskan pembuatan ID jadwal baru, mengatur waktu tayang tepat pada pukul 23:30, dan langsung menghubungkannya ke tabel *junction* *jadwal_tayang_film*.

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE TambahJadwalMidnight(
3     IN p_tanggal DATE,
4     IN p_harga_dasar DECIMAL(10,2),
5     IN p_id_studio CHAR(6),
6     IN p_id_film CHAR(6)
7 )
8 BEGIN
9     DECLARE v_last_id CHAR(6);
10    DECLARE v_next_id CHAR(6);
11    DECLARE v_next_num INT;
12    DECLARE v_waktu_tayang DATETIME;
13
14    SELECT id_jadwal INTO v_last_id FROM jadwal_tayang ORDER BY
15    id_jadwal DESC LIMIT 1;
16
17    IF v_last_id IS NULL THEN
18        SET v_next_id = 'JD0001';
19    ELSE
20        SET v_next_num = CAST(SUBSTRING(v_last_id, 3, 4) AS UNSIGNED)
21        + 1;
22        SET v_next_id = CONCAT('JD', LPAD(v_next_num, 4, '0'));
23    END IF;
24
25    SET v_waktu_tayang = CONCAT(p_tanggal, ' 23:30:00');
26
27    INSERT INTO jadwal_tayang (id_jadwal, waktu_tayang, harga_dasar,
28    studio_id_studio)

```

```

26 VALUES (v_next_id, v_waktu_tayang, p_harga_dasar, p_id_studio);
27
28 INSERT INTO jadwal_tayang_film (jadwal_tayang_id_jadwal,
29 film_id_film)
30 VALUES (v_next_id, p_id_film);
31
32 SELECT v_next_id AS id_jadwal_midnight_baru;
33 END$$
34 DELIMITER ;

```

Listing 10: *Procedure 2 — TambahJadwalMidnight*

Gambar di bawah ini menunjukkan hasil *output* setelah dilakukan pemanggilan *procedure* tersebut, di mana sistem berhasil *generate* ID jadwal baru untuk sesi penayangan tengah malam.

id_jadwal	waktu_tayang	harga_dasar	studio_id_studio
J00013	2020-06-12 10:00:00	90000.00	ST0005
J00014	2020-06-12 10:00:00	90000.00	ST0005
J00015	2020-06-12 09:00:00	90000.00	ST0006
J00016	2020-06-12 10:00:00	90000.00	ST0006
J00017	2020-06-12 10:00:00	120000.00	ST0016
J00018	2020-06-12 14:00:00	120000.00	ST0016
J00019	2020-06-12 10:00:00	120000.00	ST0009
J00020	2020-06-12 19:00:00	120000.00	ST0009
J00021	2020-06-12 19:00:00	75000.00	ST0001

Gambar 16: Hasil Eksekusi TambahJadwalMidnight

7.3 Kasus 3: *TambahStokKantin*

Untuk mempermudah staf gudang saat menerima pengiriman barang baru dari *supplier*, *procedure* ini dibuat untuk langsung menambahkan kuantitas stok produk kantin berdasarkan ID produk yang diinputkan.

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE TambahStokKantin(IN p_id_produk CHAR(6), IN
3   p_jumlah_tambah INT)
4 BEGIN
5   UPDATE produk_kantin
6   SET stok = stok + p_jumlah_tambah
7   WHERE id_produk = p_id_produk;
8 END$$
9 DELIMITER ;

```

Listing 11: *Procedure 3 — TambahStokKantin*

Gambar berikut menunjukkan perbandingan data stok produk kantin sebelum dan sesudah *procedure* dijalankan. Dengan memberikan parameter ID produk dan jumlah barang baru, stok lama di dalam sistem akan otomatis terakumulasi.

```
1014 * -- Test
1015 SELECT id_produk, nama_produk, stok FROM produk_kantin WHERE id_produk = 'PK0002';
1016
1017 * CALL TambahStokKantin('PK0002', 20);
1018
1019 -- =====
```

id_produk	nama_produk	stok
PK0002	Mie Goreng Ayam	45

Gambar 17: Stok Kantin Sebelum Eksekusi TambahStokKantin

```
1014 * -- Test
1015 SELECT id_produk, nama_produk, stok FROM produk_kantin WHERE id_produk = 'PK0002';
1016
1017 * CALL TambahStokKantin('PK0002', 20);
1018
1019 -- =====
```

id_produk	nama_produk	stok
PK0002	Mie Goreng Ayam	65

Gambar 18: Stok Kantin Sesudah Eksekusi TambahStokKantin

8 Implementasi *Trigger*

Trigger merupakan kumpulan instruksi SQL yang berjalan secara otomatis sebagai reaksi atas suatu peristiwa (*event*) INSERT, UPDATE, atau DELETE pada sebuah tabel. Pada sistem CineTrack, *trigger* dimanfaatkan untuk menjaga integritas data dan mengotomatiskan kalkulasi operasional.

8.1 Kasus 1: Pencegahan *Double-Booking* Kursi

Kasus pertama berfokus pada pencegahan redudansi pemesanan kursi. Sistem harus memastikan bahwa sebuah kursi pada jadwal tertentu tidak bisa dipesan lebih dari satu kali. *Trigger* ini diatur untuk mengeksekusi pengecekan BEFORE INSERT pada tabel tiket.


```

1 DELIMITER $$
2 CREATE TRIGGER trg_cegah_double_booking
3 BEFORE INSERT ON tiket
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6     DECLARE v_kursi_terisi INT;
7
8     SELECT COUNT(*) INTO v_kursi_terisi
9     FROM tiket
10    WHERE jadwal_tayang_id_jadwal = NEW.jadwal_tayang_id_jadwal
11        AND kursi_id_kursi = NEW.kursi_id_kursi;
12
13    IF v_kursi_terisi > 0 THEN
14        SIGNAL SQLSTATE '45000'
15        SET MESSAGE_TEXT = 'Gagal: Kursi sudah dipesan untuk jadwal
16        ini!';
17    END IF;
18 END$$
19 DELIMITER ;


```

Listing 12: *Trigger* 1 — Pencegahan Double Booking

Apabila sistem mendeteksi bahwa kombinasi `id_jadwal` dan `id_kursi` yang diinputkan sudah ada di dalam tabel, maka *trigger* akan membatalkan proses *insert* dan memunculkan pesan *error*. Berikut adalah hasil pengujiannya:



Gambar 19: Uji Coba *Insert* Tiket Baru (Kondisi Berhasil)

Gambar 20: Pesan *Error* Saat Terjadi Indikasi *Double Booking*

8.2 Kasus 2: Auto-Kalkulasi Harga Beli Tiket

Untuk meminimalisir kesalahan input (*human error*) oleh staf, sistem dibuat agar dapat menghitung total harga tiket secara otomatis. *Trigger* ini berjalan menggunakan klausa `FOLLOWS trg_cegah_double_booking` agar kalkulasi harga hanya dilakukan setelah validasi ketersediaan kursi berhasil dilewati.


```

1 DELIMITER $$
2 CREATE TRIGGER trg_kalkulasi_harga_tiket
3 BEFORE INSERT ON tiket
4 FOR EACH ROW
5 FOLLOWS trg_cegah_double_booking
6 BEGIN
7     DECLARE v_harga_dasar DECIMAL(10,2);
8     DECLARE v_tarif_tipe DECIMAL(10,2);
9
10    SELECT harga_dasar INTO v_harga_dasar
11    FROM jadwal_tayang
12    WHERE id_jadwal = NEW.jadwal_tayang_id_jadwal;
13
14    SELECT tarif_tipe INTO v_tarif_tipe
15    FROM kursi
16    WHERE id_kursi = NEW.kursi_id_kursi;
17
18    SET NEW.harga_beli = v_harga_dasar + v_tarif_tipe;
19 END$$
20 DELIMITER ;

```

Listing 13: *Trigger* 2 — Auto-Kalkulasi Harga Beli

Proses ini mengambil harga dasar penayangan film dan menambahkannya dengan tarif tipe kursi yang dipilih, lalu menyimpannya ke atribut `harga_beli`. Gambar di bawah ini menunjukkan harga yang terisi otomatis pada tabel tiket:



Gambar 21: Hasil Kalkulasi Otomatis Harga Tiket pada Basis Data

8.3 Kasus 3: Pengurangan Stok Kantin Otomatis

Kasus ketiga berfokus pada sinkronisasi data inventaris kantin. Ketika terjadi transaksi pembelian makanan atau minuman, stok di gudang harus diperbarui secara *real-time*. *Trigger* ini dieksekusi `AFTER INSERT` pada tabel `produk_kantin_transaksi`.


```

1 DELIMITER $$
2 CREATE TRIGGER trg_kurangi_stok_kantin
3 AFTER INSERT ON produk_kantin_transaksi
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6     UPDATE produk_kantin
7     SET stok = stok - NEW.qty
8     WHERE id_produk = NEW.produk_kantin_id_produk;
9 END$$
10 DELIMITER ;

```


Listing 14: *Trigger 3* — Pengurangan Stok Kantin

Begitu terdapat rekaman transaksi baru, sistem akan memotong jumlah **stok** di tabel master **produk_kantin** sesuai dengan **qty** (kuantitas) barang yang dibeli oleh pelanggan. Berikut adalah perbandingan tabel produk sebelum dan sesudah transaksi terjadi:



id_produk	nama_produk	stok
PK0007	Sprite Regular	190

Gambar 22: Stok Produk Kantin Sebelum Terjadi Transaksi



id_produk	nama_produk	stok
PK0007	Sprite Regular	185

Gambar 23: Stok Produk Kantin Berkurang Secara Otomatis Setelah Transaksi

9 Implementasi *Indexing*

9.1 Deskripsi

Indexing adalah mekanisme struktur data tambahan yang memungkinkan MySQL menemukan baris yang relevan tanpa membaca seluruh isi tabel. Index bertipe B-TREE menyimpan salinan kolom dalam bentuk terurut sehingga pencarian dapat dilakukan dalam kompleksitas $O(\log n)$ alih-alih $O(n)$.

Strategi *indexing* pada CineTrack didasarkan pada frekuensi pemakaian kolom di seluruh komponen sistem: 5 *query case*, 3 *function*, 3 *stored procedure*, dan 3 *trigger*.

Tabel 3: Daftar *Index* pada Basis Data CineTrack

No	Nama <i>Index</i>	Tabel	Kolom	Digunakan Oleh
1	idx_film_status_tayang	film	status_tayang	Query Kasus 1
2	idx_jtf_film	jadwal_tayang_film	film_id_film	<i>Function</i> 3, Query Kasus 2
3	idx_transaksi_total_tagihan	transaksi	total_tagihan	Query Kasus 3
4	idx_jadwal_waktu_tayang	jadwal_tayang	waktu_tayang	Query Kasus 2, <i>Function</i> 3, <i>Procedure</i> 2

9.2 *Index* 1: idx_film_status_tayang

Skenario: Query Kasus 1 memfilter tabel `film` dengan kondisi `WHERE status_tayang = 'Now Showing'` untuk keperluan tim promosi. Kolom `status_tayang` bukan bagian dari *primary key* maupun *foreign key*, sehingga tanpa index MySQL melakukan *full table scan*. Index pada kolom ini memungkinkan MySQL langsung menunjuk baris yang relevan.

```

1 CREATE INDEX idx_film_status_tayang
2   ON film (status_tayang);
3
4 EXPLAIN
5 SELECT f.judul, f.status_tayang, g.nama_genre
6 FROM film f
7 JOIN film_genre fg ON f.id_film = fg.film_id_film
8 JOIN genre g ON fg.genre_id_genre = g.id_genre
9 WHERE f.status_tayang = 'Now Showing'
10 ORDER BY f.judul, g.nama_genre;
```

Listing 15: *Index* 1 — idx_film_status_tayang

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	f	NULL	ref	PRIMARY,idx_film_status_tayang	idx_film_status_tayang	83	const	14	100.00	Using temporary; Using filesort
1	SIMPLE	fg	NULL	ref	PRIMARY,fk_fg_genre	PRIMARY	24	mbd_fp.f.id_film	1	100.00	Using index
1	SIMPLE	g	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	24	mbd_fp.fg.genre_id_genre	1	100.00	NULL

Gambar 24: Hasil EXPLAIN *Index* 1

9.3 Index 2: idx_jtf_film

Skenario: *Primary key* tabel *junction* `jadwal_tayang_film` adalah *composite* (`jadwal_tayang_id_jadwal`, `film_id_film`). Index BTREE pada PK *composite* hanya efisien untuk *lookup* yang dimulai dari kolom **pertama** (`jadwal`). Kolom kedua (`film_id_film`) tidak ter-cover sebagai *leading key*, sehingga *reverse lookup*, yang digunakan oleh *Function* `GetDurasiTayang` dan Query Kasus 2, tetap melakukan *full scan* tanpa index ini.

```

1 CREATE INDEX idx_jtf_film
2   ON jadwal_tayang_film (film_id_film);
3
4 EXPLAIN
5 SELECT jt.id_jadwal, jt.waktu_tayang, f.judul, f.durasi
6 FROM jadwal_tayang      jt
7 JOIN jadwal_tayang_film jtf ON jt.id_jadwal      = jtf.
   jadwal_tayang_id_jadwal
8 JOIN film                f   ON jtf.film_id_film = f.id_film
9 ORDER BY jt.waktu_tayang;
```

Listing 16: Index 2 — idx_jtf_film

Result Grid												
		Filter Rows:	Export:		Wrap Cell Contents:							
	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
▶	1	SIMPLE	jt	NULL	ALL	PRIMARY	NULL	NULL	NULL	20	100.00	Using filesort
	1	SIMPLE	jtf	NULL	ref	PRIMARY,idx_jtf_film	PRIMARY	24	mbd_fp.jt.id_jadwal	1	100.00	Using index
	1	SIMPLE	f	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	24	mbd_fp.jtf.film_id_film	1	100.00	NULL

Gambar 25: Hasil EXPLAIN Index 2

9.4 Index 3: idx_transaksi_total_tagihan

Skenario: Query Kasus 3 memfilter tabel `transaksi` dengan kondisi `WHERE total_tagihan > 200000` untuk analisis transaksi bernilai tinggi. Kolom `total_tagihan` bertipe `DECIMAL` dan tidak memiliki index apapun. Index pada kolom numerik menyimpan nilai secara terurut sehingga MySQL dapat langsung melompat ke nilai *threshold* tanpa men-*scan* seluruh tabel.

```

1 CREATE INDEX idx_transaksi_total_tagihan
2   ON transaksi (total_tagihan);
3
4 EXPLAIN
5 SELECT tx.id_transaksi, pl.nama_pelanggan,
6        tx.total_tagihan, pb.metode_pembayaran
7 FROM transaksi tx
8 JOIN pelanggan pl ON tx.pelanggan_id_pelanggan = pl.id_pelanggan
9 JOIN pembayaran pb ON tx.pembayaran_id_pembayaran = pb.id_pembayaran
10 WHERE tx.total_tagihan > 200000
11 ORDER BY tx.total_tagihan DESC;
```

Listing 17: Index 3 — idx_transaksi_total_tagihan

Result Grid												
Filter Rows:												
Export: Wrap Cell Contents												
	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	tx	NULL		range	fk_trx_pelanggan, fk_trx_pembayaran, idx_tran...	idx_transaksi_total_tagihan	5	NULL	6	100.00	Using index condition; Backward index scan
1	SIMPLE	pb	NULL		eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	24	mbd_fp.tx.pembayaran_id_pembayaran	1	100.00	NULL
1	SIMPLE	pl	NULL		eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	24	mbd_fp.tx.pelanggan_id_pelanggan	1	100.00	NULL

Gambar 26: Hasil EXPLAIN *Index 3*

9.5 *Index 4: idx_jadwal_waktu_tayang*

Skenario: Kolom `waktu_tayang` bertipe `DATETIME` diakses oleh tiga komponen sekaligus: Query Kasus 2 menggunakannya pada `ORDER BY`, *Function* `GetDurasiTayang` (query gabungan) juga menggunakannya pada `ORDER BY`, dan *Procedure* `TambahJadwalMidnight` membaca urutan jadwal terbaru. Tanpa index, setiap `ORDER BY` memaksa MySQL melakukan pengurutan di memori atau disk setelah *full scan*. Index menyimpan `DATETIME` secara terurut sehingga `ORDER BY` dapat memanfaatkan *index scan* langsung.

```

1 CREATE INDEX idx_jadwal_waktu_tayang
2   ON jadwal_tayang (waktu_tayang);
3
4 EXPLAIN
5 SELECT jt.waktu_tayang, f.judul, st.kelas_studio,
6        jt.harga_dasar, cb.nama_cabang
7 FROM   jadwal_tayang      jt
8 JOIN   jadwal_tayang_film jtf ON jt.id_jadwal      = jtf.
        jadwal_tayang_id_jadwal
9 JOIN   film               f   ON jtf.film_id_film   = f.id_film
10 JOIN  studio             st  ON jt.studio_id_studio = st.id_studio
11 JOIN  cabang             cb  ON st.cabang_id_cabang = cb.id_cabang
12 ORDER BY jt.waktu_tayang;
```

Listing 18: *Index 4* — `idx_jadwal_waktu_tayang`

Result Grid												
Filter Rows:				Export: Wrap Cell Content:								
	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
▶	1	SIMPLE	jt	NULL	ALL	PRIMARY,fk_jadwal_studio	NULL	NULL	NULL	20	100.00	Using filesort
	1	SIMPLE	jtf	NULL	ref	PRIMARY,idx_jtf_film	PRIMARY	24	mbd_fp.jt.id_jadwal	1	100.00	Using index
	1	SIMPLE	f	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	24	mbd_fp.jtf.film_id_film	1	100.00	NULL
	1	SIMPLE	st	NULL	eq_ref	PRIMARY,fk_studio_cabang	PRIMARY	24	mbd_fp.jt.studio_id_studio	1	100.00	NULL
	1	SIMPLE	cb	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	24	mbd_fp.st.cabang_id_cabang	1	100.00	NULL

Gambar 27: Hasil EXPLAIN *Index 4*

10 Demo Aplikasi Web CineTrack

Demo web untuk mengimplementasikan fungsionalitas database secara utuh dapat dilihat pada link berikut: <https://its.id/m/CineTrack>

11 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Perancangan Basis Data:** Sistem Basis Data CineTrack telah berhasil dirancang melalui tahapan Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM), serta telah dinormalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF) guna mencegah redundansi dan anomali data.
2. **Implementasi Fungsionalitas:** Seluruh aturan bisnis operasional bioskop telah diimplementasikan dengan sukses melalui 5 *Query Cases* untuk pelaporan, 3 *SQL Functions* untuk kalkulasi data baca, 3 *Stored Procedures* untuk modifikasi massal, dan 3 *Triggers* untuk otomatisasi seperti pencegahan *double-booking* kursi.
3. **Evaluasi dan Optimasi Kinerja:** Pembuatan *Index* pada kolom-kolom yang sering digunakan untuk *filtering* (WHERE) dan pengurutan (ORDER BY) terbukti secara signifikan meningkatkan kecepatan eksekusi *query*, yang divalidasi melalui hasil EXPLAIN.
4. **Pengujian dan Integrasi:** Keseluruhan sistem basis data telah berhasil diuji dan diintegrasikan secara *Full-Stack* ke dalam aplikasi web CineTrack, yang membuktikan bahwa arsitektur basis data yang dibangun solid, responsif, dan siap digunakan untuk operasi bioskop berskala multi-cabang.