

Erlang и Haskell в production: проблемы и решения

Dmitry Groshev (@lambdadmitry),
Fedor Gogolev (@knsd),
@Selectel

FProg 2012-10

04.10.2012

- ▶ Вступление
- ▶ Коротко о пони
- ▶ YAWNDB
- ▶ Selecon-web
- ▶ Коротко об облаках
- ▶ Rainbowdash
- ▶ Twilightsparkle
- ▶ Резюме

Вступление

- ▶ 1.5 года production-experience с Erlang
- ▶ 1 год с Haskell
- ▶ In-memory timeseries database (YAWNDB)
- ▶ Система нотификации (Spike)
- ▶ Веб-консоль (Selecon-web)
- ▶ Облако (Rainbowdash/Twilightsparkle)

Коротко о пони



YAWNDB

- ▶ Timeseries данные
- ▶ Много операций записи (десятки тысяч в секунду)
- ▶ Хочется агрегацию
- ▶ Graphite медленный, RRD не умеет агрегацию


Yet Another Weel iNvented

- ▶ NIF это круто, но опасно
- ▶ мутабельные NIF binaries предоставляют изолированную мутабельность
- ▶ писать NIF неприятно, документация полна, но не всегда помогает
- ▶ property-based тестирование при использовании NIF необходимо, т.к. ошибки нетривиальны, а segfault'ы травматичны
- ▶ fuzz-тесты на случайных/бессмысленных данных полезны
- ▶ писать высококонкурентные системы сложно, Erlang не добавляет сложности
- ▶ устойчивость к ошибкам Erlang'a помогает, в продакшне почти полгода был редкий рейс без последствий вообще

YAWNDB: выводы 2

- ▶ код лаконичен (650 строк на C, 1500 строк на Erlang'e)
- ▶ если вы пишете что-то сетевое, нет ни одной причины не использовать Cowboy
- ▶ если ваш проект длиннее 30 строк, нет ни одной причины не использовать gproc
- ▶ поддержка SMP Erlang'ом не миф

```
"write_rps":18633,"processes_now":101044
```



- ▶ Ecirca <https://github.com/band115/ecirca>
- ▶ Cowboy <https://github.com/extend/cowboy>
- ▶ Cowboy <https://github.com/uwiger/gproc>
- ▶ McErlang <https://github.com/fredlund/McErlang>

Облака



Xen:

- ▶ Dom0, DomU
- ▶ запуск и остановка доменов
- ▶ простой и неубиваемый

XAPI (XenAPI) от Citrix:

- ▶ Миграция
- ▶ Пулы
- ▶ Драйвера устройств
- ▶ Динамическое управление памятью
- ▶ ...


- ▶ учёт используемых ресурсов (биллинг, статистика)
- ▶ управление машинами из биллинга (отключение за неуплату)
- ▶ управление машинами из веб-интерфейса и API пользователями
- ▶ управление машинами администратором
- ▶ детекция нештатных ситуаций (падение хранилища либо сети)
- ▶ динамическая балансировка нагрузки
- ▶ предоставление интерфейсов к машине, не предусмотренных XAPI (web-консоль, realtime потребление, MemoryOnDemand)

Много сложной «бизнес»-логики

- ▶ **Make it work**, make it right, make it fast
- ▶ Python+Bash помойка
- ▶ Коммуникация через HTTP, Mongo и redis (aka «как получится»)
- ▶ WTF is summationd? WTF is yawndbtiond-obsolete?
- ▶ боль с Python+Mongo — много отдельного кода, размазывание схемы

- ▶ Make it work, **make it right**, make it fast
- ▶ Построение «от API»
- ▶ VBD/VDI/VIF/BDSM → Disk/Network interface/...
- ▶ Фиксированная схема данных
- ▶ Erlang для сети и рантайма, Haskell для «бизнес»-логики
- ▶ Механизм Erlang ports — stdin/stdout + Erlang External Term Format

Новая архитектура



Rainbowdash



Rainbowdash

- ▶ Милая, быстрая, немного простоватая, но reliable для друзей
- ▶ REST + RPC: HTTP REST API → RPC API на фронтенде по конфигу с верификацией (type safety!)
- ▶ Асинхронность + синхронность: интерфейс синхронный, rainbowdash асинхронна, twilightsparkle синхронна
- ▶ «Задачи» с уникальным идентификатором для каждого запроса
- ▶ 2-phase commit задачи: проверка корректности и ожидаемой ресурсоёмкости, запуск (возможно, отложенный)
- ▶ балансировка нагрузки на бекендах по ожидаемым ресурсам и внешним характеристикам процессов (ping, mem)
- ▶ отчёты о состоянии системы (ping, mem, cpu, rps, latency)
- ▶ 2-phase commit конфига
- ▶ live reloading Haskell-кода с персистентными задачами

- ▶ переход Python → Erlang занимает неделю-полторы
- ▶ упаковка не-Erlang кода с помощью rebar это боль (Make+bash+cabal+cabal-dev)
- ▶ jobs — прекрасная библиотека, но документации почти нет;
- ▶ любить себя полезно, несколько часов на автоматизацию перезагрузки бекенда при изменении бинарника окупались многократно
- ▶ кода до первой работоспособной версии достаточно мало (1k строк)

- ▶ jobs <https://github.com/uwiger/jobs/>

Haskell test

```
1 dispatch ref
2     "vm_start"
3     (ErlTuple [ErlBinary "user", ErlInt userId])
4     inputV = do
5 case fromErl inputV of
6     Nothing -> return . Just $ toErl
7         (Atom "error", ref, Just $ Atom "invalid_task")
8     Just i -> do
9         -- Process request
10 dispatch ref "vm_start" _user _input =
11     return . Just $ toErl
12         (Atom "error", ref, Just $ Atom "invalid_task")
```

Вопросы?

Copyrighted stuff:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cirrus_sky_panorama.jpg

http://www.wallpapervortex.com/wallpaper-15684_1_other_wallpapers_my_little_pony.html

<http://www.tikihumor.com/3287/rainbow-dash-makes-it-rain/rainbow-dash-makes-it-rain-2/>