

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторных работ
По дисциплине: «Методы проектирования баз данных»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

_____ Попов С. Г.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Введение	2
1 Постановка задачи	3
2 Основная часть	4
2.1 Лабораторная работа № 1	4
2.1.1 Задача	4
2.1.2 Создание представления	4
2.1.3 Проверка представления	5
2.1.4 Запрос с условием	7
2.1.5 Охват форматов по категориям	8
3 Заключение	10

Введение

1 Постановка задачи

2 Основная часть

2.1 Лабораторная работа № 1

2.1.1 Задача

В ходе лабораторной работы необходимо:

1. создать представление, содержащее результат группировки данных с двумя агрегатными функциями `COUNT`;
2. составить простой запрос к созданному представлению с условием `WHERE`;
3. составить запрос, в котором представление используется совместно с операциями соединения `JOIN`.

Представление должно хранить число форматов и градаций насыщенности каждого начертания. Простой запрос должен определять число начертаний, поддерживающих больше A форматов. Запрос с соединениями должен находить пять категорий с наибольшим охватом форматов.

В формулах используются обозначения: T — таблица `Typeface`, FF — таблица `Font_family`, C — таблица `Category`, V — созданное представление. Символ $\bowtie$ обозначает соединение, σ — выборку, π — проекцию, γ — группировку с агрегированием.

2.1.2 Создание представления

Одно начертание может храниться в таблице `Typeface` в нескольких форматах и градациях насыщенности. Чтобы не выполнять одинаковый подсчёт в каждом запросе, создаётся отдельное представление.

В нём для каждого начертания хранятся название, идентификатор гарнитуры, число форматов и число градаций насыщенности. Определение представления приведено в листинге 1.

Листинг 1: Создание представления

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW typeface_format_weight_stats AS
2 SELECT
3     t.id_font_family,
4     t.name AS typeface_name,
5     COUNT(DISTINCT t.id_format) AS format_count,
6     COUNT(DISTINCT t.id_weight) AS weight_count
7 FROM typeface AS t
8 GROUP BY
9     t.id_font_family,
10    t.name;
```

Агрегатная функция `COUNT(DISTINCT ...)` подсчитывает количество различных значений. Поэтому повторяющиеся форматы и градации насыщенности учитываются только один раз.

Создание представления описывается формулой

$$V = \gamma_{\substack{T.id_font_family, T.name; \\ count_distinct(T.id_format) \rightarrow format_count, \\ count_distinct(T.id_weight) \rightarrow weight_count}}(T).$$

2.1.3 Проверка представления

Для проверки из представления выбираются первые десять начертаний. Запрос приведён в листинге 2.

Листинг 2: Проверка содержимого представления

```
1 SELECT
2     v.id_font_family,
3     v.typeface_name,
4     v.format_count,
5     v.weight_count
6 FROM typeface_format_weight_stats AS v
7 ORDER BY v.id_font_family, v.typeface_name
8 LIMIT 10;
```

В реляционной алгебре выбор требуемых столбцов имеет вид

$$R_1 = \pi_{V.id_font_family, V.typeface_name, V.format_count, V.weight_count}(V).$$

Сортировка и ограничение результата десятью строками выполняются операторами `ORDER BY` и `LIMIT` в тексте SQL-запроса.

План и результат выполнения показаны на рисунках 1 и 2.




Рис. 1: План выполнения запроса 1

cw-sem4 - zsh ✓ PostgreSQL: run current f...

```
/dev/fd/12:25: command not found: compdef
```

id_font_family	typeface_name	format_count	weight_count
1	Typeface 1	1	5
2	Typeface 2	1	2
3	Typeface 3	1	9
4	Typeface 4	1	7
5	Typeface 5	1	5
6	Typeface 6	1	8
7	Typeface 7	1	7
8	Typeface 8	1	9
9	Typeface 9	1	5
10	Typeface 10	1	2

(10 rows)

Рис. 2: Результат выполнения запроса 1

В результате для каждого начертания получена одна строка с двумя рассчитанными значениями: `format_count` и `weight_count`.

2.1.4 Запрос с условием

В запросе значение A принято равным 2. Сначала условие `format_count > 2` оставляет подходящие начертания, затем `COUNT` подсчитывает их. Запрос приведён в листинге 3.

Листинг 3: Подсчёт начертаний с числом форматов больше A

```
1 SELECT
2     COUNT(v.id_font_family)
3 FROM typeface_format_weight_stats AS v
4 WHERE v.format_count > 2;
```

Запрос описывается формулой

$$R_2 = \gamma_{\text{count}(V.\text{id_font_family}) \rightarrow \text{typeface_count}} \left(\sigma_{V.\text{format_count} > A}(V) \right).$$

План и результат выполнения показаны на рисунках 3 и 4.




Рис. 3: План выполнения запроса 2

```
cw-sem4 - zsh  ✓ PostgreSQL: run current f...
/dev/fd/12:25: command not found: compdef
count
-----
      39
(1 row)
```

Рис. 4: Результат выполнения запроса 2

Условию соответствует 39 начертаний.

2.1.5 Охват форматов по категориям

Представление содержит идентификатор гарнитуры, поэтому его можно соединить с таблицами `Font_family` и `Category`. После соединения значения `format_count` суммируются отдельно для каждой категории. Запрос приведён в листинге 4.

Листинг 4: Первые пять категорий по охвату поддерживаемых форматов

```
1 SELECT
2     c.id_category,
3     c.name,
4     SUM(v.format_count) AS format_count
5 FROM typeface_format_weight_stats AS v
6 JOIN font_family AS ff
7     ON ff.id_font_family = v.id_font_family
8 JOIN category AS c
9     ON c.id_category = ff.id_category
10 GROUP BY c.id_category, c.name
11 ORDER BY format_count DESC, c.name
12 LIMIT 5;
```

Агрегирование по категориям и выбор первых пяти строк описываются формулами

$$Q = \gamma_{\substack{C.id_category, C.name; \\ \text{sum}(V.format_count) \rightarrow format_count}} (V \bowtie FF \bowtie C),$$
$$R_3 = \text{top}_5^{format_count \downarrow, C.name} (Q).$$

Представление уже содержит число форматов каждого начертания, поэтому повторно считать их в запросе не требуется. План и результат выполнения показаны на рисунках 5 и 6.




Рис. 5: План выполнения запроса 3

```

> cw-sem4 - zsh      ✓ PostgreSQL: run current f...
/dev/fd/12:25: command not found: compdef
id_category |      name      | format_count
-----+-----+-----
          10 | Neo-grotesque |           56
           9 | Grotesque     |           54
           2 | Sans-serif    |           38
          11 | Transitional  |           33
           3 | Monospace     |           23
(5 rows)

```

Рис. 6: Результат выполнения запроса 3

После группировки категории сортируются по убыванию охвата. Оператор **LIMIT** 5 оставляет первые пять строк. Наибольший охват в полученном результате имеет категория **Neo-grotesque**.

3 Заключение