쿠폰 구조와 관계

History

- 2026년 1월 26일 - 최초 작성 (@sia / 프로덕트팀 PO파트)

관련 Epic 및 정책 리스트

- [지쿠 트립 이용요금]
- 쿠폰 할인 기준 산식

개요
쿠폰 구조 개념 정의
1) 쿠폰 종류(coupon_type)
1.1) 할인 적용 대상 (discount_scope)
1.1.1) 할인 환산 기준 (discount_axis)
1.1.2) 할인 단위 (discount_unit)
1.2) 할인 제어 규칙(apply_rule)
1.2.1) 적용 조건(eligibility)
1.2.2) 할인 적용 구간(window)
1.2.3) 결과 제한(cap)
2) 쿠폰(coupon)
2.1) 쿠폰 값(value)
2.1.1) 할인 크기 값 (discount_value)
2.1.2) 패스 혜택 값 (pass_value)
3) 사용자 쿠폰(coupon_user)
4) 쿠폰 종류(coupon_type) → 쿠폰(coupon) → 사용자의 쿠폰(coupon_user) 관계도

개요

- 트립에서의 쿠폰 할인 적용과 사용자 쿠폰 운영을 일관되게 확장/운영 하기 위해, 쿠폰 종류(coupon_type) → 쿠폰(coupon) → 사용자 쿠폰(coupon)의 3단계 구조로 정의한다.

쿠폰 구조 개념 정의

- **1) 쿠폰 종류(coupon_type)**는 쿠폰의 정책적 성격을 정의하는 최상위 분류 단위로, 쿠폰이 적용될 수 있는 할인 대상(scope), 할인 환산 기준(axis), 할인 단위(unit), 할인 제어 규칙(apply_rule) 및 각 조합에 대한 제약을 규정한다.
  - 1.1) 할인 적용 대상(discount_scope)이란, 어떤 금액 항목에 대해 할인을 적용 하는지에 대한 대상을 의미한다.
    - 1.1.2) 할인 환산 기준(discount_axis)이란, 시간/거리 기반 할인 금액을 환산하기 위해 사용하는 기준 축을 의미한다.
    - 1.1.3) 할인 단위(discount_unit)란, 할인 적용 대상에 대해 어떤 단위로 적용할지를 의미한다.
  - 1.2) 할인 제어 규칙(apply_rule)이란, 쿠폰 혜택 적용을 제어하기 위한 규칙 집합을 의미한다.
- **2) 쿠폰(coupon)**은 쿠폰 정책에 따라 실제로 발급할 수 있는 할인 혜택의 종류와 크기(금액, 비율, 시간/거리 혜택 등)를 정의한 단위이며, 하나의 coupon_type에 속한다.
  - 2.1) 쿠폰 값(value)이란, 쿠폰이 제공하는 혜택을 구체화하기 위한 값을 의미한다.
- **3) 사용자 쿠폰(coupon_user)**은 특정 유저에게 실제로 발급된 쿠폰의 보유 인스턴스를 의미하며, 하나의 coupon을 참조한다.

1) 쿠폰 종류(coupon_type)

- 쿠폰 타입(coupon_type)은 쿠폰의 정책적 성격과 허용되는 **할인 조합**(`scope / axis / unit / apply_rule`)을 규정한다.
- 쿠폰은 종류마다 여러 쿠폰(coupon) 발급이 가능하며, 같은 쿠폰 종류라도 쿠폰의 값에 따라 할인 금액이 달라질 수 있다.

역할	설명
분류	쿠폰의 성격/용도 정의

제약	허용 `scope / axis / unit / apply_rule` 조합 + value 타입 제약
문서	정책 문서, 운영 가이드 기준

1.1) 할인 적용 대상 (discount_scope)

- 아래의 표는 쿠폰이 **어떤 금액 항목에 할인**을 적용하는지에 대한 규칙을 정의한다.
- 할인 계산은 scope 단위로 이루어진다.
  - UNLOCK과 RIDE는 각각 단독 적용이 가능하며, 동시에 함께 적용하는 것도 허용된다. (각각 계산 후 합산)
  - 반면, ORDER는 단일 적용만 가능하여, ORDER를 선택할 경우 UNLOCK 및 RIDE와 중복 적용할 수 없다.

대상	한글 명칭	설명
`UNLOCK`	잠금해제 비용 할인	잠금해제 비용에만 적용되는 할인
`RIDE`	탑승비용 할인	탑승에 의해 발생한 총 탑승비용(시간+거리+일시잠금 포함)에 적용
`ORDER`	주문단위 할인	unlock+ride 주문 전체 금액 기준 할인

1.1.1) 할인 환산 기준 (discount_axis)

- 아래 표는 쿠폰이 **시간/거리 기반 할인 금액을 환산하기 위해 사용하는 기준 축**을 정의한다.
  - discount_axis는 할인 적용 여부를 판단하지 않으며, 트립 서비스가 산출한 패스 적용 결과를 **할인 금액으로 환산**하는 데에만 사용된다.

할인 기준	한글 명칭	적용범위	설명
`NONE`	별도 조건 없음	`UNLOCK` , `RIDE` , `ORDER`	시간/거리 환산을 사용하지 않는 일반 할인
`TIME`	시간 환산	`RIDE` *** 시간/거리 기반 조건을 만족한 경우 주문 금액에 대한 할인 또는 상한 적용은 apply_rule.cap을 통해 수행한다.*	트립에서 계산된 패스 적용 시간 (pass_time)을 기준으로 할인 금액을 환산
`DISTANCE`	거리 환산	`RIDE` *** 시간/거리 기반 조건을 만족한 경우 주문 금액에 대한 할인 또는 상한 적용은 apply_rule.cap을 통해 수행한다.*	트립에서 계산된 패스 적용 거리 (pass_distance)를 기준으로 할인 금액을 환산

1.1.2) 할인 단위 (discount_unit)

- 아래 표는 환산된 금액 또는 기준 금액에 대해 할인 크기(value)을 **어떻게 해석할지**를 정의한다.

단위	한글 명칭	적용범위	설명
`NONE`	없음	`UNLOCK` , `RIDE` , `ORDER`	value 미사용 (단, 전액할인은 PERCENT=100으로 표현 권장)
`PERCENT`	퍼센트 할인	`UNLOCK` , `RIDE` , `ORDER`	금액의 % 할인
`AMOUNT`	금액 할인	`UNLOCK` , `RIDE` , `ORDER`	고정 금액 할인

1.2) 할인 제어 규칙(apply_rule)

- 할인 제어 규칙(apply_rule)은 적용 조건(eligibility) → 적용 구간(window) → 결과 제한(cap)의 3단계로 구성된다.

1.2.1) 적용 조건(eligibility)

- **쿠폰 혜택을 적용할지 말지를 결정하는 조건**이다.
- 적용 조건은 트립 서비스가 산출한 결과 값을 입력으로 사용하여, 조건 만족 여부를 판단한다.
  - 조건 불충족: `calculated_discount = 0`
  - 조건 충족: 다음 단계(window) 진행

항목	한글 명칭	구성 요소	설명
`METRIC`	조건 비교 대상	`RIDE_TIME+LOCK_TIME`, `RIDE_DISTANCE`, `PRICING_ORDER_AMOUNT`	RIDE_TIME+LOCK_TIME(총 탑승 시간) / RIDE_DISTANCE(총 이동 거리) /PRICING_ORDER_AMOUNT(쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액)
`OP`	조건 비교 연산자	`GE`, `GT`, `LE`, `LT`, `EQ`	GE(N이상) / GT(N초과) / LE(N이하) / LT(N미만) / EQ(같음)

FIELD	설명
`eligibility_unit`	`MINUTE` 또는 `KM' 또는 'amount'
`eligibility_value`	OP 에서 N

1.2.2) 할인 적용 구간(window)

- 적용 조건(eligibility) 충족 후, **혜택이 적용될 구간을 슬라이스하는 규칙**이다.

할인 적용 구간	한글 명칭	설명	비고
`ALL`	전체 적용	트립 전체에 적용	-
`FIRST_N`	처음 구간	시작부터 N분(Nkm)까지 적용	-
`AFTER_N`	이후 구간	N분(Nkm) 초과 구간에만 적용	-
`BETWEEN`	구간	[A, B] 구간에만 적용	• BETWEEN window를 사용할 때 eligibility는 보통 `GE` (발동 조건)로만 사용한다. (예: “20분 이상 탑승 시, 10~20분 구간만 할인” = eligibility: `GE 20`, window: `BETWEEN 10~20`)

FIELD	설명
`window_unit`	`MINUTE` 또는 `KM`

`window_value`	FIRST_N/AFTER_N에서 N
`window_from`, `window_to`	BETWEEN에서 A, B

1.2.3) 결과 제한(cap)

- 할인 계산을 통해 산출된 결과에 대해 **최종 할인 금액 또는 최종 결제 금액의 상한을 제한하는 규칙**을 의미한다.
- cap은 할인 대상의 계산 결과에 대해 상한을 적용한다.
  - cap 은 scope 별로 적용될 수 있다.

항목	한글 명칭	구성 요소	설명
`cap`	상한 대상	`SCOPE_DISCOUNT`, `FINAL_PAYABLE_AMOUNT`	SCOPE_DISCOUNT(할인액 상한): 해당 scope 계산 결과 / FINAL_PAYABLE_AMOUNT(결제금액 상한): 해당 scope_amount 기준

FIELD	설명
`cap_value`	SCOPE_DISCOUNT 또는 FINAL_PAYABLE_AMOUNT 에서 상한 값

---

2) 쿠폰(coupon)

- 쿠폰(coupon)은 쿠폰 정책에 따라 실제로 발급할 수 있는 할인 혜택의 종류와 크기(금액, 비율, 시간/거리 혜택 등)를 정의한 단위이며, 하나의 coupon_type에 속한다.
- 쿠폰은 coupon_type이 정의한 할인 스키마에 따라 scope별 할인 값(value)을 가지며, 각 scope의 할인은 독립적으로 계산된다.
- 쿠폰의 유효기간, 적용 조건, 발급 제한 등 운영 조건을 포함하며, 계산된 scope별 할인 금액을 합산하여 최종 쿠폰 할인 금액을 산출한다.

역할	설명
발급	유저에게 지급되는 실체
조건	쿠폰의 시간/거리 혜택 값, 유효기간, 국가, 발급 제한
연결	coupon_type 참조
계산 파라미터 제공	value 제공

2.1) 쿠폰 값(value)

- 쿠폰의 value는 쿠폰이 제공하는 **혜택을 구체화하기 위한 값**을 의미한다.
  - 쿠폰 값(value)은 아래의 두 개념으로 구분된다.

2.1.1) 할인 크기 값 (discount_value)

- 할인 크기 값(discount_value)은 할인 단위(discount_unit)에 따라 할인 크기를 정의한다.

> discount_unit=NONE 인 경우 할인 크기 값은 사용하지 않는다.

field	적용조건	값의 규칙	값의 타입	설명

`PERCENT`	discount_unit = PERCENT	0 < N ≤ 100	정수	할인율(%)
`AMOUNT`	discount_unit = AMOUNT	0 < N ≤ 9,999,999	정수	고정 할인 금액

2.1.2) 패스 혜택 값 (pass_value)

- 패스 혜택 값(pass_value)은 할인 환산 기준(discount_axis)에 적용 여부에 따라 트립 서비스가 패스 적용량(pass_time/pass_distance)을 산출하기 위한 기준 값이다.

field	적용조건	값의 규칙	값의 타입	설명
`TIME`	discount_axis = TIME	0 < N ≤ 9999999	정수	시간 패스 혜택(분)
`DISTANCE`	discount_axis = DISTANCE	0.0 < N ≤ 999.9	소수점 아래 한자리	거리 패스 혜택(km)

---

3) 사용자 쿠폰(coupon_user)

- 사용자에게 **실제로 발급/보유/사용되는 쿠폰 인스턴스를 의미**한다.
- 사용자 쿠폰(coupon_user)은 쿠폰 정책이나 할인 산식을 정의하지 않으며, 쿠폰의 사용 가능 여부, 잔여 혜택, 소진 상태를 유저 단위로 관리한다.

역할	설명
발급 인스턴스	쿠폰(coupon)이 특정 유저에게 발급된 실체
쿠폰 국가	쿠폰이 사용/발급/제한된 국가를 기록
사용 이력 관리	어떤 트립에서 언제 사용되었는지 기록
상태 관리	사용 가능, 사용 완료, 만료, 비활성 상태 관리
운영 제어	회수, 강제 만료, 비활성 처리
잔여 혜택 관리	시간/거리/횟수 등 남은 혜택 값 관리

---

4) 쿠폰 종류(coupon_type) → 쿠폰(coupon) → 사용자의 쿠폰(coupon_user) 관계도

- 하나의 coupon_type 아래 여러 coupon이 존재할 수 있다.
- 하나의 coupon은 여러 유저에게 발급될 수 있으며, 발급된 실체는 user_coupon으로 관리된다.

```
쿠폰 종류(coupon_type) (1)
  └── 쿠폰(coupon) (N)
      └── 사용자 쿠폰(coupon_user) (N)
```