

## (1) 産業用無人ヘリコプター機種別仕様一覧(その1)

| 名 称                        |                       |        | RMAX<br>(遠隔操縦) | RMAX<br>Type II / Type II G<br>(遠隔操縦) | FAZER(L30、L30-A)<br>(遠隔操縦)                                           | FAZER R(L31、L31-Y)<br>(遠隔操縦)                                                              | FAZER R AP<br>(遠隔操縦/自動操縦)                                                        |
|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 製造会社                       |                       |        | ヤマハ発動機株式会社     | ヤマハ発動機株式会社                            | L30-A)                                                               | ヤマハ発動機株式会社                                                                                | ヤマハ発動機株式会社                                                                       |
| 分 類                        |                       |        | 小 型            | 小 型                                   | 小 型                                                                  | 小 型                                                                                       | 小 型                                                                              |
| 性<br>能                     | 薬剤最大積載量 ※             | (kg・L) | 24kg           | 24kg<br>(L17G使用時16kg)                 | L40(20L, 24L),<br>L41(24L),<br>L4A(20kg),<br>L41-P(24L),<br>L43(24L) | L46(24L, 32L)<br>L47(24L, 32L)<br>L48(20kg, 30kg)<br>L59(32L)<br>L59-W(32L)<br>L59-P(32L) | L10(32L)<br>L10-D(32L)<br>L10-M(32L)<br>L10-W(32L)<br>L10-HW(32L)<br>L10-HM(32L) |
|                            | 制御範囲(目視)              | (m)    | 150            | 150                                   | 150                                                                  | 150                                                                                       | 150 (遠隔操縦)<br>目視内 (自動操縦)                                                         |
| 機<br>体                     | 型 式                   |        | L15            | L17                                   | L30                                                                  | L31                                                                                       | L72                                                                              |
|                            | 全 長<br>(ローター含む)       | (mm)   | 3,630          | 3,630                                 | 3,665                                                                | 3,665                                                                                     | 3,665                                                                            |
|                            | メインローター径              | (mm)   | 3,130          | 3,130                                 | 3,115                                                                | 3,115                                                                                     | 3,115                                                                            |
|                            | テールローター径              | (mm)   | 545            | 535                                   | 550                                                                  | 550                                                                                       | 550                                                                              |
|                            | 胴体長                   | (mm)   | 2,750          | 2,750                                 | 2,782                                                                | 2,782                                                                                     | 2,782                                                                            |
|                            | 全 幅                   | (mm)   | 720            | 720                                   | 770                                                                  | 770                                                                                       | 770                                                                              |
|                            | 全 高                   | (mm)   | 1,080          | 1,080                                 | 1,078                                                                | 1,078                                                                                     | 1,078                                                                            |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン           | 種 類                   |        | 水冷2サイクル        | 水冷2サイクル                               | 水冷4サイクル                                                              | 水冷4サイクル                                                                                   | 水冷4サイクル                                                                          |
|                            | シリンダー数・配置             |        | 2気筒・水平対向       | 2気筒・水平対向                              | 2気筒・水平対向                                                             | 2気筒・水平対向                                                                                  | 2気筒・水平対向                                                                         |
|                            | 排気量                   | (cc)   | 246            | 246                                   | 390                                                                  | 390                                                                                       | 390                                                                              |
|                            | 出 力                   | (kw)   | 15.4           | 15.4                                  | 19.1                                                                 | 20.6                                                                                      | 20.6                                                                             |
|                            | 燃料・タンク容量              | (L)    | 混合燃料・6         | 混合燃料・6                                | ガソリン・5                                                               | ガソリン・5.8                                                                                  | ガソリン・5.8                                                                         |
| 取<br>扱<br>重<br>量           | 機体+燃料+散布装置<br>(薬剤は除く) | (kg)   | 69             | 74                                    | 70                                                                   | 73                                                                                        | 73                                                                               |
| 最<br>大<br>量<br>離<br>陸<br>重 | 機体+燃料+散布装置<br>+薬剤 ※   | (kg)   | 93             | 93                                    | 100未満                                                                | 110                                                                                       | 113                                                                              |
| 液剤散布装置                     |                       |        | L15A           | L15A, L17A, L17G                      | L40, L41, L41-P, L43                                                 | L46, L47, L59, L59-W, L59-P                                                               | L10, L10-M, L10-W,<br>L10-HW, L10-HM                                             |
| 粒剤散布装置                     |                       |        | L15F           | L15F                                  | L4A                                                                  | L48                                                                                       | L1A, L66                                                                         |
| 滴下装置                       |                       |        | L15A           | L17G-D                                | L40-D                                                                | L46-D, L59-D, L59-PD                                                                      | L10-D                                                                            |

※薬剤最大搭載量及び最大離陸重量は気温・湿度・標高等によって減少します。散布装置は代表的な型式を記載しました。  
各機種の詳細については、メーカーのホームページ又はカタログ等でご確認下さい。

## (1) 産業用無人ヘリコプター機種別仕様一覧(その2)

| 名 称         |                       |      | AYH-3<br>(遠隔操縦)                     | YF390、YF390、C<br>(遠隔操縦)                                                  | YF390AX、YF390AX、S<br>(遠隔操縦)             | YF390AX、AP<br>(遠隔操縦/自動操縦)                                                                                     |
|-------------|-----------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製造会社        |                       |      | ヤンマー農機株式会社                          | ヤンマーヘリ&アグリ株式会社                                                           | ヤンマーヘリ&アグリ株式会社                          | ヤンマーヘリ&アグリ株式会社                                                                                                |
| 分 類         |                       |      | 小 型                                 | 小 型                                                                      | 小 型                                     | 小 型                                                                                                           |
| 性 能         | 薬剤最大積載量 ※             | (kg) | 21<br>(AT30, NN30, NZ3使用時16)        | LS20 (20L),<br>LS24 (24L),<br>HS24 (24L),<br>LS24C (24L),<br>GS20 (20kg) | LS-TN (24L, 32L),<br>GS-TN (20kg, 30kg) | L32C, AP (32L)<br>L32C, APD (32L)<br>L32C, APM (32L)<br>L32C, APW (32L)<br>L32C, APH (32L)<br>L32C, APT (32L) |
|             | 制御範囲(目視)              | (m)  | 150                                 | 150                                                                      | 150                                     | 150 (遠隔操縦)<br>目視内 (自動操縦)                                                                                      |
| 機 体         | 型 式                   |      | AYH-3                               | YF390                                                                    | YF390AX                                 | L72                                                                                                           |
|             | 全 長(ローター含む)           | (mm) | 3630                                | 3665                                                                     | 3665                                    | 3,665                                                                                                         |
|             | メインローター径              | (mm) | 3130                                | 3115                                                                     | 3115                                    | 3,115                                                                                                         |
|             | テールローター径              | (mm) | 535                                 | 550                                                                      | 550                                     | 550                                                                                                           |
|             | 胴体長                   | (mm) | 2750                                | 2782                                                                     | 2782                                    | 2,782                                                                                                         |
|             | 全 幅                   | (mm) | 720                                 | 770                                                                      | 770                                     | 770                                                                                                           |
|             | 全 高                   | (mm) | 1080                                | 1078                                                                     | 1078                                    | 1,078                                                                                                         |
| エ ン ジ ン     | 種 類                   |      | 水冷2サイクル                             | 水冷4サイクル                                                                  | 水冷4サイクル                                 | 水冷4サイクル                                                                                                       |
|             | シリンダー数・配 置            |      | 2気筒・水平対向                            | 2気筒・水平対向                                                                 | 2気筒・水平対向                                | 2気筒・水平対向                                                                                                      |
|             | 排気量                   | (cc) | 246                                 | 390                                                                      | 390                                     | 390                                                                                                           |
|             | 出 力                   | (kw) | 15.4                                | 19.1                                                                     | 20.6                                    | 20.6                                                                                                          |
|             | 燃料・タンク容量              | (L)  | 混合燃料・6                              | ガソリン・5                                                                   | ガソリン・5.8                                | ガソリン・5.8                                                                                                      |
| 取 扱 重 量     | 機体+燃料+散布装置<br>(薬剤は除く) | (kg) | 74                                  | 70                                                                       | 73                                      | 73                                                                                                            |
| 最 大 離 陸 重 量 | 機体+燃料+散布装置<br>+薬剤 *   | (kg) | 93                                  | 100未満                                                                    | 110                                     | 113                                                                                                           |
| 液剤散布装置      |                       |      | AT3, AT30, AT30X,<br>NN3, NN30, NZ3 | LS20, LS24,<br>HS24, LS24C                                               | LS-TN, HS-TN,<br>LS32C, LS32CW          | L32C, AP, L32C, APM, L32C, APW,<br>L32C, APH, L32C, APT                                                       |
| 粒剤散布装置      |                       |      | GR3                                 | GS20                                                                     | GS-TN, GS30, GS30V                      | GS30, AP, GS30N                                                                                               |
| 滴下装置        |                       |      | DD3, DD30                           | LS24-D                                                                   | LS-TND, LS32C-D                         | L32C, APD                                                                                                     |

\*薬剤最大搭載量及び最大離陸重量は気温・湿度・標高等によって減少します。散布装置は代表的な型式を記載しました。  
各機種の詳細については、メーカーのホームページ又はカタログ等でご確認下さい。

## (1) 産業用無人ヘリコプター機種別仕様一覧(その3)

| 名 称    |                       |        | AX-2                   |
|--------|-----------------------|--------|------------------------|
| 製造会社   |                       |        | (株) AileLinX           |
| 分 類    |                       |        | 小 型                    |
| 性 能    | 薬剤最大積載量 ※             | (kg・L) | 5                      |
|        | 制御範囲(目視)              | (m)    | 100                    |
| 機 体    | 型 式                   |        | 0T7H                   |
|        | 全 長<br>(ローター含む)       | (mm)   | 2,300                  |
|        | メインローター径              | (mm)   | 2,300                  |
|        | テールローター径              | (mm)   | -                      |
|        | 胴体長                   | (mm)   | 1,411                  |
|        | 全 幅                   | (mm)   | 512                    |
|        | 全 高                   | (mm)   | 993                    |
| モーター   | 種 類                   |        | DCブラシレスアウト<br>ローターモーター |
|        | 最大入力電力                | (kW)   | 15                     |
|        | バッテリー定格電圧             | (V)    | 66.6V                  |
|        | バッテリー容量               | (Ah)   | 40                     |
| 取扱重量   | 機体+燃料+散布装置<br>(薬剤は除く) | (kg)   | 61                     |
| 最大離陸重量 | 機体+燃料+散布装置<br>+ 薬剤 *  | (kg)   | 66                     |
| 液剤散布装置 |                       |        | 0T7M                   |
| 粒剤散布装置 |                       |        |                        |
| 滴下装置   |                       |        |                        |

\* 薬剤最大搭載量及び最大離陸重量は気温・湿度・標高等によって減少します。  
各機種の詳細については、メーカーのホームページ又はカタログ等でご確認下さい。

(2) 散布装置の仕様  
1) ヤマハ発動機株式会社

| 機 種                   | 型 式                                   | 無人ヘリコプター<br>型式    | 散布方式           | 散布方法の分類         |             |      | ノズル間隔<br>(mm) | 吐出量 (L/分)<br>※速度変動の場合 | 備 考                        |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|------|---------------|-----------------------|----------------------------|
|                       |                                       |                   |                | 液剤少<br>量散布      | 液剤<br>散布    | 適下設置 |               |                       |                            |
|                       |                                       |                   |                |                 |             |      |               |                       |                            |
| 液<br>剤<br>散<br>布<br>機 | L 1 5 A                               | RMX<br>RMX H / HG | ノズル            | ○               | ○           |      | 1,900         | 1.3～2.0/2.6           |                            |
|                       |                                       |                   | ノズル            |                 |             | ○    |               | 0.8～1.6               |                            |
|                       | L 1 7 A                               | RMX<br>RMX H / HG | ノズル            | ○               | ○           |      | 1,900         | 1.3～2.0/2.6           |                            |
|                       | L 1 7 G                               | RMX H / HG        | ノズル            | ○               |             |      | 1,340         | 1.3～2.0 *             | センターノズル付き                  |
|                       | L 1 7 G-S                             | RMX H / HG        | ノズル            | ○               |             |      | 1,340         | 1.3                   |                            |
|                       | L 1 7 G-S                             | RMX H / HG        | ノズル            |                 | ○           |      | 1,340         | 2.6                   |                            |
|                       | L 1 7 G-D                             | RMX H / HG        | ノズル            |                 |             | ○    |               | 0.8～1.6               | センターノズル                    |
|                       | L 4 0                                 | FAZER             | ノズル            | ○               |             |      | 1,450         | 1.3～2.0 *             | センターノズル付き                  |
|                       | L 4 0-D                               | FAZER             | ノズル            |                 |             | ○    |               | 0.8～1.6               | センターノズル                    |
|                       | L 4 1                                 | FAZER             | ノズル            | ○               |             |      | 1,450         | 1.3～2.0 *             |                            |
|                       | L 4 1-P                               | FAZER             | ノズル            | ○               |             |      | 1,450         | 1.3～2.0 *             |                            |
|                       | L 4 3                                 | FAZER             | ノズル            |                 | ○           |      | 1,530         | 4.0                   |                            |
|                       | L 4 6                                 | FAZER R           | ノズル            | ○               |             |      | 1,450         | 1.3～2.0 *             | センターノズル付き                  |
|                       | L 4 6-D                               | FAZER R           | ノズル            |                 |             | ○    |               | 0.8～1.6               | センターノズル                    |
|                       | L 4 7                                 | FAZER R           | ノズル            |                 | ○           |      | 1,533         | 4.0                   |                            |
|                       | L 5 9                                 | FAZER R           | ノズル            | ○               |             |      | 1,450         | 0.65～1.9 *            | 3.75mm幅用センターノズル使用          |
|                       |                                       |                   |                |                 |             |      |               | 1.3～2.0 *             | 7.5mm幅                     |
|                       | L 5 9-M                               | FAZER R           | ノズル            |                 | ○           |      |               | 2.0又は4.0              | 4L/分仕様 センター/サイドノズル         |
|                       | L 5 9-D                               | FAZER R           | ノズル            |                 |             | ○    |               | 0.8～1.6               | センターノズル                    |
|                       | L 5 9-W                               | FAZER R           | ノズル            | ○               |             |      | 1,450         | 1.0～1.33 *            | 5mm幅用センターノズル使用             |
|                       |                                       |                   |                |                 |             |      |               | 2.0～2.67 *            | 10mm幅                      |
|                       | L 5 9-P<br>(L 5 9のポンプを<br>ピストンタイプに変更) | FAZER R           | ノズル            | ○               |             |      | 1,450         | 0.65～1.9 *            | 3.75mm幅用センターノズル使用          |
|                       |                                       |                   |                |                 |             |      |               | 1.3～2.0 *             | 7.5mm幅                     |
|                       | L 5 9-PD                              | FAZER R           | ノズル            |                 |             | ○    |               | 0.8～1.6               | センターノズル                    |
|                       | L 1 0                                 | FAZER R AP        | ノズル            | ○               |             |      | 1,450         | 0.65～1.9 *            | 3.75mm幅用センターノズル使用          |
|                       |                                       |                   |                |                 |             |      |               | 1.3～2.0 *             | 7.5mm幅                     |
|                       | L 1 0-D                               | FAZER R AP        | ノズル            |                 |             | ○    |               | 0.8～1.6               | センターノズル                    |
|                       | L 1 0-M                               | FAZER R AP        | ノズル            |                 | ○           |      | 1,450         | 2.0                   | 3.75mm幅用センターノズル使用          |
|                       |                                       |                   |                |                 |             |      |               | 4.0                   | 7.5mm幅サイドノズル使用             |
|                       | L 1 0-W                               | FAZER R AP        | ノズル            | ○               |             |      |               | 1.0～1.33 *            | 5mm幅用センターノズル使用             |
|                       |                                       |                   |                |                 |             |      |               | 2.0～2.67 *            | 10mm幅                      |
|                       | L 1 0-HW                              | FAZER R AP        | ノズル            | ○               |             |      | 1,450         | 1.0～1.67 *            | 5mm幅 15～25km/h 自動換装必<br>要  |
|                       |                                       |                   |                |                 |             |      |               | 2.0～3.33 *            | 10mm幅 15～25km/h 自動換装必<br>要 |
|                       | L 1 0-HM                              | FAZER R AP        | ノズル            |                 | ○           |      |               | 2.0                   | 3.75mm幅用センターノズル使用          |
|                       |                                       |                   |                |                 |             |      |               | 4.0                   | 7.5mm幅サイドノズル使用             |
| 松<br>崎<br>散<br>布<br>機 | 型 式                                   | 無人ヘリコプター<br>型式    | インベータ径<br>(mm) | 最大吐出量<br>(kg/分) | 飛行間隔<br>(m) | 備 考  |               |                       |                            |
|                       | L 1 3 F                               | RMX<br>RMX H / HG | 300            | 4.5             | 5～7.5       |      |               |                       |                            |
|                       | L 4 A                                 | FAZER             | 300            | 8.5             | 5～7.5       |      |               |                       |                            |
|                       | L 4 8                                 | FAZER R           | 300            | 8.5             | 5～7.5       |      |               |                       |                            |
|                       | L 1 A                                 | FAZER R AP        | 300            | 5.0 1kg粒剤の場合    | 5～7.5       | 可変施肥 |               |                       |                            |
|                       | L 6 6                                 | FAZER R           | 300            | 5.0 1kg粒剤の場合    | 5～7.5       |      |               |                       |                            |

2) ヤンマーヘリ&アグリ株式会社

|                       | 型 式           | 無人ヘリコプター型式  | 散布方式   | 散布方法の分類    |          |       | ノズル間隔<br>(mm) | 吐出量<br>(L/分)           | 備 考                |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|------------|----------|-------|---------------|------------------------|--------------------|
|                       |               |             |        | 液剤少<br>量散布 | 液剤<br>散布 | 適下設置  |               |                        |                    |
| 液<br>剤<br>散<br>布<br>機 | AT 3          | ATB-3       | アトマイザー | ○          |          |       | 1,800         | 1.0～2.0                |                    |
|                       | AT 3 0        | ATB-3       | アトマイザー | ○          |          |       | 1,847         | 1.0～2.0                |                    |
|                       | AT 3 0 X      | ATB-3       | アトマイザー | ○          |          |       | 1,560         | 1.0～2.0                |                    |
|                       | NN 3          | ATB-3       | ノズル    | ○          |          |       | 1,500         | 1.3～2.0                |                    |
|                       | NN 3 0        | ATB-3       | ノズル    | ○          |          |       | 1,154         | 1.3～2.0                | センターノズル付き          |
|                       | NZ 3          | ATB-3       | ノズル    |            | ○        |       | 1,900         | 2.0～4.0                |                    |
|                       | L S 2 0       | IF390       | ノズル    | ○          |          |       | 1,340         | 1.3～2.0 *              | センターノズル付き          |
|                       | L S 2 4       | IF390       | ノズル    | ○          |          |       | 1,900         | 1.3～2.0 *              |                    |
|                       | H S 2 4       | IF390       | ノズル    |            | ○        |       | 1,450         | 4.0                    |                    |
|                       | L S 2 4 C     | IF390       | ノズル    | ○          |          |       |               | 1.3～2.0 *              | センターノズル付き          |
|                       | L S 2 4-D     | IF390       | ノズル    |            |          | ○     | 1,530         | 0.8～1.6                | センターノズル            |
|                       | L S-TN        | IF390AX     | ノズル    | ○          |          |       | 1,450         | 1.3～2.0 *              | センターノズル付き          |
|                       | H S-TN        | IE390AX     | ノズル    |            | ○        |       |               | 4.0                    |                    |
|                       | H S-TND       | IE390AX     | ノズル    |            |          | ○     | 1,533         | 0.8～1.6                | センターノズル            |
|                       | L S 3 2 C     | IF390AX     | ノズル    | ○          |          |       | 1,450         | 0.65～1.9 *             | 3.75mm幅用センターノズル使用  |
|                       |               |             |        |            |          |       |               | 1.3～2.0 *              | 7.5mm幅             |
|                       |               |             |        |            | ○        |       |               | 2.0又は4.0               | 4L/分仕様 センター/サイドノズル |
|                       | L S 3 2 C-D   | IF390AX     | ノズル    |            |          | ○     |               | 0.8～1.6                | センターノズル            |
|                       | L S 3 2 CW    | IF390AX     | ノズル    | ○          |          |       | 1,450         | 1.0～1.33 *             | 5mm幅用センターノズル使用     |
|                       |               |             |        |            |          |       |               | 2.0～2.67 *             | 10mm幅              |
|                       | L S 3 2 C, AP | IF390AX, AP | ノズル    | ○          |          |       | 1,450         | 0.65～1.9 *             | 3.75mm幅用センターノズル使用  |
|                       |               |             |        |            |          |       | 1.3～2.0 *     | 7.5mm幅                 |                    |
| L S 3 2 C, APD        | IF390AX, AP   | ノズル         |        |            | ○        |       | 0.8～1.6       | センターノズル                |                    |
| L S 3 2 C, APM        | IF390AX, AP   | ノズル         |        | ○          |          | 1,450 | 2.0           | 3.75mm幅用センターノズル使用      |                    |
|                       |               |             |        |            |          |       | 4.0           | 7.5mm幅サイドノズル使用         |                    |
| L S 3 2 C, APW        | IF390AX, AP   | ノズル         | ○      |            |          | 1,450 | 1.0～1.33 *    | 5mm幅用センターノズル使用         |                    |
|                       |               |             |        |            |          |       | 2.0～2.67 *    | 10mm幅                  |                    |
| L S 3 2 C, APH        | IF390AX, AP   | ノズル         | ○      |            |          | 1,450 | 1.0～1.67 *    | 5mm幅 15～25km/h 自動換装必要  |                    |
|                       |               |             |        |            |          |       | 2.0～3.33 *    | 10mm幅 15～25km/h 自動換装必要 |                    |
| L S 3 2 C, APT        | IF390AX, AP   | ノズル         |        | ○          |          | 1,450 | 2.0           | 3.75mm幅用センターノズル使用      |                    |
|                       |               |             |        |            |          |       | 4.0           | 7.5mm幅サイドノズル使用         |                    |

3) 株式会社 AileLinX

| 液<br>剂<br>散<br>布<br>装<br>置 | 型 式  | 無人ヘリコプ<br>ター型式 | 散布方式 | 散布方法の分類    |          | ノズル間隔<br>(mm) | 吐出量<br>(L/分) | 備 考 |
|----------------------------|------|----------------|------|------------|----------|---------------|--------------|-----|
|                            |      |                |      | 液剤少<br>量散布 | 液剤<br>散布 |               |              |     |
|                            | OT7M | AX-2           | ノズル  | ○          |          | 1,610         | 0.8～1.3      |     |