

ADNEKO

NEXUS COMMIT - FASE 1

ACTIVO TECNOLÓGICO TRANSFERIBLE

Estado total · utilidad · evidencia · límites

Documento	NXC-SW-P1-CIERRE-001
Fecha de corte	22 septiembre 2026
Estado	FASE 1 CONGELABLE / ACTIVO TRANSFERIBLE
Main actual	f869fbc936dbfc0532e920baa2386968b8be6bc8
Release ref	release/nexus-commit-0.1.0-rc → f869fbc936dbfc0532e920baa2386968b8be6bc8
Versión package	0.1.0 (Release Candidate)

NEXUS COMMIT FASE 1 es software industrial. No representa un equipo físico terminado ni un hardware certificado para fabricación.

NEXUS COMMIT es un sistema de control de compromisos y ejecución determinista. Convierte una decisión o compromiso en un proceso durable y verificable, con ventana temporal, autoridad, recursos, ejecución externa, reconciliación de resultados ambiguos y evidencia operacional.

- Recibe comandos de negocio y aplica autoridad antes de mutar estado.
- Mantiene un registro durable de compromisos, eventos, jobs, attempts y outbox.
- Ejecuta acciones externas mediante providers sin confundir “solicitud enviada” con “resultado confirmado”.
- Reconcilia respuestas UNKNOWN o ambiguas antes de declarar éxito/fallo.
- Evita reintentos ciegos que puedan duplicar efectos externos.
- Separa autenticación, autoridad de negocio, runtime DB y administración de autoridad.

Para qué sirve y dónde se usa

Uso	Función concreta
Compromisos con deadline real	Aprobaciones, respuestas, confirmaciones y obligaciones que deben resolverse dentro de una ventana temporal.
Ejecución externa segura	Órdenes hacia servicios, plataformas o equipos donde un resultado ambiguo no puede tratarse como éxito.
Procesos multi-tenant	Aislamiento por tenant, autoridad explícita y trazabilidad durable.
Operación industrial/digital	Control de ejecución de acciones con estados, retries, leases, journal y reconciliación.
Integración ADNEKO	Base de autoridad/compromiso para KIRA, Autonomous Company, Autonomous Agent y otros consumidores mediante API/eventos.
Auditoría y evidencia	Permite demostrar qué se pidió, bajo qué autoridad, qué se ejecutó, qué respuesta hubo y cómo terminó.

Qué está hecho

Componente	Estado	Resultado FASE 1
Command API	CERRADO / IMPLEMENTADO	POST /v1/commands y ruta de compatibilidad ADNEKO; comandos CREATE_COMMITMENT, RESPOND_COMMITMENT, QUERY_STATE y QUERY_RELIABILITY.
API runtime	CERRADO / IMPLEMENTADO	Autenticación por token, principal de servicio, autoridad previa al handler y endpoints /health/live /health/ready.

Componente	Estado	Resultado FASE 1
Worker durable	CERRADO / IMPLEMENTADO	Activación, deadlines, fallback, dispatch, retry, recovery de ejecución, recovery de provider-call, reconciliation y outbox.
Migrator	CERRADO / IMPLEMENTADO	Secuencia ordenada/checksummed de migraciones, advisory lock, drift rejection y registry nexus_schema_migrations.
PostgreSQL	CERRADO / IMPLEMENTADO	Event store, proyecciones, idempotencia, execution_jobs, execution_attempts, outbox, authority tables, FORCE RLS y restricciones de integridad.
38 migraciones	CERRADO / IMPLEMENTADO	001–038 instaladas; cierre de state transition, identidad, lifecycle, evidence, leases, scheduling, provider capability y provider authority.
Execution authority	CERRADO / IMPLEMENTADO	Transiciones de estado autorizadas directamente en DB; fail-closed ante mutaciones fuera de contrato.
Attempt authority	CERRADO / IMPLEMENTADO	Identidad, lifecycle, evidencia y provider authority de attempts protegidos contra drift.
Retry safety	CERRADO / IMPLEMENTADO	Reintento automático solo cuando es demostrablemente seguro; preserva execution_id, idempotency_key y request snapshot.
Reconciliation	CERRADO / IMPLEMENTADO	UNKNOWN → WAITING_RECONCILIATION → STATUS_QUERY → resultado terminal.
Provider-call journal	CERRADO / IMPLEMENTADO	STARTED/COMPLETED/ABANDONED, evidencia de crash y recovery conservador.
Provider authority lineage	CERRADO / IMPLEMENTADO	Job y attempt ligados a provider_authority_id; mismatch runtime rechazado; late bind rechazado.
Lease authority	CERRADO / IMPLEMENTADO	Retry, reconciliation, journal, activation y dispatch leases con ownership y monotonicidad

Componente	Estado	Resultado FASE 1
		protegidos.
Scheduling integrity	CERRADO / IMPLEMENTADO	Matriz de next_retry_at / next_reconcile_at forzada por estado durable.
Authority control	CERRADO / IMPLEMENTADO	nexus_runtime separado de nexus_authority_admin; grants/delegations/audit con permisos explícitos.
Outbox durable	CERRADO / IMPLEMENTADO	Entrega at-least-once, idempotencia de consumidor esperada y estado durable de entrega.
Operational health	CERRADO / IMPLEMENTADO	Backlog/age metrics y readiness operativo opcional con thresholds.
Deployment contract	CERRADO / IMPLEMENTADO	Targets separados api / worker / migrator; migrator debe terminar antes de API/Worker.
Runtime DB hardening	CERRADO / IMPLEMENTADO	runtime no superuser, no owner, sin CREATE en public; readiness falla cerrado si se viola.
Migration registry readiness	CERRADO / IMPLEMENTADO	38 registros con checksum; SELECT solo para nexus_runtime; PUBLIC revocado; RLS habilitado con policy select-only.
Release branch	CERRADO / IMPLEMENTADO	release/nexus-commit-0.1.0-rc fijada al mismo commit de main actual.

Evidencia técnica ya obtenida

Evidencia	Resultado
Migraciones	38/38 instaladas y registry del migrator 38/38 con checksum.
PostgreSQL release gate	67/67 checks de esquema/privilegios PASS ejecutados directamente contra la base de certificación.
Security advisor	0 lints después del hardening del migration registry.
Runtime DB role	Prueba con login restringido: runtime member=true, superuser=false, database owner=false, CREATE public=false, schema_ready=true.

Evidencia	Resultado
Provider authority	Binding, mismatch rejection, immutability y late-binding rejection validados.
State/attempt guards	Transiciones, identidad, lifecycle, evidence, leases y scheduling ejercitados con rechazos SQLSTATE 23514 donde corresponde.
Database cleanup	Filas de certificación limpiadas tras pruebas de cierre.
Merge	Release Candidate original y hardening posterior integrados en main; árbol de release controlado.

Nota de precisión: GitHub Actions ha presentado ejecuciones donde el runner termina antes de Checkout/steps. Por eso este documento no afirma un CI PASS inexistente. La evidencia de base y autoridad indicada arriba sí fue ejecutada directamente.

Qué existe

- Código fuente del core NEXUS COMMIT y contratos de dominio.
- API, Worker y Migrator separados operacionalmente.
- 38 migraciones y modelo PostgreSQL protegido por RLS/constraints/triggers.
- Modelo de authority, delegación, auditoría y principal DB restringido.
- Motor de ejecución, retry safety, journal, crash recovery y reconciliation.
- Outbox durable y health/readiness fail-closed.
- Documentación de deployment, authority y reliability.
- Release ref reproducible y baseline de FASE 1.
- FAT/SAT y manuales de transferencia ya preparados en el paquete documental anterior, que deben actualizarse al commit actual antes de entrega externa.

Conclusión comercial: esto ya tiene valor real como IP, arquitectura industrial, motor software y paquete de ingeniería transferible. Puede licenciarse, integrarse, demostrarse técnicamente o utilizarse como base de un piloto. No debe venderse todavía como “servicio productivo turnkey” ni como “hardware NEXUS COMMIT fabricado”.

Aclaración sobre el hardware

NEXUS COMMIT no es un hardware físico. El activo actual es software industrial. La BOM documentada en FASE 1 es de despliegue/infraestructura: host Linux/Node, PostgreSQL, contenedores, red y credenciales segregadas. No existen PCB, chasis, terminales, fuente, cableado eléctrico o FAT físico propios de este repositorio.

Si ADNEKO desea convertir NEXUS COMMIT en un appliance físico, eso debe abrirse como una línea separada de FASE 2: industrial PC/edge host, enclosure, power, networking, I/O si aplica, thermal/EMC, manufacturing pack y FAT físico. El valor del core software no depende de fabricar ese appliance ahora.

Qué falta

Pendiente	Por qué	Fase
Certificación exacta del commit actual	Ejecutar pnpm certify sobre el commit f869fbc936dbfc0532e920baa2386968b8be6bc8 o posterior freeze equivalente, con las tres URLs de DB requeridas.	FASE 2 / PRODUCTIZACIÓN
API desplegada	Levantar API con DATABASE_URL de login restringido + NEXUS_SERVICE_TOKEN + NEXUS_SERVICE_PRINCIPAL_ID y obtener /health/ready = 200.	FASE 2 / PRODUCTIZACIÓN
Worker desplegado	Levantar Worker con DATABASE_URL restringida + NEXUS_TENANT_IDS y obtener /health/ready = 200 después de un ciclo exitoso.	FASE 2 / PRODUCTIZACIÓN
Authority provisioning demo	Crear grants/delegations del principal de demo mediante credential/control plane administrativo.	FASE 2 / PRODUCTIZACIÓN
Provider de demo	Configurar provider simulator o endpoint de integración para ejecutar flujo real sin depender de un tercero.	FASE 2 / PRODUCTIZACIÓN
Demo end-to-end actual	Ejecutar y capturar CREATE/RESPOND/EXECUTION → UNKNOWN → reconciliation → SUCCEEDED/FAILED/INDETERMINATE, outbox y replay.	FASE 2 / PRODUCTIZACIÓN
Paquete documental actualizado	Actualizar los documentos previos que todavía referencian el corte antiguo ab340f75... al nuevo baseline congelado.	FASE 2 / PRODUCTIZACIÓN
Capa visual opcional	Dashboard/timeline de demo si se necesita presentación para inversor/cliente. No es requisito para el valor del core.	FASE 2 / PRODUCTIZACIÓN

Clasificación de madurez

Clasificación	Estado
Activo tecnológico / IP	SÍ
Arquitectura transferible	SÍ
Core software industrial	SÍ
Base PostgreSQL/authority certificada	SÍ
Release Candidate controlado	SÍ
Licenciable / integrable / pilotable	SÍ
Demo E2E visible sobre commit actual	PENDIENTE FASE 2
API + Worker desplegados y ready 200	PENDIENTE FASE 2
Producción comercial turnkey	NO AÚN

