

PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA	
¿Cómo se denomina a la parte del documento HTML que se muestra por el navegador?	El cuerpo.	
¿Cómo se denomina a la parte del prólogo de un documento XML que indica la versión de XML que se está usando?	La declaración.	
¿Cuál de las siguientes opciones permite el anidamiento de etiquetas en HTML?	Que unas etiquetas puedan aparecer dentro del contexto limitado por otras.	
¿Cuál es el ámbito de aplicación que tiene HTML y XHTML?	Creación de páginas web.	
¿Cuál es el dialecto de XML que se usa para representar notaciones matemáticas?	MathML	
¿Cuál es el lenguaje de script de cliente que es asíncrono respecto a la realización de tareas sin el bloqueo del código?	JavaScript	
¿Cuál es el problema que surge en la evolución de HTML debido a que las necesidades de los usuarios fueron evolucionando a mayor velocidad que los estándares?	Que los desarrolladores de los navegadores crearon sus propias extensiones del lenguaje.	
¿Cuál es el tipo de atributos de las etiquetas HTML que han sido sustituidos por las reglas CSS?	Los atributos de presentación.	
¿Cuál es el tipo de datos que se pueden almacenar en un elemento XML sin atributos?	Cualquier tipo de datos	
¿Cuál es el tipo de elementos XML que no contienen datos, sino sólo atributos?	Elementos con atributos sin datos	
¿Cuál es el tipo de elementos XML que se pueden representar de forma abreviada con una sola etiqueta?	Elementos vacíos	
¿Cuál es el tipo de etiqueta que se usa para elementos que no tienen contenido en HTML?	Autocerrada	
¿Cuál es el tipo de etiqueta que se utiliza para elementos que no tienen contenido?	Autocerradas.	
¿Cuál es el tipo de fichero que se utiliza para definir la estructura de un documento XML?	DTD	
¿Cuál es el tipo de identificador público formal que se utiliza para especificar una DTD pública en XML?	FPI (Formal Public Identifier)	
¿Cuál es el tipo de objeto que se utiliza para representar un documento XML completo en memoria?	XDocument	
¿Cuál es el tipo de regla CSS que permite modificar una determinada característica del elemento?	Propiedad.	
¿Cuál es el tipo de valor que se puede asignar a un atributo en HTML?	Textual o numérico	
¿Cuál es la diferencia que hay entre los espacios en blanco, los tabuladores y los saltos de línea en HTML?	Los espacios en blanco, los tabuladores y los saltos de línea se interpretan como un espacio simple, salvo que se use el carácter especial o la etiqueta .	
¿Cuál es la forma que tiene la estructura de un documento XML?	De árbol.	
¿Cuál es la función que tiene HTML?	Crear la estructura y el formato de una página web.	
¿Cuáles son las siglas que se usan para referirse a la sindicación de contenidos con lenguaje de marcas?	RSS	
¿Qué atributo HTML se utiliza para referenciar una hoja de estilos externa?	href	
¿Qué atributo se usa para asignar una clase a un elemento HTML?	class	
¿Qué carácter especial se usa para representar un espacio en blanco en HTML?	 	
¿Qué característica de las hojas de estilo en cascada permite que las propiedades de estilo definidas para una etiqueta sean heredadas por el resto de las etiquetas que aparezcan más abajo en la jerarquía?	Herencia	
¿Qué característica define a XML como un metalenguaje?	Ambas son correctas.	
¿Qué característica tiene una etiqueta de cierre en XML?	Tiene una barra (/) tras el símbolo de menor (<).	
¿Qué elemento HTML se utiliza para crear un párrafo?	<p>	
¿Qué elemento se usa para crear un salto de línea en HTML?	 	
¿Qué es un DTD (Documento de Definición)?	Un documento que define los elementos válidos del lenguaje y la relación entre ellos.	
¿Qué es un lenguaje de marcas?	Un lenguaje que usa etiquetas o marcas para añadir información sobre el contenido de un documento.	
¿Qué es un lenguaje de programación del lado cliente?	Un lenguaje que se ejecuta en el navegador del usuario y permite crear páginas web dinámicas.	
¿Qué es XML?	Un lenguaje de marcas que permite definir la estructura y el significado de los datos.	
¿Qué es XML?	Un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el W3C.	
¿Qué estándar regula el funcionamiento de JavaScript y cómo debe ser interpretado?	ECMAScript	
¿Qué lenguaje de marcado es un lenguaje que sirve de base para el desarrollo de otros lenguajes y está basado en SGML?	XML	
¿Qué lenguaje de script de cliente es de tipado dinámico y permite la programación orientada a objetos, imperativa y funcional?	JavaScript	
¿Qué lenguaje de script de servidor fue diseñado originalmente para el desarrollo de sitios web dinámicos y puede ser incluido directamente en el código HTML?	PHP	
¿Qué lenguaje se utiliza para definir una serie de reglas que pueden ser aplicadas a los elementos HTML?	CSS	
¿Qué lenguaje se utiliza para hacer las web más dinámicas y funcionales?	JavaScript	
¿Qué marca se utiliza para especificar el tipo de documento XML al inicio del mismo?	<?xml ... ?>	
¿Qué método se utiliza para eliminar un atributo de su elemento primario en XML?	Remove	
¿Qué propiedad se usa para hacer que los bloques sean flotantes?	float	
¿Qué pseudoclase se usa para hacer referencia a los enlaces que se han visitado previamente?	:visited	
¿Qué regla debe cumplir el nombre de un atributo en XML?	Debe empezar por una letra o un guión bajo (_)	
¿Qué se denomina selector en CSS?	Un filtro que hace que una regla se aplique a un elemento u otro	
¿Qué selector se usa para aplicar una regla a los elementos descendientes de una determinada etiqueta y clase?	etiqueta .clase	
¿Qué significa que HTML no es un lenguaje de programación?	Ambas son correctas.	
¿Qué significa que XML es un metalenguaje?	Que es un lenguaje que se utiliza para definir otros lenguajes.	
¿Qué significa XHTML?	Extensible Hypertext Markup Language	
¿Qué significa XML?	Extensible Markup Language	
¿Qué símbolo se utiliza para delimitar el contenido de un elemento HTML?	<>	
¿Qué símbolo se utiliza para terminar una sentencia en JavaScript?	;	
¿Qué símbolos se utilizan para indicar el inicio y el fin de un comentario en XML?	<!-- y -->	

¿Qué símbolos se utilizan para indicar el inicio y el fin de una entidad en XML?	& y ;	
¿Qué son las entidades en XML?	Unidades de almacenamiento que pueden contener desde un carácter hasta el nombre de un fichero	
¿Qué tecnología se utiliza para realizar consultas sobre los elementos de un documento XML?	LINQ	
¿Qué tipo de bases de datos se deben utilizar si se quiere usar XHTML como lenguaje de programación?	NoSQL.	
¿Qué tipo de comillas se pueden usar para asignar valores a los atributos en HTML y XML?	Simples o dobles	
¿Qué tipo de DTD se utiliza para indicar que el documento XML hace referencia a un fichero externo que contiene la definición de su estructura?	DTD externa	
¿Qué tipo de herramienta es WordPress?	Un sistema de gestión de contenido	
¿Qué tipo de herramienta se necesita para crear documentos XML?	Ambas son correctas.	
¿Qué tipo de herramienta se necesita para crear páginas web con HTML?	Ambas son correctas.	
¿Qué versión de HTML ha sido la más extendida hasta la aparición de la versión 5?	HTML 4.0	
Ámbito de aplicación que tiene VoiceXML.	Capacidad de intercambio de información con reconocimiento de voz.	
Atributo HTML que se utiliza para aplicar reglas de estilo directamente sobre las etiquetas HTML.	style	
Atributo que se usa para declarar un espacio de nombres en XML.	xmlns	
Atributo que se usa para identificar el idioma de una página HTML.	lang	
Atributo que se utiliza en la declaración XML para indicar la codificación usada en el documento.	encoding	
Característica que debe cumplir un documento XML bien formado.	Ambas son correctas.	
Característica que tiene la escritura en minúsculas de las etiquetas en HTML.	Es una convención.	
Característica que tiene una etiqueta de cierre en HTML.	Tiene una barra (/) antes del nombre de la etiqueta.	
Característica que tienen los lenguajes de programación del tipo script respecto a las variables.	No es necesario declararlas ni asignarles un tipo de dato.	
Diferencia entre usar medidas relativas al tamaño de la fuente (em, rem) y al viewport (vw, vh).	Las medidas relativas al tamaño de la fuente se adaptan al cambio de tamaño de la letra, mientras que las medidas relativas al viewport se adaptan al cambio de tamaño de la pantalla.	
Editor de texto multiplataforma que se puede usar para editar HTML y XML.	Bluefish	
El ámbito de aplicación que tiene RSS es...	Difusión de contenidos web.	
El elemento que debe tener obligatoriamente un documento XML al inicio del mismo es...	Una declaración XML	
El espacio de nombres que se utiliza para acceder al método Remove en XML es...	System.Xml.Linq	
El problema que surge en la evolución de HTML debido a la distinta interpretación que cada navegador hace de la especificación es...	Que muchas páginas no se ven igual en un navegador u otro.	
El selector que se usa para asignar un mismo conjunto de reglas a varios elementos es...	múltiple.	
Elemento HTML que se utiliza para añadir una sección de estilos en la cabecera del documento.	<style>	
Elemento HTML que se utiliza para crear un salto de línea.	 	
Elemento que contiene el título de una página HTML.	<title>	
Elemento que se debe usar para indicar al navegador qué versión de HTML usa la página que está leyendo.	DOCTYPE	
Elemento que se debe usar para indicar al navegador qué versión de HTML5 usa la página que está leyendo.	DOCTYPE	
Elemento que se usa para definir el idioma de un documento XML.	xml:lang	
Elemento que se usa para definir el título de una página HTML.	<title>	
Elemento que se usa para describir la fuente RSS.	<channel>	
Formato de texto que usa JSON para representar los objetos.	JavaScript Object Notation	
Función que permite crear una matriz con una profundidad de anidamiento especificada en JavaScript.	Array.flat()	
La característica que debe cumplir un documento XML bien formado es...	Ambas son correctas	
La Característica que tiene WordPress respecto al idioma es...	Es multilinguaje.	
La estructura que siguen los documentos XML respecto a las etiquetas que delimitan sus elementos es...	Una estructura estrictamente jerárquica.	
La función que tiene el elemento DOCTYPE en un documento HTML es...	Indicar la versión de HTML que usa la página.	
Las etiquetas que se utilizan para delimitar el cuerpo de un documento HTML son...	<body> y </body>	
Las marcas o etiquetas en un lenguaje de marcas son...	Señales que se colocan entre el texto, añadiéndole significado.	
Lenguaje de script de cliente que se utiliza para interactuar con los elementos de una página web a través del DOM.	JavaScript	
Lenguaje de script de cliente que tiene una amplia biblioteca de librerías y funciones ya predeterminadas y una gran comunidad para soporte, información y consulta.	Python	
Los elementos que se usan para delimitar el contenido de los datos en XML son...	Etiquetas o marcas.	
Mecanismo que se usa para decidir qué regla se aplica finalmente sobre un elemento.	la cascada	
Método que se utiliza para cargar un documento XML desde un archivo.	Load	
Método que se utiliza para cargar un documento XML desde una cadena de texto.	Parse	
Organismo o institución que es el más conocido por crear los estándares web.	W3C	
Organismo que se encarga del mantenimiento y estandarización de HTML.	W3C	
Propiedad CSS que se utiliza para establecer el color del texto.	color	
Propiedad que se usa para asignar un tamaño al área de contenido de una caja.	width y height	
Propiedad que se usa para indicar que el posicionamiento sigue el flujo natural de la página.	position:static	
Símbolo que se utiliza para separar la propiedad y el valor de una declaración CSS.	:	
Ventaja que ofrece el uso de estándares web en el desarrollo web.	Mayor sencillez en el código fuente	
Ventaja que tiene HTML5 sobre las versiones anteriores de HTML.	Ambas son correctas.	
Ventaja que tiene JSON sobre XML.	Tiene una estructura más simple y ligera, lo que reduce el tamaño y la complejidad de los documentos.	

[illegible]