Für das studentische Projekt Sichere Eisenbahnsteuerung

**Datum** 09.06.2010

**Quelle** Google Code  $\rightarrow$  Dokumente  $\rightarrow$  04 Test  $\rightarrow$ 

04.01\_Testspezifikation

Autoren Norman Nieß

Kai Dziembala

Version 0.1

Status in Bearbeitung

### Historie

# 1 Historie

Version	Datum	Autor	Bemerkung
0.0	20.05.2010	Kai Dziembala Norman Nieß	Initialisierung der Testspezifikation für die Hardware- und System-Komponenten
0.1	09.06.2010	Kai Dziembala Norman Nieß	Anpassung des Testfalls 5 und 6

# 2 Inhaltsverzeichnis

1 F	listorie	2
2 li	nhaltsverzeichnis	
3 T	estziele	!
4 T	estfall 1 "Schienennetz, Sensor- und Magnetpositionen"	
	Identifikation der Testobjekte	
	Check-Liste	
	estfall 2 "Manuelle Verstellbarkeit der Weichen und Entkoppler"	
	Identifikation der Testobjekte	
	estfall 3 "Ferngesteuerte Verstellbarkeit der Weichen und Entkoppler"	
	Identifikation der Testobjekte	
6.2	Check-Liste	8
7 T	estfall 4 "Ferngesteuertes Fahren der Lokomotiven"	9
7.1	Identifikation der Testobjekte	9
7.2	Check-Liste	9
8 T	estfall 5 "Mikrocontroller gesteuerter Fahrbefehl "	10
	Identifikation der Testobjekte	
8.2	Test-Identifikation	10
8.3	Testfallbeschreibung	10
8.4	Testskript	10
8.5	Testreferenz	1
8.6	Test-Protokoll	1
9 T	estfall 6 "Test des S88-Rückmeldemoduls und der Hall-Sensoren"	12
	Identifikation der Testobjekte	
	Test-Identifikation	
	Testfallbeschreibung	
	Testskript	
	Testreferenz	
	Test-Protokoll	

### Inhaltsverzeichnis

10 Testfall 7 "Test der Not-Aus-Relais"	14
10.1 Identifikation der Testobjekte	14
10.2 Check-Liste	14
11 Testfall 8 "Position der Lokomotiven und Wagons"	15
Es ist zu beachten, dass dieser Test vor jedem mikrocontrollergesteuertem Fahrbetrieb durchzuführen ist	15
11.1 Identifikation der Testobjekte	15
11.2 Check-Liste	15
12 Auswertung	16

### **Testziele**

### 3 Testziele

Der Test der Hardware- und Systemumgebungs-Komponenten dient der Erfüllung des ersten Haupttestziels, sowie dem Hardware-Anteil des zweiten Haupttestziels, welche aus dem zehnten Kapitel des Testplans stammen.

Testfall 1 "Schienennetz, Sensorund Magnetpositionen"

# 4 Testfall 1 "Schienennetz, Sensor- und Magnetpositionen"

### 4.1 Identifikation der Testobjekte

Es werden folgende Komponenten getestet:

- Schienennetz
- Sensoren
- Lokomotiven, Wagons, Magnete

Was	Zustand		Bemerkung bei 'niO'
Schienennetz laut Abbildung 3 im Kapitel 5.1 des Pflichtenhefts aufgebaut	□iO	☐ niO	
Position der Sensoren laut Abbildung 3 im Kapitel 5.1 des Pflichtenhefts	□iO	niO	
Ausstattung der Lokomotiven und Wagons mit Magneten entsprechend dem Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 des Pflichtenhefts	□io	☐ niO	

Testfall 2 "Manuelle Verstellbarkeit der Weichen und Entkoppler"

# 5 Testfall 2 "Manuelle Verstellbarkeit der Weichen und Entkoppler"

### 5.1 Identifikation der Testobjekte

Es werden folgende Komponenten getestet:

- Weichen
- Entkoppler

Was	Zustand	Bemerkung bei 'niO'
Weiche 'a' lässt sich manuell verstellen	iO niO	
Weiche 'b' lässt sich manuell verstellen	iO niO	
Weiche 'c' lässt sich manuell verstellen	iO niO	
Entkoppler 'E1' lässt sich manuell verstellen	iO niO	
Entkoppler 'E2' lässt sich manuell verstellen	iO niO	

Testfall 3
"Ferngesteuerte
Verstellbarkeit der
Weichen und
Entkoppler"

# 6 Testfall 3 "Ferngesteuerte Verstellbarkeit der Weichen und Entkoppler"

### 6.1 Identifikation der Testobjekte

Es werden folgende Komponenten getestet:

- Weichen
- Entkoppler
- Multi-Maus
- DCC-Verstärker + Transformator

Was	Zustand	Bemerkung bei 'niO'
Weiche 'a' lässt sich mittels Multi- Maus verstellen	iO niO	
Weiche 'b' lässt sich mittels Multi- Maus verstellen	iO niO	
Weiche 'c' lässt sich mittels Multi- Maus verstellen	iO niO	
Entkoppler 'E1' lässt sich mittels Multi- Maus verstellen	iO niO	
Entkoppler 'E2' lässt sich mittels Multi- Maus verstellen	iO niO	

Testfall 4 "Ferngesteuertes Fahren der Lokomotiven"

# 7 Testfall 4 "Ferngesteuertes Fahren der Lokomotiven"

### 7.1 Identifikation der Testobjekte

Es werden folgende Komponenten getestet:

- Lokomotive 1 + 2
- Multi-Maus
- DCC-Verstärker + Transformator

Was	Zustand	Bemerkung bei 'niO'
Fährt Lokomotive 1 vorwärts	iO niO	
Fährt Lokomotive 1 rückwärts	iO niO	
Fährt Lokomotive 2 vorwärts	iO niO	
Fährt Lokomotive 2 rückwärts	iO niO	
Lässt sich	☐ iO ☐ niO	

Testfall 5 "Mikrocontroller gesteuerter Fahrbefehl

### 8 Testfall 5 "Mikrocontroller gesteuerter Fahrbefehl "

#### 8.1 Identifikation der Testobjekte

- Mikrocontroller
- Arduino
- XPressNet-Adapter
- Multi-Maus
- DCC-Verstärker + Transformator
- Lokomotive 1

#### 8.2 Test-Identifikation

Testname: Test\_Fahrbefehl

Verzeichnisse

Testskripts: Google Code → Dokumente → 04\_Tests → 04.02\_Testskript →

04.02.11\_Hardware-+System-Komponenten

Testprotokolle: Google Code  $\rightarrow$  Dokumente  $\rightarrow$  04 Tests  $\rightarrow$  04.03 Testprotokolle  $\rightarrow$ 

04.03.11\_Hardware-+System-Komponenten

#### 8.3 Testfallbeschreibung

\*\*\*

#### 8.4 Testskript

Testfall 5 "Mikrocontroller gesteuerter Fahrbefehl

8.5 Testreferenz

\*\*\*

8.6 Test-Protokoll

Testfall 6 "Test des S88-Rückmeldemoduls und der Hall-Sensoren"

### 9 Testfall 6 "Test des S88-Rückmeldemoduls und der Hall-Sensoren"

### 9.1 Identifikation der Testobjekte

Es werden folgende Komponenten getestet:

- Mikrocontroller
- S88-Rückmeldemodule
- Hall-Sensoren
- Lokomotive 2

#### 9.2 Test-Identifikation

Testname: Test\_Sensoren

Verzeichnisse

Testskripts: Google Code → Dokumente → 04\_Tests → 04.02\_Testskript →

04.02.11 Hardware-+System-Komponenten

Testprotokolle: Google Code  $\rightarrow$  Dokumente  $\rightarrow$  04\_Tests  $\rightarrow$  04.03\_Testprotokolle  $\rightarrow$ 

04.03.11\_Hardware-+System-Komponenten

#### 9.3 Testfallbeschreibung

\*\*\*

#### 9.4 Testskript

Testfall 6 "Test des S88-Rückmeldemoduls und der Hall-Sensoren"

9.5 Testreferenz

\*\*\*

9.6 Test-Protokoll

Testfall 7 "Test der Not-Aus-Relais"

# 10 Testfall 7 "Test der Not-Aus-Relais"

### 10.1 Identifikation der Testobjekte

Es werden folgende Komponenten getestet:

Not-Aus-Relais

Was	Zustand		Bemerkung bei 'niO'
Not-Aus-Relais 1 schließt bei angelegter Spannung von 5V	□iO	niO	
Not-Aus-Relais 1 öffnet bei Wegnahme der Spannung	□iO	niO	
Not-Aus-Relais 2 schließt bei angelegter Spannung von 5V	□ iO	niO	
Not-Aus-Relais 2 öffnet bei Wegnahme der Spannung	□iO	niO	

Testfall 8 "Position der Lokomotiven und Wagons"

# 11 Testfall 8 "Position der Lokomotiven und Wagons"

Es ist zu beachten, dass dieser Test vor jedem mikrocontrollergesteuertem Fahrbetrieb durchzuführen ist.

### 11.1 Identifikation der Testobjekte

Es werden folgende Komponenten getestet:

- Lokomotiven
- Wagons

Was	Zustand	Bemerkung bei 'niO'
Position Lokomotive 1 ist auf Gleisabschnitt 7, Fahrtrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn	iO niO	
Position Lokomotive 2 ist auf Gleisabschnitt 8, Fahrtrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn	□ iO □ niO	
Personenwagon 1 an Lokomotive 1 gekoppelt	iO niO	
Personenwagon 2 an Personenwagon 1 gekoppelt	iO niO	
Position Güterwagon 'schwarz' ist auf Gleisabschnitt 2	iO niO	
Position Güterwagon 'rot' ist auf Gleisabschnitt 2 und an Güterwagon 'schwarz' gekoppelt	iO niO	
Position Güterwagon 'braun' ist auf Gleisabschnitt 2 und an Güterwagon 'rot' gekoppelt	iO niO	

# Auswertung

# 12 Auswertung

wird nach Testdurchführung erstellt