INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

PHP: Inclusão de arquivos

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Conteúdo da aula

Nesta aula veremos os **comandos para inclusão de arquivos**.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Inclusão de arquivos (*include* e *require*)

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Quando desenvolvemos uma aplicação web com PHP algumas **funcionalidades** ou **trechos** das páginas podem ser **necessários com grande frequência**, tornando-se ótimos candidatos a **separação de código** visando a inclusão nos scripts.

Inclusão de arquivos

Imagine uma função que dá **boas vindas ao usuário**, algum **cálculo importante** que deve ser utilizado em diferentes partes de uma aplicação ou as **informações para conexão com o banco de dados**.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Outro exemplo clássico é a divisão de componentes que se **repetem** **como cabeçalho (*header*), rodapé (*footer*), menus** e outros componentes que podem se repetir em todas as páginas da aplicação em **arquivos separados**.

Inclusão de arquivos

Separar estes componentes parece ser uma ideia bastante promissora e interessante, pois segue a mesma premissa do uso de arquivos de estilos (CSS) em separado.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A proposta é criar um ***layout* modular**, com **cabeçalho, rodapé e menu em arquivos distintos**, que serão incluídos em todas as páginas do sistema.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Qualquer necessidade de **alteração** visual, de esquema de cores, itens de menu ou *layout* em geral **torna-se muito simples de ser implementada**, pois pode ser feita em apenas um arquivo e refletirá em toda a aplicação.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para fazer a inclusão dos arquivos podemos usar os comandos:

- *include*
- *require*
- *include_once*
- *require_once*

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

include

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

A expressão `include` inclui e avalia o arquivo informado.

A documentação a seguir também se aplica a declaração require.

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.include.php

Inclusão de arquivos

A instrução ***include*** (ou ***require***) pega todo o texto/código/marcação que existe no arquivo especificado e o copia no arquivo que usa a instrução ***include***.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A inclusão de arquivos é muito útil quando você deseja incluir o mesmo PHP, HTML ou texto em várias páginas de um site.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As instruções include e require são idênticas, exceto em **caso de falha**:

- ***require*** produzirá um erro fatal (E_COMPILE_ERROR) e interromperá o script
- ***include*** produzirá apenas um aviso (E_WARNING) e o script continuará

Inclusão de arquivos

Portanto, se você deseja que a execução continue e mostre aos usuários a saída, mesmo que o arquivo de inclusão esteja ausente, use a instrução include.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Caso contrário, no caso de um Framework, CMS ou uma codificação de aplicativo PHP complexa, use a instrução require para incluir um arquivo essencial no fluxo de execução.

Inclusão de arquivos

Isso ajudará a evitar comprometer a segurança e a integridade do seu aplicativo, apenas no caso de um arquivo importante estar acidentalmente ausente.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Sintaxe:

```
include 'filename';

or

require 'filename';
```

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Sintaxe:

```php
<?php

    include "header.php";

    // OU

    require "header.php";

?>
```

Inclusão de arquivos

A função ***include_once*** faz a mesma coisa da função ***include***, com a única diferença que, se o código do arquivo já foi incluído, não o fará novamente. Assim o arquivo será incluído somente uma vez.

Inclusão de arquivos

O ***include_once*** pode ser útil em casos em que o mesmo arquivo pode ser incluído e avaliado mais de uma vez durante uma execução de um script, ajudando a **evitar problemas como redefinição de funções, reatribuição de valores de variáveis** e etc.

Inclusão de arquivos

O ***require_once*** faz exatamente a mesma coisa do ***include_once*** porém com a diferença no tratamento de erros (interrompe o script em caso de ausência do arquivo a ser incluído).

Inclusão de arquivos

É importante frisar que todas as instruções utilizadas para requisição de arquivos necessitam que seja especificado o **caminho correto para a localização do arquivo** a ser incorporado.

Inclusão de arquivos

Por exemplo, caso o arquivo a ser incluído esteja dentro de um diretório deve-se especificá-lo:

```php
<?php

    include "autenticacao/seguranca.php";

?>
```

Inclusão de arquivos

Vamos agora a um exemplo de utilização de ***include/require*** na prática.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para começar vamos baixar um exemplo de página web feito com o *bootstrap* que está no moodle.

O nome do arquivo é "***layout-completo.php***".

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Veja:

Aula 6 - 13/03/2026

- Aula 6a - PHP - Funções Built-in PDF
- Aula 6b - PHP - Inclusão de arquivos PDF
- layout-completo PHP

Inclusão de arquivos

Após baixar o arquivo coloque-o no diretório raiz do apache e abra-o no navegador.

Document

localhost:8000/layout-completo.php

Concluir atualização

125% Redefinir

Simple header

Início Sobre FAQs Contato

Página inicial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet egestas sapien. Fusce porttitor tellus vel eleifend dictum. Aenean sed neque sit amet risus eleifend pulvinar. Aliquam erat volutpat. Duis tempor non risus sit amet accumsan. Ut eget nisl ipsum. Morbi ultrices nec mi vitae maximus. Morbi nec ornare justo. Pellentesque aliquam ex eget purus tempor sodales. In imperdiet sem nibh, eget faucibus tortor aliquam eget.

Quisque imperdiet purus vel felis vulputate, quis sollicitudin enim volutpat. Curabitur elementum urna dolor. Nulla suscipit leo sit amet erat egestas commodo. Ut accumsan turpis eu justo placerat, vitae consequat ipsum suscipit. Nunc et fringilla nunc. Nullam ut lobortis nulla. Cras euismod turpis posuere sapien ornare, nec lobortis libero rhoncus. Phasellus mauris lorem, eleifend eget tincidunt quis, varius eu est. Fusce metus risus, lobortis eget justo nec, condimentum ullamcorper augue. Phasellus sollicitudin magna non euismod elementum. Proin sodales venenatis vulputate. Cras a turpis lacus. Aliquam sit amet maximus magna. Integer nec nibh ipsum. Etiam quis lacus at nisi scelerisque mattis sit amet et elit. Donec vulputate dignissim nunc id euismod.

© 2026 Eder Pansani

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Está página PHP será a base do exemplo de aula de hoje.

Você pode alterá-la e personalizá-la caso queira.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O primeiro passo é criar três arquivos PHP com alguns **nomes sugestivos** como:

- ***header.php***
- ***footer.php***
- ***inicio.php***

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Cada um destes arquivos terá uma parte do conteúdo do arquivo “layout-completo.php”, que após o uso dos comandos de inclusão de arquivos “voltará a ser um só”.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Em seguida vamos abrir cada um destes arquivos e editá-los. O arquivo ***header.php*** terá apenas a parte superior da página, especificamente até a linha 47.

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar ··· • header.php - DW2S5-2023-1 - Visual Studio Code

header.php U

Aula6 > praticando > header.php > html > body > div.container

```
31
32      <div class="container">
33          <header class="d-flex flex-wrap justify-content-center py-3 mb-4 border-bottom">
34              <a href="/" class="d-flex align-items-center mb-3 mb-md-0 me-md-auto text-dark text-decoration-none">
35                  <svg class="bi me-2" width="40" height="32">
36                      <use xlink:href="#bootstrap"></use>
37                  </svg>
38                  <span class="fs-4">Simple header</span>
39              </a>
40
41              <ul class="nav nav-pills">
42                  <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link active" aria-current="page">Início</a></li>
43                  <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">Sobre</a></li>
44                  <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">FAQs</a></li>
45                  <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">Contato</a></li>
46              </ul>
47          </header>
48
```

main* 0 0 Ln 48, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 CRLF PHP Go Live

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Observe que **vamos cortar a página**, isto é, o HTML ficará incorreto, pois não estaremos as tags <HTML>, <BODY>, <DIV> entre outras...

É isto mesmo, está certo.

Inclusão de arquivos

Quando fizermos a inclusão deste arquivo de cabeçalho em outros em conjunto com o rodapé tudo ficará correto, com os devidos fechamentos de tags...

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora no arquivo ***footer.php*** apagaremos tudo até a linha número 63, permanecendo a tag <FOOTER> para baixo.

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar ··· VTPDWE2-2026-1

header.php U | footer.php U

Aula5 > 6c > praticando > footer.php > html > body > div.container

```
2   <html lang="pt-BR">
23  <body>
32      <div class="container">
49          <div class="inicio">
50              <div class="bg-light p-4 mb-4 rounded">
51                  <h1 class="text-center">Página inicial</h1>
52              </div>
53
54              <img class="img-lorem img-thumbnail m-4 rounded float-end" src="https://assets.justinmind.com/wp-co
55              <!-- <img class="img-lorem img-thumbnail m-4 rounded float-end" src="Lorem-Ipsum-alternatives-768x4
56              <p>
57                  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet egestas sapien. Fusce
58              </p>
59              <p>
60                  Quisque imperdiet purus vel felis vulputate, quis sollicitudin enim volutpat. Curabitur element
61              </p>
62
63          </div>
64
65          <footer class="d-flex flex-wrap justify-content-between align-items-center py-3 my-4 border-top">
66              <div class="col-md-4 d-flex align-items-center">
67                  <a href="/" class="mb-3 me-2 mb-md-0 text-muted text-decoration-none lh-1">
68                      <svg class="bi" width="30" height="24">
69                          <use xlink:href="#bootstrap"></use>
70                      </svg>
```

main* Bootstrap v5.3.7 0 0 Update is ready, click to restart. Ln 65, Col 1 (4509 selecionado) Espaços: 4 UTF-8 CRLF { } PHP Go Live

EPANSANI@GMAIL.COM / EPANSANI@IFSP.EDU.BR

Inclusão de arquivos

Depois de fazer isso a primeira linha do arquivo será a tag <FOOTER>.

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar ··· VTPDWE2-2026-1

header.php U | footer.php U

Aula5 > 6c > praticando > footer.php > ...

```php
        <footer class="d-flex flex-wrap justify-content-between align-items-center py-3 my-4 border-top">
            <div class="col-md-4 d-flex align-items-center">
                <a href="/" class="mb-3 me-2 mb-md-0 text-muted text-decoration-none lh-1">
                    <svg class="bi" width="30" height="24">
                        <use xlink:href="#bootstrap"></use>
                    </svg>
                </a>
                <span class="text-muted">© 2026 Eder Pansani</span>
            </div>

            <ul class="nav col-md-4 justify-content-end list-unstyled d-flex">
                <li class="ms-3"><a class="text-muted" href="#"><svg class="bi" width="24" height="24">
                        <use xlink:href="#twitter"></use>
                    </svg></a></li>
                <li class="ms-3"><a class="text-muted" href="#"><svg class="bi" width="24" height="24">
                        <use xlink:href="#instagram"></use>
                    </svg></a></li>
                <li class="ms-3"><a class="text-muted" href="#"><svg class="bi" width="24" height="24">
                        <use xlink:href="#facebook"></use>
                    </svg></a></li>
            </ul>
        </footer>

    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBD
</body>

</html>
```

main* Bootstrap v5.3.7 0 0 Update is ready, click to restart. Ln 1, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 CRLF { } PHP Go Live

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por fim, no arquivo ***inicio.php*** vamos remover todo o código que foi para o ***header.php*** e o código que foi para ***footer.php***.

Na prática, apague todo o conteúdo até a linha 47 e depois da linha 64 em diante.

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar ··· inicio.php - DW2S5-2023-1 - Visual Studio Code

header.php U | footer.php U | inicio.php U

Aula6 > praticando > inicio.php > ...

```
41            <ul class="nav nav-pills">
42                <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link active" aria-current="page">Início</a></li>
43                <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">Sobre</a></li>
44                <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">FAQs</a></li>
45                <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">Contato</a></li>
46            </ul>
47        </header>
48
49        <div class="inicio">
50            <div class="bg-light p-4 mb-4 rounded">
51                <h1 class="text-center">Página inicial</h1>
52            </div>
53
54            <img class="img-lorem img-thumbnail m-4 rounded float-end" src="https://gorilasoftware.com.br/wp-content/upl
55            <p>
56                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet egestas sapien. Fusce porttitor
57            </p>
58            <p>
59                Quisque imperdiet purus vel felis vulputate, quis sollicitudin enim volutpat. Curabitur elementum urna d
60            </p>
61
62        </div>
63
64        <footer class="d-flex flex-wrap justify-content-between align-items-center py-3 my-4 border-top">
65            <div class="col-md-4 d-flex align-items-center">
66                <a href="/" class="mb-3 me-2 mb-md-0 text-muted text-decoration-none lh-1">
```

main* 0 0 Ln 1, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 CRLF PHP Go Live

Inclusão de arquivos

Assim o arquivo de início ficará com apenas 14 linhas (16 contando linhas em branco), contendo o DIV com a class “inicio”.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

inicio.php

Aula6 > inicio.php > div.inicio

```
1   <div class="inicio">
2       <div class="bg-light p-4 mb-4 rounded">
3           <h1 class="text-center">Página inicial</h1>
4       </div>
5
6       <img class="img-lorem img-thumbnail m-4 rounded float-end" src="https://gorilasoftware.com
7       <p>
8           Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet egestas sapie
9       </p>
10      <p>
11          Quisque imperdiet purus vel felis vulputate, quis sollicitudin enim volutpat. Curabitu
12      </p>
13
14  </div>
```

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por fim vamos colocar o código para incluir o cabeçalho (header.php) e o rodapé (footer.php) recém criados.

Assim:

inicio.php

Aula6 > inicio.php > div.inicio

```php
<?php
require 'header.php'
?>
<div class="inicio">
    <div class="bg-light p-4 mb-4 rounded">
        <h1 class="text-center">Página inicial</h1>
    </div>

    <img class="img-lorem img-thumbnail m-4 rounded float-end" src="https://gorilasoftware.com.
    <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet egestas sapien
    </p>
    <p>
        Quisque imperdiet purus vel felis vulputate, quis sollicitudin enim volutpat. Curabitur
    </p>

</div>
<?php
require 'footer.php'
?>
```

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ao executar a página “inicio.php” veremos **exatamente o mesmo resultado** que a página “layout-completo.php”, porém agora temos uma organização um pouco melhor do código.

Document

localhost:8000/praticando/inicio.php

Concluir atualização

Simple header

Início Sobre FAQs Contato

Página inicial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet egestas sapien. Fusce porttitor tellus vel eleifend dictum. Aenean sed neque sit amet risus eleifend pulvinar. Aliquam erat volutpat. Duis tempor non risus sit amet accumsan. Ut eget nisl ipsum. Morbi ultrices nec mi vitae maximus. Morbi nec ornare justo. Pellentesque aliquam ex eget purus tempor sodales. In imperdiet sem nibh, eget faucibus tortor aliquam eget.

Quisque imperdiet purus vel felis vulputate, quis sollicitudin enim volutpat. Curabitur elementum urna dolor. Nulla suscipit leo sit amet erat egestas commodo. Ut accumsan turpis eu justo placerat, vitae consequat ipsum suscipit. Nunc et fringilla nunc. Nullam ut lobortis nulla. Cras euismod turpis posuere sapien ornare, nec lobortis libero rhoncus. Phasellus mauris lorem, eleifend eget tincidunt quis, varius eu est. Fusce metus risus, lobortis eget justo nec, condimentum ullamcorper augue. Phasellus sollicitudin magna non euismod elementum. Proin sodales venenatis vulputate. Cras a turpis lacus. Aliquam sit amet maximus magna. Integer nec nibh ipsum. Etiam quis lacus at nisi scelerisque mattis sit amet et elit. Donec vulputate dignissim nunc id euismod.

© 2026 Eder Pansani

Inclusão de arquivos

É possível também **fazer uma inclusão dentro de uma inclusão de arquivos**, ié, um include/require dentro de um arquivo será adicionado por include/require.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por exemplo, poderíamos separar o menu (que está no arquivo header.php) em um arquivo novo, chamado "menu.php".

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para fazer isso é preciso ir no arquivo header.php e recortar as linhas 41 até 46 e colar dentro de um arquivo chamado menu.php

EXPLORADOR

- DW2S5-2023-1
  - .vscode
  - Aula1
  - Aula2
  - Aula3
  - Aula4
  - Aula5
  - Aula6
    - praticando
      - footer.php U
      - header.php U
      - inicio.php U
      - menu U
    - layout-completo.php U
  - .gitattributes
  - README.md

ESTRUTURA DO CÓDIGO

header.php U | menu U | footer.php U | inicio.php U

praticando > header.php > html > body > div.container > header.d-flex.flex-wrap.justify-content-center.py-3.mb-4.border-bottom

```
31
32  <div class="container">
33      <header class="d-flex flex-wrap justify-content-center py-3 mb-4 border-bottom">
34          <a href="/" class="d-flex align-items-center mb-3 mb-md-0 me-md-auto text-dark
35              <svg class="bi me-2" width="40" height="32">
36                  <use xlink:href="#bootstrap"></use>
37              </svg>
38              <span class="fs-4">Simple header</span>
39          </a>
40
41          <ul class="nav nav-pills">
42              <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link active" aria-current="page
43              <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">Sobre</a></li>
44              <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">FAQs</a></li>
45              <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">Contato</a></li>
46          </ul>
47      </header>
48
```

EXPLORADOR

DW2S5-2023-1
- .vscode
- Aula1
- Aula2
- Aula3
- Aula4
- Aula5
- Aula6
  - praticando
    - footer.php U
    - header.php U
    - inicio.php U
    - menu U
  - layout-completo.php U
- .gitattributes
- README.md

ESTRUTURA DO CÓDIGO

header.php U | menu U | footer.php U | inicio.php U

Aula6 > praticando > menu > ul.nav.nav-pills

```
<ul class="nav nav-pills">
    <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link active" aria-current="page">Inícic
    <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">Sobre</a></li>
    <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">FAQs</a></li>
    <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">Contato</a></li>
</ul>
```

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora no *header* faça a inclusão do “menu.php” onde ele estava.

Assim:

EXPLORADOR

DW2S5-2023-1
- .vscode
- Aula1
- Aula2
- Aula3
- Aula4
- Aula5
- Aula6
  - praticando
    - footer.php U
    - header.php U
    - inicio.php U
    - menu.php U
  - layout-completo.php U
- .gitattributes
- README.md

header.php U | menu.php U | footer.php U | inicio.php U

Aula6 > praticando > header.php > html > body > div.container > header.d-flex.flex-wrap.justify-content-center.py-3.mb-4.bor

```php
</svg>

<div class="container">
    <header class="d-flex flex-wrap justify-content-center py-3 mb-4 border-bottom">
        <a href="/" class="d-flex align-items-center mb-3 mb-md-0 me-md-auto text-dark
            <svg class="bi me-2" width="40" height="32">
                <use xlink:href="#bootstrap"></use>
            </svg>
            <span class="fs-4">Simple header</span>
        </a>

        <?php
        require 'menu.php'
        ?>
    </header>
```

Arquivo 'c:\Users\epans\Documents\Github\DW2S5-2023-1\Aula6\pra...

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Pronto!

Novamente não esperamos ver nenhuma alteração, tudo deve estar funcionando normalmente.

Inclusão de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Conteúdo complementar:

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.include.php

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.require.php

https://www.w3schools.com/php/php_includes.asp

https://hcode.com.br/blog/realizando-importacao-no-php-com-include-e-require

https://medium.com/weyes/fazendo-inclus%C3%A3o-de-arquivos-de-forma-correta-no-php-92d3cf2a809d

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?