

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет прикладной математики информатики и механики  
Кафедра ERP систем и бизнес процессов

**«Криптосистема Эль-Гамала.  
Лабораторная работа»**

Магистерская диссертация  
Направление 01.04.02 прикладная математика и информатика  
Магистерская программа Математическое моделирование

Допущено к защите в ГЭК 31 мая 2018 года

Зав. Кафедрой \_\_\_\_\_  
Обучающийся \_\_\_\_\_  
Руководитель \_\_\_\_\_

Йорг Беккер  
В. А. Ковун  
к.т.н. доцент Б. Н. Воронков

Воронеж — 2018

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение . . . . .	3
Постановка задачи . . . . .	4
1. Общая информация о криптосистеме Эль-Гамала . . . . .	5
1.1 Алгоритм создания открытого и закрытого ключей . . . . .	6
1.2. Шифрование и расшифрование . . . . .	6
1.3. Дешифрование . . . . .	7
1.4. Особенности криптосистемы Эль-Гамала . . . . .	7
2. Алгоритмы решения задачи дискретного логарифмирования . . . . .	9
2.1. В произвольной мультипликативной группе . . . . .	9
2.2. В кольце вычетов по простому модулю . . . . .	9
2.3. Алгоритмы с экспоненциальной сложностью . . . . .	10
2.4. Субэкспоненциальные алгоритмы . . . . .	12
3. Американский стандарт кодирования - ASCII . . . . .	14
4. Анализ DES, ГОСТ 28147-89, Crypto03, El-Gamal . . . . .	16
5. Описание электронной обучающей программы "El-Gamal_Tutor" . . . . .	21
5.1 Общие сведения . . . . .	21
5.2. Функциональное назначение . . . . .	21
5.3. Используемые технические средства . . . . .	21
5.4. Описание логической структуры . . . . .	22
5.5. Описание алгоритма . . . . .	23
5.6. Вызов и загрузка . . . . .	49
5.7. Входные и выходные данные . . . . .	49
6. Описание сценария лабораторной работы . . . . .	50
6.1. Постановка задачи . . . . .	50
6.2. Содержание отчета о выполнении лабораторной работы . . . . .	51
Заключение . . . . .	52
Список используемых источников . . . . .	53
Приложение . . . . .	55

## ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в вузах Российской Федерации базовые стандарты обучения для ряда специальностей включают в себя разделы, связанные с изучением методов и средств защиты информации. Для успешного освоения данных тем необходимо понимание принципов и знание основных элементов криптографического преобразования информации.

В Интернете можно найти десятки описаний лабораторных работ, посвященных криптографической системе Эль Гамала [1 – 3]. К сожалению, подавляющее большинство из них содержат задания и примеры реализации схемы Эль Гамала без учета особенностей длинной арифметики, не требуя обоснований алгоритмов и использования обучающих программ, не затрагивая вопросы криптоанализа.

Известно несколько компьютерных обучающих программ, позволяющих быстро и достаточно полно ознакомиться с алгоритмами шифрования и расшифрования данных, используемыми в традиционных симметричных и современных асимметричных криптосистемах. К сожалению, эти программы, представленные в сети Интернет, не сопровождаются исходными текстами, ограничиваются краткой справочной информацией и содержат большое число ошибок и недочетов. В связи с этим и было принято решение: разработать алгоритм и реализовать свою электронную обучающую программу для изучения криптосистемы Эль Гамала, а также разработать сценарий лабораторной работы с использованием этой программы. Предлагаемый вариант лабораторной работы призван преодолеть указанные недостатки.

## ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1. Провести анализ криптографического алгоритма Эль Гамала.
2. Разработать сценарий выполнения лабораторной работы по изучению алгоритма Эль Гамала.
3. Ознакомиться с обучающими программами по криптографии: DES, ГОСТ 28147-89, Crypto-03, Elgamal, выявить их достоинства и недостатки.
4. Разработать и реализовать обучающую компьютерную программу "El-Gamal\_Tutor".

# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРИПТОСИСТЕМЕ ЭЛЬ-ГАМАЛЯ

Схема Эль-Гамала (Elgamal) — криптосистема с открытым ключом, основанная на трудности вычисления дискретных логарифмов в конечном поле. Криптосистема включает в себя алгоритм шифрования и алгоритм цифровой подписи. Схема Эль-Гамала лежит в основе бывших стандартов электронной цифровой подписи в США (DSA) и России (ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.10-2001). Схема была предложена Тахером Эль-Гамалем в 1985 году. Эль-Гамаль разработал один из вариантов алгоритма Диффи-Хеллмана. Он усовершенствовал систему Диффи-Хеллмана и получил два алгоритма, которые использовались для шифрования и для обеспечения аутентификации. В отличие от RSA алгоритм Эль-Гамала не был запатентован и, поэтому, стал более дешевой альтернативой, так как не требовалась оплата взносов за лицензию. Считается, что алгоритм попадает под действие патента Диффи-Хеллмана.

Криптографические системы с открытым ключом используют так называемые односторонние функции, которые обладают следующим свойством:

- Если известно  $x$ , то  $f(x)$  вычислить относительно просто
- Если известно  $y = f(x)$ , то для вычисления  $x$  нет простого (эффективного) пути.

Под односторонностью понимается не теоретическая однонаправленность, а практическая невозможность вычислить обратное значение, используя современные вычислительные средства, за обозримый интервал времени.

В основу криптографической системы Эль-Гамала положена сложность задачи дискретного логарифмирования в конечном поле. Для шифрования используется операция возведения в степень по модулю большого числа. Для дешифрования за разумное время необходимо уметь вычислять дискретный логарифм в конечном поле по простому модулю, что является вычислительно трудной задачей.

В криптографической системе с открытым ключом каждый участник

располагает как открытым ключом (англ. public key), так и закрытым ключом (англ. private key). В криптографической системе Эль-Гамала открытый ключ состоит из тройки чисел, а закрытый ключ состоит из одного числа. Каждый участник создаёт свой открытый и закрытый ключ самостоятельно. Закрытый ключ каждый из них держит в секрете, а открытые ключи можно сообщать кому угодно или даже публиковать их.

## 1.1. Алгоритм создания открытого и закрытого ключей

Ключи в схеме Эль-Гамала генерируются следующим образом:

1. Генерируется случайное простое число  $p$ .
2. Выбирается целое число  $g$  — первообразный корень  $p$ .
3. Выбирается случайное целое число  $x$ , такое, что  $1 < x < p$ .
4. Вычисляется  $y = g^x \bmod p$ .
5. Открытым ключом является тройка  $(p, g, y)$ , закрытым ключом — число  $x$ .

## 1.2. Шифрование и расшифрование

Предположим, пользователь А хочет послать пользователю Б сообщение . Сообщениями являются целые числа в интервале от 0 до  $p - 1$ . Алгоритм для шифрования:

1. Взять открытый ключ пользователя Б
2. Взять открытый текст  $M$
3. Выбрать сессионный ключ — случайное целое число  $k$  такое, что  $1 < k < p - 1$
4. Зашифровать сообщение с использованием открытого ключа пользователя Б, то есть вычислить числа:  $a = g^k \bmod p$ , и  $b = y^k M \bmod p$ .

Алгоритм для расшифрования:

1. принять зашифрованное сообщение  $(a, b)$  от пользователя А
2. Взять свой закрытый ключ  $M$
3. Применить закрытый ключ для расшифрования сообщения:  $M = b(a^x)^{-1} \bmod p$
4. При этом нетрудно проверить, что  $(a^x)^{-1} \equiv g^{-kx} \pmod{p}$ , и поэтому  $b(a^x)^{-1} \equiv (y^k M)g^{-xk} \equiv (g^{xk} M)g^{-xk} \equiv M \pmod{p}$ .

### 1.3. Дешифрование

Дешифрование - получение открытых данных по зашифрованным в условиях, когда алгоритм расшифрования и его секретные параметры не являются полностью известными и расшифрование не может быть выполнено обычным путем. Алгоритм для дешифрования криптосистемы Эль-Гамала:

1. Перехватить зашифрованное сообщение  $(a, b)$ .
2. Взять открытый ключ  $(p, g, y)$
3. Решить относительно  $x$  уравнение  $y \equiv g^x \pmod{p}$
4. Расшифровать сообщение по формуле  $M = b(a^x)^{-1} \bmod p$

Собственно, самый главный вопрос из этого алгоритма – как по данным  $(p, g, y)$  найти  $x$ . Эта задача называется задачей дискретного логарифмирования [2].

### 1.4. Особенности криптосистемы Эль-Гамала

- Криптосистема асимметричная (двухключевая).
- Блочная, с длиной блока открытого текста меньше или равной длине открытого (публичного) ключа.

- Длина открытого и закрытого ключей, по современным представлениям, 2048 бит или более.
- Используется лишь один метод шифрования – метод аналитических преобразований.
- Базируется на вычислительно трудной задаче дискретного логарифмирования.
- Предоставляет возможность реализации электронной подписи.



## 2. АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДИСКРЕТНОГО ЛОГАРИФМИРОВАНИЯ

### 2.1. В произвольной мультипликативной группе

Разрешимости и решению задачи дискретного логарифмирования в произвольной конечной абелевой группе посвящена статья J. Buchmann, M. J. Jacobson и E. Teske [8]. В алгоритме используется таблица, состоящая из  $O(\sqrt{|g|})$  пар элементов, и выполняется  $O(\sqrt{|g|})$  умножений. Данный алгоритм медленный и не пригоден для практического использования. Для конкретных групп существуют свои, более эффективные, алгоритмы.

### 2.2. В кольце вычетов по простому модулю

Рассмотрим сравнение

$$a^x \equiv b \pmod{p} \quad (1)$$

где  $p$  — простое,  $b$  не делится на  $p$ . Если  $a$  является образующим элементом группы  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ , то сравнение (1) имеет решение при любых  $b$ . Такие числа  $a$  называются ещё первообразными корнями, и их количество равно  $\phi(p) = p - 1$ , где  $\phi$  — функция Эйлера. Решение сравнения (1) можно находить по формуле:

$$x \equiv \sum_{i=1}^{p-2} (1 - a^i)^{-1} b^i \pmod{p} \quad (2)$$

Однако, сложность вычисления по этой формуле хуже, чем сложность полного перебора.

Следующий алгоритм [3] имеет сложность  $O(\sqrt{p} \cdot \log p)$ . Алгоритм

1. Присвоить  $H := \lfloor \sqrt{p} \rfloor + 1$
2. Вычислить  $c = a^H \pmod{p}$
3. Составить таблицу значений  $c^u \pmod{p}$  для  $1 \leq u \leq H$  и отсортировать её.

4. Составить таблицу значений  $b \cdot a^v \bmod p$  для  $0 \leq v \leq H$  и отсортировать её.
5. Найти общие элементы в таблицах. Для них  $c^u \equiv b \cdot a^v \pmod{p}$  откуда  $a^{H \cdot u - v} \equiv b \pmod{p}$
6. Выдать  $H \cdot u - v$ .

Существует также множество других алгоритмов для решения задачи дискретного логарифмирования в поле вычетов [3]. Их принято разделять на экспоненциальные и субэкспоненциальные. Полиномиального алгоритма для решения этой задачи пока не найдено.

### 2.3. Алгоритмы с экспоненциальной сложностью

Алгоритм Гельфонда-Шенкса (алгоритм больших и малых шагов, baby-step giant-step) был предложен независимо советским математиком Александром Гельфондом в 1962 году и Дэниэлем Шенксом в 1972 году. Относится к методам встречи посередине. Идея алгоритма состоит в выборе оптимального соотношения времени и памяти, а именно в усовершенствованном поиске показателя степени.

Пусть задана циклическая группа  $G$  порядка  $n$ , генератор группы  $\alpha$  и некоторый элемент группы  $\beta$ . Задача сводится к нахождению целого числа  $x$ , для которого выполняется  $\alpha^x = \beta \bmod m$ .

Алгоритм Гельфонда — Шенкса основан на представлении  $x$  в виде  $x = i \cdot t - j$ , где  $t = \lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1$ , и переборе  $1 \leq i \leq t$  и  $0 \leq j \leq t$ . Ограничение на  $i$  и  $j$  следует из того, что порядок группы не превосходит  $t$ , а значит указанные диапазоны достаточны для получения всех возможных из полуинтервала  $[0; t)$ . Такое представление равносильно равенству

$$\alpha^{im} = \beta \alpha^j \tag{3}$$

Алгоритм предварительно вычисляет  $\alpha^{im}$  для разных значений  $i$  и сохраняет их в структуре данных, позволяющей эффективный поиск, а затем перебирает всевозможные значения  $j$  и проверяет, если  $\beta \alpha^j$  соответствует какому-то значению  $i$ . Таким образом находятся индексы

$i$  и  $j$ , которые удовлетворяют соотношению (3) и позволяют вычислить значение  $x = i \cdot t - j$ .

Алгоритму Гельфонда — Шенкса требуется  $O(n)$  памяти. Возможно выбрать меньшее  $t$  на первом шаге алгоритма, но это увеличивает время работы программы до  $O(n/t)$ .



Рис. 1: Мартин Хеллман

Другим методом дискретного логарифмирования является алгоритм Сильвера-Полига-Хеллмана. Он работает, если известно разложение числа  $p - 1 = \prod_{i=1}^s q_i^{\alpha_i}$  на простые множители. Сложность оценивается как  $O(\sum_{i=1}^s \alpha_i (\log p + q_i))$ . Если множители, на которые раскладывается  $p - 1$ , достаточно маленькие, то алгоритм чрезвычайно эффективен. Это необходимо учитывать в выборе параметров при разработке криптографических схем, основанных на вычислительной сложности дискретного логарифмирования, иначе схема будет ненадёжной.

Для применения алгоритма Сильвера-Полига-Хеллмана необходимо знать разложение  $p - 1$  на множители. В общем случае задача факторизации — достаточно трудоёмкая, однако если делители числа — небольшие, то это число можно быстро разложить на множители даже методом последовательного деления. Таким образом, в тех случаях, когда эффективен алгоритм Сильвера-Полига-Хеллмана, необходимость факторизации не усложняет задачу.

Ещё одним методом дискретного логарифмирования является  $\rho$ -метод Полларда, который был предложен Джоном Поллардом в 1978 году, основные идеи алгоритма похожи на  $\rho$ -алгоритм Полларда для

факторизации чисел. Условием работы  $\rho$ -метода Полларда является простота порядка группы, порождённой основанием  $a$  дискретного логарифма по модулю  $p$ .

Алгоритм имеет эвристическую оценку сложности  $O(p^{\frac{1}{2}})$ . По сравнению с другими методами дискретного логарифмирования  $\rho$ -метод Полларда является менее затратным как по отношению к вычислительным операциям, так и по отношению к затрачиваемой памяти. Например, при достаточно больших значениях числа  $p$  данный алгоритм является вычислительно менее сложным, чем алгоритм COS и алгоритм Адлемана. С другой стороны, условие работы алгоритма накладывает серьёзные ограничения на его использование.

## 2.4. Субэкспоненциальные алгоритмы

Данные алгоритмы имеют сложность, оцениваемую как  $O(\exp(c(\log p \log p \log p)^d))$  арифметических операций, где  $c$  и  $0 \leq d \leq 1$  — некоторые константы. Эффективность алгоритма во многом зависит от близости  $c$  к 1 и  $d$  — к 0.

Алгоритм Адлемана [9] появился в 1979 году. Это был первый субэкспоненциальный алгоритм дискретного логарифмирования. На практике он всё же недостаточно эффективен. В этом алгоритме  $d = \frac{1}{2}$ .

Алгоритм COS [3] был предложен в 1986 году математиками Копперсмитом (Don Coppersmith), Одлышко (Andrew Odlyzko) и Шреппелем (Richard Schoepel). В этом алгоритме константа  $c = 1$ ,  $d = \frac{1}{2}$ . В 1991 году с помощью этого метода было проведено логарифмирование по модулю  $p \approx 10^{58}$ . В 1997 году Вебер [3] провел дискретное логарифмирование по модулю  $p \approx 10^{85}$  с помощью некоторой версии данного алгоритма. Экспериментально показано, что при  $p \leq 10^{90}$  алгоритм COS лучше решета числового поля.

Дискретное логарифмирование при помощи решета числового поля [3] было применено к дискретному логарифмированию позднее, чем к факторизации чисел. Первые идеи появились в 1990-х годах. Алгоритм, предложенный Д. Гордоном в 1993 году [3], имел эвристическую сложность  $O(\exp(3^{3/2}(\log p \log p \log p)^{\frac{1}{3}}))$ , но оказался достаточно непрактичным.

Позднее было предложено множество различных улучшений данного алгоритма. Было показано, что при  $p \geq 10^{100}$  решето числового поля быстрее, чем COS [3]. Современные рекорды в дискретном логарифмировании получены именно с помощью этого метода.

Наилучшими параметрами в оценке сложности на данный момент является  $c = (92 + 26\sqrt{13})^{1/3}/3 \approx 1,902$ ,  $d = \frac{1}{3}$ . Для чисел специального вида результат можно улучшить. В некоторых случаях можно построить алгоритм, для которого константы будут  $c \approx 1,00475$ ,  $d = \frac{2}{5}$ . За счёт того, что константа  $c$  достаточно близка к 1, подобные алгоритмы могут обогнать алгоритм с  $d = \frac{1}{3}$ .

Другая возможность эффективного решения задачи вычисления дискретного логарифма связана с квантовыми вычислениями. Теоретически доказано, что с их помощью дискретный логарифм можно вычислить за полиномиальное время. В любом случае, если полиномиальный алгоритм вычисления дискретного логарифма будет реализован, это будет означать практическую непригодность криптосистем на его основе [3].



### 3. АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ КОДИРОВАНИЯ - ASCII

ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange) — американская стандартная 7-битная кодировочная таблица для печатных символов и некоторых специальных кодов, использующаяся в компьютерной коммуникации. ASCII представляет собой кодировку для представления десятичных цифр, латинского и национального алфавитов, знаков препинания и управляющих символов.

Таблица была разработана и стандартизована в 1963 году. Множество современных кодировок и стандартов (UTF-8, Win-1251, КОИ-8) являются расширениями стандарта ASCII. В СССР стандарт был утвержден в 1987 году в виде таблицы международной ссылочной версии кода КОИ-7 НО ГОСТ 27463-87 (СТ СЭВ 356-86) «Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов» [?].

Dec	Hex	Oct	Chr	Dec	Hex	Oct	HTML	Chr	Dec	Hex	Oct	HTML	Chr	Dec	Hex	Oct	HTML	Chr
0	0	000	NULL	32	20	040	&#032;	Space	64	40	100	&#064;	@	96	60	140	&#096;	`
1	1	001	Start of Header	33	21	041	&#033;	!	65	41	101	&#065;	A	97	61	141	&#097;	a
2	2	002	Start of Text	34	22	042	&#034;	"	66	42	102	&#066;	B	98	62	142	&#098;	b
3	3	003	End of Text	35	23	043	&#035;	#	67	43	103	&#067;	C	99	63	143	&#099;	c
4	4	004	End of Transmission	36	24	044	&#036;	\$	68	44	104	&#068;	D	100	64	144	&#100;	d
5	5	005	Enquiry	37	25	045	&#037;	%	69	45	105	&#069;	E	101	65	145	&#101;	e
6	6	006	Acknowledgment	38	26	046	&#038;	&	70	46	106	&#070;	F	102	66	146	&#102;	f
7	7	007	Bell	39	27	047	&#039;	'	71	47	107	&#071;	G	103	67	147	&#103;	g
8	8	010	Backspace	40	28	050	&#040;	(	72	48	110	&#072;	H	104	68	150	&#104;	h
9	9	011	Horizontal Tab	41	29	051	&#041;	)	73	49	111	&#073;	I	105	69	151	&#105;	i
10	A	012	Line feed	42	2A	052	&#042;	*	74	4A	112	&#074;	J	106	6A	152	&#106;	j
11	B	013	Vertical Tab	43	2B	053	&#043;	+	75	4B	113	&#075;	K	107	6B	153	&#107;	k
12	C	014	Form feed	44	2C	054	&#044;	,	76	4C	114	&#076;	L	108	6C	154	&#108;	l
13	D	015	Carriage return	45	2D	055	&#045;	-	77	4D	115	&#077;	M	109	6D	155	&#109;	m
14	E	016	Shift Out	46	2E	056	&#046;	.	78	4E	116	&#078;	N	110	6E	156	&#110;	n
15	F	017	Shift In	47	2F	057	&#047;	/	79	4F	117	&#079;	O	111	6F	157	&#111;	o
16	10	020	Data Link Escape	48	30	060	&#048;	0	80	50	120	&#080;	P	112	70	160	&#112;	p
17	11	021	Device Control 1	49	31	061	&#049;	1	81	51	121	&#081;	Q	113	71	161	&#113;	q
18	12	022	Device Control 2	50	32	062	&#050;	2	82	52	122	&#082;	R	114	72	162	&#114;	r
19	13	023	Device Control 3	51	33	063	&#051;	3	83	53	123	&#083;	S	115	73	163	&#115;	s
20	14	024	Device Control 4	52	34	064	&#052;	4	84	54	124	&#084;	T	116	74	164	&#116;	t
21	15	025	Negative Ack.	53	35	065	&#053;	5	85	55	125	&#085;	U	117	75	165	&#117;	u
22	16	026	Synchronous idle	54	36	066	&#054;	6	86	56	126	&#086;	V	118	76	166	&#118;	v
23	17	027	End of Trans. Block	55	37	067	&#055;	7	87	57	127	&#087;	W	119	77	167	&#119;	w
24	18	030	Cancel	56	38	070	&#056;	8	88	58	130	&#088;	X	120	78	170	&#120;	x
25	19	031	End of Medium	57	39	071	&#057;	9	89	59	131	&#089;	Y	121	79	171	&#121;	y
26	1A	032	Substitute	58	3A	072	&#058;	:	90	5A	132	&#090;	Z	122	7A	172	&#122;	z
27	1B	033	Escape	59	3B	073	&#059;	;	91	5B	133	&#091;	[	123	7B	173	&#123;	{
28	1C	034	File Separator	60	3C	074	&#060;	<	92	5C	134	&#092;	\	124	7C	174	&#124;	
29	1D	035	Group Separator	61	3D	075	&#061;	=	93	5D	135	&#093;	]	125	7D	175	&#125;	}
30	1E	036	Record Separator	62	3E	076	&#062;	>	94	5E	136	&#094;	^	126	7E	176	&#126;	~
31	1F	037	Unit Separator	63	3F	077	&#063;	?	95	5F	137	&#095;	_	127	7F	177	&#127;	Del

Рис. 2: ASCII коды

В криптографических программах ASCII используется для

преобразования символов текста в цифры, чтобы текст было возможно представить в виде чисел и совершать над ним криптографические преобразования. Например: большим буквам английского алфавита соответствуют значения с 97 по 122.

Поскольку на подавляющем большинстве современных компьютеров минимально адресуемой единицей памяти является байт (размером в 8 бит), там используются 8-битные, а не 7-битные символы. Обычно символ ASCII расширяют до 8 бит, подставляя нулевой бит в качестве старшего. Таким образом, каждый преобразованный в число символ занимает ровно один байт. Уменьшение размера одного символа для криптосистем главным образом означает возможность передать большой шифротекст в одном блоке при неизменной длине ключа.

## 4. АНАЛИЗ DES, ГОСТ 28147-89, CRYPTO03, EL-GAMAL

Перед началом написания программы “El-Gamal\_Tutor” были изучены другие приложения для обучения криптосистемам. Одними из них были: DES, ГОСТ 28147-89, Crypto-03 и El-Gamal.




Рис. 3: Главное меню программы "Система шифрования DES"

Программа "Система шифрования DES" предлагает режим обучения симметричной криптосистеме DES, а так же, в качестве дополнительной функции, возможность зашифровать и расшифровать произвольное сообщение используя криптосистему DES.




Рис. 4: Ввод начальных данных






Рис. 5: Шифрование/Расшифрование [4]

В данном случае в программе режим называется неправильно, так как на самом деле вместо дешифрования происходит расшифрование.

К сожалению, программа не предлагает дополнительных возможностей, таких, как отдельный режим проведения криптографических вычислений и преобразований.




Рис. 6: Ввод данных в обучающей программе ГОСТ 28147-89




Рис. 7: Первый шаг обучения ГОСТ 28147-89 [6]

Как и программа "Система шифрования DES", программа ГОСТ 28147-89 не предлагает дополнительных криптографических или математических возможностей. Программа не предлагает дополнительных криптографических или математических функций и не предлагает возможности опробовать криптографический алгоритм ГОСТ-89 на произвольном сообщении без необходимости проходить при этом шаги обучения криптосистеме.




Рис. 8: Основная форма программы вычислений, полезных в криптографии v.10.11.2003 – Crypto03 [4]

Программа Crypto03 представляет собой своего рода криптографический калькулятор, содержащий в себе ряд вычислительных функций, полезных в криптографии. Она не предоставляет режима обучения.




Рис. 9: Вычисление  $X^N \bmod M$  в программе Crypto03

Программа El-Gamal - обучающая программа, посвящённая криптосистеме Эль-Гамала. Основными недостатками программы являются скупая подача обучающего материала и весьма неудобный интерфейс. Программа не предлагает дополнительных криптографических или математических функций, а также проблематична в освоении без использования документации.




Рис. 10: Основная форма обучающей программы El-Gamal [5]

После рассмотрения всех этих программ, была сформирована картина того, как должна выглядеть будущая электронная обучающая программа El-Gamal\_Tutor.

## **5. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ "EL-GAMAL\_TUTOR"**

Посредством среды программирования Microsoft Visual Studio Community 2017 создано приложение, предназначенное для обучения основам криптографической системы Эль-Гамала.

### **5.1. Общие сведения**

Программа написана на языке программирования C# в визуальной среде Microsoft Visual Studio 2017 Community Edition с использованием программной платформы Microsoft .NET Framework 4.5. Проект общим объемом 1.84 Мб. Программа функционирует в операционной системе Windows 7 или новее.

При разработке использовались модули: System.Collections.Generic, System.ComponentModel, System.Data, System.Drawing, System.Linq, System.Text, System.Threading.Tasks, System.Windows.Forms, System.Numerics.

Размер генерируемых программой ключей теоретически ничем не ограничен, практически же он ограничен в соответствии с характеристиками компьютера, на котором запускается программа.

### **5.2. Функциональное назначение**

Приложение предназначено для обучения методам и алгоритмам, используемым при реализации асимметричной криптографической системы Эль-Гамала, а также частичной проверки знаний учащегося.

Дополнительные функции приложения позволяют использовать его в качестве программы для небольших полезных в криптографии вычислений.

### **5.3. Используемые технические средства**

Компьютер с шестиядерным процессором 3.2 GHz, 8 Gb RAM, Microsoft Windows 10 x64.

## 5.4. Описание логической структуры

Программа логически разделена на две части: режим обучения и вспомогательные функции.




Рис. 11: Блок-схема программы "El-Gamal\_Tutor"

В режиме обучения рассматриваются математические основы, на которых базируется криптосистема Эль-Гамала, алгоритмы генерации ключей, шифрования и расшифрования, а также основы криптоанализа системы и некоторые алгоритмы дискретного логарифмирования. Дополнительный функционал включает в себя различные вычислительные возможности, так или иначе связанные с криптосистемой Эль-Гамала. Они могут использоваться как в совокупности с обучением криптосистеме, так и отдельно от него.

## 5.5. Описание алгоритма




Рис. 12: Основное меню программы "El-Gamal\_Tutor"

Генерация ключей и расшифрование

Генерация/ввод ключей:

Кол-во разрядов  $p$  (только для генерации): 30

$p =$  517467185476731163468517378827

$g =$  2

$x =$  290187221376274324058782963120

$y =$  308728593639302017025256895664

Сгенерировать

Сгенерировать

Вычислить

Расшифрование:

$a =$  496976537142753426250778832233

$b =$  279270060747999426426084244771

Расшифровать

Расшифрованное сообщение: Эль-Гамаль

Рис. 13: Генерация ключей и расшифрование

В режиме генерации ключей мы можем сгенерировать ключи для криптосистемы Эль-Гамала, а также расшифровать необходимую фразу из шифротекста с использованием этих ключей.



Шифрование

Зашифрование:

p = 517467185476731163468517378827

g = 2

y = 308728593639302017025256895664

k = 1308825640321312561

Сгенерировать

Текст для зашифровки: Эль-Гамаль

Шифровать!

Шифротекст:

a = 496976537142753426250778832233

b = 279270060747999426426084244771

Рис. 14: Результат шифрования

Режим шифрования позволяет зашифровать сообщение пользователя с помощью введённого открытого ключа.

Тест простоты

Введите число:

2133361524376715562757651

Тест

Введённое число - простое

Рис. 15: Тест простоты произвольного числа

Режим теста простоты позволяет проверить, является ли введённое целое неотрицательное число простым или составным. Для определения простоты числа в программе используется вероятностный тест Миллера-Рабина, количество «свидетелей простоты» - 4000.

Рис. 16: Вычисление первообразного корня по заданному модулю

Режим вычисления первообразного корня позволяет вычислить первообразный (или примитивный) корень для большого числа. Поскольку полный метод вычисления первообразного корня очень медленен для больших чисел, в программе предусмотрена возможность вычисления первообразного корня по «упрощённому» методу, который даёт ответ, верный только с некоторой вероятностью.

Рис. 17: Вычисление функции Эйлера

Режим вычисления функции Эйлера позволяет вычислить количество чисел, взаимно простых с заданным.

**X^Y MOD M**

X = 4345756111154649614113243787547487584525164216537582761

Y = 1532155624186748145651111563454156541385447544711623418

M = 5341265134211651344613486787819912316354487871654646726

**Вычислить**

X^Y MOD M = 2899615178108335402708419232116921097863094883771643977

Рис. 18: Возведение в степень по модулю

Режим возведения в степень по модулю представляет собой калькулятор заданных степеней произвольных чисел по заданному модулю.

**Дискретный логарифм**

$A^x = B \bmod M$

**Случайные данные**

A 489089

B 25430788

M 555126753227

**Алгоритм Гельфонда-Шенкса** **Р-метод Полларда** **Алгоритм Полига-Хеллмана**

**X = 552147215997**

Рис. 19: Дискретное логарифмирование

Режим дискретного логарифмирования позволяет произвести поиск решения уравнения  $A^X = B \bmod M$  для произвольных целых чисел A и B и простого числа M. Для поиска решения пользователю предлагается использовать три алгоритма дискретного логарифмирования: алгоритм Гельфонда-Шенкса,  $\rho$ -метод Полларда и алгоритм Полига-Хеллмана.




Рис. 20: О программе

В окне «О программе» мы можем увидеть информацию о приложении El-Gamal\_Tutor.

Теперь перейдем к режиму обучения. Он состоит из нескольких шагов.




Рис. 21: Введение

На первом шаге рассказывается про операцию возведения в степень по модулю и предлагается решить три примера. Условия заданий генерируются случайным образом.

Возведение в степень по модулю

Возведение в степень по модулю – это вычисление остатка от деления натурального числа  $b$  (основание), возведенного в степень  $e$  (показатель степени), на натуральное число  $m$  (модуль).  
Например, пусть нам даны  $b = 5$ ,  $e = 3$  и  $m = 13$ , тогда решение  $s = 8$  - это остаток от деления  $5^3$  на 13.  
Обозначение:  $s = b^e \bmod m$ .

Попробуйте возвести 3 в степень 3 по модулю 15

Ответ:

$9^4 \bmod 19 =$

Ответ:

$6^4 \bmod 13 =$

Ответ:

Далее

Рис. 22: Возведение в степень по модулю

На втором шаге рассказывается про функцию Эйлера и предлагается решить три примера. Условия заданий так же генерируются случайным образом.

Функция Эйлера

Функция Эйлера  $\varphi(n)$  – мультипликативная арифметическая функция, равная количеству натуральных чисел, меньших  $n$  и взаимно простых с ним. При этом полагают, что число 1 взаимно просто со всеми натуральными числами, и  $\varphi(1)=1$ .

Например, для числа 24 существует 8 меньших него и взаимно простых с ним чисел (1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23), поэтому  $\varphi(24)=8$ .

Для произвольного натурального числа  $n$  функция Эйлера может быть вычислена по следующей формуле, где  $p[1]...p[n]$  – простые числа, являющиеся делителями числа  $n$  согласно основной теореме арифметики:

$$\varphi\left(\prod_{i=1}^n p_i^{k_i}\right) = \prod_{i=1}^n (p_i^{k_i} - p_i^{k_i-1})$$

$\varphi(24) =$

8

$\varphi(9) =$

6

$\varphi(8) =$

4

Назад

Далее

Рис. 23: Функция Эйлера

На третьем шаге объясняется операция нахождения обратного по модулю числа, и предлагается найти два таких числа для сгенерированных условий.




Рис. 24: Обратное по модулю число

Четвёртый шаг рассказывает о Тахере Эль-Гамале.




Рис. 25: Тахер Эль-Гамаль

Пятый шаг рассказывает общую информацию о схеме Эль-Гамала и основных стандартах где она использовалась или используется.




Рис. 26: Общая информация о криптосистеме

На пятом шаге мы видим конкретный пример генерирования ключей криптосистемы. Числа  $p$  и  $x$  можно как вводить с клавиатуры, так и случайно сгенерировать.



Генерация ключей

—

□

×

Ключи в схеме Эль-Гамала генерируются следующим образом:

1. Генерируется случайное простое число  $p$ .

Генерировать

611722643447422623837281716387

2. Вычисляется число  $g$ , которое является первообразным корнем числа  $p$ .

Вычислить

2

3. Выбирается целое случайное число  $x$ , такое, что  $1 < x < p$ .

Генерировать

364459084728326874992850904736

4. Вычисляется  $y = g^x \bmod p$ .

Вычислить

532331016690079393158023521900

Тройка чисел  $(p, g, y)$  является открытым ключом схемы Эль-Гамала, а число  $x$  - секретным ключом.

Назад

Далее

Рис. 27: Генерация ключей

На следующем шаге объясняется алгоритм шифрования по схеме Эль-Гамала.

Шифрование

Итак, по открытому каналу получен открытый ключ  $(g, p, y)$ , со значениями:  
 $g = 2$   
 $p = 611722643447422623837281716387$   
 $y = 532331016690079393158023521900$   
Теперь получившая открытый ключ сторона может зашифровать сообщение  $M$ .

Введите  $M$ :

Шифрование в схеме Эль-Гамала осуществляется в три этапа.

1. Выбираем сессионный ключ: случайное  $k$ , такое, что  $1 < k < p-1$

Сгенерировать

2. Вычисляем число  $a = g^k \bmod p$ .

Вычислить

3. Вычисляем число  $b = y^k * M \bmod p$ .

Вычислить

Пара чисел  $(a, b)$  является шифротекстом.

Назад

Далее

Рис. 28: Шифрование

Следующий шаг показывает, как с помощью открытого и секретного ключей расшифровать сообщение, введённое и зашифрованное на предыдущем шаге.

34

Расшифрование

Итак, мы получили шифротекст:  
a = 164495149760850741500294664111  
b = 259783102045393445813194326242  
Также у нас есть открытый ключ:  
g = 2  
p = 611722643447422623837281716387  
y = 532331016690079393158023521900  
и секретный ключ  
x = 364459084728326874992850904736  
Сообщение M можно получить по формуле:  $M = b \cdot (a^x)^{-1} \bmod p$

Или, если перевести в текст:

Таким образом, мы провели все этапы шифрования по схеме Эль-Гамала.

Рис. 29: Расшифрование

На следующем шаге рассказывается о математической задаче дискретного логарифмирования, её связи с криптоанализом схемы Эль-Гамала, а также предлагается вручную решить два задания. Задания на этом шаге генерируются случайным образом.

Дискретное логарифмирование

Для дешифрования (криптоанализа) перехваченных сообщений, зашифрованных по криптосистеме Эль-Гамала, необходимо также перехватить открытый ключ и подобрать секретный ключ  $x$ , такой, что  $g^x \bmod p = y$ . Задача вычисления такого числа называется задачей дискретного логарифмирования. В данном случае нам необходимо найти логарифм по основанию  $g$  от числа  $y$  по модулю  $p$ .

Попробуйте найти логарифм по основанию 2 и модулю 5 от числа 1:  
Ответ:

Логарифм по основанию 5 и модулю 7 от числа 4:  
Ответ:

Задача дискретного логарифмирования обладает большой вычислительной сложностью и является одной из основных задач, на которых базируется криптография с открытым ключом. На сегодняшний день не существует алгоритмов, позволяющих вычислить дискретный логарифм в конечном поле за полиномиальное время. Существующие алгоритмы решения этой задачи - такие, как алгоритм Шенкса (он же алгоритм больших и малых шагов), решают задачу за экспоненциальное время. Одна из теоретических возможностей эффективного решения задачи вычисления дискретного логарифма связана с квантовыми вычислениями.

Назад

Далее

Рис. 30: Дискретный логарифм

На следующем шаге рассказывается о существующих экспоненциальных алгоритмах нахождения дискретного логарифма. Для наглядной демонстрации вычислительной сложности дискретного логарифмирования пользователю предлагается реализовать алгоритм полного перебора для дискретного логарифмирования и убедиться в полной непригодности этого метода даже для сравнительно небольших модулей.

36




Рис. 31: Алгоритмы дискретного логарифмирования

На следующих трёх шагах рассказывается об одном из алгоритмов дискретного логарифмирования - алгоритме Гельфонда-Шенкса, также известном как алгоритм больших и малых шагов. На первом из этих шагов пользователь получает общую информацию об алгоритме Гельфонда-Шенкса.




Рис. 32: Общая информация об алгоритме Гельфонда-Шенкса

На следующем шаге пользователь знакомится с математическим обоснованием алгоритма Гельфонда-Шенкса и, на ещё одном шаге пользователю демонстрируются шаги алгоритма Гельфонда-Шенкса, записанные превдокодом.




Рис. 33: Математическое обоснование алгоритма Гельфонда-Шенкса




Рис. 34: Псевдокод алгоритма Гельфонда-Шенкса




Рис. 35: Общая информация об алгоритме Полига-Хеллмана

На следующих трёх шагах рассказывается о другом алгоритме дискретного логарифмирования - алгоритме Силвера-Полига-Хеллмана. На первом из этих шагов пользователь получает общую информацию об этом алгоритме.






Рис. 36: Частный случай алгоритма Полига-Хеллмана

На втором из этих шагов обучения демонстрируется псевдокод частного случая алгоритма Полига-Хеллмана, применимого только для групп с простым порядком. Этот алгоритм используется в общем алгоритме Сильвера-Полига-Хеллмана.




Рис. 37: Общий случай алгоритма Полига-Хеллмана

На третьем из этих шагов обучения демонстрируется псевдокод общего случая алгоритма Полига-Хеллмана, использующего рассмотренный выше частный алгоритм Сильвера-Полига-Хеллмана и китайскую теорему об остатках.




Рис. 38: Общая информация о  $\rho$ -методе Полларда

На следующем шаге обучения пользователь знакомится с общей информацией об ещё одном алгоритме дискретного логарифмирования -  $\rho$ -методе Полларда, его преимуществах и ограничениях.

На следующих пяти шагах пользователю предлагается пройти небольшое теоретическое по пройденным темам. Тестирование состоит из десяти вопросов с четырьмя вариантами ответов для каждого из них.

Тест, часть 1

Вопрос 1

Функция Эйлера  $\varphi(n)$  - мультипликативная арифметическая функция, равная...

☒ Количеству целых неотрицательных чисел, меньших  $n$  и взаимно простых с ним

☐ Количеству целых неотрицательных чисел, меньших или равных  $n$  и взаимно простых с ним

☐ Количеству целых неотрицательных простых чисел, меньших  $n$

☐ Количеству действительных чисел, меньших  $n$  и взаимно простых с ним

Вопрос 2

В модулярной арифметике число  $x$  называется величиной, обратной числу  $a$  по модулю  $m$ , если выполнено:

☐  $a = x \bmod m$

☐  $xm = 1 \bmod a$

☒  $ax \bmod m = 1$

☐  $am = 1 \bmod x$

Назад

Далее

Рис. 39: Тест, часть 1

Первая часть тестирования включает в себя вопросы, касающиеся определения функции Эйлера и определения обратного по модулю числа.

Тест, часть 2

Вопрос 3

Если известна функция Эйлера  $\phi(m)$ , то  $a^{-1} \bmod m$  может быть вычислено по формуле:

- ☐  $a * (\phi(m) - 1) \bmod m$
- ☐  $a^{\phi(m)} \bmod m$
- ☒  $a^{(\phi(m) - 1)} \bmod m$
- ☐  $a^{(\phi(m-1))} \bmod m$

Вопрос 4

Что представляет собой шифротекст в криптосистеме Эль-Гамала?

- ☐ Одно целое неотрицательное число
- ☒ Два целых неотрицательных числа
- ☐ Число с количеством десятичных разрядов, равным количеству букв в открытом тексте
- ☐ Число с количеством шестнадцатичных разрядов, равным количеству букв в открытом тексте

Назад

Далее

Рис. 40: Тест, часть 2

Вторая часть тестирования включает в себя два вопроса. Первый вопрос касается вычисления обратного числа по модулю с помощью функции Эйлера, второй вопрос касается вида шифротекста в криптосистеме Эль-Гамала.



Тест, часть 4

Вопрос 7

Какой вычислительной сложностью обладает алгоритм Гельфонда-Шенкса?

☐ Субэкспоненциальной

☐ Линейной

☐ Полиномиальной

☒ Экспоненциальной

Вопрос 8

Стойкость какого из следующих криптографических алгоритмов не основана на вычислительной сложности дискретного логарифма?

☐ ECDSA

☒ RSA

☐ Diffie-Hellman

☐ ГОСТ Р 34.10-2001

Назад

Далее

Рис. 42: Тест, часть 4

Седьмой вопрос посвящён вычислительной сложности алгоритма Гельфонда-Шенкса. Восьмой вопрос посвящён другим криптосистемам, основанным на криптографической стойкости дискретного логарифмирования.

Тест, часть 5

Вопрос 9

Какой из приведённых алгоритмов дискретного логарифмирования применим только для групп с порядком специального вида?

☐ Алгоритм Сильвера-Полига-Хеллмана

☒ Ро-метод Полларда

☐ Алгоритм Гельфонда-Шенкса

☐ Ни один

Вопрос 10

Какой из следующих алгоритмов дискретного логарифмирования обладает полиномиальной сложностью в общем случае?

☐ Алгоритм Сильвера-Полига-Хеллмана

☐ Ро-метод Полларда

☐ Алгоритм Гельфонда-Шенкса

☒ Ни один

Назад

Далее

Рис. 43: Тест, часть 5

Наконец, пятая часть теста посвящена границам применимости и вычислительной сложности алгоритмов дискретного логарифмирования.






Рис. 44: Результаты проверки знаний

На завершающем шаге обучения показаны результаты выполненных заданий и ответов на вопросы теста, и пользователь получает оценку своих знаний.

## 5.6. Вызов и загрузка

Вызов программы осуществляется стандартными средствами системы Windows с установленной платформой Microsoft .NET Framework 4.5. Имя загрузочного модуля – ElgamalTutor.exe.

## 5.7. Входные и выходные данные

Входные данные – ответы на поставленные вопросы, выходные данные – результаты тестирования и примеры работы криптосистемы.

## 6. ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

### 6.1. Постановка задачи

1. Ознакомиться с обучающей компьютерной программой El-Gamal\_Tutor.
2. Изучить и привести описание алгоритма Эль Гамала (в соответствии с обозначениями из [1]) с доказательством корректности алгоритма, его достоинствами и недостатками.
3. Зафиксировать (для отчета) последовательность этапов обучения в программе El-Gamal\_Tutor.
4. Провести тестирование программы El-Gamal\_Tutor с целью выявления ошибок и недочетов.
5. С помощью математического пакета прикладных программ произвести шифрование и расшифрование сообщения, заданного в виде одного блока открытого текста. При этом длина ключей должна удовлетворять условиям:  $|p|, |\delta| \geq 80$ ,  $|r|, |\alpha| \geq 40$ . Ключи описываются соотношениями:  $K = (p, \alpha, \beta, \delta) : \alpha^\delta \equiv \beta \pmod{p}$ , где  $K = (k_O; k_S)$ ;  $k_O = (p, \alpha, \beta)$  – открытый ключ;  $k_S = (\delta)$  – закрытый ключ.
6. Сформулировать и обосновать принципы работы алгоритма Эль Гамала.
7. Одним из методов решения задачи дискретного логарифмирования осуществить криптоанализ заданного шифрованного текста на основе известных составляющих открытого ключа  $(p, \alpha, \beta)$ .
8. Ответить на контрольные вопросы.
9. Составить и защитить отчет о проделанной работе.

## **6.2. Содержание отчета о выполнении лабораторной работы**

1. Постановка задачи
2. Описание криптосистемы Эль Гамала.
3. Последовательность этапов и результаты обучения с использованием программы El-Gamal\_Tutor.
4. Выявление ошибок и недочетов в обучающей программе El-Gamal\_Tutor.
5. Результаты шифрования и расшифрования с использованием ППП Maple.
6. Принципы работы алгоритма Эль Гамала.
7. Последовательность этапов и результаты криптоанализа.
8. Ответы на контрольные вопросы.
9. Выводы
10. Библиография

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практически в каждой коммерческой, военной и государственной отрасли требуется наличие системы, позволяющей шифровать данные, делая информацию, заложенную в эти данные, невозможной для воспроизведения обычным пользователем. Для получения нужных для этого кадров необходим эффективный процесс обучения специалистов в данной отрасли.

В обучении будущих специалистов в любой области немаловажную роль играет использование наглядных средств обучения, эксперимент (в том числе вычислительный) и проверка полученных знаний на практике. В современной образовательной системе успешно используются обучающие программы, лучшие из которых, как правило, сочетают в себе все эти три фактора. В настоящей работе был предложен вариант лабораторной работы по защите информации, специально для которой была разработана обучающая программа, проектировавшаяся в первую очередь исходя из всех вышеуказанных принципов.

Программа была представлена на нескольких научно-практических конференциях [10–13], лабораторная работа была представлена на двух научно-практических конференциях [12, 13]. В настоящее время осуществляется государственная регистрация программы.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Воронков Б. Н. Криптографические методы защиты информации: учебное пособие / Б. Н. Воронков. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008. – 59 с.
2. Схема Эль-Гамала / Википедия [текст]. – (URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Схема\\_Эль-Гамала](https://ru.wikipedia.org/wiki/Схема_Эль-Гамала)) (дата обращения 13.05.2018).
3. Дискретное логарифмирование / Википедия [текст]. – (URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Дискретное\\_логарифмирование](https://ru.wikipedia.org/wiki/Дискретное_логарифмирование)) (дата обращения 06.05.2018).
4. Вычисления, полезные в криптографии : Crypto03.exe, v. 10.11.03 [электронный ресурс]. – Ставрополь : КубГТУ, 2003.
5. Витер В. Обучающая программа El-Gamal. Версия 1.0 / В. Витер [электронный ресурс], 1999 г. – (vvvslava@hotmail.ru).
6. Воронков Б. Н. Обучающая компьютерная программа для изучения российского стандарта криптографического преобразования / Б. Н. Воронков, И. И. Проскурин // Современные информационные технологии и ИТ-образование. Сборник избранных трудов 6-ой международной НПК (г. Москва, 12 – 14 декабря 2011 г.). – М.: ИНТУИТ.РУ, 2011. – С. 121 – 127.
7. Кабанов Е. В. Программа обучения алгоритму шифрования DES / Е. В. Кабанов, М. В. Прокопов [электронный ресурс], 2001г. – (URL: <http://www.blackw.des.ru>, nexus@mail.ru) (дата обращения 28.09.2009).
8. Buchmann J., Jacobson M. J., Teske E. «On some computational problems in finite abelian groups». Mathematics of Computation, 1997, 220(66), 1663-1687.

9. Алгоритм Адлемана / Википедия [текст]. – (URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм\\_Адлемана](https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Адлемана)) (дата обращения 08.03.2018).
10. Ковун В. А. Электронная обучающая программа El-Gamal\_Tutor / В. А. Ковун, Б. Н. Воронков // Информатика: проблемы, методология, технологии: сборник материалов XVI международной научно-методической конференции, г. Воронеж, 11 – 12 февраля 2016 г. – Воронеж: Издательство «Научно-исследовательские публикации», 2016. – 3078 с. – Раздел 6. VII международная школа-конференция «Информатика в образовании». – С. 171 – 176.
11. Ковун В. А. Криптосистема Эль Гамала. Лабораторная работа / В. А. Ковун, Б. Н. Воронков // Информатика: проблемы, методология, технологии: сборник материалов XVII международной научно-методической конференции, г. Воронеж, 9 – 10 февраля 2017 г.: в 5-ти томах. – Воронеж: Издательство «Научно-исследовательские публикации», 2017. – Т. 5. Информатика в образовании: материалы VII Школы-конференции. Секция 6: «Применение информационных технологий в преподавании различных дисциплин». – С. 169 – 174.
12. Ковун В. А. Криптоанализ в обучающей программе El-Gamal\_Tutor / В. А. Ковун, Б. Н. Воронков // Информатика: проблемы, методология, технологии: сборник материалов XVIII международной научно-методической конференции, г. Воронеж, 8 – 9 февраля 2018 г.: в 7-ти томах. – Воронеж: Издательство «Научно-исследовательские публикации» (ООО «Вэлборн»), 2018. – Т. 7. – С. 194 – 198.
13. Ковун В. А. Алгоритм Эль Гамала. Лабораторная работа / В. А. Ковун, Б. Н. Воронков // Математика, информационные технологии, приложения: сборник трудов Межвузовской научной конференции молодых ученых и студентов, 23 апреля 2018 г. – Воронеж : Издательство «Научно-исследовательские публикации», 2018 – С. 46 – 60.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст программы “El-Gamal\_Tutor”.

Электронная обучающая программа для изучения асимметричной криптосистемы Эль-Гамала.

ВСТАВИТЬ КОД ПРЯМ ВМЕСТО ЭТОГО ТЕКСТА