```c
#include <stdio.h>

struct Student
{
    int cno;
    char name[20];
    float marks;
};

void read_data(struct Student s[])
{
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        printf("\nEnter name: ");
        scanf("%s", s[i].name);
        printf("Enter roll no: ");
        scanf("%d", &s[i].cno);
        printf("Enter marks: ");
        scanf("%f", &s[i].marks);
    }
}

void LinearSearch(struct Student s[])
{
    int key, found = 0;
    printf("Enter a key: ");
    scanf("%d", &key);

    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        if (s[i].cno == key)
        {
            printf("Found at position: %d\n", i);
            found = 1;
        }
    }

    if (!found)
        printf("Not found\n");
}

void BinarySearch(struct Student s[])
{
    int key, start = 0, end = 4, mid;
    printf("Enter a key: ");
    scanf("%d", &key);

    while (start <= end)
    {
        mid = (start + end) / 2;
        if (s[mid].cno == key)
        {
            printf("Roll no found at index: %d\n", mid);
            return;
        }
        else if (s[mid].cno > key)
            end = mid - 1;
        else
            start = mid + 1;
    }
    printf("Not found\n");
}
```

```
void SelectionSort(struct Student s[])
{
    struct Student temp;
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
        int min = i;
        for (int j = i + 1; j < 5; j++)
            if (s[j].marks < s[min].marks)
                min = j;

        temp = s[i];
        s[i] = s[min];
        s[min] = temp;
    }

    printf("\nSorted:\n");
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        printf("%s\t%d\t%f\n", s[i].name, s[i].cno, s[i].marks);
}

void InsertionSort(struct Student s[])
{
    struct Student temp;
    for (int i = 1; i < 5; i++)
        for (int j = i; j > 0; j--)
            if (s[j].marks < s[j - 1].marks)
            {
                temp = s[j];
                s[j] = s[j - 1];
                s[j - 1] = temp;
            }

    printf("\nStudents sorted by marks:\n");
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        printf("%d\t%s\t%f\n", s[i].cno, s[i].name, s[i].marks);
}

int main()
{
    struct Student s[5];
    int option = 0;

    read_data(s);

    while (option != 5)
    {
        printf("\n1. Linear Search\n2. Binary Search\n3. Selection Sort\n4. Insertion Sort\n5. Exit\nEnter your choice: ");
        scanf("%d", &option);

        switch (option)
        {
            case 1: LinearSearch(s);  break;
            case 2: BinarySearch(s);  break;
            case 3: SelectionSort(s); break;
            case 4: InsertionSort(s); break;
            case 5: break;
        }
    }

    return 0;
}
```