

API de Mercado Libre

Documentación técnica del portal público de desarrolladores · es_co

Manual de consulta por área, recurso y operación

203 páginas oficiales capturadas hasta el 8 de octubre de 2026. Cada ficha conserva la fecha de actualización indicada por Mercado Libre, la fecha de captura, su huella de contenido y un enlace directo a la fuente.

El contenido es una síntesis en español con redacción propia. Los parámetros, métodos, rutas, solicitudes, respuestas y errores se incluyen cuando la fuente los documenta; los datos ausentes se señalan expresamente.

Alcance: portal de desarrolladores `es\_co` · fecha de consulta: 08/10/2026

Tabla de contenidos

Developer Partner Program	8
Developer Partner Program	9
Seguridad - Desarrollo Seguro	10
FAQs	11
Facturación / Billing info	12
Gestión de stock multiorigen / User Products	15
Imágenes y moderaciones	21
Items - Atributos de envío y dimensiones	22
ME1 / ME2 y envío gratis	23
Mercado Envíos - Costos y cotizaciones	25
Preguntas Frecuentes	27
Promotions / Pricing	28
Rate Limit / Error 429	29
Guía de seguridad	30
Autenticación segura	31
Control de acceso y autorización	32
Gestión de Identidades y Accesos (OAuth y Tokens)	34
Gestión de incidentes	36
Infraestructura (Cifrado y TLS)	37
Introducción	38
Monitoreo	39
Seguridad de aplicaciones	40
Guía para inmuebles	42
Actualiza tus publicaciones	43
Actualización variación inmuebles	46
Atributos	49
Calidad de las Publicaciones	52
Categorías	55
Categorías y atributos	58
Ciclo de vida de las publicaciones de Inmuebles	59
Configuración o requisitos previos	60
Consulta de usuarios	62
Contratación de paquetes de publicación	67
Desarrollos inmobiliarios	68
Estadísticas de interacciones en Inmuebles	75
Experiencia para inmuebles	87

Gestionar paquetes de inmuebles	94
Glosario	98
Introducción guía de inmuebles	99
Leads	100
Localizar Inmuebles	104
Obtención del Access Token	111
Paquetes y permisos para proyectos, desarrollos o emprendimientos inmobiliarios	113
Pasos rápidos para publicar un inmueble de prueba	114
Primeros pasos	117
Publica Inmuebles	118
Publicaciones de Tiendas Oficiales para Inmuebles	120
Solicitud de visita	122
Variaciones	124
Guía para Mercado Ads	128
Bonificaciones para Product Ads	129
Brand Ads	131
Display Ads	138
Introducción a Mercado Ads	143
Product Ads para Catálogo y User Products	144
Guía para productos	158
Agrupación de paquetes para la Colecta	159
Automatizaciones de precios	169
Buenas Prácticas para el Consumo de las APIs de Reportes de Facturación	176
Buscador de productos	187
Calidad de publicaciones	192
Cambios	195
Campaña co-fondeada para PIX	199
Campañas co-fondeadas	204
Campañas con descuento por cantidad	209
Campañas del vendedor	216
Campañas tradicionales	223
Carga de atributos	229
Cargar y Obtener Facturas - Emisión Propia	232
Categorización de productos	237
Catálogo reacondicionados	241
Co-fondeada automatizada y precios competitivos	244
Compatibilidades entre ítems y productos de Autopartes	250
Competencia	269
Convivencia Full/Flex (MLA y MLC)	272
Costos de envío	276

Costos por vender	280
Cupones del vendedor	284
Datos de Facturación	290
Descargas	292
Descripción de productos	296
Descuento individual	299
Devoluciones	302
Elegibilidad de catálogo	308
Envíos	311
Envíos Colecta y Places	319
Envíos en feriados opcionales	331
Envíos Flex	334
Envíos Fulfillment	344
Envíos Personalizados	348
Envíos Turbo	352
Errores	357
Estados de órdenes y seguimiento	358
Experiencia de compra	361
Feedback de una venta	364
Flete dinámico	369
Gestionar evidencia de reclamos	375
Gestionar guía de talles	382
Gestionar mensajes de un reclamo	388
Gestionar promociones	395
Gestionar reclamos	404
Gestionar resolución de reclamos	416
Gestión de mensajes	423
Gestión Mercado Envíos	429
Identificadores de productos	435
Imágenes	439
Introducción	443
Kits virtuales	444
Mensajes bloqueados	452
Mensajes pendientes	454
Mercado Envíos 1	459
Mercado Envíos 2	463
Motivos para comunicarse	469
Notas de Packs	472
Notas en órdenes	476
Ofertas del día	480
Ofertas relámpago	483
Opiniones de productos	487

Packs	489
Pagos	492
Pagos	493
Percepciones	496
Planes de reposición para fulfilment	500
Pre-acordado por ítem y liquidación stock Full	502
Precio por cantidad	507
Precio por variación	512
Precios de productos	524
Precios netos por cantidad	528
Precios por cantidad B2C	533
Precios por cantidad porcentaje B2B	537
Preguntas y respuestas	543
Primeros pasos	549
Programa de Despegue y Beneficio de Reputación	553
Provisiones	557
Publicaciones requeridas	567
Publicar en catálogo	572
Publicar productos	578
Qué es catálogo	585
Qué es mensajería	586
Referencias de dominios, productos y atributos para Autopartes	587
Referencias de precios	593
Reportes de Facturación	596
Republicar ítems	600
Reputación de vendedores	603
Sincroniza y modifica publicaciones	605
Stock distribuido	609
Stock multi origen	614
Tendencias	619
Tiendas Oficiales	621
Tipos de publicación	624
User Products	634
Validaciones	639
Validación de guía de talles	641
Variaciones	644
Visitas	651
Órdenes	657
Guía para servicios	664
Administra áreas de cobertura	665
Consulta Usuarios	668

Consultas avanzadas	672
Elige tipo de servicio	673
Introducción	676
Publica servicios	677
Sincroniza publicaciones	680
Guía para vehículos	682
Calidad de publicaciones (vehículos)	683
Categorías y Atributos	686
Consulta Usuarios	692
Créditos pre aprobados	697
Gestiona paquetes de vehículos	700
Gestiona preguntas y contactos	704
Introducción	714
Localiza vehículos	715
Personas Interesadas	719
Publica vehículos	723
Sincroniza publicaciones (vehículos)	727
Portal	729
Mercado Libre MCP Server	730
Primeros pasos	731
Autenticación y Autorización	732
Buenas prácticas para uso de la plataforma	735
Consideraciones de diseño	736
Crea una aplicación en Mercado Libre	739
Desarrollo in-house Quick Start	740
Error 403	744
Gestiona tus aplicaciones	745
Gestionar IPs de una aplicación	749
Permisos funcionales	750
Realiza pruebas	752
Soporte para Integradores	754
Validador de publicaciones	755
Recursos de la API	757
Atributos	758
Bloqueo de aplicaciones	767
Comunicaciones	769
Consulta usuarios	771
Diagnóstico de imágenes	773

Direcciones del usuario	775
Dominios y Categorías	777
Favoritos	784
Gestionar moderaciones	787
Miembros del Programa	791
Moderaciones con pausado	795
Moderaciones de imágenes	798
Notificaciones	800
Pedidos y opiniones	816
Preguntas frecuentes sobre validación de datos	825
Preguntas y Respuestas	826
Publicaciones denunciadas	831
Ubicación y Monedas	835
Usuarios y Aplicaciones	844
Validar datos de vendedores	854
¿Qué es Brand Protection Program?	856
Ítems y Búsquedas	857

Developer Partner Program

Developer Partner Program

Developer Partner Program

Área: Developer Partner Program

Actualización indicada por la fuente: 06/10/2026

Captura: 2026-10-08T22:49:56.217Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/developer-partner-program

Resumen

Describe la certificación de integradores, sus requisitos, medallas, iniciativas, plazos, cuarentenas y beneficios.

Contenido y conceptos documentados

- El programa usa niveles Silver, Gold y Platinum; la guía enumera GMV mínimo por país, evaluación de seguridad y SLA por medalla.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Developer Partner Program

Describe la certificación de integradores, sus requisitos, medallas, iniciativas, plazos, cuarentenas y beneficios.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/developer-partner-program

Captura: 2026-10-08T22:49:56.217Z

Seguridad - Desarrollo Seguro

Seguridad - Desarrollo Seguro

Área: Developer Partner Program

Actualización indicada por la fuente: 04/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:49:57.193Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/seguridad-desarrollo-seguro

Resumen

Propone controles de seguridad para integraciones: secretos, MFA, dependencias, autenticación, rate limiting, PII, IDOR, webhooks, TLS y monitoreo.

Contenido y conceptos documentados

- Incluye ejemplos de umbrales de seguridad, como cinco intentos fallidos y 100 solicitudes por minuto por IP.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Seguridad - Desarrollo Seguro

Propone controles de seguridad para integraciones: secretos, MFA, dependencias, autenticación, rate limiting, PII, IDOR, webhooks, TLS y monitoreo.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/seguridad-desarrollo-seguro

Captura: 2026-10-08T22:49:57.193Z

FAQs

Facturación / Billing info

Facturación / Billing info

Área: FAQs

Actualización indicada por la fuente: 14/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:49:58.316Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/facturacion-billing-info

Resumen

Responde dudas sobre migración del recurso billing_info, datos fiscales, estados de procesamiento, impuestos, notas fiscales y diferencia entre dirección fiscal y logística.

Contenido y conceptos documentados

- El flujo recomendado obtiene buyer.billing_info.id desde /orders y consulta /orders/billing-info/{site_id}/{billing_info_id}.
- Los datos fiscales pueden estar incompletos o en PROCESSING; billing_info no sustituye la dirección de entrega del envío.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Consultar billing info actual

Consulta el ID obtenido desde buyer.billing_info.id; algunos campos dependen del sitio.

Ruta mencionada: /orders/billing-info/{site_id}/{billing_info_id}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Parámetros documentados

- site_id (path, obligatorio): ID del sitio
- billing_info_id (path, obligatorio): ID desde la orden

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "doc_type",
    "doc_number",
    "tax_status",
    "dirección fiscal"
  ]
}
```

Facturación / Billing info

Responde dudas sobre migración del recurso billing_info, datos fiscales, estados de procesamiento, impuestos, notas fiscales y diferencia entre dirección fiscal y logística.

Consultar descuentos de orden

La FAQ lo menciona para descuentos según región.

Ruta mencionada: /orders/{order_id}/discounts

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Parámetros documentados

- order_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Billing info legado

Recurso deprecado para datos fiscales.

Ruta mencionada: /orders/{order_id}/billing_info

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Parámetros documentados

- order_id (path, obligatorio): ID de orden

Obtener billing_info.id de orden

Leer buyer.billing_info.id desde la orden.

Ruta mencionada: /orders

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "buyer.billing_info.id"
  ]
}
```

Consultar dirección logística

Separa dirección de entrega de la dirección fiscal.

Ruta mencionada: /shipments/{shipment_id}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Parámetros documentados

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/facturacion-billing-info

Captura: 2026-10-08T22:49:58.316Z

Gestión de stock multiorigen / User Products

Gestión de stock multiorigen / User Products

Área: FAQs

Actualización indicada por la fuente: 14/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:49:59.473Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/stock-multiwarehouse

Resumen

Explica cómo leer y actualizar inventario por ubicación en cuentas con stock multiorigen.

Contenido y conceptos documentados

- En multiorigen el stock usa User Products y seller_warehouse; available_quantity en /items puede no cambiar el inventario.
- selling_address depende del sitio; Fulfillment usa inventario meli_facility.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Gestión de stock multiorigen / User Products

Explica cómo leer y actualizar inventario por ubicación en cuentas con stock multiorigen.

Ruta mencionada /user-products/{user_product_id}/stock/type/{seller_warehouse}

La fuente menciona la ruta /user-products/{user_product_id}/stock/type/{seller_warehouse}, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /user-products/{user_product_id}/stock/type/{seller_warehouse}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Crear User Product

Método: POST

Ruta: /user-products

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

La FAQ relaciona 409 con SKU/GTIN duplicados o concurrencia.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "sku",
    "gtin"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "409 Conflict", "http\_status": 409, "meaning": "Posible SKU/GTIN duplicado o modificación concurrente." } ``

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar estado de ítem

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Verifica estado durante sincronización asíncrona.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "status"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar stock de User Product

Método: GET

Ruta: /user-products/{user_product_id}/stock

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta stock locations y tipo de ubicación.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "stock_locations",
    "type"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "stock-locations not found", "meaning": "Stock no inicializado." } ``

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Crear stock location

Método: POST

Ruta: /user-products/{user_product_id}/stock/type/seller_warehouse

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea/asocia location con warehouse y cantidad.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "store_id",
    "network_node_id",
    "quantity",
    "stock_locations"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "validation error", "meaning": "Locations inválidas o faltantes." } ``

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Actualizar available_quantity

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Puede responder OK sin cambiar inventario multiorigen.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "available_quantity"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- {"available_quantity":10}

Actualizar stock selling_address

Método: PUT

Ruta: /user-products/{user_product_id}/stock/type/selling_address

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Disponible solo en ciertos sitios según la FAQ.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "quantity"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "the site is blocked for modifications to the selling address", "meaning": "El sitio no admite selling\_address." } ``

Ejemplos

- {"quantity":10}

Actualizar stock por seller_warehouse

Método: PUT

Ruta: /user-products/{user_product_id}/stock/type/seller_warehouse

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza cantidad por ubicación.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "quantity",
    "store_id",
    "network_node_id",
    "stock_locations"
  ]
}
```

```
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "stock-locations not found", "meaning": "No hay stock locations inicializados." } ``

Ejemplos

- {"quantity":10}

Referencia HTTP POST /user-products/{user_product_id}/stock/type/seller_

Método: POST

Ruta: /user-products/{user_product_id}/stock/type/seller_

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /user-products/{user_product_id}/stock/type/seller_. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/stock-multiwarehouse

Captura: 2026-10-08T22:49:59.473Z

Imágenes y moderaciones

Imágenes y moderaciones

Área: FAQs

Actualización indicada por la fuente: 05/05/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:00.497Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/imagenes-y-moderaciones

Resumen

Resuelve dudas sobre imágenes rechazadas o pendientes, formatos y frecuencia de diagnóstico.

Contenido y conceptos documentados

- Las imágenes deben ser accesibles desde la plataforma; WebP puede aparecer tras optimización interna.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Imágenes y moderaciones

Resuelve dudas sobre imágenes rechazadas o pendientes, formatos y frecuencia de diagnóstico.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/imagenes-y-moderaciones

Captura: 2026-10-08T22:50:00.497Z

Items - Atributos de envío y dimensiones

Items - Atributos de envío y dimensiones

Área: FAQs

Actualización indicada por la fuente: 14/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:01.324Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/items-atributos-de-envio-y-dimensiones

Resumen

Detalla unidades y validaciones para dimensiones de embalaje y restricciones logísticas.

Contenido y conceptos documentados

- Las dimensiones se expresan en cm y el peso en gramos; SELLER_PACKAGE_* se envía como valores numéricos sin unidad.
- La guía indica que MANUFACTURING_TIME no debe omitirse ni ser nulo.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Items - Atributos de envío y dimensiones

Detalla unidades y validaciones para dimensiones de embalaje y restricciones logísticas.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/items-atributos-de-envio-y-dimensiones

Captura: 2026-10-08T22:50:01.324Z

ME1 / ME2 y envío gratis

ME1 / ME2 y envío gratis

Área: FAQs

Actualización indicada por la fuente: 14/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:02.383Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/me1-me2-y-envio-gratis

Resumen

Aclara cómo ME1/ME2, preferencias de cuenta y elegibilidad del mercado afectan envío gratis.

Contenido y conceptos documentados

- La guía atribuye beneficios automáticos principalmente a ME2 y señala que no se puede forzar envío gratis nacional solo por API.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

ME1 / ME2 y envío gratis

Aclara cómo ME1/ME2, preferencias de cuenta y elegibilidad del mercado afectan envío gratis.

Operaciones de API

Actualizar modo de envío

Método: PUT

Ruta: /items

Autenticación: No documentado en la fuente.

Ejemplo shipping.mode=me1; preferencias de cuenta pueden prevalecer.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "shipping.mode",
    "free_shipping"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "logistic_type"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- {"shipping":{"mode":"me1"},"free_shipping":true

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/me1-me2-y-envio-gratis

Captura: 2026-10-08T22:50:02.383Z

Mercado Envíos - Costos y cotizaciones

Mercado Envíos - Costos y cotizaciones

Área: FAQs

Actualización indicada por la fuente: 05/05/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:03.242Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mercado-envios-costos-y-cotizaciones

Resumen

Indica qué contexto enviar para cotizar envíos y qué campos consultar para conciliar costos.

Contenido y conceptos documentados

- receiver.cost refleja el costo del comprador y senders[].cost el asociado al vendedor; promoted_amount/save son informativos.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Mercado Envíos - Costos y cotizaciones

Indica qué contexto enviar para cotizar envíos y qué campos consultar para conciliar costos.

Cotizar opciones de envío

Añada contexto de ítem y logística para una cotización coherente.

Ruta mencionada: /users/{user_id}/shipping_options/free

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Parámetros documentados

- user_id (path, obligatorio): ID de vendedor
- item_id (query): ID del ítem
- dimensions (query): Dimensiones; peso en gramos enteros
- item_price (query): Precio
- listing_type_id (query): Tipo de publicación
- mode (query): Modo de envío
- logistic_type (query): Tipo logístico
- free_shipping (query): Indicador aplicable

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "list_cost",
    "moneda del sitio"
  ]
}
```

Consultar costos del envío

Costos finales atribuidos a comprador y vendedor.

Ruta mencionada: /shipments/{id}/costs

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Parámetros documentados

- id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "receiver.cost",
    "senders[].cost",
    "promoted_amount",
    "save"
  ]
}
```

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mercado-envios-costos-y-cotizaciones

Captura: 2026-10-08T22:50:03.242Z

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

Área: FAQs

Actualización indicada por la fuente: 01/05/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:04.271Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/faq-preguntas-frecuentes

Resumen

Índice temático de FAQs sobre rate limits, stock, envíos, facturación, imágenes, promociones y atributos.

Contenido y conceptos documentados

- Agrupa enlaces por tema y términos de búsqueda.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Preguntas Frecuentes

Índice temático de FAQs sobre rate limits, stock, envíos, facturación, imágenes, promociones y atributos.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/faq-preguntas-frecuentes

Captura: 2026-10-08T22:50:04.271Z

Promotions / Pricing

Promotions / Pricing

Área: FAQs

Actualización indicada por la fuente: 05/05/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:05.234Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/promotions-pricing

Resumen

Explica diferencias posibles entre campañas, price_to_win y presentación del frontend.

Contenido y conceptos documentados

- La activación puede ser asíncrona y la visualización puede recalcularse por contexto logístico o geográfico.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Promotions / Pricing

Explica diferencias posibles entre campañas, price_to_win y presentación del frontend.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/promotions-pricing

Captura: 2026-10-08T22:50:05.234Z

Rate Limit / Error 429

Rate Limit / Error 429

Área: FAQs

Actualización indicada por la fuente: 05/05/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:06.139Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/rate-limit-error-429

Resumen

Recomienda gestionar exceso de solicitudes con backoff, menor concurrencia, paginación y control por Client ID.

Contenido y conceptos documentados

- La guía indica no mezclar scroll_id con offset/limit; recomienda backoff exponencial con jitter.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Rate Limit / Error 429

Recomienda gestionar exceso de solicitudes con backoff, menor concurrencia, paginación y control por Client ID.

Consulta de visitas con límites de volumen

La FAQ menciona que esta consulta admite un solo product_id por llamada; respete el límite de consumo del recurso.

Ruta mencionada: /items/visits

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Parámetros documentados

- product_id (query): ID de producto; la FAQ indica que se consulta uno por llamada.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/rate-limit-error-429

Captura: 2026-10-08T22:50:06.139Z

Guía de seguridad

Autenticación segura

Autenticación segura

Área: Guía de seguridad

Actualización indicada por la fuente: 30/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:07.455Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/autenticacion-segura

Resumen

Reúne recomendaciones sobre contraseñas, hash, MFA, fuerza bruta, recuperación, sesiones y cookies.

Contenido y conceptos documentados

- Recomienda contraseñas de 12 caracteres, Argon2 o bcrypt, MFA y cookies Secure, HttpOnly y SameSite.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Autenticación segura

Reúne recomendaciones sobre contraseñas, hash, MFA, fuerza bruta, recuperación, sesiones y cookies.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/autenticacion-segura

Captura: 2026-10-08T22:50:07.455Z

Control de acceso y autorización

Control de acceso y autorización

Área: Guía de seguridad

Actualización indicada por la fuente: 30/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:08.356Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/control-de-acceso-y-autorizacion

Resumen

Describe mínimo privilegio, denegación por defecto, verificación en cada petición, separación de sellers y mitigación IDOR.

Contenido y conceptos documentados

- La autorización se valida en backend y debe comprobar que el recurso pertenece a un seller asignado.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Control de acceso y autorización

Describe mínimo privilegio, denegación por defecto, verificación en cada petición, separación de sellers y mitigación IDOR.

Ruta mencionada /orders/123

La fuente menciona la ruta /orders/123, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /orders/123

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /orders/12345

La fuente menciona la ruta /orders/12345, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /orders/12345

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /orders/{order_id}

La fuente menciona la ruta /orders/{order_id}, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /orders/{order_id}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /orders/123456

La fuente menciona la ruta /orders/123456, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /orders/123456

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/control-de-acceso-y-autorizacion

Captura: 2026-10-08T22:50:08.356Z

Gestión de Identidades y Accesos (OAuth y Tokens)

Gestión de Identidades y Accesos (OAuth y Tokens)

Área: Guía de seguridad

Actualización indicada por la fuente: 30/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:09.198Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestion-de-identidades-y-accesos-oauth-y-tokens

Resumen

Explica custodia de credenciales OAuth, tokens de acceso y refresh, renovación y revocación.

Contenido y conceptos documentados

- Recomienda Authorization: Bearer, cifrado en reposo y no registrar tokens en logs.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Gestión de Identidades y Accesos (OAuth y Tokens)

Explica custodia de credenciales OAuth, tokens de acceso y refresh, renovación y revocación.

Operaciones de API

Ejemplo de consulta de órdenes con token

Método: GET

Ruta: /orders

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

La página ilustra enviar el token OAuth en Authorization y no en la URL.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo seguro: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN; no incluir access_token en query string.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestion-de-identidades-y-accesos-oauth-y-tokens

Captura: 2026-10-08T22:50:09.198Z

Gestión de incidentes

Gestión de incidentes

Área: Guía de seguridad

Actualización indicada por la fuente: 06/04/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:10.452Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestion-de-incidentes

Resumen

Propone clasificar, contener y resolver incidentes, asignar responsables, comunicar y elaborar post-mortems.

Contenido y conceptos documentados

- Incluye severidades P1-P4 y pide notificar a security@mercadolibre.com si se afectan tokens o datos.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Gestión de incidentes

Propone clasificar, contener y resolver incidentes, asignar responsables, comunicar y elaborar post-mortems.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestion-de-incidentes

Captura: 2026-10-08T22:50:10.452Z

Infraestructura (Cifrado y TLS)

Infraestructura (Cifrado y TLS)

Área: Guía de seguridad

Actualización indicada por la fuente: 30/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:11.690Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/infraestructura

Resumen

Resume requisitos de TLS, suites criptográficas seguras y validación de certificados.

Contenido y conceptos documentados

- TLS 1.2 es mínimo aceptado y TLS 1.3 recomendado; no se debe deshabilitar la validación del certificado.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Infraestructura (Cifrado y TLS)

Resume requisitos de TLS, suites criptográficas seguras y validación de certificados.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/infraestructura

Captura: 2026-10-08T22:50:11.690Z

Introducción

Introducción

Área: Guía de seguridad

Actualización indicada por la fuente: 30/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:12.581Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/introduccion-seguridad

Resumen

Presenta la guía de seguridad y la responsabilidad compartida entre la plataforma y el integrador.

Contenido y conceptos documentados

- Mercado Libre protege la plataforma; el integrador responde por su aplicación, infraestructura y datos procesados.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Introducción

Presenta la guía de seguridad y la responsabilidad compartida entre la plataforma y el integrador.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/introduccion-seguridad

Captura: 2026-10-08T22:50:12.581Z

Monitoreo

Monitoreo

Área: Guía de seguridad

Actualización indicada por la fuente: 30/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:14.012Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/monitoreo

Resumen

Describe registros de auditoría, anomalías, alertas y métricas de monitoreo.

Contenido y conceptos documentados

- Los logs pueden incluir fecha UTC, usuario, acción, recurso, resultado, IP y request_id; deben excluir secretos y PII completa.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Monitoreo

Describe registros de auditoría, anomalías, alertas y métricas de monitoreo.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/monitoreo

Captura: 2026-10-08T22:50:14.012Z

Seguridad de aplicaciones

Seguridad de aplicaciones

Área: Guía de seguridad

Actualización indicada por la fuente: 23/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:15.089Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/seguridad-apps

Resumen

Cubre protección de PII, validación de entradas, errores seguros, webhooks, rate limiting y dependencias.

Contenido y conceptos documentados

- Recomienda cifrar y minimizar datos personales, validar en backend y procesar webhooks asincrónamente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Seguridad de aplicaciones

Cubre protección de PII, validación de entradas, errores seguros, webhooks, rate limiting y dependencias.

Operaciones de API

Consultar recurso notificado en webhook

Método: GET

Ruta: /orders/{order_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

La guía recomienda tratar el webhook como aviso y consultar el recurso oficial para validar su estado.

Parámetros

- order_id (path, obligatorio): ID de la orden incluida en resource.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET del recurso usando el access token del seller.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/seguridad-apps

Captura: 2026-10-08T22:50:15.089Z

Guía para inmuebles

Actualiza tus publicaciones

Actualiza tus publicaciones

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 28/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:16.377Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/actualiza-tus-publicaciones

Resumen

Documenta actualización parcial, seller_contact, ubicación, tipo de publicación, estado y eliminación de inmuebles.

Contenido y conceptos documentados

- PUT /items/{item_id} modifica solo los campos enviados; desde 01/10/2026 country_code2 y phone2 son obligatorios en seller_contact según la fuente.
- Cerrar y luego enviar deleted=true elimina el ítem de forma irreversible.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Actualiza tus publicaciones

Documenta actualización parcial, seller_contact, ubicación, tipo de publicación, estado y eliminación de inmuebles.

Operaciones de API

Actualizar o eliminar inmueble

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Modifica campos enviados; para eliminación irreversible, cerrar y luego deleted=true.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "title",
    "price",
```

```

        "video",
        "pictures",
        "description",
        "location",
        "attributes",
        "category",
        "seller_contact",
        "official_store_id",
        "status",
        "deleted"
    ]
}

```

Respuesta

```

{
  "fields": [
    "item actualizado",
    "status",
    "sub_status"
  ]
}

```

Errores documentados

- ``json { "code": "seller\_contact.required", "http\_status": 400, "meaning": "Falta seller\_contact." } ``
- ``json { "code": "seller\_contact.country\_code2.required", "http\_status": 400, "meaning": "Falta country\_code2." } ``
- ``json { "code": "seller\_contact.phone2.required", "http\_status": 400, "meaning": "Falta phone2." } ``
- ``json { "code": "seller\_contact.country\_code2.invalid", "http\_status": 400, "meaning": "Formato inválido." } ``
- ``json { "code": "seller\_contact.phone2.invalid", "http\_status": 400, "meaning": "Formato inválido." } ``
- ``json { "code": "requires\_picture", "http\_status": 400, "meaning": "Faltan imágenes para los tipos indicados." } ``
- ``json { "code": "item optimistic locking error: conflict", "http\_status": 409, "meaning": "Esperar unos segundos y reintentar." } ``

Ejemplos

- {"price":1000000001}
- seller_contact.country_code2 y phone2 obligatorios desde 01/10/2026

Cambiar tipo de destaque

Método: POST

Ruta: /items/{item_id}/listing_type

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Requiere paquete gold o gold_premium contratado.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "id"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "listing_type_id"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- `{"id": "gold_premium"}`

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/actualiza-tus-publicaciones

Captura: 2026-10-08T22:50:16.377Z

Actualización variación inmuebles

Actualización variación inmuebles

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 08/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:26.803Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/actualizacion-variacion-inmuebles

Resumen

Explica cómo agregar, actualizar y eliminar variaciones de una publicación.

Contenido y conceptos documentados

- `attribute_combinations` describe la variante; las actualizaciones usan el ID de la variación, precio e inventario.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Actualización variación inmuebles

Explica cómo agregar, actualizar y eliminar variaciones de una publicación.

Operaciones de API

Agregar variación

Método: POST

Ruta: `/items/{item_id}/variations`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega combinación de atributos, precio e inventario.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "attribute_combinations[]",
    "price",
    "available_quantity",
    "sold_quantity"
  ]
}
```

```
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "variación creada; HTTP 201"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Eliminar variación

Método: DELETE

Ruta: /items/{item_id}/variations/{variation_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina la variación por ID.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta
- variation_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "variaciones restantes; HTTP 200"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Actualizar variaciones

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza variaciones identificadas por id.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "variations[].id",
    "available_quantity",
    "price"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "ítem actualizado; HTTP 200"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/actualizacion-variacion-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:26.803Z

Atributos

Atributos

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 24/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:27.959Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/atributos-inmuebles

Resumen

Explica cómo consultar atributos por categoría e identificar campos obligatorios.

Contenido y conceptos documentados

- `tags.required=true` señala atributos requeridos; se muestran COVERED_AREA, BEDROOMS, MAINTENANCE_FEE y PARKING_LOTS.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Atributos

Explica cómo consultar atributos por categoría e identificar campos obligatorios.

Operaciones de API

Consultar atributos

Método: GET

Ruta: `/categories/{category_id}/attributes`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve atributos y etiquetas de obligatoriedad.

Parámetros

- `category_id` (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "name",
    "tags.required",
    "hierarchy",
    "relevance",
    "value_type",
    "value_max_length",
    "allowed_units",
    "default_unit",
    "attribute_group_id",
    "attribute_group_name"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Crear publicación inmobiliaria

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

La guía exige enviar pictures en la creación para los tipos indicados.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "category_id",
    "pictures[].source",
    "attributes"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Enviar descripción inmobiliaria

Método: POST

Ruta: /items/{item_id}/description

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Añade descripción en texto plano.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "plain_text"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- `{"plain_text": "Descripción con texto plano"}`

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/atributos-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:27.959Z

Calidad de las Publicaciones

Calidad de las Publicaciones

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 19/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:29.141Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/calidad-de-las-publicaciones-inmuebles

Resumen

Explica consultas de nivel, puntuación y acciones pendientes para mejorar calidad.

Contenido y conceptos documentados

- Los objetivos incluyen fotos, especificaciones, video y tipo de publicación; los mínimos de fotos varían por inmueble.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Calidad de las Publicaciones

Explica consultas de nivel, puntuación y acciones pendientes para mejorar calidad.

Operaciones de API

Consultar calidad del ítem

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/health

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Retorna puntaje, nivel, objetivos y progreso.

Parámetros

- **item_id** (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{  
  "fields": [  

```

```

        "item_id",
        "health",
        "level",
        "goals[].id",
        "goals[].name",
        "apply",
        "progress",
        "progress_max",
        "data",
        "completed"
    ]
}

```

Errores documentados

- ``json { "code": "health is not supported for this item", "meaning": "No soportado para desarrollo, inactivo o con tags de penalización." } ``

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar acciones pendientes

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/health/actions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Retorna acciones aplicables para mejorar calidad.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```

{
  "fields": [
    "item_id",
    "health",
    "actions[].id",
    "actions[].name"
  ]
}

```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar rangos de calidad

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/health_levels

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista niveles y rangos.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "level",
    "health_min",
    "health_max"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/calidad-de-las-publicaciones-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:29.141Z

Categorías

Categorías

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 06/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:30.263Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/categorias-inmuebles

Resumen

Describe el recorrido del árbol de categorías desde sitio hasta el subtipo final.

Contenido y conceptos documentados

- La selección usa PROPERTY_TYPE, OPERATION y OPERATION_SUBTYPE.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Categorías

Describe el recorrido del árbol de categorías desde sitio hasta el subtipo final.

Ruta mencionada /categories/\${ID}

La fuente menciona la ruta /categories/\${ID}, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /categories/\${ID}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve detalle y subcategorías.

Parámetros

- `category_id` (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "name",
    "children_categories",
    "settings",
    "currencies",
    "max_pictures_per_item",
    "status"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar categorías del sitio

Método: GET

Ruta: `/sites/{site_id}/categories`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista categorías disponibles.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "name"
  ]
}
```


Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/categorias-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:30.263Z

Categorías y atributos

Categorías y atributos

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 06/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:31.245Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/categorias-atributos-inmuebles

Resumen

Introduce el árbol de categorías de clasificados y su variación por sitio.

Contenido y conceptos documentados

- Antes de publicar se escoge category_id específico del sitio y tipo de inmueble.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Categorías y atributos

Introduce el árbol de categorías de clasificados y su variación por sitio.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/categorias-atributos-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:31.245Z

Ciclo de vida de las publicaciones de Inmuebles

Ciclo de vida de las publicaciones de Inmuebles

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 08/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:32.256Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/ciclo-de-vida-de-las-publicaciones-de-inmuebles

Resumen

Explica vigencia según sitio, categoría y operación, campos temporales y estados.

Contenido y conceptos documentados

- stop_time marca el fin del ciclo; un ítem puede pasar a closed/expired aunque el paquete siga activo.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ciclo de vida de las publicaciones de Inmuebles

Explica vigencia según sitio, categoría y operación, campos temporales y estados.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/ciclo-de-vida-de-las-publicaciones-de-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:32.256Z

Configuración o requisitos previos

Configuración o requisitos previos

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 06/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:33.208Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/configuracion-o-requisitos-previos

Resumen

Guía inicial para cuenta, aplicación, credenciales, token y primera petición.

Contenido y conceptos documentados

- La prueba GET /users/me debe retornar HTTP 200; se recomienda continuar con usuario test.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Configuración o requisitos previos

Guía inicial para cuenta, aplicación, credenciales, token y primera petición.

Operaciones de API

Comprobar token

Método: GET

Ruta: /users/me

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Retorna usuario asociado al token; la guía espera HTTP 200.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{  
  "fields": [  

```

```
    "datos del usuario"  
  ]  
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/configuracion-o-requisitos-previos

Captura: 2026-10-08T22:50:33.208Z

Consulta de usuarios

Consulta de usuarios

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 06/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:34.327Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/consulta-de-usuarios

Resumen

Documenta consulta de perfil propio y público, pago inmediato y búsqueda de usuarios bloqueados.

Contenido y conceptos documentados

- /users/me consulta perfil asociado al token; /users/{user_id} consulta un perfil público.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Consulta de usuarios

Documenta consulta de perfil propio y público, pago inmediato y búsqueda de usuarios bloqueados.

Operaciones de API

Consultar bloqueos por orden

Método: GET

Ruta: /block-api/search/users/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca bloqueos para órdenes.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID de usuario
- type (query, obligatorio): blocked_by_order

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "users[].id",
    "users[].blocked_at",
    "paging.offset",
    "paging.limit",
    "paging.total"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Activar pago inmediato

Método: PUT

Ruta: /users/{user_id}/immediate_payment

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Configura reason=by_user.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "reason"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- {"reason":"by_user"}

Deshacer pago inmediato

Método: DELETE

Ruta: /users/{user_id}/immediate_payment/by_user

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina preferencia by_user.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar usuario público

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta perfil por ID.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "nickname",
    "country_id",
    "identification",
  ]
}
```



```
    "address",
    "phone",
    "user_type",
    "tags",
    "site_id",
    "seller_reputation",
    "buyer_reputation",
    "status"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar perfil propio

Método: GET

Ruta: /users/me

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Perfil del usuario asociado al token.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "nickname",
    "registration_date",
    "first_name",
    "last_name",
    "country_id",
    "email",
    "identification",
    "address",
    "phone",
    "user_type",
    "tags",
    "site_id",
    "seller_reputation",
    "buyer_reputation",
    "status"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/consulta-de-usuarios

Captura: 2026-10-08T22:50:34.327Z

Contratación de paquetes de publicación

Contratación de paquetes de publicación

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 08/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:35.531Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/contratacion-de-paquetes-de-publicacion

Resumen

Describe contratación de paquetes de publicación y destaque desde el portal.

Contenido y conceptos documentados

- La contratación se realiza desde la cuenta; la fuente advierte que una cuenta real puede generar cargos.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Contratación de paquetes de publicación

Describe contratación de paquetes de publicación y destaque desde el portal.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/contratacion-de-paquetes-de-publicacion

Captura: 2026-10-08T22:50:35.531Z

Desarrollos inmobiliarios

Desarrollos inmobiliarios

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 03/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:36.682Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/desarrollos-inmobiliarios

Resumen

Explica categorías, atributos, imágenes, desarrollos con variaciones, cotizaciones y unidades multifamily.

Contenido y conceptos documentados

- Un desarrollo requiere al menos una variación; attributes describe el proyecto y variations las unidades.
- La página indica que quotations migra a VIS Leads el 13/08/2026.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Desarrollos inmobiliarios

Explica categorías, atributos, imágenes, desarrollos con variaciones, cotizaciones y unidades multifamily.

Operaciones de API

Consultar atributos por categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}/attributes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve atributos permitidos para la categoría y variaciones.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "name",
    "tags.allow_variations",
    "tags.required",
    "value_type",
    "value_max_length"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve detalle y subcategorías.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "name",
    "children_categories",
    "settings",
    "currencies",
    "max_pictures_per_item",
    "status"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Crear desarrollo inmobiliario

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea el proyecto con al menos una variation y fotos asociadas.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "title",
    "category_id",
    "price",
    "currency_id",
    "available_quantity",
    "buying_mode",
    "listing_type_id",
    "condition",
    "location",
    "description",
    "pictures",
    "attributes",
    "variations[].price",
    "variations[].attribute_combinations",
    "variations[].available_quantity",
    "variations[].picture_ids"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "site_id",
    "category_id",
    "price",
    "attributes",
    "variations",
    "status",
    "warnings"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La moneda de las variaciones coincide con el ítem; la moneda no se repite en su precio.

Eliminar cotización

Método: PUT

Ruta: /quotations/{quotation_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina mediante delete=true.

Parámetros

- quotation_id (path, obligatorio): ID de cotización
- caller.type (query, obligatorio): seller en el ejemplo

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "delete"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "HTTP 200 OK"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- {"delete":true}

Consultar cotización

Método: GET

Ruta: /quotations/{quotation_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene detalle de cotización.

Parámetros

- quotation_id (path, obligatorio): ID obtenido como external_id
- caller.type (query, obligatorio): seller o user

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "user",
    "item",
    "disclaimer",
    "created_at"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar cotizaciones por ítem

Método: GET

Ruta: /quotations/items_ids

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Admite uno o varios IDs separados por coma.

Parámetros

- query (query, obligatorio): ID o IDs separados por coma
- caller.type (query, obligatorio): seller en el ejemplo

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Reporte por vendedor

Método: GET

Ruta: /quotations/report

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Retorna total de cotizaciones del seller.

Parámetros

- `seller.id` (query, obligatorio): ID del seller

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "seller_id",
    "total",
    "date_from",
    "date_to"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar categorías del sitio

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/categories

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista categorías disponibles.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "name"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/desarrollos-inmobiliarios

Captura: 2026-10-08T22:50:36.682Z

Estadísticas de interacciones en Inmuebles

Estadísticas de interacciones en Inmuebles

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 06/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:37.756Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/estadisticas-de-interacciones-en-inmuebles

Resumen

Documenta consultas de visitas, preguntas, vistas de teléfono y clics de WhatsApp por usuario o ítem.

Contenido y conceptos documentados

- Los filtros usan date_from/date_to o last/unit/ending; algunos recursos admiten IDs separados por coma.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Estadísticas de interacciones en Inmuebles

Documenta consultas de visitas, preguntas, vistas de teléfono y clics de WhatsApp por usuario o ítem.

Operaciones de API

Vistas de teléfono por publicación

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/contacts/phone_views

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta interacciones telefónicas del ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de ruta
- date_from (query): Fecha inicial ISO 8601
- date_to (query): Fecha final ISO 8601

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Vistas recientes por ítem

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/contacts/phone_views/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta vistas de teléfono en ventana.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador de ruta
- `last` (query): Cantidad de unidades de tiempo
- `unit` (query): Unidad (day/hour)
- `ending` (query): Fecha límite ISO; omitir usa el momento de consulta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Vistas recientes por varios ítems

Método: GET

Ruta: /items/contacts/phone_views/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Acepta IDs separados por coma.

Parámetros

- `ids` (query): IDs de ítems separados por coma
- `last` (query): Cantidad de unidades de tiempo
- `unit` (query): Unidad (day/hour)
- `ending` (query): Fecha límite ISO; omitir usa el momento de consulta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Vistas de teléfono por usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/contacts/phone_views

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta interacciones telefónicas del usuario.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): Identificador de ruta
- `date_from` (query): Fecha inicial ISO 8601
- `date_to` (query): Fecha final ISO 8601

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Vistas recientes por usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/contacts/phone_views/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta vistas de teléfono en ventana.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador de ruta
- last (query): Cantidad de unidades de tiempo
- unit (query): Unidad (day/hour)
- ending (query): Fecha límite ISO; omitir usa el momento de consulta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Preguntas por publicación

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/contacts/questions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta preguntas del ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de ruta
- date_from (query): Fecha inicial ISO 8601
- date_to (query): Fecha final ISO 8601

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Preguntas por usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/contacts/questions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta preguntas del usuario.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): Identificador de ruta
- `date_from` (query): Fecha inicial ISO 8601
- `date_to` (query): Fecha final ISO 8601

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Preguntas recientes por usuario

Método: GET

Ruta: `/users/{user_id}/contacts/questions/time_window`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta preguntas en ventana.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): Identificador de ruta
- `last` (query): Cantidad de unidades de tiempo
- `unit` (query): Unidad (day/hour)
- `ending` (query): Fecha límite ISO; omitir usa el momento de consulta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```



```
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Visitas de publicación

Método: GET

Ruta: /visits/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve visitas del ítem.

Parámetros

- `ids (query)`: ID del ítem

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "mapa item_id a total"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Visitas de publicación por rango

Método: GET

Ruta: /items/visits

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve visitas entre fechas.

Parámetros

- `ids` (query): ID del ítem
- `date_from` (query): Fecha inicial ISO 8601
- `date_to` (query): Fecha final ISO 8601

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Visitas por vendedor y rango

Método: GET

Ruta: `/users/{user_id}/items_visits`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta visitas del vendedor en intervalo.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): Identificador de ruta
- `date_from` (query): Fecha inicial ISO 8601
- `date_to` (query): Fecha final ISO 8601

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Visitas recientes por vendedor

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/items_visits/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta visitas en ventana.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador de ruta
- last (query): Cantidad de unidades de tiempo
- unit (query): Unidad (day/hour)
- ending (query): Fecha límite ISO; omitir usa el momento de consulta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

WhatsApp por ítem y rango

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/contacts/whatsapp

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta clics en rango.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador de ruta
- `date_from` (query): Fecha inicial ISO 8601
- `date_to` (query): Fecha final ISO 8601

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

WhatsApp reciente por ítem

Método: GET

Ruta: `/items/{item_id}/contacts/whatsapp/time_window`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta clics en ventana.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador de ruta
- `last` (query): Cantidad de unidades de tiempo
- `unit` (query): Unidad (day/hour)
- `ending` (query): Fecha límite ISO; omitir usa el momento de consulta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
```

```
"fields": [
  "total",
  "date_from",
  "date_to; depende del recurso"
]
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

WhatsApp reciente por varios ítems

Método: GET

Ruta: /items/contacts/whatsapp/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Acepta IDs separados por coma.

Parámetros

- `ids (query)`: IDs separados por coma
- `last (query)`: Cantidad de unidades de tiempo
- `unit (query)`: Unidad (day/hour)
- `ending (query)`: Fecha límite ISO; omitir usa el momento de consulta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

WhatsApp reciente por usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/contacts/whatsapp/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta interacciones de WhatsApp en ventana.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador de ruta
- last (query): Cantidad de unidades de tiempo
- unit (query): Unidad (day/hour)
- ending (query): Fecha límite ISO; omitir usa el momento de consulta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "total",
    "date_from",
    "date_to; depende del recurso"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/estadisticas-de-interacciones-en-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:37.756Z

Experiencia para inmuebles

Experiencia para inmuebles

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 23/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:38.813Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/experiencia-para-inmuebles

Resumen

Documenta configuración de proveedores, leads, agendas de visitas y cambios multifamily.

Contenido y conceptos documentados

- La configuración contiene requisitos, nóminas, notificaciones y factor de renta; operation puede ser price_updated, unit_added o unit_removed.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Experiencia para inmuebles

Documenta configuración de proveedores, leads, agendas de visitas y cambios multifamily.

Operaciones de API

Crear configuración de provider

Método: POST

Ruta: /vis-transactions-hub/configurations/provider

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea parámetros de visitas.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "seller_id",
    "codebtor_required",
    "latest_dependent_worker_payrolls",
    "latest_independent_worker_payrolls",
```

```
    "email_notify_schedule",
    "salary_multiplier",
    "allow_guest_login"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Activar solicitudes de visita en ítems

Método: POST

Ruta: /vis-transactions-hub/{providerId}/entities/items/tags

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Marca o desmarca los ítems.

Parámetros

- providerId (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "seller_id",
    "item_ids[]",
    "enable_rex"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "ítems marcados/desmarcados"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar lead

Método: GET

Ruta: /vis/leads/{lead_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

external_id identifica la agenda asociada.

Parámetros

- lead_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "external_id"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar configuración provider

Método: GET

Ruta: /vis-transactions-hub/configurations/provider/{provider_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta configuración por provider.

Parámetros

- provider_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "provider_id",
  ]
}
```

```
    "codebtor_required",
    "latest_dependent_worker_payrolls",
    "latest_independent_worker_payrolls",
    "email_notify_schedule",
    "salary_multiplier",
    "allow_guest_login"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar detalle de agenda

Método: GET

Ruta: /vis-transactions-hub/{providerId}/entities/schedules/{schedule_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta agenda por ID.

Parámetros

- providerId (path, obligatorio): Identificador de la ruta
- schedule_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "unit_name",
    "user_id",
    "email",
    "name",
    "last_name",
    "item_id",
    "phone1",
    "phone2",
    "scheduling_time",
    "scheduling_time_period"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar configuración seller

Método: GET

Ruta: /vis-transactions-hub/configurations/seller/{seller_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta configuración por seller.

Parámetros

- seller_id (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "provider_id",
    "codebtor_required",
    "latest_dependent_worker_payrolls",
    "latest_independent_worker_payrolls",
    "email_notify_schedule",
    "salary_multiplier",
    "allow_guest_login"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Actualizar configuración

Método: PATCH

Ruta: /vis-transactions-hub/configurations/provider/{providerId}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza configuración del provider.

Parámetros

- providerId (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "codebtor_required",
    "latest_dependent_worker_payrolls",
    "latest_independent_worker_payrolls",
    "email_notify_schedule",
    "salary_multiplier",
    "allow_guest_login",
    "notification_url"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Actualizar estado de agenda

Método: PUT

Ruta: /vis-transactions-hub/{providerId}/entities/schedules

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza estado de la agenda.

Parámetros

- providerId (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "scheduling_id",
    "status_code",
    "status_name",
    "message",
    "timestamp",
    "data"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Actualizar unidades multifamily

Método: PUT

Ruta: /vis-transactions-hub/{providerId}/entities/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza precios y altas/bajas.

Parámetros

- providerId (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "item_id",
    "status_code",
    "status_name",
    "message",
    "timestamp",
    "data.units[].unit_name",
    "data.units[].price",
    "data.units[].operation"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- operation: price_updated, unit_added, unit_removed

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/experiencia-para-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:38.813Z

Gestionar paquetes de inmuebles

Gestionar paquetes de inmuebles

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 24/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:39.845Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-paquetes-de-inmuebles

Resumen

Explica paquetes, cupos, estados y consultas de paquetes disponibles o contratados.

Contenido y conceptos documentados

- silver habilita publicación; gold y gold_premium son destacados. package_content y status filtran consultas.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Gestionar paquetes de inmuebles

Explica paquetes, cupos, estados y consultas de paquetes disponibles o contratados.

Ruta mencionada /items

La fuente menciona la ruta /items, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /items

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar paquetes disponibles

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}/classifieds_promotion_packs

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista paquetes de una categoría.

Parámetros

- `category_id` (path, obligatorio): Identificador de la ruta

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "category_id",
    "brand",
    "description",
    "price",
    "package_type",
    "package_content",
    "duration",
    "status",
    "charge_type_id",
    "max_upgrades",
    "quota_type",
    "listing_details[].listing_type_id",
    "listing_details[].available_listings",
    "visibility"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Referencia HTTP POST /items

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /items. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Consultar paquetes por usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/classifieds_promotion_packs

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Filtra por package_content y status.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID de usuario
- package_content (query): publications, upgrades, developments o ALL
- status (query): active, paused, pending o finished; también aparece finalized

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "user_id",
    "promotion_pack_id",
    "category_id",
    "description",
    "package_type",
    "package_content",
    "status",
    "date_created",
    "date_start",
    "date_expires",
    "date_stopped",
    "last_updated",
    "engagement_type",
    "charge_id",
    "remaining_listings",
    "used_listings",
    "listing_details"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar paquetes por listing_type

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/classifieds_promotion_packs/{listing_type}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Filtra por tipo y categoría opcional.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID de usuario
- listing_type (path, opcional): silver, gold o gold_premium
- categoryId (query, opcional): Categoría principal

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-paquetes-de-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:39.845Z

Glosario

Glosario

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 06/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:40.711Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/glosario-inmuebles

Resumen

Glosario de conceptos del dominio de inmuebles.

Contenido y conceptos documentados

- La captura de esta página no contiene entradas de glosario.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Glosario

Glosario de conceptos del dominio de inmuebles.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/glosario-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:40.711Z

Introducción guía de inmuebles

Introducción guía de inmuebles

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 06/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:41.797Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/introduccion-guia-de-inmuebles

Resumen

Presenta el recorrido para publicar y administrar inmuebles.

Contenido y conceptos documentados

- Remite a requisitos previos, publicación de prueba, categorías, atributos y localización.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Introducción guía de inmuebles

Presenta el recorrido para publicar y administrar inmuebles.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/introduccion-guia-de-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:41.797Z

Leads

Leads

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 07/05/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:42.774Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/leads-inmuebles

Resumen

Un lead representa un contacto de un comprador con una publicación: WhatsApp, pregunta, llamada, agenda de visita o cotización. La guía explica cómo consultar los interesados de un vendedor, filtrar por período/tipo/ítem/comprador, paginar los resultados y recuperar un detalle de lead o el texto de una pregunta asociada.

Contenido y conceptos documentados

- Los filtros temporales son `date_from` y `date_to`; la paginación usa `offset` y `limit`. El valor por defecto documentado es `offset=0`, `limit=10` y un rango de los últimos siete días.
- `contact_types` acepta `whatsapp`, `question`, `call`, `schedule` y `quotation`. `schedule` puede retornar vacío si el ítem no ofrece la función.
- `include_guest=true` agrega `guest` y `summary`. Los leads `guest` se devuelven completos para el rango de fechas y no se ven afectados por `offset/limit`.
- La respuesta agrupa compradores en `results` y expone `paging`, fechas y `leads`; el texto de preguntas se consulta por separado con `external_id`. La guía advierte que campos personales pueden depender del tipo de acceso y que preguntas sin responder por más de siete meses se eliminan.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/v1/users/806525693/leads/buyers`

La fuente menciona la ruta `/v1/users/806525693/leads/buyers`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/v1/users/806525693/leads/buyers`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Tipos de contacto de leads

La guía distingue whatsapp, question, call, schedule y quotation. schedule depende de que la publicación ofrezca agenda; include_guest=true añade leads y conteos de personas no registradas.

Operaciones de API

Consultar interesados y leads de un vendedor

Método: GET

Ruta: /vis/users/\$USER_ID/leads/buyers

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista compradores interesados; filtra por fecha, tipo de contacto, ítem o comprador y permite paginación. include_guest=true agrega leads guest y un resumen por ítem.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio): Identificador del vendedor.
- offset (query, opcional): Posición inicial; por defecto 0.
- limit (query, opcional): Cantidad máxima; por defecto 10.
- date_from (query, opcional): Fecha inicial YYYY-MM-DD; por defecto siete días antes.
- date_to (query, opcional): Fecha final YYYY-MM-DD; por defecto fecha actual.
- contact_types (query, opcional): Tipos de contacto; si se omite retorna todos.
- item_id (query, opcional): Filtro por publicación.
- buyer_ids (query, opcional): Uno o varios IDs separados por coma.
- include_guest (query, opcional): Incluye leads guest y guest/summary; paginación no aplica a guest.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

results[] con comprador, item_id y leads[]; paging.offset/limit/total; date_from/date_to. include_guest añade guest[] y summary[].

Errores documentados

- 400: rango de fechas invertido o formato/USER_ID/parámetro/tipo de lead inválido.
- 403: token inválido, expirado, no corresponde al vendedor o falta autorización.
- 404: lead no encontrado.
- 409: quota exceeded.

Ejemplos

- Tipos: whatsapp, question, call, schedule y quotation. schedule puede devolver arreglo vacío si no está habilitado en el ítem.

Obtener detalle de un lead

Método: GET

Ruta: /vis/leads/\$LEAD_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera los datos del lead indicado por ID, recibido en una notificación o en results.leads.id.

Parámetros

- LEAD_ID (path, obligatorio): Identificador del lead.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, item_id, created_at, contact_type, external_id, status, buyer_id y datos de contacto cuando estén disponibles.

Errores documentados

- 403: token inválido, expirado o sin permisos.
- 404: lead no encontrado para el usuario.

Ejemplos

- El detalle del lead no contiene el texto de una pregunta.

Consultar pregunta asociada a un lead

Método: GET

Ruta: /questions/\$QUESTION_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el mensaje de pregunta usando external_id como QUESTION_ID y api_version=4.

Parámetros

- QUESTION_ID (path, obligatorio): Coincide con external_id del lead.
- api_version (query, obligatorio): Usar 4 para la nueva estructura JSON.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, seller_id, buyer_id, item_id, status, text, fechas y answer.text/status/date_created.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Con estado BANNED, el texto puede venir vacío; la fuente advierte que preguntas sin respuesta de más de siete meses se eliminan.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/leads-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:42.774Z

Localizar Inmuebles

Localizar Inmuebles

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 08/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:43.880Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/localizar-inmuebles

Resumen

La guía consulta la jerarquía de ubicaciones para seleccionar una zona y después buscar publicaciones inmobiliarias por caja geográfica y categoría. También documenta cómo ocultar y restaurar la dirección exacta de una publicación.

Contenido y conceptos documentados

- El recorrido de datos es países → estados/provincias → ciudades → barrios/comunas. Las entidades pueden incluir identificadores, jerarquía superior, coordenadas y listas de ubicaciones hijas.
- Para búsqueda geográfica, `item_location` usa el formato `lat:LAT1_LAT2,lon:LON1_LON2` junto con `category`. La fuente ilustra una búsqueda de categoría MLA1459 en el site MLA.
- PUT sobre `address_line_by_reference` oculta la dirección exacta; DELETE revierte el ocultamiento. La guía atribuye la decisión al gestor del inmueble por privacidad.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Jerarquía de ubicaciones inmobiliarias

La guía recorre país → estado/provincia → ciudad → barrio/comuna y usa esa información para buscar avisos por área geográfica u ocultar dirección exacta.

Operaciones de API

Buscar inmuebles por ubicación

Método: GET

Ruta: `/sites/$COUNTRY_ID/search`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca avisos en un área de latitud/longitud y categoría.

Parámetros

- `COUNTRY_ID` (path, obligatorio): Identificador de país/site.

- `item_location` (query, obligatorio): lat:LAT1_LAT2,lon:LON1_LON2.
- `category` (query, obligatorio): ID de categoría inmobiliaria.
- `limit` (query, opcional): El ejemplo limita la respuesta.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`site_id`, `paging`, `results`, `sort`, `filters`, `available_filters` y `currency`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con site MLA y categoría MLA1459.

Consultar barrio

Método: GET

Ruta: `/classified_locations/neighborhoods/$NEIGHBORHOOD_ID`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene barrio/comuna, ciudad, estado, país, subbarrios y coordenadas.

Parámetros

- `NEIGHBORHOOD_ID` (path, obligatorio): ID de barrio.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`id`, `name`, `city`, `state`, `country`, `geo_information` y `subneighborhoods`.

Errores documentados

- 404: barrio no encontrado.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar ciudad

Método: GET

Ruta: /classified_locations/cities/\$CITY_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene ciudad, estado, país, barrios y coordenadas.

Parámetros

- CITY_ID (path, obligatorio): ID de ciudad.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, name, state, country, neighborhoods y geo_information.location.latitude/longitude.

Errores documentados

- 404: ciudad no encontrada.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar estado

Método: GET

Ruta: /classified_locations/states/\$STATE_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene estado/provincia, país, ciudades y geolocalización.

Parámetros

- STATE_ID (path, obligatorio): ID del estado.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, name, country, geo_information, time_zone, time_zone_name y cities.

Errores documentados

- 404: estado no encontrado.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar país

Método: GET

Ruta: /classified_locations/countries/\$COUNTRY_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene país por identificador de 2 o 3 caracteres.

Parámetros

- COUNTRY_ID (path, obligatorio): ID de país de 2 o 3 caracteres.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

País con id, name y datos de ubicación.

Errores documentados

- 404: país no encontrado.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar países

Método: GET

Ruta: /classified_locations/countries

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista países disponibles para explorar ubicaciones inmobiliarias.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Arreglo de países con id, name y datos geográficos según respuesta.

Errores documentados

- No requiere parámetros de consulta.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Ocultar dirección exacta

Método: PUT

Ruta: /items/\$ITEM_ID/address_line_by_reference

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Ocultar la dirección exacta por privacidad.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Referencia HTTP GET /classified_locations/states/TUxBUENPUMFkZGIw

Método: GET

Ruta: /classified_locations/states/TUxBUENPUMFkZGIw

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /classified_locations/states/TUxBUENPUMFkZGIw. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /classified_locations/countries/AR

Método: GET

Ruta: /classified_locations/countries/AR

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /classified_locations/countries/AR. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Revertir ocultamiento de dirección

Método: DELETE

Ruta: /items/\$ITEM_ID/address_line_by_reference

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina el tag de ocultamiento de dirección.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/localizar-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:43.880Z

Obtención del Access Token

Obtención del Access Token

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 05/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:45.394Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/obtencion-del-access-token

Resumen

El flujo explicado obtiene un Access Token mediante OAuth authorization code. Requiere una aplicación creada y sus Client ID, Client Secret y Redirect URI; el usuario inicia sesión, autoriza y recibe un code en la URL de retorno.

Contenido y conceptos documentados

- El code se intercambia en POST /oauth/token usando grant_type=authorization_code y el cuerpo application/x-www-form-urlencoded.
- La respuesta de éxito documenta access_token, token_type, expires_in, scope, user_id y refresh_token; el token tiene duración limitada.
- La página remite a la guía de autenticación para errores y no detalla aquí la operación de refresh.

Operaciones de API

Operaciones de API

Obtener Access Token con authorization code

Método: POST

Ruta: /oauth/token

Autenticación: No documentado en la fuente.

Intercambia el código recibido tras el consentimiento por un Access Token OAuth temporal; requiere credenciales de aplicación y Redirect URI registrados.

Parámetros

- grant_type (body, obligatorio): La guía usa authorization_code.
- client_id (body, obligatorio): ID de la aplicación.
- client_secret (body, obligatorio): Clave secreta.
- code (body, obligatorio): Código devuelto en la redirección.
- redirect_uri (body, obligatorio): URI registrada.

Solicitud

application/x-www-form-urlencoded

Respuesta

access_token, token_type, expires_in, scope, user_id y refresh_token.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- El flujo comienza en la URL de autorización del sitio correspondiente; esta página no detalla la operación refresh.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/obtencion-del-access-token

Captura: 2026-10-08T22:50:45.394Z

Paquetes y permisos para proyectos, desarrollos o emprendimientos inmobiliarios

Paquetes y permisos para proyectos, desarrollos o emprendimientos inmobiliarios

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 06/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:46.283Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/paquetes-y-permisos-para-proyectos-desarrollos-o-emprendimientos-inmobiliarios

Resumen

Las publicaciones de proyectos o desarrollos pueden ofrecer unidades con variaciones. Para crearlas se requieren permisos adicionales y un paquete especial solicitado a soporte.

Contenido y conceptos documentados

- El paquete se activa para un usuario y habilita una sola publicación con variaciones; una publicación adicional requiere otra solicitud.
- El usuario con este paquete no puede realizar publicaciones inmobiliarias convencionales, según la nota de la fuente.
- Una vez confirmada la activación, se continúa con la guía de variaciones.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Permisos y paquete para variaciones inmobiliarias

Se requieren privilegios y paquete especial solicitado a soporte. La activación es por usuario y habilita una publicación con variaciones; publicaciones adicionales requieren otra solicitud. El usuario no puede realizar publicaciones convencionales mientras usa este paquete.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/paquetes-y-permisos-para-proyectos-desarrollos-o-emprendimientos-inmobiliarios

Captura: 2026-10-08T22:50:46.283Z

Pasos rápidos para publicar un inmueble de prueba

Pasos rápidos para publicar un inmueble de prueba

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 05/01/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:47.235Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/pasos-rapidos-para-publicar-un-inmueble-de-prueba

Resumen

La guía recorre la puesta en marcha de una cuenta de pruebas inmobiliaria: crear el usuario de prueba, registrarlo como empresa inmobiliaria y solicitar su activación, obtener credenciales/tokens, validar la cuenta, activar un paquete y publicar un inmueble para luego consultar su estado.

Contenido y conceptos documentados

- La fuente recomienda realizar las pruebas con un usuario de prueba y verificar `/users/me` antes de publicar.
- El flujo publica con `POST /items` y usa el ID devuelto para `GET /items/$ITEM_ID`.
- Se remite a las guías de token, configuración de usuario, paquetes y publicación inmobiliaria para los requisitos que dependen de la cuenta.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Flujo para publicar inmueble de prueba

El recorrido incluye crear usuario de prueba, registrarlo y activarlo como inmobiliaria, obtener token, validar cuenta, activar paquete, publicar y consultar el ítem.

Operaciones de API

Consultar publicación de prueba

Método: GET

Ruta: `/items/$ITEM_ID`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Verifica el estado con el identificador devuelto por `POST /items`.

Parámetros

- `ITEM_ID` (path, obligatorio): ID recibido al publicar.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Detalle de publicación para verificar estado.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Publicar inmueble de prueba

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una publicación de prueba con el JSON inmobiliario tras configurar y habilitar la cuenta.

Parámetros

- body (body, obligatorio): JSON con title, category_id, price, currency_id, available_quantity, buying_mode, listing_type_id, condition, description, location, pictures, attributes y seller_contact.

Solicitud

JSON de publicación inmobiliaria.

Respuesta

La respuesta proporciona el ID del ítem para consultar su estado.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Realizar las pruebas con usuario de prueba.

Consultar usuario autenticado

Método: GET

Ruta: /users/me

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Valida que el token corresponde al usuario de prueba configurado.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Datos del usuario autenticado; verificar coincidencia con la cuenta de prueba.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/pasos-rapidos-para-publicar-un-inmueble-de-prueba

Captura: 2026-10-08T22:50:47.235Z

Primeros pasos

Primeros pasos

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 05/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:48.098Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/primeros-pasos-inmuebles

Resumen

La página presenta de forma breve el recorrido previo para publicar un inmueble de prueba y enlaza el siguiente paso de la guía inmobiliaria.

Contenido y conceptos documentados

- Su contenido es introductorio: menciona un diagrama de pasos esenciales y remite a “publicar un inmueble de prueba”.
- No especifica parámetros, cuerpos, respuestas ni operaciones HTTP en esta página.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Preparación para publicar inmueble de prueba

Página introductoria con diagrama de pasos esenciales que remite a la guía detallada de publicación; no describe rutas HTTP.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/primeros-pasos-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:48.098Z

Publica Inmuebles

Publica Inmuebles

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 28/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:49.107Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publica-inmueble

Resumen

Esta guía describe la creación de publicaciones inmobiliarias con POST /items. Recomendamos validar el JSON y revisar los atributos requeridos, la ubicación y la calidad del aviso antes de enviarlo.

Contenido y conceptos documentados

- El ejemplo de solicitud incluye campos de publicación como title, category_id, price, currency_id, available_quantity, buying_mode, listing_type_id, condition, description, location, pictures, attributes, channels, video_id y seller_contact.
- Desde 01/10/2026, country_code2 y phone2 son obligatorios en seller_contact para todos los tipos de usuario. Deben contener solo dígitos: el código de país va en country_code2 y el resto del número en phone2.
- Desde 23/02/2026, pictures debe incluir al menos una imagen para listing type silver y para tipos gold configurados con requires_picture=true; si falta, la fuente documenta HTTP 400, error 173 LTP_PICTURE_REQUIRED.
- Para publicar también en el Portal Inmobiliario de Chile (MLC), el ejemplo de la guía incluye CMG_SITE.

Operaciones de API

Operaciones de API

Publicar inmueble

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea aviso inmobiliario. El JSON debe cumplir atributos y seller_contact; desde 01/10/2026 country_code2 y phone2 son obligatorios para todos los usuarios.

Parámetros

- body (body, obligatorio): JSON de publicación y seller_contact.

Solicitud

title, category_id, price, currency_id, available_quantity, buying_mode, listing_type_id, condition, description, location, pictures, attributes, channels, video_id y seller_contact.

Respuesta

Respuesta de creación con ID del ítem; otros campos: No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400 seller_contact.required: falta objeto seller_contact.
- 400 seller_contact.country_code2.required: falta country_code2.
- 400 seller_contact.phone2.required: falta phone2.
- 400 seller_contact.country_code2.invalid: formato inválido.
- 400 seller_contact.phone2.invalid: formato inválido.
- 400 error 173 LTP_PICTURE_REQUIRED: falta imagen para listing type silver o tipo gold con requires_picture=true.

Ejemplos

- country_code2 y phone2 solo llevan dígitos; código de país y resto del número van en campos separados.
- Para MLC, la guía indica CMG_SITE para listing_source portalinmobiliario.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publica-inmuelle

Captura: 2026-10-08T22:50:49.107Z

Publicaciones de Tiendas Oficiales para Inmuebles

Publicaciones de Tiendas Oficiales para Inmuebles

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 06/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:50.140Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publicaciones-de-tiendas-oficiales-para-inmuebles

Resumen

Las publicaciones de usuarios con Tienda Oficial usan el flujo normal de POST /items e incluyen `official_store_id` para vincular el inmueble con la tienda correspondiente.

Contenido y conceptos documentados

- `official_store_id` es obligatorio para usuarios asociados a una Tienda Oficial; si el vendedor no tiene una, se envía null.
- La guía muestra errores si falta el identificador o si el usuario no está autorizado para usar la tienda indicada.
- En una actualización del ítem solo se debe incluir `official_store_id` cuando se quiera cambiar la tienda; esta página no especifica la ruta de actualización.

Operaciones de API

Operaciones de API

Publicar inmueble en Tienda Oficial

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Publica un aviso con `official_store_id`; es obligatorio para vendedores ligados a una Tienda Oficial y se envía null si el vendedor no tiene tienda.

Parámetros

- `official_store_id` (body, obligatorio): ID de tienda del usuario vinculado; null si no existe tienda.

Solicitud

JSON con `official_store_id` y campos de publicación.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400 item.official_store_id.invalid: usuario tipo brand debe proporcionar ID de tienda.
- 403 body.invalid_official_store_id: vendedor no autorizado para el ID indicado.

Ejemplos

- En actualizaciones, enviar official_store_id solo si se desea modificar la tienda; esta página no da ruta de actualización.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publicaciones-de-tiendas-oficiales-para-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:50.140Z

Solicitud de visita

Solicitud de visita

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 08/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:51.129Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/solicitud-de-visita

Resumen

La guía explica cómo habilitar y gestionar solicitudes de visita para publicaciones inmobiliarias. La funcionalidad descrita está disponible en Chile (MLC) y requiere una cuenta inmobiliaria/profesional, autorización, publicaciones con CONTACT_SCHEDULE y configuración del tópico de notificaciones VIS Leads.

Contenido y conceptos documentados

- Las notificaciones de solicitudes usan el topic vis_leads y la acción visit_request; incluyen recurso, usuario, aplicación, fechas de envío/recepción e intentos.
- La agenda se genera desde la experiencia del sitio; la fuente dice que no existe endpoint API para crear agendas directamente. El vendedor puede recuperar el detalle del lead/schedule con su LEAD_ID.
- La publicación puede perder la opción automáticamente ante disminución de reputación, cancelación de más del 50 % de visitas o republicación de anuncios existentes.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Flujo y notificaciones de solicitudes de visita

Requiere cuenta inmobiliaria/profesional, token, publicación con CONTACT_SCHEDULE y notificaciones VIS Leads; agenda se gestiona en el sitio, no mediante creación directa por API.

Operaciones de API

Obtener detalle de solicitud de visita

Método: GET

Ruta: /vis/leads/\$LEAD_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera una agenda usando el ID de lead de visita recibido por VIS Leads.

Parámetros

- LEAD_ID (path, obligatorio): ID del lead/schedule.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, item_id, created_at, contact_type, external_id, status, buyer_id y datos del comprador disponibles.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página dice que no existe endpoint API para crear agendas directamente. La disponibilidad descrita es MLC.
- Topic vis_leads y acción visit_request.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/solicitud-de-visita

Captura: 2026-10-08T22:50:51.129Z

Variaciones

Variaciones

Área: Guía para inmuebles

Actualización indicada por la fuente: 09/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:52.096Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/variaciones-para-inmuebles

Resumen

Las variaciones permiten representar varias unidades o alternativas dentro de una publicación de proyecto inmobiliario, con diferencias en atributos como área, dormitorios o baños. La guía muestra cómo identificar categorías habilitadas, consultar atributos y recuperar las variaciones publicadas.

Contenido y conceptos documentados

- Categorías citadas: MLA401806 (Argentina), MLU455673 (Uruguay), MLC157523 (Chile) y MLM170376 (México). La disponibilidad indicada corresponde a esos sitios.
- En los atributos, `allow_variations=true` identifica los que van en `attribute_combinations`; los atributos comunes van en `attributes`.
- La publicación requiere privilegios y paquete de desarrollo; la guía indica que el paquete habilita una sola publicación.
- La respuesta puede incluir `variations`, `item_relations`, `attribute_combinations`, `available_quantity`, `sold_quantity`, `price`, `sale_terms` y `picture_ids`. La fuente enumera errores 400 por atributos obligatorios omitidos/mal ubicados/valores no permitidos y cuota agotada.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Estructura y requisitos de variaciones

Los atributos comunes van en `attributes` y los variables en `attribute_combinations`. Requiere privilegios/paquete; la guía enumera errores 400 por atributos obligatorios omitidos, mal ubicados o valores no permitidos y por cuota agotada.

Operaciones de API

Consultar atributos de categoría

Método: GET

Ruta: `/categories/{CATEGORY_ID}/attributes`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Identifica atributos obligatorios y permitidos para variaciones; allow_variations=true indica que van en attribute_combinations.

Parámetros

- CATEGORY_ID (path, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Atributos con tags required y allow_variations.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar categoría con variaciones

Método: GET

Ruta: /categories/\$CATEGORY_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Comprueba que attribute_types indique variations.

Parámetros

- CATEGORY_ID (path, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

attribute_types con valor variations.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La guía cita MLA401806, MLU455673, MLC157523 y MLM170376.

Consultar variación específica

Método: GET

Ruta: /items/\$ITEM_ID/variations/\$VARIATION_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene una variación por ID dentro de un ítem.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio): ID del ítem.
- VARIATION_ID (path, obligatorio): ID numérico de la variación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Estructura de variación descrita para la consulta del ítem.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar variaciones del inmueble

Método: GET

Ruta: /items/\$ITEM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Solicita el ítem con attributes=variations.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio): ID del ítem.
- attributes (query, obligatorio): La guía usa variations.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

variations[], item_relations[] y campos como attribute_combinations, available_quantity, sold_quantity, price, sale_terms y picture_ids.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/variaciones-para-inmuebles

Captura: 2026-10-08T22:50:52.096Z

Guía para Mercado Ads

Bonificaciones para Product Ads

Bonificaciones para Product Ads

Área: Guía para Mercado Ads

Actualización indicada por la fuente: 08/01/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:54.832Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/bonificaciones-para-product-ads

Resumen

Esta guía documenta la consulta de bonificaciones de Product Ads asociadas a una cuenta o campaña. Describe los tipos de beneficio y los datos de importe, saldo, vigencia, moneda y estado que devuelve la consulta.

Contenido y conceptos documentados

- Tipos descritos: Certification, Seller Startup Program, Smart Benefits y Manual; la elegibilidad depende de cada beneficio.
- bonification puede contener datos de nivel Campaign o Account. Para campañas, puede incluir campaign_name y campaign_status; para ambos niveles se documentan status, fechas, moneda, amount, balance, days_remaining, campaign_id y benefit_name.
- Sin bonificaciones, la API responde HTTP 200 con el arreglo bonification vacío. Token inválido o expirado aparece como error 401.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Tipos de bonificaciones Product Ads

La guía describe Certification, Seller Startup Program, Smart Benefits y Manual, sujetos a condiciones propias de elegibilidad.

Operaciones de API

Consultar bonificaciones Product Ads

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/bonifications

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista beneficios activos o históricos a nivel cuenta o campaña, incluyendo importe, saldo, moneda, vigencia y estado asociado.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

bonification[]: status, creation_date, end_date, currency_id, level, amount, balance, days_remaining, campaign_id, benefit_name; para campaña también campaign_name y campaign_status.

Errores documentados

- 401 unauthorized: invalid access token.

Ejemplos

- Sin bonificaciones responde HTTP 200 con bonification vacío.
- Tipos: Certification, Seller-startup-program, Smart-benefit y Manual.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/bonificaciones-para-product-ads

Captura: 2026-10-08T22:50:54.832Z

Brand Ads

Brand Ads

Área: Guía para Mercado Ads

Actualización indicada por la fuente: 09/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:55.865Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/ads-bads

Resumen

Brand Ads ofrece campañas con anuncios y palabras clave cuya posición depende de la coincidencia con la búsqueda y de la subasta entre CPC máximo y Ad-Score. La guía expone consultas de anunciantes, campañas, ítems, keywords y métricas.

Contenido y conceptos documentados

- La consulta inicial usa `product_id=BADS`; la fuente también enumera PADS y DISPLAY. Los anuncios se describen para vendedores/marcas que cumplan requisitos de reputación, cantidad mínima de publicaciones y disponibilidad por site.
- Las rutas documentadas permiten listar/detallar campañas, consultar ítems y keywords de campañas custom y recuperar métricas por anunciante, campaña, keyword o resumen.
- La página informa que desde 17/06/2026 ciertos anunciantes se migran a PAds: dejan de aparecer en `product_id=BADS`, sus consultas de campaña/métricas responden 204 y el histórico permanece disponible 30 días adicionales.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Migración Brand Ads a Product Ads

Desde 17/06/2026 algunos vendedores pasan a PAds; dejan de aparecer con `product_id=BADS`, campañas/métricas responden 204 y el histórico permanece 30 días adicionales.

Ruta mencionada /currencies

La fuente menciona la ruta `/currencies`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/currencies`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar anunciantes

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista anunciantes por product_id.

Parámetros

- product_id (query, obligatorio): Tipo de producto; usar BADS.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

advertisers[] con advertiser_id, site_id, advertiser_name y account_name.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Headers documentados: Content-Type: application/json y Api-Version: 1.

Consultar detalle de campaña

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/brand_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene datos de campaña.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.
- CAMPAIGN_ID (path, obligatorio): ID de campaña.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

campaign_id, name, fechas, advertiser_id, campaign_type y status.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar anuncios de campaña custom

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/brand_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista ítems de campaña custom.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.
- CAMPAIGN_ID (path, obligatorio): ID de campaña.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

campaign_id, status e item_id.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar keywords de campaña custom

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/brand_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/keywords

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista keywords de campaña.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.
- CAMPAIGN_ID (path, obligatorio): ID de campaña.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

campaign_id, type, term, match_type, is_negative y cpc.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Buscar campañas Brand Ads

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/brand_ads/campaigns

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista campañas del anunciante.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

paging y campaigns[] con datos de campaña.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar métricas de campaña

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/brand_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/metrics

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Métricas de una campaña en el período.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.
- CAMPAIGN_ID (path, obligatorio): ID de campaña.
- date_from (query, obligatorio): Fecha inicial.
- date_to (query, obligatorio): Fecha final.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

dashboard con métricas por fecha.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar métricas agregadas

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/{ADVERTISER_ID}/brand_ads/campaigns/metrics

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Métricas de campañas por período/agregación.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.
- date_from (query, obligatorio): Fecha inicial YYYY-MM-DD.
- date_to (query, obligatorio): Fecha final YYYY-MM-DD.
- aggregation_type (query, obligatorio): La guía usa daily.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

dashboard con series de métricas por fecha.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar métricas de keywords

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/brand_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/keywords/metrics

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve resultados por palabra clave.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.
- CAMPAIGN_ID (path, obligatorio): ID de campaña.
- date_from (query, obligatorio): Fecha inicial.
- date_to (query, obligatorio): Fecha final.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

metrics[] con keyword, prints, clicks, ctr y cvr.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar resumen completo de campañas

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/brand_ads/campaigns/full_summary

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Resumen de campañas del anunciante por período.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.

- `date_from` (query, obligatorio): Fecha inicial.
- `date_to` (query, obligatorio): Fecha final.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`summary[]` con datos y estado de campaña.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/ads-bads

Captura: 2026-10-08T22:50:55.865Z

Display Ads

Display Ads

Área: Guía para Mercado Ads

Actualización indicada por la fuente: 07/03/2025

Captura: 2026-10-08T22:50:57.037Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/display

Resumen

Display Ads permite que vendedores, agencias y marcas creen anuncios segmentados y revisen resultados en distintos espacios del ecosistema de Mercado Libre. La guía cubre anunciantes, campañas, line items, creativos y métricas.

Contenido y conceptos documentados

- Display se habilita a través de Asesores Comerciales de Mercado Libre. La consulta de anunciantes requiere `product_id=DISPLAY`; `sort_by` y `sort_order` son opcionales en esa ruta.
- Las operaciones documentadas permiten listar campañas, métricas de campaña, line items, métricas por dimensión y creativos.
- La fuente incluye errores 400 por parámetros requeridos y 404 cuando no hay campañas, line items o creativos para los identificadores enviados.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Acceso a Display Ads

Display se habilita mediante Asesores Comerciales de Mercado Libre; la guía describe campañas, line items, creativos, segmentación y métricas de atribución.

Operaciones de API

Consultar anunciantes Display

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista anunciantes por producto.

Parámetros

- `product_id` (query, obligatorio): DISPLAY para esta guía.
- `sort_by` (query, opcional): `advertiser_id` o `site_id`; por defecto `advertiser_id`.
- `sort_order` (query, opcional): `asc/desc`; por defecto `desc`.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`advertisers[]` con `advertiser_id`, `site_id`, `advertiser_name` y `account_name`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Headers: Content-Type: `application/json` y Api-Version: 1.

Listar campañas Display

Método: GET

Ruta: `/advertising/advertisers/$ADVERTISER_ID/display/campaigns`

Autenticación: Authorization: Bearer `$ACCESS_TOKEN`

Lista campañas del anunciante.

Parámetros

- `ADVERTISER_ID` (path, obligatorio): ID de anunciante.
- `sort_by` (query, opcional): Ejemplo `start_date`.
- `sort_order` (query, opcional): Ejemplo `desc`.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`results[]` con `id`, `name`, `start_date`, `end_date` y campos de campaña.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar creativos

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/display/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/line_items/\$LINE_ITEM_ID/creatives

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista creativos de un line item.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.
- CAMPAIGN_ID (path, obligatorio): ID de campaña.
- LINE_ITEM_ID (path, obligatorio): ID de line item.
- sort_by (query, opcional): Ejemplo start_date.
- sort_order (query, opcional): asc/desc.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

results[] con creative_id, name, status, line_item_id y campaign_id.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar line items

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/display/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/line_items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista line items de campaña.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.
- CAMPAIGN_ID (path, obligatorio): ID de campaña.
- sort_by (query, opcional): Ejemplo start_date.
- sort_order (query, opcional): asc/desc.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

results[] con line_item_id, name, fechas y campaign_id.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar métricas de campaña Display

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/display/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/metrics

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene métricas de una campaña en un período.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.
- CAMPAIGN_ID (path, obligatorio): ID de campaña.
- date_from (query, obligatorio): Fecha inicial YYYY-MM-DD.
- date_to (query, obligatorio): Fecha final YYYY-MM-DD.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

metrics[] con date, site_id, currency, prints, clicks y resultados.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar métricas por dimensión

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/display/metrics

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene métricas de dimensión y campaña para un período.

Parámetros

- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.
- dimension (query, obligatorio): El ejemplo usa line_items.
- date_from (query, obligatorio): Fecha inicial.
- date_to (query, obligatorio): Fecha final.
- campaign_id (query, obligatorio): ID de campaña.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

campaign_id/line_item_id y metrics[] por fecha.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/display

Captura: 2026-10-08T22:50:57.037Z

Introducción a Mercado Ads

Introducción a Mercado Ads

Área: Guía para Mercado Ads

Actualización indicada por la fuente: 05/08/2024

Captura: 2026-10-08T22:50:58.436Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/introduccion-a-mercado-ads

Resumen

Mercado Ads permite dar visibilidad a productos y organizar anuncios en campañas, definir inversión, pausar o activar campañas y consultar reportes y métricas.

Contenido y conceptos documentados

- La página presenta Product Ads como promoción de publicaciones en posiciones relevantes y describe de forma general los productos publicitarios.
- Es introductoria y no especifica rutas HTTP, parámetros ni estructuras de solicitud/respuesta.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Productos de Mercado Ads

La introducción describe Product Ads para promocionar publicaciones en posiciones relevantes, agrupar anuncios en campañas, definir inversión, pausar/activar campañas y consultar reportes y métricas; no lista rutas HTTP.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/introduccion-a-mercado-ads

Captura: 2026-10-08T22:50:58.436Z

Product Ads para Catálogo y User Products

Product Ads para Catálogo y User Products

Área: Guía para Mercado Ads

Actualización indicada por la fuente: 06/07/2026

Captura: 2026-10-08T22:50:59.574Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/product-ads-para-catalogo-y-user-products-lectura

Resumen

La guía describe el flujo actual de Product Ads para ítems de Catálogo y User Products y la unificación de variantes en campañas basadas en Ad Groups. También identifica rutas legadas desactivadas para facilitar la migración.

Contenido y conceptos documentados

- En el flujo actual, las variantes de un producto se centralizan en una campaña asociada al producto principal; las acciones de campaña afectan al conjunto de variantes. `family_id` y `catalog_product_id` son claves de agrupación. Para mapear ítems se usa `parent_id` (Catálogo), `family_id` (User Products) o `item_id` (publicaciones tradicionales).
- El filtro válido para buscar varios ítems es `filters[item_ids]`; la página indica que `filters[item_id]` singular ya no se soporta. Las métricas de anuncios fueron retiradas y se reemplazan por métricas de Ad Group.
- La guía declara desactivados permanentemente desde 27/05/2026 once endpoints legados, que responden 404. Las rutas actuales incluyen búsqueda/detalle de campañas y Ad Groups y sus métricas.
- Para métricas se describen rangos de hasta 90 días hacia atrás, un `aggregation_type` por consulta y métricas como clicks, prints, cost, cpc, ctr, amounts, quantities, acos, roas y competitividad.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Agrupación de variantes en Product Ads

Las variantes de Catálogo y User Products se centralizan en una campaña basada en el producto principal; las acciones afectan el conjunto. `family_id` y `catalog_product_id` son ejes de agrupación. La guía también registra once rutas legadas desactivadas.

Operaciones de API

Buscar Ad Groups por ítems

Método: GET

Ruta: `/advertising/$ADVERTISER_SITE_ID/advertisers/$ADVERTISER_ID/product_ads/ad_groups/search`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene `ad_group_id` a partir de uno o varios ítems; usar `parent_id` para Catálogo, `family_id` para User Products o `item_id` para publicaciones tradicionales.

Parámetros

- `ADVERTISER_SITE_ID` (path, obligatorio): Site del anunciante.
- `ADVERTISER_ID` (path, obligatorio): ID de anunciante.
- `filters[item_ids]` (query, opcional): Filtro plural por IDs de ítems.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- `filters[item_id]` singular ya no está soportado.

Búsqueda de anuncios marcada Deprecated

Método: GET

Ruta: `/advertising/$ADVERTISER_SITE_ID/advertisers/$ADVERTISER_ID/product_ads/ads/search`

Autenticación: Authorization: Bearer `$ACCESS_TOKEN`

La página marca esta llamada como Deprecated; el flujo actual se apoya en Ad Groups.

Parámetros

- `ADVERTISER_SITE_ID` (path, obligatorio): Site de anunciante.
- `ADVERTISER_ID` (path, obligatorio): ID de anunciante.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- La fuente marca la llamada como Deprecated.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Buscar campañas Product Ads

Método: GET

Ruta: /advertising/\$ADVERTISER_SITE_ID/advertisers/\$ADVERTISER_ID/product_ads/campaigns/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista campañas de un anunciante con filtros, fechas, paginación y métricas opcionales.

Parámetros

- ADVERTISER_SITE_ID (path, obligatorio): Site de anunciante.
- ADVERTISER_ID (path, obligatorio): ID de anunciante.
- limit (query, opcional): Límite.
- offset (query, opcional): Desplazamiento.
- date_from (query, opcional): Fecha inicial.
- date_to (query, opcional): Fecha final.
- metrics (query, opcional): Métricas solicitadas.
- aggregation_type (query, opcional): Solo puede solicitarse uno a la vez.
- metrics_summary (query, opcional): Solicita resumen de métricas.
- filters[status] (query, opcional): Filtro de estado mostrado.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Campañas y métricas; la guía anuncia roas_target desde enero de 2026.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Rango de métricas de hasta 90 días hacia atrás.

Consultar anunciantes Product Ads

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista anunciantes accesibles para el usuario con product_id=PADS.

Parámetros

- product_id (query, obligatorio): Usar PADS.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

advertisers[] con advertiser_id y site.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar detalle de Ad Group

Método: GET

Ruta: /advertising/\$ADVERTISER_SITE_ID/product_ads/ad_groups/\$AD_GROUP_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene información detallada y métricas de un Ad Group.

Parámetros

- ADVERTISER_SITE_ID (path, obligatorio): Site de anunciante.
- AD_GROUP_ID (path, obligatorio): ID de Ad Group.
- date_from (query, opcional): Fecha inicial de métricas.
- date_to (query, opcional): Fecha final de métricas.
- metrics (query, opcional): Métricas solicitadas.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Detalle del Ad Group y métricas seleccionadas.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar detalle y métricas de campaña

Método: GET

Ruta: /advertising/\$ADVERTISER_SITE_ID/product_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta una campaña por ID con fechas y métricas opcionales.

Parámetros

- ADVERTISER_SITE_ID (path, obligatorio): Site de anunciante.
- CAMPAIGN_ID (path, obligatorio): ID de campaña.
- date_from (query, opcional): Fecha inicial.
- date_to (query, opcional): Fecha final.
- metrics (query, opcional): Métricas y competitividad.
- aggregation_type (query, opcional): La página muestra daily.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Detalle, métricas y campo roas_target según la actualización descrita.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Métricas: hasta 90 días hacia atrás.

Descontinuado: /advertising/product_ads/ads/search

Método: GET

Ruta: /advertising/product_ads/ads/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Endpoint legado desactivado permanentemente el 27/05/2026; la página indica que devuelve 404 y que solo los endpoints documentados de Product Ads tienen soporte.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 404 desde la fecha de desactivación indicada.

Ejemplos

- Referencia histórica para identificar integraciones que deben migrar.

Descontinuado: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/product_ads/campaigns

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/product_ads/campaigns

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Endpoint legado desactivado permanentemente el 27/05/2026; la página indica que devuelve 404 y que solo los endpoints documentados de Product Ads tienen soporte.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 404 desde la fecha de desactivación indicada.

Ejemplos

- Referencia histórica para identificar integraciones que deben migrar.

Descontinuado: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/product_ads/items

Método: GET

Ruta: /advertising/advertisers/\$ADVERTISER_ID/product_ads/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Endpoint legado desactivado permanentemente el 27/05/2026; la página indica que devuelve 404 y que solo los endpoints documentados de Product Ads tienen soporte.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 404 desde la fecha de desactivación indicada.

Ejemplos

- Referencia histórica para identificar integraciones que deben migrar.

Descontinuado: /advertising/product_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID

Método: GET

Ruta: /advertising/product_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Endpoint legado desactivado permanentemente el 27/05/2026; la página indica que devuelve 404 y que solo los endpoints documentados de Product Ads tienen soporte.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 404 desde la fecha de desactivación indicada.

Ejemplos

- Referencia histórica para identificar integraciones que deben migrar.

Descontinuado: /advertising/product_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/ads/metrics

Método: GET

Ruta: /advertising/product_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/ads/metrics

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Endpoint legado desactivado permanentemente el 27/05/2026; la página indica que devuelve 404 y que solo los endpoints documentados de Product Ads tienen soporte.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 404 desde la fecha de desactivación indicada.

Ejemplos

- Referencia histórica para identificar integraciones que deben migrar.

Descontinuado: /advertising/product_ads_2/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/ads/metrics

Método: GET

Ruta: /advertising/product_ads_2/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/ads/metrics

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Endpoint legado desactivado permanentemente el 27/05/2026; la página indica que devuelve 404 y que solo los endpoints documentados de Product Ads tienen soporte.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 404 desde la fecha de desactivación indicada.

Ejemplos

- Referencia histórica para identificar integraciones que deben migrar.

Descontinuado: /advertising/product_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/metrics

Método: GET

Ruta: /advertising/product_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/metrics

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Endpoint legado desactivado permanentemente el 27/05/2026; la página indica que devuelve 404 y que solo los endpoints documentados de Product Ads tienen soporte.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 404 desde la fecha de desactivación indicada.

Ejemplos

- Referencia histórica para identificar integraciones que deben migrar.

Descontinuado: /advertising/product_ads_2/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/metrics

Método: GET

Ruta: /advertising/product_ads_2/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/metrics

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Endpoint legado desactivado permanentemente el 27/05/2026; la página indica que devuelve 404 y que solo los endpoints documentados de Product Ads tienen soporte.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 404 desde la fecha de desactivación indicada.

Ejemplos

- Referencia histórica para identificar integraciones que deben migrar.

Descontinuado: /advertising/product_ads/items/\$ITEM_ID

Método: GET

Ruta: /advertising/product_ads/items/\$ITEM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Endpoint legado desactivado permanentemente el 27/05/2026; la página indica que devuelve 404 y que solo los endpoints documentados de Product Ads tienen soporte.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 404 desde la fecha de desactivación indicada.

Ejemplos

- Referencia histórica para identificar integraciones que deben migrar.

Descontinuado: /advertising/\$ADVERTISER_SITE_ID/advertisers/\$ADVERTISER_ID/product_ads/items/search

Método: GET

Ruta: /advertising/\$ADVERTISER_SITE_ID/advertisers/\$ADVERTISER_ID/product_ads/items/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Endpoint legado desactivado permanentemente el 27/05/2026; la página indica que devuelve 404 y que solo los endpoints documentados de Product Ads tienen soporte.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 404 desde la fecha de desactivación indicada.

Ejemplos

- Referencia histórica para identificar integraciones que deben migrar.

Descontinuado: /advertising/\$ADVERTISER_SITE_ID/product_ads/items/\$ITEM_ID

Método: GET

Ruta: /advertising/\$ADVERTISER_SITE_ID/product_ads/items/\$ITEM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Endpoint legado desactivado permanentemente el 27/05/2026; la página indica que devuelve 404 y que solo los endpoints documentados de Product Ads tienen soporte.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 404 desde la fecha de desactivación indicada.

Ejemplos

- Referencia histórica para identificar integraciones que deben migrar.

Consultar métricas de Ad Groups de campaña

Método: GET

Ruta: /advertising/\$ADVERTISER_SITE_ID/product_ads/campaigns/\$CAMPAIGN_ID/ad_groups/metrics

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene métricas de Ad Groups; para un solo día date_from=date_to y para periodos superiores usa filters[ad_group_ids].

Parámetros

- ADVERTISER_SITE_ID (path, obligatorio): Site.
- CAMPAIGN_ID (path, obligatorio): ID de campaña.
- date_from (query, obligatorio): Fecha inicial.
- date_to (query, obligatorio): Fecha final.
- metrics (query, obligatorio): Métricas a solicitar.
- filters[ad_group_ids] (query, opcional): Filtro para rangos de más de un día.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

results de métricas; vacío si no existen métricas para la fecha.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar métricas de anuncios del Ad Group

Método: GET

Ruta: /advertising/\$ADVERTISER_SITE_ID/product_ads/ad_groups/\$AD_GROUP_ID/ads

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve métricas de anuncios pertenecientes a un Ad Group en el intervalo solicitado.

Parámetros

- ADVERTISER_SITE_ID (path, obligatorio): Site.
- AD_GROUP_ID (path, obligatorio): ID de Ad Group.

- `date_from` (query, obligatorio): Fecha inicial.
- `date_to` (query, obligatorio): Fecha final.
- `metrics` (query, opcional): Métricas solicitadas.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Anuncios asociados y métricas.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Referencia HTTP GET /advertising/{ADVERTISER_SITE_ID}/advertisers/{ADVERTISER_ID}/product_ads/campaigns/{CAMPAIGN_ID}/ads/metrics

Método: GET

Ruta: /advertising/{ADVERTISER_SITE_ID}/advertisers/{ADVERTISER_ID}/product_ads/campaigns/{CAMPAIGN_ID}/ads/metrics

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /advertising/{ADVERTISER_SITE_ID}/advertisers/{ADVERTISER_ID}/product_ads/campaigns/{CAMPAIGN_ID}/ads/metrics. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

- `date_from` (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.
- `date_to` (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.
- `filters[item_ids]` (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.
- `metrics` (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/product-ads-para-catalogo-y-user-products-lectura

Captura: 2026-10-08T22:50:59.574Z

Guía para productos

Agrupación de paquetes para la Colecta

Agrupación de paquetes para la Colecta

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 19/05/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:00.906Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/agrupacion-de-paquetes-para-la-colecta

Resumen

Esta guía permite predeclarar shipments y agruparlos como bundles y volumes (sacas, cajas o palets) para la colecta. La API cubre validación del usuario, creación/búsqueda/actualización de bundles, gestión de volúmenes y descarga de archivos o etiquetas.

Contenido y conceptos documentados

- En desarrollo se debe enviar x-scope: test en todas las llamadas. Crear un bundle recibe name y, opcionalmente, volumes; la respuesta entrega un ID y un hash requerido para operaciones posteriores. La creación documenta un límite máximo de 450 shipments.
- Los endpoints de búsqueda admiten ID, bundle_reference, bundle_id y volume_reference. La actualización permite cambiar name y usar status CLOSED o DELETED; DELETED elimina el bundle y sus volúmenes.
- Para agregar o remover volúmenes se envían volumes y hash. La etiqueta acepta bundle_id y format pdf o zpl; si no se especifica, se usa la preferencia del vendedor. El archivo de bundle es CSV.
- Estados de bundle: OPENED, CLOSED, IN_PROCESS, FINISHED, CANCELLED y DELETED; estados de volume: ADDED, PICKED_UP, EXTERNAL_PICKED_UP y EXTERNAL_CANCELLED.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Estados de Bundle y Volume

Bundle usa OPENED, CLOSED, IN_PROCESS, FINISHED, CANCELLED y DELETED; Volume usa ADDED, PICKED_UP, EXTERNAL_PICKED_UP y EXTERNAL_CANCELLED. Las transiciones restringen edición, asociación y descargas.

Operaciones de API

Actualizar o eliminar bundle

Método: PUT

Ruta: /soe/bundles/{bundleId}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza nombre/estado; status DELETED elimina definitivamente bundle y volúmenes.

Parámetros

- `bundleId` (path, obligatorio): ID positivo del bundle.

Solicitud

```
{
  "name": "Nombre opcional",
  "status": "CLOSED o DELETED"
}
```

Respuesta

Respuesta vacía con DELETED; en otro caso, datos del bundle.

Errores documentados

- 400 path/body inválido.
- 401 token inválido/ausente.
- 404 bundle no encontrado.
- 409 conflicto con el estado.
- 424 dependencia externa.
- 500 error interno.
- `ERR_USER_WITH_FEATURE_DISABLED`, `ERR_BUNDLE_FINISHED`, `ERR_DELETING_BUNDLE`, `ERR_DATA_NOT_FOUND`, `ERR_BUNDLE_IS_DELETED`, `ERR_TRANSITION_BUNDLE_STATUS`, `ERR_TRANSITION_STATUS_CLOSED_WITH_BUNDLE_EMPTY`, `ERR_TRANSITION_BUNDLE_STATUS_WITH_ALL_VOLUMES_CANCELLED`, `ERR_TRANSITION_BUNDLE_TEST_USER` y `ERR_CLOSING_BUNDLE`.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Agregar volúmenes al bundle

Método: PUT

Ruta: `/soe/bundles/{bundle_id}/volumes`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Asocia shipments a un bundle existente.

Parámetros

- `bundle_id` (path, obligatorio): ID positivo.

Solicitud

```
{
  "volumes": "Lista de IDs de shipments",
}
```



```
  "hash": "Hash del bundle"
}
```

Respuesta

Datos de asociación.

Errores documentados

- 400 path/body inválido.
- 401 no autorizado.
- 404 bundle no encontrado.
- 409 asociación/conflicto de estado.
- 424 dependencia externa.
- 500 error interno.
- Validaciones: ERR_SHIPMENT_INVALID, ERR_SHIPMENT_CANCELLED, ERR_SHIPMENT_NOT_FOUND, ERR_BUNDLE_HASH_MISMATCH, ERR_SHIPMENT_FEATURE_DISABLED, ERR_LOGISTIC, ERR_NOT_READY_FOR_PICKUP_OR_NOT_PRINTED, ERR_SHIPMENT_ALREADY_EXIST_IN_THE_BUNDLE y ERR_SHIPMENT_EXIST_IN_OTHER_BUNDLE.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Buscar bundle por referencia

Método: GET

Ruta: /soe/bundles/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca por parte del nombre o código bipeable.

Parámetros

- bundle_reference (query, obligatorio): Parte del nombre o código bipeable.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de bundles coincidentes.

Errores documentados

- 400 referencia vacía o inválida.
- 401 token inválido/ausente.
- 404 bundle/usuario no encontrado.

- 424 dependencia externa.
- 500 error interno.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Buscar volúmenes por referencia

Método: GET

Ruta: /soe/bundles/{bundle_id}/volumes/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca por referencia parcial de shipment dentro del bundle.

Parámetros

- bundle_id (path, obligatorio): ID del bundle.
- volume_reference (query, obligatorio): Parte del ID del shipment.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Volúmenes coincidentes.

Errores documentados

- 400 bundle_id o volume_reference inválido/vacío.
- 401 token inválido/ausente.
- 404 volumen/usuario no encontrado.
- 424 dependencia externa.
- 500 error interno.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Crear Bundle

Método: POST

Ruta: /soe/bundles

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea bundle a partir de name y, opcionalmente, shipments; devuelve ID y hash para operaciones posteriores.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "name": "Nombre del bundle",
  "volumes": "IDs de shipment opcionales"
}
```

Respuesta

Datos de bundle, ID y hash.

Errores documentados

- 201 creado.
- 400 JSON inválido.
- 401 aplicación no autorizada.
- 409 conflicto.
- 424 dependencia externa.
- 500 error interno.

Ejemplos

- Límite documentado: 450 shipments.

Descargar archivo del bundle

Método: GET

Ruta: /soe/bundles/{bundleId}/file

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Descarga CSV con datos del bundle y contenerización.

Parámetros

- bundleId (path, obligatorio): ID positivo.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Archivo CSV y headers de respuesta.

Errores documentados

- 400 bundleId inválido.
- 401 no autorizado.
- 404 bundle/usuario no encontrado.
- 424 fallo de generación.
- 500 error interno.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Generar/descargar etiqueta

Método: POST

Ruta: /soe/bundles/label

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Genera etiqueta imprimible para bundle.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "bundle_id": "ID del bundle",
  "format": "pdf o zpl; opcional/null usa preferencia del usuario"
}
```

Respuesta

Archivo de etiqueta.

Errores documentados

- 400 body inválido.
- 401 no autorizado.
- 404 bundle no encontrado.
- 424 fallo de generación.
- 500 error interno.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar bundles del usuario

Método: GET

Ruta: /soe/bundles

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista bundles abiertos, cerrados, finalizados y cancelados; no incluye volúmenes.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de bundles del usuario.

Errores documentados

- 401 token inválido/ausente.
- 404 usuario no encontrado.
- 424 dependencia externa.
- 500 error interno.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar volúmenes del bundle

Método: GET

Ruta: /soe/bundles/{bundle_id}/volumes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista paquetes asociados a un bundle.

Parámetros

- bundle_id (path, obligatorio): ID del bundle.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Volumes vinculados.

Errores documentados

- 400 bundle_id inválido/vacío.

- 401 token inválido/ausente.
- 404 usuario no encontrado.
- 424 dependencia externa.
- 500 error interno.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Remover volúmenes del bundle

Método: DELETE

Ruta: /soe/bundles/{bundle_id}/volumes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Desvincula shipments de un bundle.

Parámetros

- bundle_id (path, obligatorio): ID positivo.

Solicitud

```
{
  "volumes": "IDs de shipments a eliminar",
  "hash": "Hash del bundle"
}
```

Respuesta

Respuesta de la operación.

Errores documentados

- 400 path inválido.
- 401 no autorizado.
- 404 bundle no encontrado.
- 409 no removable por estado actual.
- 424 dependencia externa.
- 500 error interno.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Buscar bundle por ID

Método: GET

Ruta: /soe/bundles/{bundle_id}/summary

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene resumen, datos de contenerización, volúmenes y estado.

Parámetros

- `bundle_id` (path, obligatorio): ID del bundle.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Bundle Summary y Volume.

Errores documentados

- 401 token inválido/ausente.
- 404 bundle o usuario no encontrado.
- 424 dependencia externa.
- 500 error interno.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Validar habilitación del usuario

Método: GET

Ruta: `/soe/bundles/users/validate`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Comprueba si el vendedor puede usar agrupación de paquetes.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

active y, si está inactivo, reason.

Errores documentados

- 403: permisos de Shipments and Sales faltantes o función deshabilitada.

- 424: dependencia externa.
- 500: error interno.

Ejemplos

- En desarrollo enviar x-scope: test.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/agrupacion-de-paquetes-para-la-colecta

Captura: 2026-10-08T22:51:00.906Z

Automatizaciones de precios

Automatizaciones de precios

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 01/10/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:01.963Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/automatizaciones-de-precios

Resumen

Documenta cómo consultar, asignar, modificar y retirar reglas de automatización de precios, además de revisar el historial. Si un ítem tiene automatización activa, las actualizaciones de precio por la API de ítems se rechazan.

Contenido y conceptos documentados

- Las reglas se identifican con `rule_id`; la fuente también muestra `min_price`, `max_price`, `status` (ACTIVE o PAUSED) y `status_detail`.
- Antes de modificar el precio de un ítem, consulta si tiene automatización. El cambio del campo `price` mediante `PUT /items/{item_id}` puede responder `item.price.not_modifiable` (400).
- También se documentan historial de precios y reglas disponibles a nivel de producto de catálogo.
- Errores de automatización documentados incluyen `item_not_found` (404), `user_not_authorized` (412), `item_not_automatizable` (412), `automation_already_created` (412), `automation_operation_not_allowed` (412) y errores de procesamiento de regla/estrategia (422).

Campos y respuestas: `rule_id`, `min_price`, `max_price`, `status`, `status_detail`, `item_id` y `price`; la estructura depende de cada operación.

Ejemplos documentados: consulta de reglas, asignación con `rule_id`, paginación `offset/limit` e historial para un ítem.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Automatizaciones de precios

Documenta cómo consultar, asignar, modificar y retirar reglas de automatización de precios, además de revisar el historial. Si un ítem tiene automatización activa, las actualizaciones de precio por la API de ítems se rechazan.

Respuesta

```
{
  "fields": "`rule_id`, `min_price`, `max_price`, `status`, `status_detail`, `item_id` y `price`; la estructura depende de cada operación."
}
```

Ejemplos documentados

- consulta de reglas, asignación con rule_id, paginación offset/limit e historial para un ítem.

Operaciones de API

Elimina la automatización del ítem

Método: DELETE

Ruta: /pricing-automation/items/{item_id}/automation

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina la automatización del ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de reglas, asignación con rule_id, paginación offset/limit e historial para un ítem.

Consulta la automatización del ítem

Método: GET

Ruta: /pricing-automation/items/{item_id}/automation

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la automatización del ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de reglas, asignación con rule_id, paginación offset/limit e historial para un ítem.

Consulta el historial de cambios de precio automatizados

Método: GET

Ruta: /pricing-automation/items/{item_id}/price/history

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el historial de cambios de precio automatizados.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de reglas, asignación con rule_id, paginación offset/limit e historial para un ítem.

Consulta reglas disponibles para un ítem

Método: GET

Ruta: /pricing-automation/items/{item_id}/rules

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta reglas disponibles para un ítem.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de reglas, asignación con `rule_id`, paginación `offset/limit` e historial para un ítem.

Consulta reglas para un producto de catálogo

Método: GET

Ruta: `/pricing-automation/products/{catalog_product_id}/rules`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta reglas para un producto de catálogo.

Parámetros

- `catalog_product_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de reglas, asignación con `rule_id`, paginación `offset/limit` e historial para un ítem.

Lista ítems del usuario con automatizaciones; admite `offset` y `limit`

Método: GET

Ruta: `/pricing-automation/users/{user_id}/items`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista ítems del usuario con automatizaciones; admite `offset` y `limit`.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- `offset` (query): Parámetro de paginación.
- `limit` (query): Parámetro de paginación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de reglas, asignación con `rule_id`, paginación `offset/limit` e historial para un ítem.

Asigna una regla (`rule_id`)

Método: POST

Ruta: `/pricing-automation/items/{item_id}/automation`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Asigna una regla (`rule_id`).

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "rule_id"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de reglas, asignación con rule_id, paginación offset/limit e historial para un ítem.

Asigna automatización indicando producto de catálogo

Método: POST

Ruta: /pricing-automation/items/{item_id}/automation/by-product/{catalog_product_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Asigna automatización indicando producto de catálogo.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- catalog_product_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de reglas, asignación con rule_id, paginación offset/limit e historial para un ítem.

La guía advierte que cambiar el precio se rechaza si la automatización está activa

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

La guía advierte que cambiar el precio se rechaza si la automatización está activa.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "price"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400 item.price.not_modifiable: precio no editable cuando la automatización está activa.

Ejemplos

- consulta de reglas, asignación con rule_id, paginación offset/limit e historial para un ítem.

Actualiza la regla asignada

Método: PUT

Ruta: /pricing-automation/items/{item_id}/automation

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza la regla asignada.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "rule_id"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de reglas, asignación con rule_id, paginación offset/limit e historial para un ítem.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/automatizaciones-de-precios

Captura: 2026-10-08T22:51:01.963Z

Buenas Prácticas para el Consumo de las APIs de Reportes de Facturación

Buenas Prácticas para el Consumo de las APIs de Reportes de Facturación

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 08/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:03.392Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/buenas-practicas-para-el-consumo-de-las-apis-de-reportes-de-facturacion

Resumen

Explica el consumo de reportes de facturación de Mercado Libre y Mercado Pago para conciliación fiscal y posventa. Recomienda consultar períodos, documentos y detalles con paginación y caché, sin usar estos recursos para operaciones en tiempo real.

Contenido y conceptos documentados

- Los grupos de facturación son ML (Mercado Libre) y MP (Mercado Pago). La guía indica el parámetro global group; también señala que, al omitirlo, se obtiene información de ambos grupos.
- Los documentos admiten filtros document_id y document_type (BILL o CREDIT_NOTE). Para detalles se muestran offset, limit, from_id, sort_by y order_by.
- La clave mensual sigue YYYY-MM-01. Se recomienda consultar períodos una vez, derivar la clave y usar caché; evitar polling y lotes masivos.
- El flujo propuesto es obtener el período, recuperar documentos y consultar detalles por grupo. El resumen se recomienda consumir secuencialmente una vez al día.
- Para órdenes en tiempo real la guía remite a recursos operativos distintos. El error 429 indica exceso de solicitudes/bloqueo preventivo por IP; reducir frecuencia, usar caché y evitar batch.

Campos y respuestas: la guía describe períodos, documentos, detalles de facturación y descargas de documentos/reportes; los esquemas completos de respuesta no están documentados aquí.

Ejemplos documentados: paginación de detalles con limit=1000&from_id=0, avanzando desde el último identificador procesado.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Buenas Prácticas para el Consumo de las APIs de Reportes de Facturación

Explica el consumo de reportes de facturación de Mercado Libre y Mercado Pago para conciliación fiscal y posventa. Recomienda consultar períodos, documentos y detalles con paginación y caché, sin usar estos recursos para

operaciones en tiempo real.

Respuesta

```
{
  "fields": "la guía describe períodos, documentos, detalles de facturación y descargas de documentos/reportes; los esquemas completos de respuesta no están documentados aquí."
}
```

Errores documentados

- 429 Too Many Requests: bloqueo preventivo por IP; reducir frecuencia, implementar caché y evitar batch masivo.

Ejemplos documentados

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Operaciones de API

Consulta detalles por orden o pack

Método: GET

Ruta: `/billing/integration/group/ML/order/details`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta detalles por orden o pack.

Parámetros

- `order_ids` (query): Parámetro documentado.
- `group` (query): Grupo ML/MP; al omitirlo retorna ambos grupos según la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Descarga documento legal

Método: GET

Ruta: /billing/integration/legal_document/{file_id}

Autenticación: No documentado en la fuente.

Descarga documento legal.

Parámetros

- file_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con limit=1000&from_id=0, avanzando desde el último identificador procesado.

Lista períodos de facturación

Método: GET

Ruta: /billing/integration/monthly/periods

Autenticación: No documentado en la fuente.

Lista períodos de facturación.

Parámetros

- group (query): Grupo ML/MP; al omitirlo retorna ambos grupos según la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Lista documentos del período; admite tipo, identificador y paginación

Método: GET

Ruta: `/billing/integration/periods/key/{key}/documents`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Lista documentos del período; admite tipo, identificador y paginación.

Parámetros

- `key` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- `group` (query): Grupo ML/MP; al omitirlo retorna ambos grupos según la fuente.
- `document_id` (query): Parámetro documentado.
- `document_type` (query): Tipo BILL o CREDIT_NOTE.
- `offset` (query): Paginación.
- `limit` (query): Paginación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Consulta detalles ML con paginación

Método: GET

Ruta: `/billing/integration/periods/key/{key}/group/ML/details`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta detalles ML con paginación.

Parámetros

- `key` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- `document_type` (query): Tipo BILL o CREDIT_NOTE.
- `limit` (query): Paginación.

- `from_id` (query): Cursor de paginación.
- `sort_by` (query): Ordenamiento documentado.
- `order_by` (query): Ordenamiento documentado.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Consulta detalles de pagos ML

Método: GET

Ruta: `/billing/integration/periods/key/{key}/group/ML/payment/details`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta detalles de pagos ML.

Parámetros

- `key` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- `document_type` (query): Tipo BILL o CREDIT_NOTE.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Consulta detalles MP con paginación

Método: GET

Ruta: /billing/integration/periods/key/{key}/group/MP/details

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta detalles MP con paginación.

Parámetros

- key (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- document_type (query): Tipo BILL o CREDIT_NOTE.
- limit (query): Paginación.
- from_id (query): Cursor de paginación.
- sort_by (query): Ordenamiento documentado.
- order_by (query): Ordenamiento documentado.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con limit=1000&from_id=0, avanzando desde el último identificador procesado.

Resumen de percepciones, exclusivo para MLA

Método: GET

Ruta: /billing/integration/periods/key/{key}/perceptions/summary

Autenticación: No documentado en la fuente.

Resumen de percepciones, exclusivo para MLA.

Parámetros

- key (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Consulta resumen del período

Método: GET

Ruta: `/billing/integration/periods/key/{key}/summary/details`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta resumen del período.

Parámetros

- `key` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- `group` (query): Grupo ML/MP; al omitirlo retorna ambos grupos según la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Descarga reporte CSV/XLSX generado previamente

Método: GET

Ruta: `/billing/integration/reports/{file_id}`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Descarga reporte CSV/XLSX generado previamente.

Parámetros

- `file_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Consulta el precio de venta de un ítem

Método: GET

Ruta: `/items/{item_id}/sale_price`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta el precio de venta de un ítem.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Consulta datos de órdenes en tiempo real

Método: GET

Ruta: `/orders`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta datos de órdenes en tiempo real.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Consulta descuentos aplicados a una orden

Método: GET

Ruta: `/orders/{id}/discounts`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta descuentos aplicados a una orden.

Parámetros

- `id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Identifica órdenes agrupadas en packs

Método: GET

Ruta: /packs

Autenticación: No documentado en la fuente.

Identifica órdenes agrupadas en packs.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Consulta costos de envío

Método: GET

Ruta: /shipments

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta costos de envío.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- paginación de detalles con `limit=1000&from_id=0`, avanzando desde el último identificador procesado.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/buenas-practicas-para-el-consumo-de-las-apis-de-reportes-de-facturacion

Captura: 2026-10-08T22:51:03.392Z

Buscador de productos

Buscador de productos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:04.446Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/buscador-de-productos

Resumen

Describe cómo buscar productos de catálogo para asociar una publicación con la página de producto correcta. Permite buscar por identificador universal, texto o atributos, consultar el producto y revisar elegibilidad antes de publicar.

Contenido y conceptos documentados

- `site_id` identifica el país y es obligatorio. La guía indica disponibilidad en Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador.
- La búsqueda admite `product_identifier` (p. ej., GTIN/EAN/UPC/ISBN) o `q`; si no se envía `q`, `product_identifier` es obligatorio. Puede acotarse con `domain_id`.
- `status=active` devuelve productos elegibles para asociar; `status=inactive` devuelve productos aún no elegibles. Si se omite, se incluyen ambos estados.
- La búsqueda POST permite precisar la consulta mediante atributos. Los ejemplos cubren `part number`, `product ID` y atributos de catálogo.
- Para validar un producto se consultan campos como `id`, `status`, `attributes`, `pictures`, `pickers`, `main_features`, `short_description`, `permalink`, `children_ids`, `parent_id` y `buy_box_winner`. En productos inactivos algunos campos pueden ser nulos o vacíos.
- `catalog_product_id` de una publicación sirve para verificar la asociación adecuada antes de publicarla en catálogo; la fuente distingue productos padre no específicos y productos hijos.

Campos y respuestas: `catalog_product_id`, `id`, `status`, `domain_id`, `attributes`, `pictures`, `pickers`, `main_features`, `short_description`, `permalink`, `children_ids`, `parent_id` y `buy_box_winner`.

Ejemplos documentados: búsquedas GET por identificador, texto y dominio; búsqueda POST por atributos; consulta GET de un producto.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Buscador de productos

Describe cómo buscar productos de catálogo para asociar una publicación con la página de producto correcta. Permite buscar por identificador universal, texto o atributos, consultar el producto y revisar elegibilidad antes de publicar.

Respuesta

```
{
  "fields": "`catalog_product_id`, `id`, `status`, `domain_id`, `attributes`, `pictures`,
`pickers`, `main_features`, `short_description`, `permalink`, `children_ids`, `parent_id` y
`buy_box_winner`."
}
```

Ejemplos documentados

- búsquedas GET por identificador, texto y dominio; búsqueda POST por atributos; consulta GET de un producto.

Operaciones de API

La guía usa esta lectura para validar `catalog_product_id` antes de crear una publicación de catálogo

Método: GET

Ruta: `/items/{item_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

La guía usa esta lectura para validar `catalog_product_id` antes de crear una publicación de catálogo.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- búsquedas GET por identificador, texto y dominio; búsqueda POST por atributos; consulta GET de un producto.

Consulta los datos del producto de catálogo

Método: GET

Ruta: `/products/{product_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta los datos del producto de catálogo.

Parámetros

- `product_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "status",
    "domain_id",
    "attributes",
    "pictures",
    "pickers",
    "main_features",
    "short_description",
    "permalink",
    "children_ids",
    "parent_id",
    "buy_box_winner"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- búsquedas GET por identificador, texto y dominio; búsqueda POST por atributos; consulta GET de un producto.

Busca por texto o identificador universal y filtros de catálogo

Método: GET

Ruta: `/products/search`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca por texto o identificador universal y filtros de catálogo.

Parámetros

- `site_id` (query, obligatorio): La guía lo indica obligatorio.
- `status` (query): active/inactive; al omitirlo se incluyen ambos.
- `q` (query)
- `product_identifier` (query): Identificador universal; requerido cuando no se envía `q`.
- `domain_id` (query)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "results",
    "paging",
    "id",
    "status",
    "product_identifier",
    "domain_id"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- búsquedas GET por identificador, texto y dominio; búsqueda POST por atributos; consulta GET de un producto.

Realiza una búsqueda más específica basada en atributos

Método: POST

Ruta: /products/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Realiza una búsqueda más específica basada en atributos.

Parámetros

- site_id (query, obligatorio): La guía lo indica obligatorio.
- status (query): active/inactive; al omitirlo se incluyen ambos.
- q (query)
- product_identifier (query): Identificador universal; requerido cuando no se envía q.
- domain_id (query)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "atributos de búsqueda"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "results",
    "paging",
    "id",
    "status",
    "product_identifier",
    "domain_id"
  ]
}
```

```
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- búsquedas GET por identificador, texto y dominio; búsqueda POST por atributos; consulta GET de un producto.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/buscador-de-productos

Captura: 2026-10-08T22:51:04.446Z

Calidad de publicaciones

Calidad de publicaciones

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 31/01/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:07.212Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/calidad-de-publicaciones

Resumen

Documenta el recurso de performance para presentar calidad de publicaciones y acciones pendientes o completadas que pueden mejorarla. Incluye consultas para ítems y User Products, niveles por sitio y la transición desde /health.

Contenido y conceptos documentados

- El nivel se presenta con métricas y acciones. `level_wording` varía por sitio; la guía enumera niveles básico, medio y bueno con etiquetas localizadas.
- Las respuestas incluyen datos como `entity_id`, `entity_type`, `level`, `level_wording`, `score`, `progress`, `rules`, `status`, `title`, `label`, `link`, `wordings` y `calculated_at`.
- El estado de una acción/regla es `PENDING` si requiere acciones y `COMPLETED` si ya se realizaron.
- La guía indica que /health será descontinuado el 7 de febrero y sustituido por /performance; no indica el año en esa afirmación.
- Errores documentados: 400 solicitud inválida; 401 la entidad no pertenece al vendedor del token; 403 permisos insuficientes; 404 datos de performance no generados; 500 error interno.

Campos y respuestas: `entity_id`, `entity_type`, `level`, `level_wording`, `score`, `progress`, `rules`, `status`, `title`, `label`, `link`, `wordings` y `calculated_at`.

Ejemplos documentados: consultas GET para un ítem y un User Product.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Calidad de publicaciones

Documenta el recurso de performance para presentar calidad de publicaciones y acciones pendientes o completadas que pueden mejorarla. Incluye consultas para ítems y User Products, niveles por sitio y la transición desde /health.

Respuesta

```
{
  "fields": "`entity_id`, `entity_type`, `level`, `level_wording`, `score`, `progress`,
`rules`, `status`, `title`, `label`, `link`, `wordings` y `calculated_at`."
}
```


Errores documentados

- Errores documentados: 400 solicitud inválida; 401 la entidad no pertenece al vendedor del token; 403 permisos insuficientes; 404 datos de performance no generados; 500 error interno.

Ejemplos documentados

- consultas GET para un ítem y un User Product.

Operaciones de API

Obtiene calidad y acciones de mejora para una publicación

Método: GET

Ruta: /item/{item_id}/performance

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene calidad y acciones de mejora para una publicación.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "entity_id",
    "entity_type",
    "level",
    "level_wording",
    "score",
    "progress",
    "rules",
    "status",
    "calculated_at"
  ]
}
```

Errores documentados

- 400: solicitud inválida.
- 401: la entidad no pertenece al vendedor del token.
- 403: permisos insuficientes.
- 404: performance no generado.
- 500: error interno.

Ejemplos

- consultas GET para un ítem y un User Product.

Obtiene calidad y acciones asociadas al User Product

Método: GET

Ruta: /user-product/{user_product_id}/performance

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene calidad y acciones asociadas al User Product.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "entity_id",
    "entity_type",
    "level",
    "level_wording",
    "score",
    "progress",
    "rules",
    "status",
    "calculated_at"
  ]
}
```

Errores documentados

- 400: solicitud inválida.
- 401: la entidad no pertenece al vendedor del token.
- 403: permisos insuficientes.
- 404: performance no generado.
- 500: error interno.

Ejemplos

- consultas GET para un ítem y un User Product.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/calidad-de-publicaciones

Captura: 2026-10-08T22:51:07.212Z

Cambios

Cambios

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 04/02/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:08.170Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/changes

Resumen

Describe la consulta de cambios asociados a una venta y el flujo de reemplazo de productos en una reclamación. La elegibilidad se comprueba en la reclamación antes de enviar la acción `allow_replace`.

Contenido y conceptos documentados

- La guía cubre cambios para envíos Full y Cross Docking, con Cross Docking Drop Off indicado como próximo; reemplazos para Full y próximos para Cross Docking/Cross Docking Drop Off.
- El recurso de cambios relaciona la reclamación con la compra y expone identificadores, estados, ítems, fechas y datos de nuevas órdenes/envíos.
- Para ofrecer un reemplazo, consulta la reclamación y verifica que esté disponible la acción `allow_replace`; solo entonces envía el POST de resolución esperada.
- La respuesta exitosa se documenta como estado abierto. Si la acción no está permitida, la fuente muestra error 400. Estados de fallo incluyen `purchase_pay_failed` y `purchase_failed`.

Campos y respuestas: `claim_id`, `status`, `status_detail`, `items`, `expected_resolution`, `new_orders_ids`, `new_orders_shipments`, `date_created` y `last_updated`.

Ejemplos documentados: consulta GET de cambios, consulta GET de reclamación y POST de `allow_replace`, con casos de elegibilidad y rechazo.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Cambios

Describe la consulta de cambios asociados a una venta y el flujo de reemplazo de productos en una reclamación. La elegibilidad se comprueba en la reclamación antes de enviar la acción `allow_replace`.

Respuesta

```
{
  "fields": "`claim_id`, `status`, `status_detail`, `items`, `expected_resolution`,
`new_orders_ids`, `new_orders_shipments`, `date_created` y `last_updated`."
}
```

Errores documentados

- La respuesta exitosa se documenta como estado abierto. Si la acción no está permitida, la fuente muestra error 400. Estados de fallo incluyen `purchase_pay_failed` y `purchase_failed`.

Ejemplos documentados

- consulta GET de cambios, consulta GET de reclamación y POST de `allow_replace`, con casos de elegibilidad y rechazo.

Ruta mencionada `/claims/{CLAIM_ID}`

La fuente menciona la ruta `/claims/{CLAIM_ID}`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/claims/{CLAIM_ID}`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Permite verificar si la reclamación ofrece la acción `allow_replace`

Método: GET

Ruta: `/post-purchase/v1/claims/{claim_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Permite verificar si la reclamación ofrece la acción `allow_replace`.

Parámetros

- `claim_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta GET de cambios, consulta GET de reclamación y POST de `allow_replace`, con casos de elegibilidad y rechazo.

Consulta cambios asociados a una reclamación

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/{claim_id}/changes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta cambios asociados a una reclamación.

Parámetros

- `claim_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "claim_id",
    "status",
    "status_detail",
    "items",
    "new_orders_ids",
    "new_orders_shipments",
    "date_created",
    "last_updated"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta GET de cambios, consulta GET de reclamación y POST de `allow_replace`, con casos de elegibilidad y rechazo.

Inicia la oferta de reemplazo si está disponible

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/{claim_id}/expected-resolutions/allow-replace

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Inicia la oferta de reemplazo si está disponible.

Parámetros

- `claim_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400: acción de reemplazo no permitida para esta reclamación.

Ejemplos

- consulta GET de cambios, consulta GET de reclamación y POST de allow_replace, con casos de elegibilidad y rechazo.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/changes

Captura: 2026-10-08T22:51:08.170Z

Campaña co-fondeada para PIX

Campaña co-fondeada para PIX

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 25/04/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:09.102Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/pix

Resumen

Documenta la participación en campañas cofinanciadas de pagos PIX. El tipo de promoción es BANK, el subtipo COFINANCED y la disponibilidad indicada por la fuente es exclusivamente para el sitio brasileño MLB.

Contenido y conceptos documentados

- El detalle de campaña identifica type, sub_type, status, fechas y payment_method (PIX).
- Se consulta la campaña y sus ítems; los ítems candidatos pueden sumarse y una oferta pendiente o activa puede eliminarse.
- La respuesta de oferta incluye price, original_price y offer_id; la campaña muestra porcentajes de cofinanciación del vendedor y Mercado Libre.
- Se documenta el estado de ítem candidate y estados de campaña como candidate, started y pending. La sección de errores registra 400 Bad Request.

Campos y respuestas: id, type, sub_type, status, start_date, finish_date, deadline_date, name, payment_method, seller_percentage, meli_percentage, price, original_price y offer_id.

Ejemplos documentados: consulta con promotion_type=BANK&app_version=v2, respuesta de campaña y ejemplo de oferta.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Campaña co-fondeada para PIX

Documenta la participación en campañas cofinanciadas de pagos PIX. El tipo de promoción es BANK, el subtipo COFINANCED y la disponibilidad indicada por la fuente es exclusivamente para el sitio brasileño MLB.

Respuesta

```
{
  "fields": "`id`, `type`, `sub_type`, `status`, `start_date`, `finish_date`, `deadline_date`,
  `name`, `payment_method`, `seller_percentage`, `meli_percentage`, `price`, `original_price`
  y `offer_id`."
}
```

Errores documentados

- 400 Bad Request: la fuente lo enumera como error de la operación.

Ejemplos documentados

- consulta con promotion_type=BANK&app_version=v2, respuesta de campaña y ejemplo de oferta.

Operaciones de API

Elimina una oferta identificando promoción y oferta

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina una oferta identificando promoción y oferta.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- promotion_type (query): Valor mostrado: BANK
- promotion_id (query)
- offer_id (query)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta con promotion_type=BANK&app_version=v2, respuesta de campaña y ejemplo de oferta.

Consulta detalle de campaña PIX

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta detalle de campaña PIX.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: BANK
- app_version (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "type",
    "status",
    "start_date",
    "finish_date",
    "deadline_date",
    "name"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta con promotion_type=BANK&app_version=v2, respuesta de campaña y ejemplo de oferta.

Lista los ítems de la campaña

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista los ítems de la campaña.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: BANK
- app_version (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "results",
    "paging",
    "status",
    "offer_id",
    "price",
    "original_price"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta con promotion_type=BANK&app_version=v2, respuesta de campaña y ejemplo de oferta.

Agrega una oferta del ítem a la campaña

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega una oferta del ítem a la campaña.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- promotion_type (query): Valor mostrado: BANK
- promotion_id (query)
- offer_id (query)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "price"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta con promotion_type=BANK&app_version=v2, respuesta de campaña y ejemplo de oferta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/pix

Captura: 2026-10-08T22:51:09.102Z

Campañas co-fondeadas

Campañas co-fondeadas

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 22/01/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:10.088Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/campanas-co-fondeadas

Resumen

Explica cómo consultar y gestionar campañas cofinanciadas a las que Mercado Libre invita al vendedor. Mercado Libre aporta una parte del descuento; se consultan campañas e ítems, se incorporan ofertas y se eliminan cuando corresponda.

Contenido y conceptos documentados

- La campaña usa `promotion_type=MARKETPLACE_CAMPAIGN` y `app_version=v2`; la respuesta contiene tipo, estado, fechas, nombre y beneficios.
- Los ítems comienzan como `candidate` y sin `offer_id`. Al incorporarlos reciben un identificador de oferta y cambia su estado.
- El filtro `status_item` admite `active` o `paused`. La fuente expone `benefits` y porcentajes de participación del vendedor y Mercado Libre.
- Los ejemplos muestran respuesta 200 OK al eliminar una oferta.

Campos y respuestas: `id`, `type`, `status`, `start_date`, `finish_date`, `deadline_date`, `name`, `benefits`, `seller_percentage`, `meli_percentage`, `offer_id`, `price` y `original_price`.

Ejemplos documentados: consulta de campaña e ítems, incorporación de un ítem y eliminación de una oferta.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Campañas co-fondeadas

Explica cómo consultar y gestionar campañas cofinanciadas a las que Mercado Libre invita al vendedor. Mercado Libre aporta una parte del descuento; se consultan campañas e ítems, se incorporan ofertas y se eliminan cuando corresponda.

Respuesta

```
{
  "fields": "`id`, `type`, `status`, `start_date`, `finish_date`, `deadline_date`, `name`,
`benefits`, `seller_percentage`, `meli_percentage`, `offer_id`, `price` y `original_price`."
}
```

Ejemplos documentados

- consulta de campaña e ítems, incorporación de un ítem y eliminación de una oferta.

Operaciones de API

Elimina la oferta usando tipo, ID de campaña y oferta

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina la oferta usando tipo, ID de campaña y oferta.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- promotion_type (query)
- promotion_id (query)
- offer_id (query)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de campaña e ítems, incorporación de un ítem y eliminación de una oferta.

Consulta campaña cofinanciada y sus beneficios

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta campaña cofinanciada y sus beneficios.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.

- promotion_type (query): Valor mostrado: MARKETPLACE_CAMPAIGN
- app_version (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "type",
    "status",
    "start_date",
    "finish_date",
    "deadline_date",
    "name"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de campaña e ítems, incorporación de un ítem y eliminación de una oferta.

Lista los ítems; admite status_item (active o paused)

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista los ítems; admite status_item (active o paused).

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: MARKETPLACE_CAMPAIGN
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- status_item (query): active o paused.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "results",
    "paging",
```

```
    "status",
    "offer_id",
    "price",
    "original_price"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de campaña e ítems, incorporación de un ítem y eliminación de una oferta.

Agrega un ítem candidato a la campaña

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega un ítem candidato a la campaña.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- promotion_type (query)
- promotion_id (query)
- offer_id (query)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "price"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de campaña e ítems, incorporación de un ítem y eliminación de una oferta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/campanas-co-fondeadas

Captura: 2026-10-08T22:51:10.088Z

Campañas con descuento por cantidad

Campañas con descuento por cantidad

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 13/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:11.035Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/campanas-con-descuento-por-cantidad

Resumen

Documenta campañas de descuento por cantidad/volumen, donde el comprador obtiene un descuento al alcanzar una combinación de unidades compradas y pagadas. Incluye creación y administración de campañas y ofertas asociadas.

Contenido y conceptos documentados

- La campaña define `sub_type`, cantidades de compra/pago, porcentaje de descuento, fechas y posibilidad de combinación (`allow_combination`).
- El antiguo mecanismo de descuento por volumen de Mercado Livre fue descontinuado; las campañas existentes continúan hasta su finalización.
- Los ítems aplicables comienzan como `candidate` sin `offer_id`; al agregarlos reciben un identificador de oferta.
- El filtro `status_item` admite `active` o `paused`; las ofertas usan `promotion_type=VOLUME` y `app_version=v2`.
- La fuente documenta respuestas 200 OK al actualizar o eliminar según operación; al eliminar la campaña, el cuerpo puede ser nulo.

Campos y respuestas: `promotion_id`, `promotion_type`, `status`, `sub_type`, `buy_quantity`, `pay_quantity`, `discount_percentage`, `allow_combination`, `start_date`, `finish_date`, `offer_id`, `price` y `original_price`.

Ejemplos documentados: crear/actualizar/eliminar campaña, consultar detalle/ítems y agregar o retirar ítems.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Campañas con descuento por cantidad

Documenta campañas de descuento por cantidad/volumen, donde el comprador obtiene un descuento al alcanzar una combinación de unidades compradas y pagadas. Incluye creación y administración de campañas y ofertas asociadas.

Respuesta

```
{
  "fields": "`promotion_id`, `promotion_type`, `status`, `sub_type`, `buy_quantity`,
`pay_quantity`, `discount_percentage`, `allow_combination`, `start_date`, `finish_date`,
`offer_id`, `price` y `original_price`."
```

```
}
```

Ejemplos documentados

- crear/actualizar/eliminar campaña, consultar detalle/items y agregar o retirar ítems.

Operaciones de API

Elimina una oferta indicando tipo, campaña y oferta

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina una oferta indicando tipo, campaña y oferta.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- promotion_type (query): Valor mostrado: VOLUME
- promotion_id (query)
- offer_id (query)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- crear/actualizar/eliminar campaña, consultar detalle/items y agregar o retirar ítems.

Elimina una campaña VOLUME

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina una campaña VOLUME.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: VOLUME
- app_version (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- crear/actualizar/eliminar campaña, consultar detalle/ítems y agregar o retirar ítems.

Consulta detalle y estado de campaña

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta detalle y estado de campaña.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: VOLUME
- app_version (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "type",
    "status",
    "start_date",
    "finish_date",
    "deadline_date",
    "name"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- crear/actualizar/eliminar campaña, consultar detalle/ítems y agregar o retirar ítems.

Lista ítems y ofertas; admite status_item

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista ítems y ofertas; admite status_item.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: VOLUME
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- status_item (query): active o paused.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "results",
    "paging",
    "status",
    "offer_id",
    "price",
    "original_price"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- crear/actualizar/eliminar campaña, consultar detalle/ítems y agregar o retirar ítems.

Agrega un ítem candidato

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega un ítem candidato.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- promotion_type (query): Valor mostrado: VOLUME
- promotion_id (query)
- offer_id (query)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "price"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- crear/actualizar/eliminar campaña, consultar detalle/ítems y agregar o retirar ítems.

Crea una campaña VOLUME

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/promotions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una campaña VOLUME.

Parámetros

- app_version (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "name",
    "sub_type",
    "buy_quantity",
    "pay_quantity",
    "discount_percentage",
  ]
}
```

```
    "allow_combination",
    "start_date",
    "finish_date"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- crear/actualizar/eliminar campaña, consultar detalle/ítems y agregar o retirar ítems.

Actualiza una campaña

Método: PUT

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza una campaña.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: VOLUME
- app_version (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "campos editables"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- crear/actualizar/eliminar campaña, consultar detalle/ítems y agregar o retirar ítems.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/campanas-con-descuento-por-cantidad

Campañas del vendedor

Campañas del vendedor

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 13/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:11.980Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/campanas-del-vendedor

Resumen

Describe cómo crear y administrar campañas de descuento propias del vendedor. Incluye criterios de elegibilidad, duración máxima y operaciones para gestionar la campaña y sus ofertas.

Contenido y conceptos documentados

- La duración máxima indicada es de 14 días. Se requiere reputación verde; el ítem debe estar activo, ser nuevo y no tener exposición gratuita.
- El aviso indica que el subtipo FIXED_PERCENTAGE dejará de estar disponible desde julio de 2025. La creación usa SELLER_CAMPAIGN y la guía muestra FLEXIBLE_PERCENTAGE.
- El filtro status_item admite active o paused. Las ofertas pueden contener deal_price, top_deal_price, original_price y price.
- La fuente restringe cambios de top_deal_price después de iniciar la campaña y presenta errores de validación 400, incluido el bloqueo de cambios de fecha de inicio.

Campos y respuestas: id, type, status, sub_type, start_date, finish_date, promotion_id, price, original_price, deal_price y top_deal_price.

Ejemplos documentados: alta, modificación, eliminación y consulta de campaña y ofertas.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Campañas del vendedor

Describe cómo crear y administrar campañas de descuento propias del vendedor. Incluye criterios de elegibilidad, duración máxima y operaciones para gestionar la campaña y sus ofertas.

Respuesta

```
{
  "fields": "`id`, `type`, `status`, `sub_type`, `start_date`, `finish_date`, `promotion_id`,
`price`, `original_price`, `deal_price` y `top_deal_price`."
}
```

Errores documentados

- 400 bad request: validación; la fuente muestra límites de porcentaje y restricciones de start_date para campañas iniciadas.

Ejemplos documentados

- alta, modificación, eliminación y consulta de campaña y ofertas.

Operaciones de API

Retira la oferta indicando campaña y tipo

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Retira la oferta indicando campaña y tipo.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- promotion_type (query): Valor mostrado: SELLER_CAMPAIN
- promotion_id (query)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- alta, modificación, eliminación y consulta de campaña y ofertas.

Elimina una campaña del vendedor

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina una campaña del vendedor.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: SELLER_CAMPAIGN
- app_version (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- alta, modificación, eliminación y consulta de campaña y ofertas.

Consulta detalle y estado

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta detalle y estado.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: SELLER_CAMPAIGN
- app_version (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "type",
    "status",
    "start_date",
    "finish_date",
    "deadline_date",
    "name"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- alta, modificación, eliminación y consulta de campaña y ofertas.

Lista ítems; admite status_item

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista ítems; admite status_item.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: SELLER_CAMPAIGN
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- status_item (query): active o paused.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "results",
    "paging",
    "status",
    "offer_id",
    "price",
    "original_price"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- alta, modificación, eliminación y consulta de campaña y ofertas.

Agrega una oferta para el ítem

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega una oferta para el ítem.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- `app_version` (query): Valor mostrado: v2
- `promotion_type` (query): Valor mostrado: SELLER_CAMPAIGN
- `promotion_id` (query)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "price"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- alta, modificación, eliminación y consulta de campaña y ofertas.

Crea una campaña SELLER_CAMPAIGN

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/promotions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una campaña SELLER_CAMPAIGN.

Parámetros

- `app_version` (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "promotion_type",
    "name",
    "sub_type",
    "start_date",
    "finish_date"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- alta, modificación, eliminación y consulta de campaña y ofertas.

Modifica precios de la oferta

Método: PUT

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Modifica precios de la oferta.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- promotion_type (query): Valor mostrado: SELLER_CAMPAIGN
- promotion_id (query)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "deal_price",
    "top_deal_price"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- alta, modificación, eliminación y consulta de campaña y ofertas.

Actualiza una campaña existente

Método: PUT

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza una campaña existente.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: SELLER_CAMPAIGN
- app_version (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- alta, modificación, eliminación y consulta de campaña y ofertas.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/campanas-del-vendedor

Captura: 2026-10-08T22:51:11.980Z

Campañas tradicionales

Campañas tradicionales

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 09/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:12.858Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/deals

Resumen

Documenta campañas tradicionales DEAL organizadas por Mercado Libre para vendedores invitados. El flujo permite consultar la campaña y precios sugeridos, aceptar la invitación con una oferta, ajustarla o retirarla.

Contenido y conceptos documentados

- Los ítems candidatos pueden tener estado candidate; el filtro `status_item` admite `active` o `paused`.
- La consulta de ítems puede incluir `min_discounted_price`, `max_discounted_price` y `suggested_discounted_price`, calculados por Mercado Libre como referencia para definir el precio.
- Las ofertas pueden exponer `deal_price`, `top_deal_price`, `top_price` y `original_price`. Si `boosted_offer` es `true`, pueden aparecer `discount_meli_boosted_percentage`, `discount_meli_boost_amount` y `total_price_for_boosted_offer`.
- Un `deal_price` que no cumple el precio sugerido puede producir 400 `ERROR_CREDIBILITY_DISCOUNTED_PRICE`. La guía también enumera errores generales 400, 401, 403, 404, 422, 429 y 500.

Campos y respuestas: `promotion_id`, `promotion_type`, `status`, `deal_price`, `top_deal_price`, `top_price`, `original_price`, precios mínimo/máximo/sugerido y campos `boosted_offer`.

Ejemplos documentados: consulta de campaña e ítems, alta, modificación y baja de ofertas.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Campañas tradicionales

Documenta campañas tradicionales DEAL organizadas por Mercado Libre para vendedores invitados. El flujo permite consultar la campaña y precios sugeridos, aceptar la invitación con una oferta, ajustarla o retirarla.

Respuesta

```
{
  "fields": "`promotion_id`, `promotion_type`, `status`, `deal_price`, `top_deal_price`,
`top_price`, `original_price`, precios mínimo/máximo/sugerido y campos `boosted_offer`."
}
```

Errores documentados

- 400 ERROR_CREDIBILITY_DISCOUNTED_PRICE: el precio de descuento no es creíble/no cumple precio sugerido.
- 401 Unauthorized: token inválido o vencido.
- 403 Forbidden: operación sin permiso.
- 404 Not Found: recurso inexistente.
- 422 Unprocessable Entity: datos inválidos o inconsistentes.
- 429 Too Many Requests: límite excedido.
- 500 Internal Server Error: error interno.

Ejemplos documentados

- consulta de campaña e ítems, alta, modificación y baja de ofertas.

Operaciones de API

Elimina una oferta indicando tipo y campaña

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina una oferta indicando tipo y campaña.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- promotion_type (query): Valor mostrado: DEAL
- promotion_id (query)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de campaña e ítems, alta, modificación y baja de ofertas.

Consulta una campaña tradicional DEAL

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta una campaña tradicional DEAL.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: DEAL
- app_version (query): Valor mostrado: v2

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "type",
    "status",
    "start_date",
    "finish_date",
    "deadline_date",
    "name"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de campaña e ítems, alta, modificación y baja de ofertas.

Lista ítems y precios sugeridos; admite status_item

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista ítems y precios sugeridos; admite status_item.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- promotion_type (query): Valor mostrado: DEAL
- app_version (query): Valor mostrado: v2

- `status_item` (query): active o paused.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "results",
    "paging",
    "status",
    "offer_id",
    "price",
    "original_price"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta de campaña e ítems, alta, modificación y baja de ofertas.

Agrega una oferta a la campaña

Método: POST

Ruta: `/seller-promotions/items/{item_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega una oferta a la campaña.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- `app_version` (query): Valor mostrado: v2
- `promotion_type` (query): Valor mostrado: DEAL
- `promotion_id` (query)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "price",
    "top_price",
    "original_price"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400 ERROR_CREDIBILITY_DISCOUNTED_PRICE: el precio no cumple los requisitos de precio sugerido.

Ejemplos

- consulta de campaña e ítems, alta, modificación y baja de ofertas.

Modifica la oferta del ítem

Método: PUT

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Modifica la oferta del ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta mostrada por la fuente.
- app_version (query): Valor mostrado: v2
- promotion_type (query): Valor mostrado: DEAL
- promotion_id (query)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "price",
    "top_price",
    "original_price"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400 ERROR_CREDIBILITY_DISCOUNTED_PRICE: el precio no cumple los requisitos de precio sugerido.

Ejemplos

- consulta de campaña e ítems, alta, modificación y baja de ofertas.

Referencia HTTP GET /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /seller-promotions/items/{ITEM_ID}. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/deals

Captura: 2026-10-08T22:51:12.858Z

Carga de atributos

Carga de atributos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 13/11/2023

Captura: 2026-10-08T22:51:13.773Z

Fuente oficial:

https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/conoce-como-estan-los-vendedores-frente-la-carga-de-atributos

Resumen

Explica cómo consultar la calidad de carga de atributos de un vendedor o de una publicación. La respuesta presenta el nivel de completitud y las brechas de atributos; para una lectura por publicación se consulta su `item_id`.

Contenido y conceptos documentados

- La guía diferencia la consulta agregada del vendedor (`seller_id`) y la consulta de completitud/calidad por publicación (`item_id`); el mensaje de validación también menciona `groups` como alternativa.
- `include_items` determina si la respuesta incluye el apartado con granularidad por ítem; su valor predeterminado es `false`. `include_incomplete_items` solicita publicaciones incompletas y `domain_id` filtra un dominio. La versión se indica mediante `v`.
- Se requiere `access_token` al llamar la API. La fuente presenta error 400 si se envía `seller_id` en el caso de consulta por ítem o si falta `item_id`; también indica 403 si `seller_id` no coincide con el vendedor asociado al token.
- La respuesta tiene datos de completitud/calidad y, cuando se solicita, desglose por ítem. Los nombres y niveles se explican en el glosario de la fuente.

Campos y respuestas: `seller_id`, `item_id`, `groups`, `include_items`, `include_incomplete_items`, `domain_id`, `v`, `status`, `adoption_status` y `quality_reason`; los demás campos de respuesta se describen en la página.

Ejemplos documentados: consulta de estado de vendedor y consulta del estado de una publicación.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Carga de atributos

Explica cómo consultar la calidad de carga de atributos de un vendedor o de una publicación. La respuesta presenta el nivel de completitud y las brechas de atributos; para una lectura por publicación se consulta su `item_id`.

Respuesta

```
{
  "fields": "`seller_id`, `item_id`, `groups`, `include_items`, `include_incomplete_items`,
  `domain_id`, `v`, `status`, `adoption_status` y `quality_reason`; los demás campos de
```

```
respuesta se describen en la página."
}
```

Errores documentados

- 400: falta una alternativa requerida entre seller_id, item_id o groups.
- 403: seller_id no coincide con el vendedor identificado por access_token.

Ejemplos documentados

- consulta de estado de vendedor y consulta del estado de una publicación.

Operaciones de API

Consulta calidad/carga agregada por seller_id o por publicación con item_id; admite include_items y v

Método: GET

Ruta: /catalog_quality/status

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta calidad/carga agregada por seller_id o por publicación con item_id; admite include_items y v.

Parámetros

- seller_id (query): Requerido para la consulta agregada; la fuente también acepta item_id o groups.
- item_id (query): Requerido para consulta por publicación; alternativa a seller_id/groups.
- groups (query): Alternativa mencionada por el mensaje de validación.
- include_items (query): Por defecto false.
- include_incomplete_items (query): Incluye publicaciones incompletas.
- domain_id (query): Filtro opcional por dominio.
- v (query, opcional): Versión opcional recomendada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "status",
    "adoption_status",
    "item_id",
    "quality_reason",
    "quality_level",
    "incomplete_items"
  ]
}
```

Errores documentados

- 400: debe proporcionarse seller_id o item_id (la fuente también menciona groups).
- 403: seller_id no coincide con el usuario del access token.

Ejemplos

- consulta de estado de vendedor y consulta del estado de una publicación.

Fuente:

https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/conoce-como-estan-los-vendedores-frente-la-carga-de-atributos

Captura: 2026-10-08T22:51:13.773Z

Cargar y Obtener Facturas - Emisión Propia

Cargar y Obtener Facturas - Emisión Propia

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 16/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:15.123Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/cargar-factura

Resumen

Documenta la carga, consulta y eliminación de facturas fiscales asociadas a un pack/orden. La integración permite adjuntar archivos, recuperar sus identificadores y descargar el documento asociado.

Contenido y conceptos documentados

- La carga utiliza el recurso del pack; si `pack_id` es nulo, la guía indica usar el `order_id` como valor, conservando el recurso `/packs`.
- Se documentan facturas en PDF y XML (`application/pdf`, `application/xml`, `text/xml`). La página describe validaciones de autorización, tipo, tamaño, archivo vacío, cantidad de adjuntos y modalidad de envío.
- La respuesta de carga entrega una lista `ids`; cada identificador se usa para consultar un documento. También se documenta consultar los IDs asociados y eliminar facturas del pack.
- Códigos mostrados en las respuestas: 400 por archivo/datos vacíos o inválidos; 403 por autorización/acceso; 404 por pack o documento inexistente; 406 por texto de consulta no aceptable; 409 por conflicto con archivos ya adjuntos; 500 al recuperar el body de una solicitud de datos fiscales.

Campos y respuestas: `pack_id`, `fiscal_document_id` y respuesta de carga `ids`.

Ejemplos documentados: carga de factura, consulta de IDs, descarga de factura y eliminación del documento del pack.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Cargar y Obtener Facturas - Emisión Propia

Documenta la carga, consulta y eliminación de facturas fiscales asociadas a un pack/orden. La integración permite adjuntar archivos, recuperar sus identificadores y descargar el documento asociado.

Respuesta

```
{
  "fields": "`pack_id`, `fiscal_document_id` y respuesta de carga `ids`."
}
```

Errores documentados

- 400: archivo/datos vacíos o inválidos.
- 403: autorización/acceso denegados.
- 404: pack o documento inexistente.
- 406: texto de consulta no aceptable.
- 409: conflicto con archivos ya adjuntos.
- 500: error al recuperar el body en solicitud de datos fiscales.

Ejemplos documentados

- carga de factura, consulta de IDs, descarga de factura y eliminación del documento del pack.

Ruta mencionada /orders/

La fuente menciona la ruta /orders/, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /orders/

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Elimina facturas asociadas al pack

Método: DELETE

Ruta: /packs/{pack_id}/fiscal_documents

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina facturas asociadas al pack.

Parámetros

- pack_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 403: usuario no autorizado.

- 404: el pack no tiene factura adjunta.

Ejemplos

- carga de factura, consulta de IDs, descarga de factura y eliminación del documento del pack.

Obtiene los IDs de las facturas asociadas

Método: GET

Ruta: /packs/{pack_id}/fiscal_documents

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los IDs de las facturas asociadas.

Parámetros

- pack_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "ids"
  ]
}
```

Errores documentados

- 403: usuario no autorizado.
- 404: pack sin documentos o sin factura del usuario.

Ejemplos

- carga de factura, consulta de IDs, descarga de factura y eliminación del documento del pack.

Recupera una factura específica

Método: GET

Ruta: /packs/{pack_id}/fiscal_documents/{fiscal_document_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera una factura específica.

Parámetros

- pack_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- fiscal_document_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400: identificador de documento inexistente.
- 403: usuario no autorizado.
- 404: documento no recuperable del almacenamiento.

Ejemplos

- carga de factura, consulta de IDs, descarga de factura y eliminación del documento del pack.

Adjunta factura(s) al pack

Método: POST

Ruta: /packs/{pack_id}/fiscal_documents

Autenticación: No documentado en la fuente.

Adjunta factura(s) al pack.

Parámetros

- pack_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

```
{
  "content_types": [
    "application/pdf",
    "application/xml",
    "text/xml"
  ],
  "note": "Adjunto fiscal; nombre y límite exacto dependen de las validaciones descritas."
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400: archivo vacío, tipo/tamaño/nombre no válido.
- 403: falta de autorización o sitio no habilitado.
- 409: ya existe adjunto o se excede cantidad por tipo.

Ejemplos

- carga de factura, consulta de IDs, descarga de factura y eliminación del documento del pack.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/cargar-factura

Captura: 2026-10-08T22:51:15.123Z

Categorización de productos

Categorización de productos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:18.330Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/categoriza-productos

Resumen

Describe cómo identificar el dominio/categoría más adecuado para un producto y consultar la taxonomía de un sitio. Incluye predicción por texto, conversión de dominio a categorías y consulta de categorías y su ruta desde la raíz.

Contenido y conceptos documentados

- El predictor requiere `site_id` y `q`; el texto debe estar en el idioma del sitio. `limit` es opcional (por defecto 4, máximo 8) y `target` puede ser `core` o `classified`.
- Para mapear un dominio de catálogo a categorías se consulta `catalog_domains/{domain_id}/categories`; para recorrer la taxonomía del sitio se obtienen sus categorías y luego el detalle por `category_id`.
- La respuesta de categorías incluye `id` y `name`; la página también muestra datos de atributos y restricciones, por ejemplo `max_description_length`.
- Un error documentado para variaciones es 400 cuando se supera el máximo permitido de 100.

Campos y respuestas: `site_id`, `q`, `limit`, `target`, `domain_id`, `domain_name`, `category_id`, `category_name`, `attributes`, `id`, `name` y, en los datos de categoría, `max_description_length`.

Ejemplos documentados: predicción de dominio para una búsqueda de celulares, categorías por dominio, categorías del sitio y detalle de categoría.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Categorización de productos

Describe cómo identificar el dominio/categoría más adecuado para un producto y consultar la taxonomía de un sitio. Incluye predicción por texto, conversión de dominio a categorías y consulta de categorías y su ruta desde la raíz.

Respuesta

```
{
  "fields": "`site_id`, `q`, `limit`, `target`, `domain_id`, `domain_name`, `category_id`,
`category_name`, `attributes`, `id`, `name` y, en los datos de categoría,
`max_description_length`."
}
```

Errores documentados

- 400: las variaciones no deben superar el máximo de 100.

Ejemplos documentados

- predicción de dominio para una búsqueda de celulares, categorías por dominio, categorías del sitio y detalle de categoría.

Operaciones de API

Consulta categorías asociadas a un dominio de catálogo

Método: GET

Ruta: /catalog_domains/{domain_id}/categories

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta categorías asociadas a un dominio de catálogo.

Parámetros

- domain_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "name"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- predicción de dominio para una búsqueda de celulares, categorías por dominio, categorías del sitio y detalle de categoría.

Consulta detalle de una categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta detalle de una categoría.

Parámetros

- `category_id` (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- predicción de dominio para una búsqueda de celulares, categorías por dominio, categorías del sitio y detalle de categoría.

Lista categorías de un sitio

Método: GET

Ruta: `/sites/{site_id}/categories`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista categorías de un sitio.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- predicción de dominio para una búsqueda de celulares, categorías por dominio, categorías del sitio y detalle de categoría.

Predice dominios a partir de una búsqueda q; admite limit

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/domain_discovery/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Predice dominios a partir de una búsqueda q; admite limit.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Sitio donde se realiza la publicación.
- `q` (query, obligatorio): Título a predecir; debe estar en el idioma del sitio.
- `limit` (query, opcional): Por defecto 4; máximo 8.
- `target` (query, opcional): Puede ser `core` o `classified`.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "domain_id",
    "domain_name",
    "category_id",
    "category_name",
    "attributes"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- predicción de dominio para una búsqueda de celulares, categorías por dominio, categorías del sitio y detalle de categoría.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/categoriza-productos

Captura: 2026-10-08T22:51:18.330Z

Catálogo reacondicionados

Catálogo reacondicionados

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:16.468Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/catalogo-reacondicionados

Resumen

Documenta la publicación de productos reacondicionados en catálogo. La condición y el grado de reacondicionamiento se expresan en atributos; el grado determina la elegibilidad y la asociación con la página de producto reacondicionado.

Contenido y conceptos documentados

- ITEM_CONDITION debe indicar refurbished (reacondicionado). El atributo obligatorio GRADING admite Excelente, Bueno o Aceptable según la fuente.
- Sin GRADING, el ítem no es elegible para catálogo. Tras agregarlo, se debe consultar nuevamente la elegibilidad.
- Para publicar, la guía indica enviar catalog_product_id (PDP tradicional) y catalog_listing: true; también menciona la publicación mediante /items/catalog_listings.
- Los campos picker_id y attribute_id identifican GRADING en los ejemplos.

Campos y respuestas: ITEM_CONDITION, GRADING, catalog_product_id, catalog_listing, picker_id y attribute_id.

Ejemplos documentados: valores de grado y solicitud de publicación en catálogo reacondicionado.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Catálogo reacondicionados

Documenta la publicación de productos reacondicionados en catálogo. La condición y el grado de reacondicionamiento se expresan en atributos; el grado determina la elegibilidad y la asociación con la página de producto reacondicionado.

Respuesta

```
{
  "fields": "`ITEM_CONDITION`, `GRADING`, `catalog_product_id`, `catalog_listing`,
`picker_id` y `attribute_id`."
}
```

Ejemplos documentados

- valores de grado y solicitud de publicación en catálogo reacondicionado.

Ruta mencionada /products/search

La fuente menciona la ruta /products/search, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /products/search

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Crea el ítem de catálogo con catalog_product_id y catalog_listing: true

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: No documentado en la fuente.

Crea el ítem de catálogo con catalog_product_id y catalog_listing: true.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "ITEM_CONDITION",
    "GRADING",
    "catalog_product_id",
    "catalog_listing"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- valores de grado y solicitud de publicación en catálogo reacondicionado.

Publica el ítem reacondicionado en catálogo

Método: POST

Ruta: /items/catalog_listings

Autenticación: No documentado en la fuente.

Publica el ítem reacondicionado en catálogo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "catalog_product_id",
    "GRADING"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "status"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- valores de grado y solicitud de publicación en catálogo reacondicionado.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/catalogo-reacondicionados

Captura: 2026-10-08T22:51:16.468Z

Co-fondeada automatizada y precios competitivos

Co-fondeada automatizada y precios competitivos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 09/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:19.909Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/campanas-smart-price-matching

Resumen

Explica la gestión de campañas automatizadas y de precios competitivos: SMART, PRICE_MATCHING y PRICE_MATCHING_MELI_ALL. Permite consultar campañas e ítems, incorporar ofertas y retirarlas, e identificar descuentos adicionales aplicados por Mercado Libre.

Contenido y conceptos documentados

- Los ejemplos usan `promotion_type` para diferenciar los tipos de campaña y `app_version=v2`. Las campañas pueden ser cofinanciadas o financiadas al 100 % por Mercado Libre, según el tipo.
- En los ítems, `status_item` filtra `active` o `paused`; los estados de oferta incluyen `candidate` y ofertas activas. La oferta contiene `offer_id`, `price` y `original_price`.
- Si `boosted_offer` es `true`, la respuesta puede incluir `discount_meli_boosted_percentage`, `discount_meli_boost_amount` y `total_price_for_boosted_offer`.
- La fuente muestra respuestas 200 OK al retirar ofertas.

Campos y respuestas: `promotion_id`, `promotion_type`, `status`, `offer_id`, `price`, `original_price`, `boosted_offer`, `discount_meli_boosted_percentage`, `discount_meli_boost_amount` y `total_price_for_boosted_offer`.

Ejemplos documentados: detalle e ítems para los tres tipos; alta y eliminación de ofertas.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Co-fondeada automatizada y precios competitivos

Explica la gestión de campañas automatizadas y de precios competitivos: SMART, PRICE_MATCHING y PRICE_MATCHING_MELI_ALL. Permite consultar campañas e ítems, incorporar ofertas y retirarlas, e identificar descuentos adicionales aplicados por Mercado Libre.

Respuesta

```
{
  "fields": "`promotion_id`, `promotion_type`, `status`, `offer_id`, `price`,
`original_price`, `boosted_offer`, `discount_meli_boosted_percentage`,
`discount_meli_boost_amount` y `total_price_for_boosted_offer`."
}
```

Ejemplos documentados

- detalle e ítems para los tres tipos; alta y eliminación de ofertas.

Operaciones de API

Retira la oferta usando tipo, campaña y offer_id

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Retira la oferta usando tipo, campaña y offer_id.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- app_version (query): La guía muestra v2.
- promotion_type (query): Tipo de campaña indicado en cada ejemplo.
- promotion_id (query): Identificador de campaña.
- offer_id (query): Identificador de oferta.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- detalle e ítems para los tres tipos; alta y eliminación de ofertas.

Consulta la oferta de un ítem

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la oferta de un ítem.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- `app_version` (query): La guía muestra v2.
- `promotion_type` (query): Tipo de campaña indicado en cada ejemplo.
- `promotion_id` (query): Identificador de campaña.
- `offer_id` (query): Identificador de oferta.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "type",
    "sub_type",
    "status",
    "start_date",
    "finish_date",
    "deadline_date",
    "name",
    "offer_id",
    "price",
    "original_price"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- detalle e ítems para los tres tipos; alta y eliminación de ofertas.

Consulta detalle de campaña SMART o PRICE_MATCHING

Método: GET

Ruta: `/seller-promotions/promotions/{promotion_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta detalle de campaña SMART o PRICE_MATCHING.

Parámetros

- `promotion_id` (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- `promotion_type` (query): Tipo de campaña indicado en cada ejemplo.
- `app_version` (query): La guía muestra v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "type",
    "sub_type",
    "status",
    "start_date",
    "finish_date",
    "deadline_date",
    "name",
    "offer_id",
    "price",
    "original_price"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- detalle e ítems para los tres tipos; alta y eliminación de ofertas.

Lista ítems asociados a la campaña

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista ítems asociados a la campaña.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- promotion_type (query): Tipo de campaña indicado en cada ejemplo.
- app_version (query): La guía muestra v2.
- status_item (query): Filtro active o paused.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "type",
    "sub_type",
    "status",
    "start_date",
    "finish_date",
    "deadline_date",

```

```
    "name",
    "offer_id",
    "price",
    "original_price"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- detalle e ítems para los tres tipos; alta y eliminación de ofertas.

Agrega una oferta a la campaña

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega una oferta a la campaña.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- app_version (query): La guía muestra v2.
- promotion_type (query): Tipo de campaña indicado en cada ejemplo.
- promotion_id (query): Identificador de campaña.
- offer_id (query): Identificador de oferta.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "price"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- detalle e ítems para los tres tipos; alta y eliminación de ofertas.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/campanas-smart-price-matching

Captura: 2026-10-08T22:51:19.909Z

Compatibilidades entre ítems y productos de Autopartes

Compatibilidades entre ítems y productos de Autopartes

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 14/07/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:21.176Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/compatibilidades-entre-items-y-productos

Resumen

Reúne las operaciones para buscar, consultar, agregar, copiar y eliminar compatibilidades entre ítems/User Products y productos de autopartes. Distingue compatibilidades del vendedor (SELLER) de las generadas por catálogo (CATALOGO), con restricciones específicas de lectura y escritura para cada origen.

Contenido y conceptos documentados

- Las compatibilidades pueden incluir dominios, productos, notas y restricciones de posición. source diferencia SELLER y CATALOGO; restrictions_required indica si se deben informar posiciones.
- La lectura extendida expone información adicional. Para compatibilidades de catálogo, el detalle por ID no está disponible y la fuente indica que id y catalog_product_id pueden ser null.
- DELETE solo permite eliminar compatibilidades SELLER; las de catálogo se gestionan desde Mercado Libre. Desde el 15/07/2026, copiar y pegar desde User Product excluye compatibilidades CATALOGO.
- Las operaciones POST/PUT pueden guardar hasta 200 compatibilidades sincrónicamente y procesar el resto de forma asíncrona. Una compatibilidad universal no admite enviar simultáneamente productos/familias.
- La fuente informa límites de 100 RPM por APP_ID para el conteo de productos por familia. Errores de compatibilidad incluyen 400 por validación/formato, 403 por token/permisos y 404 por ítem, compatibilidad, producto o dominio inexistente. Para snapshots: 400 orden no encontrada, 401 token inválido y 403 orden sin reclamo o seller distinto.
- También se documentan excepciones de compatibilidad, conteo de sugerencias/reclamos, snapshots de compatibilidad de órdenes y búsqueda de vehículos agregados al catálogo.

Campos y respuestas: source, id, catalog_product_id, restrictions_required, extended_information, item_to_copy, note, restrictions, created_compatibilities_count, reason_id, compatibilities_count, compatibilities_claims_count, notes_count, restrictions_count y filtros tags.

Ejemplos documentados: consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Compatibilidades entre ítems y productos de Autopartes

Reúne las operaciones para buscar, consultar, agregar, copiar y eliminar compatibilidades entre ítems/User Products y productos de autopartes. Distingue compatibilidades del vendedor (SELLER) de las generadas por catálogo

(CATALOGO), con restricciones específicas de lectura y escritura para cada origen.

Respuesta

```
{
  "fields": "`source`, `id`, `catalog_product_id`, `restrictions_required`,
`extended_information`, `item_to_copy`, `note`, `restrictions`,
`created_compatibilities_count`, `reason_id`, `compatibilities_count`,
`compatibilities_claims_count`, `notes_count`, `restrictions_count` y filtros `tags`."
}
```

Errores documentados

- 400: validaciones de consistencia/formato y límites.
- 401: token inválido para consulta de snapshot.
- 403: token/permisos, orden sin claim o seller distinto.
- 404: ítem, producto, dominio o compatibilidad inexistente.

Ejemplos documentados

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Operaciones de API

Elimina compatibilidades SELLER del ítem

Método: DELETE

Ruta: /items/{item_id}/compatibilities

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina compatibilidades SELLER del ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- extended (query): La lectura extendida incluye información adicional.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Elimina una compatibilidad SELLER por ID

Método: DELETE

Ruta: /items/{item_id}/compatibilities/{compatibility_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina una compatibilidad SELLER por ID.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- compatibility_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Elimina compatibilidades del User Product

Método: DELETE

Ruta: /user-products/{up_id}/compatibilities

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina compatibilidades del User Product.

Parámetros

- up_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- main_domain_id (query): Dominio principal de compatibilidad.
- extended (query): La lectura extendida incluye información adicional.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Busca productos/vehículos nuevos añadidos al catálogo por categoryId

Método: GET

Ruta: /catalog_compatibilities/products_search/new

Autenticación: No documentado en la fuente.

Busca productos/vehículos nuevos añadidos al catálogo por categoryId.

Parámetros

- categoryId (query): Categoría de catálogo.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Obtiene valores de restricciones para dominios principal y secundario

Método: GET

Ruta: /catalog_compatibilities/restrictions/values

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene valores de restricciones para dominios principal y secundario.

Parámetros

- `main_domain_id` (query): Dominio principal de compatibilidad.
- `secondary_domain_id` (query): Dominio secundario de compatibilidad.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Descarga compatibilidades de catálogo por sitio

Método: GET

Ruta: `/catalog/dumps/domains/{site_id}/compatibilities`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Descarga compatibilidades de catálogo por sitio.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Consulta el vehículo elegido por el comprador para una orden

Método: GET

Ruta: /compts-snapshots/orders/{order_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el vehículo elegido por el comprador para una orden.

Parámetros

- order_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400: snapshot no encontrado para la orden.
- 401: token inválido.
- 403: la orden no tiene claim o el caller no es el seller de la publicación.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Consulta datos del ítem usados por el flujo de compatibilidades

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta datos del ítem usados por el flujo de compatibilidades.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Lista compatibilidades; admite extended=true

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/compatibilities

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista compatibilidades; admite extended=true.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- extended (query): La lectura extendida incluye información adicional.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Consulta detalle por ID, sujeto a las limitaciones de origen de catálogo

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/compatibilities/{compatibility_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta detalle por ID, sujeto a las limitaciones de origen de catálogo.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

- `compatibility_id` (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Consulta la nota de una compatibilidad

Método: GET

Ruta: `/items/{item_id}/compatibilities/{compatibility_id}/note`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la nota de una compatibilidad.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- `compatibility_id` (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Consulta la excepción del ítem

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/compatibilities/exception

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la excepción del ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Lista compatibilidades; admite main_domain_id y extended=true

Método: GET

Ruta: /user-products/{up_id}/compatibilities

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista compatibilidades; admite main_domain_id y extended=true.

Parámetros

- up_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- main_domain_id (query): Dominio principal de compatibilidad.
- extended (query): La lectura extendida incluye información adicional.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Consulta la excepción del User Product

Método: GET

Ruta: /user-products/{user_product_id}/compatibilities/exception

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la excepción del User Product.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Busca publicaciones por tags o por estado y presencia de compatibilidades

Método: GET

Ruta: /users/{seller_id}/items/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca publicaciones por tags o por estado y presencia de compatibilidades.

Parámetros

- seller_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- tags (query): Filtro por tipo/estado de compatibilidad.
- status (query): Estado de publicación.

- `has_compatibilities` (query): Filtra publicaciones con compatibilidades.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Busca reclamos por incompatibilidad mediante `reason_id`

Método: GET

Ruta: `/v1/claims/search`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Busca reclamos por incompatibilidad mediante `reason_id`.

Parámetros

- `reason_id` (query): Identificador de motivo de reclamo.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Cuenta productos de una familia que cumplen atributos

Método: POST

Ruta: /catalog_compatibilities/products_search/count_family_products

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta productos de una familia que cumplen atributos.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Consulta/genera tarjetas de compatibilidades para el dominio

Método: POST

Ruta: /items/catalog_domains/{domain_id}/compatibilities/cards

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta/genera tarjetas de compatibilidades para el dominio.

Parámetros

- domain_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "item_id",
    "filters",
    "product_id (opcional)"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "title",
    "subtitle",
  ]
}
```

```
    "filter",
    "quantity"
  ]
}
```

Errores documentados

- 400: validaciones de consistencia.
- 403: token/permisos.
- 404: ítem/producto/dominio inexistente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Obtiene resumen de sugerencias/reclamos de compatibilidad

Método: POST

Ruta: /items/compatibilities_summary

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene resumen de sugerencias/reclamos de compatibilidad.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "domain_id",
    "items"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "item_id",
    "item_title",
    "compatibilities_count",
    "compatibilities_claims_count",
    "notes_count",
    "restrictions_count"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Agrega compatibilidades a un ítem

Método: POST

Ruta: /items/{item_id}/compatibilities

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega compatibilidades a un ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- extended (query): La lectura extendida incluye información adicional.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "compatibilities, item_to_copy, extended_information, note, restrictions"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Registra una excepción para el ítem

Método: POST

Ruta: /items/{item_id}/compatibilities/exception

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Registra una excepción para el ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

```
{
```

```
    "fields": [
      "comment"
    ]
  }
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Agrega compatibilidades a un User Product

Método: POST

Ruta: /user-products/{up_id}/compatibilities

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega compatibilidades a un User Product.

Parámetros

- up_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- main_domain_id (query): Dominio principal de compatibilidad.
- extended (query): La lectura extendida incluye información adicional.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "compatibilities, item_to_copy, extended_information, note, restrictions"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Copia compatibilidades entre User Products/ítems

Método: POST

Ruta: /user-products/{up_id}/compatibilities/copy-paste

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Copia compatibilidades entre User Products/ítems.

Parámetros

- up_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "item_to_copy, extended_information"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Registra una excepción para el User Product

Método: POST

Ruta: /user-products/{user_product_id}/compatibilities/exception

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Registra una excepción para el User Product.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "comment"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Crea, actualiza o elimina entradas; la acción debe indicarse explícitamente

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}/compatibilities

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea, actualiza o elimina entradas; la acción debe indicarse explícitamente.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- extended (query): La lectura extendida incluye información adicional.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "create/update/delete, item_to_copy, extended_information, note, restrictions"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Actualiza compatibilidades de un User Product

Método: PUT

Ruta: /user-products/{up_id}/compatibilities

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza compatibilidades de un User Product.

Parámetros

- up_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- main_domain_id (query): Dominio principal de compatibilidad.
- extended (query): La lectura extendida incluye información adicional.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "item_to_copy, extended_information, note, restrictions"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- consulta paginada/extendida, alta y actualización de compatibilidades, copia entre ítems/User Products, excepciones y consultas de snapshots.

Referencia HTTP POST /catalog_domains/MLB-CARS_AND_VANS/compatibilities/cards

Método: POST

Ruta: /catalog_domains/MLB-CARS_AND_VANS/compatibilities/cards

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /catalog_domains/MLB-CARS_AND_VANS/compatibilities/cards. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/compatibilidades-entre-items-y-productos

Captura: 2026-10-08T22:51:21.176Z

Competencia

Competencia

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 21/07/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:22.908Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/competencia-en-catalogo

Resumen

Describe cómo consultar la posición competitiva de una publicación en una página de producto de catálogo y el precio sugerido para competir. La respuesta identifica estados, motivos y datos de la publicación ganadora.

Contenido y conceptos documentados

- La consulta se realiza por `item_id`; la guía muestra `version=v2`.
- Los estados ejemplificados incluyen `winning`, `competing`, `sharing_first_place` y `listed`. `boosts` describe oportunidades/beneficios; cada boost puede tener estado `boosted`, `not_boosted`, `opportunity` o `not_apply`.
- `price_to_win` expresa el precio sugerido en la moneda de la publicación. La fuente señala que al actualizar el precio del ítem con ese valor, la publicación puede ser más competitiva.
- La respuesta también puede identificar `catalog_product_id` y datos acotados de la publicación ganadora. La página menciona notificaciones ante cambios de estado.

Campos y respuestas: `item_id`, `current_price`, `currency_id`, `price_to_win`, `boosts`, `status`, `consistent`, `visit_share`, `competitors_sharing_first_place`, `reason`, `catalog_product_id` y `winner`.

Ejemplos documentados: publicación perdiendo/ganando, compartiendo el primer lugar y publicación listada sin competir.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Competencia

Describe cómo consultar la posición competitiva de una publicación en una página de producto de catálogo y el precio sugerido para competir. La respuesta identifica estados, motivos y datos de la publicación ganadora.

Respuesta

```
{
  "fields": "`item_id`, `current_price`, `currency_id`, `price_to_win`, `boosts`, `status`,
`consistent`, `visit_share`, `competitors_sharing_first_place`, `reason`,
`catalog_product_id` y `winner`."
}
```

Ejemplos documentados

- publicación perdiendo/ganando, compartiendo el primer lugar y publicación listada sin competir.

Ruta mencionada /products/{product_id}

La fuente menciona la ruta /products/{product_id}, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /products/{product_id}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consulta el estado competitivo, las razones y el precio sugerido; la guía muestra version=v2

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/price_to_win

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el estado competitivo, las razones y el precio sugerido; la guía muestra version=v2.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- version (query): La guía muestra version=v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "item_id",
    "current_price",
    "currency_id",
    "price_to_win",
    "boosts",
    "status",
    "consistent",
    "visit_share",
    "competitors_sharing_first_place",
    "reason",
    "catalog_product_id",
    "winner"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- publicación perdiendo/ganando, compartiendo el primer lugar y publicación listada sin competir.

Aplicar el precio sugerido

Método: PUT

Ruta: /items

Autenticación: No documentado en la fuente.

La fuente indica enviar el precio sugerido mediante PUT al recurso /items para mejorar la competitividad; la ruta detallada no está especificada.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente lo describe como el paso posterior a consultar price_to_win.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/competencia-en-catalogo

Captura: 2026-10-08T22:51:22.908Z

Convivencia Full/Flex (MLA y MLC)

Convivencia Full/Flex (MLA y MLC)

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 15/05/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:24.144Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/convivencia-full-y-flex

Resumen

Explica la lectura y modificación de stock para User Products en convivencia Full/Flex en MLA y MLC. La modificación depende de la versión de la entidad devuelta en el encabezado x-version.

Contenido y conceptos documentados

- La consulta de stock tiene un límite indicado de 100 RPM.
- La lectura devuelve el encabezado x-version; debe enviarse en el PUT de actualización. Si falta, la fuente indica 400; si ya no es la versión más reciente, indica 409.
- La ruta selling_address no es válida en algunos escenarios de fulfillment/stock. Para vendedores con un único depósito tipo seller warehouse, la recomendación es operar con seller_warehouse.
- La guía enumera errores 400 por ausencia de inventario, falta de stock fulfillment, necesidad de inbound previo, falta de x-version y configuración de depósito único.

Campos y respuestas: identificador User Product, tipo de stock y encabezado x-version.

Ejemplos documentados: lectura de stock y actualización del stock selling_address.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Convivencia Full/Flex (MLA y MLC)

Explica la lectura y modificación de stock para User Products en convivencia Full/Flex en MLA y MLC. La modificación depende de la versión de la entidad devuelta en el encabezado x-version.

Respuesta

```
{
  "fields": "identificador User Product, tipo de stock y encabezado `x-version`."
}
```

Errores documentados

- 400: no se puede actualizar selling_address en los escenarios descritos o falta X-Version.

- 409: la versión enviada no es la más reciente.

Ejemplos documentados

- lectura de stock y actualización del stock `selling_address`.

Ruta mencionada `/user-product`

La fuente menciona la ruta `/user-product`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/user-product`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consulta stock; la respuesta incluye `x-version`

Método: GET

Ruta: `/user-products/{user_product_id}/stock`

Autenticación: Authorization: Bearer `$ACCESS_TOKEN`

Consulta stock; la respuesta incluye `x-version`.

Parámetros

- `user_product_id` (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "x-version"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- lectura de stock y actualización del stock `selling_address`.

Ruta recomendada para gestionar stock de seller warehouse en la condición descrita

Método: PUT

Ruta: /user-products/{id}/stock/type/seller_warehouse

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Ruta recomendada para gestionar stock de seller warehouse en la condición descrita.

Parámetros

- id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- x-version (header, obligatorio): Versión devuelta por la consulta GET de stock.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "x-version header",
    "stock"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400: falta x-version o no puede modificarse ese tipo de stock.
- 409: x-version no es la versión más reciente.

Ejemplos

- lectura de stock y actualización del stock selling_address.

Actualiza stock de dirección de venta y requiere x-version

Método: PUT

Ruta: /user-products/{user_product_id}/stock/type/selling_address

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza stock de dirección de venta y requiere x-version.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- x-version (header, obligatorio): Versión devuelta por la consulta GET de stock.

Solicitud

```
{
  "fields": [
```

```
    "x-version header",  
    "stock"  
  ]  
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400: falta x-version o no puede modificarse ese tipo de stock.
- 409: x-version no es la versión más reciente.

Ejemplos

- lectura de stock y actualización del stock selling_address.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/convivencia-full-y-flex

Captura: 2026-10-08T22:51:24.144Z

Costos de envío

Costos de envío

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 13/02/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:25.439Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/costos-de-envios

Resumen

Documenta la información de envío para publicar/editar un ítem y las opciones/costos estimados durante la compra. Distingue la obligación de envío gratis de la simulación de costo y permite cotizar el destino por código postal o ciudad.

Contenido y conceptos documentados

- Para publicación/edición, consulta el ítem y revisa `shipping.free_shipping` y `mandatory_free_shipping`; si este último aparece, la condición es obligatoria.
- La cotización previa de costo usa `/users/{user_id}/shipping_options/free`. La fuente exige al menos uno de `item_id` o `dimensions`; acepta además precio, tipo de publicación, modalidad, condición, logística y opción de envío gratis.
- La cotización es aproximada, considera una sola unidad y aplica a ítems disponibles en Marketplace. Se describen tipos logísticos como `cross_docking`, `drop_off`, `fulfillment`, `xd_drop_off` y `self_service`.
- Para la etapa de compra, `/items/{item_id}/shipping_options` consulta opciones adaptadas al destino mediante `zip_code` o `city_to`.
- Errores documentados incluyen 400 por `seller_id` o código postal inválido, 403 por error/ítem inválido y 404 por ítem o área de cobertura no encontrada.

Campos y respuestas: `mandatory_free_shipping`, `free_shipping`, `dimensions`, `item_price`, `listing_type_id`, `mode`, `condition`, `logistic_type`, `zip_code` y `city_to`.

Ejemplos documentados: cotización por dimensiones con datos del ítem, por código postal y por ciudad.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Costos de envío

Documenta la información de envío para publicar/editar un ítem y las opciones/costos estimados durante la compra. Distingue la obligación de envío gratis de la simulación de costo y permite cotizar el destino por código postal o ciudad.

Respuesta

```
{
  "fields": "`mandatory_free_shipping`, `free_shipping`, `dimensions`, `item_price`,
`listing_type_id`, `mode`, `condition`, `logistic_type`, `zip_code` y `city_to`."
}
```

Errores documentados

- 400: seller_id sin valor o zip_code inválido.
- 403: error de API/ítem inválido.
- 404: ítem o área de cobertura no encontrada.

Ejemplos documentados

- cotización por dimensiones con datos del ítem, por código postal y por ciudad.

Operaciones de API

Consulta la configuración de envío gratis del ítem

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la configuración de envío gratis del ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400: seller_id sin valor o zip_code inválido.
- 403: ítem inválido.
- 404: ítem o cobertura no encontrada.

Ejemplos

- cotización por dimensiones con datos del ítem, por código postal y por ciudad.

Obtiene opciones y costos de envío para la compra con zip_code o city_to

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/shipping_options

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene opciones y costos de envío para la compra con zip_code o city_to.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- zip_code (query): Destino por código postal.
- city_to (query): Destino por ciudad.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400: seller_id sin valor o zip_code inválido.
- 403: ítem inválido.
- 404: ítem o cobertura no encontrada.

Ejemplos

- cotización por dimensiones con datos del ítem, por código postal y por ciudad.

Estima el costo de envío para publicar/editar; requiere item_id o dimensions

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/shipping_options/free

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Estima el costo de envío para publicar/editar; requiere item_id o dimensions.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- item_id (query): La fuente requiere item_id o dimensions.
- dimensions (query): La fuente requiere item_id o dimensions.
- verbose (query): Parámetro de detalle mostrado en la fuente.
- item_price (query): Precio del ítem.
- listing_type_id (query): Tipo de publicación.
- mode (query): Modo de envío.
- condition (query): Condición.

- `logistic_type` (query): Tipo logístico.
- `free_shipping` (query): Indica la configuración de envío gratis.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400: `seller_id` sin valor o `zip_code` inválido.
- 403: ítem inválido.
- 404: ítem o cobertura no encontrada.

Ejemplos

- cotización por dimensiones con datos del ítem, por código postal y por ciudad.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/costos-de-envios

Captura: 2026-10-08T22:51:25.439Z

Costos por vender

Costos por vender

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 03/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:29.334Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/comision-por-vender

Resumen

Explica cómo estimar costos por venta mediante los precios de publicación del sitio, considerando precio, categoría/producto, moneda, tipo de publicación, logística, envío y tags de campañas. Incluye parámetros para Supermarket y cargos adicionales.

Contenido y conceptos documentados

- El recurso `listing_prices` calcula componentes de costos para combinaciones de precio y atributos. La fuente destaca `fixed_fee`, `financing_add_on_fee`, `gross_amount` y `meli_percentage_fee`.
- `price` es el parámetro de entrada para calcular costos. Para aproximar el costo real se recomienda enviar `shipping_mode`, `logistic_type` y `billable_weight`; el peso facturable se expresa en gramos y es obligatorio para Argentina.
- `category_id` puede sustituirse por `catalog_product_id` para un cálculo más preciso. Se documentan `listing_type_id`, `currency_id`, `quantity`, `tags`, `shipping_modes` y campos relacionados con Supermarket.
- Para cotizar envíos en la estructura nueva, la respuesta y solicitud dependen de logística; la página indica que la ausencia de datos logísticos/peso puede provocar una comisión fija distinta de la cobrada.
- La fuente muestra error 400 `bad_request` para una solicitud incorrecta.

Campos y respuestas: `fixed_fee`, `financing_add_on_fee`, `gross_amount`, `meli_percentage_fee`, `price`, `category_id`, `catalog_product_id`, `currency_id`, `listing_type_id`, `logistic_type`, `shipping_mode(s)`, `billable_weight`, `tags` y `quantity`.

Ejemplos documentados: cálculo solo con precio, con categoría, moneda/tipo de publicación, logística y peso, y cálculo para Supermarket.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Costos por vender

Explica cómo estimar costos por venta mediante los precios de publicación del sitio, considerando precio, categoría/producto, moneda, tipo de publicación, logística, envío y tags de campañas. Incluye parámetros para Supermarket y cargos adicionales.

Respuesta


```
{
  "fields": "`fixed_fee`, `financing_add_on_fee`, `gross_amount`, `meli_percentage_fee`,
`price`, `category_id`, `catalog_product_id`, `currency_id`, `listing_type_id`,
`logistic_type`, `shipping_mode(s)`, `billable_weight`, `tags` y `quantity`."
}
```

Errores documentados

- 400 bad_request: solicitud incorrecta.

Ejemplos documentados

- cálculo solo con precio, con categoría, moneda/tipo de publicación, logística y peso, y cálculo para Supermarket.

Operaciones de API

Consulta costos de publicación/venta con filtros como precio, categoría o producto, moneda, tipo de publicación y logística

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/listing_prices

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta costos de publicación/venta con filtros como precio, categoría o producto, moneda, tipo de publicación y logística.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Variable de ruta documentada.
- price (query, obligatorio): Precio de venta del ítem.
- category_id (query): Categoría; puede usarse catalog_product_id para precisión de producto.
- currency_id (query): Moneda del sitio.
- logistic_type (query): Tipo logístico.
- shipping_modes (query): Modos de envío.
- shipping_mode (query): Modo de envío.
- listing_type_id (query): Tipo de publicación.
- quantity (query): Cantidad consultada.
- tags (query): Tag de campaña/elegibilidad; incluye supermarket_eligible.
- billable_weight (query): Peso facturable en gramos; obligatorio para Argentina.
- catalog_product_id (query): Producto de catálogo para cálculo más preciso.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
```

```
"fields": [
  "currency_id",
  "listing_type_id",
  "listing_fee_amount",
  "listing_fee_details",
  "fixed_fee",
  "gross_amount",
  "sale_fee_amount",
  "sale_fee_details",
  "financing_add_on_fee",
  "meli_percentage_fee",
  "percentage_fee"
]
```

Errores documentados

- 400 bad_request: solicitud inválida.

Ejemplos

- cálculo solo con precio, con categoría, moneda/tipo de publicación, logística y peso, y cálculo para Supermarket.

Referencia HTTP GET /sites/MLA/listing_pricesprice=10345&listing_type_id=gold_special&category_id=MLA120350

Método: GET

Ruta: /sites/MLA/listing_pricesprice=10345&listing_type_id=gold_special&category_id=MLA120350

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /sites/MLA/listing_pricesprice=10345&listing_type_id=gold_special&category_id=MLA120350. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/comision-por-vender

Captura: 2026-10-08T22:51:29.334Z

Cupones del vendedor

Cupones del vendedor

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 13/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:30.604Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/cupones-del-vendedor

Resumen

La página explica cómo crear, modificar, consultar y cerrar campañas de cupones del vendedor, además de asociar publicaciones a una campaña. La fuente limita la disponibilidad indicada a MLB (Brasil); exige reputación verde, publicaciones activas, nuevas y con exposición distinta de gratuita. Los cupones admiten descuento porcentual o monto fijo, fechas y presupuesto; el código parcial es opcional y su uso restringe el beneficio a compradores que lo conocen.

Contenido y conceptos documentados

- Tipos: FIXED_PERCENTAGE y FIXED_AMOUNT. Para porcentaje se documentan min_purchase_amount y max_purchase_amount; los porcentajes deben quedar entre 5 y 80. La campaña admite hasta 31 días y el presupuesto solo puede incrementarse una vez iniciada.
- El código de cupón combina los primeros cinco caracteres del nickname del vendedor con el código del usuario, con un máximo de diez caracteres; sin código, el cupón queda disponible para todos los compradores.
- Al asociar una publicación a la campaña, la respuesta de precio promocional puede ser cero y el descuento se aplica en el checkout; la página indica que el vendedor no puede modificar esa publicación por separado durante la campaña.
- Autenticación mostrada en los ejemplos: Bearer. La fuente documenta errores de fechas, duración, nombre duplicado, rango de descuento, monto mínimo/máximo y cambios no permitidos en campañas iniciadas.

En los ejemplos de API se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Retirar publicación de campaña

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Quita una publicación de la campaña especificada.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `promotion_type` (query, opcional): `promotion_type=SELLER_COUPON_CAMPAIGN`
- `promotion_id` (query, opcional): `promotion_id`
- `app_version` (query, opcional): `app_version=v2`

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

HTTP 200 OK.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Respuesta 200 OK documentada.

Eliminar campaña

Método: DELETE

Ruta: `/seller-promotions/promotions/{promotion_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Finaliza o elimina la campaña del vendedor.

Parámetros

- `promotion_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `promotion_type` (query, opcional): `promotion_type=SELLER_COUPON_CAMPAIGN`
- `app_version` (query, opcional): `app_version=v2`

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

HTTP 200 OK.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Respuesta 200 OK documentada.

Consultar campaña

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene el detalle de una campaña, incluido el subtipo y beneficio.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- promotion_type (query, opcional): promotion_type=SELLER_COUPON_CAMPAIGN
- app_version (query, opcional): app_version=v2

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Datos de campaña, estado, subtipo y configuración del cupón.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página muestra respuestas de campañas FIXED_AMOUNT.

Listar publicaciones de campaña

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}/items

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lista los ítems asociados a la campaña.

Parámetros

- promotion_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- promotion_type (query, opcional): promotion_type=SELLER_COUPON_CAMPAIGN
- app_version (query, opcional): app_version=v2
- status_item (query, opcional): status_item opcional: active o paused

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Publicaciones asociadas y sus datos de precio/estado.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Filtro status_item documentado para activas o pausadas.

Asociar publicación a campaña

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Agrega una publicación a la campaña de cupones indicada.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- app_version (query, opcional): app_version=v2
- promotion_id (body, obligatorio): Identificador de campaña.
- promotion_type (body, obligatorio): SELLER_COUPON_CAMPAIGN.

Solicitud

promotion_id y promotion_type=SELLER_COUPON_CAMPAIGN.

Respuesta

price y original_price de la publicación; el ejemplo muestra ambos en cero.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Solicitud compacta con promotion_id y promotion_type.

Crear campaña de cupones

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/promotions

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Crea una campaña SELLER_COUPON_CAMPAIGN con subtipo, beneficio, fechas y presupuesto.

Parámetros

- app_version (query, opcional): app_version=v2
- promotion_type (body, obligatorio): Debe ser SELLER_COUPON_CAMPAIGN.
- name (body, obligatorio): Nombre de campaña.
- sub_type (body, obligatorio): FIXED_PERCENTAGE o FIXED_AMOUNT.
- fixed_percentage (body, opcional): Porcentaje del beneficio cuando aplica.
- fixed_amount (body, opcional): Monto fijo del beneficio cuando aplica.
- min_purchase_amount (body, opcional): Monto mínimo de compra.
- max_purchase_amount (body, opcional): Máximo de reintegro para porcentual.
- start_date (body, obligatorio): Inicio de campaña.
- finish_date (body, obligatorio): Fin de campaña.
- budget (body, obligatorio): Presupuesto de campaña.
- partial_coupon_code (body, opcional): Código parcial opcional.

Solicitud

promotion_type, name, sub_type, fixed_percentage o fixed_amount, min_purchase_amount, max_purchase_amount (porcentaje), start_date, finish_date, budget y partial_coupon_code opcional.

Respuesta

Identificador, estado, nombre, subtipo, fechas y beneficio de la campaña.

Errores documentados

- 400: fechas fuera del rango permitido; duración excedida o insuficiente; nombre duplicado; porcentaje fuera de 5-80; monto o presupuesto incompatibles.

Ejemplos

- Ejemplo compacto de creación de campaña FIXED_AMOUNT y campaña con código parcial.

Actualizar campaña

Método: PUT

Ruta: /seller-promotions/promotions/{promotion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Modifica los campos permitidos de una campaña existente.

Parámetros

- `promotion_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `promotion_type` (query, opcional): `promotion_type=SELLER_COUPON_CAMPAIGN`
- `app_version` (query, opcional): `app_version=v2`
- `promotion_type` (body, obligatorio): Tipo de promoción.
- `name` (body, opcional): Nombre modificable.
- `finish_date` (body, opcional): Fecha final modificable.
- `budget` (body, opcional): Solo puede incrementarse.

Solicitud

`promotion_type` requerido; la página enumera `finish_date`, `name` y `budget` entre los campos modificables y también muestra campos de beneficio.

Respuesta

Estado y datos actualizados de la campaña.

Errores documentados

- 400: campo no actualizable en estado `STARTED`; presupuesto no puede reducirse.

Ejemplos

- Ejemplo de actualización de campaña.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/cupones-del-vendedor

Captura: 2026-10-08T22:51:30.604Z

Datos de Facturación

Datos de Facturación

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 16/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:32.170Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/facturacion

Resumen

Documenta cómo recuperar la información de facturación del comprador para emitir documentos fiscales. Primero se consulta la orden para obtener `buyer.billing_info.id`; luego se consulta el recurso de facturación con `site_id` y ese identificador. La respuesta cambia según país y tipo de persona.

Contenido y conceptos documentados

- La respuesta de la orden incluye `buyer.billing_info.id`, que se usa como `billing_info_id` en la consulta posterior.
- Los datos documentados incluyen identificación, nombre, clasificación tributaria, inscripciones y dirección. Entre los campos de dirección aparecen calle, número, ciudad, barrio, comentario, código postal, estado y país; los atributos tributarios varían según el sitio.
- Los ejemplos muestran información para personas naturales y jurídicas y campos regionales como `taxpayer_type`, `state_registration`, `iibb_number`, `economic_activity`, `contributor` y `cfdi`, según el país.
- Autenticación mostrada: Bearer. No hay cuerpo de solicitud para estas consultas.

En los ejemplos de API se usa `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar datos fiscales del comprador

Método: GET

Ruta: `/orders/billing-info/{site_id}/{billing_info_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene datos de facturación para el sitio y el identificador extraído de la orden.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `billing_info_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Datos de comprador y facturación: identificación, datos tributarios e información de domicilio; los campos dependen del sitio y de la persona.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplos regionales para personas físicas y jurídicas.

Obtener identificador de facturación de una orden

Método: GET

Ruta: /orders/{order_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Consulta la orden y extrae buyer.billing_info.id para la llamada de facturación.

Parámetros

- order_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Orden con buyer.id y buyer.billing_info.id, además de otros datos de la orden.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de una orden con billing_info.id.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/facturacion

Captura: 2026-10-08T22:51:32.170Z

Descargas

Descargas

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 25/04/2024

Captura: 2026-10-08T22:51:33.064Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/reportes-descargas

Resumen

Describe el ciclo de generación, consulta y descarga de reportes de facturación, además de la descarga del PDF de un documento legal. La generación devuelve un `file_id`; el cliente debe consultar su estado y descargar el archivo cuando figure `READY`.

Contenido y conceptos documentados

- La generación recibe `group`, `document_type` y `report_format`. La página enumera grupos ML, MP, FLEX, FULL, INSURTECH y PAYMENT; el ejemplo usa BILL y CSV.
- Los estados documentados son PROCESSING, READY y ERROR. Si la generación falla, la fuente indica volver a consultar; la descarga del reporte se realiza después de READY.
- La descarga de documentos legales requiere el `file_id` obtenido mediante otro recurso; esta página no detalla aquí la operación que entrega ese identificador.
- Autenticación mostrada: Bearer. Los ejemplos de consulta y descarga usan `document_type=BILL` como parámetro de consulta.

En los ejemplos de API se usa `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`.

Operaciones de API

Operaciones de API

Descargar documento legal

Método: GET

Ruta: `/billing/integration/legal_document/{file_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Descarga un documento legal en formato PDF usando su `file_id`.

Parámetros

- `file_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Archivo PDF.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Respuesta indicada como descarga del PDF.

Descargar reporte

Método: GET

Ruta: /billing/integration/reports/{file_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Descarga el archivo generado cuando su estado es READY.

Parámetros

- file_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- document_type (query, opcional): document_type (ejemplo: BILL)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Archivo del reporte; el formato se define al generarlo.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de descarga de reporte CSV.

Consultar estado de generación

Método: GET

Ruta: /billing/integration/reports/{file_id}/status

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Devuelve el estado del reporte solicitado.

Parámetros

- `file_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `document_type` (query, opcional): `document_type` (ejemplo: BILL)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

status: PROCESSING, READY o ERROR.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Respuesta de ejemplo con status PROCESSING.

Solicitar reporte de facturación

Método: POST

Ruta: `/billing/integration/periods/key/{key}/reports`

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Solicita generar un reporte para una clave de período.

Parámetros

- `key` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `group` (body, obligatorio): Grupo de reporte.
- `document_type` (body, obligatorio): Tipo de documento, ejemplo BILL.
- `report_format` (body, obligatorio): Formato, ejemplo CSV.

Solicitud

JSON con `group`, `document_type` y `report_format`.

Respuesta

Identificador `fileId` para seguir el proceso.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo group=ML, document_type=BILL, report_format=CSV.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/reportes-descargas

Captura: 2026-10-08T22:51:33.064Z

Descripción de productos

Descripción de productos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 13/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:34.084Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/descripcion-de-articulos

Resumen

La guía cubre consulta y edición de la descripción de un ítem. La API trabaja con texto plano en `plain_text`; admite saltos de línea con `\n` y recomienda una descripción concisa, legible y sin duplicar información de atributos.

Contenido y conceptos documentados

- La respuesta de consulta incluye `text`, `plain_text`, `last_updated`, `date_created` y `snapshot`.
- POST sirve para crear la descripción; intentar crearla cuando ya existe devuelve error. PUT actualiza la descripción y la variante `api_version=2` informa la posición de caracteres no válidos.
- El campo de escritura documentado es `plain_text`. La fuente muestra el error HTTP 400 `item.description.type.invalid` cuando la descripción no es texto plano.
- Autenticación mostrada: Bearer.

En los ejemplos de API se usa `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar descripción

Método: GET

Ruta: `/items/{item_id}/description`

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene la descripción vigente del ítem.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

text, plain_text, last_updated, date_created y snapshot.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Respuesta de ejemplo con los campos de descripción.

Crear descripción

Método: POST

Ruta: /items/{item_id}/description

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Crea una descripción para el ítem cuando todavía no tiene una.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- plain_text (body, obligatorio): Descripción en texto plano.

Solicitud

plain_text con texto plano; los saltos de línea se representan con \n.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400: item.description.type.invalid si no es texto plano; POST sobre una descripción existente produce error.

Ejemplos

- Ejemplo de plain_text.

Actualizar descripción

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}/description

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Reemplaza la descripción existente; api_version=2 permite obtener detalle de posición inválida.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

- `api_version` (query, opcional): `api_version=2` (variante mostrada por la fuente)
- `plain_text` (body, obligatorio): Descripción en texto plano.

Solicitud

`plain_text` con texto plano.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400 `item.description.type.invalid`; la versión 2 indica el índice de carácter inválido.

Ejemplos

- Ejemplo de actualización de `plain_text`.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/descripcion-de-articulos

Captura: 2026-10-08T22:51:34.084Z

Descuento individual

Descuento individual

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 09/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:34.905Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/descuento-individual

Resumen

Documenta la consulta, creación y eliminación de descuentos individuales PRICE_DISCOUNT sobre publicaciones. La oferta se aplica a un segmento de compradores y debe respetar condiciones de reputación, estado, condición y precio de la publicación.

Contenido y conceptos documentados

- La fuente indica descuentos generales de 5-80 % y una duración máxima de 14 días. Las fechas se envían como fecha y hora; subir el precio puede retirar el descuento.
- Se documentan deal_price requerido, top_deal_price opcional, start_date, finish_date y promotion_type=PRICE_DISCOUNT. Una oferta DEAL en conflicto puede postergar el inicio hasta que termine.
- La respuesta de creación incluye price y original_price. La consulta puede incluir datos de boosted_offer como discount_meli_boosted_percentage, discount_meli_boost_amount y total_price_for_boosted_offer cuando aplica.
- Autenticación mostrada: Bearer. La fuente menciona restricciones para vendedores/items no elegibles y para libros en MLA.

En los ejemplos de API se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Eliminar descuento individual

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Elimina la oferta indicada para el ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- promotion_type (query, opcional): promotion_type
- app_version (query, opcional): app_version=v2

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

HTTP 200 OK.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Respuesta 200 OK documentada.

Consultar promociones de un ítem

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene el estado promocional del ítem, incluido el descuento vigente o datos de oferta impulsada.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Datos de promociones y precio; si boosted_offer=true pueden aparecer discount_meli_boosted_percentage, discount_meli_boost_amount y total_price_for_boosted_offer.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página muestra campos de boosted_offer.

Crear descuento individual

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Crea una oferta de tipo PRICE_DISCOUNT para el ítem.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `app_version` (query, opcional): `app_version=v2`
- `deal_price` (body, obligatorio): Precio con descuento para todos.
- `top_deal_price` (body, opcional): Precio opcional para compradores leales nivel 3-6.
- `start_date` (body, obligatorio): Fecha de inicio.
- `finish_date` (body, obligatorio): Fecha final.
- `promotion_type` (body, obligatorio): PRICE_DISCOUNT.

Solicitud

`deal_price` (precio con descuento para todos), `top_deal_price` (opcional; para compradores Mercado Puntos niveles 3-6), `start_date`, `finish_date` y `promotion_type=PRICE_DISCOUNT`.

Respuesta

`price` y `original_price`.

Errores documentados

- `buyer_discount_not_in_range`: descuento general fuera del rango 5%-80%.
- `best_buyer_discount_not_in_range`: descuento para mejores compradores fuera del rango 5%-80%.
- `discount_below_10_percent_difference`: si el descuento general supera 35%, la diferencia para niveles 3-6 debe ser al menos 10%.
- `discount_below_5_percent_difference`: diferencia entre descuento general y niveles 3-6 inferior al 5%.
- `error_credibility_price`: el descuento no es suficiente para considerarse creíble; aplicar uno mayor.

Ejemplos

- Ejemplo de `deal_price` y fechas.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/descuento-individual

Captura: 2026-10-08T22:51:34.905Z

Devoluciones

Devoluciones

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 22/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:35.863Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-devoluciones

Resumen

La guía describe la consulta y revisión de devoluciones asociadas a reclamos, la obtención de razones para una revisión fallida, la carga de adjuntos y la consulta de costos de devolución. Las acciones y la evidencia se relacionan con `claim_id` o `return_id` según el recurso.

Contenido y conceptos documentados

- La consulta de devoluciones de un reclamo devuelve identificadores, estado de devolución y dinero, logística, envío y seguimiento; entre los campos visibles aparecen `id`, `last_updated`, `shipment_id`, `status`, `tracking_number`, `destination`, `address`, `refund_at`, `date_closed`, `claim_id` y `resource_id`.
- La revisión del triage se consulta por `return_id`. Para enviar una revisión fallida se utiliza `return-review` y las razones dependen de `flow` y `claim_id`; la página muestra `seller_return_failed`.
- Los adjuntos se envían como archivo multipart con el campo `file` y devuelven `user_id` y `file_name`. La revisión fallida requiere `reason` y `message`; `attachments` es requerido para SRF2 y SRF4, y `order_id` solo aplica a una orden concreta en casos carrito. `return-cost` admite `calculate_amount_usd=true`.
- Autenticación mostrada: Bearer. La fuente incluye respuestas de reviews y costos, pero algunos detalles de reglas de negocio dependen del flujo del reclamo.

En los ejemplos de API se usa `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/claims/{CLAIMS}`

La fuente menciona la ruta `/claims/{CLAIMS}`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/claims/{CLAIMS}`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /claims/{CLAIM_ID}

La fuente menciona la ruta /claims/{CLAIM_ID}, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /claims/{CLAIM_ID}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /claims/{CLAIM_ID}/returns/attachments

La fuente menciona la ruta /claims/{CLAIM_ID}/returns/attachments, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /claims/{CLAIM_ID}/returns/attachments

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /shipments/{SHIPMENT_ID}/costs

La fuente menciona la ruta /shipments/{SHIPMENT_ID}/costs, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /shipments/{SHIPMENT_ID}/costs

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar costo de devolución

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/{claim_id}/charges/return-cost

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene información de cargos asociados a la devolución.

Parámetros

- claim_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- calculate_amount_usd (query, opcional): calculate_amount_usd opcional: true

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

currency_id y amount; amount_usd aparece cuando calculate_amount_usd=true.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con calculate_amount_usd=true.

Obtener razones para revisar devolución

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/returns/reasons

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Consulta razones aplicables al flujo del reclamo.

Parámetros

- flow (query, obligatorio): flow requerido
- claim_id (query, obligatorio): claim_id requerido

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista con id, name, detail, position y apply.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo flow=seller_return_failed.

Consultar revisiones de una devolución

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/returns/{return_id}/reviews

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lee las revisiones o decisiones del triage asociadas a la devolución.

Parámetros

- `return_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista reviews con resource, status u otros datos presentados en el ejemplo.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Respuesta de ejemplo con reviews.

Consultar devoluciones de un reclamo

Método: GET

Ruta: `/post-purchase/v2/claims/{claim_id}/returns`

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene la devolución asociada al reclamo.

Parámetros

- `claim_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Datos de devolución, envío, tracking, dirección, fechas, estado y referencias del reclamo.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de objeto de devolución.

Adjuntar evidencia a devolución

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/{claim_id}/returns/attachments

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Carga evidencia para una revisión fallida.

Parámetros

- `claim_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

Multipart/form-data con archivo en campo `file`.

Respuesta

`user_id` y `file_name`; `file_name` identifica la evidencia que se referencia en la revisión.

Errores documentados

- 404 `not_found_error`: claim inexistente.
- `bad_request`: error al recuperar archivo cargado (por ejemplo, archivo no válido).
- 404 `not_found`: no se puede obtener el adjunto.

Ejemplos

- Ejemplo de carga de archivo PNG.

Enviar revisión de devolución

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/returns/{return_id}/return-review

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Envía una revisión a la decisión del triage; la fuente muestra el caso conforme y la revisión fallida.

Parámetros

- `return_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `reason` (body, opcional): Identificador devuelto por `/returns/reasons` para la revisión fallida.
- `message` (body, opcional): Mensaje del vendedor requerido para revisión fallida.
- `attachments` (body, opcional): Nombres de archivos; requerido para las razones SRF2 y SRF4.
- `order_id` (body, opcional): Usar solo al revisar una orden específica dentro de un caso carrito.

Solicitud

Para revisión OK, {}. Para revisión fallida, arreglo(s) con reason y message; attachments es requerido para SRF2 y SRF4. order_id se usa solo para revisión de una orden en casos carrito.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de revisión conforme con body vacío.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-devoluciones

Captura: 2026-10-08T22:51:35.863Z

Elegibilidad de catálogo

Elegibilidad de catálogo

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:36.682Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/elegibilidad-catalogo

Resumen

Explica cómo localizar publicaciones de catálogo, publicaciones de marketplace y artículos elegibles para catálogo, y cómo consultar la elegibilidad individual o por lote. El flujo diferencia la publicación de catálogo vinculada a catalog_product_id de la publicación estándar.

Contenido y conceptos documentados

- El recurso de búsqueda admite catalog_listing=true o false; también permite filtrar por tags=catalog_listing_eligible y combinar otros filtros como status.
- La consulta individual devuelve id, site_id, domain_id, buy_box_eligible, status y, cuando existen, datos de variaciones. La fuente menciona estados READY_FOR_OPTIN, ALREADY_OPTED_IN y CLOSED.
- La búsqueda masiva recibe ids separados por coma. La guía lista disponibilidad en Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador.
- Autenticación mostrada: Bearer.

En los ejemplos de API se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar elegibilidad de publicación

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/catalog_listing_eligibility

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Devuelve si una publicación puede incorporarse al catálogo y sus datos relacionados.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, site_id, domain_id, buy_box_eligible, status y variaciones cuando aplica.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplos de publicación con y sin variaciones.

Consultar elegibilidad por lote

Método: GET

Ruta: /multiget/catalog_listing_eligibility

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene elegibilidad de varios ítems en una sola consulta.

Parámetros

- ids (query, opcional): ids: identificadores de ítem separados por coma

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Resultados de elegibilidad por ítem.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con dos ids.

Buscar publicaciones y elegibilidad de catálogo

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/items/search

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lista publicaciones del vendedor filtrando por modalidad de catálogo o etiqueta de elegibilidad.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `catalog_listing` (query, opcional): `catalog_listing=true|false`
- `catalog_listing` (query, opcional): `tags=catalog_listing_eligible`
- `status` (query, opcional): `status` opcional como filtro

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`seller_id` y publicaciones; la respuesta distingue marketplace y catálogo.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplos con `catalog_listing=true`, `false` y `tags=catalog_listing_eligible`.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/elegibilidad-catalogo

Captura: 2026-10-08T22:51:36.682Z

Envíos

Envíos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 18/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:37.708Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios

Resumen

Referencia de recursos de Mercado Envíos para consultar estados, detalle, artículos, costos, pagos, transportista, demoras, tiempo estimado, historial y órdenes relacionadas, además de dividir un envío. Las respuestas pueden requerir el formato nuevo; la operación de órdenes usa X-New-Domain.

Contenido y conceptos documentados

- Los ejemplos usan Authorization Bearer. La consulta del detalle solicita x-format-new: true; varias rutas de subrecurso también muestran ese header. La consulta de órdenes asociadas requiere X-New-Domain:true.
- La documentación expone recursos de tracking, etiquetas de estado/subestado, transportista, SLA, lead time y retrasos. Los campos varían por recurso y la guía incluye fechas, costos y datos de ítems/pagos.
- La operación de split recibe un motivo y una lista de paquetes; el ejemplo usa DIMENSIONS_EXCEEDED. No se debe asumir el mismo encabezado o cuerpo para los demás recursos.

En los ejemplos de API se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Listar estados y subestados

Método: GET

Ruta: /shipment_statuses

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Devuelve el catálogo de estados de envío y sus subestados.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de id, name y substatues.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de estados to_be_agreed y pending.

Consultar envío

Método: GET

Ruta: /shipments/{shipment_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene el detalle general del envío; usar x-format-new: true en el ejemplo documentado.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Detalle del envío; el formato incluye campos de estado, etiquetas y datos de logística.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con x-format-new: true.

Consultar transportista

Método: GET

Ruta: /shipments/{shipment_id}/carrier

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Recupera URL de seguimiento y nombre del transportista.

Parámetros

- `shipment_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

url y name.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con nombre y URL de tracking.

Consultar costos

Método: GET

Ruta: `/shipments/{shipment_id}/costs`

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene los importes y participantes vinculados al costo del envío.

Parámetros

- `shipment_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

gross_amount y desglose receiver/cost, entre otros campos del ejemplo.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con x-format-new: true.

Consultar demoras

Método: GET

Ruta: `/shipments/{shipment_id}/delays`

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene demoras registradas para un envío.

Parámetros

- `shipment_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`shipment_id` y lista delays con tipo/detalle.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con `x-format-new: true`.

Consultar historial de estados

Método: GET

Ruta: `/shipments/{shipment_id}/history`

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lista transiciones de estado y subestado del envío.

Parámetros

- `shipment_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`status`, `substatus` y fechas de evento.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con `x-format-new: true`.

Consultar ítems del envío

Método: GET

Ruta: /shipments/{shipment_id}/items

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lista los productos incluidos en el envío.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

item_id, description y quantity.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de lista de ítems.

Consultar tiempos de entrega

Método: GET

Ruta: /shipments/{shipment_id}/lead_time

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Recupera información de plazo y método logístico asociado.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

option_id, shipping_method y datos de tiempos del ejemplo.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con x-format-new: true.

Consultar órdenes asociadas

Método: GET

Ruta: /shipments/{shipment_id}/orders

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene órdenes vinculadas al envío; el ejemplo agrega X-New-Domain:true.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- X-New-Domain (header, obligatorio): Header X-New-Domain: true

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Órdenes asociadas al shipment.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con header X-New-Domain:true.

Consultar pagos del envío

Método: GET

Ruta: /shipments/{shipment_id}/payments

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lista pagos asociados al envío.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

payment_id, user_id y datos de pago del ejemplo.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con x-format-new: true.

Consultar SLA del envío

Método: GET

Ruta: /shipments/{shipment_id}/sla

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Devuelve el estado de cumplimiento del SLA y el servicio.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

status y service.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de status on_time.

Dividir envío

Método: POST

Ruta: /shipments/{shipment_id}/split

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Solicita dividir un envío en paquetes según el motivo indicado.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

- reason (body, obligatorio): Motivo de división; el ejemplo usa DIMENSIONS_EXCEEDED.
- packs (body, obligatorio): Paquetes que resultan de la división.

Solicitud

reason y packs; el ejemplo usa reason=DIMENSIONS_EXCEEDED.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de solicitud de split.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios

Captura: 2026-10-08T22:51:37.708Z

Envíos Colecta y Places

Envíos Colecta y Places

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 25/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:38.852Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios-colectas-places

Resumen

Documenta la consulta y configuración de capacidad de despacho, tiempos de preparación y horarios para vendedores y nodos de Places. El flujo cambia a node_id cuando hay Multi-Origin, y las rutas dependen del tipo logístico o de servicio.

Contenido y conceptos documentados

- Cobertura descrita: Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Uruguay; Perú aparece con drop_off. La página menciona Colecta rápida en Brasil como xd_same_day.
- La capacidad se representa por día con capacity_min, capacity_max y capacity.value. Para actualizar, maximum debe ser false y value no puede exceder capacity_max; la fuente documenta errores 400 por formato, máximo e infinito y 404 por logística no válida.
- El tiempo de preparación usa SERVICE_TYPE=carrier_pickup y header X-Version:v3. Los tiempos tienen formato HH:MM; si processing_times va vacío se aplican valores por defecto de la logística documentada, los días bloqueados se ignoran y el cambio del día vigente aplica a la semana siguiente.
- El horario incluye schedule por día, work y detail con from, to, cutoff, milkrun_same_day y otros campos. En Multi-Origin se debe consultar/configurar por NETWORK_NODE_ID.

En los ejemplos de API se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar horario de nodo

Método: GET

Ruta: /nodes/{network_node_id}/schedule/{logistic_type}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Consulta horarios de despacho en un nodo.

Parámetros

- network_node_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- logistic_type (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

seller_id y schedule por día.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo xd_drop_off.

Consultar preparación de nodo

Método: GET

Ruta: /nodes/{network_node_id}/service/{service_type}/processing_time_tool

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lee tiempos de preparación del nodo.

Parámetros

- network_node_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- service_type (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- X-Version (header, obligatorio): Header X-Version: v3 según llamada por servicio

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Opciones de tiempo y estado por día.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de nodo con carrier_pickup.

Consultar capacidad de nodo

Método: GET

Ruta: /nodes/{node_id}/capacity_middleend

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lee la capacidad por día en un nodo de Places.

Parámetros

- node_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

peak_season_mode y capacities por día.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con node_id.

Consultar capacidad de vendedor

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/capacity_middleend/{logistic_type}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lee los límites y configuración de capacidad por día para la logística.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- logistic_type (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

peak_season_mode y capacities con day, capacity_min, capacity_max, capacity.value, maximum, source, can_add_capacity, can_subtract_capacity e intervention.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo logistic_type=cross_docking.

Consultar preparación de vendedor

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/service/{service_type}/processing_time_tool

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lee opciones y tiempos de preparación por día.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- service_type (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- X-Version (header, obligatorio): Header X-Version: v3

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Por día: modified_by_meli, intervention_type, visible, enabled, current_processing_time y available_options.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- service_type documentado: carrier_pickup.

Consultar horario de vendedor

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/shipping/schedule/{logistic_type}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Consulta horarios de despacho por día y logística.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- logistic_type (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

seller_id y schedule por día con work y detail (from, to, cutoff, SLA y datos logísticos).

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo cross_docking.

Actualizar capacidad de nodo

Método: PUT

Ruta: /nodes/{network_node_id}/capacity_middleware

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Actualiza la capacidad de despacho por nodo.

Parámetros

- network_node_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- capacities (body, obligatorio): Lista de capacidades por día.

Solicitud

Mismo formato capacities[] que la actualización por vendedor; maximum=false.

Respuesta

Mensaje de éxito o error documentado.

Errores documentados

- 400: error de parseo; excede capacidad máxima; capacidad infinita no permitida. 404: tipo logístico no válido.

Ejemplos

- La fuente indica reutilizar el JSON de usuario.

Actualizar preparación de nodo

Método: PUT

Ruta: /nodes/{network_node_id}/service/{service_type}/processing_time_tool

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Guarda tiempos por día del nodo.

Parámetros

- network_node_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- service_type (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- X-Version (header, obligatorio): Header X-Version: v3
- processing_times (body, obligatorio): Tiempos de preparación HH:MM por día.

Solicitud

Mismo objeto processing_times con valores HH:MM.

Respuesta

message de confirmación.

Errores documentados

- 400: invalid processing time configuration.

Ejemplos

- La página indica utilizar el mismo JSON de vendedor.

Actualizar capacidad de vendedor

Método: PUT

Ruta: /users/{user_id}/capacity_middleend/{logistic_type}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Actualiza la capacidad por día del vendedor.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- logistic_type (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- capacities (body, obligatorio): Lista de capacidades por día.

Solicitud

capacities[] con day y capacity.value; maximum debe ser false.

Respuesta

Mensaje de éxito o error documentado.

Errores documentados

- 400: error al parsear body; capacity value exceeds maximum allowed capacity; infinite capacity is not allowed. 404: not valid logistic type.

Ejemplos

- Ejemplo con capacidades para días de la semana.

Actualizar preparación de vendedor

Método: PUT

Ruta: /users/{user_id}/service/{service_type}/processing_time_tool

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Guarda tiempos por día para el servicio.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- service_type (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- X-Version (header, obligatorio): Header X-Version: v3
- processing_times (body, obligatorio): Tiempos de preparación HH:MM por día.

Solicitud

processing_times con días y processing_time en HH:MM.

Respuesta

message de confirmación.

Errores documentados

- 400: invalid processing time configuration.

Ejemplos

- Ejemplo con lunes a sábado.

Referencia HTTP GET /users/123456789/capacity_middleend/cross_docking

Método: GET

Ruta: /users/123456789/capacity_middleend/cross_docking

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /users/123456789/capacity_middleend/cross_docking. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /users/123456789/service/carrier_pickup/processing_time_tool

Método: GET

Ruta: /users/123456789/service/carrier_pickup/processing_time_tool

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /users/123456789/service/carrier_pickup/processing_time_tool. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /users/123456789/shipping/schedule/cross_docking

Método: GET

Ruta: /users/123456789/shipping/schedule/cross_docking

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /users/123456789/shipping/schedule/cross_docking. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET

/nodes/MXP20157465171/service/carrier_pickup/processing_time_tool

Método: GET

Ruta: /nodes/MXP20157465171/service/carrier_pickup/processing_time_tool

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /nodes/MXP20157465171/service/carrier_pickup/processing_time_tool. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /nodes/MXP20157465171/schedule/xd_drop_off

Método: GET

Ruta: /nodes/MXP20157465171/schedule/xd_drop_off

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /nodes/MXP20157465171/schedule/xd_drop_off. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP PUT /users/123456789/service/carrier_pickup/processing_time_tool

Método: PUT

Ruta: /users/123456789/service/carrier_pickup/processing_time_tool

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud PUT a /users/123456789/service/carrier_pickup/processing_time_tool. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP PUT /users/123456789/capacity_middleend/cross_docking

Método: PUT

Ruta: /users/123456789/capacity_middleend/cross_docking

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud PUT a /users/123456789/capacity_middleend/cross_docking. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP PUT /nodes/MXP20157465171/service/carrier_pickup/processing_time_tool

Método: PUT

Ruta: /nodes/MXP20157465171/service/carrier_pickup/processing_time_tool

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud PUT a /nodes/MXP20157465171/service/carrier_pickup/processing_time_tool. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios-colectas-places

Captura: 2026-10-08T22:51:38.852Z

Envíos en feriados opcionales

Envíos en feriados opcionales

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 24/02/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:39.656Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/dias-no-laborables

Resumen

Permite consultar y configurar fechas en las que un vendedor no trabajará o desea operar en un feriado opcional. Una segunda consulta devuelve los días no laborables configurados y puede filtrarse por fecha.

Contenido y conceptos documentados

- La configuración de fechas contiene dates con finalized, closed, enabled, checked, description y date.
- Para guardar fechas, se envían site_id y una lista dates con checked, description y date. La consulta optout devuelve los días no laborables; date es opcional.
- Autenticación mostrada: Bearer.

En los ejemplos de API se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar feriados opcionales

Método: GET

Ruta: /shipping/seller/{seller_id}/working_day_middleend

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lista fechas habilitadas/configurables para la operación del vendedor.

Parámetros

- seller_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

dates[] con finalized, closed, enabled, checked, description y date.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con dates.

Consultar días no laborables

Método: GET

Ruta: /shipping/seller/{seller_id}/working_day_middleend/optout

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Recupera los días no laborables configurados, con filtro opcional por fecha.

Parámetros

- seller_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- date (query, opcional): date opcional: AAAA-MM-DD

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

dates[] con fechas y descripción.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplos con y sin date.

Configurar días de trabajo

Método: PUT

Ruta: /shipping/seller/{seller_id}/working_day_middleend

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Guarda las fechas seleccionadas por el vendedor.

Parámetros

- seller_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- site_id (body, obligatorio): Identificador del sitio.

- `dates` (body, obligatorio): Fechas seleccionadas y sus descripciones.

Solicitud

`site_id` y `dates[]` con `checked`, `description` y `date`.

Respuesta

HTTP 200 en la actualización exitosa.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de actualización.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/dias-no-laborables

Captura: 2026-10-08T22:51:39.656Z

Envíos Flex

Envíos Flex

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 22/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:40.878Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios-flex

Resumen

Referencia para comprobar la compatibilidad Flex de categorías e ítems, consultar suscripciones y administrar cobertura por zonas, feriados y rangos de entrega. También cubre asociación de envíos de mensajería y asignación de conductores.

Contenido y conceptos documentados

- Para determinar si una categoría soporta Flex, la respuesta de shipping_preferences debe incluir self_service en logistics. La habilitación puede variar por país y dominio; activar Flex convierte la publicación a ME2.
- La suscripción expone service_id, mode, origin, status y configuración. El service_id es necesario para configurar el servicio; habilitar Flex y Turbo puede producir suscripciones separadas.
- La lectura de zonas y rangos admite show_availability. La configuración de feriados y delivery-ranges se realiza para site_id, user_id y service_id. La página documenta un 422 para una configuración con rango de entrega extendido activo.
- La asociación de envíos de courier requiere vincular el usuario courier con el vendedor; sin vínculo, la fuente señala respuesta 403. Las consultas usan Bearer en sus ejemplos.

En los ejemplos de API se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Desactivar Flex en un ítem

Método: DELETE

Ruta: /flex/sites/{site_id}/items/{item_id}/v2

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Retira el ítem de Flex.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- item_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Estado de la operación; la página documenta códigos de respuesta.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de desactivación.

Consultar compatibilidad de categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}/shipping_preferences

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Comprueba si la categoría incluye self_service entre sus tipos logísticos ME2.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

category_id y logistics[].types/mode.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Respuesta de ejemplo con self_service.

Consultar Flex de un ítem

Método: GET

Ruta: /flex/sites/{site_id}/items/{item_id}/v2

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Indica si el ítem se ofrece con Flex.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`has_flex` boolean.

Errores documentados

- 400: dato inválido; 401: autorización inválida; 403: access token incorrecto; 404: ítem inexistente; 500: error interno.

Ejemplos

- Respuesta compacta `{has_flex:true|false}`.

Consultar asignación del envío

Método: GET

Ruta: `/flex/sites/{site_id}/shipments/{shipment_id}/assignment/v2`

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene el conductor asignado al envío.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `shipment_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`driver_id`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Respuesta de ejemplo con `driver_id`.

Consultar zonas de cobertura

Método: GET

Ruta:

/flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/services/{service_id}/configurations/coverage/zones/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lee zonas y opciones de cobertura Flex.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `user_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `service_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `show_availables` (query, opcional): `show_availables` opcional

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`zones[]` con `id` y `cutoff` (`week`, `saturday`, `sunday`); `availables` incluye las zonas disponibles cuando `show_availables=true`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de consulta con `show_availables`.

Consultar rangos de entrega Flex

Método: GET

Ruta:

/flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/services/{service_id}/configurations/delivery-ranges/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lee ventanas y rangos horarios de entrega.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `user_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `service_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `show_availables` (query, opcional): `show_availables` opcional

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

delivery_window, delivery_ranges y disponibles cuando se solicitan.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con show_availability.

Consultar feriados Flex

Método: GET

Ruta: /flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/services/{service_id}/configurations/holidays/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene fechas de feriado configuradas para el servicio.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- user_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- service_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

holidays y datos de fecha/selección.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Respuesta con holidays.

Consultar suscripciones Flex

Método: GET

Ruta: /flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/subscriptions/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lista suscripciones del usuario, modo y service_id.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- user_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

site_id, user_id, service_id, mode, origin, status y configuration.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con datos de Flex.

Consultar estado de envío Flex

Método: GET

Ruta: /shipments/{shipment_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Consulta estados y subestados del flujo Flex.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Estado/subestado y tags del envío.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de envío Flex.

Activar Flex en un ítem

Método: POST

Ruta: /flex/sites/{site_id}/items/{item_id}/v2

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Realiza el opt-in Flex para el ítem.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Estado de la operación; la página documenta códigos de respuesta.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de activación.

Asociar envío a courier

Método: POST

Ruta: /flex/sites/{site_id}/users/{courier_user_id}/courier-shipment/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Asocia `shipment_id` al usuario de mensajería que gestiona la entrega.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `courier_user_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `shipment_id` (body, obligatorio): Identificador del envío asignado al courier.

Solicitud

`shipment_id`.

Respuesta

204 No Content en el caso exitoso; la fuente indica 403 si courier y vendedor no están vinculados.

Errores documentados

- 403: falta vinculación entre la cuenta courier y vendedor.

Ejemplos

- Ejemplo de asociación de shipment.

Actualizar zonas de cobertura

Método: PUT

Ruta:

/flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/services/{service_id}/configurations/coverage/zones/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Actualiza las zonas donde presta servicio el vendedor.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- user_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- service_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- zones (body, obligatorio): Zonas con id y cutoff opcional.

Solicitud

zones[] con id y cutoff opcional; cutoff contiene week, saturday y sunday. Si se define cutoff por zona, cada zona puede usar valores distintos.

Respuesta

zones[] con id y cutoff; disponibles.zones[] puede mostrar id, label y barrios disponibles cuando se consulta con show_availability.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de request con zonas.

Actualizar rangos de entrega Flex

Método: PUT

Ruta:

/flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/services/{service_id}/configurations/delivery-ranges/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Actualiza ventanas y rangos de entrega.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `user_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `service_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `delivery_window` (body, obligatorio): Ventana de entrega.
- `delivery_ranges` (body, obligatorio): Rangos por día con capacidad, from, to y cutoff cuando corresponda.

Solicitud

`delivery_window` y `delivery_ranges` según ejemplo de la página.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 422: no se puede procesar mientras esté activo un rango extendido de entrega.

Ejemplos

- Ejemplo de body con rangos.

Actualizar feriados Flex

Método: PUT

Ruta: /flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/services/{service_id}/configurations/holidays/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Actualiza los feriados del servicio.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `user_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `service_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `holidays` (body, obligatorio): Fechas de feriados y selección.

Solicitud

Lista holidays; la fuente indica `selected=true` para marcar días laborables habilitados.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de configuración de feriados.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios-flex

Captura: 2026-10-08T22:51:40.878Z

Envíos Fulfillment

Envíos Fulfillment

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 05/10/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:41.912Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios-fulfillment

Resumen

Guía de consultas de inventario Full: recuperar el inventory_id desde una publicación, revisar stock disponible/no disponible y buscar operaciones de stock. Full se indica disponible en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia.

Contenido y conceptos documentados

- Cada variación puede tener su propio inventory_id. El stock incluye total, available_quantity, not_available_quantity, not_available_detail y external_references.
- Con include_attributes=conditions se muestran condiciones adicionales de stock no disponible, como daños o productos no soportados.
- La búsqueda de operaciones requiere seller_id e inventory_id; permite filtrar por fecha, tipo, external_references.shipment_id, paginación y scroll. El intervalo máximo documentado es 60 días y, si no se especifican fechas, el default son los últimos 15 días. La fuente informa disponibilidad de datos por últimos 12 meses.
- Errores documentados incluyen seller_product_not_found, validation_error, forbidden, unauthorized, too_many_request e internal_error; HTTP 400 por rango mayor a 60 días o filtros inválidos, 401/403 por autorización, 404 por inventario, 429 por límite y 500 interno.

En los ejemplos de API se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar stock Full

Método: GET

Ruta: /inventories/{inventory_id}/stock/fulfillment

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene cantidades disponibles y no disponibles del inventario.

Parámetros

- inventory_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- include_attributes (query, opcional): include_attributes=conditions opcional

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

inventory_id, total, available_quantity, not_available_quantity, not_available_detail y external_references; conditions si se solicita.

Errores documentados

- 400 validation_error; 401 unauthorized; 403 forbidden; 404 seller_product_not_found; 429 too_many_request; 500 internal_error.

Ejemplos

- Ejemplo de stock y ejemplo con include_attributes=conditions.

Obtener inventory_id

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Consulta la publicación para recuperar inventory_id necesario para leer stock Full.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, site_id y inventory_id; en publicaciones con variaciones existe inventory_id por variación.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de publicación con inventory_id.

Buscar operaciones de stock Full

Método: GET

Ruta: /stock/fulfillment/operations/search

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Lista movimientos de inventario para vendedor e inventario con filtros y scroll.

Parámetros

- `seller_id` (query, obligatorio): `seller_id` requerido
- `inventory_id` (query, opcional): `inventory_id` (lista separada por coma)
- `date_from` (query, opcional): `date_from/date_to` opcionales
- `type` (query, opcional): `type`
- `external_references.shipment_id` (query, opcional): `external_references.shipment_id`
- `limit` (query, opcional): `limit`
- `sort` (query, opcional): `sort`
- `scroll` (query, opcional): `scroll`

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

paging y results; cada resultado incluye `id`, `seller_id`, `inventory_id`, `date_created`, `type`, `detail`, `result` y `external_references`.

Errores documentados

- 400 `validation_error` por `seller_id` ausente, tipo/limit inválidos o rango superior a 60 días; 401 `unauthorized`; 403 `forbidden`; 429 `too_many_request`; 500 `internal_error`.

Ejemplos

- Ejemplos con rango de fechas, filtros `type/shipment_id` y `scroll`.

Referencia HTTP GET `/stock/fulfillment/operations/{OPERATION_ID}`

Método: GET

Ruta: `/stock/fulfillment/operations/{OPERATION_ID}`

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a `/stock/fulfillment/operations/{OPERATION_ID}`. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /stock/fulfillment/operations/329663159

Método: GET

Ruta: /stock/fulfillment/operations/329663159

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /stock/fulfillment/operations/329663159. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios-fulfillment

Captura: 2026-10-08T22:51:41.912Z

Envíos Personalizados

Envíos Personalizados

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 13/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:42.998Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios-personalizados

Resumen

Explica el modo custom, donde el vendedor define costos y gestiona la logística, y not_specified, donde comprador y vendedor acuerdan detalles y no existe shipment_id. También describe cómo consultar opciones y reportar tracking, promesa, entrega o cancelación.

Contenido y conceptos documentados

- Al crear un ítem se configura shipping.mode=custom con costos y descripciones; not_specified puede usarse para acordar el envío. El envío personalizado gratuito solo se permite en categorías que no aceptan Mercado Envíos.
- La respuesta shipping_options muestra options con id, option_hash, name, currency_id, list_cost, cost, base_cost, display y speed.
- Estados documentados: Pending puede pasar a Shipped, Delivered o Cancelled; Shipped admite actualizar tracking/promesa; Delivered puede volver a Pending o Shipped; Cancelled es terminal.
- Para actualizar envío se envían receiver_id y, según el escenario, status, speed, tracking_number o comments. tracking_number es requerido por API en el flujo indicado aunque la página aclara que no aparece en listados/detalles de venta. Auth Bearer.

En los ejemplos de API se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar opciones de costo

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/shipping_options

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Devuelve la tabla de costos custom para un código postal.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- zip_code (query, obligatorio): zip_code requerido

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

destination, options[{id,option_hash,name,currency_id,list_cost,cost,base_cost,display,speed}], buyer y custom_message.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con zip_code.

Crear publicación con envío personalizado

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Crea un ítem cuyo shipping se configura como custom y contiene tabla de costos.

Parámetros

- title (body, obligatorio): Título de la publicación.
- category_id (body, obligatorio): Categoría.
- price (body, obligatorio): Precio.
- shipping (body, obligatorio): Modo, modalidad local, gratuidad, métodos y costos.

Solicitud

Cuerpo de publicación con shipping.mode=custom, local_pick_up, free_shipping, methods y costs[{description,cost}].

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo completo compacto con dos costos.

Cancelar envío personalizado

Método: POST

Ruta: /shipments/{shipment_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Informa cancelación de la venta/envío.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- status (body, obligatorio): Debe ser cancelled en el ejemplo.
- receiver_id (body, obligatorio): Identificador del receptor.

Solicitud

status=cancelled y receiver_id.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de cancelación.

Actualizar envío de publicación

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Configura envío custom o envío gratis not_specified cuando la categoría no admite Mercado Envíos.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- shipping (body, obligatorio): Modo custom o not_specified, gratuidad y costos.

Solicitud

shipping.mode, local_pick_up, free_shipping, methods y costs; para gratuito usa free_shipping=true y costs vacío.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo para costos custom y ejemplo de envío gratis.

Actualizar tracking o estado

Método: PUT

Ruta: /shipments/{shipment_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Actualiza número de seguimiento, promesa o estado según la transición del envío.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- receiver_id (body, obligatorio): Identificador del receptor.
- status (body, opcional): Estado enviado según transición.
- speed (body, opcional): Horas para promesa de entrega.
- tracking_number (body, opcional): Número de seguimiento.
- comments (body, opcional): Comentario opcional.

Solicitud

tracking_number y receiver_id; en escenarios de estado puede incluir status, speed, comments.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplos para shipped, actualizar speed y delivered.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios-personalizados

Captura: 2026-10-08T22:51:42.998Z

Envíos Turbo

Envíos Turbo

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 11/02/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:43.948Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios-turbo

Resumen

Describe Turbo como entregas rápidas de menos de tres horas basadas en la logística Flex. La página enumera áreas metropolitanas cubiertas, configuración de suscripciones, radio y rangos de entrega, así como identificación Turbo en los envíos.

Contenido y conceptos documentados

- La fuente declara disponibilidad para AMBA (Argentina), São Paulo (Brasil) y Santiago (Chile), aunque la introducción destaca AMBA y São Paulo. Es requisito previo tener Flex activo y cumplir condiciones de cuenta de prueba descritas en la guía.
- Las llamadas de Flex/Turbo comparten límite de 1000 rpm. Las dimensiones y peso máximos se detallan en la sección de configuración/ítems; consultar las restricciones de producto antes de activar.
- La suscripción devuelve mode TURBO/FLEX, service_id, origin, status y configuration. Para el radio, la fuente da límites disponibles por respuesta; para rangos, los valores From/To se toman de configuration.accurate_ranges y deben enviarse todos los rangos activos al actualizar.
- La consulta de shipment identifica Turbo por la etiqueta turbo. En algunos recursos relacionados la fuente advierte diferencias de tags; no convierte esas menciones en operaciones documentadas aquí.

En los ejemplos de API se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar radio de cobertura Turbo

Método: GET

Ruta:

/flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/services/{service_id}/configurations/coverage/radius/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene radio vigente y, con show_availabilitys, límites disponibles.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

- `user_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `service_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `show_availables` (query, opcional): `show_availables` boolean opcional

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`radius` y `availables.radius.min/max`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo `radius=5000`.

Consultar rangos de entrega Turbo

Método: GET

Ruta:

`/flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/services/{service_id}/configurations/delivery-ranges/v1`

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Obtiene ventanas y rangos configurados y opciones disponibles.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `user_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `service_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `show_availables` (query, opcional): `show_availables` boolean opcional

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`delivery_window`, `delivery_ranges` por día y `availables` (`capacity`, rangos, ventanas y días).

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con varios rangos horarios.

Consultar suscripciones Turbo/Flex

Método: GET

Ruta: /flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/subscriptions/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Recupera suscripciones y service_id del usuario.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- user_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

site_id, user_id, service_id, mode, origin, status y configuration.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con modos TURBO y FLEX.

Identificar envío Turbo

Método: GET

Ruta: /shipments/{shipment_id}

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Consulta el envío para reconocer la etiqueta Turbo.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

tags incluye turbo para identificar el tipo logístico.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de envío con tag turbo.

Actualizar radio Turbo

Método: PUT

Ruta:

/flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/services/{service_id}/configurations/coverage/radius/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Actualiza el radio de cobertura del servicio.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- user_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- service_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- radius (body, obligatorio): Radio de cobertura configurado.

Solicitud

radius.

Respuesta

Códigos 200, 400, 401, 403, 404 y 500 documentados.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo request radius.

Actualizar rangos Turbo

Método: PUT

Ruta:

/flex/sites/{site_id}/users/{user_id}/services/{service_id}/configurations/delivery-ranges/v1

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Actualiza la configuración de rangos del vendedor.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `user_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `service_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `delivery_window` (body, opcional): Ventana de entrega.
- `delivery_ranges` (body, obligatorio): Rangos activos; deben enviarse todos los activos.

Solicitud

`delivery_window` y `delivery_ranges`; para conservar rangos se deben enviar todos los activos.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente exige rangos disponibles exactos de `configuration.accurate_ranges`.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/envios-turbo

Captura: 2026-10-08T22:51:43.948Z

Errores

Errores

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 10/02/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:44.739Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/errores

Resumen

Referencia de interpretación de errores del flujo de reclamos y postcompra. Agrupa fallos frecuentes de recursos, permisos, límites, disponibilidad del servicio y acciones no habilitadas; orienta si se debe corregir la solicitud, validar el usuario/documento o reintentar más tarde.

Contenido y conceptos documentados

- La página describe situaciones como recurso no encontrado, usuario no autorizado, error interno, exceso de solicitudes, mantenimiento y timeout.
- Los errores funcionales incluyen adjunto inexistente y acciones no disponibles para el actor, entre ellas `enable_partial_refund`, `refund`, `open_dispute`, `enable_return`, `send_message_to_complainant` y `send_message_to_mediator`.
- La metadata puede tener tipos `info`, `warning` o `error` y acciones sugeridas como `retry`, `check_user`, `check_documentation` y `wait_to_retry`.
- La página no documenta una operación HTTP concreta; los códigos exactos dependen del endpoint que produjo el error.

La página no documenta autenticación de una operación HTTP.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Errores

Referencia de interpretación de errores del flujo de reclamos y postcompra. Agrupa fallos frecuentes de recursos, permisos, límites, disponibilidad del servicio y acciones no habilitadas; orienta si se debe corregir la solicitud, validar el usuario/documento o reintentar más tarde.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/errores

Captura: 2026-10-08T22:51:44.739Z

Estados de órdenes y seguimiento

Estados de órdenes y seguimiento

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 17/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:45.719Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/estados-de-ordenes-me1

Resumen

Explica cómo relacionar una orden con su envío y notificar cambios de estado para Mercado Envíos 1. La guía recomienda la ruta V2 seller_notifications; la V1 se marca como antigua y con discontinuación indicada para el 31/10.

Contenido y conceptos documentados

- GET orders/{order_id}/shipments entrega el id del envío que se utilizará para notificar.
- La notificación V2 recibe status, substatus y campos de seguimiento, además de payload.service_id, comment y date. La fecha debe estar en ISO 8601 con zona horaria; tracking_number y tracking_url son opcionales pero deben enviarse juntos. service_id varía por país (MLB 11, MLA 154, MLM 231876, MLC 282578, MCO 282579, MLU 282604, MPE 361180).
- Antes de reportar un subestado de Shipped, la fuente exige registrar primero el evento con status null (en camino); si no, el shipment no se actualiza.
- La fuente advierte que la operación V1 está planificada para discontinuarse el 31/10 y recomienda V2. Para subestados de Shipped, primero debe notificarse el evento con status null (en camino). Errores documentados incluyen fecha previa al envío, remitente incorrecto, modo distinto de ME1, combinación de estado/subestado inválida, JSON inválido, rate limit, indisponibilidad temporal y error interno.

En los ejemplos de API se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Obtener envío de la orden

Método: GET

Ruta: /orders/{order_id}/shipments

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Recupera el shipment asociado a una orden ME1.

Parámetros

- order_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id (shipment_id), mode, created_by, order_id, status y substatus.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con mode=me1.

Notificar estado de envío V1 (antigua)

Método: POST

Ruta: /shipments/{shipment_id}/seller_notifications

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Ruta antigua de notificaciones; la fuente indica discontinuación para 31/10.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente identifica esta ruta como V1 antigua.

Notificar estado de envío V2

Método: POST

Ruta: /v2/shipments/{shipment_id}/seller_notifications

Autenticación: Authorization: Bearer access token (según los ejemplos de la fuente).

Registra una actualización de estado/tracking de ME1.

Parámetros

- `shipment_id` (path, obligatorio): Identificador o tipo indicado en la ruta de la operación.
- `payload` (body, obligatorio): Objeto con `service_id`, `comment` y `date`.
- `tracking_number` (body, opcional): Opcional; debe acompañarse con `tracking_url`.
- `tracking_url` (body, opcional): Opcional; debe acompañarse con `tracking_number`.
- `status` (body, obligatorio): `shipped`, `delivered` o `not_delivered`.
- `substatus` (body, obligatorio): Debe enviarse; JSON null si no aplica.

Solicitud

`payload.service_id` requerido; `payload.date` requerido en ISO 8601 con zona horaria; `payload.comment` opcional; `tracking_number` y `tracking_url` opcionales pero deben enviarse juntos; `status` requerido (`shipped`, `delivered` o `not_delivered`); `substatus` debe estar presente y puede ser JSON null. `service_id` por site: MLB=11, MLA=154, MLM=231876, MLC=282578, MCO=282579, MLU=282604, MPE=361180.

Respuesta

HTTP 200 con `{status: OK}`; error con `status_code`, `error_code`, `message`, `timestamp` y `request_id`.

Errores documentados

- 400 `event_date_before_shipment_creation_date`: fecha anterior a la creación del envío.
- 403 `forbidden_client`: `caller.id` no corresponde al remitente del envío.
- 400 `shipment_mode_is_not_me1`: el envío no pertenece a ME1.
- 403 `bad_request`: combinación `status-substatus` no permitida.
- 400 `invalid_seller_json_format`: formato JSON inválido.
- 429: límite de tasa alcanzado.
- 503: servicio temporalmente no disponible.
- 500: error interno de procesamiento.

Ejemplos

- Ejemplo de notificación `delivered` con `payload` y `tracking`.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/estados-de-ordenes-me1

Captura: 2026-10-08T22:51:45.719Z

Experiencia de compra

Experiencia de compra

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 03/02/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:47.114Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/experiencia-de-compra

Resumen

Esta página describe el contrato para consultar la experiencia de compra de publicaciones y productos de usuario (UP). La respuesta permite mostrar nivel, estado, problemas y acciones recomendadas para ayudar al vendedor a mejorar la atención y la exposición. La funcionalidad está disponible en Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Chile y Perú.

Contenido y conceptos documentados

Conceptos y restricciones

- Las dos consultas requieren locale; la fuente enumera es_MX, es_UY, es_CO, es_CL, es_AR, es_PE, pt_BR y en_US para ítems, y no incluye en_US en la lista para UP.
- La autenticación documentada es Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN. No se envía un cuerpo.
- Para ítems, la respuesta contiene item_id, title, subtitles, actions, reputation, status y metrics_details, con problemas y distribución de métricas. Para UP contiene up_id, freeze, title, consequence, reputation, status, reasoning, recommendations, principal_actionable y ai_generated; los kits también pueden incluir is_kit y kit_components.
- Desde la migración al modelo User Products, consultar por el endpoint de ítems una publicación ya migrada devuelve HTTP 302; las publicaciones no migradas conservan el comportamiento indicado.
- La fuente documenta errores HTTP 400, 404 y 500. Campos no especificados por la página: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Experiencia de compra de ítem

Método: GET

Ruta: /reputation/items/\$ITEM_ID/purchase_experience/integrators

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el estado, reputación, métricas y acciones sugeridas para la experiencia de compra de una publicación.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- locale (query, obligatorio): Locale requerido; la lista de ítems incluye es_MX, es_UY, es_CO, es_CL, es_AR, es_PE, pt_BR y en_US.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- item_id
- freeze
- status
- title
- subtitles
- actions
- reputation
- metrics_details

Errores documentados

- ``json { "code": 302, "meaning": "Ítem ya migrado a User Products; aplicar el recurso para UP." } ``
- ``json { "code": 400, "meaning": "Bad Request" } ``
- ``json { "code": 404, "meaning": "Resource not found" } ``
- ``json { "code": 500, "meaning": "Internal Server Error" } ``

Ejemplos

- Ejemplo con ITEM_ID MLA1391786841 y locale=es_AR; la fuente incluye respuesta con métricas y problemas.

Experiencia de compra de User Product

Método: GET

Ruta: /reputation/user_products/{UP_ID}/purchase_experience/integrators

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene la experiencia de compra de un User Product, con análisis, recomendaciones y posibles componentes de kit.

Parámetros

- UP_ID (path, obligatorio)
- locale (query, obligatorio): Locale requerido; la lista para UP omite en_US.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- up_id
- freeze
- title
- consequence
- reputation
- status
- reasoning
- recommendations
- principal_actionable
- ai_generated
- is_kit
- kit_components

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Bad Request" } ``
- ``json { "code": 404, "meaning": "Resource not found" } ``
- ``json { "code": 500, "meaning": "Internal Server Error" } ``

Ejemplos

- La página presenta ejemplos de UP y kit con componentes.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/experiencia-de-compra

Captura: 2026-10-08T22:51:47.114Z

Feedback de una venta

Feedback de una venta

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:48.833Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/feedback-sobre-venta

Resumen

Documenta cómo consultar y gestionar la opinión de una venta: registrar feedback, responderlo, recuperar el feedback de una orden y consultar o actualizar un feedback individual. Distingue ventas concretadas y no concretadas y explica las restricciones relacionadas con el estado y la vigencia de la orden.

Contenido y conceptos documentados

Flujo y campos

- Las llamadas muestran autenticación Bearer. La fuente ejemplifica feedback con fulfilled, rating, message, reason y restock_item; el texto del mensaje debe ser menor a 160 caracteres. Para feedback no concretado (fulfilled=false) se documenta reason.
- El vendedor no puede registrar un feedback no concretado una vez expirada la orden. En envíos personalizados o ME1, se recomienda esperar certeza de entrega antes de informar el resultado. El feedback de una venta no afecta la reputación del vendedor.
- El recurso de una orden presenta información de compra y venta, incluidos identificadores, rol, fecha, calificación, mensaje, motivo y estado de concreción. El vendedor puede consultar feedback hasta cinco años, según la página.
- Si se intenta enviar feedback repetido, la página indica HTTP 400; también menciona not_fulfilled_feedback_in_order_expired. Los demás detalles de autenticación, cuerpos y respuestas no visibles para cada llamada: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar feedback

Método: GET

Ruta: /feedback/{FEEDBACK_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera los datos de un feedback individual.

Parámetros

- FEEDBACK_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- order_id
- reason
- item
- role
- extended_feedback
- date_created
- fulfilled
- rating
- message

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página presenta un ejemplo de consulta por ID.

Consultar feedback de orden

Método: GET

Ruta: /orders/{ORDER_ID}/feedback

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera feedback relacionado con una orden para comprador y vendedor.

Parámetros

- ORDER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- sale
- purchase
- id

- order_id
- reason
- item
- role
- extended_feedback
- date_created
- fulfilled
- rating
- message

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La documentación indica consulta por el vendedor hasta cinco años.

Responder feedback

Método: POST

Ruta: /feedback/\$FEEDBACK_ID/reply

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Publica una respuesta del vendedor a un feedback recibido.

Parámetros

- FEEDBACK_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "reply"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La solicitud se ejemplifica con reply.

Crear feedback de una venta

Método: POST

Ruta: /orders/\$ORDER_ID/feedback

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Registra la calificación y comentario del vendedor sobre una orden.

Parámetros

- ORDER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "fulfilled",
    "rating",
    "message (menos de 160 caracteres)",
    "reason (si fulfilled=false)",
    "restock_item"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "not\_fulfilled\_feedback\_in\_order\_expired: la orden expiró para feedback no concretado." } ``
- ``json { "code": 400, "meaning": "El feedback repetido no se acepta." } ``

Ejemplos

- El texto recomienda esperar confirmación de entrega en envíos personalizados o ME1.

Actualizar feedback

Método: PUT

Ruta: /feedback/\$FEEDBACK_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza los campos permitidos de un feedback existente.

Parámetros

- FEEDBACK_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "fulfilled",
    "rating",
    "message"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/feedback-sobre-venta

Captura: 2026-10-08T22:51:48.833Z

Flete dinámico

Flete dinámico

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 02/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:50.332Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/flete-dinamico

Resumen

La documentación presenta Flete Dinámico para integradores de Mercado Envíos 1 (ME1): métricas de integración, descarga y actualización de tarifas, consulta del procesamiento y simulación de cotizaciones. El flujo de actualización es asíncrono y comunica su resultado mediante un callback.

Contenido y conceptos documentados

Flujo, campos y restricciones

- Las rutas usan Bearer; las operaciones de tarifas y cotización indican que el token debe contener `caller_id`. La consulta de métricas está restringida a integradores habilitados/validados como partner.
- Las métricas requieren `site_id`, `ts_from` y `ts_to` en ISO-8601 UTC; `seller_id` es opcional. Se listan sitios MLA, MLB, MCO, MLC, MLM, MLU, MBO, MPE y MLV. La respuesta agrega latencia, disponibilidad, contingencias, caché, revalidaciones y conteos/errores. La fuente atribuye 400 a parámetros/formato inválido, 401 a token o client ID inválido y 403 a cliente no autorizado o seller fuera del partner; también lista 500 y 503 para errores del partner/upstream y autenticación.
- La plantilla se descarga con `site`. La actualización usa archivo XLSX en multipart/form-data (máximo 7 MB), `site`, `service` y `callback_url` HTTPS. El callback no debe usar localhost ni IP privada. La fuente señala respuesta con `resource_id`, webhook y estados/errores/advertencias de procesamiento.
- Para simular, `declared_value`, ancho, alto, largo y peso deben ser positivos; las dimensiones se expresan en cm y el peso en gramos. `destination.type` acepta `zipcode` o `city`. Se documenta un límite de 50 solicitudes por minuto; los errores incluyen 400 por datos inválidos, 401 por token/client/caller inválido, 403 si ME1 no está habilitado, 404 si no existe el recurso, 429 por límite, 500 por error de cálculo/datos y 503 por autenticación o calculadora.
- Para la plantilla se documentan 400 por `site` inválido/ausente, 401 por token inválido, 404 si no existe para el sitio, 500 al leer/codificar y 503 si falla autenticación. Para carga, 400 cubre parámetros, callback o archivo inválido, 401 token/caller ausente, 403 ME1 deshabilitado, 404 vendedor inexistente, 429 límite, 500 error interno y 503 autenticación. La consulta por `resource_id` documenta 400/401/403/404/500/503 con causas de recurso, caller, habilitación ME1, vendedor o descarga/codificación. La página también establece restricciones para tablas de contingencia (rangos no duplicados, solapados, invertidos o inválidos). Campos no descritos: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Métricas de ME1

Método: GET

Ruta: /shipping/me1/sites/{site_id}/metrics

Autenticación: Bearer token; la autenticación valida acceso de partner

Consulta indicadores de desempeño de la integración ME1 para un sitio y período.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Sitio habilitado; la página enumera MLA, MLB, MCO, MLC, MLM, MLU, MBO, MPE y MLV.
- `ts_from` (query, obligatorio): Inicio ISO-8601 en UTC.
- `ts_to` (query, obligatorio): Fin ISO-8601 en UTC.
- `seller_id` (query, opcional): Filtra por vendedor.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- `site_id`
- `seller_id`
- `partner`
- `from`
- `to`
- `summary.latency_avg_ms`
- `summary.latency_max_ms`
- `summary.uptime_pct`
- `summary.contingency_pct`
- `summary.cache_pct`
- `summary.revalidation_pct`
- `summary.errors[].item`
- `summary.errors[].pct`
- `summary.totals.req_count`
- `summary.totals.error_count`
- `summary.totals.contingency_count`
- `summary.totals.revalidation_count`
- `summary.totals.cache_hit_count`

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Parámetros inválidos, falta site\_id o el timestamp/seller\_id tiene formato inválido." } ``
- ``json { "code": 401, "meaning": "Token o client ID inválido." } ``
- ``json { "code": 403, "meaning": "Cliente no autorizado o seller\_id no permitido para el partner." } ``
- ``json { "code": 500, "meaning": "Error del partner o del servicio upstream." } ``
- ``json { "code": 503, "meaning": "Servicio de autenticación no disponible." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de consulta mensual para MLB, con y sin seller_id.

Consultar procesamiento de tarifas

Método: GET

Ruta: /shipping/me1/v1/tariff/{resource_id}

Autenticación: Bearer token; el token debe identificar caller_id

Consulta el estado y contenido de una carga de tarifas por su identificador de recurso.

Parámetros

- resource_id (path, obligatorio): Identificador UUID del recurso.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- resource_id
- status
- filename
- content (Base64)
- encoding
- mimetype

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "resource\_id ausente o formato de caller\_id inválido." } ``
- ``json { "code": 401, "meaning": "Token, client ID o caller\_id inválido/ausente." } ``
- ``json { "code": 403, "meaning": "El vendedor no tiene ME1 habilitado." } ``
- ``json { "code": 404, "meaning": "No se encontró el tarifario para resource\_id." } ``
- ``json { "code": 500, "meaning": "Error al recuperar el tarifario, descargar el archivo o codificar su contenido." } ``
- ``json { "code": 503, "meaning": "Servicio de autenticación no disponible." } ``

Ejemplos

- Estados documentados: Active, Created, Validating, Error e Inactive.

Descargar plantilla de tarifas

Método: GET

Ruta: /shipping/me1/v1/tariff/template

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Descarga la plantilla XLSX de tarifas correspondiente al sitio.

Parámetros

- site (query, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Parámetro site ausente o inválido." } ``
- ``json { "code": 401, "meaning": "Token inválido." } ``
- ``json { "code": 404, "meaning": "Plantilla no encontrada para el site." } ``
- ``json { "code": 500, "meaning": "Error al leer o codificar el archivo." } ``
- ``json { "code": 503, "meaning": "Servicio de autenticación no disponible." } ``

Ejemplos

- Ejemplo con site=MLB.

Simular cotización

Método: POST

Ruta: /shipping/me1/v1/quotation/simulate

Autenticación: Bearer token; el token debe identificar caller_id

Calcula cotizaciones ME1 para valor declarado, paquete y destino.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "declared_value (> 0)",
    "dimensions.width, dimensions.height, dimensions.length (cm, > 0)",
    "weight (gramos, entero positivo)",
    "destination.type (zipcode o city)",
    "destination.value"
  ]
}
```

Respuesta

- quotations[]: price
- quotations[]: speed
- quotations[]: service
- quotations[]: shipping_time
- quotations[]: handling_time
- quotations[]: promise

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Parámetros ausentes o inválidos; valores, dimensiones positivos y destino válido." } ``
- ``json { "code": 401, "meaning": "Token, client ID o caller\_id inválido/ausente." } ``
- ``json { "code": 403, "meaning": "El vendedor no tiene ME1 habilitado." } ``
- ``json { "code": 404, "meaning": "Recurso no encontrado." } ``
- ``json { "code": 429, "meaning": "Límite de tasa excedido (50 RPM)." } ``
- ``json { "code": 500, "meaning": "Error al simular la cotización o recuperar datos del vendedor." } ``
- ``json { "code": 503, "meaning": "Autenticación o calculadora no disponible." } ``

Ejemplos

- Límite publicado: 50 solicitudes por minuto; el token debe contener caller_id.

Actualizar tarifas ME1

Método: POST

Ruta: /shipping/me1/v1/tariff/update

Autenticación: Bearer token; el token debe identificar caller_id

Envía un archivo de tarifas para validación y actualización asíncrona.

Parámetros

- site (form-data, obligatorio)

- service (form-data, obligatorio)
- file (form-data, obligatorio): Archivo XLSX de máximo 7 MB.
- callback_url (form-data, obligatorio): URL HTTPS; no localhost ni IP privada.

Solicitud

```
{
  "content_type": "multipart/form-data",
  "fields": [
    "site",
    "service",
    "file (.xlsx, máximo 7 MB)",
    "callback_url"
  ]
}
```

Respuesta

- resource_id
- callback webhook: event
- timestamp
- data.resource_id
- data.seller_id
- data.site_id
- data.service
- data.status
- data.errors
- data.warnings

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Parámetros inválidos, callback\_url inválido o archivo mayor de 7 MB." } ``
- ``json { "code": 401, "meaning": "Token inválido o caller\_id ausente." } ``
- ``json { "code": 403, "meaning": "El vendedor no tiene ME1 habilitado." } ``
- ``json { "code": 404, "meaning": "Vendedor no encontrado." } ``
- ``json { "code": 429, "meaning": "Límite de tasa excedido." } ``
- ``json { "code": 500, "meaning": "Error interno del servidor." } ``
- ``json { "code": 503, "meaning": "Servicio de autenticación no disponible." } ``

Ejemplos

- El token debe contener caller_id; la respuesta y procesamiento se notifican en forma asíncrona.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/flete-dinamico

Captura: 2026-10-08T22:51:50.332Z

Gestionar evidencia de reclamos

Gestionar evidencia de reclamos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 13/04/2025

Captura: 2026-10-08T22:51:53.737Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-evidencia-de-reclamos

Resumen

Describe la gestión de evidencias de envío en reclamos: consultar evidencias, subir y descargar archivos, registrar datos de despacho/entrega y declarar una gestión o promesa de envío. El recurso se organiza por identificador de reclamo.

Contenido y conceptos documentados

Evidencias y restricciones

- Las llamadas documentan autenticación Bearer. Los adjuntos admiten JPG, PNG o PDF de hasta 5 MB; la subida devuelve metadatos del archivo y un identificador que se usa en la ruta de consulta/descarga. La solicitud de ejemplo incluye el encabezado `x-public: true`.
- La evidencia de envío contiene datos como tipo, método/empresa de envío, agencia de destino, fechas, datos del receptor, número de seguimiento y adjuntos. La página distingue entrega por correo, encomienda, entrega personal y correo electrónico, con requisitos de datos según modalidad.
- Las fechas pueden seguir formato largo o corto según el ejemplo. No se deben remitir evidencias de envío en una mediación/disputa; una evidencia enviada no se puede modificar.
- Los códigos de error por operación y los cuerpos de respuesta que la captura no detalla: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/claims/actions/evidences`

La fuente menciona la ruta `/claims/actions/evidences`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/claims/actions/evidences`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar adjunto de evidencia

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/attachments-evidences/\$ATTACHMENT_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene metadatos del archivo adjunto a una evidencia.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)
- ATTACHMENT_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- filename
- original_filename
- size
- date_created
- type

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Descargar adjunto de evidencia

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/attachments-evidences/\$ATTACHMENTS_ID/download

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Descarga el archivo asociado a la evidencia.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)
- ATTACHMENTS_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar evidencias del reclamo

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/evidences

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera las evidencias de envío asociadas a un reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- attachments
- type
- date_shipped
- date_delivered
- destination_agency
- receiver_email
- receiver_id
- receiver_name
- shipping_company_name
- shipping_method
- tracking_number
- handling_date

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de consulta de evidencias por reclamo.

Registrar evidencia de envío

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/actions/evidences

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Registra evidencia de despacho o entrega para el reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "type",
    "shipping_method",
    "shipping_company_name",
    "destination_agency",
    "date_shipped",
    "date_delivered",
    "receiver_email",
    "receiver_id",
    "receiver_name",
    "tracking_number",
    "attachments"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página muestra ejemplos diferenciados por modalidad: mail, entrusted, personal_delivery y email; los campos requeridos dependen del tipo.

Cargar adjunto de evidencia

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/attachments-evidences

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Carga un archivo para asociarlo como evidencia del reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "multipart/form-data",
  "fields": [
    "file (JPG, PNG o PDF; máximo 5 MB)"
  ]
}
```

Respuesta

- user_id
- file_name
- attachment_id (file_name)

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- El ejemplo de carga usa el encabezado x-public: true.

Registrar gestión de envío

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/evidences

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Registra una gestión/promesa de envío del reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "type: handling_shipping_evidence",
    "handling_date"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Referencia HTTP POST /claims/actions/evidences

Método: POST

Ruta: /claims/actions/evidences

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /claims/actions/evidences. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP POST /post-purchase/v1/claims/949903015/act

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/949903015/act

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /post-purchase/v1/claims/949903015/act. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-evidencia-de-reclamos

Captura: 2026-10-08T22:51:53.737Z

Gestionar guía de talles

Gestionar guía de talles

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 09/07/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:54.750Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/guias-de-talles

Resumen

Explica cómo crear, consultar y mantener guías de talles del catálogo y cómo asociarlas a publicaciones. Cubre tipos de guía, atributos y filas de medidas, así como las diferencias entre guías SPECIFIC, BRAND y STANDARD.

Contenido y conceptos documentados

Modelo y restricciones

- La documentación indica autenticación Bearer y disponibilidad en Argentina, México, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. En los países indicados como soportados para creación personalizada se usa tipo SPECIFIC; la página diferencia además guías BRAND y STANDARD.
- La creación se realiza con names, domain_id, site_id, main_attribute, attributes y rows; measure_type puede ser BODY_MEASURE, CLOTHING_MEASURE o MIXED_MEASURE y queda inmutable. name admite hasta 60 caracteres y no permite paréntesis ni guiones. El dominio no debe llevar prefijo de sitio y el sitio del token debe corresponder.
- Los atributos admiten required y main_attribute_candidate; number_unit debe incluir struct y las listas deben usar value_id válidos. La especificación de dominio determina atributos válidos. Un valor de lista inválido puede producir chart_validation_error (HTTP 400) con código value_is_not_in_the_list.
- En filas de BRAND/STANDARD se documenta sites; en SPECIFIC, los atributos de fila. Se pueden agregar atributos de fila, pero no editar el talle principal ni borrar filas. La edición de la guía se limita a nombres y no altera el talle principal, filas ni atributos generales.
- La asociación usa SIZE_GRID_ID y SIZE_GRID_ROW_ID; este último va en atributos del ítem sin variaciones y dentro de cada variación cuando las hay. Solo se eliminan guías no utilizadas; el chequeo puede tardar 24 horas. Campos omitidos por la fuente: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Eliminar guía de talles

Método: DELETE

Ruta: /catalog/charts/\$CHART_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Solicita la eliminación de una guía sin publicaciones asociadas.

Parámetros

- CHART_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La verificación puede tardar hasta 24 horas; se muestran los estados INACTIVE y ACTIVE.

Consultar guía de talles

Método: GET

Ruta: /catalog/charts/\$CHART_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene definición y datos de una guía existente.

Parámetros

- CHART_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- names
- domain_id
- site_id
- type
- seller_id
- main_attribute_id
- attributes
- rows

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con CHART_ID 232382.

Crear guía de talles

Método: POST

Ruta: /catalog/charts

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una guía con nombres localizados, dominio, sitio, talle principal, atributos y filas.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "names",
    "domain_id",
    "site_id",
    "main_attribute",
    "attributes",
    "rows",
    "measure_type (BODY_MEASURE, CLOTHING_MEASURE o MIXED_MEASURE)"
  ]
}
```

Respuesta

- id
- names
- domain_id
- site_id
- type
- seller_id
- main_attribute_id
- attributes
- rows

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "chart\_validation\_error; puede incluir value\_is\_not\_in\_the\_list cuando un valor de atributo tipo list no coincide con la ficha técnica." } ``

Ejemplos

- La fuente incluye ejemplos de guías SPECIFIC para calzado y prendas.

Agregar fila de talles

Método: POST

Ruta: /catalog/charts/\$CHART_ID/rows

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega una fila de medidas a una guía.

Parámetros

- CHART_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "sites (para BRAND/STANDARD)",
    "attributes (para SPECIFIC)"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La estructura de fila depende del tipo de guía.

Crear publicación asociada a guía

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una publicación que vincula una guía y una fila de talla.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "SIZE_GRID_ID",
    "SIZE_GRID_ROW_ID (en atributos del ítem sin variaciones; dentro de cada variación cuando existen variantes)"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página ofrece ejemplos para ítems con y sin variaciones.

Actualizar nombres de guía

Método: PUT

Ruta: /catalog/charts/\$CHART_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Modifica los nombres localizados de una guía.

Parámetros

- CHART_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "names"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La edición se limita a nombres; no altera el talla principal, filas o atributos generales.

Actualizar fila de tallas

Método: PUT

Ruta: /catalog/charts/\$CHART_ID/rows/\$ROW_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza o completa los atributos permitidos de una fila.

Parámetros

- CHART_ID (path, obligatorio)
- ROW_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "atributos adicionales de la fila; no permite cambiar el talla principal"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- No permite eliminar filas ni cambiar el talla principal.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/guias-de-talles

Captura: 2026-10-08T22:51:54.750Z

Gestionar mensajes de un reclamo

Gestionar mensajes de un reclamo

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 14/07/2024

Captura: 2026-10-08T22:51:55.861Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-mensaje-de-un-reclamo

Resumen

Documenta el intercambio de mensajes y archivos adjuntos de un reclamo: consultar mensajes propios, cargar adjuntos, enviar un mensaje según las acciones disponibles y consultar o descargar archivos vinculados.

Contenido y conceptos documentados

Reglas de mensajería

- Las llamadas usan autenticación Bearer. Los adjuntos permitidos son JPG, PNG y PDF hasta 5 MB; el nombre debe tener como máximo 125 caracteres y ajustarse a [a-zA-Z0-9._-].
- Para enviar mensajes, el reclamo debe ofrecer la acción `send_message`. El cuerpo documenta `receiver_role`, `message` y, opcionalmente, los nombres devueltos al cargar adjuntos. El ejemplo de envío devuelve HTTP 201.
- Solo se muestran los mensajes moderados propios. La respuesta incluye remitente/destinatario, mensaje y traducción, fechas, adjuntos, estado, etapa, moderación, repetición y motivo. Se documentan estados `available`, `moderated`, `rejected`, `pending_translation` y resultados de moderación `clean`, `rejected`, `pending`, `non_moderated`; la fuente también presenta `OUT_OF_PLACE_LANGUAGE`.
- Los roles posibles dependen del reclamo; la página indica que `warehouse_dispatcher` no puede enviar mensajes. Los códigos de error por operación: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/claims/{CLAIMS_ID}/messages`

La fuente menciona la ruta `/claims/{CLAIMS_ID}/messages`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/claims/{CLAIMS_ID}/messages`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar adjunto de mensaje

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/attachments/\$ATTACHMENTS_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera metadatos de un archivo adjunto.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)
- ATTACHMENTS_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- filename
- original_filename
- size
- date_created
- type

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Descargar adjunto de mensaje

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/attachments/\$ATTACHMENTS_ID/download

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Descarga un archivo adjunto al reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)
- ATTACHMENTS_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar mensajes del reclamo

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/messages

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista los mensajes visibles asociados al reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- sender_role
- receiver_role
- message
- translated_message
- date_created
- date_read
- attachments
- status
- stage
- message_moderation
- repeated

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La respuesta considera estados available, moderated, rejected y pending_translation; moderación clean, rejected, pending o non_moderated.

Enviar mensaje en reclamo

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/actions/send-message

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Envía un mensaje a un rol participante si la acción está disponible para el reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "receiver_role",
    "message",
    "attachments (nombres de archivos, opcional)"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente indica HTTP 201 Created; requiere acción send_message y warehouse_dispatcher no puede enviar.

Cargar adjunto del mensaje

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/attachments

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Carga un archivo para adjuntarlo a un mensaje del reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "multipart/form-data",
  "fields": [
    "file (JPG, PNG o PDF; máximo 5 MB)",
    "filename (hasta 125 caracteres; patrón [a-zA-Z0-9._-])"
  ]
}
```

Respuesta

- filename

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Referencia HTTP GET /claims/{CLAIMS_ID}/messages

Método: GET

Ruta: /claims/{CLAIMS_ID}/messages

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /claims/{CLAIMS_ID}/messages. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP POST /post-purchase/v1/claims/5204934310/act

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/5204934310/act

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /post-purchase/v1/claims/5204934310/act. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP POST /post-purchase/v1/claims/{CLAIM_ID}/actions/se

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/{CLAIM_ID}/actions/se

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /post-purchase/v1/claims/{CLAIM_ID}/actions/se. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-mensaje-de-un-reclamo

Captura: 2026-10-08T22:51:55.861Z

Gestionar promociones

Gestionar promociones

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 09/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:58.602Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/central-de-promociones

Resumen

La Central de promociones unifica consultas y acciones sobre campañas, candidatos, ofertas, promociones asociadas a ítems y listas de exclusión de vendedores o publicaciones. Las solicitudes documentadas usan la versión de aplicación v2.

Contenido y conceptos documentados

Parámetros y restricciones

- Las llamadas muestran Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN y el query app_version=v2. Las rutas de detalle/listado también requieren USER_ID, CANDIDATE_ID, OFFERS_ID, PROMOTION_ID o ITEM_ID según el recurso; la consulta de promoción recibe promotion_type.
- El listado de ítems de una promoción admite filtros item_id, status (started, pending, candidate) y status_item (active, paused, por defecto active). Paginación: limit predeterminado 50 y máximo 50, más search_after (la documentación indica el alias anterior searchAfter), con cursor válido por cinco minutos y navegación hacia adelante.
- El borrado masivo de ofertas no aplica a DOD/LIGHTNING. La página señala errores 423_ENTITY_LOCKED y 400_BAD_REQUEST; la respuesta incluye successful_ids y errors.
- La lista de exclusión usa exclusion_status como texto true/false; la operación por ítem usa además item_id. Para pruebas se requieren usuarios/publicaciones de prueba y query version=test. Los cupones de campaña para vendedores se indican solo para MLB.
- En fichas de promoción se muestran estados, precios y, para ciertas ofertas, campos de boost como boosted_offer, discount_meli_boosted_percentage, discount_meli_boost_amount y total_price_for_boosted_offer. Detalles no especificados por cada ruta: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Eliminar ofertas del ítem

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/\$ITEM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina en bloque ofertas promocionales admitidas para el ítem.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- app_version (query, obligatorio): La página usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- successful_ids
- errors

Errores documentados

- ``json { "code": "423\_ENTITY\_LOCKED", "meaning": "Entidad bloqueada." } ``
- ``json { "code": "400\_BAD\_REQUEST", "meaning": "Solicitud inválida." } ``

Ejemplos

- No aplica a ofertas DOD ni LIGHTNING.

Consultar candidato

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/candidates/\$CANDIDATE_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el artículo candidato, promoción asociada y estado.

Parámetros

- CANDIDATE_ID (path, obligatorio)
- app_version (query, obligatorio): La página usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- type
- status
- item_id
- promotion_id

- start_date
- finish_date
- deadline_date
- name
- benefits

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- El identificador se recibe mediante notificación pública de candidatos.

Consultar exclusiones del vendedor

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/exclusion-list/seller

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista publicaciones excluidas del vendedor y sus estados.

Parámetros

- app_version (query, obligatorio): La página usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- excluded
- not_excluded
- paging

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar exclusión de ítem del vendedor

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/exclusion-list/seller/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta si un ítem está incluido en la lista de exclusión del vendedor.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio)
- app_version (query, obligatorio): La página usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- item_id
- exclusion_status

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Promociones del ítem

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/items/\$ITEM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista las promociones asociadas a una publicación.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- app_version (query, obligatorio): La página usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- results[].id
- results[].type
- results[].status
- results[].price

- results[].boosted_offer
- results[].discount_meli_boosted_percentage
- results[].discount_meli_boost_amount
- results[].total_price_for_boosted_offer

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Incluye tipos de promoción de ofertas y campos de boost cuando apliquen.

Consultar oferta

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/offers/{OFFERS_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta una oferta promocional, artículo asociado y estado.

Parámetros

- OFFERS_ID (path, obligatorio)
- app_version (query, obligatorio): La página usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- offer_id
- id
- type
- status
- item_id
- promotion_id
- start_date
- finish_date
- deadline_date
- name
- benefits
- ref_id

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La oferta se identifica a partir de la notificación pública correspondiente.

Detalle de promoción

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/\$PROMOTION_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene detalle de una campaña por identificador y tipo.

Parámetros

- PROMOTION_ID (path, obligatorio)
- promotion_type (query, obligatorio)
- app_version (query, obligatorio): La página usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- type
- status
- start_date
- finish_date
- deadline_date
- name
- benefits
- meli_percent
- seller_percent
- buy_quantity
- pay_quantity
- item_discount_percent

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Ítems de promoción

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/\$PROMOTION_ID/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista artículos participantes y permite filtrar por artículo, estado y paginar.

Parámetros

- PROMOTION_ID (path, obligatorio)
- promotion_type (query, obligatorio)
- item_id (query, opcional)
- status (query, opcional): started, pending o candidate.
- status_item (query, opcional): active o paused; por defecto active.
- app_version (query, obligatorio): La página usa v2.
- limit (query, opcional): Predeterminado 50; máximo 50.
- search_after (query, opcional): Cursor hacia adelante con vigencia de cinco minutos; anteriormente se aceptaba searchAfter.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- results[].item_id
- results[].status
- results[].price
- results[].original_price
- results[].min_discounted_price
- results[].max_discounted_price
- results[].suggested_discounted_price
- paging

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Parámetros inválidos, por ejemplo status\_item no permitido." } ``

Ejemplos

- La fuente muestra ejemplos con `item_id`, `status=started` y `status_item=active`.

Promociones del usuario

Método: GET

Ruta: `/seller-promotions/users/$USER_ID`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista campañas y promociones relacionadas con el vendedor.

Parámetros

- `USER_ID` (path, obligatorio)
- `app_version` (query, obligatorio): La página usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- `results`
- `paging`

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Solicitud de ejemplo con `app_version=v2`.

Actualizar exclusión del ítem

Método: POST

Ruta: `/seller-promotions/exclusion-list/item`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega o actualiza el estado de exclusión de una publicación.

Parámetros

- `app_version` (query, obligatorio): La página usa v2.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "item_id",
    "exclusion_status (texto true o false)"
  ]
}
```

```
]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Actualizar exclusión del vendedor

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/exclusion-list/seller

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza el estado de exclusión del vendedor.

Parámetros

- app_version (query, obligatorio): La página usa v2.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "exclusion_status (texto true o false)"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/central-de-promociones

Captura: 2026-10-08T22:51:58.602Z

Gestionar reclamos

Gestionar reclamos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 20/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:00.017Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/que-es-un-reclamo

Resumen

Presenta el modelo de reclamos posventa y las consultas para recuperar un reclamo, personalizar su búsqueda, consultar motivos, revisar historial de acciones y estados, y saber si afecta la reputación. La guía relaciona estos recursos con notificaciones de reclamos y acciones.

Contenido y conceptos documentados

Modelo, búsqueda y campos

- Las operaciones documentan Bearer. Un reclamo reúne id, resource_id, status, type, stage, versión/cantidad, recurso, motivo, participantes y acciones disponibles, resolución, fechas, cobertura, sitio y entidades relacionadas. Los estados incluyen opened/closed; tipos visibles incluyen mediación, devolución, fulfillment, caso ML, cancelación, cambio y servicio.
- La búsqueda requiere al menos un filtro real: offset/limit/sort solos producen HTTP 400. resource_id depende de resource; players.user_id depende de players.role; order_id y pack_id son mutuamente excluyentes. offset por defecto 0 y máximo 9999; limit por defecto 30 y máximo 100; offset + limit debe ser menor que 10000. Las fechas se expresan con milisegundos. Se recomienda acotar por rol y usuario; buscar solo por estado puede ser costoso y sujeto a límites.
- Los filtros documentados incluyen id, type, stage, status, recurso e ID, reason_id, site_id, jugador/rol, orden o paquete, pago, reclamo padre y rangos de fechas de creación/actualización.
- detail añade due_date, responsable, título, descripción y problema. Motivos, historial de acciones/estados y affects-reputation tienen sus propios campos; la respuesta de reputación puede indicar affected, not_affected o not_applies, además de incentivo y vencimiento. Errores de las llamadas individuales: No documentado en la fuente salvo la búsqueda inválida HTTP 400.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /claims/{CLAIM_ID}/detail

La fuente menciona la ruta /claims/{CLAIM_ID}/detail, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /claims/{CLAIM_ID}/detail

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /v1/claims/search

La fuente menciona la ruta /v1/claims/search, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /v1/claims/search

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /claims/reasons/{REASON_ID}

La fuente menciona la ruta /claims/reasons/{REASON_ID}, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /claims/reasons/{REASON_ID}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /claims/{CLAIM_ID}

La fuente menciona la ruta /claims/{CLAIM_ID}, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /claims/{CLAIM_ID}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /claims/affects-reputation

La fuente menciona la ruta /claims/affects-reputation, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /claims/affects-reputation

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /claims/detail

La fuente menciona la ruta /claims/detail, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /claims/detail

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /claims/actions-history

La fuente menciona la ruta /claims/actions-history, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /claims/actions-history

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar reclamo

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene información principal, participantes, acciones disponibles y resolución del reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- resource_id
- status
- type
- stage

- claim_version
- claimed_quantity
- parent_id
- resource
- reason_id
- fulfilled
- quantity_type
- players
- available_actions
- resolution
- reason
- date_created
- last_updated
- benefited
- closed_by
- applied_coverage
- site_id
- related_entities

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Estados: opened y closed; tipos documentados incluyen mediations, return, fulfillment, ml_case, cancel_sale, cancel_purchase, change y service.

Historial de acciones

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/actions-history

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta las acciones registradas y sus participantes.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- action_name
- player_role
- action_reason_id
- claim_stage
- claim_status
- date_created

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar impacto en reputación

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/affects-reputation

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Determina si el reclamo afecta la reputación del vendedor.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- affects_reputation (affected, not_affected o not_applies)
- has_incentive
- due_date

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Detalle de reclamo

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/detail

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta datos de vencimiento, responsable y descripción del problema.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- due_date
- action_responsible
- title
- description
- problem

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Historial de estados

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/status-history

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta las transiciones de estado y etapa del reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- stage
- status

- date
- change_by

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar motivo de reclamo

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/reasons/\$REASON_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene definición, configuración y flujos permitidos de un motivo.

Parámetros

- REASON_ID (path, obligatorio)
- flow (query, opcional)
- delivered (query, opcional)
- deep (query, opcional)
- name (query, opcional)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- flow
- name
- detail
- position
- group
- site_id
- settings
- allowed_flows
- expected_resolutions
- rules_engine_triage
- parent

- children_title
- status
- date_created

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página muestra ejemplo de reason_id PDD9939.

Buscar reclamos

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca reclamos mediante filtros dependientes y paginación acotada.

Parámetros

- id (query, opcional)
- type (query, opcional)
- stage (query, opcional)
- status (query, opcional)
- resource (query, opcional)
- resource_id (query, opcional): Requiere resource.
- reason_id (query, opcional)
- site_id (query, opcional)
- players.role (query, opcional)
- players.user_id (query, opcional): Requiere players.role.
- order_id (query, opcional): Mutuamente excluyente con pack_id.
- pack_id (query, opcional): Mutuamente excluyente con order_id.
- payment_id (query, opcional)
- parent_id (query, opcional)
- date_created (query, opcional)
- last_updated (query, opcional)
- offset (query, opcional): Por defecto 0; máximo 9999.
- limit (query, opcional): Por defecto 30; máximo 100; offset+limit menor que 10000.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- paging.total
- paging.offset
- paging.limit
- data[]

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Sin filtro real; dependencias inválidas; paginación sin filtro o parámetros incompatibles." } ``

Ejemplos

- Los filtros de fecha usan timestamps con milisegundos. La fuente recomienda filtrar por rol y usuario; desaconseja consulta amplia solo por status.

Referencia HTTP GET /claims/affects-reputation

Método: GET

Ruta: /claims/affects-reputation

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /claims/affects-reputation. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /claims/{CLAIM_ID}

Método: GET

Ruta: /claims/{CLAIM_ID}

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /claims/{CLAIM_ID}. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /claims/reasons/{REASON_ID}

Método: GET

Ruta: /claims/reasons/{REASON_ID}

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /claims/reasons/{REASON_ID}. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /claims/detail

Método: GET

Ruta: /claims/detail

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /claims/detail. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /v1/claims/search

Método: GET

Ruta: /v1/claims/search

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /v1/claims/search. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /claims/actions-history

Método: GET

Ruta: /claims/actions-history

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /claims/actions-history. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/que-es-un-reclamo

Captura: 2026-10-08T22:52:00.017Z

Gestionar resolución de reclamos

Gestionar resolución de reclamos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 08/09/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:01.135Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-resolucion-de-reclamos

Resumen

Describe las opciones del vendedor para escalar un reclamo a mediación y consultar o proponer resoluciones: devolución, reembolso completo o parcial y devolución del producto. Las acciones permitidas dependen del estado, la etapa y las resoluciones esperadas del reclamo.

Contenido y conceptos documentados

Resoluciones y condiciones

- Las llamadas documentan autenticación Bearer. Abrir una disputa inicia mediación; desde ese momento cesa el contacto directo con el comprador y el rol receptor pasa a ser mediator.
- La consulta de resoluciones esperadas informa el estado de la resolución y el participante. Los tipos citados incluyen product, refund, change_product y return_product, relacionados con flujos PNR/PDD.
- La oferta de reembolso parcial muestra moneda, importe y porcentaje recomendado, con restricciones. La página enumera 400 por parámetro inválido o porcentaje por debajo del mínimo, 403 cuando el ClaimId no existe, 404 cuando el usuario no está autorizado y 422 cuando el reclamo no es apto para el flujo (por ejemplo, CBT o sin etiqueta de devolución).
- Para solicitar reembolso parcial, el reclamo debe corresponder a PDD, tener return_product pendiente y permitir allow_partial_refund en available_actions; se elige un porcentaje disponible, no 100%. La fuente indica 50% como valor por defecto si se omite y que al aceptarse se cierra el reclamo.
- Reembolso total requiere que esté disponible la acción refund. allow-return permite aceptar la devolución del producto y sustituye el flujo anterior de aceptación/carga de resolución. Los detalles de cuerpo y códigos para rutas no especificados: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /claims/partial-refund/available-offers-resolutions

La fuente menciona la ruta /claims/partial-refund/available-offers-resolutions, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /claims/partial-refund/available-offers-resolutions

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /claims/expected-resolutions

La fuente menciona la ruta /claims/expected-resolutions, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /claims/expected-resolutions

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /v1/claims/{claim_id}/partial-refund/available-offers

La fuente menciona la ruta /v1/claims/{claim_id}/partial-refund/available-offers, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /v1/claims/{claim_id}/partial-refund/available-offers

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar resoluciones esperadas

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/expected-resolutions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista las resoluciones y el estado/participante asociado al reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- expected_resolution
- details
- player_role

- status
- labels

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La guía menciona product, refund, change_product y return_product, además de flujos PNR/PDD.

Consultar ofertas de reembolso parcial

Método: GET

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/partial-refund/available-offers

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene importes y porcentajes disponibles o recomendados para una devolución parcial.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- currency_id
- available_offers[].amount
- available_offers[].percentage
- recommendations
- restrictions

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Parámetro inválido o intento por debajo del mínimo." } ``
- ``json { "code": 403, "meaning": "ClaimId no existe (así lo describe la fuente)." } ``
- ``json { "code": 404, "meaning": "Usuario no autorizado (así lo describe la fuente)." } ``
- ``json { "code": 422, "meaning": "Reclamo no apto para el flujo, por ejemplo CBT o sin etiqueta de devolución." } ``

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Abrir disputa

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/actions/open-dispute

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Inicia la mediación para un reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Tras abrirla cesa el mensaje directo al comprador y el rol receptor es mediator.

Aceptar devolución

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/expected-resolutions/allow-return

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Acepta la devolución del producto como resolución del reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La guía presenta esta operación como reemplazo del flujo anterior de aceptación/carga de resolución.

Solicitar reembolso parcial

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/expected-resolutions/partial-refund

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Solicita un porcentaje disponible de reembolso parcial para el reclamo.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Requiere PDD, return_product pendiente y available_actions con allow_partial_refund; no admite 100%; 50% por defecto si se omite.

Solicitar reembolso completo

Método: POST

Ruta: /post-purchase/v1/claims/\$CLAIM_ID/expected-resolutions/refund

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Propone el reembolso completo cuando el reclamo permite la acción refund.

Parámetros

- CLAIM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página requiere que refund figure entre las acciones disponibles.

Referencia HTTP GET /v1/claims/{claim_id}/partial-refund/available-offers

Método: GET

Ruta: /v1/claims/{claim_id}/partial-refund/available-offers

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /v1/claims/{claim_id}/partial-refund/available-offers. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /claims/expected-resolutions

Método: GET

Ruta: /claims/expected-resolutions

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /claims/expected-resolutions. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /claims/partial-refund/available-offers-resolutions

Método: GET

Ruta: /claims/partial-refund/available-offers-resolutions

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /claims/partial-refund/available-offers-resolutions. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-resolucion-de-reclamos

Captura: 2026-10-08T22:52:01.135Z

Gestión de mensajes

Gestión de mensajes

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 27/04/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:51.425Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mensajeria-post-venta

Resumen

La documentación describe la mensajería posventa para consultar conversaciones de un pack, obtener un mensaje individual, responder al comprador y adjuntar archivos. Indica que la transición a la nueva arquitectura no incorpora nuevos endpoints públicos ni exige una migración obligatoria; cuando pack_id no está disponible, se conserva la ruta de packs usando order_id como identificador. La fecha de captura y la fecha declarada por la fuente se conservan en esta ficha.

Contenido y conceptos documentados

- El flujo se identifica con tag=post_sale; para listar mensajes se admiten limit y offset. Los mensajes del comprador moderados no se muestran; los mensajes del vendedor permanecen visibles aunque hayan sido moderados. La página también documenta identificadores de agentes por país y consideraciones de transición.
- Los anexos se cargan como multipart/form-data con el campo file; la respuesta proporciona el identificador que luego se consulta. La página incluye ejemplos para listar, enviar, consultar mensajes y cargar/obtener anexos.
- Autenticación mostrada: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN. La fuente lista errores 400 por paginación o cuerpo inválido y texto no permitido o mayor a 350 caracteres; 403 por falta de acceso, mediación o envío Full no entregado; 404 por mensaje no encontrado; 422 por clave de anexo inválida y 500 por falla al guardar archivos.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /packs/2000000089077943/seller/415458330

La fuente menciona la ruta /packs/2000000089077943/seller/415458330, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /packs/2000000089077943/seller/415458330

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /packs

La fuente menciona la ruta /packs, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /packs

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /packs/{pack_id}/sellers/{seller_id}/conversations/{type}

La fuente menciona la ruta /packs/{pack_id}/sellers/{seller_id}/conversations/{type}, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /packs/{pack_id}/sellers/{seller_id}/conversations/{type}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

GET /messages/attachments/{ATTACHMENT_ID}

Método: GET

Ruta: /messages/attachments/{ATTACHMENT_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera un anexo previamente cargado.

Parámetros

- ATTACHMENT_ID (path, obligatorio)
- tag (query, obligatorio): Identifica el flujo posventa.
- site_id (query, obligatorio): Sitio asociado al anexo.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "summary": "La fuente indica que devuelve el archivo solicitado."
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "422", "meaning": "Clave de anexo inexistente, inaccesible o ajena al usuario." } ``

Ejemplos

- La página incluye ejemplos de llamada y respuesta para este recurso.

GET /messages/{MESSAGE_ID}

Método: GET

Ruta: /messages/{MESSAGE_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el detalle de un mensaje por identificador.

Parámetros

- MESSAGE_ID (path, obligatorio)
- tag (query, obligatorio): Identifica el flujo posventa.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "message_id",
    "date_created",
    "from",
    "to",
    "text",
    "attachments"
  ],
  "summary": "Detalle del mensaje según campos descritos."
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "El identificador de mensaje no existe." } ``
- ``json { "code": "403", "meaning": "El usuario no tiene acceso al mensaje." } ``
- ``json { "code": "404", "meaning": "El mensaje no puede recuperarse del almacenamiento." } ``

Ejemplos

- La página incluye ejemplos de llamada y respuesta para este recurso.

GET /messages/packs/{PACK_ID}/sellers/{USER_ID}

Método: GET

Ruta: /messages/packs/{PACK_ID}/sellers/{USER_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista mensajes de la conversación posventa de un pack; la fuente muestra paginación con limit y offset.

Parámetros

- PACK_ID (path, obligatorio)
- USER_ID (path, obligatorio)
- tag (query, obligatorio): Identifica el flujo posventa; los ejemplos usan post_sale.
- limit (query, opcional): Cantidad de mensajes solicitados.
- offset (query, opcional): Desplazamiento de paginación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "messages",
    "paging"
  ],
  "summary": "Lista de mensajes del pack y paginación."
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "limit debe ser mayor que cero; limit u offset inválidos." }
- ``json { "code": "403", "meaning": "El token no tiene acceso al recurso/orden." }

Ejemplos

- La página incluye ejemplos de llamada y respuesta para este recurso.

POST /messages/attachments

Método: POST

Ruta: /messages/attachments

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Carga un anexo para el sitio indicado; usa multipart y file.

Parámetros

- tag (query, obligatorio): Identifica el flujo posventa.
- site_id (query, obligatorio): Sitio para la carga del anexo.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "file"
  ],
  "content_type": "multipart/form-data"
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Archivo vacío, nombre inválido, más de 25 MB o más de 25 anexos; parámetros/cuerpo inválidos." } ``
- ``json { "code": "500", "meaning": "El archivo no se pudo guardar temporalmente." } ``

Ejemplos

- La página incluye ejemplos de llamada y respuesta para este recurso.

POST /messages/packs/{PACK_ID}/sellers/{USER_ID}

Método: POST

Ruta: /messages/packs/{PACK_ID}/sellers/{USER_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Envía un mensaje al comprador dentro del pack.

Parámetros

- PACK_ID (path, obligatorio)
- USER_ID (path, obligatorio)
- tag (query, obligatorio): Identifica el flujo posventa.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "from",
    "to",
    "text",
    "attachments"
  ],
  "summary": "Cuerpo JSON de mensaje; errores documentan los campos from y to.site_id."
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "message_id",
    "status",
    "text",
    "message_moderation"
  ]
}
```

```
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Texto/cuerpo/receptor/remitente/recurso/site\_id inválido; texto máximo 350 caracteres." } ``
- ``json { "code": "403", "meaning": "Sin acceso a la orden, mediación activa o envío Full aún no entregado." } ``
- ``json { "code": "422", "meaning": "Clave de anexo inexistente, inaccesible o ajena al usuario." } ``

Ejemplos

- La página incluye ejemplos de llamada y respuesta para este recurso.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mensajeria-post-venta

Captura: 2026-10-08T22:51:51.425Z

Gestión Mercado Envíos

Gestión Mercado Envíos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 23/04/2026

Captura: 2026-10-08T22:51:52.527Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mercado-envios

Resumen

La página reúne recursos para conocer métodos y preferencias de envío, atributos requeridos por categoría o dominio y servicios logísticos disponibles para un User Product. También presenta el recurso de servicios de shippability como evolución de shipping_modes, y la consulta de configuración de envío de una publicación.

Contenido y conceptos documentados

- El flujo recomendado es consultar métodos/preferencias y atributos antes de publicar o editar, para validar modalidades disponibles. Los servicios de un User Product pueden coexistir para varias logísticas (por ejemplo, Full, cross-docking y Flex); para validaciones sobre UP creados se indica usar el recurso nuevo en lugar de `/users/{USER_ID}/shipping_modes`.
- En el recurso de shippability se documentan SITE_ID, USER_PRODUCT_ID y el query opcional `legacy_attributes=true`; la respuesta agrupa servicios y atributos. La página cubre modalidades custom, me2, me1, pharma y opciones relacionadas. La categoría puede devolver dimensions, logistics y me2_restrictions; el recurso de shippability organiza services con tipo, dirección, flavor y velocidad, atributos de distribución y configuración de red, además de mapeo heredado opcional.
- Los ejemplos usan OAuth Bearer en varios recursos; para shippability muestran headers Accept y Content-Type JSON. Detalles no especificados: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /catalog_domains/{DOMAIN_ID}/shipping_attributes

Método: GET

Ruta: /catalog_domains/{DOMAIN_ID}/shipping_attributes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta atributos logísticos requeridos por dominio.

Parámetros

- DOMAIN_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "domain_id",
    "attributes"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /categories/{CATEGORY_ID}/shipping_preferences

Método: GET

Ruta: /categories/{CATEGORY_ID}/shipping_preferences

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta preferencias disponibles para una categoría.

Parámetros

- CATEGORY_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "category_id",
    "dimensions",
    "logistics",
    "me2_restrictions"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /customers/marketplace/sites/{SITE_ID}/user-products/{USER_PRODUCT_ID}/contracts/shippability/services

Método: GET

Ruta: /customers/marketplace/sites/{SITE_ID}/user-products/{USER_PRODUCT_ID}/contracts/shippability/services

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta servicios logísticos disponibles para un User Product; admite legacy_attributes=true.

Parámetros

- SITE_ID (path, obligatorio)
- USER_PRODUCT_ID (path, obligatorio)
- legacy_attributes (query, opcional): La fuente muestra true para solicitar atributos heredados.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "services",
    "mode",
    "logistic_types",
    "attributes",
    "dimensions",
    "costs",
    "adoption",
    "free_shipping",
    "local_pick_up"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /items/{ITEM_ID}

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la publicación, incluidos sus datos de envío.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "shipping",
    "mode",
    "local_pick_up",
    "logistic_type"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /sites/{SITE_ID}/shipping_methods

Método: GET

Ruta: /sites/{SITE_ID}/shipping_methods

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta métodos de envío del sitio.

Parámetros

- SITE_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "name",
    "type",
    "deliver_to",
    "status",
    "site_id",
    "free_options"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /users/{USER_ID}/shipping_preferences

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}/shipping_preferences

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta preferencias activas de envío del usuario.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /users/{USER_ID}/shipping_modes

Método: POST

Ruta: /users/{USER_ID}/shipping_modes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta los modos del recurso heredado documentado en la página.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mercado-envios

Captura: 2026-10-08T22:51:52.527Z

Identificadores de productos

Identificadores de productos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:02.036Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/identificadores-de-productos

Resumen

Explica cómo manejar identificadores de producto, especialmente GTIN, al crear o actualizar publicaciones y variaciones, y cómo consultar los atributos devueltos. La lógica depende de si el identificador aplica al producto y de las razones documentadas para no enviarlo.

Contenido y conceptos documentados

- La página distingue identificadores GTIN y describe su lógica de uso como atributo. En publicación se muestra `attributes` con `id`: GTIN; en publicaciones con variaciones el dato se informa en la variación correspondiente. También documenta razones por las que puede omitirse el GTIN y cómo consultar todos los atributos.
- Los ejemplos incluyen alta de ítems, actualización de atributos y variaciones y consulta con `include_attributes=all`. Si falta un GTIN marcado como `conditional_required`, se documenta el error `400 item.attribute.missing_conditional_required` (`cause_id` 7810). Si no existe GTIN, puede enviarse `EMPTY_GTIN_REASON` en los casos permitidos; la fuente también muestra este atributo como condicionalmente requerido.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/items/y`

La fuente menciona la ruta `/items/y`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/items/y`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada `/categories/{CATEGORY_ID}/attributes`

La fuente menciona la ruta `/categories/{CATEGORY_ID}/attributes`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /categories/{CATEGORY_ID}/attributes

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

GET /items/{ITEM_ID}

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la publicación con include_attributes=all para revisar sus identificadores.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- include_attributes (query, opcional): El ejemplo usa all para incluir todos los atributos.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "attributes",
    "GTIN",
    "variations"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /items

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una publicación con atributos de producto, incluido GTIN cuando corresponda.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "attributes",
    "GTIN"
  ],
  "summary": "Ejemplos de creación con GTIN en atributos."
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "validation\_error, cause\_id 7810 y código item.attribute.missing\_conditional\_required cuando falta GTIN o EMPTY\_GTIN\_REASON requerido condicionalmente." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

PUT /items/{ITEM_ID}

Método: PUT

Ruta: /items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza atributos de una publicación para agregar o corregir GTIN.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "attributes",
    "GTIN",
    "variations"
  ],
  "summary": "Los ejemplos actualizan GTIN en atributos o variaciones."
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "validation\_error, cause\_id 7810 y código item.attribute.missing\_conditional\_required cuando falta GTIN o EMPTY\_GTIN\_REASON requerido condicionalmente." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/identificadores-de-productos

Captura: 2026-10-08T22:52:02.036Z

Imágenes

Imágenes

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 24/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:03.544Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/trabajar-con-imagenes

Resumen

Documenta recomendaciones para preparar imágenes de publicaciones, cargarlas, asociarlas a un ítem, reemplazarlas y consultar errores de procesamiento o moderación. La página enfatiza que el endpoint de carga directa admite archivos multipart para ítems.

Contenido y conceptos documentados

- El flujo mostrado carga el archivo y luego usa el identificador de imagen para vincularlo a la publicación; también puede enviarse una fuente de imagen en `pictures`. Para reemplazar imágenes se actualiza el arreglo `pictures` de la publicación.
- Se mencionan tamaño, formatos de imagen (incluidos JPG/JPEG/PNG), problemas de conexión o bloqueo y moderación. La carga directa solo soporta multipart de datos y está destinada a ítems. La respuesta de errores puede incluir `id`, `source` y `error.message`; la fuente muestra errores de descarga 401/403/404, HTTP 301 por redirección, 400 por límite de solicitudes y validaciones 508 (imagen no activa) y 509 (tamaño inferior al mínimo). Recomienda validar acceso, Content-Type y URL final.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /pictures/{PICTURE_ID}/errors

Método: GET

Ruta: /pictures/{PICTURE_ID}/errors

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta errores asociados al procesamiento de una imagen.

Parámetros

- PICTURE_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "source",
    "error",
    "items"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "403/404", "meaning": "El servidor externo bloquea la descarga o no encuentra la imagen." } ``
- ``json { "code": "301", "meaning": "La imagen redirige; la fuente recomienda enviar su URL final." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /items/{ITEM_ID}/pictures

Método: POST

Ruta: /items/{ITEM_ID}/pictures

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Asocia una imagen cargada al ítem mediante su identificador.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "id"
  ],
  "summary": "El ejemplo vincula el identificador de una imagen."
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "validation\_error cause\_id 508: imagen no está en estado ACTIVE o PENDING." } ``
- ``json { "code": "400", "meaning": "validation\_error cause\_id 509: imagen por debajo del tamaño mínimo." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /pictures/items/upload

Método: POST

Ruta: /pictures/items/upload

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Sube una imagen mediante multipart (file) para obtener su identificador.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "file"
  ],
  "content_type": "multipart/form-data"
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Bad request por cuota de solicitudes o archivo inválido." }

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

PUT /items/{ITEM_ID}

Método: PUT

Ruta: /items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza las imágenes de la publicación usando el campo pictures.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "pictures",
    "source",
    "id"
  ],
  "summary": "El ejemplo modifica el arreglo pictures."
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "validation\_error cause\_id 508: imagen no está en estado ACTIVE o PENDING." } ``
- ``json { "code": "400", "meaning": "validation\_error cause\_id 509: imagen por debajo del tamaño mínimo." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/trabajar-con-imagenes

Captura: 2026-10-08T22:52:03.544Z

Introducción

Introducción

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:04.602Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/guia-para-producto

Resumen

La página de introducción presenta la guía para integradores de productos de Mercado Libre y funciona como punto de entrada a sus temas de publicaciones, catálogo, envíos, ventas y otras capacidades. El contenido capturado es introductorio y remite a las secciones especializadas.

Contenido y conceptos documentados

- La fuente organiza la documentación por temas y enlaza guías específicas para trabajar con productos. No desarrolla parámetros, autenticación, solicitudes, respuestas ni errores de API en esta página: No documentado en la fuente.
- Para detalles de operaciones se deben consultar las fichas temáticas enlazadas desde el portal oficial.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Introducción

La página de introducción presenta la guía para integradores de productos de Mercado Libre y funciona como punto de entrada a sus temas de publicaciones, catálogo, envíos, ventas y otras capacidades. El contenido capturado es introductorio y remite a las secciones especializadas.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/guia-para-producto

Captura: 2026-10-08T22:52:04.602Z

Kits virtuales

Kits virtuales

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 17/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:05.798Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/kits-virtuales

Resumen

Describe la búsqueda de productos componentes, creación y modificación de kits virtuales, configuración de precios, consulta del precio de venta, stock y órdenes relacionadas. El kit se representa como un bundle y sus componentes conservan sus propios productos/órdenes.

Contenido y conceptos documentados

- El flujo comienza buscando componentes y luego crea el kit con la estructura `bundle`; la fuente diferencia la creación con y sin sincronización de precios. Para cambios permitidos se actualiza el ítem del kit (por ejemplo, `price`).
- Para precios se consulta `/sale_price` y su bloque `bundle`; la automatización se gestiona con `bundle/prices_configuration`. Para una orden de un componente, `/bundle` permite recuperar las órdenes relacionadas. También se documenta stock calculado del kit.
- La estructura de búsqueda contempla `active_channels`, `main_product_id`, `added_products` y `search_filters`; `bundle.type=kit` identifica el kit y `bundle.components` contiene productos y cantidades, con el primer componente como principal. El precio de venta puede exponer `amount`, `regular_amount` y distribución por componente (`component_price`, `unit_amount`, `total_amount`). Tras publicar, componentes y cantidades no se pueden cambiar; solo son modificables campos permitidos como título/precio sujeto a configuración. La fuente muestra `400 Updating the bundle node is not allowed`, `404` de componente inexistente y `429` por cuota excedida. También menciona `searchText`, `limit` y `context=channel_marketplace`.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/flex`

La fuente menciona la ruta `/flex`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/flex`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

GET /items/{ITEM_ID}/bundle/prices_configuration

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}/bundle/prices_configuration

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta esa configuración.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /items/{ITEM_ID}/sale_price

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}/sale_price

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el precio de venta y desglose del kit; el ejemplo usa context=channel_marketplace.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- context (query, obligatorio): El ejemplo usa channel_marketplace.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
```

```
    "fields": [
      "amount",
      "regular_amount",
      "bundle",
      "metadata"
    ]
  }
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /orders/{ORDER_ID}

Método: GET

Ruta: /orders/{ORDER_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el detalle de una orden.

Parámetros

- ORDER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /orders/{ORDER_ID}/bundle

Método: GET

Ruta: /orders/{ORDER_ID}/bundle

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera las órdenes de los componentes relacionadas con la venta del kit.

Parámetros

- ORDER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "summary": "Órdenes relacionadas con los componentes del kit."
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /user-products/{USER_PRODUCT_ID}

Método: GET

Ruta: /user-products/{USER_PRODUCT_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta información de un User Product.

Parámetros

- USER_PRODUCT_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "bundle.type",
    "bundle.components"
  ],
  "summary": "Permite identificar el kit y sus User Products componentes."
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /user-products/{USER_PRODUCT_ID}/bundles

Método: GET

Ruta: /user-products/{USER_PRODUCT_ID}/bundles

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta los kits asociados a un User Product.

Parámetros

- USER_PRODUCT_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "summary": "Kits en los que está asociado el User Product consultado."
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /user-products/{USER_PRODUCT_ID}/stock

Método: GET

Ruta: /user-products/{USER_PRODUCT_ID}/stock

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el stock calculado del kit.

Parámetros

- USER_PRODUCT_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "summary": "Stock calculado del kit a partir del stock de sus componentes."
}
```



```
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /items/kits

Método: POST

Ruta: /items/kits

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea un kit virtual con sus componentes y configuración de precios.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "bundle",
    "components"
  ],
  "summary": "La solicitud crea un kit virtual con componentes."
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "bundle",
    "components",
    "price"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "404", "meaning": "UserProductComponent not found." } ``
- ``json { "code": "429", "meaning": "client.id over quota." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /users/{SELLER_ID}/kits/components/search

Método: POST

Ruta: /users/{SELLER_ID}/kits/components/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca productos candidatos a componente; usa searchText y limit.

Parámetros

- SELLER_ID (path, obligatorio)
- searchText (query, obligatorio): Texto de búsqueda de componentes.
- limit (query, opcional): Límite de resultados.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "active_channels",
    "main_product_id",
    "added_products",
    "search_filters",
    "filters"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "404", "meaning": "UserProductComponent not found." } ``
- ``json { "code": "429", "meaning": "client.id over quota." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

PUT /items/{ITEM_ID}

Método: PUT

Ruta: /items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Modifica campos permitidos del ítem kit.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "price"
  ]
}
```

```
  ],  
  "summary": "Ejemplo de modificación del precio del kit."  
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Updating the bundle node is not allowed." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

PUT /items/{ITEM_ID}/bundle/prices_configuration

Método: PUT

Ruta: /items/{ITEM_ID}/bundle/prices_configuration

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Modifica la configuración de automatización de precios.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/kits-virtuales

Captura: 2026-10-08T22:52:05.798Z

Mensajes bloqueados

Mensajes bloqueados

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 10/07/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:06.557Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mensajes-bloqueados

Resumen

Explica cómo consultar una conversación de posventa y leer el estado que indica por qué la mensajería está bloqueada. La respuesta permite distinguir estados y subestados, con motivos que incluyen mediaciones, cancelaciones, reembolsos, restricciones, revisiones, devoluciones y situaciones de asistentes de IA.

Contenido y conceptos documentados

- La consulta se hace por pack y vendedor, usando tag=post_sale. La respuesta incluye status, substatus y status_date; la documentación enumera razones concretas de bloqueo, que determinan si la conversación no está disponible o bajo qué condición.
- La página presenta ejemplos con status/substatus, pero no documenta una operación para desbloquear ni enviar mensajes desde este recurso. Autenticación mostrada: OAuth Bearer. Otros parámetros y errores: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /packs/22175467/sellers/32086568493

La fuente menciona la ruta /packs/22175467/sellers/32086568493, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /packs/22175467/sellers/32086568493

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

GET /messages/packs/{PACK_ID}/sellers/{SELLER_ID}

Método: GET

Ruta: /messages/packs/{PACK_ID}/sellers/{SELLER_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta los mensajes y el estado de bloqueo de la conversación posventa.

Parámetros

- PACK_ID (path, obligatorio)
- SELLER_ID (path, obligatorio)
- tag (query, obligatorio): Identifica el flujo posventa.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "paging",
    "conversation_status",
    "status",
    "substatus",
    "status_date",
    "status_update_allowed",
    "claim_ids",
    "shipping_id",
    "messages"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mensajes-bloqueados

Captura: 2026-10-08T22:52:06.557Z

Mensajes pendientes

Mensajes pendientes

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 11/09/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:07.457Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mensajes-pendientes

Resumen

Documenta la consulta de mensajes posventa pendientes de lectura, tanto a partir de un recurso recibido por notificación como para un rol. Incluye el flujo para obtener la conversación y marcar como leídos los mensajes.

Contenido y conceptos documentados

- La consulta específica por recurso usa `/messages/unread/{RESOURCE}`; la consulta general usa `/messages/unread` y exige role (seller o buyer); la consulta por recurso devuelve `user_id` y `results` con `resource` y `count`. El ejemplo incluye `tag=post_sale`. Para ver la conversación se consulta el recurso de mensajes del pack.
- La página explica el flujo desde notificaciones y el marcado de lectura, pero no muestra una ruta HTTP separada para dicha acción. Autenticación mostrada: OAuth Bearer. Errores documentados: 400 por IDs vacíos/inválidos, mensajes de órdenes distintas o mensaje inexistente; 404 cuando el mensaje no puede recuperarse del almacenamiento.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/packs/1234/sellers/2345`

La fuente menciona la ruta `/packs/1234/sellers/2345`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/packs/1234/sellers/2345`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada `/packs/1977056109/sellers/378136913`

La fuente menciona la ruta `/packs/1977056109/sellers/378136913`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/packs/1977056109/sellers/378136913`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada `/packs/2000000089077943/seller/415458330`

La fuente menciona la ruta `/packs/2000000089077943/seller/415458330`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/packs/2000000089077943/seller/415458330`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

GET `/messages/packs/{PACK_ID}/sellers/{SELLER_ID}`

Método: GET

Ruta: `/messages/packs/{PACK_ID}/sellers/{SELLER_ID}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los mensajes de la conversación para procesar el recurso pendiente.

Parámetros

- PACK_ID (path, obligatorio)
- SELLER_ID (path, obligatorio)
- tag (query, obligatorio): Identifica el flujo posventa.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "paging",
    "conversation_status",
    "messages"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "IDs vacíos/inválidos, ID inexistente o IDs de mensajes de órdenes distintas." } ``

- ``json { "code": "404", "meaning": "El mensaje no puede recuperarse del almacenamiento." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /messages/unread

Método: GET

Ruta: /messages/unread

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta mensajes no leídos por rol; role es obligatorio y admite seller o buyer.

Parámetros

- role (query, obligatorio): Rol consultado: seller o buyer.
- tag (query, opcional): Identifica el flujo posventa.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "user_id",
    "results",
    "resource",
    "count"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /messages/unread/{RESOURCE}

Método: GET

Ruta: /messages/unread/{RESOURCE}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta mensajes pendientes de lectura para el recurso de una notificación.

Parámetros

- RESOURCE (path, obligatorio)
- tag (query, obligatorio): Identifica el flujo posventa.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "user_id",
    "results",
    "resource",
    "count"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Referencia HTTP GET /messages/unread/packs/1234/sellers/2345

Método: GET

Ruta: /messages/unread/packs/1234/sellers/2345

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /messages/unread/packs/1234/sellers/2345. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

- tag (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mensajes-pendientes

Captura: 2026-10-08T22:52:07.457Z

Mercado Envíos 1

Mercado Envíos 1

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 06/02/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:08.527Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mercadoenvios-modo-1

Resumen

Explica cómo habilitar Mercado Envíos 1 para vendedores, publicar un ítem con esa modalidad, activarla en una publicación existente y consultar sus envíos. También presenta alertas relacionadas con fraude.

Contenido y conceptos documentados

- Para publicar, los ejemplos configuran `shipping.mode` como `me1`; la activación sobre ítems existentes se realiza actualizando el ítem. La consulta de envíos se hace por `SHIPMENT_ID`.
- La documentación separa activación a nivel vendedor y a nivel ítem. Los ejemplos de publicación usan `shipping.mode=me1`, `local_pick_up` y `dimensions`. Una orden con tag `fraud_risk_detected` no debe enviarse al comprador. Autenticación mostrada: OAuth Bearer.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /shipments/{SHIPMENT_ID}

Método: GET

Ruta: /shipments/{SHIPMENT_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el envío asociado a ME1.

Parámetros

- `SHIPMENT_ID` (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "status",
```

```
    "substatus",
    "mode",
    "logistic_type"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /items

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Publica un ítem configurado con ME1.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "shipping.mode"
  ],
  "summary": "El ejemplo configura shipping.mode como me1."
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /items/{ITEM_ID}

Método: POST

Ruta: /items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Publica/configura ME1 según el flujo ejemplificado para un ítem.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

PUT /items/{ITEM_ID}

Método: PUT

Ruta: /items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Activa ME1 en un ítem existente.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "shipping.mode"
  ],
  "summary": "El ejemplo actualiza la modalidad a me1."
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mercadoenvios-modo-1

Captura: 2026-10-08T22:52:08.527Z

Mercado Envíos 2

Mercado Envíos 2

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 06/07/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:09.574Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mercadoenvios-modo-2

Resumen

Reúne el flujo de Mercado Envíos 2: agregar la modalidad a publicaciones, validar preferencias y atributos del dominio, consultar envíos y obtener etiquetas; también explica cómo consultar órdenes y calcular el total con envío.

Contenido y conceptos documentados

- Para publicar se informa `shipping.mode` y se consultan preferencias del usuario/categoría; para atributos dependientes de dominio se usa `shipping_attributes`. La información adicional del envío se obtiene de `/shipments`, pues la orden conserva la identificación del envío.
- Las etiquetas admiten `response_type=pdf` o `zp12` y `shipment_ids`. Para consultas con nueva estructura se muestra `X-Format-New: true`. La fuente lista errores 400 por validaciones/campos obligatorios o formato de ID, 401 por token inválido, 403 por falta de permisos y 404 cuando ítem/producto/dominio no existe. Para etiquetas se documentan medidas de impresión por país y estados que permiten reimpresión.
- Autenticación mostrada: OAuth Bearer. Otros campos no detallados: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /catalog_domains/{DOMAIN_ID}/shipping_attributes

Método: GET

Ruta: /catalog_domains/{DOMAIN_ID}/shipping_attributes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta atributos requeridos por dominio.

Parámetros

- DOMAIN_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Validación de consistencia, campos obligatorios o formato de IDs." } ``
- ``json { "code": "401", "meaning": "Token inválido." } ``
- ``json { "code": "403", "meaning": "Falta de permisos." } ``
- ``json { "code": "404", "meaning": "Ítem, producto o dominio no encontrado." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /categories/{CATEGORY_ID}/shipping_preferences

Método: GET

Ruta: /categories/{CATEGORY_ID}/shipping_preferences

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta requisitos/preferencias de envío de la categoría.

Parámetros

- CATEGORY_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Validación de consistencia, campos obligatorios o formato de IDs." } ``
- ``json { "code": "401", "meaning": "Token inválido." } ``
- ``json { "code": "403", "meaning": "Falta de permisos." } ``
- ``json { "code": "404", "meaning": "Ítem, producto o dominio no encontrado." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /orders/{ORDER_ID}

Método: GET

Ruta: /orders/{ORDER_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la orden y su identificador de envío.

Parámetros

- ORDER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "shipping.id",
    "pack_id"
  ],
  "summary": "La orden contiene la identificación del envío; sus detalles adicionales se consultan en shipments."
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /shipment_labels

Método: GET

Ruta: /shipment_labels

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Genera/obtiene etiquetas para shipment_ids; admite response_type=pdf o zpl2.

Parámetros

- shipment_ids (query, obligatorio): Uno o varios identificadores de envío separados por coma.
- response_type (query, obligatorio): Formato documentado: pdf o zpl2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Validación de consistencia, campos obligatorios o formato de IDs." } ``
- ``json { "code": "401", "meaning": "Token inválido." } ``
- ``json { "code": "403", "meaning": "Falta de permisos." } ``
- ``json { "code": "404", "meaning": "Ítem, producto o dominio no encontrado." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /shipments/{SHIPMENT_ID}

Método: GET

Ruta: /shipments/{SHIPMENT_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta detalles del envío; el ejemplo nuevo usa X-Format-New: true.

Parámetros

- SHIPMENT_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "status",
    "substatus",
    "mode",
    "logistic_type"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Validación de consistencia, campos obligatorios o formato de IDs." } ``
- ``json { "code": "401", "meaning": "Token inválido." } ``
- ``json { "code": "403", "meaning": "Falta de permisos." } ``
- ``json { "code": "404", "meaning": "Ítem, producto o dominio no encontrado." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /users/{USER_ID}/shipping_preferences

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}/shipping_preferences

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta preferencias de envío del vendedor.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Validación de consistencia, campos obligatorios o formato de IDs." } ``
- ``json { "code": "401", "meaning": "Token inválido." } ``
- ``json { "code": "403", "meaning": "Falta de permisos." } ``
- ``json { "code": "404", "meaning": "Ítem, producto o dominio no encontrado." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /items

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Publica un ítem con configuración de ME2.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "shipping.mode"
  ],
  "summary": "El ejemplo publica con configuración ME2."
}
```

}

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Validación de consistencia, campos obligatorios o formato de IDs." } ``
- ``json { "code": "401", "meaning": "Token inválido." } ``
- ``json { "code": "403", "meaning": "Falta de permisos." } ``
- ``json { "code": "404", "meaning": "Ítem, producto o dominio no encontrado." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mercadoenvios-modo-2

Captura: 2026-10-08T22:52:09.574Z

Motivos para comunicarse

Motivos para comunicarse

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:10.373Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/motivos-para-comunicarse

Resumen

Documenta el catálogo de motivos y opciones de comunicación posventa, la cantidad de mensajes disponibles y el envío de mensajes con plantillas o texto libre. También incluye la promesa de entrega y plantillas que dependen del país.

Contenido y conceptos documentados

- El flujo consulta opciones para un pack, revisa las capacidades disponibles y envía la opción seleccionada. Los cuerpos usan `option_id`; según el caso también `template_id`, `text` o datos de promesa de entrega. Después de la respuesta del comprador, los mensajes siguientes se envían por el recurso de mensajería habitual. Las opciones exponen `option_id`, `template_id`, `char_limit`, `child_options` y `cap_available`; algunas plantillas requieren variables `vars`.
- La disponibilidad puede ser cero, caso en el que no se permiten mensajes. Se muestran templates localizados por sitio y ejemplos de errores. Autenticación mostrada: OAuth Bearer; el ejemplo usa `tag=post_sale`.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /messages/action_guide/packs/{PACK_ID}

Método: GET

Ruta: /messages/action_guide/packs/{PACK_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta los motivos/opciones de comunicación disponibles para el pack.

Parámetros

- `PACK_ID` (path, obligatorio)
- `tag` (query, obligatorio): Identifica el flujo posventa.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "options",
    "option_id",
    "template_id",
    "char_limit",
    "child_options",
    "cap_available"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /messages/action_guide/packs/{PACK_ID}/caps_available

Método: GET

Ruta: /messages/action_guide/packs/{PACK_ID}/caps_available

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la capacidad disponible para enviar mensajes.

Parámetros

- PACK_ID (path, obligatorio)
- tag (query, obligatorio): Identifica el flujo posventa.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "cap_available"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /messages/action_guide/packs/{PACK_ID}/option

Método: POST

Ruta: /messages/action_guide/packs/{PACK_ID}/option

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Envía una opción; el cuerpo puede incluir option_id, template_id y, para opción libre, text.

Parámetros

- PACK_ID (path, obligatorio)
- tag (query, obligatorio): Identifica el flujo posventa.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "option_id",
    "template_id",
    "text",
    "vars"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "status",
    "text",
    "message_date",
    "message_moderation"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Texto supera el límite; errores de solicitud por caso exceptuado." } ``
- ``json { "code": "403", "meaning": "Cap no disponible o conversación bloqueada." } ``
- ``json { "code": "404", "meaning": "option\_id no válido." } ``
- ``json { "code": "409", "meaning": "Otra solicitud está bloqueando la operación." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/motivos-para-comunicarse

Captura: 2026-10-08T22:52:10.373Z

Notas de Packs

Notas de Packs

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 12/09/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:11.192Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/notas-de-packs

Resumen

Documenta la creación, actualización, consulta individual y búsqueda de notas informativas asociadas a un pack. Las notas registran texto y metadatos de origen/autoría para que los actores de venta y posventa compartan información contextual.

Contenido y conceptos documentados

- note es el campo de texto; al crear una nota la fuente indica longitud máxima de 300 caracteres. Las respuestas incluyen id, date_created, date_last_updated, note, seller_id y, cuando aplica, source_bu y operator_id; la búsqueda devuelve pack_id y results.
- Los ejemplos incluyen X-Public: true, Content-Type: application/json y OAuth Bearer. Las tablas identifican packID, noteID y accessToken como parámetros. Errores: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /packs/{PACK_ID}/notes

Método: GET

Ruta: /packs/{PACK_ID}/notes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca/lista las notas del pack.

Parámetros

- PACK_ID (path, obligatorio)
- access_token (query, obligatorio): Token de acceso documentado también como parámetro.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

{


```
"fields": [
  "pack_id",
  "results"
]
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /packs/{PACK_ID}/notes/{NOTE_ID}

Método: GET

Ruta: /packs/{PACK_ID}/notes/{NOTE_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta una nota por pack e identificador.

Parámetros

- PACK_ID (path, obligatorio)
- NOTE_ID (path, obligatorio)
- access_token (query, obligatorio): Token de acceso documentado también como parámetro.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "date_created",
    "date_last_updated",
    "note",
    "source_bu",
    "seller_id",
    "operator_id"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /packs/{PACK_ID}/notes

Método: POST

Ruta: /packs/{PACK_ID}/notes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una nota informativa; cuerpo note obligatorio, máximo 300 caracteres.

Parámetros

- PACK_ID (path, obligatorio)
- access_token (query, obligatorio): Token de acceso documentado también como parámetro.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "note"
  ],
  "constraints": {
    "note": "Obligatorio; máximo 300 caracteres."
  }
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "date_created",
    "date_last_updated",
    "note",
    "source_bu",
    "seller_id",
    "operator_id"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

PUT /packs/{PACK_ID}/notes/{NOTE_ID}

Método: PUT

Ruta: /packs/{PACK_ID}/notes/{NOTE_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza el texto de una nota existente.

Parámetros

- PACK_ID (path, obligatorio)
- NOTE_ID (path, obligatorio)
- access_token (query, obligatorio): Token de acceso documentado también como parámetro.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "note"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "date_created",
    "date_last_updated",
    "note",
    "source_bu",
    "seller_id",
    "operator_id"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/notas-de-packs

Captura: 2026-10-08T22:52:11.192Z

Notas en órdenes

Notas en órdenes

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:12.230Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/notas-en-ordenes

Resumen

Documenta las operaciones para agregar, consultar, modificar y eliminar notas internas de órdenes. También describe el bloqueo de ofertas para un usuario específico mediante una lista negra del comprador.

Contenido y conceptos documentados

- Las notas usan el campo note en el cuerpo y se identifican con ORDER_ID y NOTE_ID. El bloqueo se dirige al endpoint de usuario con user_id en el cuerpo.
- Los ejemplos usan OAuth Bearer y JSON. Los campos de respuesta, límites de texto y errores: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

DELETE /orders/{ORDER_ID}/notes/{NOTE_ID}

Método: DELETE

Ruta: /orders/{ORDER_ID}/notes/{NOTE_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina una nota.

Parámetros

- ORDER_ID (path, obligatorio)
- NOTE_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /orders/{ORDER_ID}/notes

Método: GET

Ruta: /orders/{ORDER_ID}/notes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta las notas de una orden.

Parámetros

- ORDER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /orders/{ORDER_ID}/notes

Método: POST

Ruta: /orders/{ORDER_ID}/notes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega una nota a la orden.

Parámetros

- ORDER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

{

```
    "fields": [
      "note"
    ]
  }
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /users/{CUST_ID}/order_blacklist

Método: POST

Ruta: /users/{CUST_ID}/order_blacklist

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Bloquea ofertas del usuario indicado; el cuerpo contiene user_id.

Parámetros

- CUST_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "user_id"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

PUT /orders/{ORDER_ID}/notes/{NOTE_ID}

Método: PUT

Ruta: /orders/{ORDER_ID}/notes/{NOTE_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Modifica una nota existente.

Parámetros

- ORDER_ID (path, obligatorio)
- NOTE_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "note"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/notas-en-ordenes

Captura: 2026-10-08T22:52:12.230Z

Ofertas del día

Ofertas del día

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 22/01/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:13.326Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/ofertas-del-dia

Resumen

Describe cómo consultar los ítems de una campaña de Oferta del día, indicar una publicación para participar y retirar el ítem. La campaña se identifica como tipo DOD dentro de la API de promociones.

Contenido y conceptos documentados

- Para consultar ítems se envían `promotion_type=DOD` y `app_version=v2`. La indicación usa `deal_price` y `promotion_type`; la eliminación envía el tipo de promoción en la consulta.
- La respuesta documenta estados del ítem y campos de campaña. Autenticación mostrada: OAuth Bearer. La respuesta puede incluir `id`, fechas, `status`, `price`, `original_price`, `max_discounted_price`, `min_discounted_price` y `stock`. Una oferta ya activada no se elimina durante su ciclo; si se quiere dejar de ofrecerla, se pausa el ítem. Errores: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

DELETE /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina el ítem de la promoción; usa `app_version=v2` y `promotion_type`.

Parámetros

- `ITEM_ID` (path, obligatorio)
- `app_version` (query, obligatorio): La fuente usa v2.
- `promotion_type` (query, obligatorio): Tipo de promoción; en esta página DOD.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /seller-promotions/promotions/{PROMOTION_ID}/items

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{PROMOTION_ID}/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta ítems de la campaña con promotion_type=DOD y app_version=v2.

Parámetros

- PROMOTION_ID (path, obligatorio)
- promotion_type (query, obligatorio): Tipo de campaña DOD.
- app_version (query, obligatorio): La fuente usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "start_date",
    "finish_date",
    "status",
    "price",
    "original_price",
    "max_discounted_price",
    "min_discounted_price",
    "stock",
    "paging"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Indica un ítem para una promoción con deal_price y promotion_type.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- app_version (query, obligatorio): La fuente usa v2.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "deal_price",
    "promotion_type"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "price",
    "original_price"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/ofertas-del-dia

Captura: 2026-10-08T22:52:13.326Z

Ofertas relámpago

Ofertas relámpago

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 09/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:14.750Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/ofertas-relampago

Resumen

Documenta la consulta, incorporación y retiro de ítems en campañas Lightning. También explica el descuento adicional opcional (boost) que Mercado Libre puede aplicar sobre la oferta base.

Contenido y conceptos documentados

- La consulta de ítems usa `promotion_type=LIGHTNING` y `app_version=v2`; la incorporación muestra `deal_price` y `stock`. La consulta por ítem puede incluir `boosted_offer`, `discount_meli_boosted_percentage`, `discount_meli_boost_amount` y `total_price_for_boosted_offer`, únicamente cuando `boosted_offer` es verdadero.
- Se describen estados de los ítems y respuestas de campaña. La respuesta de campaña incluye `id`, fechas, `status`, `price`, `original_price`, límites de precio y rango de stock. Las ofertas activadas no se eliminan durante el ciclo; la fuente indica pausarlas si se desea dejar de ofrecerlas. Autenticación mostrada: OAuth Bearer.

Operaciones de API

Operaciones de API

DELETE /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Retira el ítem de la campaña con `promotion_type=LIGHTNING`.

Parámetros

- `ITEM_ID` (path, obligatorio)
- `app_version` (query, obligatorio): La fuente usa v2.
- `promotion_type` (query, obligatorio): Tipo de promoción LIGHTNING.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la oferta del ítem, incluidos campos de boost cuando aplica.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "boosted_offer",
    "discount_meli_boosted_percentage",
    "discount_meli_boost_amount",
    "total_price_for_boosted_offer"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /seller-promotions/promotions/{PROMOTION_ID}/items

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{PROMOTION_ID}/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta ítems de la campaña Lightning.

Parámetros

- PROMOTION_ID (path, obligatorio)
- promotion_type (query, obligatorio): Tipo de campaña LIGHTNING.
- app_version (query, obligatorio): La fuente usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "start_date",
    "finish_date",
    "status",
    "price",
    "original_price",
    "max_discounted_price",
    "min_discounted_price",
    "stock",
    "paging"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Incorpora el ítem con deal_price y stock.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- app_version (query, obligatorio): La fuente usa v2.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "deal_price",
  ]
}
```

```
    "stock",  
    "promotion_type"  
  ]  
}
```

Respuesta

```
{  
  "fields": [  
    "price",  
    "original_price"  
  ]  
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/ofertas-relampago

Captura: 2026-10-08T22:52:14.750Z

Opiniones de productos

Opiniones de productos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 18/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:15.922Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/opiniones-sobre-producto

Resumen

Explica cómo mostrar a compradores las evaluaciones de un producto. El flujo parte del `item_id` y consulta las reseñas del ítem; para productos de catálogo puede enviarse `catalog_product_id`. La API es de solo lectura y no genera notificaciones/webhooks en tiempo real. `offset` inicia en 0 y `limit` tiene valor predeterminado 5; `catalog_product_id` filtra evaluaciones de un producto de catálogo. la respuesta de paginación contiene `total`, `limit`, `offset` y `total_pageable`. Errores documentados: 400 por ID/limit/offset inválido, 401 token inválido, 403 permisos, 404 ítem inexistente/eliminado y 429 rate limit.

Contenido y conceptos documentados

- La fuente describe paginación y campos raíz de las evaluaciones, además de campos de uso interno y sensibles. También detalla disponibilidad por sitio, restricciones por país y casos de usuarios CBT.
- El endpoint de reseñas está disponible para los sitios MLB, MLA, MLM, MLC, MCO, MPE y MLU. El identificador del ítem puede obtenerse previamente mediante la API de ítems. Respuesta/errores no transcritos en esta ficha: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /items/{ITEM_ID}

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el identificador de publicación para el flujo descrito.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

GET /reviews/item/{ITEM_ID}

Método: GET

Ruta: /reviews/item/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta evaluaciones de un ítem; admite catalog_product_id para producto de catálogo.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- catalog_product_id (query, opcional): Identificador de producto de catálogo; aparece en el ejemplo opcional.
- offset (query, opcional): Posición inicial; predeterminado 0.
- limit (query, opcional): Cantidad por página; predeterminado 5.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "ID, limit u offset inválido." } ``
- ``json { "code": "401", "meaning": "Token inválido, expirado o mal formado." } ``
- ``json { "code": "403", "meaning": "El token no tiene permisos necesarios." } ``
- ``json { "code": "404", "meaning": "El ítem no existe, se eliminó o pertenece a otro sitio." } ``
- ``json { "code": "429", "meaning": "Se excedió el rate limit." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/opiniones-sobre-producto

Captura: 2026-10-08T22:52:15.922Z

Packs

Packs

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:18.512Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestion-packs

Resumen

Describe la relación entre packs, órdenes, pagos y envíos para gestionar ventas agrupadas. El flujo consulta primero el pack, luego sus órdenes, y obtiene los detalles de envío desde el recurso de shipments.

Contenido y conceptos documentados

- Los cupones y descuentos no deben interpretarse solo desde `discount` en el nodo de pagos de la orden; la fuente recomienda los recursos específicos de descuentos/promociones. Para despachar, el vendedor puede marcar que ya tiene el producto mediante `ready_to_ship`.
- Los ejemplos usan OAuth Bearer. Los esquemas completos de pack y orden: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/api.mercadopago.com/v1/payments/{id}`

La fuente menciona la ruta `/api.mercadopago.com/v1/payments/{id}`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/api.mercadopago.com/v1/payments/{id}`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada `/orders/{ORDER_ID}/discounts`

La fuente menciona la ruta `/orders/{ORDER_ID}/discounts`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/orders/{ORDER_ID}/discounts`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

GET /orders/{ORDER_ID}

Método: GET

Ruta: /orders/{ORDER_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el detalle de una orden del pack.

Parámetros

- ORDER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "order_items",
    "payments",
    "shipping"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /packs/{PACK_ID}

Método: GET

Ruta: /packs/{PACK_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el pack y sus órdenes vinculadas.

Parámetros

- PACK_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "orders"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /shipments/{SHIPMENT_ID}/process/ready_to_ship

Método: POST

Ruta: /shipments/{SHIPMENT_ID}/process/ready_to_ship

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Marca disponibilidad del producto para iniciar el despacho.

Parámetros

- SHIPMENT_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestion-packs

Captura: 2026-10-08T22:52:18.512Z

Pagos

Pagos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:19.350Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/pagos

Resumen

La página orienta sobre la gestión de pagos mediante Mercado Pago y explica la suscripción al tópico de notificaciones payments. También presenta el flujo de devolución de dinero en cuenta para ciertas ventas canceladas.

Contenido y conceptos documentados

- Para recibir eventos de pago, la aplicación debe suscribirse al tópico payments; la página remite a la documentación de Mercado Pago para integración de pagos.
- El flujo de devolución descrito aplica a vendedores de México y se anuncia próximamente para Argentina y Brasil. Para compradores elegibles que paguen con tarjeta, la devolución puede acreditarse como dinero en cuenta; la orden conserva estado paid, aparece el tag unfulfilled y el pago incluye refund_account_money.
- Esta página no documenta una operación HTTP concreta ni el esquema de una solicitud de API.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Pagos

La página orienta sobre la gestión de pagos mediante Mercado Pago y explica la suscripción al tópico de notificaciones payments. También presenta el flujo de devolución de dinero en cuenta para ciertas ventas canceladas.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/pagos

Captura: 2026-10-08T22:52:19.350Z

Pagos

Pagos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 20/05/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:20.308Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/reportes-pagos

Resumen

Documenta la consulta de pagos de facturas de un vendedor dentro de un período y la consulta del detalle de cargos y percepciones asociados a un pago.

Contenido y conceptos documentados

- El período usa la clave YYYY-mm-dd. La consulta admite `sort_by` (ID o DATE), `order_by` (ASC o DESC), `offset` (0-10000) y `limit` (1-1000; valor predeterminado 150).
- `payment_id` es de tipo string para admitir identificadores alfanuméricos. El resumen puede incluir `credit_note_number`, fechas, tipo/método/estado, montos aplicados en este u otros períodos, saldo y devolución. El detalle incluye `association_amount`, `payment_amount`, `detail_id`, descripción y fecha del cargo.
- OAuth Bearer aparece en los ejemplos; errores: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /billing/integration/payment/{PAYMENT_ID}/charges

Método: GET

Ruta: /billing/integration/payment/{PAYMENT_ID}/charges

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta cargos y percepciones asociados a un pago.

Parámetros

- `PAYMENT_ID` (path, obligatorio)
- `sort_by` (query, opcional): Valores ID o DATE.
- `order_by` (query, opcional): Orden ascendente o descendente.
- `offset` (query, opcional): Desplazamiento de resultados.
- `limit` (query, opcional): Límite de resultados; máximo 1000.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "payment_info",
    "charge_info",
    "detail_id",
    "detail_description",
    "detail_date"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /billing/integration/periods/key/{KEY}/group/ML/payment/details

Método: GET

Ruta: /billing/integration/periods/key/{KEY}/group/ML/payment/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta detalle de facturas/pagos para un período.

Parámetros

- KEY (path, obligatorio)
- sort_by (query, opcional): Valores ID o DATE; predeterminado ID.
- order_by (query, opcional): Valores ASC o DESC; predeterminado ASC.
- offset (query, opcional): Rango documentado 0 a 10000; predeterminado 0.
- limit (query, opcional): Rango 1 a 1000; predeterminado 150.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "payment_id",
    "credit_note_number",
    "payment_date",
    "payment_type",
    "payment_method",
    "payment_status",
    "payment_amount",
    "amount_in_this_period",
    "amount_in_other_period",
  ]
}
```

```
    "remaining_amount",  
    "return_amount"  
  ]  
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/reportes-pagos

Captura: 2026-10-08T22:52:20.308Z

Percepciones

Percepciones

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 12/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:21.229Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/resumen-percepciones

Resumen

Permite consultar el resumen de percepciones de un período y luego recuperar el detalle de una percepción de Mercado Libre o Mercado Pago. La fuente aclara que esta funcionalidad aplica solamente a Argentina.

Contenido y conceptos documentados

- El resumen puede filtrarse por grupo de facturación (ML o MP) y moneda (USD o ARS). Sus campos incluyen `document_id`, `society`, `legal_document_number`, condición fiscal, monto, tipo/régimen impositivo, base imponible, alícuota, coeficiente, fecha y estado.
- En el detalle se usan datos del resumen: `tax_type` y `document_id`; para Mercado Pago también `tax_id`. El detalle puede variar por régimen e incluye datos como `detail_id`, `taxable_amount`, `tax_amount`, transacción, importes y moneda.
- Autenticación mostrada: OAuth Bearer. Errores no especificados: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /billing/integration/group/ML/perceptions/details

Método: GET

Ruta: /billing/integration/group/ML/perceptions/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el detalle de percepciones de Mercado Libre; admite `document_id`, `tax_type`, paginación y moneda.

Parámetros

- `document_id` (query, obligatorio): Documento que se consulta.
- `tax_type` (query, obligatorio): Código del tipo de impuesto.
- `offset` (query, opcional): Desplazamiento.
- `limit` (query, opcional): Cantidad de resultados.
- `currency` (query, opcional): Moneda: USD o ARS.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "offset",
    "limit",
    "total",
    "results",
    "detail_id",
    "date_created",
    "taxable_amount",
    "tax_amount",
    "amount",
    "gross_amount",
    "currency",
    "errors"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /billing/integration/group/MP/perceptions/details

Método: GET

Ruta: /billing/integration/group/MP/perceptions/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el detalle de percepciones de Mercado Pago; admite además tax_id.

Parámetros

- document_id (query, obligatorio): Documento que se consulta.
- tax_type (query, obligatorio): Código del tipo de impuesto.
- tax_id (query, obligatorio): Identificador del impuesto requerido en el flujo MP.
- offset (query, opcional): Desplazamiento.
- limit (query, opcional): Cantidad de resultados.
- currency (query, opcional): Moneda: USD o ARS.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
```

```

        "offset",
        "limit",
        "total",
        "results",
        "detail_id",
        "movement_id",
        "reference_id",
        "taxable_amount",
        "tax_amount",
        "amount",
        "gross_amount",
        "currency",
        "errors"
    ]
}

```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /billing/integration/periods/key/{KEY}/perceptions/summary

Método: GET

Ruta: /billing/integration/periods/key/{KEY}/perceptions/summary

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el resumen de percepciones del período; se muestra filtro group y currency.

Parámetros

- KEY (path, obligatorio)
- group (query, opcional): Grupo de facturación; ejemplos ML y MP.
- currency (query, opcional): Moneda: USD o ARS.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```

{
  "fields": [
    "summary",
    "document_id",
    "society",
    "legal_document_number",
    "amount",
    "tax_type",
    "taxable_amount",
    "aliquot",
    "currency",
    "errors"
  ]
}

```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/resumen-percepciones

Captura: 2026-10-08T22:52:21.229Z

Planes de reposición para fulfilment

Planes de reposición para fulfilment

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 17/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:22.464Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/planes-de-reposicion-para-fulfilment

Resumen

El recurso entrega para un User Product información consolidada de identificación, producto, stock, ventas, beneficios y recomendación de reposición en Full. La recomendación es informativa: no reserva capacidad y el seller decide qué cantidad enviar.

Contenido y conceptos documentados

- Requiere OAuth2 con token del seller propietario, user_product_id con prefijo admitido y country obligatorio en mayúsculas. El límite documentado es 500 solicitudes por 60 segundos por seller, variable por instancia; sobre el límite responde 429. Repeticiones idénticas frecuentes pueden causar bloqueo temporal.
- La respuesta 200 puede incluir identifiers, product, stock, sales, recommendation y eligibility_benefits; los campos dinámicos describen urgencia, cantidades exactas o rangos, períodos de ventas y tags. Si hay datos complementarios parciales, devuelve 206 y X-Content-Missing.
- Errores documentados: 400 invalid_request, 403 access_denied, 404 not_found, 429 too_many_requests, 500 internal_error, 503 service_unavailable.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /marketplace/fbm/user-products/{user_product_id}/replenishment

Método: GET

Ruta: /marketplace/fbm/user-products/{user_product_id}/replenishment

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la recomendación de reposición; requiere query country.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio)
- country (query, obligatorio): Código de país de dos letras en mayúsculas.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "identifiers",
    "product",
    "stock",
    "sales",
    "recommendation",
    "eligibility_benefits",
    "X-Content-Missing"
  ],
  "summary": "La fuente documenta estructuras distintas en respuestas 200 y 206."
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "invalid\_request: parámetros, tipos o headers inválidos." } ``
- ``json { "code": "403", "meaning": "access\_denied: seller/caller no autorizado." } ``
- ``json { "code": "404", "meaning": "not\_found: recurso, recomendación o vínculo inexistente." } ``
- ``json { "code": "429", "meaning": "too\_many\_requests: se excedió el límite." } ``
- ``json { "code": "500", "meaning": "internal\_error." } ``
- ``json { "code": "503", "meaning": "service\_unavailable." } ``

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/planes-de-reposicion-para-fulfilment

Captura: 2026-10-08T22:52:22.464Z

Pre-acordado por ítem y liquidación stock Full

Pre-acordado por ítem y liquidación stock Full

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 09/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:23.677Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/descuento-pre-acordado-por-item

Resumen

Documenta campañas de descuento pre-acordado por ítem (PRE_NEGOTIATED) y de liquidación de stock Full (UNHEALTHY_STOCK), que comparten la lógica de consulta, aceptación y retiro de ofertas.

Contenido y conceptos documentados

- Los detalles de campaña incluyen id, type, status, fechas, nombre y ofertas con precio original/final, estado, fechas y benefits (type, meli_percent, seller_percent). El filtro status_item admite active o paused.
- Puede existir boost adicional: boosted_offer, discount_meli_boosted_percentage, discount_meli_boost_amount y total_price_for_boosted_offer, solo cuando boosted_offer=true. La página incluye vista de vendedor, estados y parámetros de aceptación/eliminación.
- Autenticación mostrada: OAuth Bearer. Detalles no listados: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

DELETE /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Método: DELETE

Ruta: /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina la oferta; se identifican promotion_type, promotion_id y offer_id en la consulta.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- promotion_type (query, obligatorio): Tipo de campaña.
- promotion_id (query, obligatorio): Identificador de campaña.
- offer_id (query, obligatorio): Identificador de oferta.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la oferta del ítem; puede devolver los campos condicionales de boost.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- promotion_type (query, obligatorio): Tipo de promoción; PRE_NEGOTIATED o UNHEALTHY_STOCK.
- app_version (query, obligatorio): La fuente usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "boosted_offer",
    "discount_meli_boosted_percentage",
    "discount_meli_boost_amount",
    "total_price_for_boosted_offer"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente indica consultar los campos boost a través del endpoint de ítem.

GET /seller-promotions/promotions/{PROMOTION_ID}

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{PROMOTION_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta detalles de una campaña; usa promotion_type y app_version=v2.

Parámetros

- PROMOTION_ID (path, obligatorio)
- promotion_type (query, obligatorio): PRE_NEGOTIATED o UNHEALTHY_STOCK.
- app_version (query, obligatorio): La fuente usa v2.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "type",
    "status",
    "start_date",
    "finish_date",
    "deadline_date",
    "name",
    "offers"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

GET /seller-promotions/promotions/{PROMOTION_ID}/items

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/promotions/{PROMOTION_ID}/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta ofertas de la campaña; admite promotion_type, app_version y status_item.

Parámetros

- PROMOTION_ID (path, obligatorio)
- promotion_type (query, obligatorio): PRE_NEGOTIATED o UNHEALTHY_STOCK.
- app_version (query, obligatorio): La fuente usa v2.
- status_item (query, opcional): Filtro; admite active o paused.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "results",
    "id",
    "offer_id",
    "price",
    "original_price",
    "status",
    "benefits",
    "paging"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

POST /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Método: POST

Ruta: /seller-promotions/items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Acepta/indica el descuento para el ítem.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/descuento-pre-acordado-por-item

Captura: 2026-10-08T22:52:23.677Z

Precio por cantidad

Precio por cantidad

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 25/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:24.852Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/precio-por-cantidad

Resumen

Gestiona precios mayoristas absolutos B2B mediante rangos de cantidad mínima. La guía señala que el endpoint heredado será discontinuado desde el 27/10/2026 para PxQ absoluto; seguirá destinado a Precios netos por cantidad. La disponibilidad descrita es MLB, MLM, MLC y MLA, para vendedores habilitados con tag business.

Contenido y conceptos documentados

- Cada rango se representa como un precio standard con conditions.min_purchase_unit y context_restrictions que incluyen channel_marketplace y user_type_business. Una publicación admite una única tabla y hasta cinco rangos, con precio decreciente al aumentar la cantidad.
- Al modificar la tabla, enviar solo el id conserva el nodo; omitir un id existente lo elimina; enviar un nodo sin id crea precio. La respuesta puede asignar un id diferente al enviado. Moneda debe coincidir con el precio estándar; la guía indica error 404 si difiere.
- Los vendedores habilitados se identifican con tag business en /users; las publicaciones con la configuración usan standard_price_by_quantity. Los cambios notifican el tópico items prices.
- La consulta de precios puede usar el header show-all-prices; sale_price recibe context y quantity para resolver el precio por canal, tipo de comprador y cantidad.

En los ejemplos de la fuente se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /orders

La fuente menciona la ruta /orders, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /orders

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Identificar publicación con PxQ

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el ítem para detectar la etiqueta standard_price_by_quantity.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

tags de la publicación; se identifica standard_price_by_quantity.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de publicación con la etiqueta PxQ.

Consultar tabla de precios

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/prices

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve precios vigentes; show-all-prices permite solicitar la vista ampliada de PxQ.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- show-all-prices (header, opcional): TRUE/FALSE, opcional para ver todos los rangos.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id y prices[] con tipo, importe, moneda, condiciones y restricciones de contexto.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de prices con show-all-prices: TRUE.

Calcular precio de venta por cantidad

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/sale_price

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Resuelve el precio ganador para canal y comprador con la cantidad solicitada.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- context (query, opcional): Canales y contexto de comprador; el ejemplo usa channel_marketplace,user_type_business.
- quantity (query, opcional): Cantidad solicitada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Precio de venta calculado para el contexto y la cantidad.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con channel_marketplace,user_type_business y cantidad.

Consultar tag Business

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Permite comprobar si el vendedor tiene el tag business asociado a PxQ.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`id`, `tags` y demás datos de usuario.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La respuesta incluye `business` en `tags`.

Definir precios absolutos por cantidad

Método: POST

Ruta: `/items/{item_id}/prices/standard/quantity`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea, conserva o elimina nodos `standard` de la tabla `PxQ`.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- `prices` (body, obligatorio): Lista de precios por cantidad.
- `id` (body, opcional): Si se envía conserva un nodo existente; omitirlo lo elimina; sin `id` crea un precio.
- `amount` (body, opcional): Monto del precio.
- `currency_id` (body, opcional): Moneda, igual a la del precio estándar.
- `conditions` (body, opcional): Incluye `context_restrictions` y `min_purchase_unit`.

Solicitud

`prices[]` con `id` para conservar un nodo; para crear, `amount`, `currency_id` y `conditions.context_restrictions/min_purchase_unit`.

Respuesta

`id` del ítem y `prices[]` con `id`, `amount`, `currency_id` y `conditions`.

Errores documentados

- 404: la moneda del `PxQ` y la del precio estándar son distintas.
- La omisión de un `id` existente elimina ese nodo; más de cinco rangos no está permitido.

Ejemplos

- Ejemplos con una tabla y con cinco rangos.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/precio-por-cantidad

Captura: 2026-10-08T22:52:24.852Z

Precio por variación

Precio por variación

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 13/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:28.176Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/precio-variacion

Resumen

Describe la migración al modelo User Products, donde las condiciones de venta y los ítems de una misma familia se gestionan como productos relacionados. La activación es gradual; los vendedores nuevos se identifican por user_product_seller. La guía incluye publicación, edición de familias y variantes, consulta y migración de publicaciones antiguas.

Contenido y conceptos documentados

- En el modelo nuevo, family_name es obligatorio al publicar; title se genera y no debe enviarse. El array variations deja de ser la representación de variantes y aparecen family_id y user_product_id. Cada User Product admite hasta 30 condiciones de venta (ítems).
- Las variantes comparten atributos parent PK; child PK identifican variaciones. La edición de familia separa common_content compartido y atributos específicos por user_product. Las tareas de edición de familia/variantes se procesan de forma asíncrona; hay que incluir todos los productos existentes de la familia cuando se actualizan variantes.
- Agregar una variante requiere todos los child PKs de la familia e imágenes; PARENT_PK, family_name y domain_id no se envían en esa operación. Actualizar familia admite family_name, domain_id y atributos parent PK/ITEM_CONDITION; KIT no es compatible con el recurso de actualización de familia.
- Para agregar una condición de venta a User Product se envían precio, categoría, moneda, modo de compra y tipo de publicación. title, domain_id, family_name, imágenes, atributos y stock se heredan/generan; no deben enviarse.
- Uptin migra cada variación a un nuevo ítem de manera asíncrona; se valida elegibilidad, se inicia una migración por ítem y se consulta su estado. El ítem origen permanece activo durante el proceso y luego se cierra.

En los ejemplos de la fuente se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar estado de migración

Método: GET

Ruta: /items/{item_original}/migration_live_listing

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el progreso y los nuevos ítems creados por la migración.

Parámetros

- `item_original` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`item_id`, `migration_completed`, `activation_completed`, `date_created`, `last_updated` y `new_items[]` con `new_item_id`, `variation_id`, `migration_status`.

Errores documentados

- 200: consulta; 404: no fue posible realizar la migración.

Ejemplos

- Estados de migración pending/created.

Validar elegibilidad de migración UPTin

Método: GET

Ruta: `/items/{item_original}/user_product_listings/validate`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Determina si un ítem antiguo puede migrarse al formato User Products.

Parámetros

- `item_original` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`is_valid` y `cause[]` con `code`, `message` y `reference`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Elegibilidad requiere `user_product_id`, ítem multivariante y que no exista duplicado.

Consultar productos de una familia por sitio

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/user-products-families/{family_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve User Products asociados a la familia y el sitio.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- family_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

user_products_ids, family_id, site_id y user_id.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo para site MLA.

Consultar familia

Método: GET

Ruta: /user-products-families/{family_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lee datos compartidos de la familia y sus atributos.

Parámetros

- family_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

family_id, family_name, user_id, domain_id, attributes, child_attributes_ids y custom_attributes_names.

Errores documentados

- 200: OK; 404: no existe family_id.

Ejemplos

- Respuesta con BRAND, MODEL e ITEM_CONDITION.

Listar variantes de familia

Método: GET

Ruta: /user-products-families/{family_id}/user-products

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve User Product IDs de la familia.

Parámetros

- family_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

family_id y user_products_ids.

Errores documentados

- 200: OK; 404: no hay asociación para family_id.

Ejemplos

- Se recomienda consultar antes del PUT de variantes.

Consultar tarea de familia

Método: GET

Ruta: /user-products-families/tasks/{task_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera estado y resultado por producto de una tarea asíncrona.

Parámetros

- task_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

task_id, status, user-products[] con id, status, processed_date, last_updated y reasons.

Errores documentados

- 200: consulta; 404: Task not found.

Ejemplos

- Respuesta con productos succeeded, pending o failed.

Consultar User Product

Método: GET

Ruta: /user-products/{user_product_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene detalle del producto, atributos, imágenes y familia.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, name, user_id, domain_id, attributes, pictures, thumbnail, catalog_product_id, family_id, tags y fechas.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de User Product con memoria y condición.

Buscar ítems asociados a User Product

Método: GET

Ruta: /users/{seller_id}/items/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Filtra ítems del vendedor mediante user_product_id.

Parámetros

- seller_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- user_product_id (query, obligatorio): Identificador del User Product.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

seller_id, results y paging.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de búsqueda por user_product_id.

Consultar activación de User Products

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Comprueba el tag user_product_seller que identifica vendedores encendidos.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id y tags del usuario.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Respuesta con user_product_seller.

Publicar ítem en modelo User Products

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una publicación con family_name; la plataforma genera title y user_product_id.

Parámetros

- family_name (body, obligatorio): Nombre genérico de la familia.
- category_id (body, obligatorio): Categoría del producto.
- price (body, obligatorio): Precio; puede diferir por condición de venta.
- currency_id (body, obligatorio): Moneda.
- available_quantity (body, obligatorio): Stock inicial.
- attributes (body, obligatorio): Atributos de familia/variante.

Solicitud

Datos de ítem: family_name, category_id, price, currency_id, available_quantity, sale_terms, buying_mode, listing_type_id, condition, pictures y attributes. No enviar title.

Respuesta

Ítem con title generado, family_name, user_product_id y datos de publicación.

Errores documentados

- 400: el modelo anterior de publicación no es aceptado tras activar el seller.

Ejemplos

- Ejemplos de dos ítems de distinto color agrupados por family_name.

Iniciar migración UPTin

Método: POST

Ruta: /sites/{site_id}/items/user_product_listings

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Solicita migración de un ítem antiguo; se realiza de forma asíncrona.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- item_id (body, obligatorio): Ítem origen que se migrará.

Solicitud

item_id.

Respuesta

200 OK; inicio del proceso asíncrono.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Un POST por cada ítem a migrar.

Actualizar datos de familia y variantes mediante tarea

Método: POST

Ruta: /user-products-families/{family_id}/tasks

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Envía common_content y atributos por User Product en una tarea asíncrona.

Parámetros

- family_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- common_content (body, opcional): family_name, domain_id y atributos compartidos.
- user_products (body, obligatorio): Debe incluir todos los User Products existentes.
- attributes (body, obligatorio): Atributos diferenciados por cada producto.

Solicitud

common_content compartido y user_products[] con id y attributes. Incluir todos los User Products de la familia; no duplicar atributos entre niveles.

Respuesta

task_id, status y date_created.

Errores documentados

- 202: tarea aceptada; 400: formato, campos faltantes o producto ajeno a familia; 401: token; 404: familia inexistente.
- Errores de tarea incluyen fields.to_update.missing, user_products.null/incomplete, atributos faltantes o duplicados y conflicto entre common_content y atributos del producto.
- cause_id 31 fields.to_update.missing: no se enviaron cambios.
- cause_id 32 common_content.family_name.null: family_name no puede ser null.
- cause_id 33 common_content.domain_id.null: domain_id no puede ser null.
- cause_id 34 common_content.attributes.null: attributes compartidos no pueden ser null.
- cause_id 35 user_products.null: el array no puede ser null ni vacío.
- cause_id 36 user_products.id.null: falta id en user_products.
- cause_id 37 user_products.attributes.null: attributes por producto no pueden ser null.
- cause_id 38 user_products.incomplete: faltan productos de la familia.
- cause_id 39 user_products.family_not_exist: familia inexistente.
- cause_id 40 user_products.attribute_id.missing: falta attribute_id.

- cause_id 41 user_products.attribute_name.missing: falta attribute_name.
- cause_id 42 user_products.attribute_values.missing: faltan values del atributo.
- cause_id 43 user_products.attribute_value_id.missing: falta value_id.
- cause_id 44 user_products.attribute_value_name.missing: falta value_name.
- cause_id 45 user_products.duplicated_attribute: atributo duplicado en un producto.
- cause_id 46 user_products.update.failed: fallo inesperado en la actualización.
- cause_id 47 user_products.miss_match_attribute: child PK/custom no enviado a todos los productos cuando corresponde.
- cause_id 48 user_products.duplicated_attribute.by_common_content_and_by_user_product: atributo duplicado entre common_content y producto.
- cause_id 51 user_products.attributes.number_unit: unidad en value_name incorrecta.
- cause_id 55 family_id.collision: actualización produciría una familia ya mapeada.

Ejemplos

- Ejemplo con atributos comunes y atributos específicos por producto.

Agregar variante a familia

Método: POST

Ruta: /user-products-families/{family_id}/user-products

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una variante dentro de una familia existente sin cambiar family_id.

Parámetros

- family_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- attributes (body, obligatorio): Todos los child PKs de la familia; no enviar parent PK ni domain_id.
- pictures (body, obligatorio): Al menos una imagen.
- main_features (body, opcional): Características; origin se envía en minúscula seller.

Solicitud

attributes con todos los child PKs; pictures con al menos una imagen; main_features opcional.

Respuesta

User Product con id, name, family_name, domain_id, attributes, pictures, family_id y main_features.

Errores documentados

- 201: creada; 400: falta campo/child PK, parent PK o campos no permitidos; 401: token; 404: familia inexistente.

Ejemplos

- Ejemplo de variante con COLOR y SIZE.

Agregar condición de venta

Método: POST

Ruta: /user-products/{user_product_id}/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea un ítem/publicación que representa una condición de venta del User Product.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- price (body, obligatorio): Precio.
- category_id (body, obligatorio): Categoría.
- currency_id (body, obligatorio): Moneda.
- buying_mode (body, obligatorio): buy_it_now en ejemplo.
- listing_type_id (body, obligatorio): Tipo de publicación.
- catalog_product_id (body, opcional): Solo si catalog_listing=true.

Solicitud

price, category_id, currency_id, buying_mode y listing_type_id requeridos; shipping, channels, tags, sale_terms, catalog_listing, catalog_product_id y official_store_id opcionales/condicionales.

Respuesta

HTTP 201 con el ítem y user_product_id/family_id.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplos básicos, de catálogo y con campos opcionales.

Editar atributos de ítem asociado

Método: PUT

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

La guía indica continuar actualizando ítems mediante PUT /items; cambios en atributos compartidos se replican al User Product de forma asíncrona.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente enumera atributos sincronizables como family_name, domain_id, catalog_product_id, pictures y tags.

Actualizar datos comunes de familia

Método: PUT

Ruta: /user-products-families/{family_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza family_name, domain_id y atributos parent PK/ITEM_CONDITION; los productos se replican después de forma asíncrona.

Parámetros

- family_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- family_name (body, opcional): No puede ser null ni vacío.
- domain_id (body, opcional): No puede ser null.
- attributes (body, opcional): Atributos parent PK o ITEM_CONDITION; no admite custom.

Solicitud

family_name, domain_id y/o attributes de tipo PARENT_PK o ITEM_CONDITION.

Respuesta

201 con family_id, family_name, domain_id, attributes, child_attributes_ids y custom_attributes_names.

Errores documentados

- 400: payload vacío, nombre inválido, atributo custom/duplicado o ITEM_CONDITION vacío; 403: caller no coincide con dueño; 404: familia inexistente/sin productos; 409: bloqueada o hash de otra familia.

Ejemplos

- La semántica de values permite conservar, eliminar o modificar atributos según esté ausente, vacío o contenga valores.

Actualizar variantes de familia

Método: PUT

Ruta: /user-products-families/{family_id}/user-products

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Modifica, agrega o elimina atributos child PK/custom para las variantes; procesamiento asíncrono.

Parámetros

- family_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- user_products (body, obligatorio): Debe incluir todas las variantes existentes.
- attributes (body, obligatorio): Atributos child PK o custom, con name en cada objeto.

Solicitud

user_products[] con id y attributes[]; todos los productos de familia y cada atributo con name. No enviar parent PK, family_name, domain_id ni ITEM_CONDITION.

Respuesta

202 con task_id, status pending y date_created.

Errores documentados

- 400: campos faltantes o atributos no permitidos; 401: token; 404: familia inexistente. La tarea puede reportar user_products.incomplete.

Ejemplos

- Ejemplo de actualización de COLOR/SIZE con task_id.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/precio-variacion

Captura: 2026-10-08T22:52:28.176Z

Precios de productos

Precios de productos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 26/02/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:29.260Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/api-de-precios

Resumen

Presenta los recursos para resolver el precio de venta ganador y consultar todos los precios vigentes de un ítem. La guía recomienda estos endpoints en lugar de los campos price, base_price y original_price de /items; para creación/edición de ítems se mantiene /items. La edición de precios mediante /prices/standard figura como no disponible todavía en la fuente.

Contenido y conceptos documentados

- GET sale_price calcula el importe final para un contexto de canal y nivel de comprador; el metadata de promoción solo se entrega si el token pertenece al vendedor del ítem.
- context admite channel_marketplace; channel_proximity, mp_merchants y mp_links se describen como no habilitados aún. Los niveles buyer_loyalty_3 a buyer_loyalty_6 no están disponibles en MLU ni MPE.
- GET prices lista nodos standard y promotion con amount, regular_amount, currency_id, last_updated y conditions.context_restrictions/start_time/end_time. Datos sensibles de promoción pueden ocultarse para token ajeno.
- Antes de cambiar precio por PUT /items, revisar automatización de precio. La guía indica que desde el 18/03/2026 cambiar solo price con automatización produce 400; con otros atributos, el campo price puede ignorarse con warning.
- La operación POST /items/{item_id}/prices/standard se documenta como propuesta todavía no disponible; exige enviar los canales donde está publicado el precio y conditions.context_restrictions.

En los ejemplos de la fuente se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar precios vigentes

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/prices

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista precios standard y promocionales del ítem por canal/contexto.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id del ítem y `prices[]` con `id`, `type`, `amount`, `regular_amount`, `currency_id`, `last_updated` y `conditions`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con nodos `standard` y `promotion`.

Consultar precio de venta ganador

Método: GET

Ruta: `/items/{item_id}/sale_price`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve el precio calculado para el contexto de canal y nivel de comprador.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- `context` (query, opcional): Filtro de canal/nivel; la fuente recomienda al menos un canal.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`price_id`, `amount`, `regular_amount`, `currency_id`, `reference_date` y metadata de promoción si el token pertenece al seller.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo `channel_marketplace,buyer_loyalty_3`.

Editar precios standard (aún no disponible)

Método: POST

Ruta: /items/{item_id}/prices/standard

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

La fuente describe la futura sustitución del PUT de ítems para editar precios; el recurso aún no está habilitado.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- `prices` (body, obligatorio): Lista de precios por canal.
- `conditions.context_restrictions` (body, obligatorio): Canal de venta correspondiente.
- `amount` (body, obligatorio): Nuevo precio.
- `currency_id` (body, obligatorio): Moneda local.

Solicitud

`prices[]` con `conditions.context_restrictions`, `amount` y `currency_id`; incluir canales donde existe precio standard.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- 400: mezcla inválida de nodo sin restricción con otros restringidos; múltiples nodos sin restricción; canales inválidos o canales publicados omitidos.

Ejemplos

- Ejemplo con `channel_marketplace` y `channel_mshops`.

Actualizar precio mediante ítem

Método: PUT

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

La guía mantiene la edición mediante PUT en el recurso /items y advierte sobre el efecto de la automatización de precios. La página no muestra aquí el formato completo de URL ni del cuerpo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- Desde 18/03/2026: si hay automatización, una solicitud que actualiza solo price se rechaza con HTTP 400; si price se envía junto con otros atributos, se procesa con HTTP 200 pero price se ignora y se devuelve warning.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/api-de-precios

Captura: 2026-10-08T22:52:29.260Z

Precios netos por cantidad

Precios netos por cantidad

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 16/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:30.357Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/precios-netos

Resumen

Permite a vendedores B2B elegibles de Brasil que pertenecen al Régimen Normal y usan el facturador fijar un valor neto por unidad. Mercado Libre calcula el precio final según ubicación del comprador y reglas fiscales. Esta configuración se integra en el flujo PxQ.

Contenido y conceptos documentados

- El vendedor y el ítem deben ser elegibles: vendedor bajo Régimen Normal con facturador Mercado Libre y publicación con datos fiscales completos. El endpoint devuelve `is_user_eligible`, `is_item_eligible`, `pending_actions` y, si corresponde, `causa/message`.
- Los nodos se envían como `prices[]` standard con `amount`, `currency_id`, `amount_tax_inclusion_type=net` y `conditions.context_restrictions channel_marketplace/user_type_business` más `min_purchase_unit`. El rango inicial usa `min_purchase_unit=1`; hasta cinco rangos, con importe decreciente.
- Para reemplazar PxQ porcentual por precios netos, usar `remove_percentage_pxq=true`; de lo contrario la fuente indica incompatibilidad. La consulta de precios puede usar `show-all-prices` y `x-calculate-net-taxes` en `sale_price`.
- Errores de validación documentados usan `invalid.price_per_quantity` para tipo fiscal net ausente, `min_purchase_unit` inicial ausente/cero y orden de importes incoherente.

En los ejemplos de la fuente se usa `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar elegibilidad de usuario e ítem

Método: GET

Ruta: `/business/v1/sites/{site_id}/users/{user_id}/items/{item_id}/options/net-prices/seller/eligibility`

Autenticación: `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`

Valida requisitos fiscales y comerciales para configurar precios netos.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

- `user_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`user_id`, `item_id`, `is_user_eligible`, `is_item_eligible` y `pending_actions`; puede incluir `cause_id/message`.

Errores documentados

- B2BSO-502: item has no tax information (publicación sin datos fiscales).
- Mensaje documentado: user ineligible for net prices by fiscal identities.

Ejemplos

- Ejemplos de usuario e ítem elegibles y de casos no elegibles.

Identificar publicación con precios netos

Método: GET

Ruta: `/items/{item_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el ítem para encontrar el tag `net_taxes_amount_prices`.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

tags de publicación.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La guía usa `net_taxes_amount_prices` para reconocer la configuración.

Consultar precios netos

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/prices

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista precios del ítem, incluidos rangos netos con show-all-prices.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- show-all-prices (header, opcional): TRUE/FALSE, opcional para obtener los rangos.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

prices[] con amount_tax_inclusion_type y condiciones PxQ netas.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de consulta con show-all-prices: TRUE.

Calcular precio neto por cantidad y destino

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/sale_price

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve el precio de venta contextualizado para la cantidad y destino del comprador.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- context (query, obligatorio): Ejemplo incluye channel_marketplace,user_type_business.
- quantity (query, opcional): Cantidad solicitada.
- destination_states (query, opcional): Estado de destino; el ejemplo usa código BR-SP.
- buyer_id (query, opcional): Identificador del comprador.
- x-calculate-net-taxes (header, opcional): El ejemplo lo envía en true para cálculo neto.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Precio de venta calculado y componentes fiscales mostrados en la respuesta.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con comprador, cantidad y destination_states.

Configurar precios netos por cantidad

Método: POST

Ruta: /items/{item_id}/prices/standard/quantity

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea o reemplaza nodos netos standard para compradores B2B.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- remove_percentage_pqx (query, opcional): Si true elimina nodos PxQ porcentuales y los reemplaza por rangos netos.
- prices (body, obligatorio): Nodos de precios netos.
- amount_tax_inclusion_type (body, obligatorio): Debe ser net.
- conditions.min_purchase_unit (body, obligatorio): El nodo inicial requiere unidad mínima 1; otros nodos aumentan cantidad.
- conditions.context_restrictions (body, obligatorio): channel_marketplace y user_type_business.

Solicitud

prices[] con type=standard, amount, currency_id, amount_tax_inclusion_type=net y conditions.context_restrictions/min_purchase_unit.

Respuesta

id del ítem y prices[] con id, type, amount, currency_id y conditions.

Errores documentados

- 400 invalid.price_per_quantity: Net prices require a 'net' tax type across all prices per quantity.
- 400 invalid.price_per_quantity: Net prices require a price per unit amount.
- 400 invalid.price_per_quantity: Price per quantity min purchase unit below the minimum.
- 400 invalid.price_per_quantity: Price per quantity invalid coherence order.

Ejemplos

- Ejemplo con remove_percentage_pqx=true y rangos netos.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/precios-netos

Captura: 2026-10-08T22:52:30.357Z

Precios por cantidad B2C

Precios por cantidad B2C

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 18/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:31.595Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/precios-por-cantidad-b2c

Resumen

Documenta los descuentos porcentuales por cantidad para compradores B2C en neumáticos. La guía describe disponibilidad MLB/MLM/MLA con fechas de activación indicadas por país, máximo de dos rangos y cantidades mínimas 2 y 4. Para escribir se requiere la versión actual del precio mediante el header x-version.

Contenido y conceptos documentados

- Los nodos están en `price_per_quantity[]` como `type=discount_percentage`, `percentage` y `conditions` con `channel_marketplace`, `min_purchase_unit` y `eligible=true`. No usan `user_type_business`.
- El POST reemplaza la lista completa: omitir un id existente elimina ese nodo; para modificar un precio se elimina y se crea uno nuevo. No hay actualización in situ.
- Antes de escribir, GET `/items/{item_id}/prices?display_version=true` devuelve `version`; enviar esa versión como `x-version` en la escritura. En Automotive Tires solo se permiten dos rangos, `min_purchase_unit` 2 y 4.
- Los precios B2C aparecen en `price_per_quantity`, mientras `prices[]` conserva los nodos estándar. El precio final se consulta con `sale_price?quantity=...`; el metadata puede marcar `is_price_per_quantity=true`.

En los ejemplos de la fuente se usa `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`.

Operaciones de API

Operaciones de API

Identificar ítem con precio por cantidad

Método: GET

Ruta: `/items/{item_id}`

Autenticación: `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`

Consulta la publicación y su tag `standard_price_by_quantity`.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id y tags.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de ítem con tag de PxQ.

Leer precios y versión

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/prices

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene la configuración y version actual antes de escribir PxQ B2C.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- display_version (query, obligatorio): Enviar true para incluir version.
- show-all-prices (header, obligatorio): true en el ejemplo para incluir rangos.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, prices[], version.

Errores documentados

- Si el header x-version no se envía en escritura, la API devuelve error.

Ejemplos

- Ejemplo display_version=true y show-all-prices=true.

Consultar precio ganador por cantidad

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/sale_price

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene precio unitario aplicable para una cantidad dada.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- `quantity` (query, opcional): Cantidad consultada; el ejemplo usa 5.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Precio de venta y metadata; `is_price_per_quantity=true` cuando el ganador es PxQ B2C.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con `quantity=5`.

Configurar PxQ porcentual B2C

Método: POST

Ruta: `/items/{item_id}/prices/price-per-quantity`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Sustituye la lista de rangos de descuentos por cantidad del ítem.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- `x-version` (header, obligatorio): Versión actual obtenida del GET prices.
- `price_per_quantity` (body, obligatorio): Lista completa; omitir id existente lo elimina y nodos sin id crean precio.
- `type` (body, obligatorio): `discount_percentage`.
- `percentage` (body, obligatorio): Porcentaje mayor que 0 y menor que 100.
- `conditions.min_purchase_unit` (body, obligatorio): Solo 2 o 4 para neumáticos.
- `conditions.eligible` (body, obligatorio): Debe ser true.

Solicitud

`price_per_quantity[]` de tipo `discount_percentage` con `percentage` y `conditions.context_restrictions=[channel_marketplace]`, `min_purchase_unit 2/4` y `eligible=true`.

Respuesta

Objeto de precios con `version` y `price_per_quantity[]` con `id`, `percentage` y `conditions`.

Errores documentados

- 400 bad.request: se permiten como máximo 2 entries para channel_marketplace.
- 400 bad.request: falta version (header x-version).
- 409 item.version: versión enviada no es la actual.
- 400: porcentaje fuera de rango o conditions.eligible distinto de true.

Ejemplos

- Ejemplo de dos rangos al 15% y 17,5%.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/precios-por-cantidad-b2c

Captura: 2026-10-08T22:52:31.595Z

Precios por cantidad porcentaje B2B

Precios por cantidad porcentaje B2B

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 01/10/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:32.943Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/pxq-porcentaje-b2b

Resumen

Explica PxQ B2B porcentual: rangos de descuento progresivos calculados sobre el precio vigente, de modo que el porcentaje se conserva cuando cambia el precio base o hay promoción. Disponible en MLB, MLM, MLC y MLA para vendedores business habilitados; la fuente indica la futura discontinuación del modelo absoluto el 27/10/2026.

Contenido y conceptos documentados

- Cada ítem admite una tabla de hasta cinco rangos; min_purchase_unit puede ir de 1 a 100 y el porcentaje debe aumentar al aumentar la cantidad mínima. Para la mayoría de dominios B2B se exige user_type_business en context_restrictions; Automotive Tires tiene condiciones específicas.
- Las recomendaciones previas calculan cantidades, precios sugeridos, descuento, margen y costo logístico; el request admite hasta cinco cantidades. La guía dice consultar recomendaciones antes de configurar PxQ.
- Para escribir, primero consultar prices con display_version=true y enviar la versión en X-Version. price_per_quantity[] usa discount_percentage, percentage y conditions con channel_marketplace, user_type_business, min_purchase_unit y eligible=true.
- Los cambios agregan, conservan o quitan nodos según ids; quitar todos requiere array vacío. remove-absolute-pxq=true sustituye nodos absolutos por los nuevos porcentuales. Automotive Tires en MLA tiene bloqueo indicado para PxQ B2B desde 21/07/2026.
- Los errores descritos cubren X-Version ausente/obsoleta, id inexistente, porcentaje inválido, eligible ausente, orden de descuentos, precio recomendado, cantidades incoherentes, máximo de rangos y dominio de neumáticos.

En los ejemplos de la fuente se usa Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /items/{ITEM_ID}/prices/standard/quantity

La fuente menciona la ruta /items/{ITEM_ID}/prices/standard/quantity, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /items/{ITEM_ID}/prices/standard/quantity

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /orders

La fuente menciona la ruta /orders, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /orders

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Identificar ítem con tabla PxQ

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta tag standard_price_by_quantity.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id y tags.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de publicación con precio por cantidad.

Consultar precios y versión

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/prices

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene nodos de precio, rangos B2B y version actual.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- `display_version` (query, obligatorio): true para obtener version.
- `show-all-prices` (header, obligatorio): true en ejemplo para exponer todos los rangos.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, prices[], version y price_per_quantity[] con condiciones.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de lectura de versión y tabla de precios.

Consultar precio unitario B2B

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/sale_price

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Resuelve el precio aplicado a contexto business y cantidad.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- `context` (query, obligatorio): Debe incluir user_type_business; ejemplo agrega channel_marketplace.
- `quantity` (query, opcional): Cantidad consultada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Precio ganador contextualizado para cantidad.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con contexto business y quantity.

Consultar habilitación B2B

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Verifica tag business del usuario.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id y tags; la etiqueta business identifica usuarios habilitados.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de usuario con tag business.

Configurar PxQ porcentual B2B

Método: POST

Ruta: /items/{item_id}/prices/price-per-quantity

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea, conserva o elimina la tabla porcentual por cantidad.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- remove-absolute-pxq (query, opcional): true reemplaza rangos absolutos existentes.
- X-Version (header, obligatorio): Versión actual del ítem, obligatoria.
- price_per_quantity (body, obligatorio): Lista de rangos; puede ser [] para eliminarlos todos.
- type (body, obligatorio): discount_percentage.
- percentage (body, obligatorio): Mayor que 0 y menor que 100; aumenta según cantidad.

- `conditions.context_restrictions` (body, obligatorio): `channel_marketplace` y `user_type_business` en los casos documentados.
- `conditions.min_purchase_unit` (body, obligatorio): Cantidad mínima; rango general documentado 1-100.
- `conditions.eligible` (body, obligatorio): Debe ser true.

Solicitud

`price_per_quantity[]` con `type=discount_percentage`, `percentage` y `conditions` (`context_restrictions`, `min_purchase_unit`, `eligible=true`).

Respuesta

`prices[]` y `price_per_quantity[]` con porcentajes, `id`, `last_updated` y `conditions`.

Errores documentados

- 400 bad.request: falta X-Version, id PxQ inexistente, porcentaje inválido o `eligible` distinto de true.
- 409 item.version: la versión no es la actual.
- Otros errores documentados: descuentos no crecientes, precio resultante sobre recomendado, cantidad incoherente, exceso de rangos y Automotive Tires.

Ejemplos

- Ejemplo de tabla porcentual con X-Version y de eliminación con array vacío.

Solicitar recomendaciones de precios

Método: POST

Ruta: `/prices-per-quantity/v1/recommendations`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Calcula rangos sugeridos en función de cantidad, precio estándar, moneda y ahorro logístico.

Parámetros

- `item_id` (body, obligatorio): ID de ítem con prefijo de sitio.
- `range_item_quantities` (body, opcional): Cantidades a calcular; máximo cinco.
- `price.standard_amount` (body, obligatorio): Precio estándar.
- `price.currency` (body, obligatorio): Moneda.

Solicitud

`item_id`, `range_item_quantities` opcional (hasta 5, cada una ≥ 1) y `price.standard_amount/currency`.

Respuesta

`site_id`, `item_id`, `seller_id`, `precio` y `recommendations[]` con cantidad, importe, descuentos, `profit` y `shipping`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con cantidades 2, 5 y 10.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/pxq-porcentaje-b2b

Captura: 2026-10-08T22:52:32.943Z

Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/09/2023

Captura: 2026-10-08T22:52:34.051Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestiona-preguntas-respuestas

Resumen

Referencia para buscar preguntas recibidas por vendedor o por ítem, consultar una pregunta, formular o responder preguntas, medir el tiempo de respuesta y eliminar preguntas. La búsqueda usa `api_version=4`; la fuente limita a 2.000 caracteres el texto de pregunta/respuesta.

Contenido y conceptos documentados

- La búsqueda por vendedor o ítem devuelve preguntas con estado, fecha, texto, respuesta y remitente. Estados descritos incluyen UNANSWERED, ANSWERED, BANNED y CLOSED_UNANSWERED; preguntas sin respuesta con más de siete meses se eliminan.
- La búsqueda soporta filtros y ordenamiento, entre ellos `seller_id`, `item/item_id`, `from`, `status`, `offset`, `limit`, `sort_fields` y `sort_types`. `sort_fields` acepta `item_id`, `seller_id`, `from_id` y `date_created`; `sort_types` ASC o DESC.
- Las preguntas y respuestas se limitan a 2.000 caracteres. La respuesta debe incluir `question_id` y `text`; formular pregunta usa `text` e `item_id`.
- El tiempo de respuesta ofrece períodos `weekdays_working_hours`, `weekdays_extra_hours` y `weekend`. La guía recomienda notificaciones para eventos de preguntas; el estado BANNED puede investigarse en `moderations/infractions`.

En los ejemplos de la fuente se usa `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/my/questions/hidden`

La fuente menciona la ruta `/my/questions/hidden`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/my/questions/hidden`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /moderations/infractions

La fuente menciona la ruta /moderations/infractions, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /moderations/infractions

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /items

La fuente menciona la ruta /items, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /items

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Eliminar pregunta

Método: DELETE

Ruta: /questions/{question_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina la pregunta usando su ID y token del usuario.

Parámetros

- question_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de llamada DELETE.

Consultar pregunta

Método: GET

Ruta: /questions/{question_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene detalle de una pregunta por su identificador.

Parámetros

- question_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- api_version (query, obligatorio): La guía muestra api_version=4.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, seller_id, buyer_id, item_id, status, text, fechas, answer y from.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente incluye respuesta de Vehículos con datos de contacto.

Buscar preguntas

Método: GET

Ruta: /questions/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca preguntas por vendedor, publicación o usuario remitente.

Parámetros

- seller_id (query, opcional): Filtro de preguntas recibidas por vendedor.
- item (query, opcional): Filtro por publicación.
- item_id (query, opcional): Filtro por publicación en ejemplo de flujo de respuesta.
- from (query, opcional): ID de usuario remitente.
- api_version (query, obligatorio): La guía recomienda versión 4.
- sort_fields (query, opcional): Campos item_id,seller_id,from_id,date_created separados por coma.

- `sort_types` (query, opcional): ASC o DESC para los campos ordenados.
- `limit` (query, opcional): Tamaño de página.
- `offset` (query, opcional): Desplazamiento de resultados.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

total, limit, questions[] con `date_created`, `item_id`, `seller_id`, `status`, `text`, `id`, `flags`, `answer` y `from`; filtros y paginación.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplos por `seller_id`, `item`, `from` y `sort`.

Consultar tiempos de respuesta

Método: GET

Ruta: `/users/{user_id}/questions/response_time`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve estadísticas de tiempo de respuesta por período.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`user_id` y métricas de tiempo/porcentaje de respuesta por periodos de días laborales y fin de semana.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con `periods` de respuesta.

Responder pregunta

Método: POST

Ruta: /answers

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Registra una respuesta para una pregunta recibida.

Parámetros

- question_id (body, obligatorio): ID de la pregunta.
- text (body, obligatorio): Respuesta, máximo 2.000 caracteres.

Solicitud

question_id y text.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de respuesta a una pregunta.

Formular pregunta

Método: POST

Ruta: /questions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una pregunta sobre una publicación.

Parámetros

- text (body, obligatorio): Texto de la pregunta; máximo 2.000 caracteres.
- item_id (body, obligatorio): Publicación consultada.

Solicitud

text e item_id; UTF-8 recomendado.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo JSON con text e item_id.

Referencia HTTP POST /my/questions/hidden

Método: POST

Ruta: /my/questions/hidden

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /my/questions/hidden. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestiona-preguntas-respuestas

Captura: 2026-10-08T22:52:34.051Z

Primeros pasos

Primeros pasos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 14/08/2024

Captura: 2026-10-08T22:52:34.957Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/primeros-pasos-es

Resumen

Guía el flujo inicial para vincular publicaciones de moda con guías de talles: determinar dominio, consultar dominios habilitados, obtener la ficha técnica, buscar guías disponibles y reconocer qué tipo aplicar. Expone guías BRAND, STANDARD y SPECIFIC; en Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y Chile la fuente menciona solo SPECIFIC.

Contenido y conceptos documentados

- El `domain_id` se obtiene con el predictor de categorías; los atributos marcados `grid_template_required` determinan los filtros requeridos para buscar una guía. La ficha técnica del dominio expone atributos `grid_id` y `grid_row_id` usados al asociar la guía al ítem.
- GET `active_domains` lista dominios habilitados por site. Si no hay configuración, la fuente muestra 404 `config_not_found`.
- POST `technical_specs?section=grids` consulta la estructura requerida para una guía específica usando atributos del dominio; la respuesta sirve como especificación del JSON de creación de guías personalizadas.
- POST `catalog/charts/search` requiere `domain_id`, `site_id`, `seller_id` y los atributos requeridos por la ficha; `type` permite SPECIFIC, STANDARD o BRAND. `offset/limit` paginan más de 100 registros.
- POST `catalog/charts/domains/search` devuelve dominios con experiencia de guía según `site_id` y `type` BRAND o STANDARD.

En los ejemplos de la fuente se usa `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar dominios habilitados

Método: GET

Ruta: `/catalog/charts/{site_id}/configurations/active_domains`

Autenticación: `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`

Lista dominios con experiencia de guía de talles activa para un sitio.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

domains[] con domain_id.

Errores documentados

- 404 config_not_found: el sitio no tiene dominios activados.

Ejemplos

- Ejemplo para MLA.

Consultar ficha técnica del dominio

Método: GET

Ruta: /domains/{domain_id}/technical_specs

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los atributos y especificación de un dominio.

Parámetros

- domain_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ficha técnica del dominio; se identifican value_type grid_id/grid_row_id y tag grid_template_required.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo MLA-SNEAKERS.

Buscar dominios por tipo de guía

Método: POST

Ruta: /catalog/charts/domains/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve dominios configurados para una guía BRAND o STANDARD.

Parámetros

- `site_id` (body, obligatorio): Sitio.
- `type` (body, obligatorio): BRAND o STANDARD.

Solicitud

`site_id` y `type`.

Respuesta

`domains[]` con `domain_id`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplos de guías por marca y estándar.

Buscar guías de talles

Método: POST

Ruta: `/catalog/charts/search`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca guías sugeridas para publicación por dominio, sitio, seller, atributos y tipo.

Parámetros

- `offset` (query, opcional): Desplazamiento de resultados.
- `limit` (query, opcional): Límite; la guía permite paginar más de cien.
- `domain_id` (body, obligatorio): Dominio.
- `site_id` (body, obligatorio): Sitio.
- `seller_id` (body, obligatorio): Vendedor.
- `attributes` (body, obligatorio): Atributos definidos por `grid_template_required`.
- `type` (body, opcional): Tipo de guía BRAND, STANDARD o SPECIFIC.

Solicitud

`domain_id`, `site_id`, `seller_id` y `attributes[]`; `type` opcional: SPECIFIC, STANDARD o BRAND.

Respuesta

`paging` y `charts[]` con `id`, `names`, `domain_id`, `type` y `atributos/filas`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo BRAND Adidas para mujer en SNEAKERS.

Consultar esquema de guía de talles

Método: POST

Ruta: /domains/{domain_id}/technical_specs

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la sección grids enviando los atributos requeridos para obtener la ficha de guía.

Parámetros

- domain_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.
- section (query, obligatorio): Debe ser grids.
- attributes (body, obligatorio): Atributos necesarios para resolver la guía, por ejemplo BRAND y GENDER.

Solicitud

attributes[] con los atributos de ficha técnica marcados grid_template_required.

Respuesta

Estructura input/groups/components para la guía, que define la especificación de creación.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con dominio MLA-SNEAKERS, marca Nike y género mujer.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/primeros-pasos-es

Captura: 2026-10-08T22:52:34.957Z

Programa de Despegue y Beneficio de Reputación

Programa de Despegue y Beneficio de Reputación

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 04/02/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:35.924Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/recuperacion-reputacion

Resumen

Documenta consulta, activación, cancelación y descarga de documentos de los programas NEWBIE_GRNTEE y RECOVERY_GRNTEE. Están dirigidos a vendedores sin reputación o con nivel rojo, naranja o amarillo en MLA, MLB, MLM, MLC y MCO; los niveles verdes están excluidos. El programa congela temporalmente el nivel de reputación y opera con una garantía.

Contenido y conceptos documentados

- GET seller_recovery/status expone disponibilidad/estado, límites de problemas y días, importe de garantía y Ads, fechas de protección y ventas/reclamos/cancelaciones/demoras. El límite de rate documentado es 100 RPM por user_id.
- Para activar, el vendedor debe tener saldo suficiente en Mercado Pago para la garantía; al hacer opt-in comienza el periodo de protección. La cancelación usa cancellation_reason con valores business_not_ready, program_not_useful, need_money, goal_achieved y without_reason.
- La descarga legal es obligatoria para México y Colombia. type=preview se permite cuando status=AVAILABLE y garantía OFF; type=complete requiere protección ACTIVE o FINISHED_BY_*. La respuesta documentada contiene PDF codificado en base64.
- La página recomienda usar /communications/notices para informar al vendedor de invitaciones; no detalla aquí método HTTP ni URL completa para esa referencia.

En los ejemplos de la fuente se usa Authorization: Bearer Token.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /communications/notices

La fuente menciona la ruta /communications/notices, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /communications/notices

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Descargar documento legal

Método: GET

Ruta: /users/reputation/seller_recovery/legal-document

Autenticación: Authorization: Bearer Token

Descarga versión preliminar o completa de la domiciliación legal.

Parámetros

- type (query, obligatorio): PREVIEW o COMPLETE; condiciones dependen de status y garantía.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

document codificado en base64 que representa un PDF.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página muestra ejemplo de decodificación Base64.

Consultar programa y garantía

Método: GET

Ruta: /users/reputation/seller_recovery/status

Autenticación: Authorization: Bearer Token

Obtiene disponibilidad, estado, límites, garantía, protección y beneficios asociados.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

seller_id, current_level, status, type, site_id, protection_limits, guarantee_limits, guarantee_detail, protection_detail y sales_detail.

Errores documentados

- Límite de 100 RPM por vendedor (user_id).

Ejemplos

- Respuesta con AVAILABLE, límites y guarantee_status OFF.

Consultar reputación del vendedor

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer Token

Lee seller_reputation para verificar elegibilidad preliminar.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador o valor señalado en la ruta por la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

seller_reputation.level_id, power_seller_status y transactions.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente excluye niveles verdes 4_light_green y 5_green.

Activar programa

Método: POST

Ruta: /users/reputation/seller_recovery/activate

Autenticación: Authorization: Bearer Token

Realiza opt-in para iniciar periodo de protección.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

message=ok.

Errores documentados

- Error si el vendedor no tiene disponible el dinero de garantía en Mercado Pago.

Ejemplos

- Ejemplo de activación.

Cancelar programa

Método: PUT

Ruta: /users/reputation/seller_recovery/cancel_guarantee

Autenticación: Authorization: Bearer Token

Solicita cancelación del programa con motivo.

Parámetros

- `cancellation_reason` (body, obligatorio): Motivo obligatorio para Programa de Despegue; la fuente dice que no se requiere para Recovery Color.

Solicitud

`cancellation_reason`: `business_not_ready`, `program_not_useful`, `need_money`, `goal_achieved` o `without_reason`.

Respuesta

message=ok.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo `cancellation_reason=goal_achieved`.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/recuperacion-reputacion

Captura: 2026-10-08T22:52:35.924Z

Provisiones

Provisiones

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 08/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:37.232Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/provisiones

Resumen

Explica cómo obtener el detalle de cargos y notas fiscales de un período, grupo de facturación y unidad de negocio: Mercado Libre, Mercado Pago, Flex, Full e Insurtech. La API admite facturas (BILL) y notas de crédito (CREDIT_NOTE), además de búsquedas de cargos asociados a órdenes o paquetes.

Contenido y conceptos documentados

Parámetros y uso

- Las rutas usan Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN. Las llamadas de detalle por período reciben una KEY mensual y permiten group y document_type.
- La página describe paginación de detalles con limit (por defecto 150, máximo 1000) y from_id (por defecto 0; la siguiente página usa last_id). Para ordenamiento menciona sort_by (ID o DATE) y order_by (ASC o DESC). El endpoint por órdenes limita order_ids a 60 por consulta y también permite filtrar por pack_id.
- Las respuestas documentadas contienen identificadores, cargos, ventas, pagos, envíos, artículos, descuentos, movimientos e información del documento; algunos datos cambian según el grupo/negocio. Para relacionar cargos con la operación, la fuente remite a recursos de órdenes, packs, envíos, descuentos, precio de venta y ofertas promocionales.
- Los cuerpos de solicitud y códigos de error específicos por ruta: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Detalle de facturación por orden o pack

Método: GET

Ruta: /billing/integration/group/ML/order/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Filtra detalles de facturación de Mercado Libre por órdenes o paquete.

Parámetros

- order_ids (query, opcional): Uno o varios IDs; máximo 60 por consulta.

- pack_id (query, opcional)
- sort_by (query, opcional): ID o DATE.
- order_by (query, opcional): ASC o DESC.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de consulta con order_ids.

Detalle de facturación Mercado Libre

Método: GET

Ruta: /billing/integration/periods/key/\$KEY/group/ML/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta cargos y notas fiscales de Mercado Libre para la clave del período.

Parámetros

- KEY (path, obligatorio): Clave del período mensual.
- document_type (query): BILL o CREDIT_NOTE.
- limit (query, opcional): Por defecto 150; máximo 1000.
- from_id (query, opcional): Por defecto 0; continuar con last_id.
- sort_by (query, opcional): ID o DATE.
- order_by (query, opcional): ASC o DESC.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- charge_info
- legal_document_number
- legal_document_status
- creation_date_time

- detail_id
- transaction_detail
- detail_amount
- detail_type
- sales_info
- shipping_info
- items_info
- document_info
- marketplace_info

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página muestra paginación por from_id y last_id.

Detalle de facturación Flex

Método: GET

Ruta: /billing/integration/periods/key/\$KEY/group/ML/flex/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta cobros, bonificaciones y datos de envíos Flex por período.

Parámetros

- KEY (path, obligatorio): Clave del período mensual.
- document_type (query): BILL o CREDIT_NOTE.
- limit (query, opcional): Por defecto 150; máximo 1000.
- from_id (query, opcional): Por defecto 0; continuar con last_id.
- sort_by (query, opcional): ID o DATE.
- order_by (query, opcional): ASC o DESC.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- shipping_info
- shipping_id
- pack_id
- receiver_shipping_cost

- item_id
- movement_id
- operation_info
- detail_amount

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Detalle de facturación Full

Método: GET

Ruta: /billing/integration/periods/key/\$KEY/group/ML/full/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta cobros y bonificaciones por recolección y almacenamiento de productos.

Parámetros

- KEY (path, obligatorio): Clave del período mensual.
- document_type (query): BILL o CREDIT_NOTE.
- limit (query, opcional): Por defecto 150; máximo 1000.
- from_id (query, opcional): Por defecto 0; continuar con last_id.
- sort_by (query, opcional): ID o DATE.
- order_by (query, opcional): ASC o DESC.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- fulfillment_info
- inbound_id
- volume_type
- volume_unit
- amount_per_volume_unit
- volume
- volume_total
- items_info

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Detalle de facturación Insurtech

Método: GET

Ruta: /billing/integration/periods/key/\$KEY/group/ML/insurtech/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta cobros/bonificaciones de garantías aplicadas sobre productos.

Parámetros

- KEY (path, obligatorio): Clave del período mensual.
- document_type (query): BILL o CREDIT_NOTE.
- limit (query, opcional): Por defecto 150; máximo 1000.
- from_id (query, opcional): Por defecto 0; continuar con last_id.
- sort_by (query, opcional): ID o DATE.
- order_by (query, opcional): ASC o DESC.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- warranty_info
- warranty_id
- certificate_id
- warranty_product
- order_items

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Detalle de facturación Mercado Pago

Método: GET

Ruta: /billing/integration/periods/key/\$KEY/group/MP/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta movimientos, medios de pago y cobros de Mercado Pago por período.

Parámetros

- KEY (path, obligatorio): Clave del período mensual.
- document_type (query): BILL o CREDIT_NOTE.
- limit (query, opcional): Por defecto 150; máximo 1000.
- from_id (query, opcional): Por defecto 0; continuar con last_id.
- sort_by (query, opcional): ID o DATE.
- order_by (query, opcional): ASC o DESC.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- payment_info
- payment_id
- date_approved
- money_release_date
- payer_id
- payment_method_id
- tax_details
- transaction_amount
- document_info

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Precio de venta del ítem

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/sale_price

Autenticación: No documentado en la fuente.

Referencia para identificar el precio de venta del ítem.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Datos del pedido

Método: GET

Ruta: /orders

Autenticación: No documentado en la fuente.

Referencia para obtener datos de la orden vinculada al detalle de facturación.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Descuentos de la orden

Método: GET

Ruta: /orders/{order_id}/discounts

Autenticación: No documentado en la fuente.

Referencia para consultar descuentos y campañas aplicados a la orden.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Orders de un pack

Método: GET

Ruta: /packs

Autenticación: No documentado en la fuente.

Referencia para identificar las órdenes dentro de un pack.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Estado de oferta promocional

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/offers/{offer_id}

Autenticación: No documentado en la fuente.

Referencia para consultar cambios y estado de una oferta.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Costo del envío

Método: GET

Ruta: /shipments

Autenticación: No documentado en la fuente.

Referencia para consultar el costo de envío.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/provisiones

Captura: 2026-10-08T22:52:37.232Z

Publicaciones requeridas

Publicaciones requeridas

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:38.143Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publicaciones-requeridas-en-catalogo

Resumen

Define cuándo una publicación debe migrar o publicarse en catálogo. La elegibilidad requiere el tag `catalog_listing_eligible` y un producto cuyo `listing_strategy` sea `catalog_required`; los dominios `catalog_only` restringen la publicación tradicional.

Contenido y conceptos documentados

Elegibilidad y flujo

- Consulta los dumps `catalog_required` y `catalog_only` del sitio antes de publicar. La fuente advierte que ignorarlos puede causar moderaciones `opt_obey` o `catalog_only_restricted`.
- La búsqueda de productos permite filtrar publicaciones activas por sitio, estrategia y texto; para una búsqueda sin caché el ejemplo agrega `skip_cache=true`.
- Los vendedores pueden listar ítems con `catalog_forewarning`, consultar la fecha asociada a una publicación y revisar infracciones de moderación por usuario.
- Las llamadas de API usan Bearer salvo las descargas de dumps, cuyos ejemplos no muestran autorización. Cuerpos, errores y algunos esquemas completos: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Dominios `catalog_only`

Método: GET

Ruta: `/catalog/dumps/domains/$SITE_ID/catalog_only`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Descarga dominios donde solo se admite publicar en catálogo.

Parámetros

- `SITE_ID` (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- generation_date
- domains[].id
- domains[].date

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de dump para MLB.

Dominios catalog_required

Método: GET

Ruta: /catalog/dumps/domains/\$SITE_ID/catalog_required

Autenticación: No documentado en la fuente.

Descarga dominios con venta obligatoria en catálogo para el sitio.

Parámetros

- SITE_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- generation_date
- domains[].id
- domains[].date

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de dump para MLB.

Fecha de forewarning

Método: GET

Ruta: /items/\$ITEM_ID/catalog_forewarning/date

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la fecha asociada a la advertencia de catálogo del ítem.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- date

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Infracciones del usuario

Método: GET

Ruta: /moderations/infractions/\$USER_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta infracciones de moderación asociadas al usuario.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- infractions
- date_created
- user_id
- related_item_id
- element_id
- element_type

- reason
- remedy

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Buscar productos de catálogo requeridos

Método: GET

Ruta: /products/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca productos activos que corresponden a una estrategia de publicación de catálogo.

Parámetros

- status (query, opcional): Ejemplo: active.
- site_id (query, obligatorio)
- listing_strategy (query, obligatorio): catalog_required.
- q (query, opcional)
- skip_cache (query, opcional)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- paging
- results[].id
- results[].domain_id
- results[].status
- results[].listing_strategy

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página muestra una consulta con skip_cache=true.

Ítems con aviso de catálogo

Método: GET

Ruta: /users/\$USER_ID/items/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca ítems del vendedor con tag de advertencia de catálogo.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- tags (query, obligatorio): catalog_forewarning.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- paging
- results

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publicaciones-requeridas-en-catalogo

Captura: 2026-10-08T22:52:38.143Z

Publicar en catálogo

Publicar en catálogo

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 02/01/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:39.215Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publicacion-en-catalogo

Resumen

Documenta tres flujos: creación directa de una publicación de catálogo, opt-in desde una publicación tradicional y opt-in automático. También explica cómo comprobar o recuperar la sincronización entre el ítem tradicional y el de catálogo.

Contenido y conceptos documentados

Flujos y restricciones

- Para creación directa, el `catalog_product_id` debe corresponder a un producto activo (la excepción indicada para productos inactivos se limita a Autopartes) y se envía `catalog_listing: true`. El vendedor debe verificar que la ficha del producto coincida con lo que publicará.
- El opt-in tradicional asocia el `item_id` al `catalog_product_id`; para publicaciones con variaciones puede indicarse también `variation_id`.
- La consulta y corrección de sincronización de Buy Box usan el encabezado `x-public: true`. La solicitud de sincronización envía `item_id`; se documentan HTTP 200 para éxito y 422/500 para errores.
- El tag `catalog_boost` identifica publicaciones optineadas automáticamente y puede buscarse por vendedor. No todos los dominios admiten la misma modalidad; la guía señala limitaciones para IDs inactivos y el impacto de asociar una ficha incorrecta. Parámetros y respuestas no descritos: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar ejemplo de ítem optineado

Método: GET

Ruta: `/items/MLM1881484643`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Ejemplo de lectura de un ítem de catálogo optineado automáticamente.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- catalog_product_id
- catalog_listing
- tags
- item_relations

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura utiliza el ID de ejemplo MLM1881484643.

Consultar sincronización de catálogo

Método: GET

Ruta: /public/buybox/sync/\$ITEM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Verifica la sincronización entre el ítem tradicional y el ítem de catálogo.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- x-public (header, obligatorio): El ejemplo usa true.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La llamada de ejemplo incluye x-public: true.

Buscar ítems catalog_boost

Método: GET

Ruta: /users/\$SELLER_ID/items/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca publicaciones activas del vendedor optineadas automáticamente.

Parámetros

- SELLER_ID (path, obligatorio)
- status (query, obligatorio): active.
- tags (query, obligatorio): catalog_boost.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- paging
- results

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Crear ítem directamente en catálogo

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una publicación directa asociada a un producto de catálogo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "site_id",
    "title",
    "category_id",
```

```
    "price",
    "currency_id",
    "available_quantity",
    "buying_mode",
    "listing_type_id",
    "catalog_product_id",
    "catalog_listing=true",
    "attributes",
    "pictures"
  ]
}
```

Respuesta

- id
- site_id
- title
- seller_id
- category_id
- price
- currency_id
- catalog_product_id
- catalog_listing
- status
- item_relations

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La ficha exige confirmar catalog_product_id y enviar catalog_listing=true.

Opt-in de publicación tradicional

Método: POST

Ruta: /items/catalog_listings

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Asocia un ítem tradicional con un producto del catálogo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
```

```
    "item_id",
    "catalog_product_id",
    "variation_id (si corresponde)"
  ]
}
```

Respuesta

- item_id
- variation_id
- catalog_product_id
- status

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página muestra ejemplos para publicaciones con y sin variaciones.

Sincronizar ítem de catálogo

Método: POST

Ruta: /public/buybox/sync

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Solicita corregir sincronización enviando el identificador de ítem.

Parámetros

- x-public (header, obligatorio): El ejemplo usa true.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "item_id"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "meaning": "La página enumera HTTP 422 como error, sin detallar su significado.", "code": 422 } ``
- ``json { "meaning": "La página enumera HTTP 500 como error, sin detallar su significado.", "code": 500 } ``

Ejemplos

- La fuente documenta 200 para éxito y 422/500 en error.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publicacion-en-catalogo

Captura: 2026-10-08T22:52:39.215Z

Publicar productos

Publicar productos

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 09/01/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:40.362Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publica-productos

Resumen

Guía general para consultar y crear publicaciones, con ejemplos de atributos, condiciones, términos de venta, variaciones, envío y pago inmediato. Recomienda a los nuevos flujos considerar el modelo User Products.

Contenido y conceptos documentados

Reglas de publicación

- Para consultar una publicación se usa el recurso de ítems; las fichas de categoría permiten conocer atributos y términos de venta antes de crearla.
- La creación se hace con POST /items. La fuente incluye campos como título, categoría, precio, moneda, cantidad, modo de compra, tipo de publicación, imágenes, atributos, términos de venta, envío y variaciones, según el ejemplo.
- exclusive_channel ya no se admite: debe usarse channels. Para nuevas implementaciones, la condición se especifica como item_condition en attributes; condition sigue por compatibilidad. La consulta de valores por categoría se vincula a la ficha técnica.
- Se puede publicar con cantidad cero para Fulfillment en Argentina, México y Brasil. Las categorías con pago inmediato se consultan mediante el recurso de categorías; la publicación usa el tag immediate_payment cuando corresponda.
- La fuente también indica que el título puede cambiarse vía PUT mientras sold_quantity=0. Los cuerpos completos y códigos de error: No documentado en la fuente salvo los ejemplos y la tabla de códigos enlazada.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /domains/{DOMAIN_ID}/technical_specs

La fuente menciona la ruta /domains/{DOMAIN_ID}/technical_specs, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /domains/{DOMAIN_ID}/technical_specs

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /users

La fuente menciona la ruta /users, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /users

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar atributos de categoría

Método: GET

Ruta: /categories/\$CATEGORY_ID/attributes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene atributos y metadatos que aplican al publicar en una categoría.

Parámetros

- CATEGORY_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- name
- value_type
- values
- attribute_group_id
- attribute_group_name
- required
- conditional_required

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar términos de venta

Método: GET

Ruta: /categories/\$CATEGORY_ID/sale_terms

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene términos que pueden enviarse en una publicación de la categoría.

Parámetros

- CATEGORY_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- name
- value_id
- value_name
- value_type

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página describe términos de garantía.

Consultar publicación

Método: GET

Ruta: /items/\$ITEM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene la ficha de una publicación.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- site_id
- title
- category_id
- seller_id
- price
- currency_id
- available_quantity
- sold_quantity
- listing_type_id
- attributes
- variations
- sale_terms
- shipping
- channels

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar pago inmediato de categoría

Método: GET

Ruta: /sites/categories/\$CATEGORY_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta si una categoría exige Mercado Pago como única opción.

Parámetros

- CATEGORY_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- immediate_payment

- item_conditions

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Crear publicación

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea un ítem con los datos comerciales, atributos y opciones de logística permitidos.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "title",
    "category_id",
    "price",
    "currency_id",
    "available_quantity",
    "buying_mode",
    "listing_type_id",
    "pictures",
    "attributes",
    "sale_terms",
    "shipping",
    "tags",
    "variations",
    "channels",
    "item_condition"
  ]
}
```

Respuesta

- id
- site_id
- title
- seller_id
- category_id
- price
- currency_id

- available_quantity
- status
- permalink

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Incluye ejemplos para Argentina y Brasil, incluido tag immediate_payment.

Actualizar publicación

Método: PUT

Ruta: /items/\$ITEM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Modifica el título en el flujo descrito cuando sold_quantity es cero.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "title (solo cuando sold_quantity=0, según la página)"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Referencia HTTP POST /items/{ITEM_ID}

Método: POST

Ruta: /items/{ITEM_ID}

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /items/{ITEM_ID}. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publica-productos

Captura: 2026-10-08T22:52:40.362Z

Qué es catálogo

Qué es catálogo

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:41.373Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/que-es-catalogo

Resumen

Describe la publicación de catálogo como una oferta que reutiliza contenido y ficha técnica provistos por Mercado Libre. El vendedor puede crear una publicación desde una publicación existente o iniciar una nueva, compitiendo por exposición en la Página de Producto. La fuente enumera disponibilidad en Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador.

Contenido y conceptos documentados

Conceptos

- El catálogo centraliza título, fotos, descripción y datos técnicos del producto; la oferta del vendedor conserva sus condiciones comerciales.
- La guía deriva a los flujos de catálogo para elegibilidad, opt-in y creación directa. La página conceptual no detalla parámetros, autenticación ni esquemas de respuesta: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Modelo de catálogo

Concepto de publicación de catálogo con contenido y ficha técnica provistos por Mercado Libre; permite oferta directa o asociada a una publicación existente en ocho países.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/que-es-catalogo

Captura: 2026-10-08T22:52:41.373Z

Qué es mensajería

Qué es mensajería

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 20/02/2024

Captura: 2026-10-08T22:52:42.485Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/que-es-mensajeria

Resumen

Presenta la mensajería posventa como un canal privado para que vendedor y comprador se comuniquen después de una venta. El vendedor inicia el contacto seleccionando un motivo; después puede crear, enviar y consultar mensajes asociados a paquetes que contienen una o varias órdenes.

Contenido y conceptos documentados

Flujo y restricciones

- La página distingue el inicio de conversación por parte del vendedor, que requiere elegir un motivo, de la comunicación iniciada por el comprador, que puede recibir respuesta normal sin seleccionar motivo.
- El objetivo descrito es facilitar la gestión posventa y reducir comunicaciones automáticas. La página conceptual no especifica rutas, autenticación, parámetros ni formato de mensajes: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Mensajería posventa

Canal privado posterior a la venta: el vendedor inicia contacto seleccionando motivo y puede crear/enviar/consultar mensajes asociados a paquetes; el comprador puede iniciar conversación y recibir respuesta sin selección de motivo.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/que-es-mensajeria

Captura: 2026-10-08T22:52:42.485Z

Referencias de dominios, productos y atributos para Autopartes

Referencias de dominios, productos y atributos para Autopartes

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 15/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:43.356Z

Fuente oficial:

https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/referencias-de-dominios-productos-y-atributos-para-autopartes

Resumen

Referencia de dominios y atributos para compatibilidad de autopartes en seis sitios. Expone qué campos usar como filtros principales, secundarios y opcionales, cómo consultar ítems con compatibilidades pendientes y cómo obtener valores frecuentes para atributos.

Contenido y conceptos documentados

Dominios, filtros y ciclo de compatibilidades

- Para MLA, MLB y MLU se usa CARS_AND_VANS; para MLM, MLC y MCO se usa CARS_AND_VANS_FOR_COMPATIBILITIES (con el prefijo del site). La página mapea marca, modelo, año, versión y motor, además de filtros secundarios y opcionales según dominio.
- Los ítems pueden buscarse con tags pending_compatibilities e incomplete_compatibilities. La ruta de top_values permite consultar valores más frecuentes, con campos como id, name, metric, known_attributes y value_id.
- La fuente indica que POST /catalog_compatibilities/products_search/chunks dejó de estar disponible el 15/07/2026; se conserva aquí como referencia histórica y no como operación vigente.
- Las llamadas muestran Bearer. Los cuerpos y errores por ruta que no aparecen en la captura: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar dominio de compatibilidades

Método: GET

Ruta: /catalog_domains/\$DOMAIN_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el dominio usado para categorizar autopartes y configurar filtros.

Parámetros

- DOMAIN_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- known_attributes

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente enumera dominios distintos por sitio.

Consultar atributos de categoría

Método: GET

Ruta: /categories/\$CATEGORY_ID/attributes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los atributos asociados a una categoría de autopartes.

Parámetros

- CATEGORY_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- name
- value_id
- value_name

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Buscar compatibilidades pendientes

Método: GET

Ruta: /users/\$SELLER_ID/items/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca ítems usando tags pending_compatibilities o incomplete_compatibilities.

Parámetros

- SELLER_ID (path, obligatorio)
- tags (query, obligatorio): pending_compatibilities o incomplete_compatibilities.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- paging
- results

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Búsqueda de compatibilidades por chunks (retirada)

Método: POST

Ruta: /catalog_compatibilities/products_search/chunks

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

La fuente registra que la operación dejó de estar disponible el 15/07/2026.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- No disponible desde 15/07/2026, según la fuente.

Valores frecuentes del atributo

Método: POST

Ruta: /catalog_domains/\$DOMAIN_ID/attributes/\$ATTRIBUTE_ID/top_values

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene valores frecuentes para BRAND, MODEL, VEHICLE_YEAR u otro atributo del dominio.

Parámetros

- DOMAIN_ID (path, obligatorio)
- ATTRIBUTE_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "La página muestra llamada POST sin cuerpo explícito."
  ]
}
```

Respuesta

- id
- name
- metric
- known_attributes
- value_id

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Los ejemplos consultan BRAND, MODEL y VEHICLE_YEAR.

Referencia HTTP POST

/catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/BRAND/top_values

Método: POST

Ruta: /catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/BRAND/top_values

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/BRAND/top_values. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP POST

/catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/VEHICLE_YEAR/top_values

Método: POST

Ruta: /catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/VEHICLE_YEAR/top_values

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/VEHICLE_YEAR/top_values. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP POST

/catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/MODEL/top_values

Método: POST

Ruta: /catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/MODEL/top_values

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/MODEL/top_values. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente:

https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/referencias-de-dominios-productos-y-atributos-para-autopartes

Captura: 2026-10-08T22:52:43.356Z

Referencias de precios

Referencias de precios

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 17/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:44.247Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/referencias-de-precios

Resumen

Explica las referencias de precios que Mercado Libre calcula para orientar el precio competitivo de un producto. Permite obtener los ítems del vendedor que cuentan con referencia y consultar el detalle asociado a un ítem.

Contenido y conceptos documentados

Consulta y restricciones

- La consulta por vendedor requiere que el usuario exista; el detalle requiere que el ítem exista. Ambas llamadas muestran autenticación Bearer.
- La lista devuelve total e items. El detalle incluye estado, moneda, precio actual/sugerido, niveles de precio, costos, diferencia porcentual, comparables y datos de promociones, cuando estén disponibles.
- La página documenta respuestas de error 401 para token inválido o ítem ajeno al vendedor y 404 para recurso no encontrado. El cuerpo de solicitud: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Detalle de referencia por ítem

Método: GET

Ruta: /suggestions/items/\$ITEM_ID/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene precios sugeridos, comparables y datos de costos/promociones para el ítem.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- item_id
- status
- currency_id
- ratio
- current_price
- suggested_price
- lowest_price
- internal_price
- costs
- selling_fees
- shipping_fees
- applicable_suggestion
- percent_difference
- metadata
- graph
- compared_values
- promotion_detail

Errores documentados

- ``json { "code": 401, "meaning": "Caller no es propietario del ítem o access token inválido." }
- ``json { "code": 404, "meaning": "Referencia/ítem no encontrado." } ``

Ejemplos

- Precondición: el ítem debe existir.

Ítems del usuario con referencia de precio

Método: GET

Ruta: /suggestions/user/\$USER_ID/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista los ítems del vendedor que tienen referencias de precio.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- total
- items[]

Errores documentados

- ``json { "code": 401, "meaning": "El token no es del propietario del ítem o es inválido." } ``
- ``json { "code": 404, "meaning": "Ítem/recurso no encontrado." } ``

Ejemplos

- Precondición: el usuario debe existir.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/referencias-de-precios

Captura: 2026-10-08T22:52:44.247Z

Reportes de Facturación

Reportes de Facturación

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 03/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:45.129Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/reportes-de-facturacion

Resumen

Documenta la consulta de períodos mensuales, documentos de facturación y resumen/detalle de cargos para Mercado Libre y Mercado Pago. Los informes permiten consultar facturas y notas de crédito y paginar sus resultados.

Contenido y conceptos documentados

Parámetros y uso

- Las llamadas usan Bearer y el parámetro group (ML o MP); la página indica que si se omite se puede obtener información de ambos grupos. document_type acepta BILL y CREDIT_NOTE.
- Los períodos admiten offset y limit; la consulta de períodos devuelve seis por defecto y permite hasta doce. Para documentos, limit tiene máximo 1000; la página recomienda paginar y no repetir consultas innecesarias.
- La respuesta de documentos agrega estado/IDs de documentos, importes, períodos, monedas, cantidades y archivos. El resumen puede incluir cargos, pagos cobrados, descuentos, créditos y deuda.
- Se documentan HTTP 206 (respuesta parcial/incompleta) y 429 (bloqueo preventivo por exceso de solicitudes desde IP). La página recomienda usar paginación y evitar llamadas repetitivas.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /billing/monthly/periods

La fuente menciona la ruta /billing/monthly/periods, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /billing/monthly/periods

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Períodos mensuales de facturación

Método: GET

Ruta: /billing/integration/monthly/periods

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista períodos recientes por grupo y tipo de documento.

Parámetros

- group (query): ML o MP; la página indica ambos grupos si se omite.
- document_type (query, obligatorio): BILL o CREDIT_NOTE.
- offset (query, opcional)
- limit (query, opcional): La página indica períodos por defecto y máximo de 12.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- offset
- limit
- total
- results[].amount
- results[].period.date_from
- results[].period.date_to
- results[].period.key
- results[].period.period_status

Errores documentados

- ``json { "code": 206, "meaning": "Respuesta parcial/incompleta." } ``
- ``json { "code": 429, "meaning": "Bloqueo preventivo por límite de solicitudes desde IP." } ``

Ejemplos

- El ejemplo solicita group=MP, document_type=BILL, offset y limit.

Documentos de un período

Método: GET

Ruta: /billing/integration/periods/key/\$KEY/documents

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista facturas o notas de crédito del período indicado.

Parámetros

- KEY (path, obligatorio)
- group (query): ML o MP.
- document_type (query, obligatorio): BILL o CREDIT_NOTE.
- offset (query, opcional)
- limit (query, opcional): Máximo 1000.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- offset
- limit
- total
- results[].id
- results[].document_type
- results[].document_status
- results[].associated_document_id
- results[].currency_id
- results[].files

Errores documentados

- ``json { "code": 206, "meaning": "Respuesta parcial/incompleta." } ``
- ``json { "code": 429, "meaning": "Bloqueo preventivo por límite de solicitudes desde IP." } ``

Ejemplos

- La página incluye ejemplo de documentos de un período mensual.

Resumen y detalle de facturación

Método: GET

Ruta: /billing/integration/periods/key/\$KEY/summary/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera cargos, pagos, créditos, cobros y deuda del período.

Parámetros

- KEY (path, obligatorio)
- group (query): ML o MP.

- document_type (query): BILL o CREDIT_NOTE, cuando aplique.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- user
- nickname
- bill_includes
- total_amount
- total_perceptions
- bonuses
- charges
- payment_collected
- operation_discount
- total_payment
- total_credit_note
- total_collected
- total_debt

Errores documentados

- ``json { "code": 206, "meaning": "Respuesta parcial/incompleta." } ``
- ``json { "code": 429, "meaning": "Bloqueo preventivo por límite de solicitudes desde IP." } ``

Ejemplos

- La fuente recomienda consumo secuencial, no batch, y una consulta diaria por usuario.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/reportes-de-facturacion

Captura: 2026-10-08T22:52:45.129Z

Republicar ítems

Republicar ítems

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:45.965Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/re-publica

Resumen

Explica cómo volver a publicar un ítem cerrado conservando relaciones de ventas, preguntas y variantes cuando las reglas lo permiten. El flujo consulta primero su estado/fecha de cierre, lo cierra si es necesario y luego usa el recurso `relist` para crear una publicación nueva.

Contenido y conceptos documentados

Reglas y restricciones

- La página indica que el ítem padre debe haberse cerrado como máximo 60 días antes de la republicación. Los ítems `free` no trasladan visitas ni cantidad vendida; para vehículos, inmuebles y servicios se aplica el plazo de 60 días para mantener visitas.
- El ejemplo de cierre usa `PUT /items/$ITEM_ID` con `status: closed`. La republicación usa `POST /items/$ITEM_ID/relist` con `price`, `quantity` y `listing_type_id`; cuando hay variantes, el ejemplo conserva `variations`.
- Las llamadas muestran `Bearer`. Respuesta y errores específicos de la republicación: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar estado de publicación

Método: GET

Ruta: `/items/$ITEM_ID`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene estado, fecha de cierre y datos del ítem padre.

Parámetros

- `ITEM_ID` (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- status
- stop_time
- expiration_time
- listing_type_id
- variations
- automatic_relist

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página consulta status y stop_time antes de relistar.

Republicar ítem

Método: POST

Ruta: /items/\$ITEM_ID/relist

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una publicación nueva a partir del ítem cerrado.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "price",
    "quantity",
    "listing_type_id",
    "variations (si aplica)"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- El ítem debe haberse cerrado dentro de los 60 días previos, según la página.

Cerrar ítem padre

Método: PUT

Ruta: /items/\$ITEM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cambia el estado del ítem a closed antes de republicarlo.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "status: closed"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo de actualización para cerrar el ítem.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/re-publica

Captura: 2026-10-08T22:52:45.965Z

Reputación de vendedores

Reputación de vendedores

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 11/08/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:47.063Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/reputacion-de-vendedores

Resumen

Explica la reputación como indicador de confianza y ofrece una consulta del usuario que contiene nivel, estado de vendedor profesional y métricas históricas y recientes de transacciones.

Contenido y conceptos documentados

Respuesta

- La consulta requiere el identificador del usuario y se muestra con autenticación Bearer.
- `seller_reputation` puede contener `level_id`, `power_seller_status`, `real_level`, `protection_end_date`, transacciones y calificaciones, además de métricas de ventas, reclamos, demoras de despacho y cancelaciones.
- Parámetros de consulta, cuerpo y errores: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar reputación de vendedor

Método: GET

Ruta: `/users/$USER_ID`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene reputación, transacciones y métricas del usuario.

Parámetros

- `USER_ID` (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- `seller_reputation.level_id`

- seller_reputation.power_seller_status
- seller_reputation.real_level
- seller_reputation.protection_end_date
- seller_reputation.transactions.canceled
- seller_reputation.transactions.completed
- seller_reputation.transactions.ratings.negative
- seller_reputation.transactions.ratings.neutral
- seller_reputation.transactions.ratings.positive
- seller_reputation.metrics.sales
- seller_reputation.metrics.claims
- seller_reputation.metrics.delayed_handling_time
- seller_reputation.metrics.cancellations

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/reputacion-de-vendedores

Captura: 2026-10-08T22:52:47.063Z

Sincroniza y modifica publicaciones

Sincroniza y modifica publicaciones

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 24/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:48.068Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/producto-sincroniza-modifica-publicaciones

Resumen

Describe cómo sincronizar cambios de publicaciones activas con otros sistemas, actualizar atributos permitidos y gestionar precio, stock, imágenes, descripción, envío y términos de venta. Incluye restricciones por ventas, variantes, promociones y automatización de precios.

Contenido y conceptos documentados

Reglas de actualización

- Para cambiar un ítem se usa PUT `/items/$ITEM_ID`; campos editables dependen de su estado. Con ventas no se permite cambiar título, modo de compra ni ciertos métodos de pago; sin ventas (`sold_quantity=0`) sí puede cambiarse el título. El tipo de publicación solo se puede modificar una vez.
- Desde el 18/03/2026, una actualización que solo envía `price` se rechaza con HTTP 400 cuando hay automatización de precios activa; si se envía junto con otros campos, la página indica que se procesa pero el precio se ignora y se devuelve un warning.
- La fuente documenta errores 409 por optimistic locking al actualizar rápidamente; se recomienda esperar unos segundos antes de repetir. También muestra cambio de `MANUFACTURING_TIME` y límites de `PURCHASE_MAX_QUANTITY`.
- La categoría determina los `sale_terms` válidos. Los cuerpos completos y códigos distintos a los ejemplos: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar términos de venta

Método: GET

Ruta: `/categories/$CATEGORY_ID/sale_terms`

Autenticación: Authorization: Bearer `$ACCESS_TOKEN`

Obtiene los términos de venta permitidos en la categoría.

Parámetros

- `CATEGORY_ID` (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- name
- value_type
- value_id
- value_name

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página usa MANUFACTURING_TIME como ejemplo.

Crear publicación de prueba

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea un ítem de prueba para validar cambios y sincronización.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "site_id",
    "title",
    "category_id",
    "price",
    "currency_id",
    "pictures"
  ]
}
```

Respuesta

- id
- seller_id
- category_id

- price
- status

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo para MLA.

Actualizar publicación

Método: PUT

Ruta: /items/\$ITEM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza campos permitidos de un ítem, incluidas propiedades comerciales y términos de venta.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "title",
    "price",
    "available_quantity",
    "sale_terms",
    "status",
    "condition",
    "attributes"
  ]
}
```

Respuesta

- message
- warning

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Actualización solo de price rechazada cuando aplica automatización de precio." } ``
- ``json { "code": 409, "meaning": "item optimistic locking error: conflict; esperar antes de repetir." } ``

Ejemplos

- La fuente indica que si price se envía junto con otros atributos puede ignorarse y producir warning.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/producto-sincroniza-modifica-publicaciones

Captura: 2026-10-08T22:52:48.068Z

Stock distribuido

Stock distribuido

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 20/04/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:49.284Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/stock-distribuido

Resumen

Introduce el stock distribuido para un User Product mediante ubicaciones (stock_locations). Distingue stock gestionado por Mercado Libre en Full de ubicaciones controladas por el vendedor y describe la concurrencia mediante la versión del stock.

Contenido y conceptos documentados

Tipos de ubicación y control de versión

- meli_facility representa depósitos Full y no admite modificación por API; selling_address representa el depósito del vendedor para logísticas como cross docking, drop-off o Flex; seller_warehouse representa depósitos del vendedor en multi-origen.
- La respuesta de consulta contiene ubicaciones con tipo, cantidad y datos de usuario/nodo/tienda. El GET devuelve el encabezado x-version (entero largo); debe enviarse al modificar stock.
- Sin x-version, la modificación devuelve HTTP 400; con versión desactualizada, devuelve 409. Ante 409 se vuelve a consultar el stock y se usa la nueva versión.
- La fuente indica edición de selling_address solo en MLA/MLC cuando la experiencia está activa; seller_warehouse requiere que el seller esté habilitado y tenga el tag warehouse_management. Campos de request y errores adicionales: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /stock/type/seller_warehouse

La fuente menciona la ruta /stock/type/seller_warehouse, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /stock/type/seller_warehouse

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /stock/

La fuente menciona la ruta /stock/, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /stock/

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /stock/type/selling_address

La fuente menciona la ruta /stock/type/selling_address, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /stock/type/selling_address

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /items

La fuente menciona la ruta /items, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /items

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar stock distribuido

Método: GET

Ruta: /user-products/\$USER_PRODUCT_ID/stock

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene ubicaciones de stock del User Product y su versión.

Parámetros

- USER_PRODUCT_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- locations[].type
- locations[].quantity
- locations[].user_id
- locations[].id
- locations[].network_node_id
- locations[].store_id

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La respuesta envía el encabezado x-version.

Actualizar stock seller_warehouse

Método: PUT

Ruta: /user-products/\$USER_PRODUCT_ID/stock/type/seller_warehouse

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Modifica stock de la ubicación seller warehouse.

Parámetros

- USER_PRODUCT_ID (path, obligatorio)
- x-version (header, obligatorio): Versión devuelta por GET /stock.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Falta x-version." } ``
- ``json { "code": 409, "meaning": "Versión desactualizada; consultar nuevamente el stock." } ``

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Actualizar stock selling_address

Método: PUT

Ruta: /user-products/\$USER_PRODUCT_ID/stock/type/selling_address

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Modifica stock de la ubicación del vendedor compatible con el site.

Parámetros

- USER_PRODUCT_ID (path, obligatorio)
- x-version (header, obligatorio): Versión devuelta por GET /stock.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Falta el header x-version." } ``
- ``json { "code": 409, "meaning": "La versión no coincide; consultar de nuevo el stock." } ``

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Referencia HTTP PUT /stock/type/seller_warehouse

Método: PUT

Ruta: /stock/type/seller_warehouse

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud PUT a /stock/type/seller_warehouse. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP PUT /stock/type/selling_address

Método: PUT

Ruta: /stock/type/selling_address

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud PUT a /stock/type/selling_address. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/stock-distribuido

Captura: 2026-10-08T22:52:49.284Z

Stock multi origen

Stock multi origen

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 15/05/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:50.281Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/stock-multi-origen

Resumen

Explica cómo habilitar y gestionar depósitos de vendedor para distribuir el stock entre tiendas y nodos logísticos. El flujo identifica las capacidades del seller, localiza sus tiendas, crea publicaciones con ubicaciones de stock y después consulta/actualiza stock en User Products.

Contenido y conceptos documentados

Flujo, campos y restricciones

- Los sellers con `warehouse_management` gestionan un depósito; al sumar `multiwarehouse` pueden gestionar varios. En Brasil la página indica que los depósitos no pueden estar en estados distintos al del CNPJ. La habilitación de usuarios de prueba se solicita mediante un formulario y se procesa periódicamente.
- La búsqueda de tiendas usa el tag `stock_location`; sus resultados incluyen `store_id` y `network_node_id`. La creación envía `stock_locations` y devuelve `user_product_id`; luego se usa la API de stock de UP.
- La actualización de stock requiere el encabezado `x-version` obtenido al consultar. La fuente enumera errores 400 por ausencia de `stock_locations`, tienda inexistente/ajena/no configurada, `available_quantity` inválido, ausencia de `x-version` y configuración de depósito único con nodos múltiples; 409 corresponde a `mismatch de versión`.
- Las llamadas muestran Bearer. Los cuerpos completos y códigos no listados aquí: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/user-product`

La fuente menciona la ruta `/user-product`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/user-product`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /stock/

La fuente menciona la ruta /stock/, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /stock/

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar stock de User Product

Método: GET

Ruta: /user-products/\$USER_PRODUCT_ID/stock

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene stock distribuido para la publicación y el header de versión.

Parámetros

- USER_PRODUCT_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- locations[].type
- locations[].quantity
- locations[].store_id
- locations[].network_node_id

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La respuesta incluye x-version.

Consultar tags del vendedor

Método: GET

Ruta: /users/\$USER_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene tags para identificar habilitación warehouse_management/multiwarehouse.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- nickname
- tags

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Tags determinan si se admite depósito único o múltiples.

Buscar tiendas del vendedor

Método: GET

Ruta: /users/\$USER_ID/stores/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca tiendas configuradas como stock_location.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- tags (query, obligatorio): stock_location.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- paging
- results[].store_id
- results[].network_node_id
- results[].address_id

- `results[].location`

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Crear ítem multi-origen

Método: POST

Ruta: `/items/multiwarehouse`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una publicación asociada a ubicaciones de stock del vendedor.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "site_id",
    "title",
    "category_id",
    "price",
    "currency_id",
    "listing_type_id",
    "stock_locations[].store_id",
    "stock_locations[].network_node_id",
    "stock_locations[].quantity"
  ]
}
```

Respuesta

- `id`
- `user_product_id`
- `stock_locations`

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "stock\_locations ausente, tienda inexistente/ajena o available\_quantity no permitido para el seller." } ``

Ejemplos

- La fuente presenta estado 201 para éxito.

Actualizar stock de warehouse

Método: PUT

Ruta: /user-products/\$USER_PRODUCT_ID/stock/type/seller_warehouse

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza inventario por ubicación con control optimista de versión.

Parámetros

- USER_PRODUCT_ID (path, obligatorio)
- x-version (header, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "locations[].store_id",
    "locations[].network_node_id",
    "locations[].quantity"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Missing X-Version header; seller de depósito único no puede enviar varios network\_node\_id; store ajeno/inexistente/no configurado o vacío." } ``
- ``json { "code": 409, "meaning": "Version mismatch; volver a consultar el stock y usar x-version actual." } ``

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/stock-multi-origen

Captura: 2026-10-08T22:52:50.281Z

Tendencias

Tendencias

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 27/05/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:51.417Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/tendencias

Resumen

Expone las 50 tendencias de productos más populares por sitio y permite acotar la consulta a una categoría. La información se actualiza semanalmente y está disponible en Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Uruguay y Perú.

Contenido y conceptos documentados

Consulta

- Las llamadas muestran Bearer. La primera usa SITE_ID; la segunda añade CATEGORY_ID para filtrar por categoría.
- La fuente agrupa tendencias como búsquedas con mayor crecimiento, más deseadas y más populares, con base en la actividad reciente. La respuesta presenta keyword y url.
- La página no detalla cuerpo, paginación ni códigos de error: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar tendencias por sitio

Método: GET

Ruta: /trends/\$SITE_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene tendencias populares del sitio.

Parámetros

- SITE_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- keyword
- url

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente indica 50 productos, actualización semanal y criterios de crecimiento, deseabilidad/popularidad.

Consultar tendencias por categoría

Método: GET

Ruta: /trends/\$SITE_ID/\$CATEGORY_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Filtra las tendencias por sitio y categoría.

Parámetros

- SITE_ID (path, obligatorio)
- CATEGORY_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- keyword
- url

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/tendencias

Captura: 2026-10-08T22:52:51.417Z

Tiendas Oficiales

Tiendas Oficiales

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 27/02/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:52.494Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/tienda-oficial

Resumen

Documenta cómo consultar las marcas asociadas a un usuario de Tienda Oficial y cómo recuperar los datos de una marca concreta. Un usuario puede tener una o varias marcas; en publicaciones, la tienda se identifica mediante `official_store_id`.

Contenido y conceptos documentados

Marcas y respuestas

- Ambas consultas muestran `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`. La lista incluye estado del vínculo, sitio y marcas, con `official_store_id`, nombre, estado, nombre de fantasía, reputación, URLs, palabras clave e imágenes.
- Para consultar una marca, se envían `USER_ID` y `BRAND` en la ruta. La página muestra 400 cuando el identificador contiene caracteres distintos de dígitos.
- Para sellers multimarca, la publicación debe incluir un `official_store_id` válido: omitirlo puede producir `item.official_store_id.invalid (400)`; usar uno no permitido en el sitio puede producir 403. Cuerpos y errores restantes: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Operaciones de API

Listar marcas de Tienda Oficial

Método: GET

Ruta: `/users/$USER_ID/brands`

Autenticación: `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN`

Obtiene marcas vinculadas a un usuario.

Parámetros

- `USER_ID` (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- status
- cust_id
- shield_id
- site_id
- user_type
- brands[].site_id
- brands[].official_store_id
- brands[].name
- brands[].type
- brands[].status
- brands[].fantasy_name
- brands[].date_created
- brands[].landing_permalink
- brands[].keywords
- brands[].pictures

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Un usuario puede tener varias marcas.

Consultar marca del usuario

Método: GET

Ruta: /users/\$USER_ID/brands/\$BRAND

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene detalle de una marca vinculada al usuario.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- BRAND (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- official_store_id
- name
- type
- status
- brand_id
- brand_name
- brand_registry

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "officialStoreId debe contener solo dígitos." } ``

Ejemplos

- La página muestra 400 para identificador no numérico.

Referencia HTTP GET /users/1477536226/brands/aaaaa

Método: GET

Ruta: /users/1477536226/brands/aaaaa

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /users/1477536226/brands/aaaaa. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/tienda-oficial

Captura: 2026-10-08T22:52:52.494Z

Tipos de publicación

Tipos de publicación

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 01/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:53.651Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/tipos-de-publicacion-y-actualizaciones-de-articulos

Resumen

Referencia de tipos de publicación y exposición para consultar opciones disponibles por sitio, categoría, usuario o ítem, así como alternativas de upgrade/downgrade y cambio de tipo.

Contenido y conceptos documentados

Tipos, exposición y cambio

- Los tipos de Marketplace citados son free, gold_special y gold_pro, con disponibilidad variable por sitio. En Argentina, la página describe gold_special sin cuotas promocionales y gold_pro con cuotas más convenientes y costo asociado.
- Para elegir una opción se consultan tipos por sitio, tipos habilitados por usuario/categoría, exposición por sitio o tipo, y opciones disponibles para el ítem. También existe consulta de stop_time mediante el atributo de ítem.
- La operación de cambio usa el recurso /items/\$ITEM_ID/listing_type; la página indica que el tipo de publicación solo puede cambiarse una vez. Las llamadas muestran Bearer; la fuente no documenta cuerpos de consulta y errores completos para cada GET.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar downgrades

Método: GET

Ruta: /items/\$ITEM_ID/available_downgrades

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista downgrades disponibles para el ítem.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- name
- available
- cause

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Tipos disponibles para ítem

Método: GET

Ruta: /items/\$ITEM_ID/available_listing_types

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista listing types que puede usar el ítem.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- name
- available
- cause

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar upgrades

Método: GET

Ruta: /items/\$ITEM_ID/available_upgrades

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista upgrades de tipo de publicación disponibles.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- name
- available
- cause

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar stop_time del ítem

Método: GET

Ruta: /items/\$TIEM_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Ejemplo de consulta del atributo stop_time de la publicación.

Parámetros

- TIEM_ID (path, obligatorio): La fuente escribe TIEM_ID en la URL de ejemplo.
- attributes (query, obligatorio): stop_time.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- stop_time

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar exposiciones

Método: GET

Ruta: /sites/\$SITE_ID/listing_exposures

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista niveles de exposición para un sitio.

Parámetros

- SITE_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- name
- home_page
- category_home_page
- advertising_on_listing_page
- priority_in_search

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar exposición

Método: GET

Ruta: /sites/\$SITE_ID/listing_exposures/\$EXPOSURE_LEVEL

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta configuración de un nivel de exposición.

Parámetros

- SITE_ID (path, obligatorio)
- EXPOSURE_LEVEL (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- name
- home_page
- category_home_page
- advertising_on_listing_page
- priority_in_search

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar tipos de publicación del sitio

Método: GET

Ruta: /sites/\$SITE_ID/listing_types

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta listing types disponibles en el sitio.

Parámetros

- SITE_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- site_id
- id
- name
- configuration

- buy_it_now
- auction
- classified
- immediate_payment
- listing_fee_criteria
- sale_fee_criteria

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar tipo de publicación

Método: GET

Ruta: /sites/\$SITE_ID/listing_types/\$LISTING_TYPE_ID

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene configuración de un listing type.

Parámetros

- SITE_ID (path, obligatorio)
- LISTING_TYPE_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- id
- name
- configuration
- requires_picture
- max_stock_per_item
- duration_days
- buy_it_now
- auction
- classified
- immediate_payment

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar tipo free disponible

Método: GET

Ruta: /users/\$USER_ID/available_listing_type/free

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta disponibilidad del tipo gratuito para usuario y categoría.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- category_id (query, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- available
- remaining_listings
- cause

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar tipos disponibles para usuario

Método: GET

Ruta: /users/\$USER_ID/available_listing_types

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta tipos de publicación habilitados para usuario y categoría.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- category_id (query, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- available
- remaining_listings
- cause

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Cambiar tipo de publicación

Método: POST

Ruta: /items/\$TIEM_ID/listing_type

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza el listing type del ítem.

Parámetros

- TIEM_ID (path, obligatorio): La fuente escribe TIEM_ID en el ejemplo.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "listing_type_id"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página indica que el tipo solo puede modificarse una vez.

Referencia HTTP GET /sites/MLA/listing_types/gold_special

Método: GET

Ruta: /sites/MLA/listing_types/gold_special

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /sites/MLA/listing_types/gold_special. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /sites/MLA/listing_exposures/high

Método: GET

Ruta: /sites/MLA/listing_exposures/high

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /sites/MLA/listing_exposures/high. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/tipos-de-publicacion-y-actualizaciones-de-articulos

Captura: 2026-10-08T22:52:53.651Z

User Products

User Products

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 17/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:56.795Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/user-products

Resumen

Describe el modelo User Product (UP), que separa la entidad del producto de las condiciones comerciales de sus publicaciones y permite gestionar precio por variante, stock distribuido y multi-origen. La guía explica las relaciones entre ítem, UP y familia.

Contenido y conceptos documentados

Modelo y consultas

- Un ítem es la publicación visible; el User Product agrupa productos/variantes y la familia relaciona UPs. Los cambios de propiedades del UP enviados mediante PUT /items pueden propagarse de forma asíncrona a los ítems relacionados.
- Para resolver relaciones, la página indica consultar el ítem para obtener user_product_id, consultar el UP para family_id, consultar la familia del sitio y buscar ítems de un seller por user_product_id. El buscador puede recibir varios IDs como lista.
- La captura también señala que child_pk y parent_pk read-only no se consideran para generar la familia. Cambios/campos no detallados en esta página: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /categories

La fuente menciona la ruta /categories, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /categories

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Obtener user_product_id

Método: GET

Ruta: /items

Autenticación: No documentado en la fuente

Consulta un ítem para resolver el User Product asociado.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- user_product_id

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar familia de User Products

Método: GET

Ruta: /sites/\$SITE_ID/user-products-families/\$FAMILY_ID

Autenticación: No documentado en la fuente

Obtiene User Products asociados a una familia del sitio.

Parámetros

- SITE_ID (path, obligatorio)
- FAMILY_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- family_id
- user_products

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar User Product

Método: GET

Ruta: /user-products/\$USER_PRODUCT_ID

Autenticación: No documentado en la fuente

Consulta el UP para obtener la familia a la que pertenece.

Parámetros

- USER_PRODUCT_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- user_product_id
- family_id
- attributes

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Buscar ítems asociados a UP

Método: GET

Ruta: /users/\$SELLER_ID/items/search

Autenticación: No documentado en la fuente

Busca ítems de un seller por uno o varios identificadores de User Product.

Parámetros

- SELLER_ID (path, obligatorio)

- user_product_id (query, obligatorio): La página ejemplifica lista de IDs.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

- results
- user_product_id

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente da ejemplo con varios IDs separados por coma.

Modificar características de User Product

Método: PUT

Ruta: /items

Autenticación: No documentado en la fuente

Modifica características de los ítems asociadas al User Product; la propagación descrita es asíncrona.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/json",
  "fields": [
    "title",
    "family_name",
    "attributes"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- No se consideran child_pk y parent_pk read_only para generar la familia.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/user-products

Captura: 2026-10-08T22:52:56.795Z

Validaciones

Validaciones

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:58.854Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/validaciones

Resumen

Describe la respuesta de validación que puede acompañar la creación de una publicación para advertir o bloquear inconsistencias de datos, moderaciones, envío, imágenes u otros dominios.

Contenido y conceptos documentados

Estructura y tratamiento

- El objeto de error incluye message, error, status y cause[]. Cada causa identifica department, cause_id, type (warning o error), code, references y message; los warnings informan y no bloquean, mientras que los errores requieren acción.
- La tabla de la fuente asocia códigos con causa, atributo afectado y solución. Entre los ejemplos aparecen atributos condicionales, vendedor no autorizado para marca/categoría, normalización de valores, imágenes menores a 500 píxeles y validación del GTIN/código universal.
- Para validar un identificador universal, la página referencia /product-identifier/validator?product_identifier=\$UNIVERSAL_CODE_FIELD, pero no indica el método HTTP. El resto de parámetros, autenticación y respuestas de ese recurso: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Validaciones de publicaciones

Describe el objeto validation_error/cause usado para reportar warnings y errores de publicación; incluye department, cause_id, type, code, references y message, así como ejemplos de validación de atributos, autorización, normalización, imágenes y GTIN.

Errores documentados

- ``json { "code": 400, "meaning": "Validation error; cause[] puede contener validaciones de tipo warning o error." } ``

Ruta mencionada /categories/{CATEGORY_ID}/{TYPE_ID}

La fuente menciona la ruta /categories/{CATEGORY_ID}/{TYPE_ID}, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /categories/{CATEGORY_ID}/{TYPE_ID}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /categories/{CATEGORY_ID}

La fuente menciona la ruta /categories/{CATEGORY_ID}, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /categories/{CATEGORY_ID}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /categories/{CATEGORY_ID}/attributes

La fuente menciona la ruta /categories/{CATEGORY_ID}/attributes, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /categories/{CATEGORY_ID}/attributes

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/validaciones

Captura: 2026-10-08T22:52:58.854Z

Validación de guía de talles

Validación de guía de talles

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:52:57.692Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/validacion-de-guia-de-talles

Resumen

La página describe controles al crear guías de talles y asociarlas con publicaciones de moda. La fuente dice que el recurso está disponible en Argentina, México, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y Chile.

Contenido y conceptos documentados

- Completa ficha técnica, atributos requeridos y variaciones; verifica género con los atributos del dominio y, donde aplique, usa género y marca para encontrar una guía adecuada.
- La creación valida el atributo principal, atributos requeridos de filas, tipo y rango de medidas y duplicados.
- Para asociar una guía, la publicación debe tener SIZE_GRID_ID, SIZE_GRID_ROW_ID y SIZE válidos y consistentes con la fila; la fuente también verifica atributos como GENDER y que la guía personalizada pertenezca al vendedor.
- En Live Listings no se evalúan estas reglas al cambiar precio/stock o estados pausado/cerrado. Las publicaciones inconsistentes pueden moderarse y pausarse.
- Códigos documentados: chart_tech_specs_not_found, main_attribute_missing_error, invalid_main_attribute_id, required_row_attribute_not_found, invalid_row_attribute_value, value_out_of_range, invalid_attribute_value, duplicated_measure_value, value_is_not_the_same_type, invalid_row_attribute, missing.fashion_grid.grid_id.values, missing.fashion_grid.grid_row_id.values, missing.fashion_grid.size.values, invalid.fashion_grid.grid_id.values, invalid.fashion_grid.grid_row_id.values, invalid.fashion_grid.size.values e invalid.fashion_grid.seller_id.values. La fuente reutiliza invalid.fashion_grid.size.values en el ejemplo de SIZE y GENDER.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /catalog_domains/{DOMAIN_ID}/attributes/GENDER

La fuente menciona la ruta /catalog_domains/{DOMAIN_ID}/attributes/GENDER, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /catalog_domains/{DOMAIN_ID}/attributes/GENDER

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /items

La fuente menciona la ruta /items, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /items

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Validaciones de guías de talles

Documenta validaciones al crear guías de talles y asociarlas a publicaciones de moda. Revisa género, atributo principal, campos requeridos y consistencia de medidas; la asociación exige SIZE_GRID_ID, SIZE_GRID_ROW_ID y SIZE coherentes. La página muestra códigos y mensajes de error, algunos con cause_id y references; no define una ruta HTTP para validar la guía.

Errores documentados

- ```json { "code": "chart_tech_specs_not_found", "meaning": "El género no existe en la ficha técnica del dominio." } ```
- ```json { "code": "main_attribute_missing_error", "meaning": "Falta el atributo principal." } ```
- ```json { "code": "invalid_main_attribute_id", "meaning": "El atributo principal indicado no es válido." } ```
- ```json { "code": "required_row_attribute_not_found", "meaning": "Falta un atributo requerido en una fila." } ```
- ```json { "code": "invalid_row_attribute_value", "meaning": "El valor de fila no es permitido." } ```
- ```json { "code": "value_out_of_range", "meaning": "Una medida está fuera del rango permitido." } ```
- ```json { "code": "invalid_attribute_value", "meaning": "El atributo principal incluye valores no relacionados con talles." } ```
- ```json { "code": "duplicated_measure_value", "meaning": "La medida está duplicada." } ```
- ```json { "code": "value_is_not_the_same_type", "meaning": "FILTRABLE_SIZE mezcla valores numéricos y alfanuméricos." } ```
- ```json { "code": "invalid_row_attribute", "meaning": "Atributo incompatible con el tipo de medida de la guía." } ```
- ```json { "code": "missing.fashion_grid.grid_id.values", "meaning": "Falta SIZE_GRID_ID." } ```
- ```json { "code": "missing.fashion_grid.grid_row_id.values", "meaning": "Falta SIZE_GRID_ROW_ID." } ```
- ```json { "code": "missing.fashion_grid.size.values", "meaning": "Falta SIZE." } ```
- ```json { "code": "invalid.fashion_grid.grid_id.values", "meaning": "SIZE_GRID_ID no corresponde a una guía válida." } ```
- ```json { "code": "invalid.fashion_grid.grid_row_id.values", "meaning": "SIZE_GRID_ROW_ID no existe en la guía." } ```

- ``json { "code": "invalid.fashion\_grid.size.values", "meaning": "SIZE o GENDER no coincide con la fila de la guía." } ``
- ``json { "code": "invalid.fashion\_grid.seller\_id.values", "meaning": "La guía personalizada pertenece a otro vendedor." } ``

Ejemplos documentados

- Ejemplos JSON de errores de creación/asociación y de una infracción con reason/remedy.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/validacion-de-guia-de-talles

Captura: 2026-10-08T22:52:57.692Z

Variaciones

Variaciones

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:01.331Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/variaciones

Resumen

Explica cómo reunir variantes de un mismo producto en una publicación y administrar su stock por combinación. El comprador selecciona atributos como color y talle, que aparecen asociados a la orden.

Contenido y conceptos documentados

- Identifica en la categoría los atributos `allow_variations`; envíalos en `attribute_combinations` de todas las variantes. Los atributos `variation_attribute` describen propiedades particulares. Los requeridos se identifican con `required=true`.
- La fuente indica un máximo de 100 variantes por categoría y 250 para Moda, Accesorios para celulares y Autopartes. Cada variante requiere `price`, `available_quantity`, `pictures` y `attribute_combinations`; `max_pictures_per_item_var` indica el máximo de imágenes. No repitas combinaciones; un atributo ajeno a la categoría puede ser ignorado.
- El SKU de variante debe guardarse en `SELLER_SKU` dentro de `attributes`. Para consultar atributos de variantes, agrega `include_attributes=all`. Al actualizar, envía las variantes a conservar; con ventas solo se pueden sumar atributos. Se permite un atributo personalizado cuando no está definido por la categoría. La fuente recomienda el mismo precio para todas las variantes; si se envían precios distintos, la publicación y el pago consideran el precio más alto.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/orders`

La fuente menciona la ruta `/orders`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/orders`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Reglas de datos de variaciones

Las combinaciones deben ser válidas para la categoría, iguales en estructura entre variantes y no repetir combinaciones. SELLER_SKU identifica el stock de cada variante; seller_custom_field es distinto. La página indica límites de cantidad por categoría, atributos requeridos, máximo de imágenes configurable y restricciones para variantes vendidas. La fuente recomienda mantener el mismo precio entre variantes y advierte que la VIP y el pago consideran el valor más alto si difieren.

Errores documentados

- ``json { "code": "variation\_limit", "meaning": "La fuente indica 100 variantes por categoría y 250 para Moda, Accesorios para celulares y Autopartes." } ``

Ejemplos documentados

- Ejemplos de color, talla, EAN/UPC, voltaje y un atributo personalizado.

Operaciones de API

Eliminar variación

Método: DELETE

Ruta: /items/{item_id}/variations/{variation_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina la variante indicada; también se muestra como alternativa un PUT al ítem conservando solo los IDs deseados.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.
- variation_id (path, obligatorio): ID de la variante.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo devuelve información del ítem; no documenta un esquema reducido.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- DELETE /items/MLA599099879/variations/10449631060.

Consultar atributos de categoría para variaciones

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}/attributes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Comprueba los tags allow_variations y variation_attribute de atributos de una categoría.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de atributos con id, name, tags, value_type y values.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /categories/MLA126186/attributes; COLOR aparece con allow_variations.

Consultar variaciones dentro del ítem

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta un ítem; attributes=variations permite filtrar la respuesta a esa propiedad.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.
- attributes (query): El ejemplo usa variations.
- include_attributes (query): La fuente muestra all para incluir attributes de las variantes.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

La sección variations puede contener id, attribute_combinations, price, available_quantity, sold_quantity, picture_ids, seller_custom_field y catalog_product_id.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /items/MLA658778048?attributes=variations; también se documenta include_attributes=all.

Listar variaciones de un ítem

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/variations

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve directamente el array de variantes de la publicación.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Array con id, attribute_combinations, price, available_quantity, sold_quantity, picture_ids, seller_custom_field y catalog_product_id.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /items/MLA658778048/variations.

Consultar una variación

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/variations/{variation_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el detalle de una variante concreta.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.
- variation_id (path, obligatorio): ID de la variante.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo incluye id, attribute_combinations, price, available_quantity, sold_quantity, picture_ids y attributes (EAN/UPC).

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /items/MLA658778048/variations/15092589430.

Crear publicación con variaciones

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea un ítem con variaciones y sus combinaciones de atributos, stock e imágenes.

Parámetros

- category_id (body): Categoría.
- site_id (body): Sitio.
- title (body): Título.
- listing_type_id (body): Tipo de publicación.
- variations (body): Combinaciones de atributos, precio, stock, atributos e imágenes por variante.

Solicitud

JSON con listing_type_id, pictures, title, available_quantity, category_id, buying_mode, currency_id, condition, site_id, price y variations. Cada variante incluye attribute_combinations, price, available_quantity, attributes, sold_quantity y picture_ids.

Respuesta

Ejemplo de respuesta de publicación con id, site_id, title y sold_quantity.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- POST http://api.mercadolibre.com/items con variantes por color y EAN.

Agregar variación

Método: POST

Ruta: /items/{item_id}/variations

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega una variante con combinación, precio, stock e imágenes. La prosa dice PUT al ítem, pero el ejemplo de solicitud usa POST al recurso /variations.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

JSON de variante: attribute_combinations (id/value_id), price, available_quantity, sold_quantity y picture_ids.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- POST /items/MLA658778048/variations.

Actualizar variaciones del ítem

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza variantes y atributos enviando la propiedad variations.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

JSON con variations; la fuente muestra id, attribute_combinations, attributes, price y available_quantity. Envíe las variantes a conservar. Con ventas, solo se pueden sumar atributos, no cambiar ni quitar los existentes.

Respuesta

Ejemplo devuelve el ítem y su lista variations.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- PUT /items/{item_id} para agregar combinaciones COLOR/VOLTAGE o modificar stock.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/variaciones

Captura: 2026-10-08T22:53:01.331Z

Visitas

Visitas

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 02/01/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:02.514Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/recurso-de-visitas

Resumen

Permite consultar visitas de usuarios y publicaciones por fechas o ventanas de tiempo. Al republicar un artículo, las visitas históricas se heredan del parent_item.

Contenido y conceptos documentados

- Parámetros descritos: user_id, item_id, date_from/date_to ISO (máximo 150 días), ending opcional YYYY-MM-DD, unit con valor day y last para delimitar la ventana.
- Las respuestas incluyen total_visits y visits_detail; las consultas time_window agregan results por intervalo. /visits/items se describe como total de los últimos dos años.
- Errores documentados incluyen site inválido, fechas mal formadas o ausentes, ventana mayor a 150 días, ending inválido, más de un item, formato incorrecto de ID, token no autorizado y artículo inexistente en time_window.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar ventana de visitas por artículo

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/visits/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrupar visitas de un artículo por intervalos de tiempo.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.
- last (query, opcional): Cantidad de unidades hacia atrás.
- unit (query, obligatorio): Unidad; la fuente enumera day.
- ending (query, opcional): Fecha YYYY-MM-DD; por defecto fecha/hora actual.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

item_id, fechas, total_visits, last, unit y results por fecha.

Errores documentados

- ```json { "status": 400, "code": "bad_request", "meaning": "Invalid Site ID: usuario o ítem no pertenece a un site local válido." } ```
- ```json { "status": 400, "code": "bad_request", "meaning": "unknown date format: date_from/date_to faltante o inválido." } ```
- ```json { "status": 400, "code": "bad_request", "meaning": "invalid time window: rango máximo 150 días." } ```
- ```json { "status": 400, "code": "bad_request", "meaning": "invalid date format for ending date: solo YYYY-MM-DD." } ```
- ```json { "status": 400, "code": "validation_parameters", "meaning": "maximum amount of items to query is 1." } ```
- ```json { "status": 400, "code": "bad_request", "meaning": "Invalid item ID format." } ```
- ```json { "status": 403, "code": "PA_UNAUTHORIZED_RESULT_FROM_POLICIES", "meaning": "Token inválido, vencido o sin permisos." } ```
- ```json { "status": 404, "code": "not_found", "meaning": "Item not found en time_window." } ```

Ejemplos

- GET /items/MCO471870973/visits/time_window?last=2&unit=day&ending=2021-08-06.

Consultar visitas de artículo por fechas

Método: GET

Ruta: /items/visits

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera visitas de un artículo en fechas determinadas y por site.

Parámetros

- ids (query, obligatorio): ID de artículo; máximo documentado uno.
- date_from (query, obligatorio): Fecha inicial ISO; máximo documentado 150 días.
- date_to (query, obligatorio): Fecha final ISO; máximo documentado 150 días.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

item_id, date_from, date_to, total_visits y visits_detail.

Errores documentados

- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "Invalid Site ID: usuario o ítem no pertenece a un site local válido." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "unknown date format: date\_from/date\_to faltante o inválido." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "invalid time window: rango máximo 150 días." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "invalid date format for ending date: solo YYYY-MM-DD." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "validation\_parameters", "meaning": "maximum amount of items to query is 1." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "Invalid item ID format." } ``
- ``json { "status": 403, "code": "PA\_UNAUTHORIZED\_RESULT\_FROM\_POLICIES", "meaning": "Token inválido, vencido o sin permisos." } ``
- ``json { "status": 404, "code": "not\_found", "meaning": "Item not found en time\_window." } ``

Ejemplos

- GET /items/visits?ids=MCO473861358&date_from=2021-01-01&date_to=2021-02-01.

Consultar visitas totales de usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/items_visits

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera visitas de publicaciones de un usuario en un intervalo.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID de usuario.
- date_from (query, obligatorio): Fecha inicial ISO; máximo documentado 150 días.
- date_to (query, obligatorio): Fecha final ISO; máximo documentado 150 días.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

user_id, date_from, date_to, total_visits y visits_detail (company, quantity).

Errores documentados

- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "Invalid Site ID: usuario o ítem no pertenece a un site local válido." } ``

- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "unknown date format: date\_from/date\_to faltante o inválido." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "invalid time window: rango máximo 150 días." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "invalid date format for ending date: solo YYYY-MM-DD." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "validation\_parameters", "meaning": "maximum amount of items to query is 1." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "Invalid item ID format." } ``
- ``json { "status": 403, "code": "PA\_UNAUTHORIZED\_RESULT\_FROM\_POLICIES", "meaning": "Token inválido, vencido o sin permisos." } ``
- ``json { "status": 404, "code": "not\_found", "meaning": "Item not found en time\_window." } ``

Ejemplos

- GET /users/1000011398/items_visits?date_from=2021-01-01&date_to=2021-02-01.

Consultar ventana de visitas por usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/items_visits/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrupar visitas de un usuario por intervalos dentro de una ventana.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID de usuario.
- last (query, opcional): Cuántos días hacia atrás.
- unit (query, obligatorio): Unidad; la fuente enumera day.
- ending (query, opcional): Fecha YYYY-MM-DD; por defecto fecha/hora actual.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

user_id, fechas, total_visits, last, unit y results agrupados por día.

Errores documentados

- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "Invalid Site ID: usuario o ítem no pertenece a un site local válido." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "unknown date format: date\_from/date\_to faltante o inválido." } ``

- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "invalid time window: rango máximo 150 días." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "invalid date format for ending date: solo YYYY-MM-DD." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "validation\_parameters", "meaning": "maximum amount of items to query is 1." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "Invalid item ID format." } ``
- ``json { "status": 403, "code": "PA\_UNAUTHORIZED\_RESULT\_FROM\_POLICIES", "meaning": "Token inválido, vencido o sin permisos." } ``
- ``json { "status": 404, "code": "not\_found", "meaning": "Item not found en time\_window." } ``

Ejemplos

- GET /users/1000011398/items_visits/time_window?last=2&unit=day.

Consultar visitas totales de artículo

Método: GET

Ruta: /visits/items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve las visitas acumuladas del artículo; la guía lo describe para los últimos dos años.

Parámetros

- ids (query, obligatorio): ID del artículo; la fuente limita esta consulta a uno.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Objeto indexado por ID de ítem con el total.

Errores documentados

- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "Invalid Site ID: usuario o ítem no pertenece a un site local válido." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "unknown date format: date\_from/date\_to faltante o inválido." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "invalid time window: rango máximo 150 días." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "invalid date format for ending date: solo YYYY-MM-DD." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "validation\_parameters", "meaning": "maximum amount of items to query is 1." } ``
- ``json { "status": 400, "code": "bad\_request", "meaning": "Invalid item ID format." } ``

- ``json { "status": 403, "code": "PA\_UNAUTHORIZED\_RESULT\_FROM\_POLICIES", "meaning": "Token inválido, vencido o sin permisos." } ``
- ``json { "status": 404, "code": "not\_found", "meaning": "Item not found en time\_window." } ``

Ejemplos

- GET /visits/items?ids=MLB9992242141.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/recurso-de-visitas

Captura: 2026-10-08T22:53:02.514Z

Órdenes

Órdenes

Área: Guía para productos

Actualización indicada por la fuente: 21/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:52:16.978Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestiona-ventas

Resumen

Describe consulta y búsqueda de órdenes, detalle de productos, pagos, descuentos y envíos. La orden agrupa condiciones de compra visibles para comprador y vendedor.

Contenido y conceptos documentados

- `/orders/{order_id}` incluye estado, fechas, artículos, pagos, feedback, envío y participantes; para feedback, la fuente remite a su recurso específico.
- `/orders/search` filtra por seller, buyer, item, tags/tags.not, q, estados, fechas, mediaciones y feedback. q busca ID de orden, ID/título del ítem y nickname de contraparte, no nombres ni email. Se muestran paginación y `sort=date_desc`.
- La consulta de envíos puede devolver varios registros. Hosted View siempre produce array; identifica el envío de compra por `type=forward`. La fuente advierte que el contrato de la vista actual (objeto por defecto) difiere del array de Hosted View y marca la vista actual como deprecada desde finales de septiembre de 2026.
- También se documentan conversión de moneda, atributos de productos y descuentos. La guía enumera estados `confirmed`, `payment_required`, `payment_in_process`, `partially_paid`, `paid`, `partially_refunded`, `pending_cancel` y `cancelled`.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ciclo y estados de órdenes

La guía cubre consulta, búsqueda, pagos, descuentos, feedback y envíos. Indica retención de órdenes hasta 12 meses y exclusión de canceladas al buscar como vendedor; enumera estados `confirmed`, `payment_required`, `payment_in_process`, `partially_paid`, `paid`, `partially_refunded`, `pending_cancel` y `cancelled`.

Ejemplos documentados

- Ejemplos de orden pagada y de filtros por estado/fecha.

Ruta mencionada `/orders/{order_id}/feedback`

La fuente menciona la ruta `/orders/{order_id}/feedback`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/orders/{order_id}/feedback`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /discounts

La fuente menciona la ruta /discounts, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /discounts

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /shipments

La fuente menciona la ruta /shipments, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /shipments

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /packs

La fuente menciona la ruta /packs, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /packs

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /shipments/shipping.id

La fuente menciona la ruta /shipments/shipping.id, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /shipments/shipping.id

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar conversión de moneda

Método: GET

Ruta: /currency_conversions/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene la tasa entre moneda de origen y destino.

Parámetros

- from (query, obligatorio): Código de moneda de origen.
- to (query, obligatorio): Código de moneda destino.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

ratio.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /currency_conversions/search?from=ARS&to=BRL.

Consultar orden

Método: GET

Ruta: /orders/{order_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve estado, fechas, productos, pagos, compradores/vendedores, feedback, envío y etiquetas.

Parámetros

- order_id (path, obligatorio): ID de orden.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo: id, status, status_detail, date_created, date_closed, order_items, total_amount, currency_id, buyer, seller, payments, feedback, context, shipping, static_tags y tags.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /orders/2000003508419013.

Consultar descuentos de una orden

Método: GET

Ruta: /orders/{order_id}/discounts

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve descuentos que incidieron en la venta, incluidos cupón, campañas y cashback.

Parámetros

- order_id (path, obligatorio): ID de orden.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

details con type, coupon/supplier e items con quantity y amounts (total/seller).

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /orders/2000003508419013/discounts.

Consultar atributos de productos de una orden

Método: GET

Ruta: /orders/{order_id}/product

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve los atributos registrados para los productos de una orden.

Parámetros

- order_id (path, obligatorio): ID de orden.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Objeto con attributes; cada elemento puede contener name, value e id.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con atributos IMEI y entry_date.

Consultar envíos asociados a orden

Método: GET

Ruta: /orders/{order_id}/shipments

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene IDs/tipos de envíos. Hosted View siempre devuelve array; recorrer resultados y filtrar type=forward para identificar envío de compra. La vista actual se marca deprecada desde finales de septiembre de 2026.

Parámetros

- order_id (path, obligatorio): ID de orden.
- hosted (query, opcional): Default false; vista APICore sin detalle de envíos.
- list_all (query, opcional): En la vista actual, true devuelve array forward y return.
- X-New-Domain (header, opcional): Necesario en llamadas públicas para enrutar a Hosted View.
- X-API-Version (header, opcional): Valor 2 solicita receiver_name y receiver_phone completos en receiver_address en la vista actual.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Hosted View: array de objetos {id,type}; se ejemplifican forward, return y return_to_buyer. Vista actual: objeto con datos del shipment, estado, modalidad, tracking, historial, shipping_items y dirección.

Errores documentados

- ``json { "status": 200, "meaning": "Envíos encontrados." } ``
- ``json { "status": 204, "meaning": "La orden no tiene envíos o están en propagación asíncrona." } ``
- ``json { "status": 400, "meaning": "Parámetros inválidos, como order\_id no numérico." } ``

- ``json { "status": 401, "meaning": "Autenticación fallida o caller no identificado." } ``
- ``json { "status": 403, "meaning": "Permisos insuficientes." } ``
- ``json { "status": 404, "meaning": "order\_id inexistente." } ``
- ``json { "status": 500, "meaning": "Error interno." } ``
- ``json { "status": 503, "meaning": "Servicio no disponible." } ``

Ejemplos

- GET /orders/{order_id}/shipments; ejemplos con X-New-Domain:true y list_all=true.

Buscar órdenes

Método: GET

Ruta: /orders/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Filtra órdenes por usuario, ítem, estado, fechas, tags, mediaciones y feedback.

Parámetros

- seller (query): ID vendedor; aparece en ejemplos.
- buyer (query): ID comprador.
- item (query): ID o título.
- tags (query): Estados separados por coma.
- tags.not (query): Estados excluidos separados por coma.
- q (query): Busca ID de orden, ID/título de ítem o nickname de contraparte; no busca first_name, last_name ni email.
- order.status (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- order.date_last_updated.from (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- order.date_last_updated.to (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- order.date_created.from (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- order.date_created.to (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- order.date_closed.from (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- order.date_closed.to (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- mediations.stage (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- mediations.status (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- feedback.status (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- feedback.sale.rating (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- feedback.sale.fulfilled (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- feedback.purchase.rating (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- feedback.purchase.fulfilled (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.
- sort (query): Filtro u ordenamiento enumerado en la guía.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

query, results, sort, available_sorts, filters, paging y display; resultados con orden, pagos, compradores, vendedores, envíos e ítems.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Filtros order.status=paid, q y order.date_created.from/to; orden sort=date_desc.

Referencia HTTP GET /shipments

Método: GET

Ruta: /shipments

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /shipments. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestiona-ventas

Captura: 2026-10-08T22:52:16.978Z

Guía para servicios

Administra áreas de cobertura

Administra áreas de cobertura

Área: Guía para servicios

Actualización indicada por la fuente: 15/03/2023

Captura: 2026-10-08T22:53:03.494Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/administra-areas-de-cobertura

Resumen

Explica cómo descubrir IDs predefinidos de cobertura y asociarlos a una publicación de servicio.

Contenido y conceptos documentados

- El listado por sitio devuelve id, description, zone y type; se muestran áreas de Argentina y un ID nacional.
- El detalle se obtiene por ID de área. Para asignar cobertura, la fuente envía una lista de IDs bajo coverage_areas mediante PUT al ítem.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar área de cobertura por ID

Método: GET

Ruta: /coverage_areas/{coverage_area_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene detalle de un área identificada por su ID.

Parámetros

- coverage_area_id (path, obligatorio): ID preestablecido del área.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, description, zone y type.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /coverage_areas/TUxBUEpVSnk3YmUz.

Listar áreas de cobertura

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/coverage_areas

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista áreas disponibles para el sitio/país.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Código del sitio.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Array con id, description, zone y type.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /sites/MLA/coverage_areas.

Asignar áreas de cobertura

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza el ítem con las áreas geográficas atendidas por el servicio.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID de publicación.

Solicitud

JSON con coverage_areas como lista de IDs de cobertura.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- PUT /items/ITEM_ID con dos IDs de área.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/administra-areas-de-cobertura

Captura: 2026-10-08T22:53:03.494Z

Consulta Usuarios

Consulta Usuarios

Área: Guía para servicios

Actualización indicada por la fuente: 29/04/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:04.557Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/servicios-consulta-usuarios

Resumen

Reúne consultas de perfil público y privado, actualización de dirección y consulta de bloqueos relacionados con preguntas o pedidos.

Contenido y conceptos documentados

- `/users/me` consulta quien autorizó la aplicación; `/users/{user_id}` ofrece perfil público y `/private` puede incluir dirección completa y contacto si el usuario autorizó y el token tiene permiso.
- La actualización requiere permiso del usuario y recibe `address` con `street`, `number`, `city` y `state`.
- El endpoint de bloqueos unifica preguntas y órdenes: `type` acepta `blocked_by_questions` o `blocked_by_order`; `client.id` y `user_blocked` son opcionales, `caller.id` es obligatorio, `offset` inicia en 0 y `limit` en 10 (máximo 1000). La respuesta presenta `users` y `paging`.

Operaciones de API

Operaciones de API

Buscar usuarios bloqueados

Método: GET

Ruta: `/block-api/search/users/{user_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta bloqueos asociados a un Buyer; endpoint unificado para preguntas y órdenes.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): ID de usuario.
- `client.id` (opcional): ID del cliente que realiza la solicitud.
- `type` (query, obligatorio): `blocked_by_questions` o `blocked_by_order`.
- `user_blocked` (opcional): ID del Buyer bloqueado.
- `caller.id` (obligatorio): ID del usuario que realiza la solicitud.
- `offset` (opcional): Por defecto 0.
- `limit` (opcional): Por defecto 10, máximo 1000.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

users con id y blocked_at; paging con offset, limit y total.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- type=blocked_by_questions y type=blocked_by_order; la fuente muestra 200 OK.

Consultar usuario autenticado

Método: GET

Ruta: /users/me

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve información del usuario que autorizó la aplicación.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo contiene id, nickname, registration_date, country_id, address, user_type, tags, site_id, seller_reputation, buyer_reputation y status.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/me.

Consultar información pública de usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta perfil y reputación pública por ID.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): ID del usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo con `id`, `nickname`, `registration_date`, `country_id`, `address` de ciudad/estado, `tags`, reputaciones y `status`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- `GET /users/202593498`.

Consultar información privada de usuario

Método: GET

Ruta: `/users/{user_id}/private`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN con permiso para estos datos

Consulta información privada de un usuario que autorizó la aplicación; requiere token con permiso.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): ID del usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo agrega `street/number` y datos de contacto al perfil.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- `GET /users/202593498/private`.

Actualizar dirección de usuario

Método: PUT

Ruta: /users/{user_id}/address

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza la dirección de un usuario que concedió permiso.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del usuario.

Solicitud

JSON address con street, number, city y state.

Respuesta

Ejemplo devuelve perfil con dirección actualizada.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- PUT /users/202593498/address.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/servicios-consulta-usuarios

Captura: 2026-10-08T22:53:04.557Z

Consultas avanzadas

Consultas avanzadas

Área: Guía para servicios

Actualización indicada por la fuente: 15/03/2023

Captura: 2026-10-08T22:53:05.581Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/consultas-avanzadas-2

Resumen

Presenta casos de uso de información de mercado para comparar precios y atributos, orientar estrategias de vendedores y ayudar a compradores a encontrar productos.

Contenido y conceptos documentados

- La página diferencia datos públicos de datos privados: no se deben obtener datos privados de usuarios que no autorizaron la aplicación.
- Propone buscar artículos por categoría, comparar precios y atributos, calcular promedios y analizar categorías, contactos y visitas. Los pasos y endpoints se remiten a otras guías.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Consultas y análisis de mercado

Sugiere herramientas que comparen precios y atributos de publicaciones para ayudar a vendedores a analizar su mercado. La fuente advierte que los datos privados de usuarios requieren autorización; esta página no define operaciones HTTP concretas.

Ejemplos documentados

- Casos de uso: comparar precios por categoría, calcular promedios y revisar atributos, contactos y visitas públicas.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/consultas-avanzadas-2

Captura: 2026-10-08T22:53:05.581Z

Elige tipo de servicio

Elige tipo de servicio

Área: Guía para servicios

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:06.511Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/elige-tipo-de-servicio

Resumen

Explica cómo recorrer las categorías propias de cada site y consultar atributos antes de publicar un servicio.

Contenido y conceptos documentados

- Cada país tiene su árbol de categorías. `/sites/{site_id}/categories` lista IDs/nombres y `/categories/{category_id}` permite recorrer la ruta desde la raíz y sus `children_categories`.
- El detalle y `/attributes` ayudan a identificar los valores de publicación. La página ejemplifica Argentina (MLA) y muestra una búsqueda filtrada por ID de categoría.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar detalle de categoría

Método: GET

Ruta: `/categories/{category_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve información y categorías hijas para navegar el árbol.

Parámetros

- `category_id` (path, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`id`, `name`, `picture`, `permalink`, `total_items_in_this_category`, `path_from_root` y `children_categories`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /categories/MLA1071.

Consultar atributos de categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}/attributes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Muestra atributos y valores posibles de una categoría.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Atributos con id, name, value_type, tags y values en el ejemplo.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /categories/MLA24272/attributes.

Listar categorías del sitio

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/categories

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el árbol de categorías de un país para elegir dónde publicar un servicio.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Código del sitio.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de categorías con id y name.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /sites/MLA/categories.

Buscar publicaciones por categoría

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Ejemplifica una búsqueda de publicaciones limitada a un ID de categoría.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Código del sitio.
- category (query, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /sites/MLA/search?category=MLA5726.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/elige-tipo-de-servicio

Captura: 2026-10-08T22:53:06.511Z

Introducción

Introducción

Área: Guía para servicios

Actualización indicada por la fuente: 15/03/2023

Captura: 2026-10-08T22:53:08.327Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/guia-para-servicios

Resumen

Introduce el modelo de servicios clasificados de Mercado Libre, con contacto directo y condiciones de contratación coordinadas entre usuarios.

Contenido y conceptos documentados

- Una aplicación puede publicar servicios, medir contactos, buscar por geolocalización, comparar precio/prestaciones, enviar recordatorios y sugerir ofertas similares. Esta página introductoria no documenta métodos ni rutas HTTP.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Modelo de publicación de servicios

Presenta servicios como clasificados donde los datos de contacto son públicos y contacto, pago y contratación se coordinan entre las partes. No especifica rutas HTTP concretas.

Ejemplos documentados

- Casos de uso: publicar servicios, medir contactos, buscar por geolocalización, comparar prestaciones/precios, recordatorios y sugerencias.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/guia-para-servicios

Captura: 2026-10-08T22:53:08.327Z

Publica servicios

Publica servicios

Área: Guía para servicios

Actualización indicada por la fuente: 15/03/2023

Captura: 2026-10-08T22:53:09.203Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publica-servicios-vis

Resumen

Expone campos generales de publicaciones de servicios, consulta de ítems, tipos de publicación y un ejemplo de creación de clasificado.

Contenido y conceptos documentados

- La publicación se representa como un ítem. El ejemplo de consulta muestra identidad, título, categoría, precio, moneda, disponibilidad, modalidad, fotos, contacto, ubicación, atributos y descripción.
- El ejemplo de creación usa POST y `buying_mode=classified`, pero la captura no muestra la URL destino; no se registra una ruta supuesta. Está basado en MLA y advierte cambiar `category_id`, `currency_id` y posiblemente `listing_type_id` para otros países.
- `seller_custom_field` es un string de uso interno, distinto de `SELLER_SKU`. `listing_types` permite conocer los tipos aceptados por site.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ejemplo de creación de servicio

La fuente muestra una solicitud POST para crear un clasificado que requiere `access_token`, pero la captura no contiene la URL destino. El cuerpo enumera `title`, `category_id`, `price`, `currency_id`, `available_quantity`, `buying_mode=classified`, `listing_type_id`, `condition`, `pictures`, `seller_contact`, `location`, `attributes` y `description`.

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Solicitud

Ejemplo de JSON para clasificado con `seller_contact`, `location`, `attributes` e información básica de publicación; valores ilustrativos para MLA.

Respuesta

Ejemplo de respuesta con `id`, `site_id`, `title`, `sold_quantity` y `permalink`.

Ejemplos documentados

- La fuente no documenta ruta del POST; señala que el ejemplo usa categorías/moneda/tipo de publicación de MLA y deben cambiarse para otros países.

Operaciones de API

Consultar publicación

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los datos de una publicación de servicio/ítem por ID precedido del site_id.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID completo del ítem con prefijo del site.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo con id, site_id, title, seller_id, category_id, price, currency_id, available_quantity, buying_mode, listing_type_id, pictures, seller_contact, location, attributes y description.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /items/MLA612001263.

Listar tipos de publicación

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/listing_types

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta listing_type_id disponibles por site.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Código del site.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Array con site_id, id y name; se ejemplifican gold_pro, gold_premium, gold_special, gold, silver, bronze y free.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /sites/MLA/listing_types.

Actualizar campo personalizado del vendedor

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza seller_custom_field, campo de uso interno distinto de SELLER_SKU.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

JSON con seller_custom_field como string.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- PUT /items/MLA599074368 con seller_custom_field.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publica-servicios-vis

Captura: 2026-10-08T22:53:09.203Z

Sincroniza publicaciones

Sincroniza publicaciones

Área: Guía para servicios

Actualización indicada por la fuente: 15/03/2023

Captura: 2026-10-08T22:53:10.446Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/servicio-sincroniza-publicaciones

Resumen

Explica cómo mantener una publicación activa sincronizada con otros sistemas mediante cambios permitidos de contenido, precio, stock o estado.

Contenido y conceptos documentados

- Los campos modificables dependen de ventas y estado; la página enumera title, available_quantity, price, video, pictures, description, shipping y category en su contexto. La descripción se agrega con POST.
- Con ventas no se pueden modificar condition, buying mode, métodos de pago distintos de Mercado Pago, dimensiones de envío ni warranty. El título tiene restricción adicional y el tipo de publicación solo se cambia una vez.
- Los estados se envían en minúscula: paused impide el contacto, closed finaliza y no se reactiva (puede republicarse), active reactiva un ítem pausado. Para eliminar, primero cierra y luego envía deleted=true; si aparece 409 optimistic_locking conflict, espera unos segundos antes de repetir.

Operaciones de API

Operaciones de API

Actualizar publicación

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza campos editables, estado, inventario o eliminación mediante PUT al recurso del ítem; las restricciones dependen de ventas y estado.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

Ejemplos: title y price; status=paused/closed; deleted=true tras cerrar; available_quantity. La página enumera title, available_quantity, price, video, pictures, description (solo agregar un post), shipping y category como editables en su contexto.

Respuesta

200 OK indicado en la actualización de título/precio; otras estructuras no documentadas.

Errores documentados

- ``json { "status": 409, "code": "optimistic\_locking error: conflict", "meaning": "El segundo PUT de eliminación puede tener conflicto; la fuente indica esperar unos segundos hasta actualizar la información." } ``

Ejemplos

- PUT /items/ITEM_ID para título/precio, estado y stock; eliminación requiere primero status=closed y luego deleted=true.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/servicio-sincroniza-publicaciones

Captura: 2026-10-08T22:53:10.446Z

Guía para vehículos

Calidad de publicaciones (vehículos)

Calidad de publicaciones (vehículos)

Área: Guía para vehículos

Actualización indicada por la fuente: 19/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:11.313Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/calidad-de-publicaciones-vehiculos

Resumen

Describe consultas para conocer la puntuación de calidad vehicular, nivel y acciones pendientes que pueden elevar la exposición.

Contenido y conceptos documentados

- Los rangos por sitio usan level, health_min y health_max. /health calcula la puntuación a partir de objetivos aplicables y devuelve goals con progress, progress_max, apply, completed y data. technical_specification puede indicar atributos faltantes.
- /health/actions presenta acciones pendientes. La fuente nombra picture, price, technical_specification, video, upgrade_listing y publish; indica que whatsapp ya no se contabiliza como objetivo de calidad aunque aún puede beneficiar conversiones.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar calidad de un ítem

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/health

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve puntuación, nivel y progreso de los objetivos de calidad aplicables.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

item_id, health, level y goals; cada objetivo puede contener progress, progress_max, id, name, apply, completed y data.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /items/MLM735814032/health.

Consultar acciones para mejorar calidad

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/health/actions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista tareas pendientes que pueden mejorar el nivel/exposición de la publicación.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

item_id, health y actions con id/name.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /items/MLM735814032/health/actions.

Consultar niveles de calidad por sitio

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/health_levels

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene rangos de puntaje para niveles de calidad en un sitio.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Código del sitio.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de level, health_min y health_max; ejemplo basic, standard y professional.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /sites/MLB/health_levels.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/calidad-de-publicaciones-vehiculos

Captura: 2026-10-08T22:53:11.313Z

Categorías y Atributos

Categorías y Atributos

Área: Guía para vehículos

Actualización indicada por la fuente: 02/04/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:12.316Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/categorias-y-atributos

Resumen

Explica cómo elegir categorías y consultar atributos para estructurar publicaciones, con ejemplos para vehículos y dominios.

Contenido y conceptos documentados

- Cada sitio tiene su propio árbol. La página recomienda predictor; category details incluye path_from_root y children_categories, mientras attributes lista campos requeridos y valores posibles.
- domain_discovery/search sugiere dominio/categoría según q; se documenta limit de 1 a 8 y target core o classified según vertical.
- top_values entrega valores populares; limit admite hasta 1000 y la métrica enumerada es NOL_90. known_attributes permite condicionar valores relacionados.
- categories/all descarga JSON gzip; X-Content-Created y X-Content-MD5 informan fecha y checksum. catalog_domains/{domain_id}/categories relaciona un dominio con sus categorías.

Operaciones de API

Operaciones de API

Convertir dominio a categorías

Método: GET

Ruta: /catalog_domains/{domain_id}/categories

Autenticación: No documentado en la fuente.

Obtiene categorías de un dominio de catálogo.

Parámetros

- domain_id (path, obligatorio): ID de dominio.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de id y name.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /catalog_domains/MLB-CARS_AND_VANS/categories.

Consultar categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}

Autenticación: No documentado en la fuente.

Devuelve detalle, camino desde la raíz y categorías hijas.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo con id, name, picture, permalink, total_items_in_this_category, path_from_root, children_categories y settings.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /categories/MLA1743 y /categories/MLA1744.

Consultar atributos de categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}/attributes

Autenticación: No documentado en la fuente.

Devuelve atributos específicos y valores permitidos para publicar en una categoría.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Atributos con id, name, tags, hierarchy, value_type y values; BRAND aparece como catalog_required/required en el ejemplo.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /categories/MLA1744/attributes.

Listar categorías del sitio

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/categories

Autenticación: No documentado en la fuente.

Devuelve categorías del país/sitio.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Código del sitio.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista con id y name.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /sites/MLA/categories.

Descargar árbol completo de categorías

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/categories/all

Autenticación: No documentado en la fuente.

Devuelve volcado del árbol de categorías codificado como gzip.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Código del sitio.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

JSON comprimido con gzip; X-Content-Created y X-Content-MD5 informan generación y suma de verificación.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET `/sites/MLA/categories/all`.

Buscar dominio y categoría sugeridos

Método: GET

Ruta: `/sites/{site_id}/domain_discovery/search`

Autenticación: No documentado en la fuente.

Predice dominios/categorías para un término de búsqueda.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Código del sitio.
- `q` (query, obligatorio): Texto del producto.
- `limit` (query, opcional): La fuente señala rango de 1 a 8.
- `target` (query, opcional): core o classified según la vertical; se describe en la página.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Resultados con `domain_id`, `domain_name`, `category_id`, `category_name` y `attributes`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /sites/MLA/domain_discovery/search?limit=1&q=fiat%20uno.

Consultar valores populares de atributo

Método: POST

Ruta: /catalog_domains/{domain_id}/attributes/{attribute_id}/top_values

Autenticación: No documentado en la fuente.

Devuelve valores frecuentes de un atributo de dominio, opcionalmente condicionados por otros atributos conocidos.

Parámetros

- domain_id (path, obligatorio): ID de dominio.
- attribute_id (path, obligatorio): ID de atributo.
- limit (query, opcional): Máximo 1000.
- metric_type (query, opcional): Métrica documentada NOL_90, nuevas publicaciones de los últimos 90 días.

Solicitud

Opcional: known_attributes como lista de id y value_id.

Respuesta

Array de id, name y metric.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- POST con BRAND; otro ejemplo consulta MODEL con known_attributes de BRAND.

Referencia HTTP POST

/catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/BRAND/top_values

Método: POST

Ruta: /catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/BRAND/top_values

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/BRAND/top_values. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP POST

/catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/MODEL/top_values

Método: POST

Ruta: /catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/MODEL/top_values

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /catalog_domains/MLA-CARS_AND_VANS/attributes/MODEL/top_values. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/categorias-y-atributos

Captura: 2026-10-08T22:53:12.316Z

Consulta Usuarios

Consulta Usuarios

Área: Guía para vehículos

Actualización indicada por la fuente: 12/01/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:13.564Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/consulta-usuarios

Resumen

La página explica cómo consultar datos propios, públicos y privados de usuarios, consultar bloqueos de compradores y gestionar preferencias de pago inmediato y listas de bloqueo. Los recursos de usuario pueden devolver HTTP 206 cuando algunos datos no estén disponibles; en ese caso la respuesta queda incompleta.

Contenido y conceptos documentados

- GET /users/me consulta el perfil propio. GET /users/{USER_ID} sirve para información pública y, con autorización del usuario, privada; los ejemplos incluyen identidad, dirección, reputación y estado.
- El endpoint unificado de bloqueos admite type=blocked_by_questions o blocked_by_order. caller.id y type son obligatorios; client.id y user_blocked opcionales; offset predeterminado 0 y limit predeterminado 10, máximo 1000. Respuesta: users.id, users.blocked_at y paging.
- Para aceptar solo Mercado Pago se envía reason=by_user; la eliminación revierte la marca. También se documenta borrar un bloqueo de órdenes y agregar un usuario a la lista negra de preguntas. Autenticación mostrada: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN.

Operaciones de API

Operaciones de API

DELETE /users/{USER_ID}/immediate_payment/by_user

Método: DELETE

Ruta: /users/{USER_ID}/immediate_payment/by_user

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina la marca de pago inmediato by_user.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

DELETE /users/{YOUR_CUST_ID}/order_blacklist/{SELLER_ID}

Método: DELETE

Ruta: /users/{YOUR_CUST_ID}/order_blacklist/{SELLER_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina un usuario bloqueado para órdenes.

Parámetros

- YOUR_CUST_ID (path, obligatorio)
- SELLER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /block-api/search/users/{USER_ID}

Método: GET

Ruta: /block-api/search/users/{USER_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta bloqueos de un comprador por preguntas u órdenes.

Parámetros

- `USER_ID` (path, obligatorio)
- `type` (query, obligatorio): `blocked_by_questions` o `blocked_by_order`
- `caller.id` (query, obligatorio): Usuario que consulta
- `client.id` (query, opcional): ID cliente
- `user_blocked` (query, opcional): ID comprador bloqueado
- `offset` (query, opcional): Predeterminado 0
- `limit` (query, opcional): Predeterminado 10, máximo 1000

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "users.id",
    "users.blocked_at",
    "paging.offset",
    "paging.limit",
    "paging.total"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /users/me

Método: GET

Ruta: `/users/me`

Autenticación: Authorization: Bearer `$ACCESS_TOKEN`

Consulta los datos del usuario autenticado.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /users/{USER_ID}

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta datos públicos o, con autorización, privados del usuario.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

POST /users/{SELLER_ID}/questions_blacklist

Método: POST

Ruta: /users/{SELLER_ID}/questions_blacklist

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega un usuario a la lista de bloqueo de preguntas.

Parámetros

- SELLER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "user_id"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

PUT /users/{USER_ID}/immediate_payment

Método: PUT

Ruta: /users/{USER_ID}/immediate_payment

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Configura el pago inmediato; ejemplo con reason=by_user.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "reason"
  ],
  "example": "by_user"
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/consulta-usuarios

Captura: 2026-10-08T22:53:13.564Z

Créditos pre aprobados

Créditos pre aprobados

Área: Guía para vehículos

Actualización indicada por la fuente: 15/03/2023

Captura: 2026-10-08T22:53:14.542Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/credits-motors

Resumen

Describe las notificaciones de nuevos leads de crédito, la consulta de créditos disponibles para ítems del vendedor y el detalle de una propuesta. La funcionalidad aplica a vehículos en Brasil e inmuebles en Chile.

Contenido y conceptos documentados

- La búsqueda puede filtrar por `item_id`, `status` (`approved`, `rejected`, `in_analysis`, `all`) y `financial_entity_id` (`MERCADO_PAGO`, `VOTORANTIM`, `SANTANDER`, `SCOTIA`). Si no se indica `status`, la fuente indica que devuelve los aprobados.
- El resumen incluye `id`, `item_id`, anticipo y cuotas, `seller/buyer`, entidad, fecha y `expired`; `proposal_id` depende de que la entidad financiera lo publique. El detalle puede incluir `buyer.full_name`, email y teléfono.
- Para datos de prueba se documenta `x-sandbox: true`. Errores incluyen 401 sin token y 400 por seller distinto al token, fechas inválidas/rango mayor a tres meses, entidad o ítem inválidos.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /vis/loans/{CREDIT_ID}

Método: GET

Ruta: /vis/loans/{CREDIT_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el detalle del crédito y los datos de contacto disponibles del comprador.

Parámetros

- `CREDIT_ID` (path, obligatorio)
- `seller_id` (query, obligatorio): Vendedor del token

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "id",
    "item_id",
    "buyer.id",
    "buyer.full_name",
    "buyer.email",
    "buyer.phone",
    "status"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "401", "meaning": "Unauthorized: falta access token." } ``
- ``json { "code": "400", "meaning": "Seller no coincide con el token o CREDIT\_ID no tiene formato UUID." } ``
- ``json { "code": "404", "meaning": "No se encontró el detalle del crédito." } ``
- ``json { "code": "410", "meaning": "El crédito expiró." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /vis/loans/search

Método: GET

Ruta: /vis/loans/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca créditos disponibles para los ítems del vendedor.

Parámetros

- seller_id (query, obligatorio): ID vendedor
- date_from (query, obligatorio): Fecha inicial ISO
- date_to (query, obligatorio): Fecha final ISO; rango máximo tres meses
- item_id (query, opcional): Ítem
- status (query, opcional): approved, rejected, in_analysis o all; default approved
- financial_entity_id (query, opcional): MERCADO_PAGO, VOTORANTIM, SANTANDER o SCOTIA

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "results",
    "id",
    "item_id",
```

```
    "down_payment_amount",
    "installments_number",
    "installments_amount",
    "seller_id",
    "buyer_id",
    "proposal_id",
    "date_created",
    "financial_entity_id",
    "expired",
    "paging"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "401", "meaning": "Unauthorized: falta access token." } ``
- ``json { "code": "400", "meaning": "Seller no coincide con el token; fecha inválida o rango mayor a tres meses; entidad financiera o item inválidos." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/credits-motors

Captura: 2026-10-08T22:53:14.542Z

Gestiona paquetes de vehículos

Gestiona paquetes de vehículos

Área: Guía para vehículos

Actualización indicada por la fuente: 24/11/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:15.479Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/vehiculos-gestiona-paquetes

Resumen

Explica la consulta de paquetes de publicación y destacados para categorías y usuarios, la disponibilidad de cupos y la actualización del listing type de un anuncio. También describe el nuevo modelo de paquetes para MLM y MCO.

Contenido y conceptos documentados

- `package_content` es opcional, predeterminado `publications`; valores: `publications`, `upgrades` y `ALL`. Los paquetes incluyen identificadores, categoría, descripción, tipo, estado y fechas.
- Los estados descritos son activo, pendiente y finalizado. Los paquetes pueden ser mensuales o trimestrales; un paquete activado no se pausa, aunque puede inactivarse un destaque para liberar cupo. En MLM y MCO se separan suscripción y destacado; `gold` se presenta como Acelerador y `gold_premium` como Acelerador Plus.
- Para consultar disponibilidad se usa `categoryId` y `upgrades=true` al consultar cupos de upgrades. Para destacar, el vendedor debe haber contratado un paquete y enviar el `listing type` deseado.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /categories/{CATEGORY_ID}/classifieds_promotion_packs

Método: GET

Ruta: /categories/{CATEGORY_ID}/classifieds_promotion_packs

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta paquetes disponibles para una categoría; admite `package_content`.

Parámetros

- `CATEGORY_ID` (path, obligatorio)
- `package_content` (query, opcional): `publications`, `upgrades` o `ALL`; default `publications`

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /users/{USER_ID}/classifieds_promotion_packs

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}/classifieds_promotion_packs

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta paquetes contratados por un usuario; admite package_content.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- package_content (query, opcional): publications, upgrades o ALL; default publications

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /users/{USER_ID}/classifieds_promotion_packs/{LISTING_TYPE}/available

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}/classifieds_promotion_packs/{LISTING_TYPE}/available

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta si hay publicaciones disponibles en el tipo indicado.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- LISTING_TYPE (path, obligatorio)
- categoryId (query, obligatorio): Categoría
- upgrades (query, opcional): true para consultar upgrades

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "has_available_listings"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

POST /items/{ITEM_ID}/listing_type

Método: POST

Ruta: /items/{ITEM_ID}/listing_type

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza el tipo de publicación; el ejemplo envía id=gold_premium.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "id"
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

Referencia HTTP GET

/users/123456789/classifieds_promotion_packs/gold_premium/available

Método: GET

Ruta: /users/123456789/classifieds_promotion_packs/gold_premium/available

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /users/123456789/classifieds_promotion_packs/gold_premium/available. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

- categoryId (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.
- upgrades (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/vehiculos-gestiona-paquetes

Captura: 2026-10-08T22:53:15.479Z

Gestiona preguntas y contactos

Gestiona preguntas y contactos

Área: Guía para vehículos

Actualización indicada por la fuente: 20/01/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:16.353Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/vehiculos-gestiona-preguntas-y-contactos

Resumen

Documenta métricas de preguntas, visualizaciones de teléfono y clics de WhatsApp por publicación o usuario, con consultas en rangos de fechas y ventanas agregadas por hora o día.

Contenido y conceptos documentados

- Las consultas por fechas usan `date_from` y `date_to` en formato ISO. Para ventanas se usan `last` y `unit` (day o hour); `ending` fija el fin y, para varios ítems, `ids` contiene identificadores separados por coma.
- La página ofrece consultas por `ITEM_ID` y por `USER_ID`; las consultas múltiples usan la ruta de colección `/items/contacts/.../time_window`. Las respuestas muestran total, periodo y el ítem o usuario correspondiente.
- La sección de errores documenta HTTP 400 para parámetros inválidos. Para visitas por publicación, la fuente remite al recurso de Visitas. Autenticación mostrada: OAuth Bearer.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /items/contacts/phone_views/time_window

Método: GET

Ruta: `/items/contacts/phone_views/time_window`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta visualizaciones agregadas de varios ítems mediante `ids`.

Parámetros

- `ids` (query, obligatorio): IDs separados por coma
- `last` (query, obligatorio): Cantidad de horas o días
- `unit` (query, obligatorio): day o hour
- `ending` (query, opcional): Fin de ventana

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Parámetros o fechas inválidas." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /items/contacts/questions/time_window

Método: GET

Ruta: /items/contacts/questions/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta preguntas agregadas para varios ítems mediante ids.

Parámetros

- ids (query, obligatorio): IDs separados por coma
- last (query, obligatorio): Cantidad de horas o días
- unit (query, obligatorio): day o hour
- ending (query, opcional): Fin de ventana

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Parámetros o fechas inválidas." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /items/contacts/whatsapp/time_window

Método: GET

Ruta: /items/contacts/whatsapp/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta clics agregados de WhatsApp para varios ítems.

Parámetros

- `ids` (query, obligatorio): IDs separados por coma
- `last` (query, obligatorio): Cantidad de horas o días
- `unit` (query, obligatorio): day o hour
- `ending` (query, opcional): Fin de ventana

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ```json { "code": "400", "meaning": "Parámetros o fechas inválidas." } ```

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /items/{ITEM_ID}/contacts/phone_views

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}/contacts/phone_views

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta visualizaciones del teléfono de una publicación por fechas.

Parámetros

- `ITEM_ID` (path, obligatorio)
- `date_from` (query, obligatorio): Inicio del rango ISO
- `date_to` (query, obligatorio): Fin del rango ISO

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /items/{ITEM_ID}/contacts/phone_views/time_window

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}/contacts/phone_views/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta visualizaciones agregadas para una publicación.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- last (query, obligatorio): Cantidad de horas o días
- unit (query, obligatorio): day o hour

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Parámetros o fechas inválidas." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /items/{ITEM_ID}/contacts/questions

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}/contacts/questions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta preguntas recibidas por una publicación en un rango de fechas.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- date_from (query, obligatorio): Inicio del rango ISO
- date_to (query, obligatorio): Fin del rango ISO

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /items/{ITEM_ID}/contacts/questions/time_window

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}/contacts/questions/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta preguntas agregadas por ventana para una publicación.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- last (query, obligatorio): Cantidad de horas o días
- unit (query, obligatorio): day o hour

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Parámetros o fechas inválidas." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /items/{ITEM_ID}/contacts/whatsapp

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}/contacts/whatsapp

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta clics de WhatsApp de una publicación por fechas.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- date_from (query, obligatorio): Inicio del rango ISO
- date_to (query, obligatorio): Fin del rango ISO

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /items/{ITEM_ID}/contacts/whatsapp/time_window

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}/contacts/whatsapp/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta clics de WhatsApp agregados para una publicación.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- last (query, obligatorio): Cantidad de horas o días
- unit (query, obligatorio): day o hour

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Parámetros o fechas inválidas." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /users/{USER_ID}/contacts/phone_views

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}/contacts/phone_views

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta visualizaciones de teléfonos de las publicaciones de un usuario.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- date_from (query, obligatorio): Inicio del rango ISO
- date_to (query, obligatorio): Fin del rango ISO

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /users/{USER_ID}/contacts/phone_views/time_window

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}/contacts/phone_views/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta visualizaciones agregadas por usuario.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- last (query, obligatorio): Cantidad de horas o días
- unit (query, obligatorio): day o hour

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Parámetros o fechas inválidas." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /users/{USER_ID}/contacts/questions

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}/contacts/questions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cuenta preguntas de las publicaciones del usuario en un rango de fechas.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- date_from (query, obligatorio): Inicio del rango ISO
- date_to (query, obligatorio): Fin del rango ISO

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /users/{USER_ID}/contacts/questions/time_window

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}/contacts/questions/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta preguntas agregadas por ventana para un usuario.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- last (query, obligatorio): Cantidad de horas o días
- unit (query, obligatorio): day o hour

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Parámetros o fechas inválidas." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /users/{USER_ID}/contacts/whatsapp/time_window

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}/contacts/whatsapp/time_window

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta clics de WhatsApp agregados para un usuario.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- last (query, obligatorio): Cantidad de horas o días
- unit (query, obligatorio): day o hour

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Parámetros o fechas inválidas." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/vehiculos-gestiona-preguntas-y-contactos

Captura: 2026-10-08T22:53:16.353Z

Introducción

Introducción

Área: Guía para vehículos

Actualización indicada por la fuente: 09/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:17.228Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/introduccion-vehiculos

Resumen

Introduce la guía de integración de vehículos: consultar usuarios, gestionar paquetes, publicar avisos, atender leads y sincronizar publicaciones. También enlaza a configuración inicial, autenticación y usuarios de prueba.

Contenido y conceptos documentados

- La fuente presenta una ruta de aprendizaje que parte de los primeros pasos y continúa con publicación y gestión de leads. Esta página introductoria no detalla parámetros, cuerpos, respuestas ni errores de API: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Introducción

Introduce la guía de integración de vehículos: consultar usuarios, gestionar paquetes, publicar avisos, atender leads y sincronizar publicaciones. También enlaza a configuración inicial, autenticación y usuarios de prueba.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/introduccion-vehiculos

Captura: 2026-10-08T22:53:17.228Z

Localiza vehículos

Localiza vehículos

Área: Guía para vehículos

Actualización indicada por la fuente: 21/07/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:18.230Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/localizacion-de-vehiculos

Resumen

Documenta los recursos de ubicaciones clasificadas para explorar países, estados, ciudades y barrios, y explica qué identificador enviar al publicar un vehículo.

Contenido y conceptos documentados

- Las ubicaciones se consultan jerárquicamente. En la solicitud de publicación se envía el ID del barrio; si la ciudad no tiene barrios, se envía el ID de ciudad. Al enviar un barrio, la API completa estado y ciudad.
- La lista de países incluye id, name, locale y currency_id; los recursos de ubicación incluyen las entidades padre y, para ciudades/barrios, datos geográficos. Autenticación mostrada: OAuth Bearer.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /classified_locations/cities/{CITY_ID}

Método: GET

Ruta: /classified_locations/cities/{CITY_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta una ciudad, sus barrios y datos geográficos.

Parámetros

- CITY_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /classified_locations/countries

Método: GET

Ruta: /classified_locations/countries

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista países habilitados para ubicaciones clasificadas.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /classified_locations/countries/{COUNTRY_ID}

Método: GET

Ruta: /classified_locations/countries/{COUNTRY_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta datos de un país.

Parámetros

- COUNTRY_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /classified_locations/neighborhoods/{NEIGHBORHOOD_ID}

Método: GET

Ruta: /classified_locations/neighborhoods/{NEIGHBORHOOD_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta un barrio y su jerarquía geográfica.

Parámetros

- NEIGHBORHOOD_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /classified_locations/states/{STATE_ID}

Método: GET

Ruta: /classified_locations/states/{STATE_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta un estado y sus ciudades.

Parámetros

- STATE_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

Referencia HTTP GET /classified_locations/countries/AR

Método: GET

Ruta: /classified_locations/countries/AR

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /classified_locations/countries/AR. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/localizacion-de-vehiculos

Captura: 2026-10-08T22:53:18.230Z

Personas Interesadas

Personas Interesadas

Área: Guía para vehículos

Actualización indicada por la fuente: 26/01/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:19.280Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/persona-interesadas

Resumen

Explica la consulta de compradores interesados y leads generados en publicaciones de vehículos e inmuebles. Permite filtrar por período, tipo de contacto, ítem y comprador, y consultar por separado el detalle de un lead.

Contenido y conceptos documentados

- La consulta de vendedores requiere `USER_ID`; filtros incluyen `offset (0)`, `limit (10)`, `date_from`, `date_to` (fecha actual por defecto), `contact_types`, `item_id` y `buyer_ids`. Tipos de lead: `whatsapp`, `question`, `call`, `credit`, `contact_request`, `visit request` y `reservation`.
- La respuesta contiene `results`, datos del comprador y `leads` con `id/uuid`, canal, tipo, fechas, referencia externa, ítem y estado; también `paging`, `date_from` y `date_to`. `include_guest=true` añade `guest` y `summary` para usuarios no logueados.
- Errores documentados: 400 por rango de fechas invertido o formatos inválidos, `USER_ID` inválido y parámetros inválidos. Disponible para vehículos e inmuebles en todos los sitios.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/v1/users/806525693/leads/buyers`

La fuente menciona la ruta `/v1/users/806525693/leads/buyers`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/v1/users/806525693/leads/buyers`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

GET `/leads/{LEAD_ID}/details`

Método: GET

Ruta: /leads/{LEAD_ID}/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta detalles adicionales del lead.

Parámetros

- LEAD_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "summary": "Devuelve detalles adicionales del lead."
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "bad\_request por rango de fechas invertido o inválido, USER\_ID inválido o parámetro inválido." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /vis/leads/{LEAD_ID}

Método: GET

Ruta: /vis/leads/{LEAD_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta datos básicos del lead.

Parámetros

- LEAD_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "summary": "Devuelve la información básica del lead."
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "bad\_request por rango de fechas invertido o inválido, USER\_ID inválido o parámetro inválido." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /vis/users/{USER_ID}/leads/buyers

Método: GET

Ruta: /vis/users/{USER_ID}/leads/buyers

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta interesados/leads del vendedor con filtros por fechas, contacto, ítem y comprador.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- offset (query, opcional): Predeterminado 0.
- limit (query, opcional): Predeterminado 10.
- date_from (query, opcional): Fecha de inicio YYYY-MM-DD.
- date_to (query, opcional): Fecha de término; predeterminado fecha actual.
- contact_types (query, opcional): Tipos de contacto.
- item_id (query, opcional): Filtra por ítem.
- buyer_ids (query, opcional): Uno o varios compradores.
- include_guest (query, opcional): true agrega guest y summary.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "results",
    "paging",
    "date_from",
    "date_to",
    "guest",
    "summary",
    "leads.id",
    "leads.uuid",
    "leads.channel",
    "leads.contact_type",
    "leads.created_at",
    "leads.external_id",
    "leads.item_id",
    "leads.status"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "bad\_request por rango de fechas invertido o inválido, USER\_ID inválido o parámetro inválido." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/persona-interesadas

Captura: 2026-10-08T22:53:19.280Z

Publica vehículos

Publica vehículos

Área: Guía para vehículos

Actualización indicada por la fuente: 28/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:20.752Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publica-vehiculos

Resumen

Describe la creación y consulta de publicaciones de vehículos, la carga de descripción y la búsqueda de avisos por tags. Detalla atributos como placa, chasis, ubicación, financiación y contacto del vendedor.

Contenido y conceptos documentados

- Para crear la publicación se envía un objeto de ítem con atributos vehiculares. La placa debe corresponder al vehículo y cumplir formatos por país; se enumeran formatos para Brasil, Argentina y Chile. Para ubicación se usa el ID de barrio o ciudad correspondiente.
- En publicaciones de concesionarios, seller_contact debe enviarse completo; la fuente enumera contact, other_info, country_code, area_code, phone, email, webpage, country_code2 y datos relacionados. Si falta cuando aplica, se rechaza con HTTP 400.
- La financiación usa sale terms WITH_FINANCING_OPTIONS y INITIAL_PAYMENT_AMOUNT; la fuente indica habilitación para MLA. La descripción se crea después del ítem, en texto plano y sin datos de contacto. Para avisos con tag de moderación se consulta `users/{USER_ID}/items/search?tags={TAG}`.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /items/{ITEM_ID}

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta los datos de un vehículo publicado.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Falta seller\_contact cuando es obligatorio para perfil de concesionario." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /items/{ITEM_ID}/description

Método: GET

Ruta: /items/{ITEM_ID}/description

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la descripción del ítem.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "text",
    "plain_text",
    "date_created",
    "snapshot"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Falta seller\_contact cuando es obligatorio para perfil de concesionario." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

GET /users/{USER_ID}/items/search

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}/items/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista publicaciones del usuario filtradas por tags.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)
- tags (query, obligatorio): Tag por el que se filtran publicaciones.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Falta seller\_contact cuando es obligatorio para perfil de concesionario." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

POST /items

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una publicación de vehículo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "title",
    "category_id",
    "price",
    "currency_id",
    "attributes",
    "location",
    "seller_contact"
  ],
  "summary": "Datos de creación de la publicación vehicular; los requisitos dependen de sitio y perfil."
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Falta seller\_contact cuando es obligatorio para perfil de concesionario." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

POST /items/{ITEM_ID}/description

Método: POST

Ruta: /items/{ITEM_ID}/description

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea la descripción después de crear la publicación.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Falta seller\_contact cuando es obligatorio para perfil de concesionario." } ``

Ejemplos

- La captura contiene ejemplo de llamada para este recurso.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publica-vehiculos

Captura: 2026-10-08T22:53:20.752Z

Sincroniza publicaciones (vehículos)

Sincroniza publicaciones (vehículos)

Área: Guía para vehículos

Actualización indicada por la fuente: 28/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:23.539Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/vehiculos-sincroniza-publicaciones

Resumen

Documenta la actualización y sincronización de publicaciones de vehículos, incluyendo cambios de contenido, estado y datos de contacto. También describe restricciones y validaciones para seller_contact.

Contenido y conceptos documentados

- La fuente enumera como actualizables title, price, video, pictures, description, location, attributes y category; incluye también seller_contact. El estado cambia con valores en minúscula: cerrado, pausado o activo.
- seller_contact contempla contact, other_info, códigos y números telefónicos, email, webpage, country_code2 y phone2. La fuente lista errores HTTP 400 para campos obligatorios o inválidos.
- Si el PUT devuelve 409 por optimistic locking, existe un conflicto de actualización. Autenticación mostrada: OAuth Bearer.

Operaciones de API

Operaciones de API

PUT /items/{ITEM_ID}

Método: PUT

Ruta: /items/{ITEM_ID}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza campos permitidos de una publicación vehicular, atributos o estado.

Parámetros

- ITEM_ID (path, obligatorio)
- status (query, opcional): Estado en minúscula: cerrado, pausado o activo.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "Validaciones seller\_contact y campos obligatorios/numéricos inválidos." } ``
- ``json { "code": "409", "meaning": "Optimistic locking conflict al actualizar el ítem." } ``

Ejemplos

- La captura incluye ejemplos de llamada para este recurso.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/vehiculos-sincroniza-publicaciones

Captura: 2026-10-08T22:53:23.539Z

Portal

Mercado Libre MCP Server

Mercado Libre MCP Server

Área: Portal

Actualización indicada por la fuente: 10/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:24.639Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mcp-server

Resumen

Presenta el MCP remoto de Mercado Libre para buscar documentación y recuperar páginas desde clientes compatibles como Claude, Codex, Cursor, Windsurf y otros IDEs. El cliente inicia autenticación OAuth 2.0.

Contenido y conceptos documentados

- La configuración publicada apunta a <https://mcp.mercadolibre.com/devsite/v1/mcp>; se muestran ejemplos JSON/TOML por cliente. El MCP no funciona con credenciales de usuario TEST.
- Herramientas: `search_documentation` requiere `query` y `language`, admite `siteId`, `limit` y `offset`; `get_documentation_page` requiere `path`.
- La página incluye pasos de conexión y diagnóstico de errores OAuth, sesión y URL. Es una interfaz MCP remota; no documenta una operación REST de la API pública: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Mercado Libre MCP Server

Presenta el MCP remoto de Mercado Libre para buscar documentación y recuperar páginas desde clientes compatibles como Claude, Codex, Cursor, Windsurf y otros IDEs. El cliente inicia autenticación OAuth 2.0.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/mcp-server

Captura: 2026-10-08T22:53:24.639Z

Primeros pasos

Autenticación y Autorización

Autenticación y Autorización

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 15/07/2026

Captura: 2026-10-08T22:49:37.732Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/autenticacion-y-autorizacion

Resumen

Explica OAuth 2.0 para autorizar aplicaciones y obtener o renovar access tokens. El token debe enviarse en el header Authorization; el flujo incluye redirección del usuario, code y canje del código en el servidor.

Contenido y conceptos documentados

- El flujo authorization code usa `client_id`, `redirect_uri`, `state` y, cuando corresponda, PKCE (`code_challenge`, `code_challenge_method`, `code_verifier`). El `redirect_uri` debe coincidir con el configurado y no contener datos variables.
- El canje usa `grant_type=authorization_code`, `client_id`, `client_secret`, `code`, `redirect_uri` y opcionalmente `code_verifier`; la renovación usa `grant_type=refresh_token`, `client_id`, `client_secret` y `refresh_token`. La respuesta ejemplificada incluye `access_token`, `token_type`, `expires_in`, `scope`, `user_id` y nuevo `refresh_token`.
- Errores enumerados: `invalid_client`, `invalid_grant` e `invalid_scope`. Envía `Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN` al llamar a las APIs.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada `/users/me`

La fuente menciona la ruta `/users/me`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/users/me`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

POST `/oauth/token`

Método: POST

Ruta: /oauth/token

Autenticación: No documentado en la fuente.

Intercambia un authorization code o renueva tokens mediante un cuerpo form-urlencoded.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "content_type": "application/x-www-form-urlencoded",
  "fields": [
    "grant_type",
    "client_id",
    "client_secret",
    "code",
    "redirect_uri",
    "code_verifier",
    "refresh_token"
  ]
}
```

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "access_token",
    "token_type",
    "expires_in",
    "scope",
    "user_id",
    "refresh_token"
  ]
}
```

Errores documentados

- ``json { "code": "invalid\_client", "meaning": "client\_id o client\_secret inválidos." } ``
- ``json { "code": "invalid\_grant", "meaning": "Código o refresh token inválido, expirado/revocado o inconsistente con cliente/redirect." } ``
- ``json { "code": "invalid\_scope", "meaning": "Scope solicitado inválido o mal formado." } ``

Ejemplos

- La fuente muestra canje de authorization_code y renovación refresh_token en el mismo endpoint.

Referencia HTTP GET /users/me

Método: GET

Ruta: /users/me

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /users/me. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/autenticacion-y-autorizacion

Captura: 2026-10-08T22:49:37.732Z

Buenas prácticas para uso de la plataforma

Buenas prácticas para uso de la plataforma

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:25.827Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/buenas-practicas-para-uso-de-la-plataforma

Resumen

Reúne recomendaciones para integrar con la plataforma evitando moderaciones, suspensiones y problemas operativos: usar los recursos documentados, respetar restricciones de producto y gestionar límites.

Contenido y conceptos documentados

- La fuente recomienda no hacer web crawling y trabajar mediante la API; limitar IPs del entorno y manejar HTTP 429 reduciendo o ajustando solicitudes.
- Usa motivos de comunicación solo en escenarios permitidos; no modifiques templates de etiquetas ni clones publicaciones/imágenes. Publica productos elegibles para catálogo en catálogo y asocia guía de talles a productos de moda.
- No se documentan operaciones HTTP ni parámetros en esta página: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Buenas prácticas para uso de la plataforma

Reúne recomendaciones para integrar con la plataforma evitando moderaciones, suspensiones y problemas operativos: usar los recursos documentados, respetar restricciones de producto y gestionar límites.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/buenas-practicas-para-uso-de-la-plataforma

Captura: 2026-10-08T22:53:25.827Z

Consideraciones de diseño

Consideraciones de diseño

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:29.373Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/consideraciones-de-diseno

Resumen

Describe convenciones comunes de las APIs de Mercado Libre: JSON, JSONP, selección de atributos, documentación con OPTIONS, manejo de errores y paginación.

Contenido y conceptos documentados

- Las respuestas estándar de error contienen message, error, status y cause. Con attributes se limitan los campos devueltos. JSONP usa callback y presenta status, headers y body junto con la respuesta.
- La paginación usa offset y limit, con valores predeterminados 0 y 50. La página muestra OPTIONS para obtener metadatos del recurso.

Operaciones de API

Operaciones de API

GET /currencies

Método: GET

Ruta: /currencies

Autenticación: No documentado en la fuente.

Lista monedas; el ejemplo admite attributes=id y callback para JSONP.

Parámetros

- attributes (query, opcional): Campos de respuesta a conservar.
- callback (query, opcional): Nombre de función para JSONP.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura incluye un ejemplo de llamada.

GET /currencies/{CURRENCY_ID}

Método: GET

Ruta: /currencies/{CURRENCY_ID}

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta datos de una moneda, por ejemplo /currencies/ARS.

Parámetros

- CURRENCY_ID (path, obligatorio)
- attributes (query, opcional): Campos de respuesta a conservar.
- callback (query, opcional): Nombre de función para JSONP.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura incluye un ejemplo de llamada.

OPTIONS /currencies

Método: OPTIONS

Ruta: /currencies

Autenticación: No documentado en la fuente.

Obtiene documentación en JSON sobre el recurso de monedas.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": [
    "name",
    "description",
    "attributes"
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La captura incluye un ejemplo de llamada.

Referencia HTTP GET /currencies/ARS

Método: GET

Ruta: /currencies/ARS

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /currencies/ARS. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/consideraciones-de-diseno

Captura: 2026-10-08T22:53:29.373Z

Crea una aplicación en Mercado Libre

Crea una aplicación en Mercado Libre

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 06/08/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:30.364Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/crea-una-aplicacion-en-mercado-libre-es

Resumen

Guía la creación y administración de una aplicación en DevCenter: datos básicos, scopes, notificaciones, autenticación/seguridad, permisos otorgados por usuarios y renovación del Client Secret.

Contenido y conceptos documentados

- Los scopes de lectura habilitan métodos GET; los de escritura habilitan PUT, POST y DELETE. La aplicación define URL de callback y selecciona tópicos, por ejemplo Orders, Messages, Items, Catalog, Shipments y Promotions.
- El panel agrupa configuración, información básica, autenticación/seguridad y notificaciones. Client ID corresponde al APP ID; el Client Secret puede renovarse ahora o programarse.
- La página explica estados de autorizaciones (nueva, inactiva o activa) y recomienda pedir los permisos necesarios. No documenta operaciones HTTP concretas: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Crea una aplicación en Mercado Libre

Guía la creación y administración de una aplicación en DevCenter: datos básicos, scopes, notificaciones, autenticación/seguridad, permisos otorgados por usuarios y renovación del Client Secret.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/crea-una-aplicacion-en-mercado-libre-es

Captura: 2026-10-08T22:53:30.364Z

Desarrollo in-house Quick Start

Desarrollo in-house Quick Start

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 06/10/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:31.284Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/primeros-pasos-in-house

Resumen

Propone una secuencia de implementación in-house: crear la app en la cuenta oficial del vendedor, configurar OAuth y scopes mínimos, procesar notificaciones y construir el flujo de ventas, despacho, fiscalidad y posventa.

Contenido y conceptos documentados

- El access token tiene vigencia de 6 horas; la fuente recomienda almacenar tokens de forma segura y reemplazar el refresh token tras cada uso. Implementa state y PKCE cuando estén habilitados, y usa usuarios de prueba por sitio antes de producción.
- Se recomienda configurar webhooks, responder HTTP 200 en 500 ms y recuperar fallos recientes con missed_feeds; mantener TLS 1.2 o superior. Separa aplicaciones de Mercado Libre y Mercado Pago y crea la app en la cuenta oficial del vendedor.
- Para facturación, extraer buyer.billing_info.id; la página indica que el flujo anterior /orders/billing-info está deprecado. Para logística menciona processing_time_tool, carrier_pickup y NODE_ID en escenarios multiorigen.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /communications/notices

La fuente menciona la ruta /communications/notices, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /communications/notices

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /post-purchase/v1/claims/{CLAIM_ID}

La fuente menciona la ruta /post-purchase/v1/claims/{CLAIM_ID}, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /post-purchase/v1/claims/{CLAIM_ID}

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /post-purchase/v1/claims/{CLAIM_ID}/changes

La fuente menciona la ruta /post-purchase/v1/claims/{CLAIM_ID}/changes, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /post-purchase/v1/claims/{CLAIM_ID}/changes

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /post-purchase/v2/claims/{CLAIM_ID}/returns

La fuente menciona la ruta /post-purchase/v2/claims/{CLAIM_ID}/returns, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /post-purchase/v2/claims/{CLAIM_ID}/returns

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

GET /applications/{APP_ID}

Método: GET

Ruta: /applications/{APP_ID}

Autenticación: No documentado en la fuente.

Verifica la configuración y los scopes de una aplicación.

Parámetros

- APP_ID (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página menciona este recurso explícitamente.

GET /orders/billing-info/{site_id}/{billing_info_id}

Método: GET

Ruta: /orders/billing-info/{site_id}/{billing_info_id}

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta datos fiscales del comprador; la página indica que el flujo está deprecado.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio)
- billing_info_id (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página menciona este recurso explícitamente.

GET /users/{USER_ID}/shipping/schedule/{LOGISTIC_TYPE}

Método: GET

Ruta: /users/{USER_ID}/shipping/schedule/{LOGISTIC_TYPE}

Autenticación: No documentado en la fuente.

Consulta la agenda de Coletas del usuario según tipo logístico.

Parámetros

- USER_ID (path, obligatorio)

- LOGISTIC_TYPE (path, obligatorio)

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página menciona este recurso explícitamente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/primeros-pasos-in-house

Captura: 2026-10-08T22:53:31.284Z

Error 403

Error 403

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 10/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:32.355Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/error-403

Resumen

Explica causas frecuentes de HTTP 403 y pasos para validar si la app, el usuario, los permisos, el scope o la IP impiden acceder al recurso.

Contenido y conceptos documentados

- La fuente muestra respuestas con status: 403, error (Invalid scopes o access_denied), message y code: FORBIDDEN.
- Validaciones sugeridas: confirmar que la aplicación no esté bloqueada/deshabilitada, que el usuario esté activo, que tenga permisos, que la IP esté permitida y que la aplicación cuente con los scopes funcionales necesarios. La página enlaza a guías de datos de usuario, permisos e IPs.
- No documenta una operación HTTP concreta: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Error 403

Explica causas frecuentes de HTTP 403 y pasos para validar si la app, el usuario, los permisos, el scope o la IP impiden acceder al recurso.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/error-403

Captura: 2026-10-08T22:53:32.355Z

Gestiona tus aplicaciones

Gestiona tus aplicaciones

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:33.176Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestiona-tus-aplicaciones

Resumen

La guía explica cómo consultar la ficha pública y los datos privados de una aplicación, revisar los grants de usuarios, listar aplicaciones autorizadas, revocar una autorización y consultar métricas de consumo. Las llamadas de ejemplo usan un access token Bearer; para los datos privados de la aplicación se indica usar el token del usuario propietario que la creó.

Contenido y conceptos documentados

Grants y estado de autorizaciones

Los grants incluyen user_id, app_id, date_created y scopes (read, write y, cuando se otorgó, offline_access). En DevCenter se pueden visualizar y exportar. La guía distingue los estados Nuevo (grant con menos de 24 horas), Activo (uso de APIs en los últimos 90 días) e Inactivo (sin llamadas durante ese período).

Métricas de consumo

La respuesta de consumo agrupa solicitudes por estado HTTP y presenta recursos más consumidos y recursos con errores. La fecha es opcional; sin fechas se devuelve el consumo de los últimos 15 días. Los datos se actualizan hasta el día anterior y se recomiendan consultas mensuales para reducir el riesgo de timeout.

Operaciones de API

Operaciones de API

Listar aplicaciones autorizadas por usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/applications

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista las aplicaciones que un usuario autorizó, incluyendo fecha de autorización y scopes.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador del usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista con user_id, app_id, date_created y scopes.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con user_id 26317316.

Consultar detalles de una aplicación

Método: GET

Ruta: /applications/{app_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve la ficha de la aplicación. La página indica que los datos privados deben consultarse con el token del usuario que la creó.

Parámetros

- app_id (path, obligatorio): Identificador de la aplicación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo de respuesta: id, site_id, thumbnail, url, sandbox_mode, active, max_requests_per_hour y certification_status.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La página muestra la misma ruta para consultar los datos privados con el token del propietario.

Consultar grants de una aplicación

Método: GET

Ruta: /applications/{app_id}/grants

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista los usuarios que otorgaron permisos a la aplicación y los scopes concedidos.

Parámetros

- `app_id` (path, obligatorio): Identificador de la aplicación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Objeto con paging (total, limit, offset) y grants (user_id, app_id, date_created, scopes).

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Scopes de ejemplo: read, offline_access y write.

Consultar métricas de consumo de aplicación

Método: GET

Ruta: /applications/v1/{app_id}/consumed-applications

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve el total de requests, su distribución por status y los recursos más consumidos o con errores.

Parámetros

- `app_id` (path, obligatorio): Identificador de la aplicación.
- `date_start` (query, opcional): Inicio del rango de fechas; el ejemplo lo incluye.
- `date_end` (query, opcional): Fin del rango de fechas; el ejemplo lo incluye.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Incluye `app_id`, `total_request`, `request_by_status`, `top_apis_consumed` y `top_apis_consumed_error`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Sin fechas, la respuesta cubre los últimos 15 días; los datos están actualizados a D-1.

Revocar autorización de usuario

Método: DELETE

Ruta: /users/{user_id}/applications/{app_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina la autorización de un usuario a una aplicación.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador del usuario.
- app_id (path, obligatorio): Identificador de la aplicación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo de respuesta con user_id, app_id y msg: Autorización eliminada.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestiona-tus-aplicaciones

Captura: 2026-10-08T22:53:33.176Z

Gestionar IPs de una aplicación

Gestionar IPs de una aplicación

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:34.108Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-ips-de-una-aplicacion

Resumen

Esta página describe la gestión de rangos IP desde DevCenter para aplicaciones habilitadas. La funcionalidad está limitada a integradores incluidos en la lista de permitidos y se opera desde la interfaz del administrador de la aplicación.

Contenido y conceptos documentados

Los rangos aceptados son IPv4 o IPv6 en formato CIDR; el sistema valida el formato, la superposición y el límite disponible. Se pueden agregar rangos individualmente o cargar varios desde un CSV sin encabezados, con cada rango separado por coma. La carga masiva informa los registros exitosos y fallidos y permite descargar un CSV con errores para corregirlos. Para eliminar, se seleccionan uno o varios rangos y se confirma la acción.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Gestión de rangos IP de aplicaciones

Describe la administración visual de rangos IP permitidos desde DevCenter para integradores habilitados.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- IPv4/IPv6 en CIDR; carga individual o CSV sin encabezados, con rangos separados por coma.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-ips-de-una-aplicacion

Captura: 2026-10-08T22:53:34.108Z

Permisos funcionales

Permisos funcionales

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 04/03/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:35.095Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/permisos-funcionales

Resumen

Los permisos funcionales definen qué recursos y métodos puede usar una aplicación cuando un usuario concede autorización. La página relaciona los scopes con áreas de la API y explica cómo resolver un rechazo por falta de permiso.

Contenido y conceptos documentados

Scopes

El scope de solo lectura habilita métodos GET; lectura y escritura habilita PUT, POST y DELETE. Los grupos descritos cubren usuarios, publicaciones, comunicación, publicidad, métricas del negocio, ventas y envíos, promociones y facturación. El permiso de Usuarios está activo por defecto. Cada grupo enumera recursos relacionados en la documentación.

Error por permiso faltante

La respuesta de ejemplo usa HTTP 403 y el código PA_UNAUTHORIZED_RESULT_FROM_POLICIES con blocked_by: PolicyAgent. La solución indicada es habilitar en la configuración de la aplicación el permiso funcional asociado y sus scopes necesarios.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Error por falta de permiso funcional

La página ejemplifica un rechazo por políticas cuando la aplicación no tiene habilitado el permiso funcional correspondiente.

Respuesta

HTTP 403; code PA_UNAUTHORIZED_RESULT_FROM_POLICIES; blocked_by PolicyAgent.

Errores documentados

- ``json { "code": "PA\_UNAUTHORIZED\_RESULT\_FROM\_POLICIES", "meaning": "Al menos una política devolvió UNAUTHORIZED; status 403." } ``

Scopes de permisos funcionales

Resume los permisos que se configuran para autorizar una aplicación y los métodos HTTP habilitados por los scopes.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- Solo lectura habilita GET; lectura y escritura habilita PUT, POST y DELETE; Usuarios está activo por defecto.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/permisos-funcionales

Captura: 2026-10-08T22:53:35.095Z

Realiza pruebas

Realiza pruebas

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:35.894Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/realiza-pruebas

Resumen

Mercado Libre no ofrece un sandbox: la guía recomienda probar en producción con usuarios de test, que pueden simular acciones entre sí sin cargos ni sanciones para cuentas reales. Todas las operaciones de prueba deben usar usuarios y publicaciones de test; las credenciales se reciben al crear la cuenta y deben guardarse.

Contenido y conceptos documentados

Se necesita un access token para crear un usuario de test y el body documentado contiene `site_id`. Se recomienda crear al menos un vendedor y un comprador de prueba. La guía indica un máximo de 10 usuarios de test por cuenta, eliminación de usuarios sin actividad durante 60 días y caducidad de estas cuentas. Para las publicaciones aconseja el título "Item de Prueba - Por favor, NO OFERTAR", usar la categoría "Otros" cuando sea posible y no utilizar los tipos `gold` ni `gold_premium`. Para compras se usan tarjetas de prueba; el nombre y apellido del titular permite simular el resultado del pago (por ejemplo, `APRO APRO` para aprobación).

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar usuario autenticado

Método: GET

Ruta: `/users/me`

Autenticación: Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

Ejemplo de llamada a `/users/me` que envía el access token en el header Authorization.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente para esta llamada.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo curl con token Bearer en el header.

Crear usuario de test

Método: POST

Ruta: /users/test_user

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea un usuario de prueba para el sitio indicado.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "site_id": "Identificador del sitio donde operará el usuario de prueba."
}
```

Respuesta

Respuesta de ejemplo: id, nickname, password y site_status.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- El ejemplo usa site_id MLA.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/realiza-pruebas

Captura: 2026-10-08T22:53:35.894Z

Soporte para Integradores

Soporte para Integradores

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 18/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:36.875Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/soporte-para-integradores

Resumen

La guía describe cómo abrir y seguir consultas o problemas técnicos con el Developer Partner Program (DPP), desde elegir la categoría y aplicación hasta aportar datos para reproducir un fallo y responder al equipo.

Contenido y conceptos documentados

Los tickets pueden ser consultas o problemas. Ambos requieren asunto y descripción de hasta 5000 caracteres; los problemas permiten añadir vendedor afectado, IDs, método HTTP, recurso, request y respuesta. Para Productos se muestran las categorías Órdenes, Publicaciones, Pagos y Envíos. El portal asigna un número de caso y permite continuar el hilo por correo o desde View request. El bot está disponible 24/7; la atención personalizada opera de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 GMT-3. Los SLA de primera respuesta personalizada son 2 días hábiles (Silver), 1 día hábil (Gold) y 3 horas hábiles (Platinum).

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Soporte técnico para integradores

Describe el flujo del portal DPP para crear y seguir tickets de consultas o problemas técnicos.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- Problemas pueden incluir método, recurso, request y respuesta; SLA personalizado: Silver 2 días hábiles, Gold 1 día hábil, Platinum 3 horas hábiles.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/soporte-para-integradores

Captura: 2026-10-08T22:53:36.875Z

Validador de publicaciones

Validador de publicaciones

Área: Primeros pasos

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:37.890Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/validador-de-publicaciones

Resumen

El validador permite revisar el JSON de una publicación antes de publicarla y devuelve errores que ayudan a corregir tipos de datos y otros campos. La validación es opcional; la guía recomienda usarla durante el desarrollo, teniendo presente que no existe un entorno de preproducción.

Contenido y conceptos documentados

Los ejemplos cubren una publicación estándar, una publicación con variaciones y un inmueble. El body puede incluir campos como title, category_id, price, currency_id, available_quantity, buying_mode, listing_type_id, condition, description y pictures; el ejemplo con variaciones agrega variations. La página muestra un error 400 con message: body.invalid_field_types cuando los tipos no coinciden (por ejemplo, precio como texto), y señala que una validación correcta responde 204 No Content. No publica un catálogo completo de errores.

Operaciones de API

Operaciones de API

Validar publicación

Método: POST

Ruta: /items/validate

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Valida el JSON de un ítem antes de publicarlo y devuelve errores de validación o 204 No Content si es válido.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "title",
    "category_id",
    "price",
    "currency_id",
    "available_quantity",
    "buying_mode",
    "listing_type_id",
```

```
    "condition",
    "description",
    "pictures"
  ],
  "note": "Son campos presentes en ejemplos; la página no declara que todos sean obligatorios."
}
```

Respuesta

204 No Content si la publicación pasa la validación; los ejemplos inválidos devuelven un body con message, error, status y cause.

Errores documentados

- ``json { "meaning": "La respuesta de ejemplo usa message=body.invalid\_field\_types e informa los campos cuyo tipo recibido no coincide con el esperado.", "code": "400" } ``

Ejemplos

- Ejemplos: publicación estándar, publicación con variations e inmueble.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/validador-de-publicaciones

Captura: 2026-10-08T22:53:37.890Z

Recursos de la API

Atributos

Atributos

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 08/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:39.739Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/atributos

Resumen

La página documenta cómo consultar la definición y la ficha técnica de atributos por categoría, validar campos condicionales y usarlos al crear o actualizar ítems. Los atributos pueden ser de tipo `string`, `number`, `number_unit`, `boolean` o `list`; su esquema incluye IDs, nombres, valores y tags de comportamiento. La fuente distingue los atributos necesarios para publicar de los que afectan el posicionamiento y cubre datos no aplicables (N/A), dimensiones del paquete y valores más usados.

Contenido y conceptos documentados

Tipos, valores y tags

Los valores de tipo texto y número admiten valores sugeridos y, según el atributo, valores nuevos; `number_unit` combina magnitud y unidad, `boolean` requiere un ID de valor y `list` usa los valores admitidos. Los tags describen comportamientos como variaciones, atributos fijos o inferidos, lectura solamente, obligatoriedad, atributos ocultos y campos condicionales.

Requisitos y mantenimiento de atributos

`technical_specs/input` permite anticipar atributos requeridos y `technical_specs/output` organiza la ficha técnica para mostrarla. `conditional_required` se valida enviando los datos del ítem; la fuente limita ese recurso a Argentina, Brasil y México. Para marcar una especificación N/A se envía `value_id: "-1"` y `value_name: null`; su visualización usa `include_internal_attributes=true`. Los atributos requeridos no se pueden borrar y la fuente muestra el error `item.attributes.deleted_required`. Para actualizar atributos existentes, la guía recomienda conservar y reenviar los que deben permanecer.

Dimensiones y calidad de publicación

Para ciertos vendedores ME2 en cross docking y `xd_drop_off`, se documentan `SELLER_PACKAGE_HEIGHT`, `SELLER_PACKAGE_LENGTH` y `SELLER_PACKAGE_WIDTH` en centímetros y `SELLER_PACKAGE_WEIGHT` en gramos; los vendedores ME1 continúan con `shipping.dimensions`. La búsqueda con el tag `incomplete_technical_specs` identifica ítems que pueden perder exposición. El endpoint de top values devuelve valores ordenados por `metric` descendente y acepta atributos conocidos adicionales.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Modelo de tipos y comportamientos de atributos

Explica tipos de valor y tags que condicionan obligatoriedad, variaciones, edición, visibilidad e inferencia.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- Tags documentados incluyen required, conditional_required, fixed, inferred, allow_variations y read_only.

Operaciones de API

Actualizar o eliminar valores de atributos

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega o modifica atributos de una publicación; la guía también muestra cómo borrar un valor manteniendo el atributo.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de la publicación.

Solicitud

```
{
  "attributes": [
    {
      "id": "ID del atributo",
      "value_id": "ID del valor (opcional en ejemplo)",
      "value_name": "Nombre del valor (opcional en ejemplo)"
    }
  ]
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "item.attributes.deleted\_required", "meaning": "La página lo asocia a intentar borrar con null un atributo requerido." } ``

Ejemplos

- Para borrar un valor se envían value_id y value_name como null; los atributos con allow_variations no pueden marcarse N/A.

Consultar atributos de categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}/attributes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve las definiciones de atributos disponibles para una categoría, incluidos sus tipos, valores posibles y tags.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): Identificador de la categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo de atributos con id, name, value_type, values, tags y grupos.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Tipos documentados: string, number, number_unit, boolean y list.

Consultar atributos N/A de un ítem

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}?attributes=attributes&include_internal_attributes=true

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los atributos del ítem incluyendo valores internos marcados como no aplicables.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de la publicación.
- attributes (query): El ejemplo usa attributes=attributes.
- include_internal_attributes (query): El ejemplo usa true para incluir atributos internos N/A.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

La respuesta de ejemplo muestra attributes con value_id=-1 y value_name=null para N/A.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La llamada genérica de la fuente presenta una URL incompleta; el ejemplo concreto usa los dos parámetros de query indicados.

Consultar publicación antes de actualizar atributos

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los datos del ítem y permite revisar los atributos ya cargados antes de enviar cambios.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de la publicación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Respuesta de ítem que incluye attributes y valores existentes.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Crear publicación con dimensiones de paquete

Método: POST

Ruta: /items

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Ejemplo de creación de ítem con atributos de altura, longitud, ancho y peso del paquete.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "attributes": [
    "SELLER_PACKAGE_HEIGHT",
    "SELLER_PACKAGE_LENGTH",
    "SELLER_PACKAGE_WIDTH",
    "SELLER_PACKAGE_WEIGHT"
  ],
  "units": "cm para altura/longitud/ancho y g para peso"
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente ejemplifica el body con los atributos del paquete.

Consultar ficha técnica de entrada

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}/technical_specs/input

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Permite identificar grupos y atributos técnicos de entrada y los campos marcados como requeridos.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): Identificador de la categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Objeto con groups, labels, components y configuración de entrada.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar ficha técnica de salida

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}/technical_specs/output

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve la ficha técnica organizada para mostrar los productos como en Mercado Libre.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): Identificador de la categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Objeto con main_title y groups de componentes de presentación.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Buscar ítems con ficha técnica incompleta

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/items/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista publicaciones del usuario que llevan el tag incomplete_technical_specs y pueden estar perdiendo exposición.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador del vendedor.
- tags (query, obligatorio): Se envía incomplete_technical_specs.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Respuesta con seller_id, paging, results, filters y available_filters.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo con tags=incomplete_technical_specs.

Referencia HTTP POST

/catalog_domains/MLA-CELLPHONES/attributes/BRAND/top_values

Método: POST

Ruta: /catalog_domains/MLA-CELLPHONES/attributes/BRAND/top_values

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /catalog_domains/MLA-CELLPHONES/attributes/BRAND/top_values. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP POST

/catalog_domains/MLA-CELLPHONES/attributes/MODEL/top_values

Método: POST

Ruta: /catalog_domains/MLA-CELLPHONES/attributes/MODEL/top_values

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud POST a /catalog_domains/MLA-CELLPHONES/attributes/MODEL/top_values. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Consultar valores más usados de un atributo

Método: POST

Ruta: /catalog_domains/{domain_id}/attributes/{attribute_id}/top_values

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve los valores más utilizados para un atributo de dominio, ordenados por su métrica; puede considerar otros atributos conocidos.

Parámetros

- domain_id (path, obligatorio): ID del dominio.
- attribute_id (path, obligatorio): ID del atributo.
- limit (query, opcional): Máximo de 1000 resultados.
- metric_type (query, opcional): La fuente menciona NOL_90.

Solicitud

```
{
  "known_attributes": [
    {
      "id": "ID del atributo",
      "value_id": "ID del valor"
    }
  ]
}
```

Respuesta

Lista de id, name y metric, ordenada por metric descendente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Para calcular valores de MODEL, el ejemplo filtra por BRAND con value_id 206.

Validar atributos condicionales

Método: POST

Ruta: /categories/{category_id}/attributes/conditional

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Determina si los atributos con tag conditional_required son necesarios para el ítem enviado.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): Identificador de la categoría.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "title",
    "category_id",
    "price",
    "currency_id",
    "available_quantity",
    "buying_mode",
    "condition",
    "listing_type_id",
    "description",
    "pictures",
    "attributes"
  ],
  "note": "La fuente muestra un body de ítem como ejemplo; no declara que todos esos campos sean obligatorios."
}
```

Respuesta

La respuesta indica los required_attributes; el ejemplo de excepción devuelve required_attributes vacío.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La fuente limita la disponibilidad a Argentina, Brasil y México.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/atributos

Captura: 2026-10-08T22:53:39.739Z

Bloqueo de aplicaciones

Bloqueo de aplicaciones

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 15/04/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:41.757Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/bloqueo-de-aplicaciones

Resumen

La página explica por qué se puede bloquear una aplicación, cómo afecta a la operación de los vendedores y qué acciones tomar según el motivo. Mientras el bloqueo esté activo, la integración no puede consumir APIs de Mercado Libre ni de Mercado Pago.

Contenido y conceptos documentados

Los motivos enumerados son NOT_COMPLY_KYC (validación de datos), NOT_COMPLY_T&C_RULES (Términos y Condiciones), EXCESSIVE_API_CALL (llamadas excesivas o uso incorrecto de token) e INTEGRATORS_DATA_INFRACTION (tráfico de datos). La fuente indica que los usuarios pueden recibir unauthorized_scopes con estado 401. Recomendamos revisar los datos de cuenta y validar identidad para KYC, respetar las reglas, controlar errores de la familia 400 no previstos y verificar el uso de APIs que generan valor.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Causas y efectos del bloqueo de aplicaciones

Describe motivos de bloqueo, impacto sobre vendedores y pasos de remediación para restablecer el uso de APIs.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

- ``json { "code": "unauthorized\_scopes", "meaning": "La fuente indica estado HTTP 401 para usuarios afectados por una aplicación bloqueada." } ``

Ejemplos documentados

- Motivos: NOT_COMPLY_KYC, NOT_COMPLY_T&C_RULES, EXCESSIVE_API_CALL e INTEGRATORS_DATA_INFRACTION.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/bloqueo-de-aplicaciones

Captura: 2026-10-08T22:53:41.757Z

Comunicaciones

Comunicaciones

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 07/05/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:42.622Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/conoce-las-novedades-que-reciben-los-vendedores

Resumen

El recurso de Comunicaciones permite consultar novedades vigentes, alertas, lanzamientos, capacitaciones y publicidades destinadas a vendedores o integradores. Cada respuesta depende del usuario cuyo access token se usa; la consulta más reciente aparece primero.

Contenido y conceptos documentados

Para comunicaciones de vendedores se usa el token de cada vendedor; las dirigidas a la integración requieren el token del usuario propietario de la aplicación y que este haya otorgado el grant. `limit` y `offset` controlan la paginación. La respuesta contiene `paging` y `results`; cada resultado puede incluir `actions`, `id`, `label`, `description`, `highlighted`, `from_date` y `tags`. La fuente también describe agrupaciones por categoría y subcategoría y tipos de tags para áreas como envíos, eventos, facturación, países y publicaciones.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar comunicaciones vigentes

Método: GET

Ruta: /communications/notices

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve las comunicaciones activas para el usuario autenticado, con paginación, acciones, fechas y tags.

Parámetros

- `limit` (query, opcional): Límite máximo de comunicaciones.
- `offset` (query, opcional): Desplazamiento para paginar resultados.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Objeto con `paging` y `results`; `results` puede incluir `actions`, `id`, `label`, `description`, `highlighted`, `from_date` y `tags`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Token de vendedor para sus comunicaciones; token owner de la app para comunicaciones de la integración.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/conoce-las-novedades-que-reciben-los-vendedores

Captura: 2026-10-08T22:53:42.622Z

Consulta usuarios

Consulta usuarios

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 12/01/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:43.459Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/producto-consulta-usuarios

Resumen

Esta guía muestra cómo consultar el usuario autenticado y la información pública o privada de otro usuario. La respuesta puede incluir identidad, contacto, reputación, estado de cuenta y datos de ventas; la fuente advierte que la información privada no debe divulgarse. Los IDs nuevos pueden exceder Int32, por lo que deben almacenarse como Int64.

Contenido y conceptos documentados

La respuesta de `/users/me` incluye el perfil del usuario del token. `/users/{user_id}` devuelve datos públicos y, cuando el usuario autorizó la aplicación y se usa un token válido, también puede incluir datos privados como nombre, email, teléfono y dirección. La página señala el error HTTP 206 `Partial Content` cuando falla la consulta de algunos datos, por ejemplo la reputación.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar información de usuario

Método: GET

Ruta: `/users/{user_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve el perfil público del usuario; si autorizó la aplicación y se usa su token, el ejemplo incluye datos privados adicionales.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): Identificador del usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

El ejemplo público contiene perfil y reputación; el ejemplo autorizado también muestra contacto e información privada.

Errores documentados

- ``json { "code": "206 Partial Content", "meaning": "La API puede devolver datos incompletos si falla la consulta de algún dato, como la reputación." } ``

Ejemplos

- La fuente advierte que los IDs pueden exceder Int32 y deben manejarse como Int64.

Consultar datos del usuario autenticado

Método: GET

Ruta: /users/me

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene la información asociada al usuario representado por el access token.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo con id, nickname, registro, país, perfil, reputación y estado; algunos campos pueden ser privados del usuario autenticado.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/producto-consulta-usuarios

Captura: 2026-10-08T22:53:43.459Z

Diagnóstico de imágenes

Diagnóstico de imágenes

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 29/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:44.400Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/diagnostico-imagenes

Resumen

La API de diagnóstico analiza imágenes antes de asociarlas a una publicación y devuelve problemas detectados junto con textos de corrección. Evalúa, según categoría, fondo no blanco, tamaño mínimo, texto o logos y marcas de agua. La guía recomienda validar cada imagen durante la carga y especificar su uso dentro del ítem.

Contenido y conceptos documentados

El body contiene `picture_url` o `picture_id` (se debe enviar solo uno) y `context.category_id`; también puede incluir `id`, `context.title` y `context.picture_type`. La URL debe ser pública, estática y accesible. Los tipos de imagen son `thumbnail`, `variation_thumbnail` y `other`; si se omite el tipo, se devuelven diagnósticos para todos. La respuesta incluye un ID y una lista `diagnostics`, con `picture_type`, `action`, `detections` y `wordings`. `action: diagnostic` indica hallazgos; `empty` significa que la imagen es válida. La fuente recomienda permitir continuar si el diagnóstico falla, mostrando que no fue posible validar.

Operaciones de API

Operaciones de API

Diagnosticar imagen de publicación

Método: POST

Ruta: `/moderations/pictures/diagnostic`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Valida una imagen para detectar condiciones que pueden causar moderación antes de asociarla a una publicación.

Parámetros

- `picture_url` (body): Enviar exactamente uno de `picture_url` o `picture_id`; no ambos.
- `picture_id` (body): Enviar exactamente uno de `picture_url` o `picture_id`; no ambos.
- `context.category_id` (body, obligatorio): Categoría usada para seleccionar reglas.
- `id` (body, opcional): ID opcional; si se omite, se genera automáticamente.
- `context.title` (body, opcional): Título recomendado para aportar contexto.
- `context.picture_type` (body, opcional): `thumbnail`, `variation_thumbnail` u `other`; opcional según fuente, recomendado si se conoce el uso.

Solicitud

```
{
  "fields": [
    "id",
    "picture_url o picture_id",
    "context.category_id",
    "context.title",
    "context.picture_type"
  ],
  "note": "Enviar solo uno de picture_url o picture_id."
}
```

Respuesta

Objeto con id y diagnostics; cada diagnóstico incluye picture_type, action, detections y wordings.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Las detecciones documentadas incluyen white_background, minimum_size, text_logo y watermark.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/diagnostico-imagenes

Captura: 2026-10-08T22:53:44.400Z

Direcciones del usuario

Direcciones del usuario

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:45.340Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/direcciones-del-usuario

Resumen

La guía documenta la consulta de direcciones asociadas a un usuario y describe los campos de la respuesta, incluidos domicilio, ubicación, geolocalización, tipos y estado de cada dirección.

Contenido y conceptos documentados

La respuesta de ejemplo incluye `id`, `user_id`, datos de contacto, `address_line`, calle, número, piso, apartamento y código postal; `city`, `state`, `country`, `neighborhood` y `municipality` pueden aportar identificadores y nombres. `search_location` describe la ubicación utilizada en búsquedas; `types` incluye ejemplos como `default_selling_address` y `shipping`. También se documentan `latitude`, `longitude`, `geolocation_type`, `status`, `date_created`, `normalized` y horarios especiales (`open_hours`).

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar direcciones de usuario

Método: GET

Ruta: `/users/{user_id}/addresses`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve las direcciones asociadas al usuario y sus datos de ubicación, geolocalización, tipos y estado.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): Identificador del usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo con datos de dirección, `city/state/country`, `search_location`, `types`, coordenadas, `status`, `date_created` y `open_hours`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- El ejemplo usa user_id 145834937.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/direcciones-del-usuario

Captura: 2026-10-08T22:53:45.340Z

Dominios y Categorías

Dominios y Categorías

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:46.261Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/dominios-y-categorias

Resumen

La guía reúne consultas para descubrir sitios, categorías, dominios y datos de publicación. Distingue sitio (mercado, identificado por tres letras), dominio (familia de productos) y categoría (clasificación de productos dentro de un dominio). Sus ejemplos permiten obtener exposición y precios de publicación, navegar el árbol de categorías, consultar atributos y predecir una categoría a partir del artículo.

Contenido y conceptos documentados

Las respuestas de los ejemplos incluyen IDs y nombres de sitios, categorías y dominios; detalles de categoría, exposición de la publicación, precios, atributos y packs para clasificados. El predictor de categoría utiliza q (y en el ejemplo, limit) y devuelve domain_id, domain_name, category_id, category_name y atributos sugeridos. El endpoint de especificaciones técnicas del dominio devuelve estructura de entrada y salida organizada en grupos y componentes. Las llamadas de ejemplo envían el access token en el header Bearer.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Sitios, dominios y categorías

Define los tres niveles usados por la API para organizar mercados y familias de productos.

Respuesta

Sitio se identifica con tres letras; el dominio agrupa familias de productos y una categoría clasifica productos similares.

Ejemplos documentados

- La fuente usa MLA/MLB/MLM y CELLPHONES/SNEAKERS/BICYCLES como ejemplos.

Ruta mencionada /sites/{SITE_ID}/listing_types

La fuente menciona la ruta /sites/{SITE_ID}/listing_types, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /sites/{SITE_ID}/listing_types

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar atributos de categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}/attributes

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene las definiciones de atributos de una categoría.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de definiciones de atributos.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar categorías por sitio

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/categories

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el árbol de categorías del sitio.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): ID del sitio.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de id y name de categoría.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar detalle de categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el detalle de una categoría.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

La respuesta de ejemplo contiene datos de identificación y configuración de categoría.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar exposiciones de publicación

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/listing_exposures

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene niveles de exposición y prioridades del sitio.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): ID del sitio, por ejemplo MLA.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Elementos con `id`, `name`, `home_page`, `category_home_page`, `advertising_on_listing_page` y `priority_in_search`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar ficha técnica de dominio

Método: GET

Ruta: `/domains/{domain_id}/technical_specs`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene la estructura de especificaciones técnicas del dominio.

Parámetros

- `domain_id` (path, obligatorio): ID del dominio.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Objeto con `input` y grupos de especificaciones.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar packs de promoción de categoría

Método: GET

Ruta: /categories/{category_id}/classifieds_promotion_packs

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene packs de promoción de clasificados para una categoría.

Parámetros

- category_id (path, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

La respuesta de ejemplo lista packs con id, category_id, brand, description y price.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar precios de publicación

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/listing_prices

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista precios para vender y comprar en el sitio para el precio indicado.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): ID del sitio.
- price (query, obligatorio): Precio consultado; el ejemplo usa 1.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

La respuesta de ejemplo lista datos de precios por tipo de publicación.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Predecir dominio y categoría

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/domain_discovery/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca una categoría correspondiente a un artículo según término de búsqueda y atributos.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): ID del sitio.
- `q` (query, obligatorio): Término de búsqueda.
- `limit` (query, opcional): El ejemplo usa `limit=1`.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Resultados con `domain_id`, `domain_name`, `category_id`, `category_name` y atributos.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Referencia HTTP GET /sites/{SITE_ID}/listing_types

Método: GET

Ruta: /sites/{SITE_ID}/listing_types

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /sites/{SITE_ID}/listing_types. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Consultar sitios

Método: GET

Ruta: /sites

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista sitios de Mercado Libre y sus monedas predeterminadas.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo de elementos id, name y default_currency_id.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/dominios-y-categorias

Captura: 2026-10-08T22:53:46.261Z

Favoritos

Favoritos

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:47.588Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/marcadores

Resumen

El recurso de Marcadores permite consultar los ítems guardados por el usuario, registrar un marcador y eliminarlo. La página describe la sincronización de estas referencias con aplicaciones móviles.

Contenido y conceptos documentados

El acceso a la lista requiere el token del usuario. El ejemplo de respuesta contiene `item_id` y `bookmarked_date`; para crear un marcador se envía `item_id` en el body. No documentado en la fuente: límites, errores y paginación.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar marcadores del usuario

Método: GET

Ruta: `/users/me/bookmarks`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve referencias a los ítems guardados por el usuario autenticado.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de `item_id` y `bookmarked_date`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Agregar marcador

Método: POST

Ruta: /users/me/bookmarks

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Agrega una referencia de ítem a los marcadores del usuario.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

```
{
  "item_id": "Identificador de ítem."
}
```

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- El ejemplo envía item_id en JSON.

Eliminar marcador

Método: DELETE

Ruta: /users/me/bookmarks/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina la referencia del ítem indicado.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador del ítem.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

El ejemplo muestra item_id y bookmarked_date.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/marcadores

Captura: 2026-10-08T22:53:47.588Z

Gestionar moderaciones

Gestionar moderaciones

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 08/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:48.734Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-moderaciones

Resumen

La guía explica cómo consultar moderaciones activas y el historial de infracciones, interpretar sus motivos y soluciones y filtrar publicaciones afectadas. Recomendamos mostrar al vendedor el reason y el remedy que la API devuelve para cada caso.

Contenido y conceptos documentados

El `moderation_reference_id` se construye con el ID del elemento y el sufijo del tipo: -ITM para publicación, -QUE para pregunta/respuesta y -REV para opinión. La respuesta de última moderación incluye nombre, ID temporal, fecha, evidencias y textos REASON/REMEDY; una baja por DENYLIST puede tener solo motivo. Para moderaciones activas se buscan items pending, incluidos subestados como warning, waiting_for_patch, held, pending_documentation, forbidden y picture_downloading_pending. El histórico permite filtrar por elemento, tipo, fechas, idioma, límite, offset y orden; el límite indicado es de 1 a 20.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Estados, referencias y recomendaciones de moderación

Describe estados de moderación y cómo relacionar una notificación con la consulta de la última moderación.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- Sufijos: ITM publicación; QUE preguntas/respuestas; REV opiniones de producto.

Ruta mencionada /items

La fuente menciona la ruta /items, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /items

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Buscar ítems en moderación

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/items/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista ítems del usuario con status pending, incluyendo estados de moderación en revisión.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador del usuario.
- status (query, obligatorio): El ejemplo y la instrucción usan pending.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Respuesta con seller_id, paging, results y orders.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Subestados citados: warning, waiting_for_patch, held, pending_documentation, forbidden y picture_downloading_pending.

Consultar histórico de infracciones

Método: GET

Ruta: /moderations/infractions/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta infracciones históricas del usuario para ítems, preguntas/respuestas y opiniones.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador del usuario.
- related_item_id (query): Filtra por publicación relacionada.
- element_id (query): Filtra por elemento moderado.

- `element_type` (query): ITM, REV o QUE.
- `date_created_since` (query): Fecha inicial YYYY-MM-DD.
- `date_created_to` (query): Fecha final YYYY-MM-DD.
- `language` (query): ES o PT; por defecto el idioma indicado por la fuente es inglés.
- `limit` (query): Entre 1 y 20; por defecto 20.
- `offset` (query): Desplazamiento para paginación.
- `sort` (query): Orden por fecha; ejemplo `date_created_asc` o `date_created_desc`.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Objeto con `infractions` y `paging`; cada infracción puede incluir `id`, `date_created`, `user_id`, `related_item_id`, `element_id/type`, `site_id`, `filter_subgroup`, `reason` y `remedy`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- El ejemplo filtra `date_created_since` y `limit`.

Consultar última moderación

Método: GET

Ruta: `/moderations/last_moderation/{moderation_reference_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve la moderación activa más reciente de un elemento, con evidencias y motivos o soluciones.

Parámetros

- `moderation_reference_id` (path, obligatorio): ID del elemento seguido por sufijo -ITM, -QUE o -REV.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista con `name`, `id`, `date_created`, `evidences` y `wordings` (REASON/REMEDY); DENYLIST puede incluir solo REASON.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo: MLA1234567890-ITM.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/gestionar-moderaciones

Captura: 2026-10-08T22:53:48.734Z

Miembros del Programa

Miembros del Programa

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 26/07/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:51.200Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/miembros-del-programa

Resumen

La página describe el flujo de Brand Protection Program (BPP) para que titulares de derechos o representantes autorizados consulten motivos habilitados, denuncien publicaciones y respondan a la documentación presentada por el vendedor. Su uso está restringido a miembros del programa.

Contenido y conceptos documentados

Los motivos de denuncia tienen IDs, grupo, tipo y descripciones; el ejemplo incluye falsificación, uso ilegal de marca, libros, imágenes y otros derechos. Una denuncia devuelve un `denounce_id`; su consulta incluye estado, motivo, publicación, vendedor, fechas y documentos. La guía enumera estados desde `CREATED` hasta aprobación, rechazo o descarte. El vendedor dispone de 3 días (excepto domingos) para responder; el miembro tiene luego 3 días corridos. Solo se responde un caso en `DOCUMENTATION_PRESENTED`; para aprobar se envía `documentation_approved`: "true", y para rechazar, "false" más `reject_member_id` tomado de `reject_option_member`.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Flujo de Brand Protection Program

Resume estados, plazos y restricción de uso del proceso de denuncias de propiedad intelectual.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- Uso exclusivo de miembros; el vendedor dispone de 3 días excepto domingos y el miembro tiene 3 días corridos para responder.

Operaciones de API

Consultar caso de denuncia BPP

Método: GET

Ruta: `/moderations/pppi/case/{denounce_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene estado, datos de ítem y vendedor, fechas y documentos del caso.

Parámetros

- `denounce_id` (path, obligatorio): ID de la denuncia.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Incluye `item_info`, `last_updated`, `documents`, `reason_id/text`, `current_status`, `seller_id` y datos de miembros.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Denunciar publicación BPP

Método: POST

Ruta: `/moderations/pppi/denounces/items/{item_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una denuncia de propiedad intelectual contra una publicación.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): ID del ítem denunciado.

Solicitud

```
{
  "report_reason_id": "ID de motivo habilitado.",
  "comment": "Comentario de la denuncia."
}
```

Respuesta

Respuesta con status y `denounce_id`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- El ejemplo devuelve status 201.

Consultar motivos de denuncia BPP

Método: GET

Ruta: /moderations/pppi/denounces/{site_id}/ITM/options

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista los motivos de denuncia que el miembro tiene habilitados para ítems del sitio.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): ID del sitio, por ejemplo MLA.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de motivos con id, group, type y descripciones/textos por idioma.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Disponible solo para miembros del Brand Protection Program.

Responder documentación de caso BPP

Método: POST

Ruta: /moderations/pppi/case/{denounce_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Aprueba o rechaza la documentación presentada por el vendedor en una denuncia.

Parámetros

- `denounce_id` (path, obligatorio): ID de la denuncia.

Solicitud

```
{
  "documentation_approved": "true para aprobar; false para rechazar.",
  "member_quittance": "Texto o null.",
  "reject_member_id": "ID de motivo de rechazo obtenido en reject_option_member; usado al rechazar."
}
```

Respuesta

Respuesta del caso con current_status y datos de la denuncia, incluida la lista reject_option_member.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Solo se responde cuando el caso está en DOCUMENTATION_PRESENTED.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/miembros-del-programa

Captura: 2026-10-08T22:53:51.200Z

Moderaciones con pausado

Moderaciones con pausado

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 12/06/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:52.153Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/moderaciones-con-pausado

Resumen

Esta guía cubre moderaciones preventivas que pausan publicaciones por precio inusual, falta de ventas, procesamiento de imágenes o reportes de inmuebles no disponibles. Indica cómo localizar los ítems, obtener el motivo y la solución sugerida y reactivar una publicación cuando corresponda.

Contenido y conceptos documentados

Se buscan publicaciones con `status=paused` y `tags=moderation_penalty`; la respuesta devuelve IDs en `results`. La referencia para consultar moderación usa el ID de publicación seguido de `-ITM`. Durante la carga de imágenes por URL, la guía describe estados `paused` o `not_yet_active` con `picture_download_pending`; la publicación se activa automáticamente si las fotos se procesan correctamente. Para imágenes se indican mínimos de 250 px por lado y más de 500 px en al menos un lado. La reactivación usa el estado `active`; si un inmueble ya no está disponible, se recomienda cerrarlo en vez de reactivarlo.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Moderaciones preventivas con pausado

Describe causas, evidencia y acciones para moderaciones que pausan ítems sin el flujo `under_review`.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- Motivos: precio inusual, falta de ventas, descarga de imágenes y reporte de inmueble no disponible.

Operaciones de API

Buscar ítems pausados con penalidad

Método: GET

Ruta: `/users/{user_id}/items/search`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista publicaciones pausadas con tag moderation_penalty para revisar una moderación preventiva.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): Identificador del vendedor.
- tags (query, obligatorio): moderation_penalty.
- status (query, obligatorio): paused.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Respuesta con seller_id, paging, results, orders y available_orders.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Reactivar publicación pausada

Método: PUT

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Cambia el estado de la publicación a active tras revisar el motivo de la pausa.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): Identificador de la publicación.

Solicitud

```
{
  "status": "active"
}
```

Respuesta

La página muestra un ejemplo de recurso actualizado; forma completa de respuesta: no documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Si un inmueble ya no está disponible, la fuente recomienda cerrarlo.

Consultar moderación preventiva

Método: GET

Ruta: /moderations/last_moderation/{moderation_reference_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta la última moderación de una publicación pausada, como precio inusual, ítem abandonado o inmueble reportado como no disponible.

Parámetros

- moderation_reference_id (path, obligatorio): ID de publicación seguido por -ITM.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Respuesta con name, id, date_created, wordings y evidence.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplos: MLA926647862-ITM y MLA123444123-ITM.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/moderaciones-con-pausado

Captura: 2026-10-08T22:53:52.153Z

Moderaciones de imágenes

Moderaciones de imágenes

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 21/07/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:53.123Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/moderaciones-de-imagenes

Resumen

La página explica que una publicación puede ser moderada por calidad de imágenes y cómo revisar el motivo para corregir las fotos. Recomienda validar antes de publicar con el diagnóstico de imágenes; también menciona la carga al CDN mediante `/pictures/items/upload`, sin documentar allí método ni detalles de esa operación.

Contenido y conceptos documentados

Las moderaciones de imagen pueden aparecer con estado `active` o `paused` y tag `poor_quality_thumbnail`. La consulta devuelve el nombre de la moderación, ID, fecha, `REASON`, `REMEDY` y evidencia en la sección `pictures`. Los ejemplos muestran `WATERMARK` y `MULTIPLE`; las soluciones piden corregir problemas como marcas de agua, logos, iluminación o encuadre. La referencia se construye según la guía de moderaciones. Para subir imágenes al CDN, la fuente menciona `/pictures/items/upload`; el método, autenticación, parámetros y respuesta están No documentado en la fuente de esta página.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Moderaciones por calidad de imagen

Resume el tag, estados y ejemplos de problemas de imagen, y referencia la carga de imágenes al CDN.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La página menciona `/pictures/items/upload` pero no documenta su método ni sus parámetros.

Operaciones de API

Consultar moderación de imágenes

Método: GET

Ruta: `/moderations/last_moderation/{moderation_reference_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene las moderaciones de calidad de imagen de un elemento y sus evidencias y textos de corrección.

Parámetros

- `moderation_reference_id` (path, obligatorio): Referencia del elemento; la página remite a Gestionar Moderaciones.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista con `name`, `id`, `date_created`, `wordings` (REASON/REMEDY) y `evidence`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Los ejemplos muestran WATERMARK y MULTIPLE.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/moderaciones-de-imagenes

Captura: 2026-10-08T22:53:53.123Z

Notificaciones

Notificaciones

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 14/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:54.597Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/productos-recibe-notificaciones

Resumen

Las notificaciones entregan eventos en tiempo real de cambios de recursos, evitando consultar la API de forma periódica. La integración configura en DevCenter la URL callback y los tópicos; recibe un POST en esa URL y luego consulta el recurso indicado para obtener sus datos completos. La documentación cubre topics generales y subtemas, varios recursos de ventas, publicaciones, envíos, créditos y posventa, y recuperación de notificaciones perdidas.

Contenido y conceptos documentados

Configuración y entrega

La URL callback debe ser pública y recibir los tópicos elegidos. Las notificaciones usan UTC; payments y messages no aplican a inmuebles, servicios ni automóviles. El payload general incluye _id, resource, user_id, topic, application_id, attempts, sent y received; los topics tipificados agregan actions. La aplicación debe confirmar con HTTP 200 en un máximo de 500 ms. Si no se acepta, hay reintentos durante una hora; la fuente recomienda confirmar rápidamente y procesar después con una cola.

Recuperación y consulta de eventos

Cada evento debe verificarse consultando el recurso de resource; puede reflejar cambios originados en otras superficies o integraciones. missed_feeds conserva hasta dos días las notificaciones que no recibieron 200 tras los intentos de entrega. Para items, la consulta requiere site_id; pueden usarse filtros de tema y paginación. El ejemplo indica 10 resultados por defecto.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Ruta mencionada /stock/fulfillment/operations

La fuente menciona la ruta /stock/fulfillment/operations, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /stock/fulfillment/operations

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /stock/fulfillment/operations/9876

La fuente menciona la ruta /stock/fulfillment/operations/9876, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /stock/fulfillment/operations/9876

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /vis/loan/66e93589-2d10-11ed-ae7f-0aa30fafa621

La fuente menciona la ruta /vis/loan/66e93589-2d10-11ed-ae7f-0aa30fafa621, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /vis/loan/66e93589-2d10-11ed-ae7f-0aa30fafa621

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /leads/{LEAD_ID}/details

La fuente menciona la ruta /leads/{LEAD_ID}/details, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /leads/{LEAD_ID}/details

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /post-purchase

La fuente menciona la ruta /post-purchase, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /post-purchase

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /sites/{SITE_ID}/user-products-families/{FAMILY_ID}

La fuente menciona la ruta `/sites/{SITE_ID}/user-products-families/{FAMILY_ID}`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/sites/{SITE_ID}/user-products-families/{FAMILY_ID}`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Entrega de notificaciones por callback

Describe configuración del callback, estructura de notificación, tópicos y política de reintentos antes de consultar el recurso informado.

Solicitud

El callback recibe HTTP POST en una URL pública configurada por la integración; se recomienda responder HTTP 200 en 500 ms.

Respuesta

Payload general con `_id`, `resource`, `user_id`, `topic`, `application_id`, `attempts`, `sent` y `received`; los topics tipificados pueden incluir `actions`.

Ejemplos documentados

- Reintentos durante una hora; `missed_feeds` conserva notificaciones perdidas hasta 2 días.

Operaciones de API

Consultar asignación de envío Flex

Método: GET

Ruta: `/flex/sites/{site_id}/shipments/{shipment_id}/assignment/v1`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene información de la asignación Flex para el envío.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): ID del sitio.
- `shipment_id` (path, obligatorio): ID del envío.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar candidato a promoción

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/candidates/{candidate_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene detalles de un candidato a promoción del vendedor.

Parámetros

- candidate_id (path, obligatorio): ID del candidato.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar sugerencia de catálogo

Método: GET

Ruta: /catalog_suggestions/{suggestion_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene una sugerencia de catálogo.

Parámetros

- suggestion_id (path, obligatorio): ID de sugerencia.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar collection de pago

Método: GET

Ruta: /collections/{payment_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los detalles de la collection/pago notificada.

Parámetros

- payment_id (path, obligatorio): ID del pago.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar factura de usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/invoices/{invoice_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los detalles de una factura del usuario.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): ID del usuario.
- `invoice_id` (path, obligatorio): ID de factura.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar familia de User Products

Método: GET

Ruta: `/user-products-families/{family_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene una familia del recurso User Products.

Parámetros

- `family_id` (path, obligatorio): ID de la familia.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar ítem notificado

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los detalles del ítem asociado a la notificación.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Respuesta de ejemplo con id, title, price, currency_id, available_quantity, sold_quantity y status.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Listar leads VIS de usuario

Método: GET

Ruta: /vis/users/{user_id}/leads

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta los leads VIS del usuario asociado a la notificación.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar recurso de mensajes

Método: GET

Ruta: /messages/{resource}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el recurso de mensajes indicado por la notificación.

Parámetros

- resource (path, obligatorio): Segmento de recurso recibido en la notificación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar notificaciones perdidas

Método: GET

Ruta: /missed_feeds

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera eventos fallidos conservados en missed_feeds; admite filtros y paginación.

Parámetros

- app_id (query, obligatorio): ID de aplicación.
- topic (query, opcional): Filtro por tópico.
- site_id (query): Obligatorio al consultar topic=items; otros tópicos no lo requieren.
- offset (query, opcional): Desplazamiento para paginación.
- limit (query, opcional): Límite de resultados; por defecto 10.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Objeto con messages; registros de ejemplo incluyen resource, user_id, topic, application_id, attempts, sent/received, request y response.

Errores documentados

- ``json { "code": "400", "meaning": "La consulta de notificaciones perdidas para topic=items sin site\_id devuelve HTTP 400." } ``

Ejemplos

- Conserva notificaciones perdidas hasta dos días.

Consultar oferta de vendedor

Método: GET

Ruta: /seller-promotions/offers/{offers_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene detalles de una oferta de seller promotions.

Parámetros

- offers_id (path, obligatorio): ID de oferta.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar orden desde notificación

Método: GET

Ruta: /orders/{order_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los detalles del pedido indicado por el evento.

Parámetros

- `order_id` (path, obligatorio): ID de orden.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La guía indica consultar el resource recibido.

Consultar crédito VIS

Método: GET

Ruta: `/vis/loans/{credit_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene los detalles de un préstamo/crédito VIS para el vendedor.

Parámetros

- `credit_id` (path, obligatorio): ID del crédito.
- `seller_id` (query, obligatorio): ID del vendedor.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar price-to-win

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/price_to_win

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el recurso price-to-win del ítem.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar pregunta

Método: GET

Ruta: /questions/{question_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene la pregunta indicada en la notificación.

Parámetros

- question_id (path, obligatorio): ID de la pregunta.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar recurso indicado en notificación

Método: GET

Ruta: /{resource}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene la ruta del recurso enviada en resource; la página muestra ejemplos de fulfillment y post-compra.

Parámetros

- resource (path, obligatorio): Ruta recibida en el campo resource.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- El path concreto depende del resource recibido.

Referencia HTTP GET /stock/fulfillment/operations

Método: GET

Ruta: /stock/fulfillment/operations

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /stock/fulfillment/operations. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Consultar precio de venta

Método: GET

Ruta: /items/{item_id}/sale_price

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el precio del ítem para el contexto indicado.

Parámetros

- item_id (path, obligatorio): ID del ítem.
- context (query, obligatorio): Contexto del precio indicado en la notificación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar envío

Método: GET

Ruta: /shipments/{shipment_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el detalle del envío notificado.

Parámetros

- shipment_id (path, obligatorio): ID del envío.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar stock de User Product

Método: GET

Ruta: /user-products/{user_product_id}/stock

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene stock de un producto de usuario.

Parámetros

- user_product_id (path, obligatorio): ID del User Product.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar detalles de sugerencias de ítem

Método: GET

Ruta: /suggestions/items/{item_id}/details

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene detalles de sugerencias relacionadas con un ítem.

Parámetros

- `item_id` (path, obligatorio): ID del ítem.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar User Product

Método: GET

Ruta: /user_products/{up_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el User Product señalado por la notificación.

Parámetros

- `up_id` (path, obligatorio): ID del User Product.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Consultar lead VIS

Método: GET

Ruta: /vis/leads/{lead_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el lead indicado por una notificación VIS.

Parámetros

- lead_id (path, obligatorio): ID del lead.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

No documentado en la fuente.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/productos-recibe-notificaciones

Captura: 2026-10-08T22:53:54.597Z

Pedidos y opiniones

Pedidos y opiniones

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 05/06/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:57.179Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/pedidos-y-opiniones

Resumen

Agrupar ejemplos para consultar órdenes, métodos de pago y opiniones; también incluye bloqueo de compradores e información de productos vendidos.

Contenido y conceptos documentados

- `/orders/search` se muestra para búsquedas por seller y buyer. Las respuestas de ejemplo incluyen paging, datos de la orden, pagos, publicaciones, feedback y envío.
- Las opiniones de orden pueden consultarse, crearse y modificarse; el vendedor puede responder mediante el recurso de reply.
- Los métodos de pago se consultan por site y luego por ID; la respuesta de detalle contiene costos, emisores, acreditación y opciones de cuotas.
- Para pedidos, el endpoint `block-api` filtra `type=blocked_by_order` con `offset/limit`; `order_blacklist` ofrece paginación por usuario.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar compradores bloqueados por pedidos

Método: GET

Ruta: `/block-api/search/users/{user_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista bloqueos relacionados con órdenes.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): ID del usuario consultado.
- `type` (query, obligatorio): `blocked_by_order`.
- `offset` (query, opcional): Por defecto 0.
- `limit` (query, opcional): Por defecto 10; máximo 1000.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

users con id y blocked_at; paging con offset, limit y total.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET con type=blocked_by_order.

Consultar opiniones de una orden

Método: GET

Ruta: /orders/{order_id}/feedback

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene opiniones de comprador/vendedor asociadas a una orden.

Parámetros

- order_id (path, obligatorio): ID de orden.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Objeto sale/purchase con from, to, status, reason, date_created, order_id, id, message, fulfilled, item, rating y otros datos de feedback.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /orders/1068825849/feedback.

Consultar atributos de productos de una orden

Método: GET

Ruta: /orders/{order_id}/product

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene información específica del producto vendido dentro de la orden.

Parámetros

- `order_id` (path, obligatorio): ID de orden.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

attributes es una lista de name, value e id.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplo incluye IMEI y `entry_date`.

Buscar órdenes de vendedor o comprador

Método: GET

Ruta: `/orders/search`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca órdenes asociadas al seller o buyer indicado.

Parámetros

- `seller` (query): ID del vendedor; ejemplo de búsqueda.
- `buyer` (query): ID del comprador; ejemplo de búsqueda.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

La respuesta de ejemplo contiene query, display, paging y results con órdenes, ítems, pagos, buyer/seller, envío y feedback.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET `/orders/search?seller=...` y GET `/orders/search?buyer=...`

Listar métodos de pago por sitio

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/payment_methods

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve los métodos de pago previstos por Mercado Pago para un site.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Código del sitio.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de `id`, `name`, `payment_type_id`, `thumbnail` y `secure_thumbnail`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /sites/MLA/payment_methods.

Consultar método de pago

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/payment_methods/{payment_method_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el detalle de un método de pago de un site.

Parámetros

- `site_id` (path, obligatorio): Código del sitio.
- `payment_method_id` (path, obligatorio): ID del método de pago.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`id`, `name`, `payment_type_id`, `card_issuer`, `site_id`, imágenes, `labels`, costos financieros, `plazos` y `payer_costs`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /sites/MLA/payment_methods/amex.

Consultar lista de usuarios bloqueados por órdenes

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/order_blacklist

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve los usuarios en la lista de bloqueo del usuario y permite paginación.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID de usuario.
- offset (query, opcional): Desplazamiento de paginación.
- limit (query, opcional): Cantidad por página.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Lista de usuarios bloqueados; la estructura de respuesta completa no se detalla en el fragmento capturado.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/:userID/order_blacklist?offset=100&limit=50.

Responder a opinión

Método: POST

Ruta: /feedback/{feedback_id}/reply

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Publica la respuesta de un vendedor a una opinión.

Parámetros

- feedback_id (path, obligatorio): ID de feedback.
- Content-Type (header, obligatorio): application/json.

Solicitud

JSON con reply.

Respuesta

Devuelve el feedback, reply_status, reply_date, visibility_date y reply.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- POST /feedback/{feedback_id}/reply con reply.

Crear opinión de una orden

Método: POST

Ruta: /orders/{order_id}/feedback

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Envía una opinión relacionada con la compra o venta de la orden.

Parámetros

- order_id (path, obligatorio): ID de orden.
- Content-Type (header, obligatorio): application/json.

Solicitud

JSON de ejemplo con fulfilled, rating, message, reason, restock_item y has_seller_refunded_money.

Respuesta

La respuesta de ejemplo devuelve datos de la opinión, su estado, rating, message, order_id y participantes.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- POST /orders/1068825849/feedback.

Modificar opinión

Método: PUT

Ruta: /feedback/{feedback_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza campos de una opinión existente.

Parámetros

- feedback_id (path, obligatorio): ID de feedback.
- Content-Type (header, obligatorio): application/json.

Solicitud

JSON de ejemplo con fulfilled, rating y message.

Respuesta

La respuesta muestra status, reason, site_id, date_created, cust_role, order_id, id, message, fulfilled, reply, cust_to y rating.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- PUT /feedback/{feedback_id}.

Referencia HTTP GET /{SITE_ID}/payment_methods/{id}

Método: GET

Ruta: /{SITE_ID}/payment_methods/{id}

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /{SITE_ID}/payment_methods/{id}. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /sites/MLA/payment_methods/amex

Método: GET

Ruta: /sites/MLA/payment_methods/amex

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /sites/MLA/payment_methods/amex. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /users/{userID}/order_blacklist

Método: GET

Ruta: /users/{userID}/order_blacklist

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /users/{userID}/order_blacklist. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

- offset (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.
- limit (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /api.mercadopago.com/v1/payments/{PAYMENT_ID}

Método: GET

Ruta: /api.mercadopago.com/v1/payments/{PAYMENT_ID}

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /api.mercadopago.com/v1/payments/{PAYMENT_ID}. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/pedidos-y-opiniones

Captura: 2026-10-08T22:53:57.179Z

Preguntas frecuentes sobre validación de datos

Preguntas frecuentes sobre validación de datos

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:58.238Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/validacion-de-datos

Resumen

Describe el proceso de verificación de identidad y regularización de datos de cuentas de Mercado Libre.

Contenido y conceptos documentados

- La validación aplica a compradores, vendedores e integradores; el titular o representante legal debe realizarla. Puede solicitarse al crear la cuenta o al revalidar por cambios de perfil, titularidad o actividad.
- En cuentas de empresa se validan tanto la persona jurídica como la persona que la representa. La información de beneficiarios finales varía por país según la guía.
- El proceso puede tardar hasta 72 horas. Si los datos no se regularizan, la fuente indica que vendedores pueden perder publicaciones activas y permisos para nuevas autorizaciones; integradores pueden dejar de recibir autorizaciones de nuevos vendedores.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Flujo de validación de identidad de cuenta

La validación comprueba la identidad de compradores, vendedores e integradores; la realiza el titular de la cuenta o representante legal. Aplica al crear una cuenta y cuando el perfil o las actividades requieren revalidación. La captura no documenta endpoint HTTP.

Ejemplos documentados

- La fuente indica que la validación puede demorar hasta 72 horas.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/validacion-de-datos

Captura: 2026-10-08T22:53:58.238Z

Preguntas y Respuestas

Preguntas y Respuestas

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 05/06/2025

Captura: 2026-10-08T22:53:59.153Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/preguntas-y-respuestas

Resumen

Documenta cómo buscar preguntas por ítem, consultar una pregunta, responderla y gestionar bloqueos de compradores.

Contenido y conceptos documentados

- Para la nueva estructura, la página recomienda `api_version=4`. El ejemplo de búsqueda devuelve filtros y estados de pregunta como ANSWERED, UNANSWERED, CLOSED_UNANSWERED, DELETED y UNDER_REVIEW.
- Una pregunta se crea con `text` e `item_id`; una respuesta usa `question_id` y `text`.
- El endpoint de bloqueos admite `type=blocked_by_questions`, con paginación `offset/limit`; `/users/{seller_id}/questions_blacklist/{user_id}` quita un usuario bloqueado.
- No se documentan códigos de error específicos en esta página.

Operaciones de API

Operaciones de API

Quitar usuario de lista de bloqueo de preguntas

Método: DELETE

Ruta: `/users/{seller_id}/questions_blacklist/{user_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Elimina el usuario indicado de la lista de bloqueo del vendedor.

Parámetros

- `seller_id` (path, obligatorio): ID del vendedor.
- `user_id` (path, obligatorio): ID del usuario a desbloquear.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- DELETE /users/{seller_id}/questions_blacklist/{user_id}.

Consultar bloqueos por preguntas

Método: GET

Ruta: /block-api/search/users/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta compradores bloqueados en el contexto de preguntas.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del usuario consultado.
- type (query, obligatorio): blocked_by_questions.
- offset (query, opcional): Paginación; ejemplos de la fuente muestran 0.
- limit (query, opcional): Paginación; el ejemplo usa 10.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

users con id y blocked_at; paging con offset, limit y total. Sin bloqueos devuelve users vacío y total 0.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET con type=blocked_by_questions.

Consultar preguntas recibidas

Método: GET

Ruta: /my/received_questions/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve preguntas recibidas por el usuario autenticado.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo con total, limit y questions; cada pregunta puede contener date_created, item_id, seller_id, status, text, id, deleted_from_listing, hold, answer y from.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /my/received_questions/search.

Consultar pregunta

Método: GET

Ruta: /questions/{question_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el detalle de una pregunta por ID.

Parámetros

- question_id (path, obligatorio): ID de la pregunta.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, answer, date_created, deleted_from_listing, hold, item_id, seller_id, status, text y from.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /questions/3957150025.

Buscar preguntas por ítem

Método: GET

Ruta: /questions/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta preguntas realizadas sobre los ítems de un usuario; la fuente recomienda api_version=4 para la nueva estructura.

Parámetros

- item_id (query, obligatorio): ID de ítem, como en el ejemplo.
- api_version (query, opcional): La nota de la página recomienda valor 4.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

total, limit, questions, filters, available_filters y available_sorts; la lista incluye estados posibles.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /questions/search?item_id=MLA608007087; api_version=4.

Responder pregunta

Método: POST

Ruta: /answers

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Envía una respuesta a una pregunta recibida.

Parámetros

- Content-Type (header, obligatorio): application/json.

Solicitud

JSON con question_id y text.

Respuesta

Pregunta con id, answer (date_created, status, text), date_created, item_id, seller_id, status, text y from.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- POST /answers con question_id y text.

Realizar pregunta

Método: POST

Ruta: /questions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Crea una pregunta sobre un ítem de otro usuario.

Parámetros

- Content-Type (header, obligatorio): application/json.

Solicitud

JSON con text e item_id.

Respuesta

id, answer, date_created, item_id, seller_id, status, text y from.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- POST /questions con text e item_id.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/preguntas-y-respuestas

Captura: 2026-10-08T22:53:59.153Z

Publicaciones denunciadas

Publicaciones denunciadas

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 26/07/2026

Captura: 2026-10-08T22:54:00.163Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publicaciones-denunciadas

Resumen

Describe consultas y respuestas a denuncias de propiedad intelectual asociadas a publicaciones y vendedores.

Contenido y conceptos documentados

- GET de casos filtra por offset, fecha y estado; la tabla llama current_status al campo, aunque los ejemplos usan query status. El detalle muestra item_info, reason_id, due_date, documentos e imágenes denunciadas; is_rollbackable solo es true en ciertos estados.
- Para adjuntar evidencia, se acepta PDF, JPG o PNG de hasta 5 MB; file_name devuelto se usa como document_name en la respuesta.
- La respuesta puede incluir seller_quittance, document_name, photos_new/photos_removed y variations con picture_ids. La fuente distingue respuesta por derechos de imágenes, imágenes a reemplazar y documentación.
- Estados descritos incluyen CREATED, PENDING_MODERATION, WAITING_DOCUMENTATION, ROLLBACK, DOCUMENTATION_PRESENTED, WAITING_FOR_PATCH_PDP, DOCUMENTATION_APPROVED, DOCUMENTATION_NOT_APPROVED, DOCUMENTATION_NOT_PRESENTED, MEMBER_NOT_RESPOND y ACUERDO. Se enumeran motivos PPPI1 a PPPI23 con algunos códigos omitidos.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Estados y motivos de denuncias

La fuente lista estados y reason_id para tipos de infracción. El plazo due_date depende del caso; publicaciones pueden pausarse, reactivarse o eliminarse conforme a la respuesta y revisión.

Ejemplos documentados

- Reason IDs documentados incluyen PPPI1-PPPI23 con algunos saltos y ACUERDO; ejemplos de estados incluyen WAITING_DOCUMENTATION y DOCUMENTATION_APPROVED.

Ruta mencionada /pictures

La fuente menciona la ruta /pictures, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /pictures

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consultar detalle de denuncia

Método: GET

Ruta: /moderations/pppi/case/{case_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene denuncia, ítem, documentos e imágenes asociadas a un caso.

Parámetros

- case_id (path, obligatorio): Identificador de denuncia.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

case_id, current_status, item_info, reason_id, public_member_name, date_created, due_date, last_updated, is_rollbackable, documents, document_name/url, photos_denounced, photos_new, element_related_count, member_quittance, seller_quittance y user_product_ids.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /moderations/pppi/case/37168941.

Consultar denuncias de publicaciones

Método: GET

Ruta: /moderations/pppi/cases

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista casos por vendedor, fecha y estado de la denuncia.

Parámetros

- offset (query, obligatorio): Paginación; máximo 50 resultados por página.
- date_created (query, obligatorio): Fecha inicial hasta la fecha actual; se puede enviar vacía según el ejemplo.

- status (query, obligatorio): Estado de denuncia; ejemplo DOCUMENTATION_APPROVED. La tabla de la fuente lo nombra current_status.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Array de casos con case_id, item_id, current_status, date_created, due_date, element_related_count, reason_text, user_product_ids; incluye total, offset y limit.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET con offset=0, date_created y status=DOCUMENTATION_APPROVED.

Responder denuncia

Método: POST

Ruta: /moderations/pppi/case/{case_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Envía comentario, documento o cambios de imágenes para responder a un caso.

Parámetros

- case_id (path, obligatorio): ID de denuncia.

Solicitud

JSON de ejemplo con seller_quittance, document_name, photos_new, photos_removed y variations (id/picture_ids) cuando hay variantes. La documentación puede ser obligatoria u opcional según el tipo de denuncia.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Ejemplos sin variantes, con variaciones y respuesta solo con documento.

Cargar archivo probatorio

Método: PUT

Ruta: /moderations/pppi/case/files

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Sube archivo PDF, JPG o PNG como evidencia para responder una denuncia.

Parámetros

- case_id (query, obligatorio): ID de denuncia.
- name (query, obligatorio): Nombre del archivo.
- form (body, obligatorio): Archivo probatorio; máximo 5 MB.

Solicitud

Carga multipart del archivo en el campo descrito como form.

Respuesta

file_name para usar luego en document_name.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- PUT con case_id, name y archivo JPG.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/publicaciones-denunciadas

Captura: 2026-10-08T22:54:00.163Z

Ubicación y Monedas

Ubicación y Monedas

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 27/03/2025

Captura: 2026-10-08T22:54:01.179Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/ubicacion-y-monedas

Resumen

Agrupar consultas de países, estados, ciudades, códigos postales y monedas disponibles en Mercado Libre.

Contenido y conceptos documentados

- Los recursos `classified_locations` permiten recorrer país, estado y ciudad; el ejemplo de país incluye `locale`, `currency_id`, separadores y zona horaria.
- La conversión usa `from` y `to` y devuelve `rate`, `inv_rate` y `creation_date`; el ejemplo usa el header `x-format-new=true`.
- La fuente advierte que Chile, Ecuador y Perú no tienen códigos postales locales disponibles por esta API. Para México indica mantener la guía actual de carga de MXN, aunque en ciertos flujos se muestre el símbolo MXN.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar ciudad

Método: GET

Ruta: `/classified_locations/cities/{city_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene datos de una ciudad y sus referencias geográficas.

Parámetros

- `city_id` (path, obligatorio): ID de ciudad.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`id`, `name`, `state`, `country` y `geo_information`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /classified_locations/cities/TUxVQ0NBQjY1MmQ1.

Listar países de ubicaciones clasificadas

Método: GET

Ruta: /classified_locations/countries

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista los países y sus configuraciones regionales y monedas.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Array de id, name, locale y currency_id.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- Incluye CO con es_CO y COP.

Consultar país

Método: GET

Ruta: /classified_locations/countries/{country_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene datos de un país, separadores, zona horaria y estados.

Parámetros

- country_id (path, obligatorio): ID de país.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, name, locale, currency_id, decimal_separator, thousands_separator, time_zone, geo_information y states.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /classified_locations/countries/UY.

Consultar estado/provincia

Método: GET

Ruta: /classified_locations/states/{state_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene un estado y las ciudades asociadas.

Parámetros

- state_id (path, obligatorio): ID de estado.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, name, country, geo_information y cities.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /classified_locations/states/UY-RO.

Consultar ubicación por código postal

Método: GET

Ruta: /countries/{country_id}/zip_codes/{zip_code}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca ubicación asociada a un código postal de país.

Parámetros

- `country_id` (path, obligatorio): ID de país.
- `zip_code` (path, obligatorio): Código postal.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`zip_code`, `city`, `state` y `country`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET `/countries/AR/zip_codes/5000`.

Buscar intervalo de códigos postales

Método: GET

Ruta: `/country/{country_id}/zip_codes/search_between`

Autenticación: Authorization: Bearer `$ACCESS_TOKEN`

Obtiene información postal entre dos códigos para un país.

Parámetros

- `country_id` (path, obligatorio): ID de país.
- `zip_code_from` (query, obligatorio): Código postal inicial.
- `zip_code_to` (query, obligatorio): Código postal final.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

`zip_code`, `city`, `state`, `country` y `extended_attributes`.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET `/country/AR/zip_codes/search_between?zip_code_from=5000&zip_code_to=5100`.

Listar monedas

Método: GET

Ruta: /currencies/

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista monedas disponibles con descripción, símbolo y decimales.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Array de id, description, symbol y decimal_places.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /currencies/.

Consultar moneda

Método: GET

Ruta: /currencies/{currency_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene detalle de una moneda.

Parámetros

- currency_id (path, obligatorio): Código de moneda.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

id, description, symbol y decimal_places.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /currencies/CLP.

Consultar conversión de monedas

Método: GET

Ruta: /currency_conversions/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene tasa de cambio y fecha para el par solicitado.

Parámetros

- from (query, obligatorio): Código de moneda de origen.
- to (query, obligatorio): Código de moneda destino.
- x-format-new (header): El ejemplo usa true para el formato nuevo.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

currency_base, currency_quote, rate, inv_rate y creation_date.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /currency_conversions/search?from=ARS&to=CLP con x-format-new:true.

Referencia HTTP GET /classified_locations/states/UY-RO

Método: GET

Ruta: /classified_locations/states/UY-RO

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /classified_locations/states/UY-RO. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /currencies/CLP

Método: GET

Ruta: /currencies/CLP

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /currencies/CLP. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /classified_locations/countries/UY

Método: GET

Ruta: /classified_locations/countries/UY

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /classified_locations/countries/UY. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /countries/AR/zip_codes/5000

Método: GET

Ruta: /countries/AR/zip_codes/5000

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /countries/AR/zip_codes/5000. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /country/AR/zip_codes/search_between

Método: GET

Ruta: /country/AR/zip_codes/search_between

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /country/AR/zip_codes/search_between. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

- zip_code_from (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.
- zip_code_to (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/ubicacion-y-monedas

Captura: 2026-10-08T22:54:01.179Z

Usuarios y Aplicaciones

Usuarios y Aplicaciones

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:54:02.190Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/usuarios-y-aplicaciones

Resumen

Documenta recursos para consultar y actualizar usuarios, direcciones, métodos de pago, marcas, tipos de publicación, aplicaciones y notificaciones.

Contenido y conceptos documentados

- `/users/{user_id}` incluye perfil, contacto, estado y reputación; `/users/me` devuelve información del usuario autenticado y `/addresses` detalla direcciones.
- Los métodos aceptados por un usuario se consultan separadamente. Las marcas pueden incluir `official_store_id`; los paquetes y recursos `available_listing_types` describen disponibilidad de tipos promocionales por usuario/categoría.
- También se consultan detalles de aplicación, se revocan permisos y se recupera `missed_feeds` por `app_id`. La tabla de recursos incluye GET y POST para paquetes promocionales, pero solo detalla una consulta GET.

Operaciones de API

Operaciones de API

Revocar permisos de aplicación

Método: DELETE

Ruta: `/users/{user_id}/applications/{application_id}`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Revoca permisos otorgados por el usuario a una aplicación.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): ID del usuario/`cust_id`.
- `application_id` (path, obligatorio): ID de aplicación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- DELETE /users/{cust_id}/applications/{app_id}.

Consultar aplicación

Método: GET

Ruta: /applications/{application_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve datos de una aplicación registrada.

Parámetros

- application_id (path, obligatorio): ID de la aplicación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo incluye id, site_id, name, description, owner_id, need_authorization, short_name, url, callback_url, sandbox_mode, is_public, active, max_requests_per_hour, scopes y domains.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /applications/3022782903258037.

Consultar notificaciones no recibidas

Método: GET

Ruta: /missed_feeds

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta el histórico de notificaciones perdidas para una aplicación.

Parámetros

- app_id (query, obligatorio): ID de aplicación.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /missed_feeds?app_id=\$APP_ID.

Consultar usuario autenticado

Método: GET

Ruta: /users/me

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve información asociada al usuario conectado a la cuenta.

Parámetros

No documentado en la fuente.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo de dirección asociada con user_id, contact, phone, address_line, street_number/name, zip_code, city, state, country y otros datos.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/me.

Consultar usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve el perfil, datos de contacto, dirección, reputación y estado del usuario.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID de usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo con id, nickname, datos personales, país, email/teléfono, address, user_type, tags, seller_reputation, buyer_reputation, status y credit.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/{User_id}.

Consultar métodos de pago aceptados por usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/accepted_payment_methods

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Lista métodos de pago aceptados por el vendedor.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Métodos con id, name, payment_type_id, thumbnail y secure_thumbnail.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/206946886/accepted_payment_methods.

Consultar direcciones de usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/addresses

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve direcciones asociadas al usuario.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo con id, user_id, contact, phone, address_line, street_number/name, zip_code, city, state, country y open_hours.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/206946886/addresses.

Consultar tipo de publicación para categoría

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/available_listing_type/{listing_type_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Determina si un tipo de listado está disponible en una categoría para el usuario.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID de usuario.
- listing_type_id (path, obligatorio): Tipo de publicación.
- category_id (query, obligatorio): ID de categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

available, cause, code y mapping.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/206946886/available_listing_type/gold_special?category_id=MLA6602.

Consultar tipos de publicación disponibles

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/available_listing_types

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Devuelve tipos de publicación disponibles para usuario y, según categoría, sus excepciones.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID de usuario.
- category_id (query, opcional): La tabla indica filtro por categoría.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

available y exceptions_by_category; cada tipo incluye site_id, id, name, remaining_listings y mapping.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/206946886/available_listing_types.

Consultar marcas de usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/brands

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Recupera marcas vinculadas a un usuario; official_store_id identifica tienda.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo contiene cust_id, tags y brands con name, status, site_id, categories_ids, official_store_id, tags y pictures.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/12345678/brands.

Listar paquetes de promoción del usuario

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/classifieds_promotion_packs

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta paquetes promocionales asociados al usuario.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Ejemplo con id, user_id, promotion_pack_id, category_id, description, package_type, status y fechas.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/135146148/classifieds_promotion_packs.

Consultar paquete habilitado por tipo y categoría

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/classifieds_promotion_packs/{listing_type_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Indica si un usuario tiene publicaciones disponibles para un tipo de listado y categoría.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del usuario.
- listing_type_id (path, obligatorio): Tipo de listado.
- categoryId (query, obligatorio): ID de categoría; la captura usa camelCase.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

has_available_listings boolean.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/206946886/classifieds_promotion_packs/silver?categoryId=MLA1459.

Operación POST de paquetes promocionales

Método: POST

Ruta: /users/{user_id}/classifieds_promotion_packs

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

La tabla de recursos también enumera POST para classifieds_promotion_packs, pero la captura no especifica su cuerpo ni comportamiento.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del usuario.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- El recurso aparece con métodos GET y POST; el ejemplo detallado de la captura es GET.

Actualizar usuario

Método: PUT

Ruta: /users/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Actualiza datos del usuario, incluidos dirección, teléfono y datos personales/empresariales ilustrados en la fuente.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del usuario.
- Content-Type (header, obligatorio): application/json.

Solicitud

Ejemplo JSON con address, state, city, zip_dode (tal como aparece escrito en la captura), phone, first_name, last_name, company y mercadoenvios.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- PUT /users/123456789 con campos de perfil.

Referencia HTTP GET /users/206946886/available_listing_type/gold_special

Método: GET

Ruta: /users/206946886/available_listing_type/gold_special

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /users/206946886/available_listing_type/gold_special. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

- category_id (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Referencia HTTP GET /users/206946886/classifieds_promotion_packs/silver

Método: GET

Ruta: /users/206946886/classifieds_promotion_packs/silver

Autenticación: No documentado en la fuente.

La captura muestra la solicitud GET a /users/206946886/classifieds_promotion_packs/silver. La fuente no documenta otros detalles técnicos en esta referencia; consulta la ficha oficial para el contexto completo.

Parámetros

- categoryId (query): Aparece en una URL de la fuente; su obligatoriedad no está documentada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

No documentado en la fuente.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/usuarios-y-aplicaciones

Captura: 2026-10-08T22:54:02.190Z

Validar datos de vendedores

Validar datos de vendedores

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 30/12/2025

Captura: 2026-10-08T22:54:03.236Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/validar-datos-de-vendedores

Resumen

Permite que integradores revisen si un vendedor tiene la cuenta habilitada y los datos completos para vender, recibir pagos o usar la tarjeta prepaga.

Contenido y conceptos documentados

- GET /users/{user_id}?attributes=status permite observar permisos de operación, códigos de bloqueo y acciones requeridas.
- La fuente recomienda que la validación la realice la persona titular o el representante legal y dice que puede tardar hasta tres días hábiles. En el ejemplo, list.allow=false y rejected_by_regulations señalan que faltan datos regulatorios.

Operaciones de API

Operaciones de API

Consultar estado regulatorio de vendedor

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene el estado del usuario para identificar permisos de venta, cobro y acciones regulatorias pendientes.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del usuario.
- attributes (query, obligatorio): El ejemplo filtra la respuesta a status.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

Objeto status con billing, buy, sell, required_action, site_status, mercado_pago, permisos list/immediate_payment y códigos asociados.

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/123456789?attributes=status.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/validar-datos-de-vendedores

Captura: 2026-10-08T22:54:03.236Z

¿Qué es Brand Protection Program?

¿Qué es Brand Protection Program?

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 15/03/2023

Captura: 2026-10-08T22:53:38.771Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/que-es-brand-protection-program

Resumen

Presenta el programa para proteger marcas, obras y otras creaciones, y el flujo de denuncia y respuesta de vendedores.

Contenido y conceptos documentados

- Los titulares pueden denunciar publicaciones; Mercado Libre avisa al vendedor y puede pausar el anuncio mientras responde.
- El vendedor puede aportar facturas o autorización del titular; en denuncias de imágenes, puede corregirlas y enviar imágenes nuevas. La página indica cuatro días para responder y cuatro días para que el titular revise.
- Si el titular acepta o no responde dentro del plazo, la publicación puede reactivarse; si rechaza por motivos válidos o el vendedor no responde a tiempo, puede darse de baja. La decisión final corresponde al miembro y no a Mercado Libre.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Flujo del Brand Protection Program

Programa para que titulares de derechos denuncien posibles infracciones de propiedad intelectual en publicaciones. El vendedor puede responder con pruebas o corregir imágenes; si no responde dentro del plazo indicado, la publicación puede darse de baja. La página no define rutas HTTP.

Ejemplos documentados

- El flujo describe inscripción, denuncia, respuesta del vendedor y revisión del titular; la fuente menciona plazos de cuatro días.

Operaciones de API

La página no documenta una operación HTTP concreta.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/que-es-brand-protection-program

Captura: 2026-10-08T22:53:38.771Z

Ítems y Búsquedas

Ítems y Búsquedas

Área: Recursos de la API

Actualización indicada por la fuente: 10/09/2026

Captura: 2026-10-08T22:53:49.815Z

Fuente oficial: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/items-y-busquedas

Resumen

La página reúne búsquedas de publicaciones por sitio y por cuenta de vendedor, filtros y ordenamientos, consulta múltiple de ítems/usuarios y recorridos de más de 1.000 resultados. Distingue los ítems activos de los listados del sitio frente al inventario publicado en la cuenta del vendedor. Las consultas usan ejemplos con Authorization: Bearer; los multiget legacy están en migración a endpoints bulk.

Contenido y conceptos documentados

- **Búsqueda por sitio y por vendedor:** `/sites/{site_id}/search` consulta publicaciones activas de los listados; `/users/{user_id}/items/search` obtiene las publicaciones de la cuenta. La primera admite filtros y sort; la segunda puede buscar por sku (`seller_custom_field`), `seller_sku`, estado, identificador de producto y tipo de publicación. La fuente desaconseja sustituir las notificaciones de ítems por búsquedas periódicas.
- **Exposición y restricciones:** `reputation_health_gauge` admite `unhealthy`, `warning` y `healthy` en México, Chile y Brasil. Vendedores con más de 200.000 ítems pueden tener `aggregations_allowed=false` y no recibir `filters/available_filters`; `include_filters=true` puede producir HTTP 206 en ese caso, mientras que sin el parámetro se documenta HTTP 200.
- **Recorridos grandes:** para superar 1.000 ítems o preguntas se usa `search_type=scan` (en preguntas, `searchtype=scan`) y se omite `offset`. El `scroll_id` se renueva por llamada, vence en cinco minutos y el recorrido termina cuando devuelve null; el ejemplo de ítems indica `limit` predeterminado de 50 y máximo de 100.
- **Multiget y migración:** las consultas legacy `/items?ids=` y `/users?ids=` aceptan hasta 20 resultados y responden en formato verbose (code y body). La página pide migrar antes del 25/10/2026 a `/items/bulk?ids=` y `/users/bulk?ids=`. En `/items/bulk`, el código pasa a `status_code`, se agrega id en la raíz y los atributos se seleccionan con prefijo `body.`; el método HTTP de estos reemplazos no se indica en esta página.
- **Cantidad disponible:** `available_quantity` en recursos públicos es referencial. La página mapea los rangos `RANGO_1_50`, `RANGO_51_100`, `RANGO_101_150`, `RANGO_151_200`, `RANGO_201_250`, `RANGO_251_500`, `RANGO_501_5000`, `RANGO_5001_50000` y `RANGO_50001_99999` a 1, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 5.000 y 50.000, respectivamente.
- **Errores:** para multiget la fuente sugiere revisar 401 y 403, pero su significado es No documentado en la fuente. Otros parámetros, autenticación adicional y límites fuera de los descritos: No documentado en la fuente.

Operaciones de API

Conceptos y recursos asociados

Disponibilidad pública referencial de `available_quantity`

En los recursos públicos de Ítems y Búsquedas, available_quantity se entrega como una referencia por rangos, no como cantidad exacta.

Respuesta

```
{
  "field": "available_quantity",
  "reference_ranges": {
    "RANGO_1_50": 1,
    "RANGO_51_100": 50,
    "RANGO_101_150": 100,
    "RANGO_151_200": 150,
    "RANGO_201_250": 200,
    "RANGO_251_300": 250,
    "RANGO_301_350": 300,
    "RANGO_351_400": 400,
    "RANGO_401_450": 450,
    "RANGO_451_500": 500,
    "RANGO_501_550": 550,
    "RANGO_551_600": 600,
    "RANGO_601_650": 650,
    "RANGO_651_700": 700,
    "RANGO_701_750": 750,
    "RANGO_751_800": 800,
    "RANGO_801_850": 850,
    "RANGO_851_900": 900,
    "RANGO_901_950": 950,
    "RANGO_951_1000": 1000,
    "RANGO_1001_1050": 1050,
    "RANGO_1051_1100": 1100,
    "RANGO_1101_1150": 1150,
    "RANGO_1151_1200": 1200,
    "RANGO_1201_1250": 1250,
    "RANGO_1251_1300": 1300,
    "RANGO_1301_1350": 1350,
    "RANGO_1351_1400": 1400,
    "RANGO_1401_1450": 1450,
    "RANGO_1451_1500": 1500,
    "RANGO_1501_1550": 1550,
    "RANGO_1551_1600": 1600,
    "RANGO_1601_1650": 1650,
    "RANGO_1651_1700": 1700,
    "RANGO_1701_1750": 1750,
    "RANGO_1751_1800": 1800,
    "RANGO_1801_1850": 1850,
    "RANGO_1851_1900": 1900,
    "RANGO_1901_1950": 1950,
    "RANGO_1951_2000": 2000,
    "RANGO_2001_2050": 2050,
    "RANGO_2051_2100": 2100,
    "RANGO_2101_2150": 2150,
    "RANGO_2151_2200": 2200,
    "RANGO_2201_2250": 2250,
    "RANGO_2251_2300": 2300,
    "RANGO_2301_2350": 2350,
    "RANGO_2351_2400": 2400,
    "RANGO_2401_2450": 2450,
    "RANGO_2451_2500": 2500,
    "RANGO_2501_2550": 2550,
    "RANGO_2551_2600": 2600,
    "RANGO_2601_2650": 2650,
    "RANGO_2651_2700": 2700,
    "RANGO_2701_2750": 2750,
    "RANGO_2751_2800": 2800,
    "RANGO_2801_2850": 2850,
    "RANGO_2851_2900": 2900,
    "RANGO_2901_2950": 2950,
    "RANGO_2951_3000": 3000,
    "RANGO_3001_3050": 3050,
    "RANGO_3051_3100": 3100,
    "RANGO_3101_3150": 3150,
    "RANGO_3151_3200": 3200,
    "RANGO_3201_3250": 3250,
    "RANGO_3251_3300": 3300,
    "RANGO_3301_3350": 3350,
    "RANGO_3351_3400": 3400,
    "RANGO_3401_3450": 3450,
    "RANGO_3451_3500": 3500,
    "RANGO_3501_3550": 3550,
    "RANGO_3551_3600": 3600,
    "RANGO_3601_3650": 3650,
    "RANGO_3651_3700": 3700,
    "RANGO_3701_3750": 3750,
    "RANGO_3751_3800": 3800,
    "RANGO_3801_3850": 3850,
    "RANGO_3851_3900": 3900,
    "RANGO_3901_3950": 3950,
    "RANGO_3951_4000": 4000,
    "RANGO_4001_4050": 4050,
    "RANGO_4051_4100": 4100,
    "RANGO_4101_4150": 4150,
    "RANGO_4151_4200": 4200,
    "RANGO_4201_4250": 4250,
    "RANGO_4251_4300": 4300,
    "RANGO_4301_4350": 4350,
    "RANGO_4351_4400": 4400,
    "RANGO_4401_4450": 4450,
    "RANGO_4451_4500": 4500,
    "RANGO_4501_4550": 4550,
    "RANGO_4551_4600": 4600,
    "RANGO_4601_4650": 4650,
    "RANGO_4651_4700": 4700,
    "RANGO_4701_4750": 4750,
    "RANGO_4751_4800": 4800,
    "RANGO_4801_4850": 4850,
    "RANGO_4851_4900": 4900,
    "RANGO_4901_4950": 4950,
    "RANGO_4951_5000": 5000,
    "RANGO_5001_5050": 5050,
    "RANGO_5051_5100": 5100,
    "RANGO_5101_5150": 5150,
    "RANGO_5151_5200": 5200,
    "RANGO_5201_5250": 5250,
    "RANGO_5251_5300": 5300,
    "RANGO_5301_5350": 5350,
    "RANGO_5351_5400": 5400,
    "RANGO_5401_5450": 5450,
    "RANGO_5451_5500": 5500,
    "RANGO_5501_5550": 5550,
    "RANGO_5551_5600": 5600,
    "RANGO_5601_5650": 5650,
    "RANGO_5651_5700": 5700,
    "RANGO_5701_5750": 5750,
    "RANGO_5751_5800": 5800,
    "RANGO_5801_5850": 5850,
    "RANGO_5851_5900": 5900,
    "RANGO_5901_5950": 5950,
    "RANGO_5951_6000": 6000,
    "RANGO_6001_6050": 6050,
    "RANGO_6051_6100": 6100,
    "RANGO_6101_6150": 6150,
    "RANGO_6151_6200": 6200,
    "RANGO_6201_6250": 6250,
    "RANGO_6251_6300": 6300,
    "RANGO_6301_6350": 6350,
    "RANGO_6351_6400": 6400,
    "RANGO_6401_6450": 6450,
    "RANGO_6451_6500": 6500,
    "RANGO_6501_6550": 6550,
    "RANGO_6551_6600": 6600,
    "RANGO_6601_6650": 6650,
    "RANGO_6651_6700": 6700,
    "RANGO_6701_6750": 6750,
    "RANGO_6751_6800": 6800,
    "RANGO_6801_6850": 6850,
    "RANGO_6851_6900": 6900,
    "RANGO_6901_6950": 6950,
    "RANGO_6951_7000": 7000,
    "RANGO_7001_7050": 7050,
    "RANGO_7051_7100": 7100,
    "RANGO_7101_7150": 7150,
    "RANGO_7151_7200": 7200,
    "RANGO_7201_7250": 7250,
    "RANGO_7251_7300": 7300,
    "RANGO_7301_7350": 7350,
    "RANGO_7351_7400": 7400,
    "RANGO_7401_7450": 7450,
    "RANGO_7451_7500": 7500,
    "RANGO_7501_7550": 7550,
    "RANGO_7551_7600": 7600,
    "RANGO_7601_7650": 7650,
    "RANGO_7651_7700": 7700,
    "RANGO_7701_7750": 7750,
    "RANGO_7751_7800": 7800,
    "RANGO_7801_7850": 7850,
    "RANGO_7851_7900": 7900,
    "RANGO_7901_7950": 7950,
    "RANGO_7951_8000": 8000,
    "RANGO_8001_8050": 8050,
    "RANGO_8051_8100": 8100,
    "RANGO_8101_8150": 8150,
    "RANGO_8151_8200": 8200,
    "RANGO_8201_8250": 8250,
    "RANGO_8251_8300": 8300,
    "RANGO_8301_8350": 8350,
    "RANGO_8351_8400": 8400,
    "RANGO_8401_8450": 8450,
    "RANGO_8451_8500": 8500,
    "RANGO_8501_8550": 8550,
    "RANGO_8551_8600": 8600,
    "RANGO_8601_8650": 8650,
    "RANGO_8651_8700": 8700,
    "RANGO_8701_8750": 8750,
    "RANGO_8751_8800": 8800,
    "RANGO_8801_8850": 8850,
    "RANGO_8851_8900": 8900,
    "RANGO_8901_8950": 8950,
    "RANGO_8951_9000": 9000,
    "RANGO_9001_9050": 9050,
    "RANGO_9051_9100": 9100,
    "RANGO_9101_9150": 9150,
    "RANGO_9151_9200": 9200,
    "RANGO_9201_9250": 9250,
    "RANGO_9251_9300": 9300,
    "RANGO_9301_9350": 9350,
    "RANGO_9351_9400": 9400,
    "RANGO_9401_9450": 9450,
    "RANGO_9451_9500": 9500,
    "RANGO_9501_9550": 9550,
    "RANGO_9551_9600": 9600,
    "RANGO_9601_9650": 9650,
    "RANGO_9651_9700": 9700,
    "RANGO_9701_9750": 9750,
    "RANGO_9751_9800": 9800,
    "RANGO_9801_9850": 9850,
    "RANGO_9851_9900": 9900,
    "RANGO_9901_9950": 9950,
    "RANGO_9951_10000": 10000
  }
}
```

Migración de multiget a bulk

Los endpoints legacy /items?ids= y /users?ids= conviven temporalmente con /items/bulk?ids= y /users/bulk?ids=. La fuente pide migrar antes del 25/10/2026 y señala que desde octubre de 2026 deben usarse los endpoints bulk. En /items/bulk, code pasa a status_code, id queda en el nivel raíz y attributes requiere prefijos body.; no documenta aquí el método HTTP de los reemplazos.

Respuesta

```
{
  "legacy_to_replacement": {
    "/items?ids={ITEM_ID1},{ITEM_ID2}": "/items/bulk?ids={ITEM_ID1},{ITEM_ID2}",
    "/users?ids={USER_ID1},{USER_ID2}": "/users/bulk?ids={USER_ID1},{USER_ID2}"
  },
  "items_bulk_changes": [
    "code pasa a status_code",
    "id aparece en el nivel raíz",
    "los atributos seleccionados usan prefijo body."
  ],
  "migration_deadline": "25/10/2026"
}
```

Ejemplos documentados

- Método HTTP del reemplazo: No documentado en esta página.

Ruta mencionada /items/bulk

La fuente menciona la ruta /items/bulk, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: /items/bulk

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada /sites/SITEID/search

La fuente menciona la ruta `/sites/SITEID/search`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/sites/SITEID/search`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Ruta mencionada `/users/bulk`

La fuente menciona la ruta `/users/bulk`, pero no documenta explícitamente el método HTTP ni describe aquí una operación completa.

Ruta mencionada: `/users/bulk`

Método HTTP: No documentado en la fuente.

Ejemplos documentados

- La referencia de método y ruta se encontró en el texto capturado de la página.

Operaciones de API

Consulta múltiple de ítems (multiget legado)

Método: GET

Ruta: `/items`

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene hasta 20 ítems en una llamada y devuelve una entrada verbose por cada consulta; este endpoint está en proceso de deprecación y la fuente indica migrar a `/items/bulk`.

Parámetros

- `ids` (query, obligatorio): Lista de IDs de ítems; la fuente documenta máximo 20 resultados por llamada.
- `attributes` (query, opcional): Selecciona atributos de ítems; el ejemplo usa `id`, `price`, `category_id` y `title`. La variante con `attributes` está deprecada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "shape": "Lista de resultados verbose, con code y body por ítem.",
  "sample_body_fields": [
    "id",
    "site_id",
    "title",
    "seller_id",
    "category_id",
```

```

    "price",
    "currency_id",
    "initial_quantity",
    "available_quantity",
    "sale_terms",
    "date_created",
    "last_updated",
    "health"
  ]
}

```

Errores documentados

- ``json { "code": 401, "meaning": "La fuente menciona revisar este código, pero no documenta su significado." } ``
- ``json { "code": 403, "meaning": "La fuente menciona revisar este código, pero no documenta su significado." } ``

Ejemplos

- GET /items?ids=MLA599260060,MLA594239600
- GET /items?ids=MLA599260060,MLA594239600&attributes=id,price,category_id,title

Búsqueda de preguntas mediante scan

Método: GET

Ruta: /questions/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Permite recorrer preguntas de un ítem cuando se necesitan más de 1.000 registros; usa scan y paginación con scroll_id.

Parámetros

- searchtype (query, obligatorio): Usar scan para búsqueda de más de 1.000 preguntas.
- item (query, obligatorio): ID del ítem cuyas preguntas se consultan.
- scroll_id (query, opcional): Token de continuación: actualizar en cada llamada; expira en 5 minutos.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```

{
  "documented_fields": [
    "scroll_id"
  ],
  "notes": [
    "La consulta se repite con el scroll_id actualizado hasta que la respuesta indique null."
  ]
}

```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /questions/search?searchtype=scan&item=ITEM_ID

Búsqueda de publicaciones del sitio

Método: GET

Ruta: /sites/{site_id}/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Busca publicaciones activas de los listados por vendedor o nickname; admite categoría, filtros y ordenamiento.

Parámetros

- site_id (path, obligatorio): Identificador del sitio.
- seller_id (query, opcional): ID del vendedor; ejemplo seller_id=\$SELLER_ID.
- nickname (query, opcional): Nickname del vendedor.
- category (query, opcional): ID de categoría para acotar los resultados del vendedor.
- shipping_cost (query, opcional): El ejemplo usa free para filtrar publicaciones con envío gratis.
- sort (query, opcional): Orden disponible; ejemplo price_asc. La fuente indica que por defecto se usa relevancia.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "documented_fields": [
    "available_sorts",
    "available_filters"
  ],
  "notes": [
    "La fuente describe resultados de ítems activos de los listados."
  ]
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /sites/SITE_ID/search?seller_id=\$SELLER_ID
- GET /sites/SITE_ID/search?nickname=\$NICKNAME&sort=price_asc
- GET /sites/SITE_ID/search?seller_id=\$SELLER_ID&shipping_cost=free

Consulta múltiple de usuarios (multiget legado)

Método: GET

Ruta: /users

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Obtiene hasta 20 usuarios en una llamada y devuelve una entrada verbose por usuario; la documentación indica migrar al reemplazo bulk.

Parámetros

- `ids` (query, obligatorio): Lista de IDs de usuarios; máximo documentado de 20 resultados por llamada.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "shape": "Lista de resultados verbose, con code y body por usuario.",
  "sample_body_fields": [
    "id",
    "nickname",
    "registration_date",
    "country_id",
    "address",
    "user_type",
    "tags",
    "logo",
    "points",
    "site_id",
    "permalink",
    "seller_reputation",
    "buyer_reputation",
    "status"
  ]
}
```

Errores documentados

- ```json { "code": 401, "meaning": "La fuente menciona revisar este código, pero no documenta su significado." } ```
- ```json { "code": 403, "meaning": "La fuente menciona revisar este código, pero no documenta su significado." } ```

Ejemplos

- GET /users?ids=401114259,287440999

Búsqueda de publicaciones de un vendedor

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/items/search

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta las publicaciones de la cuenta del vendedor, con filtros por SKU, estado, salud de exposición y producto; permite recuperar lotes grandes con scan.

Parámetros

- `user_id` (path, obligatorio): ID del vendedor.
- `reputation_health_gauge` (query, opcional): Valores documentados: `unhealthy`, `warning` y `healthy`. La funcionalidad se indica para México, Chile y Brasil.
- `sku` (query, opcional): Busca por el campo `seller_custom_field`.
- `seller_sku` (query, opcional): Busca por el atributo `SELLER_SKU`.
- `status` (query, opcional): Filtra por estado; el ejemplo usa `active`.
- `missing_product_identifiers` (query, opcional): `true` busca publicaciones sin identificador de producto; `false` las que sí lo tienen o están enviándolo.
- `include_filters` (query, opcional): Con `true` incluye `filters` y `available_filters`, ausentes por defecto para reducir el tiempo de respuesta.
- `orders` (query, opcional): ID de ordenamiento disponible; ejemplo `start_time_desc`.
- `listing_type_id` (query, opcional): Filtro de tipo de publicación; ejemplo `gold_pro`.
- `search_type` (query, opcional): Usar `scan` para búsquedas superiores a 1.000 registros; se omite `offset`.
- `scroll_id` (query, opcional): Token devuelto por `scan`; debe actualizarse en cada llamada y expira en 5 minutos.
- `limit` (query, opcional): En `scan` se devuelven 50 por defecto y se documenta un máximo de 100.
- `offset` (query, opcional): La fuente indica quitarlo al consultar con `search_type=scan`.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "documented_fields": [
    "seller_id",
    "query",
    "paging.limit",
    "paging.offset",
    "paging.total",
    "results",
    "orders",
    "available_orders"
  ],
  "conditional_fields": [
    "filters",
    "available_filters (al enviar include_filters=true)"
  ],
  "notes": [
    "Los resultados son IDs de publicaciones. La fuente incluye ejemplos de available_filters por estado, tipo de publicación, envío y otros."
  ],
  "status_codes": [
    200,
    206
  ],
  "status_notes": [
    "Para vendedores restringidos, include_filters=true produce HTTP 206; sin ese parámetro se documenta HTTP 200."
  ]
}
```

```
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/USER_ID/items/search?sku=\$SELLER_CUSTOM_FIELD
- GET /users/USER_ID/items/search?seller_sku=\$SELLER_SKU
- GET /users/USER_ID/items/search?missing_product_identifiers=true
- GET /users/USER_ID/items/search?search_type=scan

Restricciones de búsqueda del vendedor

Método: GET

Ruta: /users/{user_id}/items/search/restrictions

Autenticación: Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN

Consulta si las agregaciones, consultas y ordenamientos están habilitados para el vendedor; la restricción por más de 200.000 publicaciones afecta los filtros de búsqueda.

Parámetros

- user_id (path, obligatorio): ID del vendedor.

Solicitud

No documentado en la fuente.

Respuesta

```
{
  "fields": {
    "aggregations_allowed": "Indica si se permiten agregaciones; false se asocia a vendedores con más de 200.000 ítems.",
    "query_allowed": "Indica si la consulta está permitida.",
    "sort_allowed": "Indica si el ordenamiento está permitido."
  }
}
```

Errores documentados

No documentado en la fuente.

Ejemplos

- GET /users/USER_ID/items/search/restrictions
- Ejemplo de respuesta: aggregations_allowed=false, query_allowed=true, sort_allowed=true

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.co/es_co/items-y-busquedas

Captura: 2026-10-08T22:53:49.815Z