

Rapport TER

Yves Appriou, Eva Morton, Sebastian Straut

February 3, 2025

Contents

1	Algorithmes de restauration d'images	2
1.1	Algorithme de Gibbs	2
1.2	Algorithme de Metropolis	2
.		

1 Algorithmes de restauration d'images

1.1 Algorithme de Gibbs

On s'intéresse maintenant plus en détail à l'algorithme de Gibbs, développé dans les années 1960. Celui-ci se construit de la façon suivante :

- On choisit tout d'abord un pixel s_{ij} aléatoirement dans l'image.
- On calcule ensuite l'énergie locale $U_s(x_0 = \lambda_i | \mathcal{V}_s), \forall \lambda_i \in \mathbb{E}$ pour chacun des états possibles. On obtient alors le vecteur des énergies locales suivant :

$$U(x_0) = \begin{pmatrix} U_s(x_0 = \lambda_1 | \mathcal{V}_s) \\ U_s(x_0 = \lambda_2 | \mathcal{V}_s) \\ \dots \\ U_s(x_0 = \lambda_k | \mathcal{V}_s) \end{pmatrix}$$

- On obtient, à partir de cette mesure, une réalisation de la loi de Gibbs :

$$\mu = P(x_1 = \lambda) = \frac{1}{Z} \begin{pmatrix} \exp(-U_s(x_0 = \lambda_1 | \mathcal{V}_s)) \\ \exp(-U_s(x_0 = \lambda_2 | \mathcal{V}_s)) \\ \dots \\ \exp(-U_s(x_0 = \lambda_k | \mathcal{V}_s)) \end{pmatrix}, Z = \sum_{i \in \mathbb{E}} \exp(-U_s(x_1 = i | \mathcal{V}_s))$$

La probabilité que le site s_{ij} prenne la valeur λ_i au temps $n+1$ est donc donnée par le $i^{\text{ème}}$ élément du vecteur de la loi de Gibbs.

- Enfin, on tire sur \mathbb{E} muni de la loi μ , et on remplace par l'état tiré.

Pour le modèle d'Ising, par exemple, on a $\mathbb{E} = \{0, 1\}$;

1.2 Algorithme de Metropolis

- On choisit tout d'abord un pixel s_{ij} aléatoirement dans l'image.
- On récupère l'état du site s_{ij} , noté λ_s et à valeurs dans \mathbb{E} , on calcule l'énergie locale du site:

$$U_s(x_0 = \lambda_s | \mathcal{V}_s)$$

- On tire un état $\lambda_r \in \mathbb{E}$ muni de \mathcal{U} , la loi uniforme sur \mathbb{E} .

- On calcule l'énergie locale du nouveau site r_{ij} après changement d'état :

$$U_r(x_0 = \lambda_r | \mathcal{V}_r = \mathcal{V}_s)$$

- On obtient alors la différence des énergies locales :

$$\Delta U = U_r(x_0 = \lambda_r | \mathcal{V}_r) - U_s(x_0 = \lambda_s | \mathcal{V}_s)$$

- Ainsi:

1. Si $\Delta U < 0$, on remplace l'état du site s_{ij} par λ_r ;
2. Sinon on tire une probabilité p , et si $p < \exp(-\Delta U)$, on accepte le changement de l'état du site s_{ij} par λ_r .