

250 mm C-profil


25 mm Lydbøjle

45 mm isolering

S25 monteringsprofil

2x 15 mm gips

%AC04 Etagedæk oversigt						
_Brandkrav	_lydkrav	Keynote	Туре	Volume	Area	
		%AC04	Etagedæk lejligheder Hems	4.71 m ³	13 m ²	
		%AC04	Etagedæk lejligheder Hems	4.68 m³	13 m²	
		%AC04	Etagedæk lejligheder Hems	4.70 m³	13 m²	
		%AC04	Etagedæk lejligheder Hems	4.71 m³	13 m²	
		%AC04	Etagedæk lejligheder Hems	4.71 m³	13 m²	
		%AC04	Etagedæk lejligheder Hems	4.71 m³	13 m²	
		%AC04	Etagedæk lejligheder Hems	4.70 m³	13 m²	
		%AC04	Etagedæk lejligheder Hems	4.70 m³	13 m²	
		%AC04	Etagedæk lejligheder Hems	4.70 m³	13 m²	
		%AC04	Etagedæk lejligheder Hems	4.70 m³	13 m²	
		%AC04	Etagedæk lejligheder Hems	4.70 m³	13 m²	
11				51.72 m³	144 m²	



25 mm Gips

3 mm trinlydstrimler

250 mm C-Profil

25 mm Lydbøjle

45 mm isolering

S25 Monteringsprofil (Modsat retning af C-profil)

15 mm gips



BYGGESAG: Schüttevej 17	DATO: 05/05/25			
EMNE: %AC04	MÅL: 1:20			
UDFØRT AF: Signe Thomsen	KLASSE: BH51P-25F			

I04_A7_K01_H6_EX_N03 S215