



| _Byggningsdele_ | |
|-----------------|---|
| Keynote | Beskrivelse |
| %AD05 | 310 mm Skillevæg (Sektion) 2x 12,50 mm gipsplade 120 mm C-profil c/c 600 70 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade 20 mm luftspalte 95 mm bærende C-profil c/c 450 45 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade Brand: EI60 A2,s1 - d0 Lyd: 60 R'w |
| %AD06 | 285 mm Skillevæg (Lejlighedskel) 3x 12,50 mm gipsplade 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 20 mm luftspalte 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 3x 12,50 mm gipsplade Brand: REI60 A2,s1 - d0 Lyd: 55 R'w |
| %AD07 | 120 mm Skillevæg (Lejlighed ikke-bærende) 2x 12,50 mm gipsplade 70 mm C-profil c/c 450 70 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade |

Mål er angivet fra søjlernes centerlinjer til skeletkonstruktion.
Alle lejligheder af samme type har ens mål.



| | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| BYGGESAG: Schüttevej 17 | DATO: 05/05/25 | 104_A7_K01_H1_E2_N01 S215 |
| A EMNE: Skillevægge 1. sal | MÅL: 1 : 100 | |
| UDFØRT AF: Signe Thomsen | KLASSE: BH51P-25F | |