```bash
#! /bin/bash

exo1() {
    index=0
    for i in "$@"; do
        index=`expr $index + 1`
        echo "    L'argument $index est $i"
    done
}

exo2() {
    echo -n "    oui ou non? "
    read ans
    while [ $ans != "    oui" -a $ans != "    non" ]; do
        echo -n "    oui ou non? "
        read ans
    done
}

exo3() {
    who | sed '    s/ .*//' | sort | uniq
}

exo4() {
    who | ( while read login pty month day time loc;    do
        location=`echo $loc | sed '        s/[)(]//g'`
        echo "    $login $location"
    done ) | sort | uniq
}

exo5() {
    tmpfile=""
    if [ " $2" = " $1" ]; then
        tmpfile="    $2"
        while [ -e "    $tmpfile" ]; do
            tmpfile=$2$tmpfile
        done
        sed '    s/
$//' $1 > $tmpfile
        mv $tmpfile
    else
        sed '    s/
$//' $1 > $2
    fi
}

exo6() {
    tmpfile=""
    if [ " $2" = " $1" ]; then
        tmpfile="    $2"
        while [ -e "    $tmpfile" ]; do
            tmpfile=$2$tmpfile
        done
        sed '    s/$/
/' $1 > $tmpfile
        mv $tmpfile
    else
        sed '    s/$/
/' $1 > $2
    fi
}

exo7() {
    prefix=$1

    if [ $# -eq 1 ]; then
        files=`ls -a`
    else
        shift
```

```bash
        files=$*
    fi

    index=0
    for i in $files; do
        if [ -f $i ]; then
            index=`expr $index + 1`
            target=$prefix$index
            while [ -e $target ]; do
                target=$prefix$target
            done
            mv $i $target
        fi
    done
}

cmd=$1
shift

eval $cmd $*
```