


1 Stück

Pos.	Stck	Bezeichnung
1023	2	DEHA Kugelkopfanker 4 t, 340mm Zulagebewehrung nach Herstellerangaben
5004-20	4	Hüllwellrohr D=60mm L=20cm

	Vorwiegend ruhende Einwirkungen		Nicht vorwiegend ruhende Einwirkungen	
	Schweißung außerhalb des Biegebereiches	Schweißung innerhalb des Biegebereiches	Schweißung auf der Außenseite der Biegung	Schweißung auf der Innenseite der Biegung
für $a < 4 d_s$	20 ds	20 ds	100 ds	500 ds
für $a \geq 4 d_s$	Werte nach Tabelle TAB 1			

[illegible]

BEWEHRUNG	
① Betonstabstahl - Positionen	Biegemäße gelten von Außenkante zu Außenkante Stahl. Mindestbiegerollendurchmesser $D_{min}$ nach DIN EN 192-1-1/NA, Tabelle NA.8.1Dea
① Betonstahlmatten - Positionen	Alle Maße und Schnittlängen sind vor der Ausführung zu prüfen !!

Fertigteil - Position	Stück	Länge	Breite	Höhe	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (to.)
07-205	1	6.96	0.50	0.60	1.97	4.93

 KLEBL GmbH  
92318 Neumarkt i. d. OPf. Gößweinstraße 2  
Tel. (0 91 81) 9 00-0

Datum	20.12.2019	Bauvorhaben/Bauteil		Auftr. Nr
Gez.	Jan.	Sand- und Baustoffwerke Neumarkt GmbH & Co.KG Neubau einer Ausstellungshalle, und Containerhalle mit Büro		819-19
stat.Pos	UZ-01			
Maßstab	1:25			Unterzug Pos. 07-205
Planschüssel	FT_XX_07-205_b_F			

