

# **AHERRO ABSOLUTO**

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE



CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética, bajo costo operativo, menor impacto ambiental.







## **EFICIENCIA MEJORADA**

Con un EER mayor a 3.0, ideal para proyectos de hipoteca verde y otras licitaciones.



#### ACABADO DE LUJO

Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.



## **NUEVO CONTROL REMOTO**

Tapa protectora, botonera frontal de fácil acceso en funciones importantes.



## MAYOR PRESIÓN EN TEMP.

Los incrementos se dan en saltos de 0.5 °C, ofrece una escala mas amplia de temperatura.

#### **ESPECIFICACIONES**

#### MARCA



MODELO			1 TONS	1 TONS	1 1/2 TONS	2 TONS
SUMINISTRO ELÉCTRICO		V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230- 1 - 60	230- 1 - 60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO		Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000
POTENCIA CONSUMIDA		W	950	1 000	1 600	2 000
CONSUMO DE CORRIENTE		А	8,5	4,5	7,7	9,6
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		W/W	3,0	3,0	3,0	3,0
TIPO DE REFRIGERANTE			R410A	R410A	R410A	R410A
COMPRESOR TIPO			Piston Rotativo	Piston Rotativo	Piston Rotativo	Piston Rotativo
FLUJO DE AIRE		m3/h	600	600	950	1,250
NIVEL DE RUIDO INTERIOR		dB	28	28	30	36
DIÁMETROS DE TUBERÍA		pulgadas	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR	(WXHXD)					
SIN EMPAQUE		mm	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
CON EMPAQUE		mm	820x345x280	820x345x280	970x380x305	1155x330x315
PESO		Kg	8.5/11	8.5/11	12/15	15/18
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR	(WXHXD)					
SIN EMPAQUE		mm	720x540x260	720x540x260	802x535x298	825x655x310
CON EMPAQUE		mm	850x605x365	850x605x365	920x605x395	945x725x435
PESO		Kg	29/32	29/32	37/38	45/52

**Disponible en:** 1 (220 V y 110 V), 1.5 y 2 tons.

Versiones: Sólo frío y con calefacción.



