

Nombre:

Código:

Instrucciones: Realice la lectura completa del presente documento antes de iniciar.

Responda las preguntas en esta misma hoja. No se reciben hojas adicionales.

Se prohíbe el uso, porte y tenencia de dispositivos electrónicos, celulares, weareables, smartwatches, anteojos de AI, audífonos no medicados, laptops, computadoras, tablets, libros u otros. Almacene todos estos elementos en su maletín o entréguelos antes de iniciar. El infringir de cualquier forma la prohibición genera la anulación automática de la prueba

En la parte posterior de la hoja, encontrará el código Python para responder las preguntas.

Marque la respuesta que considere correcta o complete según su criterio.

1. (1pt) La extension para un archivo de/para Scripting es:

2. (1pt) El shebang de un archivo de scripting es:

a. #!/bin/bash

b. !#/bin/bash

c. #!/bin/bash

d. ¡#/bin/bash

3. (1pt) El comando "git clone <url >" permite enlazar un repo local con uno remoto.

a. Verdadero

b. Falso

4. (1pt) Para llevar las modificaciones de un archivo del "Working Directory" al "staging area" se utiliza

a. Git commit -m "msg"

b. Git status <FILE>

c. Git add <FILE>

d. Git staging <FILE>

5. (1pt) En una aplicación de tipo WEB basada en el modelo Cliente/Servidor un usuario realiza una petición desde el Browser para acceder a un ENDPOINT. Respecto al protocolo HTTP y al funcionamiento de este modelo, un estudiante afirma: "*Una petición es respondida desde el navegador usando basada en el protocolo HTTP*" ¿Cual de las siguientes opciones evalúa correctamente la afirmación del estudiante?

a. Es correcta, porque el navegador recibe la petición y genera la respuesta HTTP para si mismo.

b. Es incorrecta, porque en el modelo Cliente/Servidor la petición es enviada por el navegador y la respuesta es generada por el servidor mediante el protocolo HTTP.

c. Es correcta, porque tanto la petición como la respuesta son producidas por el navegador.

d. Es incorrecta, porque HTTP solo permite enviar peticiones y no respuestas entre cliente y servidor.

6. (1pt) Un estudiante afirma que: el comando "*python3 env myvenv*" genera un nuevo entorno virtual llamado myvenv esta afirmación es:

a. Correcta porque "*python3 env myvenv*" crea un entorno virtual con el nombre indicado.

b. Correcta, porque cualquier comando Python con el nombre "*myvenv*" genera automáticamente un entorno con ese nombre.

c. Falsa, porque el comando correcto para crear un entorno virtual en python es "*python3 -m venv myvenv*".

d. Falsa, porque el comando correcto para crear un entorno virtual en python es "*python3 venv myvenv*"

7. (1pt) Para el código propuesto indique el Pokemon que retorna: GET /pokemons/v2/3

8. (1pt) Para el código propuesto indique el Pokemon que retorna: GET /pokemons/v1/2

9. (1pt) Para el código propuesto indique el Pokemon que retorna: GET /pokemons/v3/10

10. (2pt) Escriba el request que con query params retorne a "Charmeleon"

11. (2pt) Escriba un endpoint que retorne un listado de pokemon recibiendo los indices por Query Param.

12. (2pt) Escriba un endpoint que retorne un listado de pokemon recibiendo los indices por Path Param.

Nombre:

Código:

```
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel

class Type(BaseModel):
    id:int
    name:str

class Pokemon(BaseModel):
    id:int
    name:str
    type:Type

leaf=Type(id=1,name="Leaf")
fire=Type(id=2,name="Fire")
water=Type(id=3,name="Water")
bug=Type(id=4,name="Bug")
ghost=Type(id=5,name="Ghost")

types=[leaf,fire,water,bug,ghost]

pokemons = [
    Pokemon(id=1, name="Bulbasaur", type=types[0]),
    Pokemon(id=2, name="Ivysaur", type=types[0]),
    Pokemon(id=3, name="Venusaur", type=types[0]),
    Pokemon(id=4, name="Charmander", type=types[1]),
    Pokemon(id=5, name="Charmeleon", type=types[1]),
    Pokemon(id=6, name="Charizard", type=types[1]),
    Pokemon(id=7, name="Squirtle", type=types[2]),
    Pokemon(id=8, name="Wartortle", type=types[2]),
    Pokemon(id=9, name="Blastoise", type=types[2]),
    Pokemon(id=10, name="Caterpie", type=types[3]),
]

app = FastAPI()

@app.get("/pokemons/v1")
def show():
    return pokemons

@app.get("/pokemons/v1/{id}")
def show_one(id:int):
    return pokemons[id]

@app.get("/pokemons/v2/{id}")
def show_one_p(id:int):
    for pokemon in pokemons:
        if pokemon.id==id:
            return pokemon.model_dump()
    return {"error":"pokemon didnt find"}

@app.get("/pokemons/v3")
def show_one(id:int):
    return pokemons[id]
```

Nombre:

Código:

Instrucciones: Realice la lectura completa del presente documento antes de iniciar.

Responda las preguntas en esta misma hoja. No se reciben hojas adicionales.

Se prohíbe el uso, porte y tenencia de dispositivos electrónicos, celulares, weareables, smartwatches, anteojos de AI, audífonos no medicados, laptops, computadoras, tablets, libros u otros. Almacene todos estos elementos en su maletín o entréguelos antes de iniciar. El infringir de cualquier forma la prohibición genera la anulación automática de la prueba.

En la parte posterior de la hoja, encontrará el código Python para responder las preguntas.

Marque la respuesta que considere correcta o complete según su criterio.

1. (1pt) La extension para un archivo de/para Scripting es:

2. (1pt) El shebang de un archivo de scripting es:

a. `#!/bin/bash`

b. `!#/bin/bash`

c. `#j/bin/bash`

d. `j#/bin/bash`

3. (1pt) El comando `"git conect <url >"` permite enlazar un repo local con uno remoto.

a. Verdadero

b. Falso

4. (1pt) Para llevar las modificaciones de un archivo del `"Working Directory"` al `"staging area"` se utiliza

a. `Git commit -m "msg"`

b. `Git status <FILE>`

c. `Git add <FILE>`

d. `Git staging <FILE>`

5. (1pt) En una aplicación de tipo WEB basada en el modelo Cliente/Servidor un usuario realiza una petición desde el Browser para acceder a un ENDPOINT. Respecto al protocolo HTTP y al funcionamiento de este modelo, un estudiante afirma: *"Una petición es respondida desde el navegador usando basada en el protocolo HTTP"* ¿Cual de las siguientes opciones evalúa correctamente la afirmación del estudiante?

a. Es correcta, porque el navegador recibe la petición y genera la respuesta HTTP para si mismo.

b. Es incorrecta, porque en el modelo Cliente/Servidor la petición es enviada por el navegador y la respuesta es generada por el servidor mediante el protocolo HTTP.

c. Es correcta, porque tanto la petición como la respuesta son producidas por el navegador.

d. Es incorrecta, porque HTTP solo permite enviar peticiones y no respuestas entre cliente y servidor.

6. (1pt) Un estudiante afirma que: el comando `"python3 env myvenv"` genera un nuevo entorno virtual llamado myvenv esta afirmación es:

a. Correcta porque `"python3 env myvenv"` crea un entorno virtual con el nombre indicado.

b. Correcta, porque cualquier comando Python con el nombre `"myvenv"` genera automáticamente un entorno con ese nombre.

c. Falsa, porque el comando correcto para crear un entorno virtual en python es `"python3 -m venv myvenv"`.

d. Falsa, porque el comando correcto para crear un entorno virtual en python es `"python3 venv myvenv"`

7. (1pt) Para el código propuesto indique el Pokemon que retorna: `GET /pokemons/v1/3`

8. (1pt) Para el código propuesto indique el Pokemon que retorna: `GET /pokemons/v2/4`

9. (1pt) Para el código propuesto indique el Pokemon que retorna: `GET /pokemons/v3/4`

10. (2pt) Escriba el request que con query params retorne a `"Wartortle"`

11. (2pt) Escriba un endpoint que retorne un listado de pokemon recibiendo los indices por Path Param.

12. (2pt) Escriba un endpoint que retorne un listado de pokemon recibiendo los indices por Query Param.

Primer parcial

Desarrollo de Software

@sigmotoa

Nombre:

Código:

```
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel

class Type(BaseModel):
    id:int
    name:str

class Pokemon(BaseModel):
    id:int
    name:str
    type:Type

leaf=Type(id=1,name="Leaf")
fire=Type(id=2,name="Fire")
water=Type(id=3,name="Water")
bug=Type(id=4,name="Bug")
ghost=Type(id=5,name="Ghost")

types=[leaf,fire,water,bug,ghost]

pokemons = [
    Pokemon(id=1, name="Bulbasaur", type=types[0]),
    Pokemon(id=2, name="Ivysaur", type=types[0]),
    Pokemon(id=3, name="Venusaur", type=types[0]),
    Pokemon(id=4, name="Charmander", type=types[1]),
    Pokemon(id=5, name="Charmeleon", type=types[1]),
    Pokemon(id=6, name="Charizard", type=types[1]),
    Pokemon(id=7, name="Squirtle", type=types[2]),
    Pokemon(id=8, name="Wartortle", type=types[2]),
    Pokemon(id=9, name="Blastoise", type=types[2]),
    Pokemon(id=10, name="Caterpie", type=types[3]),
]

app = FastAPI()

@app.get("/pokemons/v1")
def show():
    return pokemons

@app.get("/pokemons/v1/{id}")
def show_one(id:int):
    return pokemons[id]

@app.get("/pokemons/v2/{id}")
def show_one_p(id:int):
    for pokemon in pokemons:
        if pokemon.id==id:
            return pokemon.model_dump()
    return {"error":"pokemon didnt find"}

@app.get("/pokemons/v3")
def show_one(id:int):
    return pokemons[id]
```