Calibration Gas for the Sentec Digital Monitoring System

sentec.

REF 103149

en	**Calibration Gas**
de	Kalibriergas
es	Gas de calibración
fr	Gaz de calibration
pt	Gás de Calibração
it	Gas di calibrazione
ja	校正用ガス
ar	غاز المعايرة
bg	Газ за калибриране
cs	Kalibrační plyn
da	Kalibreringsgas
el	Αέριο βαθμονόμησης
et	Kalibreerimisgaas
fi	Kalibrointikaasu
hu	Kalibráló gáz
lt	Kalibravimo dujos
lv	Kalibrēšanas gāze
nl	Kalibratiegas
no	Kalibreringsgass
pl	Gaz kalibracyjny
ro	Gaz de calibrare
ru	Калибровочный газ
sh	Гас за калибрацију
sv	Kalibreringsgas



1



2



3



en **Volume:** 0.21 l
Pressure: 9.5 bar (138 psi)
Contents: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Net weight: 2.5 g
Components: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Please consult the Instruction Manual for the tCOM+ for complete descriptions of warnings/cautions and additional information.
Warnings: Pressurized container. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not spray on a naked flame or any incandescent material.

fr **Volume:** 0.21 l
Pression: 9.5 bar (138 psi)
Contenu: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Poids net: 2.5 g
Constituants: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Veuillez consulter le Mode d'emploi du tCOM+ pour les descriptions complètes des avertissements/précautions et des informations supplémentaires.
Avertissements: Récipient sous pression. Ne pas percer ni brûler, même après utilisation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart des sources de chaleur/des étincelles/des foyers ouverts/des surfaces brûlantes. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ni sur aucun matériau incandescent.

de **Volumen:** 0.21 l
Druck: 9.5 bar (138 psi)
Inhalt: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Nettogewicht: 2.5 g
Zusammensetzung: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
In der Bedienungsanleitung des tCOM+ finden Sie darüber hinaus vollständige Beschreibungen der Warnhinweise und weitere Informationen.
Warnhinweise: Behälter steht unter Druck. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken oder offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

pt **Volume:** 0.21 l
Pressão: 9.5 bar (138 psi)
Conteúdo: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Peso líquido: 2.5 g
Componentes: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Consultar o Manual de Instruções do tCOM+ para descrições completas dos avisos/precauções e informações adicionais.
Avisos: Recipiente pressurizado. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Mantenha afastado do calor/faíscas/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar. Não borrifar sobre uma chama livre ou qualquer material incandescente.

es **Capacidad:** 0.21 l
Presión: 9.5 bar (138 psi)
Contenido: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Peso neto: 2.5 g
Componentes: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Consulte en el manual de instrucciones del tCOM+ las descripciones completas de las advertencias/precauciones y la información adicional.
Advertencias: Recipiente a presión. No perforar ni quemar, incluso después del uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F). Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

it **Capacità:** 0.21 l
Pressione: 9.5 bar (138 psi)
Contenuto: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Peso netto: 2.5 g
Componenti: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Consultare il Manuale delle istruzioni dell' tCOM+ per le descrizioni complete delle avvertenze/precauzioni e ulteriori informazioni.
Avvertenze: Contenitore pressurizzato. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F. Tenere lontano da fonti di calore/fiamme libere/superfici calde. Non fumare. Non spruzzare su fiamme vive o su materiali incandescenti.

Care with Confidence

HB-012472-a HBQ-171-V3-DfU Service Gas Date of Release: 2023-09

Sentec AG
Ringstrasse 39
CH-4106 Therwil
Switzerland
www.sentec.com

℞ only

www.sentec.com/ifu

Calibration Gas for the Sentec Digital Monitoring System

sentec

ja
容量: 0.21 l
気圧: 9.5 bar (138 psi)
目次: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
正味重量: 2.5 g
コンポーネント: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
警告や注意に関する完全な記述、ならびに追加情報は、tCOM+の取扱説明書を参照にしてください。
警告: 容器が加圧されています。使用後を含め、穴を開けたり燃やしたり しないこと。 直射日光が当たる場所や、50°C (122°F) 以上の高温になる場所に置かないでください。熱源や火花、裸火、高温の表面に近づけないでください。タバコを吸わないでください。裸火や白熱物質に向けてスプレーしないでください。

da
Kapacitet: 0.21 l
Tryk: 9.5 bar (138 psi)
Indhold: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Nettovægt: 2.5 g
Komponenter: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Man bedes læse brugervejledningen til tCOM+ for at få en fyldestgørende beskrivelse af advarsler/sikkerhedsregler, anbefalede temperaturindstillinger og yderligere oplysninger.
Advarsler: Trykbeholder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Opbevares væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning er ikke tilladt. Må ikke sprøjtes mod åben ild eller letantændeligt materiale.

hu
Kapacitás: 0.21 l
Nyomás: 9.5 bar (138 psi)
Tartalom: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Nettó súly: 2.5 g
Komponensek: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Kérjük, tekintse meg az tCOM+ utasításainak kézikönyvét a figyelmeztetések/óvintézkedések teljes leírásáért és további információkért.
Figyelmeztetések: Nyomás alatti tartály. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felülettől távol tartandó. Tilos a dohányzás! Ne permetezze nyílt lángra vagy gyúlékony anyagra.

no
Kapasitet: 0.21 l:
Trykk: 9.5 bar (138 psi)
Innhold: 2 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (170 °F)
Nettovekt: 2.5 g
Komponenter: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Les instruksjonshåndboken til tCOM+ for en fullstendig beskrivelse av advarsler/forsiktighetsregler samt annen informasjon.
Advarsler: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Oppbevares utilgjengelig for varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Må ikke sprayes på åpne flammer eller andre glødende materialer.

sh
Kapacitet: 0.21 l
Pritisak: 9.5 bar (138 psi)
Sadržaj: 2 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (170 °F)
Neto težina: 2.5 g
Komponente: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Kompletan tekst upozorenja/mera opreza i dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku za tCOM+.
Upozorenja: Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F. Čuvajte zaštićeno od toplote/iskri/otvorenog plamena/vrelih površina. Pušenje je zabranjeno. Nemojte prskati na otvoren plamen ili na bilo kakav užaren materijal..

ar
السعة: 0.21 l
الضغط: 9.5 bar (138 psi)
المحتويات: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
الوزن الصافي: 2.5 g
المكونات: 8% CO_2 / 12% O_2 /80% N_2
يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بنظام tCOM+ للحصول على المواصفات الكاملة للتحذيرات/الاحتياطات ومعلومات إضافية.
تحذيرات: حاوية مضغوطة. لا تقم بالثقب أو الحرق حتى بعد الاستخدام. قم بالحماية من أشعة الشمس والتعرض لدرجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت). تُحفظ بعيدا عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/أسطح الأسخنة. ممنوع التدخين. ممنوع الرش على لهب مكشوف أو أي مواد متقدة.

el
Χωρητικότητα: 0.21 l
Πίεση: 9.5 bar (138 psi)
Περιεχόμενα: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Καθαρό βάρος: 2.5 g
Συστατικά στοιχεία: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του tCOM+ για πλήρεις περιγραφές των προειδοποιήσεων/υποδείξεων προσοχής και πρόσθετες πληροφορίες.
Προειδοποιήσεις: Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή οποιοδήποτε πυρακτωμένο υλικό.

lt
Talpa: 0.21 l
Slėgis: 9.5 bar (138 psi)
Sudėtis: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Grynasis svoris: 2.5 g
Komponentai: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Pilno įspėjimų ir atsargumo priemonių aprašymo bei papildomos informacijos ieškokite tCOM+ naudojimo vadove.
Įspėjimai: Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122°F temperatūroje. Saugoti nuo karščio / kibirkščių / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba ant bet kokios įkaitusios medžiagos.

pl
Pojemność: 0.21 l
Ciśnienie: 9.5 bar (138 psi)
Zawartość: 2 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (170 °F)
Waga netto: 2.5 g
Składniki: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Pełne opisy ostrzeżeń i przestróg oraz dodatkowe informacje są zawarte w instrukcji obsługi tCOM+.
Ostrzeżenia: Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie palić, nawet po użyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskier/otwartego ognia/powierzchni gorących. Zakaz palenia. Nie rozpylać na otwarty płomień lub żarzące się materiały.

sv
Volym: 0.21 l
Tryck: 9.5 bar (138 psi)
Innehåll: 2 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (170 °F)
Nettovikt: 2.5 g
Komponenter: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Konsultera instruktionsmanualen för tCOM+ avseende fullständiga beskrivningar av varningar/försiktighet samt ytterlig information.
Varningar: Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

bg
Обем: 0.21 l
Налягане: 9.5 bar (138 psi)
Съдържание: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Нетно тегло: 2.5 g
Компоненти: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Моля направете справка с ръководството на tCOM+ за подробно описание на предупрежденията/указанията за безопасност и допълнителна информация.
Предупреждения: Контейнер под налягане. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Да се пази от пряка слънчева светлина: Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F. Дръжте далеч от топлина/искри/открит пламък/горещи повърхности. Тютюнопушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или нажежен материал.

et
Maht: 0.21 l
Rõhk: 9.5 bar (138 psi)
Sisu: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Netokaal: 2.5 g
Osad: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Hoiatuste/ettevaatusabinõude täieliku kirjelduse ja lisateabe leiate tCOM+-i kasutusjuhendist.
Hoiatused: Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Hoida temperatuuril mitte üle 50 °C/122 °F. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.

lv
Ietilpība: 0.21 l
Spiediens: 9.5 bar (138 psi)
Saturs: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Tīrsvars: 2.5 g
Sastāvdaļas: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Lūdzu, skatiet tCOM+ instrukciju rokasgrāmatu pilnīgiem brīdinājumu/piesardzības pasākumu aprakstiem un papildus informācijai.
Brīdinājumi: Tvertne zem spiediena. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F. Turiet atstatus no karstuma/dzirkstelēm/atklātas liesmas/karstām virsmām. Nesmēķējiet. Nesmidziniet uz atklātas liesmas vai nokaitētiem materiāliem.

ro
Capacitate: 0.21 l:
Presiune: 9.5 bar (138 psi)
Conținut: 2 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (170 °F)
Greutate netă: 2.5 g
Componente: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Vă rugăm să consultați Manualul de instrucțiuni pentru tCOM+ pentru descrieri complete ale atenționărilor/precauțiilor și informații suplimentare.
Atenționări: Recipient presurizat. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. A se ține la distanță de căldură/scântei/flacără deschisă/suprafețe fierbinți. A nu se fuma. A nu se pulveriza în flacără deschisă sau orice material incandescent.

cs
Kapacita: 0.21 l
Tlak: 9.5 bar (138 psi)
Obsah: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Čistá hmotnost: 2.5 g
Součásti: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Podrobný popis varování/upozornění a další informace najdete v návodu k použití k tCOM+.
Varování: Nádoba je pod tlakem. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. Uchovávejte mimo tepelné zdroje / jiskry / otevřený oheň / horké povrchy. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na hořlavý materiál.

fi
Kapasiteetti: 0.21 l
Paine: 9.5 bar (138 psi)
Sisältö: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Nettopaino: 2.5 g
Osat: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Katso tCOM+-järjestelmän käyttöohjeesta tarkemmat tiedot varoituksista/huomioista ja lisätiedot.
Varoitukset: Paineastia. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Pidä loitolla kuumuudelta / kipinöiltä / avoimelta tulelta / kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen.

nl
Capaciteit: 0.21 l
Druk: 9.5 bar (138 psi)
Inhoud: 2.05 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)
Netto gewicht: 2.5 g
Componenten: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tCOM+ voor een volledige beschrijving van de waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen en aanvullende informatie.
Waarschuwingen: Houder onder druk. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Uit de buurt houden van hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Spuit het gas niet op een open vlam of ander ontvlambaar materiaal.

ru
Объём: 0.21 l
Давление: 9.5 bar (138 psi)
Содержание: 2 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (170 °F)
Вес нетто: 2.5 g
Компоненты: 8% CO_2 / 12% O_2 / 80% N_2
Обратитесь к руководству по эксплуатации tCOM+, чтобы ознакомиться с полным описанием предупреждений/мер предосторожности и дополнительной информацией.
Предупреждения: Контейнер под давлением. Не протыкать и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50 °C/122 °F. Держать вдали от источников тепла/искр/открытого пламени/горячих поверхностей. Не курить. Не распылять на открытое пламя и раскалённые материалы.