

# jQuery基础入门

## 第1章 案例：隔行换色（另一种实现）

### 1.1 扩展（课外阅读）

#### 1.1.1 相关知识点

##### 1.1.1.1 CSS 样式操作：css()

- <xxx style="k:v">

###### CSS

css(name|prop[,val|fn])<sup>1.8\*</sup>

css(name) 获得 css 值

css(name,value) 设置一对值

css(prop) 设置一组值 --> { k:v, k:v , .... }

##### 1.1.1.2 事件绑定

jQuery 提供更灵活的方式用于绑定事件，只要获得 jQuery 对象，就可以直接绑定事件，jQuery 使用的事件与 javascript 使用的事件名称雷同，jQuery 将 js 事件前面的 on 去掉了。例如：javascript 点击称为 onclick，jQuery 称为 click。

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        // 格式：对象.事件名(fn)；
        // * jQuery 事件名将 js 的之间前面的 on 去掉，例如：事件 onclick，jQuery 为 click
        $("#bId").click(function () {
            alert("被点击");
        });
    });
</script>
```

### 1.1.1.3 鼠标事件：mouseover、mouseout

```
$("#e02").mouseover(function() {  
    $("#divMsg").html("鼠标移上: mouseover");  
}).mouseout(function() {  
    $("#divMsg").html("鼠标移出: mouseout");  
})
```

### 1.1.2 实现

```
<script type="text/javascript">  
    $(document).ready(function () {  
        //数据展示中，偶数行的颜色设置成#FFFAE8  
        $("tr:gt(1):odd").css("backgroundColor", "#FFFAE8");  
  
        //鼠标移上和移除变色 E8DFC4  
        $("tr:gt(1)").mouseover(function () {  
            //记录之前的颜色  
            $(this).attr("bgc", $(this).css("backgroundColor"));  
            //设置移上背景色  
            $(this).css("backgroundColor", "#E8DFC4");  
        }).mouseout(function () {  
            //获得之前记录的背景色  
            var bgc = $(this).attr("bgc");  
            //设置移除后之前的颜色  
            $(this).css("backgroundColor", bgc);  
        });  
    });  
</script>
```