

20221070 김시형

컴퓨터와 가위바위보를 하기 위해서는, 유저의 입력 값과 컴퓨터의 선택이 필요하다.

문자열 배열 rsp에 "0 : 가위", "1 : 바위", "2 : 보"로 저장한다.

유저는 Scanner클래스를 이용해 가위(0), 바위(1), 보(2) 중 숫자로 입력하게 되고,
컴퓨터는 Random 클래스로 cp.nextInt(3)를 이용해 0 ~ 2 중 랜덤으로 정해 가위(0), 바위(1),보(2)를 정하게 된다.

while 반복문 안에서 if문을 이용해 0 미만의 숫자나, 2 초과인 숫자를 입력하면 "잘못 입력하셨습니다" 를 출력하고 다시 입력 받는다.

그 다음 유저의 선택과 컴퓨터의 선택이 같을 경우 무승부이므로 "비겼습니다." 를 출력하고 재경기한다.

유저가 가위(0)이고 컴퓨터가 보(2)일 때, 유저가 바위(1)이고 컴퓨터가 가위(0)일 때,
유저가 보(2)이고 컴퓨터가 바위(1)일 때는 유저의 승리이므로, "유저의 승리!"를 출력하고 게임을 종료한다.

그 외의 경우는 모두 컴퓨터의 승리이므로 'Else문'을 통해 "컴퓨터의 승리!"를 출력 하고 게임을 종료한다.