

20221070 김시형

1.가위바위보로 공격자 결정

srp 문자열에 "가위 : 0", "바위 : 1", "보 : 2"로 저장한다.

유저의 Scanner클래스를 통해 입력을 받고 컴퓨터는 Random클래스를 통해 0~2 중 무작위로 선택한다.

유저와 컴퓨터의 선택이 같은 경우 "비겼습니다!"를 출력하고 다시 입력받는다.

유저가 이기면 attack 값을 0으로 저장하고, 유저가 공격자가 되고

컴퓨터가 이기면 attack 값을 1로 저장하고 컴퓨터가 공격자가 된다.

2.묵찌빠 진행

묵찌빠에서는 rsp 문자열에 "묵 : 0", "찌 : 1", "빠 : 2"로 저장해준다.

while반복문을 통해 묵찌빠를 반복한다.

유저와 컴퓨터의 선택이 같은 경우 attack이 0이면 유저의 승리로 종료되고

attack이 1이면 컴퓨터의 승리로 게임이 종료된다.

선택이 다른 경우 유저가 이겼으면 attack을 0으로 바꾸며 유저의 공격권이 되고

컴퓨터가 이겼으면 attack을 1로 바꾸며 컴퓨터의 공격권이 된다.

선택이 같을 때 까지 게임은 종료되지 않는다.