

PagerAdapter		
f 🔒	mObservable	DataSetObservable
f 🔒	mViewPagerObserver	DataSetObserver
f 🗑	POSITION_UNCHANGED	int
f 🗑	POSITION_NONE	int
PagerAdapter()		
m 🗑	destroyItem(View, int, Object)	void
m 🗑	destroyItem(ViewGroup, int, Object)	void
m 🗑	finishUpdate(View)	void
m 🗑	finishUpdate(ViewGroup)	void
m 🗑	getCount()	int
m 🗑	getItemPosition(Object)	int
m 🗑	getPageTitle(int)	CharSequence?
m 🗑	getPageWidth(int)	float
m 🗑	instantiateItem(View, int)	Object
m 🗑	instantiateItem(ViewGroup, int)	Object
m 🗑	isViewFromObject(View, Object)	boolean
m 🗑	notifyDataSetChanged()	void
m 🗑	registerDataSetObserver(DataSetObserver)	void
m 🗑	restoreState(Parcelable?, ClassLoader?)	void
m 🗑	saveState()	Parcelable?
m 🗑	setPrimaryItem(View, int, Object)	void
m 🗑	setPrimaryItem(ViewGroup, int, Object)	void
m ◦	setViewPagerObserver(DataSetObserver)	void
m 🗑	startUpdate(View)	void
m 🗑	startUpdate(ViewGroup)	void
m 🗑	unregisterDataSetObserver(DataSetObserver)	void

Deprecated		
m 🗑	forRemoval()	boolean
m 🗑	since()	String

FragmentPagerAdapter		
f 🔒	TAG	String
f 🔒	DEBUG	boolean
f 🗑	BEHAVIOR_SET_USER_VISIBLE_HINT	int
f 🗑	BEHAVIOR_RESUME_ONLY_CURRENT_FRAGMENT	int
f 🔒	mFragmentManager	FragmentManager
f 🔒	mBehavior	int
f 🔒	mCurTransaction	FragmentTransaction
f 🔒	mCurrentPrimaryItem	Fragment
f 🔒	mExecutingFinishUpdate	boolean
FragmentPagerAdapter(FragmentManager)		
m 🗑	FragmentPagerAdapter(FragmentManager, int)	
m 🗑	destroyItem(ViewGroup, int, Object)	void
m 🗑	finishUpdate(ViewGroup)	void
m 🗑	getItem(int)	Fragment
m 🗑	getItemId(int)	long
m 🗑	instantiateItem(ViewGroup, int)	Object
m 🗑	isViewFromObject(View, Object)	boolean
m 🔒	makeFragmentName(int, long)	String
m 🗑	restoreState(Parcelable?, ClassLoader?)	void
m 🗑	saveState()	Parcelable?
m 🗑	setPrimaryItem(ViewGroup, int, Object)	void
m 🗑	startUpdate(ViewGroup)	void

AddPagerAdapter		
f ◦	fragmentList	List<Fragment>
f ◦	titles	String[]
AddPagerAdapter(FragmentManager, List<Fragment>)		
m 🗑	getCount()	int
m 🗑	getItem(int)	Fragment
m 🗑	getPageTitle(int)	CharSequence?