

Contents

1	認証・認可設計書 (運営者)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	1
1.1.3	1.3 版数	1
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	1
1.2	2. 認証方式	2
1.3	3. IP allowlist(共有概念正本)	2
1.4	4. MFA(TOTP)	2
1.5	5. セッション・トークン設計	2
1.5.1	5.1 重要操作の再認証 (FR-222) 対象	3
1.6	6. 運営者アカウント・ライフサイクル (§ 3.5 から移管)	3
1.7	6.1 操作チケット ID 入力規約 (§ 3.6 から移管)	3
1.8	7. 認可モデル	3
1.8.1	7.1 認可方式	3
1.8.2	7.2 オーナー境界	4
1.8.3	7.3 6 段認可判定順序 (共有概念正本、 § 3.4 から移管)	4
1.9	8. 4-eyes 承認フロー (本書の中核、共有概念正本)	4
1.9.1	8.1 4-eyes 対象操作 (§ 3.3 から移管)	4
1.9.2	8.2 ハードゲート KV フラグの管理	5
1.9.3	8.3 operator_approvals データモデル (論理設計、 § 6.5 から移管)	5
1.9.4	8.4 4-eyes 申請・承認状態遷移 (§ 4.5 から移管)	5
1.9.5	8.5 申請 → 承認 → 実行フロー	5
1.9.6	8.6 自己承認禁止 / 自己却下禁止 / 取下げ規約	5
1.10	9. セキュリティ二段ガード (運営者専用、 § 10.0.3)	6
1.11	10. アカウント状態	6
1.12	11. 認証・認可エラー	6
1.13	12. 未決事項	7
1.14	13. 変更履歴	7

1 認証・認可設計書 (運営者)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

運営者システムの認証 (ログイン / MFA / セッション / パスワードリセット)、認可 (6 段判定 / 4-eyes 承認フロー)、IP allowlist、再認証 (5 分以内)、運営者アカウント・ライフサイクル を一元化する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 運営者の認証・認可全般
- 対象外: 利用者の認証・認可 (01_メインシステム/個別設計書群/09_認証認可設計書.md 参照)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_索引.md
権限設計書	4-eyes 対象 10 操作	05_権限設計書.md
セキュリティ設計書	監査・ログ / 管理 (参照)	10_セキュリティ設計書.md

ドキュメント名	役割	参照先
API 設計書	認証 API / 4-eyes API	03_API 設計書.md
エラー設計書	認証・認可エラー	06_エラー設計書.md
テーブル定義書	operator_* / operator_approvals	04_テーブル定義書.md
メイン側 認証・認可設計書	利用者認証 (IP allowlist 契約単位オプトインの参照元)	../01_メインシステム/個別設計書群/09_認証認可設計書.md

1.2 2. 認証方式

認証方式	利用有無	概要	備考
メールアドレス / パスワード	○	Argon2id 運営者強化プロファイル (m=128MB, t=4, p=4, salt=16B)	パスワード要件は § 5
MFA(TOTP RFC 6238)	○(必須)	HMAC-SHA1, 6 桁, 30 秒	§ 4
回復コード	○	10 個、Argon2id ハッシュ、1 回限り	§ 4
IP allowlist	○	ホワイトリスト方式 (共有概念正本)	§ 3
パスワードリセット	○	60 分有効、自己リセット禁止 → 別運営者承認経由	§ 6
SSO / SAML	×	MVP 範囲外	Future

1.3 3. IP allowlist(共有概念正本)

(§ 10.2 から移管)

項目	仕様
適用箇所	運営者 Worker(admin.open-faq.example.com) の入口
データ	operator_ip_allowlist(operator_id, cidr, description, granted_at)
評価方式	リクエスト元 IP が許可 CIDR にマッチするかを KV で即時参照 (TTL 60s)
未許可時の応答	403 Forbidden(ログイン画面さえ表示しない)
ホワイトリスト推奨	本社 IP・VPN IP・運営者自宅 IP
一時例外	メイン要件 § 6.2.1 緊急区分 (特に区分 2 全員ロックアウト)+ § 6.2.2 発動条件成立時に限り、別運営者の追加で許可 + 監査記録
KV キー	ip-allowlist:<operator_id>
変更操作	4-eyes 承認ログ (audit_logs.action = ip_allowlist.update、retention=5y)

メイン側 認証・認可設計書では「**契約単位 IP allowlist オプトイン**」として本書を参照する (契約別に有効化できる Future 機能の正本)。

1.4 4. MFA(TOTP)

(§ 10.3 から移管)

項目	仕様
方式	TOTP RFC 6238, HMAC-SHA1, 6 桁, 30 秒
初回トークン	SCR-AUTH-M1 で QR コード / シークレット表示、有効期限 72 時間
回復コード	10 個、Argon2id ハッシュ、1 回限り使用
シークレット保管	operator_mfa_secrets(AES-256-GCM 暗号化、オーナー派生 で暗号化)
MFA リセット	自己リセット禁止、別運営者 + 組織内承認 (4-eyes 承認ログ)
ロックアウト	TOTP 失敗 5 回で (IP × operator_id) を 15 分ロック
失敗時	audit_logs.action = operator.mfa.failed(retention=5y)

1.5 5. セッション・トークン設計

(§ 10.0 / § 10.1 から移管)

項目	内容
セッション方式	Cookie + DB セッション (operator_sessions テーブル) + KV キャッシュ (TTL 60s)
セッション TTL	8 時間 (MVP、D-18)
再認証 (FR-005)	5 分以内、操作 1 回限り (SCR-091 / 092 / 093 / 094 / 097 / 098 / 099 の高権限操作の前)
Cookie 属性	Secure; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Domain=admin.open-faq.example.com
パスワードハッシュ	Argon2id 運営者強化プロファイル (m=128MB, t=4, p=4, salt=16B)
パスワード要件	12 文字以上、大文字 + 小文字 + 数字 + 記号各 1 文字以上
ログイン失敗ロックアウト	5 回失敗 → (IP × operator_id) を 15 分ロック (FR-007)
パスワードリセット	60 分有効、自己リセット禁止 → 別運営者承認経由 (NFR-311)
同時ログイン	複数デバイス可、SCR-090 でアクティブセッション一覧確認可
強制ログアウト	別運営者の操作で全セッション無効化 (KV キャッシュ 60s)
CSRF	Double Submit Cookie + X-CSRF-Token ヘッダ突合

1.5.1 5.1 重要操作の再認証 (FR-222) 対象

重要操作	関連画面	API
削除データ復元	SCR-091	POST /admin/v1/restorations
AI パラメータ変更	SCR-092	PUT /admin/v1/ai-parameters/{scope}/{id}
レート / 予算上書き	SCR-093	PUT /admin/v1/overrides/*
お知らせ予約 / 即時配信	SCR-094	POST /admin/v1/announcements/*
Webhook リプレイ	SCR-097	POST /admin/v1/webhooks/replay
PII ルール更新	SCR-098	POST /admin/v1/pii-rules/revisions
ペイロード差分手動再処理	SCR-099	POST /admin/v1/webhook-diffs/{id}/reprocess

1.6 6. 運営者アカウント・ライフサイクル (§3.5 から移管)

イベント	実行可能者	監査記録
発行 (account.invite)	既存運営者 (MVP は全員) / ブートストラップ管理者	audit_logs(retention_class='5y')、action=operator.invite
MFA 初回設定	本人 (初回 72h セットアップトークン経由)	同上、action=operator.mfa.setup
MFA リセット	別運営者 + 組織内承認 (自己リセット禁止)	同上、action=operator.mfa.reset
パスワード再設定	別運営者 + 組織内承認 (自己リセット禁止)	同上、action=operator.password.reset
無効化 (account.disable)	既存運営者	同上、action=operator.disable
再有効化 (account.enable)	既存運営者	同上、action=operator.enable

1.7 6.1 操作チケット ID 入力規約 (§3.6 から移管)

要件 FR-224 / FR-231 に従い、運営者の高権限操作には対応チケット ID の入力を必須化する。

項目	仕様
形式	任意の文字列。推奨形式 INC-XXXXX(運営者側で規約定義)
入力場所	SCR-091~094 / SCR-097(リプレイ操作) / SCR-098(ルール更新) / SCR-099(差分再処理) の各操作前モーダル
監査記録	audit_logs.ticket_id 列に保存、SCR-096 から逆引き検索可
バリデーション	必須・空白除外・最大 64 文字
ヘッダ	X-Op-Ticket-Id(各 API リクエストの Request Body にも ticket_id を必須フィールドとして含める)

1.8 7. 認可モデル

1.8.1 7.1 認可方式

単一ロール **service_operator** + 4-eyes 多段ガード (本書 §8) + 全操作監査ログ (セキュリティ設計書 10 §7)

1.8.2 7.2 オーナー境界

運営者はオーナー境界を適用しない(全契約横断アクセス)。代わりに以下のガード:

1. IP allowlist (§ 3)
2. MFA (§ 4)
3. 再認証 (5 分以内、 § 5)
4. ロール検証 (service_operator)
5. 4-eyes 承認 (§ 8)
6. 監査ログ全件 (セキュリティ設計書 10 § 7)

1.8.3 7.3 6 段階可判定順序 (共有概念正本、§3.4 から移管)

flowchart TD

```
A[リクエスト到着] --> B{1. IP 許可リスト?}
B -->|NG| X1[401 Unauthorized 即時]
B -->|OK| C{2. セッション有効?}
C -->|NG| X2[401 / ログイン誘導]
C -->|OK| D{3. MFA 検証済?}
D -->|NG| X3[403 / MFA 強制セットアップ]
D -->|OK| E{4. user_type = service_operator?}
E -->|NG| X4[403 Forbidden]
E -->|OK| F{5. 操作が再認証対象?<br/>SCR-091/092/093/094/097/098/099}
F -->|Yes| G{再認証セッション有効?<br/>5 分以内}
F -->|No| H{6. 操作が 4-eyes 対象?}
G -->|NG| X5[403 / 再認証要求]
G -->|OK| H
H -->|Hard Gate 3 操作 | I{承認済み operator_approval が存在?}
H -->|Log Only 7 操作区分 | J[実行 + audit_logs 記録]
H -->|通常実行 | J
I -->|NG| X6[403 / 4-eyes 申請誘導]
I -->|OK| K{KV ハードゲートフラグ true?}
K -->|NG| X7[403 / ハードゲート無効]
K -->|OK| J
J --> L[200 OK + 監査記録]
```

各段階のエラー応答とメッセージは [06_エラー設計書.md §5](#) を参照。

1.9 8. 4-eyes 承認フロー (本書の中核、共有概念正本)

1.9.1 8.1 4-eyes 対象操作 (§3.3 から移管)

1.9.1.1 MVP ハードゲート (3 操作・フルワークフロー必須)

対象操作	実装
(1) 契約物理削除 (deleted_pending → deleted)	operator_approvals テーブルでの申請 → 別運営者承認 → 実行のフルワークフローを必須。承認なしの実行は API 層で拒否 (403)。承認待ち TTL 72h
(2) AI 推論パラメータ変更 (信頼度 / 関連度しきい値・モデル切替)	同上
(3) マスター ロータション	同上

1.9.1.2 MVP 承認ログのみ (7 操作・単独実行許可)

対象操作	action code
(4) 契約無効化 (active → suspended)	owner.suspend
(5) 契約復元 (削除猶予中 → active)	owner.restore
(6) 従量単価表・無料枠の改定	pricing.update
(7) 契約別レート制限・予算上限の上書き	rate_limit.override / budget.override
(8) 緊急ウィジェット強制停止	owner.force_stop
(9) 削除データの復元 (FR-204)	owner.restore_data

対象操作	action code
(10) ハードゲート KV フラグ切替	feature.hard_gate.toggle

1.9.2 8.2 ハードゲート KV フラグの管理

KV feature:hard-gate:<action_code> は 緊急一時無効化 (true → false 一時切替) のみ (メイン要件 § 6.2.1 区分 3 セキュリティインシデント + § 6.2.2 発動条件成立時に限る)。

フラグ変更操作は 4-eyes 承認ログ対象 (feature.hard_gate.toggle、retention_class='5y')。

1.9.3 8.3 operator_approvals データモデル (論理設計、§6.5 から移管)

物理スキーマは 04_テーブル定義書.md § 3.6 を正本とする。論理設計:

要素	設計
データモデル	operator_approvals(id, action_code, requested_by, approved_by, payload_hash, payload_json, state, requested_at, approved_at, executed_at, expires_at)
承認待ち TTL	72 時間 (expires_at = requested_at + 72h)、超過は自動 expired
自己承認禁止	DB CHECK 制約: requested_by IS NULL OR approved_by IS NULL OR requested_by != approved_by + アプリ層チェック
自己却下禁止	DB CHECK 制約: requested_by != rejected_by + アプリ層チェック
payload 改ざん防止	承認時に payload_hash(SHA-256) を確定、実行時に再計算して照合。不一致は実行不可
ハードゲート対象	KV feature:hard-gate:<action_code> で動的制御 (MVP は 3 操作のみ true)
承認後 TTL	承認後 72h 以内未実行で expired、再申請が必要
緊急例外手続き	MVP では紙ベース回復コード手続き (§ 12.3 RB-014)

1.9.4 8.4 4-eyes 申請・承認状態遷移 (§4.5 から移管)

stateDiagram-v2

```

[*] --> requested: 運営者が申請 <br/>(action_code, payload_hash, ticket_id)
requested --> reviewing: 別運営者が確認開始
requested --> expired: 72h 経過 (自動)
requested --> withdrawn: 申請者本人が自己取下げ
reviewing --> approved: 別運営者が承認 <br/>(自己承認禁止)
reviewing --> rejected: 別運営者が却下 <br/>(自己却下禁止)
reviewing --> withdrawn: 申請者本人が自己取下げ
reviewing --> expired: 72h 経過 (自動)
approved --> executed: 申請者が実行操作 <br/>(payload_hash 再検証)
approved --> expired: 承認後 72h 未実行 <br/>(自動)
executed --> [*]
rejected --> [*]
withdrawn --> [*]
expired --> [*]
```

1.9.5 8.5 申請 → 承認 → 実行フロー

1. 申請 (SCR-APPROVALS-M1): 申請者が action / payload / ticket_id を入力。payload_hash = SHA-256(payload_json) を計算して保存
2. 通知: 全運営者へ inbox + email 通知 (high)
3. 承認 (SCR-APPROVALS-M2): 別運営者が再認証 → ペイロード確認 → 承認。payload_hash 再計算で改ざん検証
4. 実行: 承認後 72h 以内に申請者が実行 (approval_ttl_expires_at 検証)。X-Approval-Id: <approval_id> ヘッダ必須
5. 監査: 申請・承認・実行を全て audit_logs に記録 (retention_class = 5y or 7y)

1.9.6 8.6 自己承認禁止 / 自己却下禁止 / 取下げ規約

- ・ 承認: requested_by != approved_by (DB CHECK + アプリ層チェック)
- ・ 却下: requested_by != rejected_by (DB CHECK + アプリ層チェック)
- ・ 取下げ: 申請者本人 (requested_by) のみ可。withdrawn 状態へ

1.10 9. セキュリティ二段ガード (運営者専用、§10.0.3)

運営者向けには以下の追加二段ガードを敷く (本書側で正本管理):

ガード	内容	参照
(a) IP 許可リスト	§ 3、未許可は 403 即時、ログイン画面さえ表示しない	§ 3
(b) MFA 必須	§ 4、未設定アカウントはログイン不可	§ 4
(c) 重要操作の再認証	§ 5、5 分以内 + 操作 1 回限り	§ 5
(d) 4-eyes 承認	§ 8、要件 § 6.2.3、MVP ハードゲート 3 操作 + 承認ログ 7 操作	§ 8
(e) ハードゲート KV フラグ	§ 8.2、実装定数 + 緊急一時無効化のみ KV	§ 8.2
(f) 監査ログ 5 年保持	NFR-602d、運営者高権限操作	10_セキュリティ設計書.md § 7

1.11 10. アカウント状態

状態	説明	ログイン可否	操作制限
有効	アクティブな運営者	○	なし
MFA 未セットアップ	初回ログイン後	△	SCR-AUTH-M1 のみ
ロック中	ログイン失敗 5 回	×	15 分後解除
MFA リセット中	リセット申請中	×	別運営者承認後解除
退職済み	退職処理完了 (disabled)	×	-

1.12 11. 認証・認可エラー

詳細は 06_エラー設計書.md を正本とする。本書では主要エラーのみ。

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-OP-IP-DENIED	IP allowlist 不一致	(画面表示なし)	401 即時	ログイン画面さえ表示しない
E-OP-AUTH-CREDENTIAL	パスワード不一致	MSG-SCR-AUTH-ERROR-004	401	失敗カウント +1
E-OP-AUTH-LOCKED	5 回失敗	MSG-SCR-AUTH-ERROR-002	423	15 分ロック
E-OP-MFA-FAILED	TOTP 失敗	MSG-SCR-AUTH-ERROR-003	401	失敗カウント +1
E-OP-MFA-LOCKED	TOTP 5 回失敗	MSG-OP-MFA-LOCKED	423	15 分ロック
E-OP-MFA-SETUP-EXPIRED	セットアップトークン期限切れ	MSG-SCR-AUTH-M1-ERROR-001	401	管理者へ再発行依頼
E-OP-MFA-RECOVERY-USED	回復コード再利用	MSG-SCR-AUTH-M1-ERROR-002	401	-
E-OP-REAUTH-REQUIRED	再認証期限切れ	MSG-OP-REAUTH-REQUIRED	403	再認証モーダル表示
E-OP-4EYES-REQUIRED	4-eyes 未承認	MSG-OP-4EYES-NOT-APPROVED	403	SCR-APPROVALS へ申請誘導
E-OP-4EYES-HARDGATE	KV ハードゲート false	MSG-OP-4EYES-HARDGATE-OFF	403	即時拒否
E-OP-4EYES-SELF	自己承認試行	MSG-OP-4EYES-SELF	422	-
E-OP-4EYES-EXPIRED	TTL 72h 経過	MSG-OP-4EYES-EXPIRED	410	再申請が必要
E-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED	payload_hash 不一致	MSG-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED	409	最新の内容を確認してから承認

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-OP-INPUT-TICKET-REQUIRED	ticket_id 必須項目欠落	MSG-OP-4EYES-TICKET-REQUIRED	400	入力欄エラー表示

1.13 12. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
----	----	-----	----	-------

1.14 13. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude