

Contents

1	FR21 ローディング・フィードバック要件	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	1
1.5	4. 関連設計	1
1.6	5. 未確定事項・確認事項	1

1 FR21 ローディング・フィードバック要件

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	ローディング・フィードバック要件
ソース章	§ 8.23 ローディング・フィードバック要件
派生元 BR	BR-028(誤操作防止・運用効率)

1.2 1. 機能概要

運営者コンソールの初期データ取得・長時間処理・成功/警告/エラー通知の UI フィードバック要件を扱う。長時間処理(プリチェック・CSV エクスポート・Webhook リプレイ等)で運営者が「処理停止」と誤認することを避け、誤操作・無駄な再実行を防ぐ。

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-480	一覧画面・詳細画面の初期データ取得時は スケルトン UI を優先表示し、スピナー単独表示を避けること	P2
FR-481	API 応答時間が 3 秒を超える運営者操作(プリチェック実行、CSV エクスポート、Webhook リプレイ等)には進捗テキストを表示し、運営者が処理停止と誤認しないこと	P1
FR-482	成功・警告・エラーの通知は トースト(右上固定)で表示し、表示時間は(a)成功 4 秒、(b)警告 6 秒、(c)エラーは手動閉じとすること	P2

1.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-481 の長時間処理対象は SCR-091(復元プリチェック)/ SCR-096(監査ログエクスポート)/ SCR-097(Webhook リプレイ)等。NFR-101~106(p95 性能目標)を下回る場合でも、画面操作上の体感値として 3 秒を境界とする。
- FR-482 エラートーストは FR-453(エラーメッセージは原因+解決策、本書 [FR19_UI・UX 共通.md](#))と整合。

1.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-* 共通スケルトン/トースト
- [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) トースト文言テンプレート
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

1.6 5. 未確定事項・確認事項

- FR-480 スケルトン UI の具体パターン(行数・列幅)は基本設計のデザイントークンで確定する。