

Contents

1	DD04: Stripe Webhook 一次受信 (運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	2
1.4	3. 詳細設計本文	2
1.4.1	3.1 受信エンドポイント (D-10)	2
1.4.2	3.2 受信処理フロー	2
1.4.3	3.3 状態遷移 (webhook_events.state)	3
1.4.4	3.4 幂等性ストア	3
1.4.5	3.5 ペイロード正規化 + 差分検出 (D-06)	3
1.4.6	3.6 複数バージョン併存運用ルール	4
1.4.7	3.7 除外フィールド適用例	5
1.4.8	3.8 DLQ 自動指数バックオフ + 手動リプレイ	5
1.4.9	3.9 ペイロード差分検出後のレビュー (SCR-099)	6
1.4.10	3.10 Stripe API 呼出 (★TH-9)	6
1.4.11	3.11 連携 IF #10(本書 → メイン)	7
1.4.12	3.12 主要エラーコード	7
1.5	4. 関連設計	7
1.6	5. テスト観点	7
1.6.1	5.1 ユニットテスト	7
1.6.2	5.2 結合テスト (Miniflare + Stripe Test Mode)	7
1.6.3	5.3 E2E テスト (Playwright)	7
1.6.4	5.4 負荷試験	8
1.6.5	5.5 受入条件マッピング	8
1.7	6. 未確定事項・確認事項	8

1 DD04: Stripe Webhook 一次受信 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD04: Stripe Webhook 一次受信 (運営者システム)
詳細設計 ID	DD04
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
関連機能 ID	FR-302, NFR-808, NFR-809, AC-041, D-06, D-10, TH-8, TH-9
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
機能	FR-302	Webhook 受信 (Stripe / Resend)
画面	SCR-097	Webhook リプレイ・DLQ 操作
画面	SCR-099	Webhook ペイロード差分検出レビュー
API	POST /webhooks/stripe	Stripe Webhook 一次受信 (IP 制限適用外)
API	POST /webhooks/resend	Resend Webhook 一次受信 (同上)
API	POST /webhooks/replay	手動リプレイ
API	POST /webhook-payload-diffs/{id}/reprocess	差分検出後の再処理
API	POST /webhook-payload-diffs/{id}/dismiss	差分検出の却下
テーブル	webhook_events	受信イベント主台帳
テーブル	webhook_payload_diffs	ペイロード差分検出記録
テーブル	dlq_replay_log	DLQ リプレイ履歴

種別	ID	名称
連携 IF	#10	課金 Webhook 一次受信 → メイン転送(本書主管)

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
§ 10 連携 IF #10 詳細	Stripe Webhook 一次受信 → メイン転送	唯一の受信先(D-10)
§ 6 webhook 機能(参照)	署名検証 / 冪等性 / 差分検出 / DLQ	一次受信ロジック
§ 7 webhook API	手動リプレイ + 差分 reprocess/dismiss	API スキーマ
付録 B.2	webhook_events.state	12 状態遷移
付録 H	Webhook 除外フィールド完全リスト(★TH-8)	正規化対象除外

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 受信エンドポイント (D-10)

エンドポイント	用途	IP 制限	署名検証
POST /webhooks/stripe	Stripe イベント受信(唯一の受信先)	適用外	Stripe-Signature HMAC-SHA256
POST /webhooks/resend	Resend バウンス・配信通知	適用外	Resend Signature(HMAC)

メイン側は /webhooks/stripe を一切受けない(D-10)。本書側のみが Stripe との接続点を持つ。

1.4.2 3.2 受信処理フロー

sequenceDiagram

```

participant Stripe
participant Worker as BillingWebhookWorker
participant KV
participant D1
participant R2
participant Main as Main Worker

Stripe->>Worker: POST /webhooks/stripe + Stripe-Signature
Worker->>Worker: HMAC-SHA256 署名検証
alt 署名 NG
    Worker->>D1: audit_logs(webhook.signature.invalid, 5y)
    Worker-->>Stripe: 401
else 署名 OK
    Worker->>D1: INSERT webhook_events (state='received', payload_hash 計算済)
    Worker->>KV: GET webhook:idempotency:<event_id>
    alt 既処理 + payload_hash 一致
        Worker->>D1: UPDATE state='duplicate_skipped_hash_match'
        Worker-->>Stripe: 200(冪等成功)
    else 既処理 + payload_hash 不一致
        Worker->>D1: INSERT webhook_payload_diffs (state='detected')
        Worker->>D1: UPDATE webhook_events state='duplicate_diff_detected_high_alert'
        Worker->>R2: PUT webhook-payload-snapshots/<event_id>-<ts>.json
        Worker->>Main: 通知 (SCR-099 へ運営者誘導)
        Worker-->>Stripe: 200(差分は SCR-099 レビュー待ち)
    else 未処理
        Worker->>D1: UPDATE state='processing'
        Worker->>R2: PUT dlq-stripe-events/<event_id>.json
        Worker->>Main: 連携 IF #10 (mTLS + JWT)
        alt メイン 200
            Worker->>D1: UPDATE state='succeeded'
            Worker->>D1: audit_logs(stripe.event.processed, 7y)
        else
            Main->>Stripe: 401
        end
    end
end

```

```

        Worker-->>Stripe: 200
    else メイン 5xx/Timeout
        Worker-->>D1: UPDATE state='failed', next_retry_at=now+1min
        Worker-->>Stripe: 200(後続リトライ)
    end
end
end
end

```

1.4.3 3.3 状態遷移 (webhook_events.state)

From	To	トリガー	副作用
-	received	POST 受信	row INSERT
received	verifying_signature	即時	-
verifying_signature	rejected	HMAC NG	401 + high alert
verifying_signature	checking_idempotency	HMAC OK	payload_hash 計算
checking_idempotency	processing	未処理	INSERT + R2 退避
checking_idempotency	duplicate_skipped_hash_match	既処理 + 一致	200 + ログ
checking_idempotency	duplicate_diff_detected_high_alert	既処理 + 不一致	webhook_payload_diffs INSERT、SCR-099 待ち
processing	succeeded	IF #10 200	audit:stripe.event.processed(7y)
processing	failed	5xx/Timeout	DLQ 投入
failed	dlq_retrying	DLQAutoBackoffWorker	指数 BO
dlq_retrying	succeeded	再試行成功	-
dlq_retrying	dlq_manual_replay	1h 経過	運営者 high
dlq_manual_replay	succeeded	SCR-097 リプレイ	audit:webhook.replay(5y)
dlq_manual_replay	dlq_archived	30 日経過	リプレイ不可

1.4.4 3.4 幂等性ストア

キー	値	TTL	用途
webhook:idempotency:<event_id>{payloadHash, state, processedAt}		30 日	D1 webhook_events のキャッシュ

幂等性判定の正本は **webhook_events.event_id** UNIQUE 制約 (D1)。KV は高速判定のためのキャッシュ層であり、KV ミス時は D1 にフォールバック。

1.4.5 3.5 ペイロード正規化 + 差分検出 (D-06)

1.4.5.1 3.5.1 正規化アルゴリズム

```

function canonical_json(payload, api_version):
    excludeFields = getExcludeFields(api_version)
    filtered = removeFields(payload, excludeFields)
    return RFC8785_canonicalize(filtered) // キーソート + Unicode NFC + 数値正規化

function payload_hash(payload, api_version):
    return sha256(canonical_json(payload, api_version))

```

1.4.5.2 3.5.2 全バージョン共通除外フィールド (ルートレベル)

```

created
request.id
request.idempotency_key
idempotency_key_resent
livemode
api_version
pending_webhooks

```

1.4.5.3 3.5.3 全バージョン共通除外 (data.object レベル)

data.object.created
data.object.updated_at
data.object.test_clock
data.object.metadata.test_*
data.object.metadata._stripe_internal_*
data.previous_attributes

1.4.5.4 3.5.4 全バージョン共通除外 (配列再帰)

*.created
*.updated_at

1.4.5.5 3.5.5 Stripe API バージョン 2024-06-20 固有 (現時点で追加除外なし)

1.4.6 3.6 複数バージョン併存運用ルール

Stripe ダッシュボードで API バージョンをアップグレードすると、同一契約への Webhook が新旧バージョンを跨いで配信される。この前提で本書では以下のルールを定める:

項目	仕様
バージョン保管	webhook_events.stripe_api_version 列に受信時の api_version を保管
ハッシュ計算	EXCLUDE_FIELDS_BY_VERSION[stripe_api_version] を選択して canonical_json 呼出
マップ未登録時	EXCLUDE_FIELDS_BY_VERSION["default"] = 共通リストにフォールバックし、運営者 inbox normal(webhook.unknown_api_version、5y) で通知
同 event_id 異 API バージョン	既処理 event_id + api_version 不一致 → 通常フローでは webhook_payload_diffs に記録するが、stripe_api_version_mismatch フラグを立てて SCR-099 で見分け可能にする
廃止予告	Stripe が API バージョンを EOL 通知してから 180 日以内に該当バージョンのサポートを終了。本書改訂で EXCLUDE_FIELDS_BY_VERSION から削除
サポート対象範囲	同時にサポートするバージョン数は最大 2(現行 + 直前の 1 つ)。3 つ以上は技術的負債とみなし要件レビュー対象

1.4.6.1 3.6.1 バージョン管理マップ実装例

```
const EXCLUDE_FIELDS_BY_VERSION: Record<string, string[]> = {  
  "default": [...H1_FIELDS, ...H2_FIELDS, ...H3_FIELDS],  
  "2024-06-20": [...H1_FIELDS, ...H2_FIELDS, ...H3_FIELDS], // 追加なし  
  // バージョン追加時:  
  // "2024-12-XX": [...H1_FIELDS, ..., "data.object.new_field_xxx"],  
};  
  
function getExcludeFields(apiVersion: string): string[] {  
  if (EXCLUDE_FIELDS_BY_VERSION[apiVersion]) {  
    return EXCLUDE_FIELDS_BY_VERSION[apiVersion];  
  }  
  log.warn("unknown_api_version", { apiVersion });  
  notifyOperator("normal", `Stripe API version ${apiVersion} not in exclude list`);  
  return EXCLUDE_FIELDS_BY_VERSION["default"];  
}
```

1.4.6.2 3.6.2 バージョン追加手順

1. Stripe 公式変更履歴を確認
2. 同一 event の再送で値が変わるフィールドを特定
3. 本書の除外フィールド表に追記
4. BillingWebhookWorker の正規化関数(canonical_json)の EXCLUDE_FIELDS_BY_VERSION マップを更新
5. 既存 Webhook イベントの再ハッシュ計算は実施しない(同 API バージョンでの整合性のみ保証)

6. 監査記録: `audit:webhook.exclude_list.update(5y)` を追加 (action コードを [DD09_監査 action コード.md](#) に追加)

1.4.6.3 3.6.3 監視

- `webhook_events.stripe_api_version` の分布を SCR-096 KPI セクションで可視化 (同時稼働バージョン数の追跡)
- 未登録バージョン受信時の通知頻度が日次 10 件超で運営者 `high(webhook.unknown_api_version.spike、5y)`

1.4.7 3.7 除外フィールド適用例

入力 payload:

```
{
  "id": "evt_xxx",
  "created": 1715500000,
  "livemode": false,
  "api_version": "2024-06-20",
  "request": { "id": "req_xxx", "idempotency_key": "abc" },
  "pending_webhooks": 0,
  "data": {
    "object": {
      "id": "in_xxx",
      "created": 1715500000,
      "amount_paid": 10000,
      "metadata": { "owner_account_id": "01J...", "test_run": "true" }
    },
    "previous_attributes": { "status": "open" }
  },
  "type": "invoice.paid"
}
```

除外後の正規化対象:

```
{
  "id": "evt_xxx",
  "data": {
    "object": {
      "id": "in_xxx",
      "amount_paid": 10000,
      "metadata": { "owner_account_id": "01J..." }
    }
  },
  "type": "invoice.paid"
}
```

`payload_hash = sha256(canonical_json(filtered_payload))`

1.4.8 3.8 DLQ 自動指数バックオフ + 手動リプレイ

`DLQAutoBackoffWorker`(5 分 cron) が `state='failed'` のイベントを最大 3 回トライする:

attempt	バックオフ	累計経過
1	1 分	1 分
2	4 分	5 分
3	16 分	21 分
失敗継続 (1h 経過)	dlq_manual_replay 遷移	運営者 high alert

詳細擬似コードは [DD08_Cron 実装.md](#) §14.2.6 を参照。

手動リプレイ API:

```

/webhooks/replay:
  post:
    summary: Webhook 手動リプレイ
    parameters:
      - $ref: "#/components/parameters/XOpTicketId"
      - $ref: "#/components/parameters/IdempotencyKey"
      - $ref: "#/components/parameters/XCsrftoken"
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            required: [eventId]
            properties:
              eventId: { type: string }
    responses:
      "200": { description: リプレイ実行完了 }
      "409":
        content:
          application/problem+json:
            schema: { $ref: "#/components/schemas/Problem" }
      "410":
        content:
          application/problem+json:
            schema: { $ref: "#/components/schemas/Problem" }

```

409 は既処理 (成功状態)、410 は 30 日経過 dlq_archived 状態。

1.4.9 3.9 ペイロード差分検出後のレビュー (SCR-099)

差分検出後は `webhook_payload_diffs.state` で SCR-099 上のレビューフローを管理:

From	To	トリガー
-	detected	BillingWebhookWorker が差分検出
detected	reviewed	start-review
reviewed	reprocessed_manually	reprocess(再認証 + チケット必須)
reviewed	dismissed_no_action	dismiss(理由必須)

詳細は [DD11_状態遷移詳細.md](#) § B.6 を参照。

1.4.10 3.10 Stripe API 呼出 (★TH-9)

月次請求 cron で Stripe API を呼び出す:

操作	エンドポイント	幕等キー
Invoice 作成	POST /v1/invoices	monthly-billing- <code>{owner.id}</code> - <code>{target_month}</code>
Invoice Item 作成	POST /v1/invoiceitems	同上 + -item
Invoice Finalize	POST /v1/invoices/{id}/finalize	同上 + -final
Credit Note 発行	POST /v1/credit_notes	credit-note- <code>{invoiceId}</code> - <code>{reason}</code>
Subscription Re-sume	POST /v1/subscriptions/{id} cancel_at_period_end=false	sub-resume- <code>{subscriptionId}</code>

詳細疑似コードは [DD08_Cron 実装.md](#) § 14.2.1 を参照。

1.4.11 3.11 連携 IF #10(本書 → メイン)

本書側 BillingWebhookWorker は受信 → 正規化 → メイン側 `/internal/admin-integration/v1/billing/webhook-event` へ mTLS + JWT で転送する。完全な JSON Schema は [基本設計 / API 設計 §5.8 + 基本設計 / 課金・請求設計 §13](#) を正本とする。

1.4.12 3.12 主要エラーコード

エラー ID	HTTP	説明
E-OP-WEBHOOK-001	401	SIGNATURE_INVALID
E-OP-WEBHOOK-002	409	EVENT_ALREADY_PROCESSED(リプレイ拒否)
E-OP-WEBHOOK-003	410	EVENT_ARCHIVED(30 日経過)
E-OP-WEBHOOK-004	502	UPSTREAM_MAIN_FAILED(連携 IF #10 5xx)

完全な E-OP-WEBHOOK-* 一覧は [基本設計 / エラー設計](#) を正本とする。

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md
API 設計 (正本)	../02_基本設計/02_API 設計.md
課金・請求設計 (正本)	../02_基本設計/10_課金・請求設計.md
メインテーブル設計	../01_メインシステム/02_基本設計/03_テーブル設計.md
関連 DD	DD08_Cron 実装.md / DD11_状態遷移詳細.md
運用設計	../04_運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md

1.6 5. テスト観点

1.6.1 5.1 ユニットテスト

- ・ HMAC-SHA256 署名検証 (正当 / 改ざん / タイミング攻撃耐性)
- ・ `canonical_json` 正規化 (除外フィールド + キーソート + 配列再帰)
- ・ 同 event_id + 同 payload_hash → duplicate_skipped_hash_match
- ・ 同 event_id + 異 payload_hash → diff detected
- ・ 指数バックオフ計算 (1m / 4m / 16m)
- ・ 30 日経過判定 (dlq_archived)

1.6.2 5.2 結合テスト (Miniflare + Stripe Test Mode)

- ・ 正常受信 → 連携 IF #10 → succeeded
- ・ 一時失敗 → 自動 BO 3 回 → dlq_manual_replay
- ・ 手動リプレイ → succeeded
- ・ 差分検出 → reviewed → reprocess
- ・ 30 日経過 → dlq_archived
- ・ 不明な API バージョン → デフォルトリスト + 通知

1.6.3 5.3 E2E テスト (Playwright)

テスト ID	シナリオ
e2e-scr097-001	DLQ 一覧 → 30 日ウィンドウ → 手動リプレイ
e2e-scr099-001	差分検出 → SCR-099 表示 → reprocess / dismiss

1.6.4 5.4 負荷試験

シナリオ	構成	合格基準
(A4) Stripe Webhook 受信	100 event/分 + 10% で差分検出	冪等性 + DLQ 挙動
(A3) Webhook 集中受信	Stripe Webhook 1000 件/分 × 5 分	p95 ☒ 500ms、webhook_events.state 整合性 100%
(A5) DLQ 大量リプレイ	1000 件の dlq_manual_replay を同時起動	サーキットブレーカ open 率が想定通り、5xx → 自動 BO で全件最終完了

1.6.5 5.5 受入条件マッピング

AC	検証手段
AC-041(Webhook 冪等性 + 差分検出)	統合テスト (差分検出ケース含)+ リプレイ運用

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済