



(A)

产品型号	401030 041030
标称容量	80MAH
产品尺寸	厚4mm (±0.2mm) 宽10mm (±2mm) 长30mm (±2mm)
额定电压	3. 7V
充电电压	4. 2V~5v
内阻	220mΩ
电池重量	2.2g (平均值)
充电温度	0°C~ 45°C
放电温度	-20°C ~ +60°C
存储温度	-20°C~ +35°C
最大充电电流	1A
保护IC参数	电池带保护板 (防止过充/过放/短路/过流等保护)
正负极引线	红线正极，黑线负极 (线长3~5cm)

(B)

型号 261844

容量 200MAH

额定电压 3.7V

充电电压 4.2V

尺寸 厚2.6MM 宽18MM 长44MM

安全性好,带过充电保护,过放电保护,过电流保护

保护IC技术参数: 过充电保护电压 $4.20V \pm 0.05V$

过放电保护电压 $2.7V \pm 0.1V$

过电流保护 $3.0 \pm 1.0A(2.7V \sim 4.25V)$

放电温度: $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$

保护IC参数: 过充电保护电压 $4.20V \pm 0.05V$, 过放电保护电压 $2.7V \pm 0.1V$

工作电压高.能量密度高

循环寿命长.安全性高

形状、尺寸灵活