



浙大20秋JAD W2作业

[7 判断题](#)[A. 单选题 16](#)[程序填空题 2](#)[fn 函数题 2](#)

1-1 String字符串在创建后可以被修改。 (1分)

☐ T ☒ F

作者

单位

王从银

吉首大学

1-1 答案正确 (1 分) [创建提问](#)

1-2 设String对象s="Hello ", 运行语句System.out.println(s.concat("World!"));后String对象s的内容为"Hello world!", 所以语句输出为Hello world!。 (1分)

☐ T ☒ F

作者

单位

王从银

吉首大学

1-2 答案正确 (1 分) [创建提问](#)

1-3 header is a keyword from the Java language. 分值为3分。 (1分)

☐ T ☒ F

作者

单位

徐硕博

浙江大学

1-3 答案正确 (1 分) [创建提问](#)

1-4 Member variables are to get default init values when the object is to be created. (1分)


☒ T ☐ F



1-4 答案正确 (1 分)

1-5 Objects created in JAVA do not need to be deleted or freed by the programmer. (1分)

☒ T ☐ F



作者

单位

翁恺

浙江大学

1-5 答案正确 (1 分) 创建提问

1-6 Some Java objects are put in the heap, while some are in stack. (1分)

☐ T ☒ F



作者

单位

翁恺

浙江大学

1-6 答案正确 (1 分) 创建提问

1-7 A wrapper is used when you want to treat a primitive like an object. (1分)

☒ T ☐ F



作者

单位

翁恺

浙江大学

1-7 答案正确 (1 分) 创建提问
