





浙大20秋JAD W4作业

[🔗 判断题 9](#)[A. 单选题 19](#)[📄 程序填空题 2](#)[</> 编程题 1](#)


1-1 Java中数组的元素只能是简单数据类型。 (1分)

☐ T ☒ F 作者
单位王从银
吉首大学1-1 答案正确 (1 分)  创建提问

1-2 把数组中元素按某种顺序排列的过程叫做查找。 (1分)

☐ T ☒ F 作者
单位强彦
太原理工大学1-2 答案正确 (1 分)  创建提问

1-3 一个数组可以存放许多不同类型的数值。 (1分)

☐ T ☒ F 作者
单位强彦
太原理工大学1-3 答案正确 (1 分)  创建提问

1-5 制造 (new) 数组时, 要指定数组长度, 以便为数组分配内存。 (1分)

☒ T ☐ F 作者

强彦





1-5 答案正确 (1 分) 创建提问

1-6 length of an array is the number of elements in the array. (1分)

☒ T ☐ F

作者

单位

翁恺

浙江大学

1-6 答案正确 (1 分)

1-7 Arrays in Java can change its size as needed. (1分)

☐ T ☒ F

作者

单位

翁恺

浙江大学

1-7 答案正确 (1 分) 创建提问

1-8 There is a `length()` method for all the arrays to represent the number of elements (1分)

☐ T ☒ F

作者

单位

翁恺

浙江大学

1-8 答案正确 (1 分) 创建提问

1-9 An array subscript may be an integer or an integer expression. If a program uses an expression as a subscript, then the expression is evaluated to determine the particular element of the array. (1分)

☒ T ☐ F

作者

单位

翁恺

浙江大学



考试练习

教育超市



1-10 To pass one row of a double
scripted array, simply pass

☒ T ☐ F

作者

单位

1-10 答案正确 (1 分) 创建提示