



浙大20秋JAD W8作业

✕ 判断题 10

A. 单选题 20

1-1 如果线程死亡，它便不能运行。（1分）

☒ T ☐ F 作者
单位强彦
太原理工大学1-1 答案正确 (1 分)  创建提问

1-2 在Java中，高优先级的可运行线程会抢占低优先级线程。（1分）

☒ T ☐ F 作者
单位强彦
太原理工大学1-2 答案错误 ⓘ (0 分)  创建提问

1-3 程序开发者必须创建一个线程去管理内存的分配。（1分）

☐ T ☒ F 作者
单位强彦
太原理工大学1-3 答案正确 (1 分)  创建提问

1-4 当调用一个正在进行线程的stop()方法时，该线程便会进入休眠状态。（1分）

☐ T ☒ F 作者

强彦



考试练习

教育超市

目桦北岛

1-4 答案正确 (1 分) 创建提问

1-5 StringBuilder类是线程安全的，StringBuffer类是线程不安全的。 (1分)

☐ T ☒ F

作者

单位

张德慧

西安邮电大学

1-5 答案正确 (1 分)

1-6 StringBuffer类是线程安全的，StringBuilder类是线程不安全的。 (1分)

☒ T ☐ F

作者

单位

张德慧

西安邮电大学

1-6 答案正确 (1 分)

1-7 ArrayList类是线程安全的。 (1分)

☐ T ☒ F

作者

单位

张德慧

西安邮电大学

1-7 答案正确 (1 分)

1-8 HashSet类是线程不安全的。 (1分)

☒ T ☐ F

作者

单位

张德慧

西安邮电大学



考试练习

教育超市

目桦北岛

1-9 It is possible to create a thre

☒ T ☐ F

作者

单位

1-9 答案正确 (1 分)

1-10 All threads defined in one

☐ T ☒ F

作者

单位

1-10 答案正确 (1 分)