



Premesse varie

- Premesse varie
- Esami orali: 15/07/2026 - mattina
 - Candidato 1
 - Candidato 2
 - Candidato 3
 - Candidato 4
 - Candidato 5
 - Candidato 6
 - Candidato 7
 - Candidato 8
 - Candidato 9
 - Candidato 10
 - Candidato *ho perso il conto o ho contato qualcuno due volte*
 - Candidato
 - Candidato
 - candidato extra
- Esami orali: 15/07/2026 - pomeriggio
 - Candidato 1
 - Candidato 2
 - Candidato 3
 - Candidato 4
 - Candidato 5
 - Candidato 6

L'esame orale è un po diverso dal solito: il professore fa le domande a tutti i candidati contemporaneamente, e viene chiesto di rispondere tutti quanti su un foglio. verranno poi raccolti i fogli ed esaminati uno ad uno. Verranno fatte poi delle domande sulle risposte date sul foglio.

si vede anche quello che hai sbagliato nel esame scritto fatto in precedenza.



Esami orali: 15/07/2026 - mattina

Candidato 1

- Scrivere cosa sai Sulle SVM.
- Linear regression

mandato a casa con 28

Candidato 2

- Scrivere sulla logistic regression, in particolare la funzione di costo.
- rivedere il DBscan dell'esame scritto
- a cosa serve σ nel kernel?
- il grafico per vedere la funzione di costo della logistic regression

Candidato 3

- come il collega, logistic regression e la funzione di costo la parte grafica, consiglio: vedere cosa succede con $y = 1$
- cosa va in ingresso ad (*non sento nulla*)

Candidato 4

- cosa sai sulle SVM
- cosa sai sul k-fold cross validation

Candidato 5

- dove si calcola la SoftMax in una rete neurale?
- cosa sai sulla linear regression e sulla regressione polinomiale

Candidato 6



- cosa sai sul gradient descent
- cosa sai sulla regolarizzazione
- cosa è la learning curve

Candidato 7

- agglomerative clustering
- come usare i landmarks per il gaussian kernel

Candidato 8

- logistic regression e decision boundary
- dove sta la sigmoide

Candidato 9

- scrivere sulla regolarizzazione
- scrivere la funzione di costo della logistic regression
- fare capire di aver capito come funzionano le SVM

Candidato 10

- activation function
- sigmoid

Candidato *ho perso il conto o ho contato qualcuno due volte*

- descrivi il SVM lineare

Candidato

- disegno della sigmoide
- parlare del DBscan



Candidato

- cosa succede quando mandiamo l'input della sigmoid a $+\infty$ e $-\infty$

candidato extra

- regressione polinomiale
- output del modello come lo si ottiene
- standardizzazione dei dati

Esami orali: 15/07/2026 - pomeriggio

Domande di gruppo (non necessariamente a tutti i candidati):

- cosa sapete sulla regolarizzazione
- SVM
- DBscan
- Linear regression
- Logistic regression
- Linear regression
- NN

Candidato 1

- abbiamo addestrato una logistic regression, con parametri $\theta_0, \theta_1, \theta_2$, chiede di calcolare il decision boundary dati dei valori di dei vari θ . disegnarlo anche
- disegnare la sigmoide
- dove viene anche usata la funzione sigmoide

entrato con 22, confermato

Candidato 2

- SVM
- kernel



Candidato 3

- funzione di costo per dati non linearmente separabili
- cosa è la variabile c nei SVM
- supponendo di avere un dataset con un insieme di dati, come si sviluppa un sistema di machine learning per risolvere un problema di classificazione.
- una volta che ho un modello, riaddestro per ogni dato? (riutilizzo il validation set?) - spesso si riaddestra con tutti i dati di training una volta trovata una buona configurazione
- k-means
- k-means è sensibile alla scelta dei centroidi iniziali?

entrato con 30, uscito 30L

Candidato 4

- cosa è il λ e a cosa serve
- spiegare nel dettaglio cosa succede al valore di λ e perchè è importante

entrato con 26, uscito con 24

Candidato 5

- cosa sono i noise points nel DBscan
- la funzione di costo
- logistic regression
- scrivere l'ipotesi di una logistic regression
- cosa è il K-means e varie fasi del algoritmo

entrato con 22, uscito con 24

Candidato 6

- come funziona k-means
- cosa è il learning rate
- la logistic regression (domande a raffica a riguardo)
- cosa è la soft max
- sigmoid



- se dessi tre parametri $\theta_0, \theta_1, \theta_2$, disgenare il decision boundary della logistic regression

entrato con 22, uscito con 25